エアコン　省エネ性能一覧

一覧表のAPF、消費電力量は
JIS C 9612:2013に基づく数値となっています。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

エアコン　冷房能力2.2kW（6畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
★★★★☆～★★★★½（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-22PXE1	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-22RXE3	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22X-W	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	410	166	2.5	430	412	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N22X-W	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22X-W	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22YX	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22X-W	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22YX	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S22X-W	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	410	170	2.5	430	408	4.2	578
パナソニック	エオリア	CS-LX222D	★★★★☆ 4.0	○	107	7.1	15,800	—	425	166	2.5	420	457	4.5	586
パナソニック	エオリア	CS-X222D	★★★★☆ 4.0	○	107	7.1	15,800	—	425	166	2.5	420	457	4.5	586
日立	白くまくん	RAS-XR2226S	★★★★½ 4.5	○	110	7.3	15,400	—	400	162	2.5	430	408	4.5	570
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2223S-W	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	385	166	2.5	415	412	4.4	578
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2224S-W	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	385	166	2.5	415	412	4.4	578
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2225S-W	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	385	166	2.5	415	412	4.4	578
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2226S-W	★★★★☆ 4.3	○	109	7.2	15,600	—	385	166	2.5	415	412	4.4	578
★★★☆☆～★★★★½☆☆（多段階評価）															
コロナ	SPシリーズ	CSH-SP22BR	★★★½☆☆ 3.6	○	104	6.9	16,300	—	395	174	2.5	430	429	4.2	603
コロナ	Zシリーズ	CSH-Z2225R	★★★½☆☆ 3.6	○	104	6.9	16,300	—	395	174	2.5	430	429	4.2	603
コロナ	Z-E5シリーズ	CSH-Z2225RE5	★★★½☆☆ 3.6	○	104	6.9	16,300	—	395	174	2.5	430	429	4.2	603
コロナ	Zシリーズ	CSH-Z2226R	★★★½☆☆ 3.6	○	104	6.9	16,300	—	395	174	2.5	430	429	4.2	603
コロナ	Z-E6シリーズ	CSH-Z2226RE6	★★★½☆☆ 3.6	○	104	6.9	16,300	—	395	174	2.5	430	429	4.2	603
コロナ	SPKシリーズ	CSH-SPK22BR2＊	★★★☆☆ 3.1	○	108	6.7	16,800	寒冷地仕様	395	183	2.5	430	438	4.9	621
コロナ	SEシリーズ	CSH-S22ARE	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	405	181	2.5	455	449	4.2	630
コロナ	SVシリーズ	CSH-SV22AR	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	405	181	2.5	455	449	4.2	630
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U22RS	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	450	183	2.2	410	447	3.2	630
ゼネラル	ノクリア	AS-Z221L-W	★★★½☆☆ 3.6	○	104	6.9	16,300	—	390	178	2.5	430	425	4.4	603
ゼネラル	ノクリア	AS-Z222M-W	★★★½☆☆ 3.6	○	104	6.9	16,300	—	390	178	2.5	430	425	4.4	603
ゼネラル	ノクリア	AS-Z223N-W	★★★½☆☆ 3.6	○	104	6.9	16,300	—	390	178	2.5	430	425	4.4	603
ゼネラル	ノクリア	AS-Z224R-W	★★★½☆☆ 3.6	○	104	6.9	16,300	—	390	178	2.5	430	425	4.4	603
ゼネラル	ノクリア	AS-Z225S-W	★★★½☆☆ 3.6	○	104	6.9	16,300	—	390	178	2.5	430	425	4.4	603
ゼネラル	ノクリア	AS-Z226T-W	★★★½☆☆ 3.6	○	104	6.9	16,300	—	390	178	2.5	430	425	4.4	603
ゼネラル	ノクリア	AS-Z22K-W	★★★½☆☆ 3.6	○	104	6.9	16,300	—	390	178	2.5	425	425	4.1	603
ゼネラル	ノクリア	AS-X221L-W	★★★☆☆ 3.1	○	101	6.7	16,800	—	405	186	2.5	450	435	4.1	621
ゼネラル	ノクリア	AS-X222M-W	★★★☆☆ 3.1	○	101	6.7	16,800	—	405	186	2.5	450	435	4.1	621
ゼネラル	ノクリア	AS-X223N-W	★★★☆☆ 3.1	○	101	6.7	16,800	—	405	162	2.5	450	435	4.1	621
ゼネラル	ノクリア	AS-X224R-W	★★★☆☆ 3.1	○	101	6.7	16,800	—	405	186	2.5	450	435	4.1	621
ゼネラル	ノクリア	AS-X225S-W	★★★☆☆ 3.1	○	101	6.7	16,800	—	405	186	2.5	450	435	4.1	621
ゼネラル	ノクリア	AS-X22K-W	★★★☆☆ 3.1	○	101	6.7	16,800	—	405	186	2.5	450	435	4.1	621
ゼネラル	ノクリア	AS-L225S-W	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	500	181	2.2	430	449	3.0	630
ゼネラル	ノクリア	AS-L226T-W	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	500	181	2.2	430	449	3.0	630
ゼネラル	ノクリア	AS-V222M-W	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	425	188	2.5	470	442	3.8	630
ゼネラル	ノクリア	AS-V223N-W	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	450	186	2.5	480	444	3.7	630
ゼネラル	ノクリア	AS-V224R-W	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	450	186	2.5	480	444	3.7	630
ゼネラル	ノクリア	AS-W223N-W	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	470	186	2.5	490	444	3.0	630
ゼネラル	ノクリア	AS-W224R-W	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	470	186	2.5	490	444	3.0	630
ゼネラル	ノクリア	AS-W225S-W	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	500	181	2.2	430	449	3.0	630
ゼネラル	ノクリア	AS-W226T-W	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	500	181	2.2	430	449	3.0	630
ダイキン工業	Aシリーズ	AN223AAS	★★★☆☆ 3.0	○	100	6.6	17,000	—	425	188	2.5	450	442	4.5	630

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
ダイキン工業	うるさらX(Rシリーズ)	AN223ARS	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	17,000	—	425	188	2.5	450	442	4.5	630
ダイキン工業	AXシリーズ	S223ATAS	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	17,000	—	425	188	2.5	450	442	4.5	630
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S223ATRS	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	17,000	—	425	188	2.5	450	442	4.5	630
東芝	大清快	RAS-K221DR	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	16,000	—	430	181	2.5	440	413	4.1	594
東芝	大清快	RAS-N221DR	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	16,000	—	430	181	2.5	440	413	4.1	594
東芝	大清快	RAS-N221DRZ	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	16,000	—	430	181	2.5	440	413	4.1	594
東芝	大清快	RAS-U221DR	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	16,000	—	410	181	2.5	440	413	4.1	594
東芝	大清快	RAS-V221DR	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	16,000	—	420	181	2.5	460	413	4.1	594
東芝	大清快	RAS-K221DZ	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	17,000	—	465	188	2.5	470	442	3.8	630
東芝	大清快	RAS-U221DZ	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	17,000	—	465	188	2.5	470	442	3.8	630
東芝	大清快	RAS-V221DZ	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	17,000	—	465	188	2.5	470	442	3.8	630
Haier	huu	JAA-CSE226A	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	17,000	—	470	182	2.2	390	448	3.0	630
パナソニック	エオリア	CS-LX223D	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	16,000	—	425	168	2.5	440	426	4.6	594
パナソニック	エオリア	CS-LX224D	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	16,000	—	425	168	2.5	440	426	4.6	594
パナソニック	エオリア	CS-X223D	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	16,000	—	425	168	2.5	440	426	4.6	594
パナソニック	エオリア	CS-X224D	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	16,000	—	425	168	2.5	440	426	4.6	594
パナソニック	エオリア	CS-X225D	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	16,000	—	425	168	2.5	440	426	4.6	594
日立	白くまくん	RAS-ER2226S	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	17,000	—	480	188	2.2	430	442	3.1	630
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2222S-W	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	16,300	—	400	173	2.5	425	430	4.3	603
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2224	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	16,300	—	425	176	2.5	465	427	4.1	603
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2225	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	16,300	—	425	176	2.5	465	427	4.1	603
三菱電機	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW2226	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	16,300	—	425	176	2.5	465	427	4.1	603
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2224	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	16,300	—	425	176	2.5	465	427	4.1	603
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2225	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	16,300	—	425	176	2.5	465	427	4.1	603
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV2226	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	16,300	—	425	176	2.5	465	427	4.1	603
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2223	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	16,800	—	425	181	2.5	470	440	3.9	621
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2224	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	16,800	—	425	181	2.5	465	440	4.1	621
三菱電機	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV2225	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	16,800	—	425	181	2.5	465	440	4.1	621
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2223	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	16,800	—	450	181	2.5	470	440	3.9	621
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2224	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	16,800	—	450	181	2.5	470	440	3.9	621
三菱電機	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X2225	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	16,800	—	450	181	2.5	470	440	3.9	621
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2224	★★★☆☆ 3.0	●	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2225	★★★☆☆ 3.0	●	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(NXVシリーズ)	MSZ-NXV2226	★★★☆☆ 3.0	●	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2224	★★★☆☆ 3.0	●	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2225	★★★☆☆ 3.0	●	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(XDシリーズ)	MSZ-XD2226	★★★☆☆ 3.0	●	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-ES22S-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	17,000	—	480	190	2.2	420	440	3.0	630
★★☆☆☆～★★½☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IAF-2204GV	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	550	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IAF-2205GF	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	460	215	2.5	520	501	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IAF-2206GV	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	560	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IAF-2207M	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	560	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IHF-2202S-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,400	—	510	215	2.2	450	502	2.8	717
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IHF-2204G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	550	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IHF-2205G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	560	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IHF-2206G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	560	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IHF-2207G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	560	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IHF-2207W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	560	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IHF-2208G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,400	—	500	206	2.5	600	511	2.7	717
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IHF-2209G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,400	—	500	206	2.5	600	511	2.7	717
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IKF-221G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	550	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IKF-222G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	560	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IKF-223G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	560	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IKF-224G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	560	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IKF-224W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,300	—	490	211	2.5	560	505	2.7	716
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IKF-225G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,400	—	500	206	2.5	600	511	2.7	717
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IKF-226G-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,400	—	500	206	2.5	600	511	2.7	717
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IPF-2202S-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	19,400	—	510	215	2.2	450	502	2.8	717

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRA-2201W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRA-2203R	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRA-2204R	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRA-2204W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRA-2205R	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	540	229	2.2	450	488	2.8	717
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRA-2206R	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	550	229	2.2	455	488	2.8	717
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRA-2221BR	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRA-2221G	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRR-2219C	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRR-2219G	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	520	222	2.5	550	495	2.7	717
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRR-2219GX	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	440	211	2.5	510	506	3.3	717
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRR-2221C	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRR-2222C	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRR-2223C	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRR-2224C	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	540	229	2.2	450	488	2.8	717
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRR-2225C	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	550	229	2.2	455	488	2.8	717
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRW-2217C	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRW-2219A	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.2kW	IRW-2221A	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	530	217	2.2	445	501	2.8	718
コロナ	SKEシリーズ	CSH-SK22AR2E＊	★★½☆☆ 2.8	C	104	6.5	17,300	寒冷地仕様	405	183	2.5	455	457	4.8	640
コロナ	WKシリーズ	CSH-WK22AR2＊	★★☆☆☆ 2.0	C	93	5.8	19,400	寒冷地仕様	490	222	2.5	515	495	4.3	717
コロナ	Bシリーズ	CSH-B22CR	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	BEシリーズ	CSH-B22CRE	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	Nシリーズ	CSH-N2225R	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	N-E5シリーズ	CSH-N2225RE5	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	Nシリーズ	CSH-N2226R	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	N-E6シリーズ	CSH-N2226RE6	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	Wシリーズ	CSH-W2225R	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	490	222	2.5	515	495	4.1	717
COMFEE	Aシリーズ	CYA-221A	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	540	229	2.2	450	488	2.8	717
COMFEE	Bシリーズ	CYA-221B	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	550	229	2.2	455	488	2.8	717
COMFEE	Cシリーズ	CYA-221C(W)	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	550	229	2.2	455	488	2.8	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AC-22PSK	★★☆☆☆ 2.0	C	93	5.8	19,400	寒冷地仕様	560	229	2.8	600	488	4.6	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22D-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	590	222	2.5	550	495	2.8	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22H-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	570	218	2.5	530	499	2.9	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22N-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	590	215	2.5	550	502	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22P-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	470	211	2.5	500	506	3.3	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22S-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	590	215	2.5	550	502	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N22D-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	590	222	2.5	550	495	2.8	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N22H-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	570	222	2.5	555	495	2.9	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N22N-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	590	222	2.5	550	495	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N22P-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	470	211	2.5	500	506	3.3	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N22S-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	590	222	2.5	550	495	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22D-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	590	222	2.5	550	495	2.8	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22F-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	570	218	2.5	550	499	2.9	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22H-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	570	222	2.5	555	495	2.9	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22N-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	590	222	2.5	550	495	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22S-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	590	222	2.5	550	495	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22D-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	590	225	2.2	470	492	2.8	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22F-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	570	218	2.5	550	499	2.9	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22H-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	570	222	2.5	555	495	2.9	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22N-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	590	225	2.2	470	492	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22P-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	470	211	2.5	500	506	3.3	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S22V-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	570	222	2.5	555	495	3.0	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T22E-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	570	222	2.5	555	495	3.0	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T22V-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	570	222	2.5	555	495	3.0	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U22DG	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	500	208	2.5	600	509	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U22E	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	570	222	2.5	555	495	3.0	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U22V	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	―	570	222	2.5	555	495	3.0	717
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN221L-W	★★½☆☆ 2.6	C	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	460	188	2.5	480	462	5.0	650
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN222M-W	★★½☆☆ 2.6	C	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	445	191	2.5	480	459	5.0	650

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 暖房期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN223N-W	★★½☆☆ 2.6	○	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	445	191	2.5	480	459	5.0	650
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN224R-W	★★½☆☆ 2.6	○	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	445	191	2.5	480	459	5.0	650
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN225S-W	★★½☆☆ 2.6	○	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	445	191	2.5	480	459	5.0	650
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN22K-W	★★½☆☆ 2.6	○	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	460	188	2.5	480	462	5.0	650
ゼネラル	ノクリア	AS-H222M-W	★★½☆☆ 2.6	e	96	6.4	17,600	—	445	191	2.5	480	459	5.0	650
ゼネラル	ノクリア	AS-SV221L-W	★★☆☆☆ 2.3	e	92	6.1	18,400	—	490	202	2.5	520	480	3.5	682
ゼネラル	ノクリア	AS-SV222M-W	★★☆☆☆ 2.3	e	92	6.1	18,400	—	490	202	2.5	520	480	3.5	682
ゼネラル	ノクリア	AS-SV22K-W	★★☆☆☆ 2.3	e	92	6.1	18,400	—	490	202	2.5	520	480	3.5	682
ゼネラル	ノクリア	AS-C221L-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	595	211	2.5	575	506	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-C222M-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	595	211	2.5	575	506	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-C223N-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	595	211	2.5	575	506	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-C224R-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	595	208	2.5	575	509	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-C225S-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	595	208	2.2	480	509	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-C226T-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	595	208	2.2	480	509	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-C22K-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	565	211	2.5	555	506	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-D221L-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	560	199	2.5	555	518	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-D222M-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	560	199	2.5	555	518	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-D223N-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	560	199	2.5	555	518	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-D224R-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	560	199	2.5	555	518	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-D225S-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	560	211	2.2	480	506	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-D226T-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	560	211	2.2	480	506	3.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-D22K-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	560	199	2.5	555	518	3.0	717
ダイキン工業	スゴ暖(Hシリーズ)	AN223AHS	★★☆☆☆ 2.4	○	100	6.2	18,100	寒冷地仕様	450	199	2.8	550	472	4.7	671
ダイキン工業	スゴ暖(HXシリーズ)	S223ATHS	★★☆☆☆ 2.4	○	100	6.2	18,100	寒冷地仕様	450	199	2.8	550	472	4.7	671
ダイキン工業	スゴ暖(KXシリーズ)	S223ATKS	★★☆☆☆ 2.4	○	100	6.2	18,100	寒冷地仕様	450	199	2.8	540	472	4.7	671
ダイキン工業	Fシリーズ	AN223AFS	★★☆☆☆ 2.4	e	93	6.2	18,100	—	495	208	2.2	420	463	3.3	671
ダイキン工業	うるさらmini(Mシリーズ)	AN223AMS	★★☆☆☆ 2.4	e	93	6.2	18,100	—	495	199	2.2	420	472	3.3	671
ダイキン工業	FXシリーズ	S223ATFS	★★☆☆☆ 2.4	e	93	6.2	18,100	—	495	208	2.2	420	463	3.3	671
ダイキン工業	うるさらmini(MXシリーズ)	S223ATMS	★★☆☆☆ 2.4	e	93	6.2	18,100	—	495	199	2.2	420	472	3.3	671
ダイキン工業	risora(SXシリーズ)	S223ATSS	★★☆☆☆ 2.1	e	89	5.9	19,000	—	555	222	2.2	435	483	2.9	705
ダイキン工業	Cシリーズ	AN223ACS	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	560	229	2.2	465	488	2.8	717
ダイキン工業	Eシリーズ	AN223AES	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	580	215	2.2	470	502	2.8	717
ダイキン工業	CXシリーズ	S223ATCS	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	560	229	2.2	465	488	2.8	717
ダイキン工業	Eシリーズ	S223ATES	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	580	215	2.2	470	502	2.8	717
ダイキン工業	VXシリーズ	S223ATVS	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	570	229	2.2	470	488	2.8	717
長府製作所		RA-2244PX	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	515	212	2.2	440	505	2.8	717
東芝	暖太郎	RAS-225VN	★★☆☆☆ 2.2	e	96	6.0	18,700	寒冷地仕様	530	198	2.8	620	496	5.0	694
東芝	大清快	RAS-K221DX	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	530	229	2.2	445	488	2.8	717
東芝		RAS-K221M	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	530	229	2.2	445	488	2.8	717
東芝	大清快	RAS-K221X	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	530	229	2.2	445	488	2.8	717
東芝	大清快	RAS-U221DX	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	550	229	2.2	455	488	2.8	717
東芝		RAS-U221M	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	550	229	2.2	455	488	2.8	717
東芝	大清快	RAS-U221X	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	550	229	2.2	455	488	2.8	717
東芝	大清快	RAS-V221DX	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	550	229	2.2	455	488	2.8	717
東芝		RAS-V221M	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	550	229	2.2	455	488	2.8	717
東芝	大清快	RAS-V221X	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	550	229	2.2	455	488	2.8	717
Haier	huu	JAA-MX226A	★★☆☆☆ 2.2	e	90	6.0	18,700	—	520	210	2.2	440	481	3.0	691
Haier	huu	JAA-CS226A	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	540	205	2.2	445	512	2.8	717
ハイセンス	ハイセンスエアコン Hシリーズ	HA-H22F-W	★★☆☆☆ 2.4	e	93	6.2	18,100	—	460	198	2.5	490	473	3.3	671
ハイセンス	ハイセンスエアコン Mシリーズ	HA-M22FE3-W	★★☆☆☆ 2.4	e	93	6.2	18,100	—	460	194	2.5	490	477	3.3	671
ハイセンス	ハイセンスエアコン Jシリーズ	HA-J22H-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Mシリーズ	HA-M22HE5-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,400	—	600	211	2.2	490	506	3.0	717
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22F-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22FE3-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22G-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22GE4-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22H-B	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22H-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22HE5-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22SE6-W	★★☆☆☆ 2.0	e	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 暖房期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
ハイセンス		OB-HA22BK1-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,200	―	530	206	2.2	430	506	2.8	712
パナソニック	フル暖エオリア	CS-226DTXY	★★½☆☆ 2.8		104	6.5	17,300	寒冷地仕様	425	186	2.5	470	454	5.0	640
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX224D	★★½☆☆ 2.8		104	6.5	17,300	寒冷地仕様	425	186	2.5	470	454	5.0	640
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX225D	★★½☆☆ 2.8		104	6.5	17,300	寒冷地仕様	425	186	2.5	470	454	5.0	640
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX226D	★★½☆☆ 2.8		104	6.5	17,300	寒冷地仕様	425	186	2.5	470	454	5.0	640
パナソニック	エオリア	CS-EX222D	★★☆☆☆ 2.3		92	6.1	18,400	―	520	208	2.2	474	517	3.5	682
パナソニック	エオリア	CS-EX223D	★★☆☆☆ 2.3		92	6.1	18,400	―	520	208	2.2	450	474	3.5	682
パナソニック	エオリア	CS-EX224D	★★☆☆☆ 2.3		92	6.1	18,400	―	520	208	2.2	450	474	3.5	682
パナソニック	エオリア	CS-EX225D	★★☆☆☆ 2.3		92	6.1	18,400	―	520	208	2.2	450	474	3.5	682
パナソニック	エオリア	CS-PX222D	★★☆☆☆ 2.3		92	6.1	18,400	―	520	208	2.2	474	517	3.5	682
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K224D	★★☆☆☆ 2.2		96	6.0	18,700	寒冷地仕様	425	208	2.8	540	486	4.9	694
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K225D	★★☆☆☆ 2.2		96	6.0	18,700	寒冷地仕様	425	208	2.8	540	486	4.9	694
パナソニック	エオリア	CS-224DJR	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	635	225	2.2	470	492	2.8	717
パナソニック	エオリア	CS-225DJR	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	635	225	2.2	470	492	2.8	717
パナソニック	エオリア	CS-F222D	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	635	225	2.2	470	492	2.9	717
パナソニック	エオリア	CS-F223D	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	635	225	2.2	470	492	2.8	717
パナソニック	エオリア	CS-F224D	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	635	225	2.2	470	492	2.8	717
パナソニック	エオリア	CS-F225D	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	635	225	2.2	470	492	2.8	717
パナソニック	エオリア	CS-GX222D	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	595	222	2.2	465	495	3.0	717
パナソニック	エオリア	CS-GX223D	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	595	222	2.2	465	495	3.0	717
パナソニック	エオリア	CS-GX224D	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	595	222	2.2	465	495	3.0	717
パナソニック	エオリア	CS-GX225D	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	595	222	2.2	465	495	3.0	717
パナソニック	エオリア	CS-J222D	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	635	225	2.2	470	492	2.9	717
パナソニック	エオリア	CS-J223D	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	635	225	2.2	470	492	2.8	717
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-RK2226S	★★½☆☆ 2.6		101	6.3	17,800	寒冷地仕様	425	174	2.5	485	486	5.0	660
日立	白くまくん	RAS-DR2226S	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	635	215	2.2	470	502	2.8	717
日立	白くまくん	RAS-GR2226S	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	580	229	2.2	470	488	2.8	717
日立	白くまくん	RAS-WR2226S	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	560	222	2.5	540	495	3.0	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2222R-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	565	231	2.5	515	486	3.0	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2222T-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	565	231	2.5	515	486	3.0	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2223R-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	565	231	2.5	515	486	3.0	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2223T-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	565	231	2.5	515	486	3.0	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2224R-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	565	231	2.5	515	486	3.0	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2224T-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	565	231	2.5	515	486	3.0	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2225R-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	565	231	2.5	515	486	3.0	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2225T-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	565	231	2.5	515	486	3.0	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2226R-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	565	231	2.5	515	486	3.0	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2226T-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	565	231	2.5	515	486	3.0	717
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2224	★★☆☆☆ 2.4		100	6.2	18,100	寒冷地仕様	425	211	2.8	540	460	4.9	671
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2225	★★☆☆☆ 2.4		100	6.2	18,100	寒冷地仕様	425	211	2.8	540	460	4.9	671
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(KXVシリーズ)	MSZ-KXV2226	★★☆☆☆ 2.4		100	6.2	18,100	寒冷地仕様	425	211	2.8	540	460	4.9	671
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2223	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2224	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰(AXVシリーズ)	MSZ-AXV2225	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2223	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	225	2.2	470	492	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2224	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	225	2.2	470	492	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰(BXVシリーズ)	MSZ-BXV2225	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	225	2.2	470	492	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2223	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2224	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰(GEシリーズ)	MSZ-GE2225	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2223	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2224	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰(GVシリーズ)	MSZ-GV2225	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2223	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	225	2.2	470	492	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2224	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	225	2.2	470	492	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R2225	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	225	2.2	470	492	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R2226	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	225	2.2	470	492	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2223	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2224	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰(Sシリーズ)	MSZ-S2225	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	19,400	―	655	222	2.2	470	495	2.8	717

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Gは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M22N-W	★★☆☆☆ 2.4	C	93	6.2	18,100	—	460	194	2.5	490	477	3.3	671
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M22P-W	★★☆☆☆ 2.4	C	93	6.2	18,100	—	460	194	2.5	490	477	3.3	671
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M22R-W	★★☆☆☆ 2.4	C	93	6.2	18,100	—	460	194	2.5	490	477	3.3	671
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M22S-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,400	—	530	211	2.2	430	506	3.0	717
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S22M-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S22N-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S22P-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S22R-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S22S-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHAC-22L1-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	19,200	—	530	206	2.2	430	506	2.8	712
最大値			★★★★½ 4.5		110	7.3	19,400		655	233	2.8	620	518	5.0	718
平均値			★★½☆☆ 2.5		93	6.2	18,326		508	204	2.4	479	475	3.4	678
最小値			★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	15,400		385	162	2.2	390	408	2.7	570

エアコン　冷房能力2.5kW（8畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
★★★★☆～★★★★½（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-25PXE1	★★★★☆ 4.0	C	107	7.1	18,000	—	500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-25RXE3	★★★★☆ 4.0	C	107	7.1	18,000	—	500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L25X-W	★★★★☆ 4.0	C	107	7.1	18,000	—	500	190	2.8	505	476	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N25X-W	★★★★☆ 4.0	C	107	7.1	18,000	—	500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25X-W	★★★★☆ 4.0	C	107	7.1	18,000	—	500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25YX	★★★★☆ 4.0	C	107	7.1	18,000	—	500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25X-W	★★★★☆ 4.0	C	107	7.1	18,000	—	500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25YX	★★★★☆ 4.0	C	107	7.1	18,000	—	500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S25X-W	★★★★☆ 4.0	C	107	7.1	18,000	—	500	195	2.8	505	471	4.2	666
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-XK2526S	★★★★½ 4.5	C	117	7.3	17,500	寒冷地仕様	490	173	2.8	490	475	5.6	648
日立	白くまくん	RAS-XR2526S	★★★★½ 4.5	C	110	7.3	17,500	—	490	184	2.8	490	464	4.5	648
★★★☆☆～★★★★½☆☆（多段階評価）															
コロナ	Zシリーズ	CSH-Z2526R	★★★½☆☆ 3.6	C	104	6.9	18,500	—	470	198	2.8	500	487	4.4	685
コロナ	SPシリーズ	CSH-SP25BR	★★★½☆☆ 3.6	C	104	6.9	18,500	—	470	198	2.8	500	487	4.4	685
コロナ	Zシリーズ	CSH-Z2525R	★★★½☆☆ 3.6	C	104	6.9	18,500	—	470	198	2.8	500	487	4.4	685
コロナ	Z-E5シリーズ	CSH-Z2525RE5	★★★½☆☆ 3.6	C	104	6.9	18,500	—	470	198	2.8	500	487	4.4	685
コロナ	Z-E6シリーズ	CSH-Z2526RE6	★★★½☆☆ 3.6	C	104	6.9	18,500	—	470	198	2.8	500	487	4.4	685
コロナ	SPKシリーズ	CSH-SPK25BR2＊	★★★☆☆☆ 3.4	C	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	470	208	2.8	500	487	5.1	695
コロナ	SEシリーズ	CSH-S25ARE	★★★☆☆☆ 3.0	C	100	6.6	19,400	—	480	205	2.8	510	512	4.4	717
コロナ	SVシリーズ	CSH-SV25AR	★★★☆☆☆ 3.0	C	100	6.6	19,400	—	480	205	2.8	510	512	4.4	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U25RS	★★★☆☆☆ 3.0	C	100	6.6	19,400	—	500	200	2.8	600	517	3.5	717
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN251L-W	★★★☆☆☆ 3.4	C	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	475	195	2.8	485	500	5.4	695
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN252M-W	★★★☆☆☆ 3.4	C	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	460	195	2.8	485	500	5.4	695
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN253N-W	★★★☆☆☆ 3.4	C	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	460	195	2.8	485	500	5.4	695
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN254R-W	★★★☆☆☆ 3.4	C	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	460	195	2.8	485	500	5.4	695
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN255S-W	★★★☆☆☆ 3.4	C	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	460	195	2.8	485	500	5.4	695
ゼネラル	ノクリア	AS-Z251L-W	★★★☆☆☆ 3.4	C	103	6.8	18,800	—	475	208	2.8	490	487	4.4	695
ゼネラル	ノクリア	AS-Z252M-W	★★★☆☆☆ 3.4	C	103	6.8	18,800	—	475	208	2.8	490	487	4.4	695
ゼネラル	ノクリア	AS-Z253N-W	★★★☆☆☆ 3.4	C	103	6.8	18,800	—	475	208	2.8	490	487	4.4	695
ゼネラル	ノクリア	AS-Z254R-W	★★★☆☆☆ 3.4	C	103	6.8	18,800	—	475	208	2.8	490	487	4.4	695
ゼネラル	ノクリア	AS-Z255S-W	★★★☆☆☆ 3.4	C	103	6.8	18,800	—	475	208	2.8	490	487	4.4	695
ゼネラル	ノクリア	AS-Z256T-W	★★★☆☆☆ 3.4	C	103	6.8	18,800	—	475	208	2.8	490	487	4.4	695
ゼネラル	ノクリア	AS-Z25K-W	★★★☆☆☆ 3.1	C	101	6.7	19,100	—	475	205	2.8	485	501	4.1	706
ゼネラル	ノクリア	AS-L255S-W	★★★☆☆☆ 3.0	C	100	6.6	19,400	—	570	205	2.8	580	512	3.2	717
ゼネラル	ノクリア	AS-L256T-W	★★★☆☆☆ 3.0	C	100	6.6	19,400	—	570	205	2.8	580	512	3.2	717
ゼネラル	ノクリア	AS-V253N-W	★★★☆☆☆ 3.0	C	100	6.6	19,400	—	500	211	2.8	530	506	4.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-V254R-W	★★★☆☆☆ 3.0	C	100	6.6	19,400	—	500	211	2.8	530	506	4.0	717
ゼネラル	ノクリア	AS-W253N-W	★★★☆☆☆ 3.0	C	100	6.6	19,400	—	495	211	2.8	520	506	4.1	717

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
ゼネラル	ノクリア	AS-W254R-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	495	211	2.8	520	506	4.1	717
ゼネラル	ノクリア	AS-W255S-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	570	205	2.8	580	512	3.2	717
ゼネラル	ノクリア	AS-W256T-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	570	205	2.8	580	512	3.2	717
ゼネラル	ノクリア	AS-X251L-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	495	217	2.8	510	500	4.1	717
ゼネラル	ノクリア	AS-X252M-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	495	217	2.8	510	500	4.1	717
ゼネラル	ノクリア	AS-X253N-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	495	192	2.8	510	500	4.1	717
ゼネラル	ノクリア	AS-X254R-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	495	217	2.8	510	500	4.1	717
ゼネラル	ノクリア	AS-X255S-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	495	217	2.8	510	500	4.1	717
ゼネラル	ノクリア	AS-X25K-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	495	217	2.8	510	500	4.1	717
ダイキン工業	スゴ暖(Dシリーズ)	AN253ADS	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	475	203	2.8	490	492	5.6	695
ダイキン工業	スゴ暖(DXシリーズ)	S253ATDS	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	475	203	2.8	490	492	5.6	695
ダイキン工業	Aシリーズ	AN253AAS	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	500	211	2.8	510	506	4.7	717
ダイキン工業	うるさらX(Rシリーズ)	AN253ARS	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	500	211	2.8	510	506	4.7	717
ダイキン工業	AXシリーズ	S253ATAS	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	500	211	2.8	510	506	4.7	717
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S253ATRS	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	500	211	2.8	510	506	4.7	717
東芝	大清快	RAS-K251DR	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	500	205	2.8	520	471	5.0	676
東芝	大清快	RAS-N251DR	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	500	205	2.8	520	471	5.0	676
東芝	大清快	RAS-N251DRZ	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	500	205	2.8	520	471	5.0	676
東芝	大清快	RAS-U251DR	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	500	205	2.8	520	471	5.0	676
東芝	大清快	RAS-V251DR	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	500	205	2.8	560	471	5.0	676
東芝	大清快	RAS-K251DZ	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	580	211	2.8	550	506	4.0	717
東芝	大清快	RAS-U251DZ	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	580	211	2.8	550	506	4.0	717
東芝	大清快	RAS-V251DZ	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	580	211	2.8	550	506	4.0	717
Haier	huu	JAA-CSE256A	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,300	―	550	204	2.8	540	511	3.2	715
パナソニック	エオリア	CS-LX252D	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	500	190	2.8	515	486	4.7	676
パナソニック	エオリア	CS-LX253D	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	500	190	2.8	515	486	4.7	676
パナソニック	エオリア	CS-LX254D	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	500	190	2.8	515	486	4.7	676
パナソニック	エオリア	CS-X252D	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	500	190	2.8	515	486	4.7	676
パナソニック	エオリア	CS-X253D	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	500	190	2.8	515	486	4.7	676
パナソニック	エオリア	CS-X254D	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	500	190	2.8	515	486	4.7	676
パナソニック	エオリア	CS-X255D	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	500	190	2.8	515	486	4.7	676
日立	白くまくん	RAS-ER2526S	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	19,400	―	550	211	2.8	560	506	3.3	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2523S-W	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	460	195	2.8	470	481	4.4	676
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2524S-W	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	460	195	2.8	470	481	4.4	676
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2525S-W	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	460	195	2.8	470	481	4.4	676
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2526S-W	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	18,300	―	460	195	2.8	470	481	4.4	676
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2523SK2-W＊	★★★½☆ 3.6	●	111	6.9	18,500	寒冷地仕様	450	198	2.8	465	487	6.5	685
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2524SK2-W＊	★★★½☆ 3.6	●	111	6.9	18,500	寒冷地仕様	450	198	2.8	465	487	6.5	685
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2525SK2-W＊	★★★½☆ 3.6	●	111	6.9	18,500	寒冷地仕様	450	198	2.8	465	487	6.5	685
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2526SK2-W＊	★★★½☆ 3.6	●	111	6.9	18,500	寒冷地仕様	450	198	2.8	465	487	6.5	685
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2522S-W	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	18,500	―	485	200	2.8	490	485	4.3	685
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2522SK2-W＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	19,100	寒冷地仕様	450	196	2.8	490	510	5.5	706
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2524	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2525	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV2526	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2524	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2525	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD2526	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2524	★★★☆☆ 3.4	●	103	6.8	18,800	―	500	200	2.8	525	495	4.1	695
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2525	★★★☆☆ 3.4	●	103	6.8	18,800	―	500	200	2.8	525	495	4.1	695
三菱電機	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW2526	★★★☆☆ 3.4	●	103	6.8	18,800	―	500	200	2.8	525	495	4.1	695
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2524	★★★☆☆ 3.4	●	103	6.8	18,800	―	500	200	2.8	525	495	4.1	695
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2525	★★★☆☆ 3.4	●	103	6.8	18,800	―	500	200	2.8	525	495	4.1	695
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV2526	★★★☆☆ 3.4	●	103	6.8	18,800	―	500	200	2.8	525	495	4.1	695
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2523	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	19,100	―	500	205	2.8	525	501	4.0	706
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2524	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	19,100	―	500	205	2.8	525	501	4.1	706
三菱電機	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV2525	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	19,100	―	500	205	2.8	525	501	4.1	706
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2523	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	19,100	―	550	205	2.8	525	501	4.0	706
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2524	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	19,100	―	550	205	2.8	525	501	4.0	706
三菱電機	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X2525	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	19,100	―	550	205	2.8	525	501	4.0	706

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-ES25S-W	★★★☆☆ 3.0	◎	100	6.6	19,400	―	570	210	2.8	580	510	3.2	720
★★☆☆☆～★★★☆☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.5kW	IHF-2504G	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	620	246	2.8	620	568	3.0	814
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.5kW	IHF-2505G	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	620	246	2.8	620	568	3.0	814
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.5kW	IHF-2506G	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	620	246	2.8	620	568	3.0	814
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.5kW	IHF-2508G	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	640	238	2.8	660	577	3.0	815
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.5kW	IHF-2509G	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	640	238	2.8	660	577	3.0	815
コロナ	SKEシリーズ	CSH-SK25AR2E＊	★★½☆☆ 2.8	◎	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	480	211	2.8	510	517	5.0	728
コロナ	WKシリーズ	CSH-WK25AR2＊	★★☆☆☆ 2.0	○	93	5.8	22,000	寒冷地仕様	600	252	2.8	590	563	4.9	815
コロナ	Bシリーズ	CSH-B25CR	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	610	260	2.8	620	555	3.3	815
コロナ	BEシリーズ	CSH-B25CRE	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	610	260	2.8	620	555	3.3	815
コロナ	Nシリーズ	CSH-N2525R	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	610	260	2.8	620	555	3.3	815
コロナ	Nシリーズ	CSH-N2526R	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	610	260	2.8	620	555	3.3	815
コロナ	Wシリーズ	CSH-W2525R	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	600	252	2.8	590	563	4.3	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AC-25PSK	★★☆☆☆ 2.0	○	93	5.8	22,000	寒冷地仕様	650	260	3.2	690	555	4.6	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L25D-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	710	248	2.8	625	567	3.1	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L25H-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L25N-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	730	248	2.8	625	567	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L25P-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	560	244	2.8	580	571	3.3	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L25S-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	730	248	2.8	625	567	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N25D-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	710	256	2.8	625	559	3.1	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N25H-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N25N-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	730	256	2.8	625	559	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N25P-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	560	244	2.8	580	571	3.3	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N25S-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	730	256	2.8	625	559	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25D-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	710	256	2.8	625	559	3.1	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25F-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	685	248	2.8	610	567	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25H-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25N-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	730	256	2.8	625	559	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25S-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	730	256	2.8	625	559	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25D-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	710	256	2.8	625	559	3.1	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25F-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	685	248	2.8	610	567	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25H-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25N-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	730	256	2.8	625	559	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25P-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	560	244	2.8	580	571	3.3	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S25V-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T25E-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T25V-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U25DG	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	640	230	2.8	660	585	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U25E	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U25V	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	675	252	2.8	620	563	3.2	815
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN251L-W	★★½☆☆ 2.6	◎	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	570	531	5.0	751
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN252M-W	★★½☆☆ 2.6	◎	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	560	531	5.0	751
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN253N-W	★★½☆☆ 2.6	◎	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	560	531	5.0	751
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN254R-W	★★½☆☆ 2.6	◎	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	560	531	5.0	751
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN255S-W	★★½☆☆ 2.6	◎	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	560	531	5.0	751
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN25K-W	★★½☆☆ 2.6	◎	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	570	531	5.0	751
ゼネラル	ノクリア	AS-V252M-W	★★½☆☆ 2.6	○	96	6.4	20,000	―	500	217	2.8	530	522	4.0	739
ゼネラル	ノクリア	AS-H252M-W	★★½☆☆ 2.6	○	95	6.3	20,300	―	540	220	2.8	560	531	5.0	751
ゼネラル	ノクリア	AS-SV251L-W	★★☆☆☆ 2.1	○	89	5.9	21,700	―	600	237	2.8	600	565	3.5	802
ゼネラル	ノクリア	AS-SV252M-W	★★☆☆☆ 2.1	○	89	5.9	21,700	―	600	237	2.8	600	565	3.5	802
ゼネラル	ノクリア	AS-SV25K-W	★★☆☆☆ 2.1	○	89	5.9	21,700	―	600	237	2.8	600	565	3.5	802
ゼネラル	ノクリア	AS-C255S-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	730	240	2.8	670	575	3.1	815
ゼネラル	ノクリア	AS-C256T-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	730	240	2.8	670	575	3.1	815
ゼネラル	ノクリア	AS-D251L-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	640	230	2.8	630	585	3.2	815
ゼネラル	ノクリア	AS-D252M-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	640	230	2.8	630	585	3.2	815
ゼネラル	ノクリア	AS-D253N-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	640	230	2.8	630	585	3.2	815
ゼネラル	ノクリア	AS-D254R-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	640	230	2.8	630	585	3.2	815
ゼネラル	ノクリア	AS-D255S-W	★★☆☆☆ 2.0	○	87	5.8	22,000	―	640	230	2.8	630	585	3.2	815

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、◎は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 冷房期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 暖房期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
ゼネラル	ノクリア	AS-D256T-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	640	230	2.8	630	585	3.2	815
ゼネラル	ノクリア	AS-D25K-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	640	230	2.8	630	585	3.2	815
ダイキン工業	スゴ暖(Hシリーズ)	AN253AHS	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	540	220	3.2	660	543	4.8	763
ダイキン工業	スゴ暖(HXシリーズ)	S253ATHS	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	540	220	3.2	660	543	4.8	763
ダイキン工業	スゴ暖(KXシリーズ)	S253ATKS	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	520	220	3.2	650	543	4.8	763
ダイキン工業	Fシリーズ	AN253AFS	★★☆☆☆ 2.1	C	89	5.9	21,700	―	620	248	2.8	590	554	3.4	802
ダイキン工業	うるさらmini(Mシリーズ)	AN253AMS	★★☆☆☆ 2.1	C	89	5.9	21,700	―	600	237	2.8	590	565	3.4	802
ダイキン工業	FXシリーズ	S253ATFS	★★☆☆☆ 2.1	C	89	5.9	21,700	―	620	248	2.8	590	554	3.4	802
ダイキン工業	うるさらmini(MXシリーズ)	S253ATMS	★★☆☆☆ 2.1	C	89	5.9	21,700	―	600	237	2.8	590	565	3.4	802
ダイキン工業	risora(SXシリーズ)	S253ATSS	★★☆☆☆ 2.1	C	89	5.9	21,700	―	650	237	2.8	590	565	3.3	802
長府製作所		RA-2544PX	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	555	239	2.8	555	576	3.1	815
東芝	暖太郎	RAS-255VN	★★☆☆☆ 2.1	C	95	5.9	21,700	寒冷地仕様	630	229	3.2	745	573	5.2	802
東芝	大清快	RAS-K251DX	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	630	248	2.8	605	567	3.2	815
東芝		RAS-K251M	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	630	248	2.8	605	567	3.1	815
東芝	大清快	RAS-K251X	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	630	248	2.8	605	567	3.1	815
東芝	大清快	RAS-U251DX	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	630	248	2.8	605	567	3.2	815
東芝		RAS-U251M	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	630	248	2.8	605	567	3.1	815
東芝	大清快	RAS-U251X	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	630	248	2.8	605	567	3.1	815
東芝	大清快	RAS-V251DX	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	630	248	2.8	605	567	3.2	815
東芝		RAS-V251M	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	670	248	2.8	665	567	3.1	815
東芝	大清快	RAS-V251X	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	670	248	2.8	665	567	3.1	815
Haier	huu	JAA-CS256A	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	670	239	2.8	630	576	3.2	815
Haier	huu	JAA-MX256A	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	21,900	―	655	243	2.8	620	568	3.2	811
ハイセンス	ハイセンスエアコン Jシリーズ	HA-J25H-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	610	246	2.8	580	569	3.2	815
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S25F-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	610	246	2.8	580	569	3.2	815
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S25G-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	610	246	2.8	580	569	3.2	815
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S25H-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	610	246	2.8	580	569	3.2	815
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S25HE5-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	610	246	2.8	580	569	3.2	815
パナソニック	フル暖エオリア	CS-256DUX2＊	★★½☆☆ 2.8	C	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	445	203	2.8	470	525	7.6	728
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX254D2＊	★★½☆☆ 2.8	C	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	445	203	2.8	470	525	7.6	728
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX255D2＊	★★½☆☆ 2.8	C	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	445	203	2.8	470	525	7.6	728
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX256D2＊	★★½☆☆ 2.8	C	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	445	203	2.8	470	525	7.6	728
パナソニック	フル暖エオリア	CS-256DTXY	★★½☆☆ 2.6	C	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	500	226	2.8	525	525	5.2	751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX254D	★★½☆☆ 2.6	C	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	500	226	2.8	525	525	5.2	751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX255D	★★½☆☆ 2.6	C	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	500	226	2.8	525	525	5.2	751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX256D	★★½☆☆ 2.6	C	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	500	226	2.8	525	525	5.2	751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K254D	★★☆☆☆ 2.1	C	95	5.9	21,700	寒冷地仕様	500	240	3.2	640	562	5.0	802
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K255D	★★☆☆☆ 2.1	C	95	5.9	21,700	寒冷地仕様	500	240	3.2	640	562	5.0	802
パナソニック	エオリア	CS-254DJR	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	680	252	2.8	630	563	3.0	815
パナソニック	エオリア	CS-255DJR	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	680	252	2.8	630	563	3.0	815
パナソニック	エオリア	CS-EX252D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	640	244	2.8	620	571	3.5	815
パナソニック	エオリア	CS-EX253D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	640	244	2.8	620	571	3.5	815
パナソニック	エオリア	CS-EX254D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	640	244	2.8	620	571	3.5	815
パナソニック	エオリア	CS-EX255D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	640	244	2.8	620	571	3.5	815
パナソニック	エオリア	CS-F252D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	680	252	2.8	630	563	3.2	815
パナソニック	エオリア	CS-F253D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	680	252	2.8	630	563	3.0	815
パナソニック	エオリア	CS-F254D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	680	252	2.8	630	563	3.0	815
パナソニック	エオリア	CS-F255D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	680	252	2.8	630	563	3.0	815
パナソニック	エオリア	CS-GX252D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	680	244	2.8	630	571	3.4	815
パナソニック	エオリア	CS-GX253D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	680	244	2.8	630	571	3.4	815
パナソニック	エオリア	CS-GX254D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	680	244	2.8	630	571	3.4	815
パナソニック	エオリア	CS-GX255D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	680	244	2.8	630	571	3.4	815
パナソニック	エオリア	CS-J252D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	680	252	2.8	630	563	3.2	815
パナソニック	エオリア	CS-J253D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	680	252	2.8	630	563	3.0	815
パナソニック	エオリア	CS-PX252D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	640	244	2.8	620	571	3.5	815
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-RK2526S	★★½☆☆ 2.6	C	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	500	200	2.8	550	551	5.0	751
日立	白くまくん	RAS-DR2526S	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	710	248	2.8	650	567	3.0	815
日立	白くまくん	RAS-GR2526S	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	710	248	2.8	650	567	3.0	815
日立	白くまくん	RAS-WR2526S	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	―	650	248	2.8	600	567	3.3	815
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2522R-W	★★☆☆☆ 2.2	C	90	6.0	21,300	―	615	239	2.8	560	549	3.3	788

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2522T-W	★★☆☆☆ 2.2	C	90	6.0	21,300	—	615	239	2.8	560	549	3.3	788
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2523R-W	★★☆☆☆ 2.2	C	90	6.0	21,300	—	615	239	2.8	560	549	3.3	788
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2524R-W	★★☆☆☆ 2.2	C	90	6.0	21,300	—	615	239	2.8	560	549	3.3	788
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2524T-W	★★☆☆☆ 2.2	C	90	6.0	21,300	—	615	239	2.8	560	549	3.3	788
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2525R-W	★★☆☆☆ 2.2	C	90	6.0	21,300	—	615	239	2.8	560	549	3.3	788
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2525T-W	★★☆☆☆ 2.2	C	90	6.0	21,300	—	615	239	2.8	560	549	3.3	788
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2526R-W	★★☆☆☆ 2.2	C	90	6.0	21,300	—	615	239	2.8	560	549	3.3	788
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2526T-W	★★☆☆☆ 2.2	C	90	6.0	21,300	—	615	239	2.8	560	549	3.3	788
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2523T-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	21,300	—	615	239	2.8	560	549	3.3	788
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2524	★★½☆☆ 2.8	E	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2525	★★½☆☆ 2.8	E	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(NXVシリーズ)	MSZ-NXV2526	★★½☆☆ 2.8	E	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2524	★★½☆☆ 2.8	E	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2525	★★½☆☆ 2.8	E	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(XDシリーズ)	MSZ-XD2526	★★½☆☆ 2.8	E	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2524	★★☆☆☆ 2.4	E	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	500	244	3.2	640	519	5.0	763
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2525	★★☆☆☆ 2.4	E	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	500	244	3.2	640	519	5.0	763
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(KXVシリーズ)	MSZ-KXV2526	★★☆☆☆ 2.4	E	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	500	237	3.2	640	526	5.0	763
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2523	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	248	2.8	625	567	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2524	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	248	2.8	625	567	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰(AXVシリーズ)	MSZ-AXV2525	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	248	2.8	625	567	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2523	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	244	2.8	625	571	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2524	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	244	2.8	625	571	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰(BXVシリーズ)	MSZ-BXV2525	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	244	2.8	625	571	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2523	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	248	2.8	625	567	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2524	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	248	2.8	625	567	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰(GEシリーズ)	MSZ-GE2525	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	248	2.8	625	567	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2523	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	248	2.8	625	567	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2524	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	248	2.8	625	567	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰(GVシリーズ)	MSZ-GV2525	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	248	2.8	625	567	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2523	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	244	2.8	625	571	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2524	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	244	2.8	625	571	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R2525	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	244	2.8	625	571	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R2526	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	244	2.8	625	571	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2523	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	248	2.8	625	567	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2524	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	248	2.8	625	567	3.2	815
三菱電機	霧ヶ峰(Sシリーズ)	MSZ-S2525	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	745	248	2.8	625	567	3.2	815
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M25N-W	★★☆☆☆ 2.1	C	89	5.9	21,600	—	560	232	2.8	600	569	3.4	801
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M25P-W	★★☆☆☆ 2.1	C	89	5.9	21,600	—	560	232	2.8	600	569	3.4	801
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M25R-W	★★☆☆☆ 2.1	C	89	5.9	21,600	—	560	232	2.8	600	569	3.4	801
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M25S-W	★★☆☆☆ 2.1	C	89	5.9	21,600	—	560	232	2.8	600	569	3.4	801
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S25M-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	610	246	2.8	580	569	3.2	815
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S25N-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	610	246	2.8	580	569	3.2	815
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S25P-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	610	246	2.8	580	569	3.2	815
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S25R-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	610	246	2.8	580	569	3.2	815
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S25S-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	610	246	2.8	580	569	3.2	815
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHAC-25L1-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	22,000	—	610	246	2.8	580	569	3.2	815
★☆☆☆☆～★★½☆☆☆（多段階評価）															
ゼネラル	ノクリア	AS-C251L-W	★★½☆☆ 1.9	C	86	5.7	22,400	—	735	256	2.8	665	574	3.2	830
ゼネラル	ノクリア	AS-C252M-W	★★½☆☆ 1.9	C	86	5.7	22,400	—	735	256	2.8	665	574	3.2	830
ゼネラル	ノクリア	AS-C253N-W	★★½☆☆ 1.9	C	86	5.7	22,400	—	735	256	2.8	665	574	3.2	830
ゼネラル	ノクリア	AS-C254R-W	★★½☆☆ 1.9	C	86	5.7	22,400	—	735	256	2.8	665	574	3.2	830
ゼネラル	ノクリア	AS-C25K-W	★★½☆☆ 1.9	C	86	5.7	22,400	—	735	256	2.8	665	574	3.2	830
ダイキン工業	Cシリーズ	AN253ACS	★★½☆☆ 1.9	C	86	5.7	22,400	—	710	252	2.8	635	578	3.0	830

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Eは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
ダイキン工業	Eシリーズ	AN253AES	★★☆☆☆ 1.9	◔	86	5.7	22,400	—	710	248	2.8	635	582	3.0	830
ダイキン工業	CXシリーズ	S253ATCS	★★☆☆☆ 1.9	◔	86	5.7	22,400	—	710	252	2.8	635	578	3.0	830
ダイキン工業	Eシリーズ	S253ATES	★★☆☆☆ 1.9	◔	86	5.7	22,400	—	710	248	2.8	635	582	3.0	830
ダイキン工業	VXシリーズ	S253ATVS	★★☆☆☆ 1.9	◔	86	5.7	22,400	—	720	256	2.8	635	574	3.0	830
最大値			★★★★☆ 4.5		117	7.3	22,400		745	260	3.2	745	585	7.6	830
平均値			★★★☆☆ 2.6		95	6.2	20,589		584	227	2.8	575	535	4.0	762
最小値			★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	17,500		445	173	2.8	465	464	3.0	648

エアコン　冷房能力2.8kW（10畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
★★★★☆～★★★★½（多段階評価）															
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN282M2W＊	★★★★½ 4.5	◔	117	7.3	19,600	寒冷地仕様	470	203	3.6	620	522	8.6	725
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN283N2W＊	★★★★☆ 4.3	◔	116	7.2	19,900	寒冷地仕様	475	208	3.6	620	528	9.4	736
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN284R2W＊	★★★★☆ 4.3	◔	116	7.2	19,900	寒冷地仕様	475	206	3.6	610	530	9.4	736
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN285S2W＊	★★★★☆ 4.3	◔	116	7.2	19,900	寒冷地仕様	475	206	3.6	610	530	9.4	736
パナソニック	エオリア	CS-LX282D	★★★★☆ 4.0	◔	107	7.1	20,100	—	515	203	3.6	690	543	5.6	746
パナソニック	エオリア	CS-LX283D	★★★★☆ 4.0	◔	107	7.1	20,100	—	515	203	3.6	690	543	5.6	746
パナソニック	エオリア	CS-LX284D	★★★★☆ 4.0	◔	107	7.1	20,100	—	515	203	3.6	690	543	5.6	746
パナソニック	エオリア	CS-X282D	★★★★☆ 4.0	◔	107	7.1	20,100	—	515	203	3.6	690	543	5.6	746
パナソニック	エオリア	CS-X283D	★★★★☆ 4.0	◔	107	7.1	20,100	—	515	203	3.6	690	543	5.6	746
パナソニック	エオリア	CS-X284D	★★★★☆ 4.0	◔	107	7.1	20,100	—	515	203	3.6	690	543	5.6	746
パナソニック	エオリア	CS-X285D	★★★★☆ 4.0	◔	107	7.1	20,100	—	515	203	3.6	690	543	5.6	746
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-XK2826D＊	★★★★☆ 4.3	◔	116	7.2	19,900	寒冷地仕様	580	201	4.2	900	535	8.9	736
日立	白くまくん	RAS-XR2826S	★★★★☆ 4.0	◔	107	7.1	20,100	—	560	211	3.6	680	535	5.5	746
★★★☆☆～★★★½☆（多段階評価）															
コロナ	SPKシリーズ	CSH-SPK28BR2＊	★★★½☆ 3.6	◔	111	6.9	20,700	寒冷地仕様	540	224	3.6	670	544	6.1	768
コロナ	SPシリーズ	CSH-SP28BR	★★★½☆ 3.6	◔	104	6.9	20,700	—	540	224	3.6	670	544	5.5	768
コロナ	Zシリーズ	CSH-Z2825R	★★★½☆ 3.6	◔	104	6.9	20,700	—	540	224	3.6	670	544	5.5	768
コロナ	Z-E5シリーズ	CSH-Z2825RE5	★★★½☆ 3.6	◔	104	6.9	20,700	—	540	224	3.6	670	544	5.5	768
コロナ	Zシリーズ	CSH-Z2826R	★★★½☆ 3.6	◔	104	6.9	20,700	—	540	224	3.6	670	544	5.5	768
コロナ	Z-E6シリーズ	CSH-Z2826RE6	★★★½☆ 3.6	◔	104	6.9	20,700	—	540	224	3.6	670	544	5.5	768
コロナ	SEシリーズ	CSH-S28ARE	★★★☆☆ 3.0	◔	100	6.6	21,700	—	560	233	3.6	690	569	5.4	802
コロナ	SVシリーズ	CSH-SV28AR	★★★☆☆ 3.0	◔	100	6.6	21,700	—	560	233	3.6	690	569	5.4	802
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-28PXE1	★★★½☆ 3.9	◔	106	7.0	20,400	—	545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-28RXE3	★★★½☆ 3.9	◔	106	7.0	20,400	—	545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-28SXE4	★★★½☆ 3.9	◔	106	7.0	20,400	—	545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L28X-W	★★★½☆ 3.9	◔	106	7.0	20,400	—	545	213	3.6	665	544	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N28X-W	★★★½☆ 3.9	◔	106	7.0	20,400	—	545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28X-W	★★★½☆ 3.9	◔	106	7.0	20,400	—	545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28YX	★★★½☆ 3.9	◔	106	7.0	20,400	—	545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28X-W	★★★½☆ 3.9	◔	106	7.0	20,400	—	545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28YX	★★★½☆ 3.9	◔	106	7.0	20,400	—	545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S28X-W	★★★½☆ 3.9	◔	106	7.0	20,400	—	545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U28RL	★★★☆☆ 3.0	◔	100	6.6	21,700	—	580	224	3.6	780	578	3.9	802
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN281L2W＊	★★★½☆ 3.6	◔	111	6.9	20,700	寒冷地仕様	540	216	3.6	680	552	8.6	768
ゼネラル	ノクリア	AS-Z281L-W	★★★☆☆ 3.4	◔	103	6.8	21,000	—	540	216	3.6	680	563	5.5	779
ゼネラル	ノクリア	AS-Z282M-W	★★★☆☆ 3.4	◔	103	6.8	21,000	—	540	216	3.6	680	563	5.5	779
ゼネラル	ノクリア	AS-Z283N-W	★★★☆☆ 3.4	◔	103	6.8	21,000	—	540	216	3.6	680	563	5.5	779
ゼネラル	ノクリア	AS-Z284R-W	★★★☆☆ 3.4	◔	103	6.8	21,000	—	540	216	3.6	680	563	5.5	779
ゼネラル	ノクリア	AS-Z285S-W	★★★☆☆ 3.4	◔	103	6.8	21,000	—	540	216	3.6	680	563	5.5	779
ゼネラル	ノクリア	AS-Z286T-W	★★★☆☆ 3.4	◔	103	6.8	21,000	—	540	216	3.6	680	563	5.5	779
ゼネラル	ノクリア	AS-Z28K-W	★★★☆☆ 3.4	◔	103	6.8	21,000	—	540	219	3.6	680	560	5.4	779
ゼネラル	ノクリア	AS-X281L-W	★★★☆☆ 3.1	◔	101	6.7	21,300	—	560	221	3.6	680	569	5.4	790
ゼネラル	ノクリア	AS-X282M-W	★★★☆☆ 3.1	◔	101	6.7	21,300	—	560	221	3.6	680	569	5.4	790
ゼネラル	ノクリア	AS-X283N-W	★★★☆☆ 3.1	◔	101	6.7	21,300	—	560	202	3.6	680	569	5.4	790

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
ゼネラル	ノクリア	AS-X284R-W	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	―	560	221	3.6	680	569	5.4	790
ゼネラル	ノクリア	AS-X285S-W	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	―	560	221	3.6	680	569	5.4	790
ゼネラル	ノクリア	AS-X28K-W	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	―	560	221	3.6	680	569	5.4	790
ゼネラル	ノクリア	AS-L285S-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	21,700	―	625	227	3.6	810	575	3.8	802
ゼネラル	ノクリア	AS-L286T-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	21,700	―	625	227	3.6	810	575	3.8	802
ゼネラル	ノクリア	AS-V283N-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	21,700	―	570	227	3.6	735	575	4.2	802
ゼネラル	ノクリア	AS-V284R-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	21,700	―	570	227	3.6	735	575	4.2	802
ゼネラル	ノクリア	AS-W283N-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	21,700	―	575	233	3.6	700	569	5.0	802
ゼネラル	ノクリア	AS-W284R-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	21,700	―	575	233	3.6	700	569	5.0	802
ゼネラル	ノクリア	AS-W285S-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	21,700	―	625	227	3.6	810	575	3.8	802
ゼネラル	ノクリア	AS-W286T-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	21,700	―	625	227	3.6	810	575	3.8	802
ダイキン工業	スゴ暖(Dシリーズ)	AN283ADP＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	525	219	4.0	730	560	8.3	779
ダイキン工業	スゴ暖(DXシリーズ)	S283ATDP＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	525	219	4.0	730	560	8.3	779
ダイキン工業	スゴ暖(DXシリーズ)	S283ATDV＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	525	219	4.0	730	560	8.3	779
ダイキン工業	Aシリーズ	AN283AAS	★★★☆☆ 3.4	●	103	6.8	21,000	―	550	224	3.6	660	555	5.8	779
ダイキン工業	うるさらX(Rシリーズ)	AN283ARS	★★★☆☆ 3.4	●	103	6.8	21,000	―	550	224	3.6	660	555	5.8	779
ダイキン工業	AXシリーズ	S283ATAS	★★★☆☆ 3.4	●	103	6.8	21,000	―	550	224	3.6	660	555	5.8	779
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S283ATRS	★★★☆☆ 3.4	●	103	6.8	21,000	―	550	224	3.6	660	555	5.8	779
東芝	大清快	RAS-K281DR	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	20,400	―	580	230	3.6	710	527	5.4	757
東芝	大清快	RAS-N281DR	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	20,400	―	580	230	3.6	710	527	5.4	757
東芝	大清快	RAS-N281DRZ	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	20,400	―	580	230	3.6	710	527	5.4	757
東芝	大清快	RAS-U281DR	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	20,400	―	580	230	3.6	710	527	5.4	757
東芝	大清快	RAS-V281DR	★★★☆☆ 3.4	●	103	6.8	21,000	―	580	219	3.6	780	560	5.0	779
東芝	あったか大清快	RAS-282DRNU＊	★★★☆☆ 3.1	●	108	6.7	21,300	寒冷地仕様	510	236	3.6	710	554	8.9	790
Haier	huu	JAA-CSE286A	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	21,600	―	560	223	3.6	800	577	3.8	800
パナソニック	フル暖エオリア	CS-286DUX2＊	★★★½☆ 3.6	●	111	6.9	20,700	寒冷地仕様	510	224	3.6	675	544	9.0	768
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX284D2＊	★★★½☆ 3.6	●	111	6.9	20,700	寒冷地仕様	510	224	3.6	675	544	9.0	768
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX285D2＊	★★★½☆ 3.6	●	111	6.9	20,700	寒冷地仕様	510	224	3.6	675	544	9.0	768
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX286D2＊	★★★½☆ 3.6	●	111	6.9	20,700	寒冷地仕様	510	224	3.6	675	544	9.0	768
日立	白くまくん	RAS-ER2826S	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	21,700	―	630	227	3.6	790	575	3.8	802
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2823S-W	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	20,400	―	505	210	3.6	640	547	5.6	757
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2824S-W	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	20,400	―	505	210	3.6	640	547	5.6	757
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2825S-W	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	20,400	―	505	210	3.6	640	547	5.6	757
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2826S-W	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	20,400	―	505	210	3.6	640	547	5.6	757
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2823SK2-W＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	515	218	3.6	635	561	7.4	779
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2824SK2-W＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	515	218	3.6	635	561	7.4	779
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2825SK2-W＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	515	218	3.6	635	561	7.4	779
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2826SK2-W＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	515	218	3.6	635	561	7.4	779
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2822SK2-W＊	★★★☆☆ 3.1	●	108	6.7	21,700	寒冷地仕様	540	222	3.6	675	580	6.0	802
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2822S-W	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	―	550	219	3.6	680	571	5.2	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL2821-W	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	219	3.6	670	549	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV2821	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	219	3.6	670	549	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2824	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2824S＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2825	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2825S＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW2826	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW2826S＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2824	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2824S＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2825	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2825S＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV2826	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV2826S＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	20,700	―	580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2823	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	―	580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2823S＊	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	―	580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2824	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	―	580	227	3.6	710	563	5.4	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2824S＊	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	―	580	227	3.6	710	563	5.4	790
三菱電機	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV2825	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	―	580	227	3.6	710	563	5.4	790
三菱電機	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV2825S＊	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	―	580	227	3.6	710	563	5.4	790

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2823	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	—	580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2824	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	—	580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X2825	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	21,300	—	580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2824S＊	★★★☆☆ 3.0	●	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2825S＊	★★★☆☆ 3.0	●	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV2826S＊	★★★☆☆ 3.0	●	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2824S＊	★★★☆☆ 3.0	●	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2825S＊	★★★☆☆ 3.0	●	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD2826S＊	★★★☆☆ 3.0	●	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-ES28S-W	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	21,700	—	570	226	3.6	765	576	3.8	802
★★☆☆☆～★★★☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IAF-2804GV	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	640	269	3.6	880	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IAF-2806GV	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IAF-2807M	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IHF-2804G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	640	269	3.6	880	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IHF-2805G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IHF-2806G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IHF-2807G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IHF-2807W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IHF-2808G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	720	267	3.6	920	645	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IHF-2809G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	720	267	3.6	920	645	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IHF-2810G-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	720	267	3.6	920	645	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IKF-281G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	640	269	3.6	880	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IKF-282G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IKF-284G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,600	—	670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IRA-2801W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IRA-2803R	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IRA-2804R	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IRA-2804W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IRA-2821BR	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IRA-2821G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IRR-2819G	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	640	265	3.6	870	648	3.3	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IRR-2821C	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IRR-2823C	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IRW-2817C	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IRW-2819A	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	710	277	3.6	865	636	3.5	913
コロナ	SKEシリーズ	CSH-SK28AR2E＊	★★★☆☆ 2.8	●	104	6.5	22,000	寒冷地仕様	560	236	3.6	690	579	6.1	815
コロナ	Bシリーズ	CSH-B28CR	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	675	296	3.6	855	617	3.6	913
コロナ	BEシリーズ	CSH-B28CRE	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	675	296	3.6	855	617	3.6	913
コロナ	Nシリーズ	CSH-N2825R	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	675	296	3.6	855	617	3.6	913
コロナ	N-E5シリーズ	CSH-N2825RE5	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	675	296	3.6	855	617	3.6	913
コロナ	Nシリーズ	CSH-N2826R	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	675	296	3.6	855	617	3.6	913
コロナ	N-E6シリーズ	CSH-N2826RE6	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	675	296	3.6	855	617	3.6	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AC-28PSK2＊	★★☆☆☆ 2.0	●	93	5.8	24,700	寒冷地仕様	630	273	4.0	870	640	6.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L28D-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L28H-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	720	269	3.6	820	644	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L28N-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L28P-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	670	261	3.6	850	652	3.8	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L28S-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N28D-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N28H-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	720	269	3.6	820	644	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N28N-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N28P-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	670	261	3.6	850	652	3.8	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N28S-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28D-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28F-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	720	273	3.6	820	640	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28H-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	720	269	3.6	820	644	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28N-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28S-W	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	24,700	—	740	261	3.6	820	652	3.3	913

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28D-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28F-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	720	278	3.6	820	635	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28H-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	720	273	3.6	820	640	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28N-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28P-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	670	261	3.6	850	652	3.8	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S28V-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	720	273	3.6	820	640	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T28E-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	720	273	3.6	820	640	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T28V-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	720	273	3.6	820	640	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U28DG	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	269	3.6	940	644	3.2	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U28E	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	720	273	3.6	820	640	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U28V	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	720	273	3.6	820	640	3.7	913
ゼネラル	ノクリア	AS-V282M-W	★★½☆☆ 2.6	C	96	6.4	22,400	—	580	240	3.6	735	588	4.1	828
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN281L2W＊	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	600	243	3.6	750	611	6.3	854
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN282M2W＊	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	620	250	3.6	750	604	6.4	854
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN283N2W＊	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	620	250	3.6	750	604	6.4	854
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN284R2W＊	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	620	250	3.6	750	604	6.4	854
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN285S2W＊	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	620	250	3.6	750	604	6.4	854
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN28K2W＊	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	600	243	3.6	750	611	6.3	854
ゼネラル	ノクリア	AS-H282M-W	★★☆☆☆ 2.4	C	93	6.2	23,100	—	620	246	3.6	760	608	5.2	854
ゼネラル	ノクリア	AS-SV281L-W	★★☆☆☆ 2.1	C	89	5.9	24,200	—	680	265	3.6	840	633	3.8	898
ゼネラル	ノクリア	AS-SV282M-W	★★☆☆☆ 2.1	C	89	5.9	24,200	—	680	265	3.6	840	633	3.8	898
ゼネラル	ノクリア	AS-SV28K-W	★★☆☆☆ 2.1	C	89	5.9	24,200	—	680	265	3.6	840	633	3.8	898
ゼネラル	ノクリア	AS-C285S-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	760	261	3.6	910	652	3.4	913
ゼネラル	ノクリア	AS-C286T-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	760	261	3.6	910	652	3.4	913
ゼネラル	ノクリア	AS-D285S-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	685	269	3.6	900	644	3.5	913
ゼネラル	ノクリア	AS-D286T-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	685	269	3.6	900	644	3.5	913
ダイキン工業	スゴ暖(KXシリーズ)	S283ATKP＊	★★☆☆☆ 2.1	C	95	5.9	24,200	寒冷地仕様	620	261	4.0	865	637	6.1	898
ダイキン工業	Fシリーズ	AN283AFS	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	830	640	3.6	913
ダイキン工業	うるさらmini(Mシリーズ)	AN283AMS	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	830	640	3.7	913
ダイキン工業	FXシリーズ	S283ATFS	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	830	640	3.6	913
ダイキン工業	うるさらmini(MXシリーズ)	S283ATMS	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	830	640	3.7	913
長府製作所		RA-2844PX	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	655	270	3.6	805	643	3.4	913
長府製作所		RA-2845SX	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	580	270	3.6	755	643	3.9	913
東芝	暖太郎	RAS-286DRNE＊	★★½☆☆ 2.8	C	104	6.5	22,000	寒冷地仕様	580	225	4.0	790	590	8.7	815
東芝	大清快	RAS-K281DZ	★★½☆☆ 2.6	C	95	6.3	22,700	—	640	257	3.6	830	584	5.0	841
東芝	大清快	RAS-U281DZ	★★½☆☆ 2.6	C	95	6.3	22,700	—	640	257	3.6	830	584	5.0	841
東芝	大清快	RAS-V281DZ	★★½☆☆ 2.6	C	95	6.3	22,700	—	640	257	3.6	830	584	5.0	841
東芝	大清快	RAS-K281DX	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	865	640	3.5	913
東芝	大清快	RAS-U281DX	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	865	640	3.5	913
東芝	大清快	RAS-V281DX	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	865	640	3.5	913
Haier	huu	JAA-CS286A	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	680	280	3.6	850	633	3.5	913
Haier	huu	JAA-MX286A	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	670	270	3.6	840	643	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコンHシリーズ	HA-H28F-W	★★☆☆☆ 2.4	C	93	6.2	23,000	—	600	276	3.6	805	576	4.0	852
ハイセンス	ハイセンスエアコンMシリーズ	HA-M28FE3-W	★★☆☆☆ 2.4	C	93	6.2	23,100	—	600	243	3.6	810	611	3.9	854
ハイセンス	ハイセンスエアコンMシリーズ	HA-M28HE5-W	★★☆☆☆ 2.4	C	93	6.2	23,100	—	600	243	3.6	810	611	3.9	854
ハイセンス	ハイセンスエアコンJシリーズ	HA-J28H-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S28F-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S28FE3-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S28G-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S28GE4-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S28H-B	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S28H-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S28HE5-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S28SE6-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス		OB-HA28BK1-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	710	281	3.6	830	632	3.5	913
パナソニック	フル暖エオリア	CS-286DTX2Y＊	★★½☆☆ 2.6	C	103	6.4	22,400	寒冷地仕様	580	250	3.6	705	578	6.4	828
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX284D2＊	★★½☆☆ 2.6	C	103	6.4	22,400	寒冷地仕様	580	250	3.6	705	578	6.4	828
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX285D2＊	★★½☆☆ 2.6	C	103	6.4	22,400	寒冷地仕様	580	250	3.6	705	578	6.4	828
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX286D2＊	★★½☆☆ 2.6	C	103	6.4	22,400	寒冷地仕様	580	250	3.6	705	578	6.4	828
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K284D	★★☆☆☆ 2.2	C	96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	257	4.0	890	626	5.1	883

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K284D2＊	★★☆☆☆ 2.2	C	96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	618	6.0	883
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K285D	★★☆☆☆ 2.2	C	96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	257	4.0	890	626	5.1	883
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K285D2＊	★★☆☆☆ 2.2	C	96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	618	6.0	883
パナソニック	エオリア	CS-284DJR	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	265	3.6	870	648	3.4	913
パナソニック	エオリア	CS-285DJR	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	265	3.6	870	648	3.4	913
パナソニック	エオリア	CS-EX282D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	278	3.6	870	635	3.6	913
パナソニック	エオリア	CS-EX283D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	278	3.6	870	635	3.6	913
パナソニック	エオリア	CS-EX284D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	278	3.6	870	635	3.6	913
パナソニック	エオリア	CS-EX285D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	278	3.6	870	635	3.6	913
パナソニック	エオリア	CS-F282D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-F283D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	265	3.6	870	648	3.4	913
パナソニック	エオリア	CS-F284D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	265	3.6	870	648	3.4	913
パナソニック	エオリア	CS-F285D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	265	3.6	870	648	3.4	913
パナソニック	エオリア	CS-GX282D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	261	3.6	870	652	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-GX283D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	261	3.6	870	652	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-GX284D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	261	3.6	870	652	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-GX285D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	261	3.6	870	652	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-J282D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-J283D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	265	3.6	870	648	3.4	913
パナソニック	エオリア	CS-PX282D	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	770	278	3.6	870	635	3.6	913
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-RK2826S	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	580	224	3.6	760	630	5.1	854
日立	白くまくん	RAS-GR2826S	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	790	265	3.6	880	648	3.4	913
日立	白くまくん	RAS-WR2826S	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	800	269	3.6	880	644	3.8	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2822R-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2822T-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2822T2-W＊	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2823R-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2823T-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2823T2-W＊	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2824R-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2824T-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2824T2-W＊	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2825R-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2825T-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2825T2-W＊	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2826R-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2826T-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2826T2-W＊	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2824S＊	★★★☆☆ 2.6	C	101	6.3	22,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	850	608	6.5	841
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2825S＊	★★★☆☆ 2.6	C	101	6.3	22,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	850	608	6.5	841
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(NXVシリーズ)	MSZ-NXV2826S＊	★★★☆☆ 2.6	C	101	6.3	22,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	850	608	6.5	841
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2824S＊	★★★☆☆ 2.6	C	101	6.3	22,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	850	608	6.5	841
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2825S＊	★★★☆☆ 2.6	C	101	6.3	22,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	850	608	6.5	841
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(XDシリーズ)	MSZ-XD2826S＊	★★★☆☆ 2.6	C	101	6.3	22,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	850	608	6.5	841
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2824	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	589	5.5	854
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2825	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	589	5.5	854
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(KXVシリーズ)	MSZ-KXV2826	★★☆☆☆ 2.4	C	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	580	257	4.0	890	597	5.5	854
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2824S＊	★★☆☆☆ 2.2	C	96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	618	6.0	883
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2825S＊	★★☆☆☆ 2.2	C	96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	618	6.0	883
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(KXVシリーズ)	MSZ-KXV2826S＊	★★☆☆☆ 2.2	C	96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	618	6.0	883
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2823	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	800	278	3.6	910	635	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2823S＊	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	800	278	3.6	910	635	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2824	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	800	278	3.6	910	635	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2824S＊	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	800	278	3.6	910	635	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰(AXVシリーズ)	MSZ-AXV2825	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	800	278	3.6	910	635	3.3	913
三菱電機	霧ヶ峰(AXVシリーズ)	MSZ-AXV2825S＊	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	800	278	3.6	910	635	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2823	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2824	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰(BXVシリーズ)	MSZ-BXV2825	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2823	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	—	800	269	3.6	910	644	3.4	913

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2824	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	800	269	3.6	910	644	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰(GEシリーズ)	MSZ-GE2825	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	800	269	3.6	910	644	3.3	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2823	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	800	269	3.6	910	644	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2824	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	800	269	3.6	910	644	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰(GVシリーズ)	MSZ-GV2825	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	800	269	3.6	910	644	3.3	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2823	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2824	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R2825	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R2826	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2823	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	800	278	3.6	910	635	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2824	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	800	278	3.6	910	635	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰(Sシリーズ)	MSZ-S2825	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	800	278	3.6	910	635	3.3	913
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M28N-W	★★☆☆☆ 2.4	C	93	6.2	23,100	―	600	243	3.6	810	611	3.9	854
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M28P-W	★★☆☆☆ 2.4	C	93	6.2	23,100	―	600	243	3.6	810	611	3.9	854
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M28R-W	★★☆☆☆ 2.4	C	93	6.2	23,100	―	600	243	3.6	810	611	3.9	854
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M28S-W	★★☆☆☆ 2.4	C	93	6.2	23,100	―	600	243	3.6	810	611	3.9	854
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S28M-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S28N-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S28P-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S28R-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S28S-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	710	281	3.6	830	632	3.5	913
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHAC-28L1-W	★★☆☆☆ 2.0	C	87	5.8	24,700	―	710	281	3.6	830	632	3.5	913
★☆☆☆☆～★★☆☆☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン2.8kW	IRA-2806R	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	720	273	3.6	865	656	3.5	929
コロナ	WKシリーズ	CSH-WK28AR2＊	★★☆☆☆ 1.9	C	91	5.7	25,100	寒冷地仕様	680	296	3.6	815	633	5.8	929
コロナ	Wシリーズ	CSH-W2825R	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	680	296	3.6	815	633	5.3	929
COMFEE	Aシリーズ	CYA-281A	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	720	273	3.6	865	656	3.5	929
COMFEE	Bシリーズ	CYA-281B	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	720	273	3.6	865	656	3.5	929
COMFEE	Cシリーズ	CYA-281C(W)	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	720	273	3.6	865	656	3.5	929
ゼネラル	ノクリア	AS-C281L-W	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	770	273	3.6	845	656	3.5	929
ゼネラル	ノクリア	AS-C282M-W	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	770	273	3.6	845	656	3.5	929
ゼネラル	ノクリア	AS-C283N-W	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	770	273	3.6	845	656	3.5	929
ゼネラル	ノクリア	AS-C284R-W	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	770	273	3.6	845	656	3.5	929
ゼネラル	ノクリア	AS-C28K-W	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	770	273	3.6	845	656	3.6	929
ゼネラル	ノクリア	AS-D281L-W	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	680	278	3.6	845	651	3.6	929
ゼネラル	ノクリア	AS-D282M-W	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	680	278	3.6	845	651	3.6	929
ゼネラル	ノクリア	AS-D283N-W	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	680	278	3.6	845	651	3.6	929
ゼネラル	ノクリア	AS-D284R-W	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	680	278	3.6	845	651	3.6	929
ゼネラル	ノクリア	AS-D28K-W	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	680	278	3.6	845	651	3.6	929
ダイキン工業	スゴ暖(Hシリーズ)	AN283AHP＊	★★☆☆☆ 1.9	C	91	5.7	25,100	寒冷地仕様	610	273	4.0	860	656	6.4	929
ダイキン工業	スゴ暖(HXシリーズ)	S283ATHP＊	★★☆☆☆ 1.9	C	91	5.7	25,100	寒冷地仕様	610	273	4.0	860	656	6.4	929
ダイキン工業	Cシリーズ	AN283ACS	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	750	278	3.6	865	651	3.4	929
ダイキン工業	Eシリーズ	AN283AES	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	780	278	3.6	890	651	3.4	929
ダイキン工業	CXシリーズ	S283ATCS	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	750	278	3.6	865	651	3.4	929
ダイキン工業	Eシリーズ	S283ATES	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	780	278	3.6	890	651	3.4	929
ダイキン工業	Eシリーズ	S283ATEV＊	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	710	287	3.6	830	642	3.7	929
ダイキン工業	risora(SXシリーズ)	S283ATSS	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	730	273	3.6	870	656	3.5	929
ダイキン工業	VXシリーズ	S283ATVS	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	780	292	3.6	860	637	3.4	929
東芝	暖太郎	RAS-285VN	★★☆☆☆ 1.9	C	91	5.7	25,100	寒冷地仕様	710	263	4.0	1,040	666	5.3	929
東芝		RAS-K281M	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	720	273	3.6	865	656	3.5	929
東芝	大清快	RAS-K281X	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	740	273	3.6	865	656	3.5	929
東芝		RAS-U281M	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	720	273	3.6	865	656	3.5	929
東芝	大清快	RAS-U281X	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	740	273	3.6	865	656	3.5	929
東芝		RAS-V281M	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	720	273	3.6	865	656	3.5	929
東芝	大清快	RAS-V281X	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	740	273	3.6	865	656	3.5	929
日立	白くまくん	RAS-DR2826S	★★☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	25,100	―	850	282	3.6	930	647	3.4	929
最大値			★★★★½ 4.5		117	7.3	25,100		850	296	4.2	1,040	666	9.4	929
平均値			★★½☆☆ 2.6		94	6.2	23,227		652	252	3.6	797	608	4.6	860
最小値			★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	19,600		470	201	3.6	610	522	3.2	725

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

エアコン　冷房能力3.6kW（12畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
★★★☆☆〜★★★★☆☆（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-36PXE1	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-36RXE3	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L36X-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	296	4.2	860	736	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N36X-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P36X-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P36YX	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R36X-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R36YX	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S36X-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U36RL	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	296	4.2	1,000	736	4.9	1,032
ゼネラル	ノクリア	AS-L365S-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	292	4.2	900	740	4.2	1,032
ゼネラル	ノクリア	AS-L366T-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	292	4.2	900	740	4.2	1,032
ゼネラル	ノクリア	AS-W363N-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	770	296	4.2	820	736	5.5	1,032
ゼネラル	ノクリア	AS-W364R-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	770	296	4.2	820	736	5.5	1,032
ゼネラル	ノクリア	AS-W365S-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	292	4.2	900	740	4.2	1,032
ゼネラル	ノクリア	AS-W366T-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	292	4.2	900	740	4.2	1,032
東芝	大清快	RAS-N361DR	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	850	331	4.2	920	701	5.4	1,032
東芝	大清快	RAS-U361DR	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	331	4.2	920	701	5.4	1,032
東芝	大清快	RAS-V361DR	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	331	4.2	920	701	5.4	1,032
パナソニック	エオリア	CS-LX362D	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-LX363D	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-LX364D	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-X362D	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-X363D	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-X364D	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-X365D	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
日立	白くまくん	RAS-ER3626S	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	308	4.2	890	724	4.2	1,032
日立	白くまくん	RAS-XR3626S	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	825	288	4.2	890	744	5.5	1,032
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3623S-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	800	290	4.2	805	742	5.6	1,032
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3624S-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	800	290	4.2	805	742	5.6	1,032
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3625S-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	800	290	4.2	805	742	5.6	1,032
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3626S-W	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	800	290	4.2	805	742	5.6	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV3621S＊	★★★☆☆ 3.4		103	6.8	27,000	—	825	296	4.2	910	705	8.1	1,001
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV3624	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	300	4.2	910	732	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV3624S＊	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	300	4.2	910	732	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV3625	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	300	4.2	910	732	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV3625S＊	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	300	4.2	910	732	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X3625	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	950	308	4.2	910	724	5.1	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW3624	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW3624S＊	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW3625	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW3625S＊	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW3626	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW3626S＊	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3624	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3624S＊	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3625	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3625S＊	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV3626	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV3626S＊	★★★☆☆ 3.0		100	6.6	27,900	—	820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
★★☆☆☆〜★★★☆☆☆（多段階評価）															
ダイキン工業	Aシリーズ	AN363AAS	★★☆☆☆ 2.8		98	6.5	28,300	—	825	308	4.2	825	740	5.8	1,048
ダイキン工業	うるさらX(Rシリーズ)	AN363ARS	★★☆☆☆ 2.8		98	6.5	28,300	—	825	308	4.2	825	740	5.8	1,048
ダイキン工業	AXシリーズ	S363ATAS	★★☆☆☆ 2.8		98	6.5	28,300	—	825	308	4.2	825	740	5.8	1,048
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S363ATRS	★★☆☆☆ 2.8		98	6.5	28,300	—	825	308	4.2	825	740	5.8	1,048

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
東芝	大清快	RAS-K361DR	★★½☆☆ 2.8	C	98	6.5	28,300	—	850	331	4.2	920	717	5.4	1,048
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3622S-W	★★½☆☆ 2.6	C	95	6.3	29,200	—	900	308	4.2	880	773	5.2	1,081
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL3621-W	★★½☆☆ 2.8	C	98	6.5	28,300	—	920	308	4.2	910	740	5.4	1,048
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X3624	★★½☆☆ 2.6	C	96	6.4	28,700	—	950	308	4.2	910	756	5.1	1,064
★☆☆☆☆～★★½☆☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン3.6kW	IAF-3605GF	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,200	—	970	397	4.2	1,100	981	3.6	1,378
アイリスオーヤマ	ルームエアコン3.6kW	IHF-3604G	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,100	401	4.2	1,130	987	3.6	1,388
アイリスオーヤマ	ルームエアコン3.6kW	IHF-3605G	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,100	401	4.2	1,130	987	3.6	1,388
アイリスオーヤマ	ルームエアコン3.6kW	IHF-3606G	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,100	401	4.2	1,130	987	3.6	1,388
アイリスオーヤマ	ルームエアコン3.6kW	IHF-3608G	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,400	—	1,150	408	4.2	1,130	979	3.6	1,387
アイリスオーヤマ	ルームエアコン3.6kW	IHF-3609G	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,400	—	1,150	408	4.2	1,130	979	3.6	1,387
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 3.6kW	IHF-3610G-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,400	—	1,150	408	4.2	1,130	979	3.6	1,387
ゼネラル	ノクリア	AS-V363N-W	★½☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	32,300	—	825	331	4.2	950	864	4.4	1,195
ゼネラル	ノクリア	AS-V364R-W	★½☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	32,300	—	825	331	4.2	950	864	4.4	1,195
ダイキン工業	Fシリーズ	AN363AFS	★☆☆☆☆ 1.4	C	80	5.3	34,700	—	1,160	395	4.2	1,050	890	4.1	1,285
ダイキン工業	FXシリーズ	S363ATFS	★☆☆☆☆ 1.4	C	80	5.3	34,700	—	1,160	395	4.2	1,050	890	4.1	1,285
ダイキン工業	うるさらmini(MXシリーズ)	S363ATMS	★☆☆☆☆ 1.4	C	80	5.3	34,700	—	1,160	395	4.2	1,050	890	4.1	1,285
ダイキン工業	risora(SXシリーズ)	S363ATSS	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	36,800	—	1,150	416	4.2	1,110	946	3.9	1,362
ダイキン工業	Cシリーズ	AN363ACS	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,180	424	4.2	1,190	966	3.8	1,390
ダイキン工業	Eシリーズ	AN363AES	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,160	441	4.2	1,160	949	3.8	1,390
ダイキン工業	CXシリーズ	S363ATCS	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,180	424	4.2	1,190	966	3.8	1,390
ダイキン工業	Eシリーズ	S363ATES	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,160	441	4.2	1,160	949	3.8	1,390
ダイキン工業	Eシリーズ	S363ATEV＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,090	424	4.2	1,090	966	3.9	1,390
ダイキン工業	VXシリーズ	S363ATVS	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,160	450	4.2	1,170	940	3.8	1,390
長府製作所		RA-3645SX	★½☆☆☆ 1.7	C	84	5.6	32,800	—	825	365	4.2	900	851	4.4	1,216
東芝		RAS-K361M	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,160	416	4.2	1,100	974	3.6	1,390
東芝		RAS-U361M	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,160	416	4.2	1,100	974	3.6	1,390
東芝		RAS-V361M	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,160	416	4.2	1,100	974	3.6	1,390
パナソニック	エオリア	CS-EX362D	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	35,300	—	1,190	416	4.2	1,100	893	4.5	1,309
パナソニック	エオリア	CS-EX363D	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	36,800	—	1,370	409	4.2	1,200	953	3.7	1,362
パナソニック	エオリア	CS-EX364D	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	36,800	—	1,370	409	4.2	1,200	953	3.7	1,362
パナソニック	エオリア	CS-EX365D	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	36,800	—	1,370	409	4.2	1,200	953	3.7	1,362
パナソニック	エオリア	CS-F362D2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	36,800	—	1,210	409	4.2	1,140	953	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-GX362D	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	36,800	—	1,190	416	4.2	1,160	946	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-J362D2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	36,800	—	1,210	409	4.2	1,140	953	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-F363D	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
パナソニック	エオリア	CS-F364D	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
パナソニック	エオリア	CS-F365D	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
パナソニック	エオリア	CS-GX363D	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
パナソニック	エオリア	CS-GX364D	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
パナソニック	エオリア	CS-GX365D	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
パナソニック	エオリア	CS-J363D	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
日立	白くまくん	RAS-DR3626S	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,330	402	4.2	1,220	988	3.4	1,390
日立	白くまくん	RAS-GR3626S	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,330	409	4.2	1,190	981	3.4	1,390
日立	白くまくん	RAS-WR3626S	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,390	416	4.2	1,160	974	3.8	1,390
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3622R-W	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	36,000	—	1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3622T-W	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	36,000	—	1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3623R-W	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	36,000	—	1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3623T-W	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	36,000	—	1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3624R-W	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	36,000	—	1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3624T-W	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	36,000	—	1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3625R-W	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	36,000	—	1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3625T-W	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	36,000	—	1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3626R-W	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	36,000	—	1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3626T-W	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	36,000	—	1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV3623	★½☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	32,300	—	825	346	4.2	910	849	5.1	1,195
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV3623S＊	★½☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	32,300	—	825	346	4.2	910	849	5.1	1,195
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X3623	★½☆☆☆ 1.9	C	86	5.7	32,300	—	950	346	4.2	910	849	5.1	1,195
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV3624S＊	★½☆☆☆ 1.7	C	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV3625S＊	★★½☆☆☆ 1.7	C	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(NXVシリーズ)	MSZ-NXV3626S＊	★★½☆☆☆ 1.7	C	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD3624S＊	★★½☆☆☆ 1.7	C	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD3625S＊	★★½☆☆☆ 1.7	C	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(XDシリーズ)	MSZ-XD3626S＊	★★½☆☆☆ 1.7	C	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV3623	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV3623S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV3624	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV3624S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰(AXVシリーズ)	MSZ-AXV3625	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰(AXVシリーズ)	MSZ-AXV3625S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV3623	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV3624	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰(BXVシリーズ)	MSZ-BXV3625	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE3623	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE3624	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰(GEシリーズ)	MSZ-GE3625	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV3623	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV3624	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰(GVシリーズ)	MSZ-GV3625	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R3623	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R3624	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R3625	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R3626	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S3623	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S3624	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰(Sシリーズ)	MSZ-S3625	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	37,500	—	1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
最大値			★★★☆☆ 3.4		103	6.8	37,500		1,415	450	4.8	1,235	988	8.1	1,390
平均値			★★½☆☆☆ 1.9		86	5.7	32,873		1,060	363	4.2	1,033	855	4.7	1,217
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		74	4.9	27,000		770	288	4.2	805	701	3.4	1,001

エアコン　冷房能力4.0kW（14畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
★★★★☆～★★★★½（多段階評価）															
ゼネラル	ノクリア	AS-Z401L2W＊	★★★★☆ 4.3	A	109	7.2	28,400	—	800	297	5.0	930	754	8.7	1,051
ゼネラル	ノクリア	AS-Z402M2W＊	★★★★☆ 4.3	A	109	7.2	28,400	—	800	297	5.0	930	754	8.7	1,051
ゼネラル	ノクリア	AS-Z403N2W＊	★★★★☆ 4.3	A	109	7.2	28,400	—	800	294	5.0	930	757	8.7	1,051
ゼネラル	ノクリア	AS-Z404R2W＊	★★★★☆ 4.3	A	109	7.2	28,400	—	800	294	5.0	930	757	8.7	1,051
ゼネラル	ノクリア	AS-Z405S2W＊	★★★★☆ 4.3	A	109	7.2	28,400	—	800	294	5.0	930	757	8.7	1,051
ゼネラル	ノクリア	AS-Z406T2W＊	★★★★☆ 4.3	A	109	7.2	28,400	—	800	294	5.0	930	757	8.7	1,051
ゼネラル	ノクリア	AS-Z40K2W＊	★★★★☆ 4.3	A	109	7.2	28,400	—	790	297	5.0	910	754	8.6	1,051
ダイキン工業	スゴ暖(Dシリーズ)	AN403ADP＊	★★★★☆ 4.0	A	114	7.1	28,800	寒冷地仕様	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	スゴ暖(DXシリーズ)	S403ATDP＊	★★★★☆ 4.0	A	114	7.1	28,800	寒冷地仕様	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	スゴ暖(DXシリーズ)	S403ATDV＊	★★★★☆ 4.0	A	114	7.1	28,800	寒冷地仕様	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	Aシリーズ	AN403AAP＊	★★★★☆ 4.0	A	107	7.1	28,800	—	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	うるさらX(Rシリーズ)	AN403ARP＊	★★★★☆ 4.0	A	107	7.1	28,800	—	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	AXシリーズ	S403ATAP＊	★★★★☆ 4.0	A	107	7.1	28,800	—	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	AXシリーズ	S403ATAV＊	★★★★☆ 4.0	A	107	7.1	28,800	—	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S403ATRP＊	★★★★☆ 4.0	A	107	7.1	28,800	—	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S403ATRV＊	★★★★☆ 4.0	A	107	7.1	28,800	—	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
東芝	大清快	RAS-K402DR＊	★★★★☆ 4.0	A	107	7.1	28,800	—	965	297	5.0	1,040	769	8.9	1,066
東芝	大清快	RAS-N402DRZ＊	★★★★☆ 4.0	A	107	7.1	28,800	—	965	297	5.0	1,040	769	8.9	1,066
東芝	大清快	RAS-N402DR＊	★★★★☆ 4.0	A	107	7.1	28,800	—	965	297	5.0	1,040	769	8.9	1,066
東芝	大清快	RAS-U402DR＊	★★★★☆ 4.0	A	107	7.1	28,800	—	965	297	5.0	1,040	769	8.9	1,066
東芝	大清快	RAS-V402DR＊	★★★★☆ 4.0	A	107	7.1	28,800	—	965	297	5.0	1,040	769	8.9	1,066
パナソニック	エオリア	CS-LX402D2＊	★★★★½ 4.5	A	110	7.3	28,000	—	830	294	5.0	950	742	9.0	1,036

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Aは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
パナソニック	エオリア	CS-X402D2＊	★★★★½ 4.5	●	110	7.3	28,000	—	830	294	5.0	950	742	9.0	1,036
パナソニック	エオリア	CS-LX403D2＊	★★★★☆ 4.0	●	107	7.1	28,800	—	830	297	5.0	950	769	9.0	1,066
パナソニック	エオリア	CS-LX404D2＊	★★★★☆ 4.0	●	107	7.1	28,800	—	830	297	5.0	950	769	9.0	1,066
パナソニック	エオリア	CS-X403D2＊	★★★★☆ 4.0	●	107	7.1	28,800	—	830	297	5.0	950	769	9.0	1,066
パナソニック	エオリア	CS-X404D2＊	★★★★☆ 4.0	●	107	7.1	28,800	—	830	297	5.0	950	769	9.0	1,066
パナソニック	エオリア	CS-X405D2＊	★★★★☆ 4.0	●	107	7.1	28,800	—	830	297	5.0	950	769	9.0	1,066
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-XK4026D＊	★★★★☆ 4.3	●	116	7.2	28,400	寒冷地仕様	880	305	5.0	920	746	9.2	1,051
日立	白くまくん	RAS-XR4026D＊	★★★★☆ 4.0	●	107	7.1	28,800	—	880	305	5.0	920	761	8.9	1,066
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ4024S＊	★★★★½ 4.8	●	112	7.4	27,600	—	940	290	5.0	960	732	8.5	1,022
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ4025S＊	★★★★½ 4.8	●	112	7.4	27,600	—	940	290	5.0	960	732	8.5	1,022
三菱電機	霧ヶ峰(FZシリーズ)	MSZ-FZ4026S＊	★★★★½ 4.8	●	112	7.4	27,600	—	940	290	5.0	960	732	8.5	1,022
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV4024S＊	★★★★½ 4.8	●	112	7.4	27,600	—	940	290	5.0	960	732	8.5	1,022
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV4025S＊	★★★★½ 4.8	●	112	7.4	27,600	—	940	290	5.0	960	732	8.5	1,022
三菱電機	霧ヶ峰(FZVシリーズ)	MSZ-FZV4026S＊	★★★★½ 4.8	●	112	7.4	27,600	—	940	290	5.0	960	732	8.5	1,022
★★★☆☆〜★★★½☆（多段階評価）															
コロナ	Zシリーズ	CSH-Z4026R2＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	920	342	5.0	1,010	804	7.5	1,146
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-40PXE1＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-40RXE3＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-40SXE4＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40X2-W＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40X2-W＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40X2-W＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40YX2＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40X2-W＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40YX2＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S40X2-W＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U40RL2＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	965	338	5.0	1,100	808	7.2	1,146
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN401L2W＊	★★★½☆ 3.9	●	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	820	308	5.0	920	773	9.4	1,081
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN402M2W＊	★★★½☆ 3.9	●	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	820	308	5.0	930	773	9.4	1,081
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN403N2W＊	★★★½☆ 3.9	●	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	820	308	5.0	930	773	9.4	1,081
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN404R2W＊	★★★½☆ 3.9	●	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	810	305	5.0	950	776	9.4	1,081
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN405S2W＊	★★★½☆ 3.9	●	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	810	305	5.0	950	776	9.4	1,081
ゼネラル	ノクリア	AS-X401L2W＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	29,600	—	860	316	5.0	980	781	8.4	1,097
ゼネラル	ノクリア	AS-X402M2W＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	29,600	—	860	316	5.0	980	781	8.4	1,097
ゼネラル	ノクリア	AS-X403N2W＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	29,600	—	860	281	5.0	980	789	8.4	1,097
ゼネラル	ノクリア	AS-X404R2W＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	29,600	—	860	308	5.0	980	789	8.4	1,097
ゼネラル	ノクリア	AS-X405S2W＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	29,600	—	860	308	5.0	980	789	8.4	1,097
ゼネラル	ノクリア	AS-X406T2W＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	29,600	—	860	308	5.0	980	789	8.4	1,097
ゼネラル	ノクリア	AS-X40K2W＊	★★★½☆ 3.6	●	104	6.9	29,600	—	860	316	5.0	980	781	8.4	1,097
ゼネラル	ノクリア	AS-L405S2W＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	890	320	5.0	1,040	826	5.6	1,146
ゼネラル	ノクリア	AS-L406T2W＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	890	320	5.0	1,040	826	5.6	1,146
ゼネラル	ノクリア	AS-W403N2W＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	870	320	5.0	1,010	826	7.2	1,146
ゼネラル	ノクリア	AS-W404R2W＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	870	320	5.0	1,010	826	7.2	1,146
ゼネラル	ノクリア	AS-W405S2W＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	890	320	5.0	1,040	826	5.6	1,146
ゼネラル	ノクリア	AS-W406T2W＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	890	320	5.0	1,040	826	5.6	1,146
東芝	あったか大清快	RAS-402DRNU＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	30,100	寒冷地仕様	965	320	5.0	1,040	793	8.9	1,113
パナソニック	フル暖エオリア	CS-406DUX2＊	★★★½☆ 3.9	●	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	800	305	5.0	950	776	9.3	1,081
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX403D2＊	★★★½☆ 3.9	●	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	800	305	5.0	950	776	9.3	1,081
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX404D2＊	★★★½☆ 3.9	●	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	800	305	5.0	950	776	9.3	1,081
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX405D2＊	★★★½☆ 3.9	●	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	800	305	5.0	950	776	9.3	1,081
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX406D2＊	★★★½☆ 3.9	●	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	800	305	5.0	950	776	9.3	1,081
日立	白くまくん	RAS-ER4026D＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	890	324	5.0	1,040	822	6.9	1,146
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4023S2-W＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	785	308	5.0	900	773	8.8	1,081
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4024S2-W＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	785	308	5.0	900	773	8.8	1,081
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4025S2-W＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	785	308	5.0	900	773	8.8	1,081
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4026S2-W＊	★★★½☆ 3.9	●	106	7.0	29,200	—	785	308	5.0	900	773	8.8	1,081
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4023SK2-W＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	30,100	寒冷地仕様	795	315	5.0	915	798	8.9	1,113
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4024SK2-W＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	30,100	寒冷地仕様	795	315	5.0	915	798	8.9	1,113
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4025SK2-W＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	30,100	寒冷地仕様	795	315	5.0	915	798	8.9	1,113

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4026SK2-W＊	★★★☆☆ 3.4	●	109	6.8	30,100	寒冷地仕様	795	315	5.0	915	798	8.9	1,113
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL4021S-W＊	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	30,500	—	965	329	5.0	1,020	800	8.1	1,129
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV4021S＊	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	30,500	—	965	329	5.0	1,020	800	8.1	1,129
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW4024S＊	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	30,500	—	960	312	5.0	990	817	8.2	1,129
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV4024S＊	★★★☆☆ 3.1	●	101	6.7	30,500	—	960	312	5.0	990	817	8.2	1,129
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV4024S＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	960	316	5.0	990	830	8.2	1,146
三菱電機	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV4025S＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	960	316	5.0	990	830	8.0	1,146
三菱電機	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X4025S＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	1,110	333	5.0	1,090	813	7.2	1,146
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW4025S＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	960	333	5.0	990	813	8.0	1,146
三菱電機	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW4026S＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	960	333	5.0	990	813	8.0	1,146
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV4025S＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	960	333	5.0	990	813	8.0	1,146
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV4026S＊	★★★☆☆ 3.0	●	100	6.6	30,900	—	960	333	5.0	990	813	8.0	1,146
★★☆☆☆～★★★☆☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IRR-4019C	★★☆☆☆ 2.0	●	87	5.8	41,700	—	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
コロナ	SKEシリーズ	CSH-SK40AR2E＊	★★☆☆☆ 2.4	●	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	965	378	5.0	1,065	842	7.3	1,220
コロナ	SPKシリーズ	CSH-SPK40BR2＊	★★☆☆☆ 2.4	●	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	965	378	5.0	1,065	842	7.3	1,220
コロナ	SEシリーズ	CSH-S40AR2E＊	★★☆☆☆ 2.1	●	89	5.9	34,600	—	965	410	5.0	1,065	872	7.0	1,282
コロナ	SPシリーズ	CSH-SP40BR2＊	★★☆☆☆ 2.1	●	89	5.9	34,600	—	965	410	5.0	1,065	872	7.0	1,282
コロナ	SVシリーズ	CSH-SV40AR2＊	★★☆☆☆ 2.1	●	89	5.9	34,600	—	965	410	5.0	1,065	872	7.0	1,282
コロナ	Zシリーズ	CSH-Z4025R2＊	★★☆☆☆ 2.1	●	89	5.9	34,600	—	965	410	5.0	1,065	872	7.0	1,282
ダイキン工業	うるさらX(Rシリーズ)	AN403ARS	★★★☆☆ 2.6	●	95	6.3	32,400	—	965	352	5.0	1,060	849	5.8	1,201
ダイキン工業	AXシリーズ	S403ATAS	★★★☆☆ 2.6	●	95	6.3	32,400	—	965	352	5.0	1,060	849	5.8	1,201
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S403ATRS	★★★☆☆ 2.6	●	95	6.3	32,400	—	965	352	5.0	1,060	849	5.8	1,201
東芝	暖太郎	RAS-406DRNE＊	★★☆☆☆ 2.3	●	98	6.1	33,500	寒冷地仕様	965	350	6.0	1,340	890	9.0	1,240
パナソニック	エオリア	CS-X402D	★★★☆☆ 2.6	●	96	6.4	31,900	—	960	333	5.0	1,200	849	5.6	1,182
パナソニック	エオリア	CS-X403D	★★★☆☆ 2.6	●	96	6.4	31,900	—	960	333	5.0	1,160	849	5.6	1,182
パナソニック	エオリア	CS-X404D	★★★☆☆ 2.6	●	96	6.4	31,900	—	960	333	5.0	1,160	849	5.6	1,182
パナソニック	エオリア	CS-X405D	★★★☆☆ 2.6	●	96	6.4	31,900	—	960	333	5.0	1,160	849	5.6	1,182
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4022SK2-W＊	★★☆☆☆ 2.4	●	100	6.2	33,500	寒冷地仕様	925	359	5.0	1,070	881	7.0	1,240
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4022S2-W＊	★★☆☆☆ 2.4	●	93	6.2	32,900	—	900	350	5.0	1,070	870	6.7	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD4024S＊	★★★☆☆ 2.8	●	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD4025S＊	★★★☆☆ 2.8	●	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(FDシリーズ)	MSZ-FD4026S＊	★★★☆☆ 2.8	●	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV4024S＊	★★★☆☆ 2.8	●	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV4025S＊	★★★☆☆ 2.8	●	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(VXVシリーズ)	MSZ-VXV4026S＊	★★★☆☆ 2.8	●	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X4024S＊	★★★☆☆ 2.8	●	98	6.5	31,400	—	1,110	320	5.0	1,090	844	7.2	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV4024S＊	★★☆☆☆ 2.4	●	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV4025S＊	★★☆☆☆ 2.4	●	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV4026S＊	★★☆☆☆ 2.4	●	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD4024S＊	★★☆☆☆ 2.4	●	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD4025S＊	★★☆☆☆ 2.4	●	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD4026S＊	★★☆☆☆ 2.4	●	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV4023S＊	★★☆☆☆ 2.1	●	89	5.9	34,600	—	965	384	5.0	1,090	898	7.2	1,282
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X4023S＊	★★☆☆☆ 2.1	●	89	5.9	34,600	—	1,110	384	5.0	1,090	898	7.2	1,282
★☆☆☆☆～★★☆☆☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IAF-4004GV＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	—	1,200	481	5.0	1,320	1,062	4.5	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IAF-4005GF＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,500	—	1,160	474	5.0	1,400	1,062	4.0	1,536
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IAF-4006GV＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	—	1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IAF-4007M＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	—	1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IHF-4004G＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	—	1,200	481	5.0	1,320	1,062	4.5	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IHF-4005G＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	—	1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IHF-4006G＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	—	1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IHF-4007G＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	—	1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IHF-4007W＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	—	1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IHF-4008G＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	—	1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IHF-4009G＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	—	1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IHF-4010G-W＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	—	1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IRA-4006R	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IRR-4001C	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IRR-4021C	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
アイリスオーヤマ	ルームエアコン4.0kW	IRW-4019A	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
コロナ	WKシリーズ	CSH-WK40AR2＊	★☆☆☆☆ 1.4	●	85	5.3	38,600	寒冷地仕様	1,285	446	5.0	1,385	982	6.2	1,428
コロナ	Wシリーズ	CSH-W4025R2＊	★☆☆☆☆ 1.4	●	80	5.3	38,600	―	1,285	446	5.0	1,385	982	6.2	1,428
コロナ	Bシリーズ	CSH-B40CR	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	BEシリーズ	CSH-B40CR2E＊	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	Bシリーズ	CSH-B40CR2＊	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	BEシリーズ	CSH-B40CRE	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	Nシリーズ	CSH-N4025R	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	Nシリーズ	CSH-N4026R	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
COMFEE	Aシリーズ	CYA-401A	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
COMFEE	Bシリーズ	CYA-401B	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
COMFEE	Cシリーズ	CYA-401C(W)	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40H2-W＊	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40H2-W＊	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40H2-W＊	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40H2-W＊	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S40V2-W＊	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T40V2-W＊	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U40V2＊	★☆☆☆☆ 1.3	●	78	5.2	39,300	―	1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40P-W	★☆☆☆☆ 1.2	●	77	5.1	40,100	―	1,240	438	5.0	1,480	1,046	4.8	1,484
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40P-W	★☆☆☆☆ 1.2	●	77	5.1	40,100	―	1,240	438	5.0	1,480	1,046	4.8	1,484
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40P-W	★☆☆☆☆ 1.2	●	77	5.1	40,100	―	1,240	438	5.0	1,480	1,046	4.8	1,484
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40D-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,350	446	5.0	1,560	1,098	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40H-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.8	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40N-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,350	446	5.0	1,560	1,098	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40S-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,350	446	5.0	1,560	1,098	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40D-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40H-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.8	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40N-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40S-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40D-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40F-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.8	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40H-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.8	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40N-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40S-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40D-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40F-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40H-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40N-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S40V-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T40E-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T40V-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U40DG2＊	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,100	438	5.0	1,320	1,106	4.8	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U40E	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U40V	★☆☆☆☆ 1.0	●	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.7	1,544
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN401L2W＊	★★☆☆☆ 1.9	●	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	390	5.0	1,170	937	7.8	1,327
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN402M2W＊	★★☆☆☆ 1.9	●	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN403N2W＊	★★☆☆☆ 1.9	●	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN404R2W＊	★★☆☆☆ 1.9	●	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN405S2W＊	★★☆☆☆ 1.9	●	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN40K2W＊	★★☆☆☆ 1.9	●	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	390	5.0	1,170	937	7.8	1,327
ゼネラル	ノクリア	AS-H402M2W＊	★★☆☆☆ 1.9	●	86	5.7	35,800	―	1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327
ゼネラル	ノクリア	AS-V402M-W	★★☆☆☆ 1.9	●	86	5.7	35,800	―	965	378	5.0	1,250	949	5.0	1,327
ゼネラル	ノクリア	AS-V403N-W	★★☆☆☆ 1.9	●	86	5.7	35,800	―	965	378	5.0	1,250	949	5.0	1,327
ゼネラル	ノクリア	AS-V404R-W	★★☆☆☆ 1.9	●	86	5.7	35,800	―	965	378	5.0	1,250	949	5.0	1,327
ゼネラル	ノクリア	AS-SV401L2W＊	★★☆☆☆ 1.6	●	83	5.5	37,200	―	1,100	397	5.0	1,280	979	6.0	1,376
ゼネラル	ノクリア	AS-SV402M2W＊	★★☆☆☆ 1.6	●	83	5.5	37,200	―	1,100	397	5.0	1,280	979	6.0	1,376

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
ゼネラル	ノクリア	AS-SV40K2W＊	★½☆☆☆ 1.6	C	83	5.5	37,200	―	1,100	397	5.0	1,280	979	6.0	1,376
ゼネラル	ノクリア	AS-D401L-W	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
ゼネラル	ノクリア	AS-D402M-W	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
ゼネラル	ノクリア	AS-D403N-W	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
ゼネラル	ノクリア	AS-D404R-W	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
ゼネラル	ノクリア	AS-D405S-W	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
ゼネラル	ノクリア	AS-D406T-W	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
ゼネラル	ノクリア	AS-D40K-W	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
ゼネラル	ノクリア	AS-C401L-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	40,900	―	1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513
ゼネラル	ノクリア	AS-C402M-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	40,900	―	1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513
ゼネラル	ノクリア	AS-C403N-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	40,900	―	1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513
ゼネラル	ノクリア	AS-C404R-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	40,900	―	1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513
ゼネラル	ノクリア	AS-C405S-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	40,900	―	1,350	431	5.0	1,675	1,082	4.6	1,513
ゼネラル	ノクリア	AS-C406T-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	40,900	―	1,350	431	5.0	1,675	1,082	4.6	1,513
ゼネラル	ノクリア	AS-C40K-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	40,900	―	1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513
ダイキン工業	スゴ暖(HXシリーズ)	S403ATHP＊	★½☆☆☆ 1.5	C	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,030	416	5.0	1,120	985	7.0	1,401
ダイキン工業	Fシリーズ	AN403AFP＊	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,290	438	5.0	1,330	1,017	5.6	1,455
ダイキン工業	FXシリーズ	S403ATFP＊	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,290	438	5.0	1,330	1,017	5.6	1,455
ダイキン工業	FXシリーズ	S403ATFV＊	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,290	446	5.0	1,310	1,009	5.6	1,455
ダイキン工業	うるさらmini(MXシリーズ)	S403ATMP＊	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,270	438	5.0	1,300	1,017	5.6	1,455
ダイキン工業	うるさらmini(MXシリーズ)	S403ATMV＊	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,270	438	5.0	1,300	1,017	5.6	1,455
ダイキン工業	risora(SXシリーズ)	S403ATSP＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	40,900	―	1,320	463	5.0	1,330	1,050	5.4	1,513
ダイキン工業	risora(SXシリーズ)	S403ATSV＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	75	5.0	40,900	―	1,320	463	5.0	1,330	1,050	5.4	1,513
ダイキン工業	Cシリーズ	AN403ACP＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,370	480	5.0	1,390	1,064	5.4	1,544
ダイキン工業	Eシリーズ	AN403AEP＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,280	480	5.0	1,350	1,064	5.3	1,544
ダイキン工業	CXシリーズ	S403ATCP＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,370	480	5.0	1,390	1,064	5.4	1,544
ダイキン工業	CXシリーズ	S403ATCV＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,370	480	5.0	1,390	1,064	5.4	1,544
ダイキン工業	Eシリーズ	S403ATEP＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,280	480	5.0	1,350	1,064	5.3	1,544
ダイキン工業	Eシリーズ	S403ATEV＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,280	480	5.0	1,350	1,064	5.3	1,544
ダイキン工業	VXシリーズ	S403ATVP＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,340	1,081	5.3	1,544
ダイキン工業	VXシリーズ	S403ATVV＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,280	463	5.0	1,340	1,081	5.3	1,544
長府製作所		RA-4045SX＊	★½☆☆☆ 1.7	C	84	5.6	36,500	―	965	393	5.0	1,150	958	5.9	1,351
長府製作所	かく暖	RA-4045SXK＊	★½☆☆☆ 1.5	C	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	965	393	6.0	1,600	1,008	7.3	1,401
長府製作所		RA-4042PX＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,130	452	5.0	1,385	1,092	5.2	1,544
東芝	大清快	RAS-K402DZ＊	★½☆☆☆ 1.7	C	84	5.6	36,500	―	1,150	403	5.0	1,200	948	6.8	1,351
東芝	大清快	RAS-U402DZ＊	★½☆☆☆ 1.7	C	84	5.6	36,500	―	1,150	403	5.0	1,200	948	6.8	1,351
東芝	大清快	RAS-V402DZ＊	★½☆☆☆ 1.7	C	84	5.6	36,500	―	1,150	403	5.0	1,200	948	6.8	1,351
東芝	大清快	RAS-K401DX	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,380	446	5.0	1,450	1,098	4.5	1,544
東芝		RAS-K401M	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
東芝	大清快	RAS-K401X	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
東芝	大清快	RAS-U401DX	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,380	446	5.0	1,450	1,098	4.5	1,544
東芝		RAS-U401M	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
東芝	大清快	RAS-U401X	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
東芝	大清快	RAS-V401DX	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,380	446	5.0	1,450	1,098	4.5	1,544
東芝		RAS-V401M	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
東芝	大清快	RAS-V401X	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
Haier	huu	JAA-MX406A2＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	40,000	―	1,210	439	5.0	1,320	1,044	5.1	1,483
Haier	huu	JAA-CS406A2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,260	452	5.0	1,420	1,092	4.9	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコンHシリーズ	HA-H40F2-W＊	★☆☆☆☆ 1.4	C	80	5.3	38,000	―	1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ハイセンス	ハイセンスエアコンMシリーズ	HA-M40F2E3-W＊	★☆☆☆☆ 1.4	C	80	5.3	38,000	―	1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.5	1,408
ハイセンス	ハイセンスエアコンMシリーズ	HA-M40H2E5-W＊	★☆☆☆☆ 1.4	C	80	5.3	38,000	―	1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.5	1,408
ハイセンス	ハイセンスエアコンJシリーズ	HA-J40H2-W＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S40E2-W＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S40F2-W＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S40F2E3-W＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S40G2-W＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S40G2E4-W＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S40H2-B＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S40H2-W＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S40H2E5-W＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
パナソニック	エオリア	CS-EX405D2＊	★½☆☆☆☆ 1.6	C	83	5.5	37,200	―	1,340	454	5.0	1,340	922	6.2	1,376
パナソニック	フル暖エオリア	CS-406DTX2Y＊	★½☆☆☆☆ 1.5	C	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,010	397	5.0	1,170	1,004	8.0	1,401
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX404D2＊	★½☆☆☆☆ 1.5	C	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,010	397	5.0	1,170	1,004	8.0	1,401
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX405D2＊	★½☆☆☆☆ 1.5	C	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,010	397	5.0	1,170	1,004	8.0	1,401
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX406D2＊	★½☆☆☆☆ 1.5	C	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,010	397	5.0	1,170	1,004	8.0	1,401
パナソニック	エオリア	CS-EX402D2＊	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,340	438	5.0	1,340	1,017	5.6	1,455
パナソニック	エオリア	CS-EX403D2＊	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,340	438	5.0	1,340	1,017	5.6	1,455
パナソニック	エオリア	CS-EX404D2＊	★☆☆☆☆ 1.3	C	78	5.2	39,300	―	1,340	438	5.0	1,340	1,017	5.6	1,455
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K404D2＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	82	5.1	40,100	寒冷地仕様	1,220	480	6.0	1,600	1,004	7.3	1,484
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K405D2＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	82	5.1	40,100	寒冷地仕様	1,220	480	6.0	1,600	1,004	7.3	1,484
パナソニック	エオリア	CS-402DJ2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-404DJR2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-405DJR2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-F402D2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,400	463	5.0	1,380	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-F403D2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-F404D2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-F405D2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-GX402D2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,350	471	5.0	1,430	1,073	5.3	1,544
パナソニック	エオリア	CS-GX403D2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,350	471	5.0	1,430	1,073	5.3	1,544
パナソニック	エオリア	CS-GX404D2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,350	471	5.0	1,430	1,073	5.3	1,544
パナソニック	エオリア	CS-GX405D2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,350	471	5.0	1,430	1,073	5.3	1,544
パナソニック	エオリア	CS-J402D2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-J403D2＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
日立	白くまくん	RAS-DR4026D＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,430	454	5.0	1,480	1,090	5.3	1,544
日立	白くまくん	RAS-GR4026D＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,430	438	5.0	1,450	1,106	5.3	1,544
日立	白くまくん	RAS-WR4026D＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,530	463	5.0	1,510	1,081	5.5	1,544
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4022R2-W＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	40,100	―	1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4022T2-W＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	40,100	―	1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4023R2-W＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	40,100	―	1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4023T2-W＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	40,100	―	1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4024R2-W＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	40,100	―	1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4024T2-W＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	40,100	―	1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4025R2-W＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	40,100	―	1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4025T2-W＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	40,100	―	1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4026R2-W＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	40,100	―	1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4026T2-W＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	77	5.1	40,100	―	1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV4024S＊	★½☆☆☆☆ 1.5	C	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV4025S＊	★½☆☆☆☆ 1.5	C	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(NXVシリーズ)	MSZ-NXV4026S＊	★½☆☆☆☆ 1.5	C	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD4024S＊	★½☆☆☆☆ 1.5	C	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD4025S＊	★½☆☆☆☆ 1.5	C	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(XDシリーズ)	MSZ-XD4026S＊	★½☆☆☆☆ 1.5	C	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV4024S＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	82	5.1	40,100	寒冷地仕様	1,220	471	6.0	1,600	1,013	7.3	1,484
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV4025S＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	82	5.1	40,100	寒冷地仕様	1,220	471	6.0	1,600	1,013	7.3	1,484
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(KXVシリーズ)	MSZ-KXV4026S＊	★☆☆☆☆ 1.2	C	82	5.1	40,100	寒冷地仕様	1,220	471	6.0	1,600	1,013	7.3	1,484
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV4023S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV4024S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰(AXVシリーズ)	MSZ-AXV4025S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV4023S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV4024S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰(BXVシリーズ)	MSZ-BXV4025S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE4023S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE4024S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰(GEシリーズ)	MSZ-GE4025S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV4023S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV4024S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰(GVシリーズ)	MSZ-GV4025S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R4023S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R4024S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R4025S＊	★☆☆☆☆ 1.0	C	74	4.9	41,700	―	1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R4026S＊	★☆☆☆☆ 1.0	e	74	4.9	41,700	―	1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S4023S＊	★☆☆☆☆ 1.0	e	74	4.9	41,700	―	1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S4024S＊	★☆☆☆☆ 1.0	e	74	4.9	41,700	―	1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰(Sシリーズ)	MSZ-S4025S＊	★☆☆☆☆ 1.0	e	74	4.9	41,700	―	1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV40N2-W＊	★☆☆☆☆ 1.4	e	80	5.3	38,000	―	1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.5	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV40P2-W＊	★☆☆☆☆ 1.4	e	80	5.3	38,000	―	1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.5	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV40R2-W＊	★☆☆☆☆ 1.4	e	80	5.3	38,000	―	1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.5	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV40S2-W＊	★☆☆☆☆ 1.4	e	80	5.3	38,000	―	1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.5	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V40M2-W＊	★☆☆☆☆ 1.4	e	80	5.3	38,000	―	1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V40N2-W＊	★☆☆☆☆ 1.4	e	80	5.3	38,000	―	1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V40P2-W＊	★☆☆☆☆ 1.4	e	80	5.3	38,000	―	1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V40R2-W＊	★☆☆☆☆ 1.4	e	80	5.3	38,000	―	1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V40S2-W＊	★☆☆☆☆ 1.4	e	80	5.3	38,000	―	1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHAC-40L1-W＊	★☆☆☆☆ 1.0	e	74	4.9	41,700	―	1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
最大値			★★★★½ 4.8		116	7.4	41,700		1,660	481	6.0	1,675	1,106	9.5	1,544
平均値			★★☆☆☆ 2.0		87	5.7	36,474		1,129	399	5.1	1,271	952	6.5	1,351
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		74	4.9	27,600		785	281	5.0	900	732	4.0	1,022

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。

エアコン　冷房能力5.6kW（18畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 冷房期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 暖房期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
★★★☆☆〜★★★★☆（多段階評価）															
パナソニック	エオリア	CS-LX562D2	★★★☆☆ 3.0	達成	104	6.6	43,300	―	1,520	466	6.7	1,500	1,139	9.0	1,605
パナソニック	エオリア	CS-X562D2	★★★☆☆ 3.0	達成	104	6.6	43,300	―	1,520	466	6.7	1,500	1,139	9.0	1,605
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ5624S	★★★☆☆ 3.0	達成	104	6.6	43,300	―	1,600	466	6.7	1,580	1,139	8.6	1,605
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ5625S	★★★☆☆ 3.0	達成	104	6.6	43,300	―	1,600	466	6.7	1,580	1,139	8.6	1,605
三菱電機	霧ヶ峰(FZシリーズ)	MSZ-FZ5626S	★★★☆☆ 3.0	達成	104	6.6	43,300	―	1,600	466	6.7	1,580	1,139	8.6	1,605
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV5624S	★★★☆☆ 3.0	達成	104	6.6	43,300	―	1,600	466	6.7	1,580	1,139	8.6	1,605
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV5625S	★★★☆☆ 3.0	達成	104	6.6	43,300	―	1,600	466	6.7	1,580	1,139	8.6	1,605
三菱電機	霧ヶ峰(FZVシリーズ)	MSZ-FZV5626S	★★★☆☆ 3.0	達成	104	6.6	43,300	―	1,600	466	6.7	1,580	1,139	8.6	1,605
★★☆☆☆〜★★★☆☆☆（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-56RXE3	★★★☆☆ 2.6	達成	100	6.3	45,400	―	1,720	514	6.7	1,600	1,167	8.4	1,681
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-56SXE4	★★★☆☆ 2.6	達成	100	6.3	45,400	―	1,720	514	6.7	1,600	1,167	8.4	1,681
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R56X2-W	★★★☆☆ 2.6	達成	100	6.3	45,400	―	1,720	514	6.7	1,600	1,167	8.4	1,681
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R56YX2	★★★☆☆ 2.6	達成	100	6.3	45,400	―	1,720	514	6.7	1,600	1,167	8.4	1,681
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S56X2-W	★★★☆☆ 2.6	達成	100	6.3	45,400	―	1,720	514	6.7	1,600	1,167	8.4	1,681
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U56RL2	★★★☆☆ 2.6	達成	100	6.3	45,400	―	1,600	493	6.7	1,600	1,188	7.6	1,681
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-56PXE1	★★☆☆☆ 2.4	未達成	98	6.2	46,100	―	1,720	530	6.7	1,600	1,178	8.4	1,708
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L56X2-W	★★☆☆☆ 2.4	未達成	98	6.2	46,100	―	1,720	530	6.7	1,600	1,178	8.4	1,708
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N56X2-W	★★☆☆☆ 2.4	未達成	98	6.2	46,100	―	1,720	530	6.7	1,600	1,178	8.4	1,708
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P56X2-W	★★☆☆☆ 2.4	未達成	98	6.2	46,100	―	1,720	530	6.7	1,600	1,178	8.4	1,708
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P56YX2	★★☆☆☆ 2.4	未達成	98	6.2	46,100	―	1,720	530	6.7	1,600	1,178	8.4	1,708
ゼネラル	ノクリア	AS-Z561L2W	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655
ゼネラル	ノクリア	AS-Z562M2W	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655
ゼネラル	ノクリア	AS-Z563N2W	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655
ゼネラル	ノクリア	AS-Z564R2W	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655
ゼネラル	ノクリア	AS-Z565S2W	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655
ゼネラル	ノクリア	AS-Z566T2W	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655
ゼネラル	ノクリア	AS-Z56K2W	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,490	493	6.7	1,420	1,162	8.6	1,655
ゼネラル	ノクリア	AS-L565S2W	★★★☆☆ 2.6	達成	100	6.3	45,400	―	1,530	493	6.7	1,460	1,188	8.7	1,681
ゼネラル	ノクリア	AS-L566T2W	★★★☆☆ 2.6	達成	100	6.3	45,400	―	1,530	493	6.7	1,460	1,188	8.7	1,681
ゼネラル	ノクリア	AS-W563N2W	★★★☆☆ 2.6	達成	100	6.3	45,400	―	1,510	493	6.7	1,430	1,188	8.7	1,681
ゼネラル	ノクリア	AS-W564R2W	★★★☆☆ 2.6	達成	100	6.3	45,400	―	1,510	493	6.7	1,460	1,188	8.7	1,681
ゼネラル	ノクリア	AS-W565S2W	★★★☆☆ 2.6	達成	100	6.3	45,400	―	1,530	493	6.7	1,460	1,188	8.7	1,681
ゼネラル	ノクリア	AS-W566T2W	★★★☆☆ 2.6	達成	100	6.3	45,400	―	1,530	493	6.7	1,460	1,188	8.7	1,681
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN562M2W	★★☆☆☆ 2.4	達成	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,550	507	6.7	1,420	1,201	9.4	1,708
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN563N2W	★★☆☆☆ 2.4	達成	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,550	507	6.7	1,420	1,201	9.4	1,708
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN564R2W	★★☆☆☆ 2.4	達成	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,550	507	6.7	1,430	1,201	9.4	1,708
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN565S2W	★★☆☆☆ 2.4	達成	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,550	507	6.7	1,430	1,201	9.4	1,708
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN561L2W	★★☆☆☆ 2.3	達成	103	6.1	46,900	寒冷地仕様	1,550	522	6.7	1,420	1,214	9.4	1,736
ゼネラル	ノクリア	AS-X561L2W	★★☆☆☆ 2.3	未達成	96	6.1	46,900	―	1,580	522	6.7	1,510	1,214	8.4	1,736
ゼネラル	ノクリア	AS-X562M2W	★★☆☆☆ 2.3	未達成	96	6.1	46,900	―	1,580	522	6.7	1,510	1,214	8.4	1,736
ゼネラル	ノクリア	AS-X563N2W	★★☆☆☆ 2.3	未達成	96	6.1	46,900	―	1,600	466	6.7	1,510	1,222	8.4	1,736
ゼネラル	ノクリア	AS-X564R2W	★★☆☆☆ 2.3	未達成	96	6.1	46,900	―	1,600	514	6.7	1,510	1,222	8.4	1,736
ゼネラル	ノクリア	AS-X565S2W	★★☆☆☆ 2.3	未達成	96	6.1	46,900	―	1,600	514	6.7	1,510	1,222	8.4	1,736
ゼネラル	ノクリア	AS-X566T2W	★★☆☆☆ 2.3	未達成	96	6.1	46,900	―	1,600	514	6.7	1,510	1,222	8.4	1,736
ゼネラル	ノクリア	AS-X56K2W	★★☆☆☆ 2.3	未達成	96	6.1	46,900	―	1,580	522	6.7	1,510	1,214	8.4	1,736
ダイキン工業	スゴ暖(Dシリーズ)	AN563ADP	★★★☆☆ 2.6	達成	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	スゴ暖(DXシリーズ)	S563ATDP	★★★☆☆ 2.6	達成	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	スゴ暖(DXシリーズ)	S563ATDV	★★★☆☆ 2.6	達成	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	Aシリーズ	AN563AAP	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	うるさらX(Rシリーズ)	AN563ARP	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	AXシリーズ	S563ATAP	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	AXシリーズ	S563ATAV	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S563ATRP	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S563ATRV	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
長府製作所		RA-5646HXK	★★★☆☆ 2.6	達成	101	6.4	44,700	―	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、達成は省エネ基準を達成した機種、未達成は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
東芝	大清快	RAS-N562DR	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,710	479	6.7	1,610	1,202	8.9	1,681
東芝	大清快	RAS-N562DRZ	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,710	479	6.7	1,610	1,202	8.9	1,681
東芝	大清快	RAS-U562DR	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,710	479	6.7	1,610	1,202	8.9	1,681
東芝	大清快	RAS-V562DR	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,710	479	6.7	1,610	1,202	8.9	1,681
東芝	大清快	RAS-K562DR	★★☆☆☆ 2.4	●	98	6.2	46,100	―	1,710	479	6.7	1,610	1,229	8.9	1,708
東芝	あったか大清快	RAS-562DRNU	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,710	514	6.7	1,610	1,281	8.9	1,795
パナソニック	フル暖エオリア	CS-566DUX2	★★½☆☆ 2.6	●	106	6.3	45,400	寒冷地仕様	1,480	486	6.7	1,500	1,195	9.3	1,681
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX564D2	★★½☆☆ 2.6	●	106	6.3	45,400	寒冷地仕様	1,480	486	6.7	1,500	1,195	9.3	1,681
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX565D2	★★½☆☆ 2.6	●	106	6.3	45,400	寒冷地仕様	1,480	486	6.7	1,500	1,195	9.3	1,681
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX566D2	★★½☆☆ 2.6	●	106	6.3	45,400	寒冷地仕様	1,480	486	6.7	1,500	1,195	9.3	1,681
パナソニック	エオリア	CS-LX563D2	★★½☆☆ 2.6	●	101	6.4	44,700	―	1,580	473	6.7	1,500	1,182	9.0	1,655
パナソニック	エオリア	CS-LX564D2	★★½☆☆ 2.6	●	101	6.4	44,700	―	1,580	473	6.7	1,500	1,182	9.0	1,655
パナソニック	エオリア	CS-X563D2	★★½☆☆ 2.6	●	101	6.4	44,700	―	1,580	473	6.7	1,500	1,182	9.0	1,655
パナソニック	エオリア	CS-X564D2	★★½☆☆ 2.6	●	101	6.4	44,700	―	1,580	473	6.7	1,500	1,182	9.0	1,655
パナソニック	エオリア	CS-X565D2	★★½☆☆ 2.6	●	101	6.4	44,700	―	1,580	473	6.7	1,500	1,182	9.0	1,655
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-XK5626D	★★½☆☆ 2.8	●	110	6.5	44,000	寒冷地仕様	1,600	466	6.7	1,480	1,164	9.2	1,630
日立	白くまくん	RAS-XR5626D	★★½☆☆ 2.6	●	101	6.4	44,700	―	1,600	486	6.7	1,480	1,169	8.9	1,655
日立	白くまくん	RAS-ER5626D	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,650	486	6.7	1,510	1,195	7.0	1,681
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5626S2-W	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,430	481	6.7	1,410	1,200	8.8	1,681
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5623SK2-W	★★☆☆☆ 2.4	●	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,450	501	6.7	1,430	1,207	8.9	1,708
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5624SK2-W	★★☆☆☆ 2.4	●	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,450	501	6.7	1,430	1,207	8.9	1,708
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5625SK2-W	★★☆☆☆ 2.4	●	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,450	501	6.7	1,430	1,207	8.9	1,708
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5626SK2-W	★★☆☆☆ 2.4	●	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,450	501	6.7	1,430	1,207	8.9	1,708
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD5624S	★★½☆☆ 2.6	●	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD5625S	★★½☆☆ 2.6	●	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(FDシリーズ)	MSZ-FD5626S	★★½☆☆ 2.6	●	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV5624S	★★½☆☆ 2.6	●	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV5625S	★★½☆☆ 2.6	●	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(VXVシリーズ)	MSZ-VXV5626S	★★½☆☆ 2.6	●	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV5624S	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681
三菱電機	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV5625S	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681
三菱電機	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X5625S	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,850	522	6.7	1,580	1,159	7.4	1,681
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW5624S	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW5625S	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681
三菱電機	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW5626S	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV5624S	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV5625S	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV5626S	★★½☆☆ 2.6	●	100	6.3	45,400	―	1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X5624S	★★☆☆☆ 2.3	○	96	6.1	46,900	―	1,850	522	6.7	1,580	1,214	7.4	1,736
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL5621S-W	★★☆☆☆ 2.2	○	95	6.0	47,700	―	1,720	530	6.7	1,580	1,235	8.1	1,765
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV5621S	★★☆☆☆ 2.2	○	95	6.0	47,700	―	1,720	530	6.7	1,580	1,235	8.1	1,765
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV5624S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV5625S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV5626S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD5624S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD5625S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD5626S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795
★☆☆☆☆～★½☆☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン5.6kW	IAF-5604GV	★☆☆☆☆ 1.0	○	79	5.0	57,200	―	1,650	626	6.7	1,950	1,493	6.1	2,119
アイリスオーヤマ	ルームエアコン5.6kW	IAF-5606GV	★☆☆☆☆ 1.0	○	79	5.0	57,200	―	1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.7	2,119
アイリスオーヤマ	ルームエアコン5.6kW	IAF-5607M	★☆☆☆☆ 1.0	○	79	5.0	57,200	―	1,570	626	6.7	1,960	1,493	6.5	2,119
アイリスオーヤマ	ルームエアコン5.6kW	IHF-5604G	★☆☆☆☆ 1.0	○	79	5.0	57,200	―	1,650	626	6.7	1,950	1,493	6.1	2,119
アイリスオーヤマ	ルームエアコン5.6kW	IHF-5605G	★☆☆☆☆ 1.0	○	79	5.0	57,200	―	1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.7	2,119
アイリスオーヤマ	ルームエアコン5.6kW	IHF-5606G	★☆☆☆☆ 1.0	○	79	5.0	57,200	―	1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.7	2,119
アイリスオーヤマ	ルームエアコン5.6kW	IHF-5607G	★☆☆☆☆ 1.0	○	79	5.0	57,200	―	1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.6	2,119
アイリスオーヤマ	ルームエアコン5.6kW	IHF-5608G	★☆☆☆☆ 1.0	○	79	5.0	57,200	―	1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.5	2,119
アイリスオーヤマ	ルームエアコン5.6kW	IHF-5609G	★☆☆☆☆ 1.0	○	79	5.0	57,200	―	1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.5	2,119
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 5.6kW	IHF-5610G-W	★☆☆☆☆ 1.0	○	79	5.0	57,200	―	1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.5	2,119
コロナ	SKEシリーズ	CSH-SK56AR2E	★½☆☆☆ 1.9	○	96	5.7	50,200	寒冷地仕様	1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.8	1,858

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
コロナ	SPKシリーズ	CSH-SPK56BR2	★★☆☆☆ 1.9	●	96	5.7	50,200	寒冷地仕様	1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.8	1,858
コロナ	SEシリーズ	CSH-S56AR2E	★★☆☆☆ 1.9	●	90	5.7	50,200	—	1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	SPシリーズ	CSH-SP56BR2	★★☆☆☆ 1.9	●	90	5.7	50,200	—	1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	SVシリーズ	CSH-SV56AR2	★★☆☆☆ 1.9	●	90	5.7	50,200	—	1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	Zシリーズ	CSH-Z5625R2	★★☆☆☆ 1.9	●	90	5.7	50,200	—	1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	WKシリーズ	CSH-WK56AR2	★☆☆☆☆ 1.0	●	84	5.0	57,200	寒冷地仕様	2,060	660	6.7	1,960	1,458	6.7	2,118
コロナ	Bシリーズ	CSH-B56CR2	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	1,895	660	6.7	1,960	1,485	6.3	2,118
コロナ	BEシリーズ	CSH-B56CR2E	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	1,895	660	6.7	1,960	1,458	6.3	2,118
コロナ	Wシリーズ	CSH-W5625R2	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,060	660	6.7	1,960	1,458	6.7	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AC-56LFH2	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	625	6.7	2,020	1,493	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L56D2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	636	6.7	2,020	1,482	6.3	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L56H2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	625	6.7	2,020	1,493	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N56D2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	648	6.7	2,020	1,470	6.3	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N56H2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	648	6.7	2,020	1,470	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N56P2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	1,950	636	6.7	2,050	1,482	6.5	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P56D2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	648	6.7	2,020	1,470	6.3	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P56F2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	660	6.7	2,020	1,458	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P56H2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	648	6.7	2,020	1,470	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R56D2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	648	6.7	2,020	1,470	6.3	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R56F2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	636	6.7	2,020	1,482	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R56H2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	648	6.7	2,020	1,470	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R56P2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	1,950	636	6.7	2,050	1,482	6.5	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S56V2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	636	6.7	2,020	1,482	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T56E2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	636	6.7	2,020	1,482	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T56V2-W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	636	6.7	2,020	1,482	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U56DG2	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	1,950	648	6.7	1,950	1,470	5.5	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U56E2	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	636	6.7	2,020	1,482	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U56V2	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,250	636	6.7	2,020	1,482	6.4	2,118
ゼネラル	ノクリア	AS-SV561L2W	★★☆☆☆ 1.5	●	85	5.4	52,900	—	2,050	603	6.7	1,800	1,358	6.9	1,961
ゼネラル	ノクリア	AS-SV562M2W	★★☆☆☆ 1.5	●	85	5.4	52,900	—	2,050	603	6.7	1,800	1,358	6.9	1,961
ゼネラル	ノクリア	AS-SV56K2W	★★☆☆☆ 1.5	●	85	5.4	52,900	—	2,050	603	6.7	1,800	1,358	6.9	1,961
ゼネラル	ノクリア	AS-V562M2W	★☆☆☆☆ 1.3	●	82	5.2	55,000	—	1,720	593	6.7	1,810	1,444	6.2	2,037
ゼネラル	ノクリア	AS-V563N2W	★☆☆☆☆ 1.3	●	82	5.2	55,000	—	1,720	593	6.7	1,810	1,444	6.2	2,037
ゼネラル	ノクリア	AS-V564R2W	★☆☆☆☆ 1.3	●	82	5.2	55,000	—	1,720	593	6.7	1,810	1,444	6.2	2,037
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN561L2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,980	636	6.7	1,890	1,441	7.8	2,077
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN562M2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN563N2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN564R2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN565S2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN56K2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,980	636	6.7	1,890	1,441	7.8	2,077
ゼネラル	ノクリア	AS-D561L2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	80	5.1	56,100	—	1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
ゼネラル	ノクリア	AS-D562M2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	80	5.1	56,100	—	1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
ゼネラル	ノクリア	AS-D563N2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	80	5.1	56,100	—	1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
ゼネラル	ノクリア	AS-D564R2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	80	5.1	56,100	—	1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
ゼネラル	ノクリア	AS-D565S2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	80	5.1	56,100	—	1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
ゼネラル	ノクリア	AS-D566T2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	80	5.1	56,100	—	1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
ゼネラル	ノクリア	AS-D56K2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	80	5.1	56,100	—	1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
ゼネラル	ノクリア	AS-H562M2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	80	5.1	56,100	—	1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
ゼネラル	ノクリア	AS-C561L2W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
ゼネラル	ノクリア	AS-C562M2W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
ゼネラル	ノクリア	AS-C563N2W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
ゼネラル	ノクリア	AS-C564R2W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
ゼネラル	ノクリア	AS-C565S2W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
ゼネラル	ノクリア	AS-C566T2W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
ゼネラル	ノクリア	AS-C56K2W	★☆☆☆☆ 1.0	●	79	5.0	57,200	—	2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
ダイキン工業	スゴ暖(HXシリーズ)	S563ATHP	★☆☆☆☆ 1.3	●	88	5.2	55,000	寒冷地仕様	1,830	636	6.7	1,760	1,401	7.2	2,037
ダイキン工業	Fシリーズ	AN563AFP	★☆☆☆☆ 1.2	●	80	5.1	56,100	—	2,010	636	6.7	1,870	1,441	6.6	2,077
ダイキン工業	FXシリーズ	S563ATFP	★☆☆☆☆ 1.2	●	80	5.1	56,100	—	2,010	636	6.7	1,870	1,441	6.6	2,077
ダイキン工業	FXシリーズ	S563ATFV	★☆☆☆☆ 1.2	●	80	5.1	56,100	—	2,010	636	6.7	1,870	1,441	6.6	2,077
ダイキン工業	うるさらmini(MXシリーズ)	S563ATMP	★☆☆☆☆ 1.2	●	80	5.1	56,100	—	2,000	636	6.7	1,830	1,441	6.6	2,077

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
ダイキン工業	うるさらmini(MXシリーズ)	S563ATMV	★☆☆☆☆ 1.2	C	80	5.1	56,100	―	2,000	636	6.7	1,830	1,441	6.6	2,077
ダイキン工業	risora(SXシリーズ)	S563ATSP	★☆☆☆☆ 1.2	C	80	5.1	56,100	―	1,830	648	6.7	1,820	1,429	6.5	2,077
ダイキン工業	risora(SXシリーズ)	S563ATSV	★☆☆☆☆ 1.2	C	80	5.1	56,100	―	1,830	648	6.7	1,820	1,429	6.5	2,077
ダイキン工業	Cシリーズ	AN563ACP	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,070	636	6.7	1,850	1,482	6.6	2,118
ダイキン工業	Eシリーズ	AN563AEP	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	1,900	660	6.7	1,870	1,458	6.5	2,118
ダイキン工業	CXシリーズ	S563ATCP	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,070	636	6.7	1,850	1,482	6.6	2,118
ダイキン工業	CXシリーズ	S563ATCV	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,070	636	6.7	1,850	1,482	6.6	2,118
ダイキン工業	Eシリーズ	S563ATEP	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	1,900	660	6.7	1,870	1,458	6.5	2,118
ダイキン工業	Eシリーズ	S563ATEV	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	1,900	660	6.7	1,870	1,458	6.5	2,118
ダイキン工業	VXシリーズ	S563ATVP	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	1,930	660	6.7	1,870	1,458	6.5	2,118
ダイキン工業	VXシリーズ	S563ATVV	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	1,930	660	6.7	1,870	1,458	6.5	2,118
長府製作所		RA-5646HX	★☆☆☆☆ 1.2	C	80	5.1	56,100	―	2,000	636	6.7	1,830	1,441	6.6	2,077
東芝	暖太郎	RAS-566DRNE	★½☆☆☆ 1.9	C	96	5.7	50,200	寒冷地仕様	1,710	568	6.7	1,610	1,290	9.0	1,858
東芝	大清快	RAS-K562DZ	★☆☆☆☆ 1.3	C	82	5.2	55,000	―	2,100	625	6.7	1,950	1,412	6.9	2,037
東芝	大清快	RAS-U562DZ	★☆☆☆☆ 1.3	C	82	5.2	55,000	―	2,100	625	6.7	1,950	1,412	6.9	2,037
東芝	大清快	RAS-V562DZ	★☆☆☆☆ 1.3	C	82	5.2	55,000	―	2,100	625	6.7	1,950	1,412	6.9	2,037
東芝	大清快	RAS-K562DX	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,100	660	6.7	1,950	1,458	6.4	2,118
東芝		RAS-K562M	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,100	660	6.7	1,950	1,458	6.4	2,118
東芝	大清快	RAS-U562DX	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,100	660	6.7	1,950	1,458	6.4	2,118
東芝		RAS-U562M	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,100	660	6.7	1,950	1,458	6.4	2,118
東芝	大清快	RAS-V562DX	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,100	660	6.7	1,950	1,458	6.4	2,118
東芝		RAS-V562M	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,100	660	6.7	1,950	1,458	6.4	2,118
Haier	huu	JAA-MX566A2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,100	649	6.7	1,950	1,468	7.0	2,117
ハイセンス	ハイセンスエアコンHシリーズ	HA-H56F2-W	★☆☆☆☆ 1.2	C	80	5.1	55,600	―	1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
パナソニック	フル暖エオリア	CS-566DTX2Y	★☆☆☆☆ 1.2	C	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,800	636	6.7	1,940	1,441	8.0	2,077
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX564D2	★☆☆☆☆ 1.2	C	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,800	636	6.7	1,940	1,441	8.0	2,077
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX565D2	★☆☆☆☆ 1.2	C	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,800	636	6.7	1,940	1,441	8.0	2,077
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX566D2	★☆☆☆☆ 1.2	C	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,800	636	6.7	1,940	1,441	8.0	2,077
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K564D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	84	5.0	57,200	寒冷地仕様	2,280	648	6.7	1,940	1,470	7.9	2,118
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K565D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	84	5.0	57,200	寒冷地仕様	2,280	648	6.7	1,940	1,470	7.9	2,118
パナソニック	エオリア	CS-564DJR2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-565DJR2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-EX562D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,280	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-EX563D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,280	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-EX564D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,280	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-EX565D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,280	648	6.7	2,150	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-F562D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-F563D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-F564D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-F565D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-GX562D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,370	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-GX563D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,370	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-GX564D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,370	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-GX565D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,370	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-J562D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-J563D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
日立	白くまくん	RAS-DR5626D	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,170	660	6.7	2,020	1,458	6.7	2,118
日立	白くまくん	RAS-GR5626D	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,170	636	6.7	2,020	1,482	6.7	2,118
日立	白くまくん	RAS-WR5626D	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,200	636	6.7	2,060	1,482	6.8	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5622S2-W	★½☆☆☆ 1.6	C	87	5.5	52,000	―	1,675	560	6.7	1,715	1,366	6.8	1,926
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5622SK2-W	★½☆☆☆ 1.5	C	85	5.4	52,900	―	1,700	570	6.7	1,670	1,391	7.0	1,961
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5622R2-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,060	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5622T2-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,060	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5623R2-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,060	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5623T2-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,060	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5624R2-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,100	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5624T2-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,100	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5625R2-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,100	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5625T2-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,100	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5626R2-W	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	5.0	57,200	―	2,100	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5626T2-W	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,100	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV5623S	★½☆☆☆ 1.9	◔	90	5.7	50,200	―	1,720	564	6.7	1,580	1,294	7.4	1,858
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X5623S	★½☆☆☆ 1.9	◔	90	5.7	50,200	―	1,850	564	6.7	1,580	1,294	7.4	1,858
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV5624S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV5625S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(NXVシリーズ)	MSZ-NXV5626S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD5624S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD5625S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(XDシリーズ)	MSZ-XD5626S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV5624S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	84	5.0	57,200	寒冷地仕様	2,280	700	6.7	1,780	1,418	7.9	2,118
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV5625S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	84	5.0	57,200	寒冷地仕様	2,280	700	6.7	1,780	1,418	7.9	2,118
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(KXVシリーズ)	MSZ-KXV5626S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	84	5.0	57,200	寒冷地仕様	2,280	700	6.7	1,780	1,418	7.9	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV5623S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV5624S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰(AXVシリーズ)	MSZ-AXV5625S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV5623S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV5624S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰(BXVシリーズ)	MSZ-BXV5625S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE5623S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE5624S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰(GEシリーズ)	MSZ-GE5625S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV5623S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV5624S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰(GVシリーズ)	MSZ-GV5625S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R5623S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R5624S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R5625S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R5626S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S5623S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S5624S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰(Sシリーズ)	MSZ-S5625S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	79	5.0	57,200	―	2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV56N2-W	★½☆☆☆ 1.5	◔	85	5.4	52,900	―	1,700	585	6.7	1,660	1,376	6.8	1,961
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV56P2-W	★½☆☆☆ 1.5	◔	85	5.4	52,900	―	1,700	585	6.7	1,660	1,376	6.8	1,961
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV56R2-W	★½☆☆☆ 1.5	◔	85	5.4	52,900	―	1,700	585	6.7	1,660	1,376	6.8	1,961
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV56S2-W	★½☆☆☆ 1.5	◔	85	5.4	52,900	―	1,700	585	6.7	1,660	1,376	6.8	1,961
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V56M2-W	★☆☆☆☆ 1.2	◔	80	5.1	55,600	―	1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V56N2-W	★☆☆☆☆ 1.2	◔	80	5.1	55,600	―	1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V56P2-W	★☆☆☆☆ 1.2	◔	80	5.1	55,600	―	1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V56R2-W	★☆☆☆☆ 1.2	◔	80	5.1	55,600	―	1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V56S2-W	★☆☆☆☆ 1.2	◔	80	5.1	55,600	―	1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
最大値			★★★☆☆ 3.0		110	6.6	57,200		2,380	700	6.7	2,150	1,493	9.5	2,119
平均値			★½☆☆☆ 1.7		89	5.5	52,230		1,882	584	6.7	1,767	1,350	7.5	1,934
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	43,300		1,430	466	6.7	1,410	1,139	5.5	1,605

エアコン　冷房能力6.3kW（20畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
★★☆☆☆～★★½☆☆ （多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-63PXE1	★★☆☆☆ 2.3	◕	100	6.1	52,700	―	2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-63RXE3	★★☆☆☆ 2.3	◕	100	6.1	52,700	―	2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-63SXE4	★★☆☆☆ 2.3	◕	100	6.1	52,700	―	2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L63X2-W	★★☆☆☆ 2.3	◕	100	6.1	52,700	―	2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N63X2-W	★★☆☆☆ 2.3	◕	100	6.1	52,700	―	2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P63X2-W	★★☆☆☆ 2.3	◕	100	6.1	52,700	―	2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P63YX2	★★☆☆☆ 2.3	◕	100	6.1	52,700	―	2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R63X2-W	★★☆☆☆ 2.3	◕	100	6.1	52,700	―	2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R63YX2	★★☆☆☆ 2.3	◕	100	6.1	52,700	―	2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、◕は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S63X2-W	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U63RL2	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,800	579	7.1	1,730	1,374	8.0	1,953
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN631L2W	★★☆☆☆ 2.4	○	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,860	579	7.1	1,550	1,343	9.4	1,922
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN632M2W	★★☆☆☆ 2.4	○	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,820	579	7.1	1,560	1,343	9.4	1,922
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN633N2W	★★☆☆☆ 2.4	○	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,820	579	7.1	1,560	1,343	9.4	1,922
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN634R2W	★★☆☆☆ 2.4	○	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,820	579	7.1	1,560	1,343	9.4	1,922
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN635S2W	★★☆☆☆ 2.4	○	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,820	579	7.1	1,560	1,343	9.4	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-X631L2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-X632M2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-X633N2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	525	7.1	1,530	1,352	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-X634R2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,530	1,352	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-X635S2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,530	1,352	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-X636T2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,530	1,352	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-X63K2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-Z631L2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-Z632M2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-Z633N2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,530	1,352	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-Z634R2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,352	1,530	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-Z635S2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,530	1,352	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-Z636T2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,530	1,352	9.3	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-Z63K2W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.2	1,922
ゼネラル	ノクリア	AS-L635S2W	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,800	579	7.1	1,560	1,374	9.2	1,953
ゼネラル	ノクリア	AS-L636T2W	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,800	579	7.1	1,560	1,374	9.2	1,953
ゼネラル	ノクリア	AS-W633N2W	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,790	570	7.1	1,530	1,383	9.2	1,953
ゼネラル	ノクリア	AS-W634R2W	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,800	579	7.1	1,550	1,374	9.2	1,953
ゼネラル	ノクリア	AS-W635S2W	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,810	579	7.1	1,560	1,374	9.2	1,953
ゼネラル	ノクリア	AS-W636T2W	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,810	579	7.1	1,560	1,374	9.2	1,953
ダイキン工業	Aシリーズ	AN633AAP	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	うるさらX(Rシリーズ)	AN633ARP	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	AXシリーズ	S633ATAP	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	AXシリーズ	S633ATAV	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S633ATRP	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S633ATRV	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
東芝	大清快	RAS-K632DR	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,900	605	7.1	1,700	1,348	9.0	1,953
東芝	大清快	RAS-N632DR	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,900	605	7.1	1,700	1,348	9.0	1,953
東芝	大清快	RAS-N632DRZ	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,900	605	7.1	1,700	1,348	9.0	1,953
東芝	大清快	RAS-U632DR	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,900	605	7.1	1,700	1,348	9.0	1,953
東芝	大清快	RAS-V632DR	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,900	605	7.1	1,700	1,348	9.0	1,953
パナソニック	エオリア	CS-LX632D2	★★½☆☆ 2.6	○	103	6.3	51,100	―	1,800	570	7.1	1,630	1,321	9.0	1,891
パナソニック	エオリア	CS-X632D2	★★½☆☆ 2.6	○	103	6.3	51,100	―	1,800	570	7.1	1,630	1,321	9.0	1,891
パナソニック	エオリア	CS-LX633D2	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,880	579	7.1	1,630	1,343	9.0	1,922
パナソニック	エオリア	CS-LX634D2	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,880	579	7.1	1,630	1,343	9.0	1,922
パナソニック	エオリア	CS-X633D2	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,880	579	7.1	1,630	1,343	9.0	1,922
パナソニック	エオリア	CS-X634D2	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,880	579	7.1	1,630	1,343	9.0	1,922
パナソニック	エオリア	CS-X635D2	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,880	579	7.1	1,630	1,343	9.0	1,922
パナソニック	フル暖エオリア	CS-636DUX2	★★☆☆☆ 2.2	○	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,780	570	7.1	1,630	1,416	9.3	1,986
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX634D2	★★☆☆☆ 2.2	○	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,780	570	7.1	1,630	1,416	9.3	1,986
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX635D2	★★☆☆☆ 2.2	○	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,780	570	7.1	1,630	1,416	9.3	1,986
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX636D2	★★☆☆☆ 2.2	○	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,780	570	7.1	1,630	1,416	9.3	1,986
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-XK6326D	★★☆☆☆ 2.4	○	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,760	562	7.1	1,700	1,360	9.3	1,922
日立	白くまくん	RAS-XR6326D	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,760	554	7.1	1,700	1,368	8.9	1,922
日立	白くまくん	RAS-ER6326D	★★☆☆☆ 2.3	○	100	6.1	52,700	―	1,780	570	7.1	1,700	1,383	7.1	1,953
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK6326S2-W	★★☆☆☆ 2.4	○	101	6.2	51,900	―	1,540	570	7.1	1,470	1,352	8.8	1,922
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK6323S2-W	★★☆☆☆ 2.2	○	98	6.0	53,600	―	1,650	594	7.1	1,580	1,392	8.8	1,986
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK6324S2-W	★★☆☆☆ 2.2	○	98	6.0	53,600	―	1,650	594	7.1	1,580	1,392	8.8	1,986
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK6325S2-W	★★☆☆☆ 2.2	○	98	6.0	53,600	―	1,650	594	7.1	1,580	1,392	8.8	1,986
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ6324S	★★½☆☆ 2.8	○	106	6.5	49,500	―	1,780	539	7.1	1,750	1,294	8.7	1,833
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ6325S	★★½☆☆ 2.8	○	106	6.5	49,500	―	1,780	539	7.1	1,750	1,294	8.7	1,833
三菱電機	霧ヶ峰(FZシリーズ)	MSZ-FZ6326S	★★½☆☆ 2.8	○	106	6.5	49,500	―	1,780	539	7.1	1,750	1,294	8.7	1,833
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV6324S	★★½☆☆ 2.8	○	106	6.5	49,500	―	1,780	539	7.1	1,750	1,294	8.7	1,833

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV6325S	★★½☆☆ 2.8	◐	106	6.5	49,500	—	1,780	539	7.1	1,750	1,294	8.7	1,833
三菱電機	霧ヶ峰(FZVシリーズ)	MSZ-FZV6326S	★★½☆☆ 2.8	◐	106	6.5	49,500	—	1,780	539	7.1	1,750	1,294	8.7	1,833
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV6324S	★★☆☆☆ 2.3	◐	100	6.1	52,700	—	1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV6325S	★★☆☆☆ 2.3	◐	100	6.1	52,700	—	1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X6325S	★★☆☆☆ 2.3	◐	100	6.1	52,700	—	1,970	596	7.1	1,840	1,357	8.1	1,953
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW6324S	★★☆☆☆ 2.3	◐	100	6.1	52,700	—	1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW6325S	★★☆☆☆ 2.3	◐	100	6.1	52,700	—	1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW6326S	★★☆☆☆ 2.3	◐	100	6.1	52,700	—	1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV6324S	★★☆☆☆ 2.3	◐	100	6.1	52,700	—	1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV6325S	★★☆☆☆ 2.3	◐	100	6.1	52,700	—	1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV6326S	★★☆☆☆ 2.3	◐	100	6.1	52,700	—	1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD6324S	★★☆☆☆ 2.2	◐	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD6325S	★★☆☆☆ 2.2	◐	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(FDシリーズ)	MSZ-FD6326S	★★☆☆☆ 2.2	◐	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV6324S	★★☆☆☆ 2.2	◐	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV6325S	★★☆☆☆ 2.2	◐	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(VXVシリーズ)	MSZ-VXV6326S	★★☆☆☆ 2.2	◐	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X6324S	★★☆☆☆ 2.1	◑	96	5.9	54,500	—	1,970	596	7.1	1,840	1,424	8.1	2,020
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL6321S-W	★★☆☆☆ 2.0	◑	95	5.8	55,500	—	1,980	625	7.1	1,800	1,429	8.3	2,054
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV6321S	★★☆☆☆ 2.0	◑	95	5.8	55,500	—	1,980	625	7.1	1,800	1,429	8.3	2,054
★☆☆☆☆〜★½☆☆☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン6.3kW	IAF-6307M	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,500	—	1,880	719	7.1	2,050	1,670	6.5	2,389
アイリスオーヤマ	ルームエアコン6.3kW	IHF-6305G	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,500	—	1,880	719	7.1	2,050	1,670	6.7	2,390
アイリスオーヤマ	ルームエアコン6.3kW	IHF-6307G	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,500	—	1,880	719	7.1	2,050	1,670	6.6	2,389
アイリスオーヤマ	ルームエアコン6.3kW	IHF-6308G	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,500	—	1,880	719	7.1	2,050	1,670	6.5	2,390
アイリスオーヤマ	ルームエアコン6.3kW	IHF-6309G	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,500	—	1,880	719	7.1	2,050	1,670	6.5	2,390
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 6.3kW	IHF-6310G-W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,500	—	1,880	719	7.1	2,050	1,670	6.5	2,389
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L63H2-W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,200	690	7.1	2,140	1,693	7.6	2,383
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N63H2-W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,200	703	7.1	2,140	1,680	7.6	2,383
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P63H2-W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,200	703	7.1	2,140	1,680	7.6	2,383
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R63H2-W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,240	678	7.1	2,160	1,705	7.6	2,383
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S63V2-W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,240	703	7.1	2,160	1,680	7.6	2,383
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T63V2-W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,240	703	7.1	2,160	1,680	7.6	2,383
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U63V2	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,240	703	7.1	2,160	1,680	7.6	2,383
ゼネラル	ノクリア	AS-D632M2W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,300	742	7.1	2,020	1,641	7.5	2,383
ゼネラル	ノクリア	AS-D633N2W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,300	742	7.1	2,020	1,641	7.5	2,383
ゼネラル	ノクリア	AS-D634R2W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,300	742	7.1	2,020	1,641	7.5	2,383
ゼネラル	ノクリア	AS-D635S2W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,300	742	7.1	2,020	1,641	7.5	2,383
ゼネラル	ノクリア	AS-D636T2W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,300	742	7.1	2,020	1,641	7.5	2,383
ゼネラル	ノクリア	AS-V632M2W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,100	703	7.1	1,950	1,680	7.0	2,383
ゼネラル	ノクリア	AS-V633N2W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,100	703	7.1	1,950	1,680	7.0	2,383
ゼネラル	ノクリア	AS-V634R2W	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,100	703	7.1	1,950	1,680	7.0	2,383
ダイキン工業	Fシリーズ	AN633AFP	★☆☆☆☆ 1.2	◑	83	5.1	63,100	—	2,160	703	7.1	1,890	1,633	7.2	2,336
ダイキン工業	FXシリーズ	S633ATFP	★☆☆☆☆ 1.2	◑	83	5.1	63,100	—	2,160	703	7.1	1,890	1,633	7.2	2,336
ダイキン工業	FXシリーズ	S633ATFV	★☆☆☆☆ 1.2	◑	83	5.1	63,100	—	2,160	703	7.1	1,890	1,633	7.2	2,336
ダイキン工業	CXシリーズ	S633ATCP	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,020	742	7.1	1,850	1,641	7.1	2,383
ダイキン工業	CXシリーズ	S633ATCV	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,020	742	7.1	1,850	1,641	7.1	2,383
ダイキン工業	risora(SXシリーズ)	S633ATSP	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,130	742	7.1	1,890	1,641	7.0	2,383
ダイキン工業	risora(SXシリーズ)	S633ATSV	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,130	742	7.1	1,890	1,641	7.0	2,383
長府製作所		RA-6346HX	★☆☆☆☆ 1.2	◑	83	5.1	63,100	—	2,120	715	7.1	1,840	1,621	7.2	2,336
東芝	あったか大清快	RAS-632DRNU	★½☆☆☆ 1.9	◐	100	5.7	56,500	寒冷地仕様	1,900	596	7.1	1,700	1,495	9.0	2,091
東芝	暖太郎	RAS-636DRNE	★½☆☆☆ 1.6	◑	96	5.5	58,500	寒冷地仕様	2,270	682	7.1	1,700	1,485	9.0	2,167
東芝	大清快	RAS-K632DZ	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,300	703	7.1	2,100	1,680	7.1	2,383
東芝	大清快	RAS-U632DZ	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,300	703	7.1	2,100	1,680	7.1	2,383
東芝	大清快	RAS-V632DZ	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,300	703	7.1	2,100	1,680	7.1	2,383
Haier	huu	JAA-MX636A2	★☆☆☆☆ 1.0	◑	81	5.0	64,300	—	2,330	726	7.1	2,100	1,655	7.1	2,381
パナソニック	フル暖エオリア	CS-636DTX2Y	★☆☆☆☆ 1.0	◑	87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,200	690	7.1	2,320	1,693	8.0	2,383
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX634D2	★☆☆☆☆ 1.0	◑	87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,200	690	7.1	2,320	1,693	8.0	2,383
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX635D2	★☆☆☆☆ 1.0	◑	87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,200	690	7.1	2,320	1,693	8.0	2,383

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◑は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX636D2	★☆☆☆☆ 1.0	◔	87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,200	690	7.1	2,320	1,693	8.0	2,383
パナソニック	エオリア	CS-EX632D2	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,200	690	7.1	2,320	1,693	7.3	2,383
パナソニック	エオリア	CS-EX633D2	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,200	690	7.1	2,320	1,693	7.3	2,383
パナソニック	エオリア	CS-EX634D2	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,200	690	7.1	2,320	1,693	7.3	2,383
パナソニック	エオリア	CS-EX635D2	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,200	690	7.1	2,320	1,693	7.3	2,383
パナソニック	エオリア	CS-GX632D2	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,750	787	7.1	2,420	1,596	6.8	2,383
パナソニック	エオリア	CS-GX633D2	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,750	787	7.1	2,420	2,383	6.8	2,383
パナソニック	エオリア	CS-GX634D2	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,750	787	7.1	2,420	1,596	6.8	2,383
パナソニック	エオリア	CS-GX635D2	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,750	787	7.1	2,420	1,596	6.8	2,383
日立	白くまくん	RAS-DR6326D	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,150	690	7.1	2,150	1,693	6.8	2,383
日立	白くまくん	RAS-GR6326D	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,150	703	7.1	2,150	1,680	6.8	2,383
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV6324S	★★½☆☆ 1.9	◕	100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV6325S	★★½☆☆ 1.9	◕	100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV6326S	★★½☆☆ 1.9	◕	100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD6324S	★★½☆☆ 1.9	◕	100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD6325S	★★½☆☆ 1.9	◕	100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD6326S	★★½☆☆ 1.9	◕	100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV6323S	★★½☆☆ 1.9	◔	93	5.7	56,500	—	1,970	625	7.1	1,840	1,466	8.1	2,091
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X6323S	★★½☆☆ 1.9	◔	93	5.7	56,500	—	1,970	625	7.1	1,840	1,466	8.1	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV6325S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	89	5.1	63,100	寒冷地仕様	2,400	757	7.1	2,100	1,579	8.2	2,336
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(NXVシリーズ)	MSZ-NXV6326S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	89	5.1	63,100	寒冷地仕様	2,400	742	7.1	2,100	1,594	8.2	2,336
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD6325S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	89	5.1	63,100	寒冷地仕様	2,400	757	7.1	2,100	1,579	8.2	2,336
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(XDシリーズ)	MSZ-XD6326S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	89	5.1	63,100	寒冷地仕様	2,400	742	7.1	2,100	1,594	8.2	2,336
三菱電機	霧ヶ峰(BXVシリーズ)	MSZ-BXV6325S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	83	5.1	63,100	—	2,750	729	7.1	2,420	1,607	7.3	2,336
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R6325S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	83	5.1	63,100	—	2,750	729	7.1	2,420	1,607	7.3	2,336
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R6326S	★☆☆☆☆ 1.2	◔	83	5.1	63,100	—	2,750	729	7.1	2,420	1,607	7.3	2,336
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV6324S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,400	772	7.1	2,100	1,611	8.2	2,383
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD6324S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,400	772	7.1	2,100	1,611	8.2	2,383
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV6323S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,750	729	7.1	2,420	1,654	7.3	2,383
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV6324S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,750	729	7.1	2,420	1,654	7.3	2,383
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R6323S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,750	729	7.1	2,420	1,654	7.3	2,383
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R6324S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	81	5.0	64,300	—	2,750	729	7.1	2,420	1,654	7.3	2,383
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV63N2-W	★☆☆☆☆ 1.2	◔	83	5.1	63,000	—	2,010	690	7.1	1,820	1,645	7.0	2,335
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV63P2-W	★☆☆☆☆ 1.2	◔	83	5.1	63,000	—	2,010	690	7.1	1,820	1,645	7.0	2,335
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV63R2-W	★☆☆☆☆ 1.2	◔	83	5.1	63,000	—	2,010	690	7.1	1,820	1,645	7.0	2,335
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV63S2-W	★☆☆☆☆ 1.2	◔	83	5.1	63,000	—	2,010	690	7.1	1,820	1,645	7.0	2,335
最大値			★★½☆☆ 2.8		108	6.5	64,500		2,750	787	7.1	2,420	2,383	9.6	2,390
平均値			★★½☆☆ 1.8		94	5.7	57,192		2,033	640	7.1	1,852	1,484	8.3	2,119
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		81	5.0	49,500		1,540	525	7.1	1,352	1,294	6.5	1,833

エアコン　冷房能力7.1kW（23畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
★★☆☆☆〜★★½☆☆ （多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-U71RL2	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,250	672	8.5	2,150	1,604	8.2	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-L715S2W	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,250	672	8.5	2,100	1,604	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-L716T2W	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,250	672	8.5	2,100	1,604	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-W713N2W	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-W714R2W	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-W715S2W	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,330	672	8.5	2,100	1,604	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-W716T2W	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,330	672	8.5	2,100	1,604	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-X711L2W	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-X712M2W	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-X713N2W	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,350	637	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-X714R2W	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-X715S2W	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-X716T2W	★★☆☆☆ 2.1	◕	100	5.9	61,500	—	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、◕は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
ゼネラル	ノクリア	AS-X71K2W	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-Z711L2W	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-Z712M2W	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-Z713N2W	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-Z714R2W	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-Z715S2W	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,350	682	8.5	2,100	1,694	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-Z716T2W	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
ゼネラル	ノクリア	AS-Z71K2W	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.2	2,276
ダイキン工業	Aシリーズ	AN713AAP	★★☆☆☆ 2.0	●	98	5.8	62,500	―	2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	うるさらX(Rシリーズ)	AN713ARP	★★☆☆☆ 2.0	●	98	5.8	62,500	―	2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	AXシリーズ	S713ATAP	★★☆☆☆ 2.0	●	98	5.8	62,500	―	2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	AXシリーズ	S713ATAV	★★☆☆☆ 2.0	●	98	5.8	62,500	―	2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S713ATRP	★★☆☆☆ 2.0	●	98	5.8	62,500	―	2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S713ATRV	★★☆☆☆ 2.0	●	98	5.8	62,500	―	2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
東芝	大清快	RAS-N712DR	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,750	693	8.5	2,300	1,583	9.0	2,276
東芝	大清快	RAS-N712DRZ	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,750	693	8.5	2,300	1,583	9.0	2,276
東芝	大清快	RAS-U712DR	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,750	693	8.5	2,300	1,583	9.0	2,276
東芝	大清快	RAS-V712DR	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,750	693	8.5	2,300	1,583	9.0	2,276
東芝	大清快	RAS-K712DR	★★☆☆☆ 2.0	●	98	5.8	62,500	―	2,350	704	8.5	2,300	1,612	9.0	2,316
パナソニック	エオリア	CS-LX712D2	★★☆☆☆ 2.3	●	103	6.1	59,500	―	2,340	662	8.5	2,230	1,540	9.0	2,202
パナソニック	エオリア	CS-X712D2	★★☆☆☆ 2.3	●	103	6.1	59,500	―	2,340	662	8.5	2,230	1,540	9.0	2,202
パナソニック	エオリア	CS-X715D2	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,340	662	8.5	2,230	1,614	9.0	2,276
パナソニック	フル暖エオリア	CS-716DUX2	★★☆☆☆ 2.0	●	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,320	693	8.5	2,230	1,623	9.5	2,316
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX714D2	★★☆☆☆ 2.0	●	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,320	693	8.5	2,230	1,623	9.5	2,316
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX715D2	★★☆☆☆ 2.0	●	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,320	693	8.5	2,230	1,623	9.5	2,316
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX716D2	★★☆☆☆ 2.0	●	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,320	693	8.5	2,230	1,623	9.5	2,316
パナソニック	エオリア	CS-LX713D2	★★☆☆☆ 2.0	●	98	5.8	62,500	―	2,340	662	8.5	2,230	1,654	9.0	2,316
パナソニック	エオリア	CS-LX714D2	★★☆☆☆ 2.0	●	98	5.8	62,500	―	2,340	662	8.5	2,230	1,654	9.0	2,316
パナソニック	エオリア	CS-X713D2	★★☆☆☆ 2.0	●	98	5.8	62,500	―	2,340	662	8.5	2,230	1,654	9.0	2,316
パナソニック	エオリア	CS-X714D2	★★☆☆☆ 2.0	●	98	5.8	62,500	―	2,340	662	8.5	2,230	1,654	9.0	2,316
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-XK7126D	★★☆☆☆ 2.1	●	107	5.9	61,500	寒冷地仕様	2,340	662	8.5	2,140	1,614	9.6	2,276
日立	白くまくん	RAS-ER7126D	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,300	672	8.5	2,150	1,604	7.2	2,276
日立	白くまくん	RAS-XR7126D	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,340	662	8.5	2,140	1,614	8.9	2,276
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK7126S2-W	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	1,890	682	8.5	1,950	1,594	8.8	2,276
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ7124S	★★☆☆☆ 2.3	●	103	6.1	59,500	―	2,350	643	8.5	2,100	1,559	9.0	2,202
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ7125S	★★☆☆☆ 2.3	●	103	6.1	59,500	―	2,350	643	8.5	2,100	1,559	9.0	2,202
三菱電機	霧ヶ峰(FZシリーズ)	MSZ-FZ7126S	★★☆☆☆ 2.3	●	103	6.1	59,500	―	2,350	643	8.5	2,100	1,559	9.0	2,202
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV7124S	★★☆☆☆ 2.3	●	103	6.1	59,500	―	2,350	643	8.5	2,100	1,559	9.0	2,202
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV7125S	★★☆☆☆ 2.3	●	103	6.1	59,500	―	2,350	643	8.5	2,100	1,559	9.0	2,202
三菱電機	霧ヶ峰(FZVシリーズ)	MSZ-FZV7126S	★★☆☆☆ 2.3	●	103	6.1	59,500	―	2,350	643	8.5	2,100	1,559	9.0	2,202
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV7124S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV7125S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X7125S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,600	704	8.5	2,300	1,572	8.4	2,276
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW7124S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW7125S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW7126S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV7124S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV7125S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV7126S	★★☆☆☆ 2.1	●	100	5.9	61,500	―	2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD7124S	★★☆☆☆ 2.0	●	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD7125S	★★☆☆☆ 2.0	●	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(FDシリーズ)	MSZ-FD7126S	★★☆☆☆ 2.0	●	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV7124S	★★☆☆☆ 2.0	●	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV7125S	★★☆☆☆ 2.0	●	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(VXVシリーズ)	MSZ-VXV7126S	★★☆☆☆ 2.0	●	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
★☆☆☆☆～★★½☆☆☆☆（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-71PXE1	★★½☆☆☆ 1.7	●	94	5.6	64,700	―	2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-71RXE3	★★½☆☆☆ 1.7	●	94	5.6	64,700	―	2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-71SXE4	★★½☆☆☆ 1.7	●	94	5.6	64,700	―	2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L71X2-W	★★☆☆☆ 1.7	C	94	5.6	64,700	—	2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N71X2-W	★★☆☆☆ 1.7	C	94	5.6	64,700	—	2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P71X2-W	★★☆☆☆ 1.7	C	94	5.6	64,700	—	2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P71YX2	★★☆☆☆ 1.7	C	94	5.6	64,700	—	2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R71X2-W	★★☆☆☆ 1.7	C	94	5.6	64,700	—	2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R71YX2	★★☆☆☆ 1.7	C	94	5.6	64,700	—	2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S71X2-W	★★☆☆☆ 1.7	C	94	5.6	64,700	—	2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN711L2W	★★☆☆☆ 1.6	C	100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,350	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN712M2W	★★☆☆☆ 1.6	C	100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,240	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN713N2W	★★☆☆☆ 1.6	C	100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,240	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN714R2W	★★☆☆☆ 1.6	C	100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,240	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN715S2W	★★☆☆☆ 1.6	C	100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,240	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
ゼネラル	ノクリア	AS-V712M2W	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	4.7	77,100	—	2,800	853	8.5	2,700	2,004	7.8	2,857
ゼネラル	ノクリア	AS-V713N2W	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	4.7	77,100	—	2,800	853	8.5	2,700	2,004	7.8	2,857
ゼネラル	ノクリア	AS-V714R2W	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	4.7	77,100	—	2,800	853	8.5	2,700	2,004	7.8	2,857
ダイキン工業	Fシリーズ	AN713AFP	★☆☆☆☆ 1.0	C	77	4.6	78,800	—	2,930	905	8.5	2,500	2,015	7.4	2,920
ダイキン工業	FXシリーズ	S713ATFP	★☆☆☆☆ 1.0	C	77	4.6	78,800	—	2,930	905	8.5	2,500	2,015	7.4	2,920
ダイキン工業	FXシリーズ	S713ATFV	★☆☆☆☆ 1.0	C	77	4.6	78,800	—	2,930	905	8.5	2,500	2,015	7.4	2,920
ダイキン工業	CXシリーズ	S713ATCP	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,670	924	8.5	2,480	2,060	7.2	2,984
ダイキン工業	CXシリーズ	S713ATCV	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,670	924	8.5	2,480	2,060	7.2	2,984
ダイキン工業	risora(SXシリーズ)	S713ATSP	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,710	924	8.5	2,570	2,060	7.3	2,984
ダイキン工業	risora(SXシリーズ)	S713ATSV	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,710	924	8.5	2,570	2,060	7.3	2,984
パナソニック	エオリア	CS-EX712D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,850	853	8.5	3,200	2,131	7.3	2,984
パナソニック	エオリア	CS-EX713D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,850	853	8.5	3,200	2,131	7.3	2,984
パナソニック	エオリア	CS-EX714D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,850	853	8.5	3,200	2,131	7.3	2,984
パナソニック	エオリア	CS-EX715D2	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,850	853	8.5	3,200	2,131	7.3	2,984
日立	白くまくん	RAS-DR7126D	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,830	853	8.5	2,980	2,131	6.9	2,984
日立	白くまくん	RAS-GR7126D	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,830	821	8.5	2,980	2,163	6.9	2,984
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK7123S2-W	★★☆☆☆ 1.7	C	94	5.6	64,700	—	2,100	718	8.5	2,150	1,680	8.8	2,398
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK7124S2-W	★★☆☆☆ 1.7	C	94	5.6	64,700	—	2,100	718	8.5	2,150	1,680	8.8	2,398
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK7125S2-W	★★☆☆☆ 1.7	C	94	5.6	64,700	—	2,100	718	8.5	2,150	1,680	8.8	2,398
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X7124S	★★☆☆☆ 1.9	C	96	5.7	63,600	—	2,600	704	8.5	2,300	1,652	8.4	2,356
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV7124S	★★☆☆☆ 1.6	C	100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV7125S	★★☆☆☆ 1.6	C	100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV7126S	★★☆☆☆ 1.6	C	100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD7124S	★★☆☆☆ 1.6	C	100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD7125S	★★☆☆☆ 1.6	C	100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD7126S	★★☆☆☆ 1.6	C	100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL7121S-W	★★☆☆☆ 1.6	C	93	5.5	65,900	—	2,380	752	8.5	2,300	1,690	8.4	2,442
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV7121S	★★☆☆☆ 1.6	C	93	5.5	65,900	—	2,380	752	8.5	2,300	1,690	8.4	2,442
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV7123S	★☆☆☆☆ 1.4	C	89	5.3	68,400	—	2,600	752	8.5	2,300	1,782	8.4	2,534
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X7123S	★☆☆☆☆ 1.4	C	89	5.3	68,400	—	2,600	752	8.5	2,300	1,782	8.4	2,534
三菱電機	霧ヶ峰(BXVシリーズ)	MSZ-BXV7125S	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	4.7	77,100	—	2,850	905	8.5	3,200	1,952	7.3	2,857
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R7125S	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	4.7	77,100	—	2,850	905	8.5	3,200	1,952	7.3	2,857
三菱電機	霧ヶ峰(Rシリーズ)	MSZ-R7126S	★☆☆☆☆ 1.0	C	79	4.7	77,100	—	2,850	905	8.5	3,200	1,952	7.3	2,857
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV7123S	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,850	905	8.5	3,200	2,079	7.3	2,984
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV7124S	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,850	905	8.5	3,200	2,079	7.3	2,984
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R7123S	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,850	905	8.5	3,200	2,079	7.3	2,984
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R7124S	★☆☆☆☆ 1.0	C	76	4.5	80,600	—	2,850	905	8.5	3,200	2,079	7.3	2,984
最大値			★★☆☆☆ 2.3		107	6.1	80,600		2,930	924	8.5	3,200	2,163	9.8	2,984
平均値			★★☆☆☆ 1.8		95	5.6	65,938		2,461	737	8.5	2,329	1,706	8.8	2,442
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		76	4.5	59,500		1,890	637	8.5	1,950	1,540	6.9	2,202

エアコン　冷房能力8.0kW（26畳）以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) 電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
★★☆☆☆〜★★★☆☆ （多段階評価）															

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ8024S	★★☆☆☆ 2.0	●	101	5.8	70,400	—	2,700	757	9.5	2,480	1,852	9.6	2,609
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ8025S	★★☆☆☆ 2.0	●	101	5.8	70,400	—	2,700	757	9.5	2,480	1,852	9.6	2,609
三菱電機	霧ヶ峰(FZシリーズ)	MSZ-FZ8026S	★★☆☆☆ 2.0	●	101	5.8	70,400	—	2,700	757	9.5	2,480	1,852	9.6	2,609
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV8024S	★★☆☆☆ 2.0	●	101	5.8	70,400	—	2,700	757	9.5	2,480	1,852	9.6	2,609
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV8025S	★★☆☆☆ 2.0	●	101	5.8	70,400	—	2,700	757	9.5	2,480	1,852	9.6	2,609
三菱電機	霧ヶ峰(FZVシリーズ)	MSZ-FZV8026S	★★☆☆☆ 2.0	●	101	5.8	70,400	—	2,700	757	9.5	2,480	1,852	9.6	2,609
★☆☆☆☆〜★★½☆☆☆☆（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-80PXE1	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-80RXE3	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-80SXE4	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L80X2-W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N80X2-W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P80X2-W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P80YX2	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R80X2-W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R80YX2	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S80X2-W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-X801L2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-X802M2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-X803N2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	804	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-X804R2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	862	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-X805S2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	862	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-X806T2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	862	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-X80K2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-Z801L2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-Z802M2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-Z803N2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	862	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-Z804R2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	862	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-Z805S2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	862	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-Z806T2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	862	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-Z80K2W	★☆☆☆☆ 1.4	●	92	5.3	77,100	—	2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
ゼネラル	ノクリア	AS-X901L2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-X902M2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-X903N2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	937	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-X904R2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-X905S2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-X906T2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-X90K2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	9.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-Z901L2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-Z902M2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-Z903N2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-Z904R2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-Z905S2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-Z906T2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ゼネラル	ノクリア	AS-Z90K2W	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
ダイキン工業	Aシリーズ	AN803AAP	★★½☆☆☆ 1.6	●	96	5.5	74,300	—	2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	うるさらX(Rシリーズ)	AN803ARP	★★½☆☆☆ 1.6	●	96	5.5	74,300	—	2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	AXシリーズ	S803ATAP	★★½☆☆☆ 1.6	●	96	5.5	74,300	—	2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	AXシリーズ	S803ATAV	★★½☆☆☆ 1.6	●	96	5.5	74,300	—	2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S803ATRP	★★½☆☆☆ 1.6	●	96	5.5	74,300	—	2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S803ATRV	★★½☆☆☆ 1.6	●	96	5.5	74,300	—	2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	Aシリーズ	AN903AAP	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	うるさらX(Rシリーズ)	AN903ARP	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	AXシリーズ	S903ATAP	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	AXシリーズ	S903ATAV	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S903ATRP	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	うるさらX(RXシリーズ)	S903ATRV	★☆☆☆☆ 1.2	●	92	5.1	90,100	—	3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
東芝	大清快	RAS-K802DR	★★½☆☆☆ 1.6	●	96	5.5	74,300	—	3,000	833	9.5	2,750	1,918	9.0	2,751
東芝	大清快	RAS-N802DR	★★½☆☆☆ 1.6	●	96	5.5	74,300	—	3,000	833	9.5	2,750	1,918	9.0	2,751

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、
多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)電源電圧 100V ＊200V	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF(通年エネルギー消費効率)	年間の目安電気料金(円)	寒冷地仕様	冷房 消費電力(W)	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
東芝	大清快	RAS-U802DR	★★☆☆☆ 1.6	C	96	5.5	74,300	—	3,000	833	9.5	2,750	1,918	9.0	2,751
東芝	大清快	RAS-V802DR	★★☆☆☆ 1.6	C	96	5.5	74,300	—	3,000	833	9.5	2,750	1,918	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-LX802D2	★★☆☆☆ 1.9	G	100	5.7	71,700	—	2,850	819	9.5	2,600	1,836	9.0	2,655
パナソニック	エオリア	CS-X802D2	★★☆☆☆ 1.9	G	100	5.7	71,700	—	2,850	819	9.5	2,600	1,836	9.0	2,655
パナソニック	フル暖エオリア	CS-806DUX2	★★☆☆☆ 1.6	C	96	5.5	74,300	—	2,850	833	9.5	2,600	1,918	9.5	2,751
パナソニック	エオリア	CS-LX803D2	★★☆☆☆ 1.6	C	96	5.5	74,300	—	2,850	819	9.5	2,600	1,932	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-LX804D2	★★☆☆☆ 1.6	C	96	5.5	74,300	—	2,850	819	9.5	2,600	1,932	9.0	2,751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX804D2	★★☆☆☆ 1.6	C	96	5.5	74,300	—	2,850	833	9.5	2,600	1,918	9.5	2,751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX805D2	★★☆☆☆ 1.6	C	96	5.5	74,300	—	2,850	833	9.5	2,600	1,918	9.5	2,751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX806D2	★★☆☆☆ 1.6	C	96	5.5	74,300	—	2,850	833	9.5	2,600	1,918	9.5	2,751
パナソニック	エオリア	CS-X803D2	★★☆☆☆ 1.6	C	96	5.5	74,300	—	2,850	819	9.5	2,600	1,932	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-X804D2	★★☆☆☆ 1.6	C	96	5.5	74,300	—	2,850	819	9.5	2,600	1,932	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-X805D2	★★☆☆☆ 1.6	C	96	5.5	74,300	—	2,850	819	9.5	2,600	1,932	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-LX902D2	★☆☆☆☆ 1.2	C	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-LX903D2	★☆☆☆☆ 1.2	C	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-LX904D2	★☆☆☆☆ 1.2	C	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-X902D2	★☆☆☆☆ 1.2	C	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-X903D2	★☆☆☆☆ 1.2	C	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-X904D2	★☆☆☆☆ 1.2	C	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-X905D2	★☆☆☆☆ 1.2	C	92	5.1	90,100	—	3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
日立	白くまくん	RAS-XR8026D	★★☆☆☆ 1.9	G	100	5.7	71,700	—	2,900	806	9.5	2,580	1,849	8.9	2,655
日立	白くまくん	RAS-XR9026D	★☆☆☆☆ 1.2	C	92	5.1	90,100	—	3,000	1,004	10.6	3,200	2,334	9.1	3,338
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK8026S2-W	★★☆☆☆ 1.9	G	100	5.7	71,700	—	2,510	793	9.5	2,350	1,862	8.8	2,655
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK8023S2-W	★★☆☆☆ 1.5	C	94	5.4	75,700	—	2,680	834	9.5	2,670	1,968	8.8	2,802
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK8024S2-W	★★☆☆☆ 1.5	C	94	5.4	75,700	—	2,680	834	9.5	2,670	1,968	8.8	2,802
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK8025S2-W	★★☆☆☆ 1.5	C	94	5.4	75,700	—	2,680	834	9.5	2,670	1,968	8.8	2,802
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW8024S	★★☆☆☆ 1.9	G	100	5.7	71,700	—	2,890	819	9.5	2,640	1,836	9.3	2,655
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW8025S	★★☆☆☆ 1.9	G	100	5.7	71,700	—	2,890	819	9.5	2,640	1,836	9.3	2,655
三菱電機	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW8026S	★★☆☆☆ 1.9	G	100	5.7	71,700	—	2,890	819	9.5	2,640	1,836	9.3	2,655
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV8024S	★★☆☆☆ 1.9	G	100	5.7	71,700	—	2,890	819	9.5	2,640	1,836	9.3	2,655
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV8025S	★★☆☆☆ 1.9	G	100	5.7	71,700	—	2,890	819	9.5	2,640	1,836	9.3	2,655
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV8026S	★★☆☆☆ 1.9	G	100	5.7	71,700	—	2,890	819	9.5	2,640	1,836	9.3	2,655
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ9024S	★★☆☆☆ 1.7	G	101	5.6	82,100	—	3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ9025S	★★☆☆☆ 1.7	G	101	5.6	82,100	—	3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	霧ヶ峰(FZシリーズ)	MSZ-FZ9026S	★★☆☆☆ 1.7	G	101	5.6	82,100	—	3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV9024S	★★☆☆☆ 1.7	G	101	5.6	82,100	—	3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV9025S	★★☆☆☆ 1.7	G	101	5.6	82,100	—	3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	霧ヶ峰(FZVシリーズ)	MSZ-FZV9026S	★★☆☆☆ 1.7	G	101	5.6	82,100	—	3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD8024S	★★☆☆☆ 1.6	G	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD8025S	★★☆☆☆ 1.6	G	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(FDシリーズ)	MSZ-FD8026S	★★☆☆☆ 1.6	G	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV8024S	★★☆☆☆ 1.6	G	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV8025S	★★☆☆☆ 1.6	G	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(VXVシリーズ)	MSZ-VXV8026S	★★☆☆☆ 1.6	G	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW9024S	★★☆☆☆ 1.6	G	100	5.5	83,600	—	3,200	953	10.6	3,200	2,142	9.4	3,095
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW9025S	★★☆☆☆ 1.6	G	100	5.5	83,600	—	3,200	953	10.6	3,200	2,142	9.4	3,095
三菱電機	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW9026S	★★☆☆☆ 1.6	G	100	5.5	83,600	—	3,200	953	10.6	3,200	2,142	9.4	3,095
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV9024S	★★☆☆☆ 1.6	G	100	5.5	83,600	—	3,200	953	10.6	3,200	2,142	9.4	3,095
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV9025S	★★☆☆☆ 1.6	G	100	5.5	83,600	—	3,200	953	10.6	3,200	2,142	9.4	3,095
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV9026S	★★☆☆☆ 1.6	G	100	5.5	83,600	—	3,200	953	10.6	3,200	2,142	9.4	3,095
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV8024S	★☆☆☆☆ 1.4	G	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV8025S	★☆☆☆☆ 1.4	G	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV8026S	★☆☆☆☆ 1.4	G	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD8024S	★☆☆☆☆ 1.4	G	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD8025S	★☆☆☆☆ 1.4	G	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD8026S	★☆☆☆☆ 1.4	G	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
最大値			★★☆☆☆ 2.0		103	5.8	90,100		3,200	1,061	10.6	3,200	2,334	10.0	3,338
平均値			★★☆☆☆ 1.5		96	5.4	79,421		2,918	902	9.9	2,748	2,038	9.4	2,941
最小値			★☆☆☆☆ 1.2		92	5.1	70,400		2,510	757	9.5	2,350	1,836	8.8	2,609

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、Gは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

テレビ　省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

液晶テレビ　2K未満・30インチ未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
★★★★★（多段階評価）														
APEX、QUALL	液晶テレビ	AP1910BJMK3	★★★★★ 5.0	●	121	28	760	19	ノーマル	―	―	―	―	―
ウィンコド	TOHOTAIYO 15.4インチ地上デジタルテレビ USBマルチメディア対応	TH-TV154JT01	★★★★★ 5.0	●	126	26	700	15	ノーマル	―	―	―	―	―
★★★★☆～★★★★½（多段階評価）														
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-24WGX-F1	★★★★☆ 4.1	○	83	43	1,160	24	ノーマル	○	―	―	―	―
APEX、QUALL	液晶テレビ	AS19BTM	★★★★☆ 4.4	○	94	36	970	19	ノーマル	―	―	―	―	―
アール・ビー・コントロールズ		BTV-1600DBC	★★★★½ 4.5	○	97	34	920	16	ノーマル	―	―	―	―	―
WIS	ASTEX	AS-16SR	★★★★½ 4.9	●	110	30	810	16	ノーマル	―	―	―	―	―
WIS	WIS	TLD-24HTV	★★★★½ 4.6	●	102	35	950	24	ノーマル	―	―	―	―	―
ORION		OL24SE100	★★★★½ 4.6	●	100	36	970	24	ノーマル	○	―	―	―	―
ORION		OLS24WD20	★★★★½ 4.6	●	100	36	970	24	ノーマル	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	2T-C24GE1	★★★★½ 4.6	●	100	36	970	24	ノーマル	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	2T-C19GE1	★★★★☆ 4.4	○	94	36	970	19	ノーマル	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	2T-C24GF1	★★★★☆ 4.4	○	94	38	1,030	24	ノーマル	○	―	―	―	―
simplus	simplus シンプラス 24V型 液晶テレビ 1波	SP-24TVD-01	★★★★½ 4.6	●	100	36	970	24	ノーマル	―	―	―	―	―
ツインバード	12V型浴室テレビ	VB-BB123	★★★★½ 4.7	●	103	31	840	12	ノーマル	―	―	―	―	―
東芝	レグザ	24V35S	★★★★½ 4.5	○	97	37	1,000	24	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	24V35T	★★★★½ 4.5	○	97	37	1,000	24	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	24V35N	★★★★☆ 4.4	○	94	38	1,030	24	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	24S24	★★★★☆ 4.1	○	83	43	1,160	24	ノーマル	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-24N50C	★★★★½ 4.6	●	100	36	970	24	ノーマル	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TH-24J300	★★★★☆ 4.1	○	83	43	1,160	24	ノーマル	○	―	―	―	―
MAXZEN	MAXZEN 24型 液晶テレビ シングルチューナー	J24SK05S	★★★★½ 4.6	●	102	35	950	24	ノーマル	―	―	―	―	―
ユニテク		LCH1916HM	★★★★½ 4.8	●	106	32	860	19	ノーマル	―	―	―	―	―
ユニテク	Visole	LCH2419V	★★★★☆ 4.4	○	94	39	1,050	24	ノーマル	―	―	―	―	―
ユニテク	Visole	LCH2423V	★★★★☆ 4.3	○	92	39	1,050	24	ノーマル	―	―	―	―	―
リンナイ		DS-1600HV(A)-B	★★★★½ 4.5	○	97	34	920	16	ノーマル	―	―	―	―	―
リンナイ		DS-1600HV(A)-W	★★★★½ 4.5	○	97	34	920	16	ノーマル	―	―	―	―	―
★★★☆☆～★★★★½☆☆（多段階評価）														
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-24WSX-F1	★★★½☆☆ 3.9	○	78	46	1,240	24	ノーマル	○	―	―	―	―
アイリスオーヤマ	Fiona	24WB10PB	★★★☆☆ 3.1	○	55	65	1,760	24	ノーマル	○	―	―	―	―
WIS	ASTEX	AS-ND241S	★★★½☆☆ 3.9	○	78	46	1,240	24	ノーマル	―	―	―	―	―
WIS	ASTEX	TA-241SD	★★★½☆☆ 3.9	○	78	46	1,240	24	ノーマル	―	―	―	―	―
WIS	WIS	TLD-224HDVR	★★★½☆☆ 3.9	○	78	46	1,240	24	ノーマル	―	―	―	―	―
ORION		OL24CD500	★★★☆☆ 3.4	○	63	57	1,540	24	ノーマル	○	―	―	―	―
ORION		NLS24WD01	★★★☆☆ 3.0	○	49	73	1,970	24	ノーマル	○	―	―	―	―
ORION		OLS24WD10	★★★☆☆ 3.0	○	49	73	1,970	24	ノーマル	○	―	―	―	―
simplus	simplus シンプラス 20V型 液晶テレビ 1波 SP-20TVD-01	SP-20TVD-01	★★★½☆☆ 3.9	○	79	43	1,160	20	ノーマル	―	―	―	―	―
東芝	レグザ	24V34	★★★½☆☆ 3.8	○	75	48	1,300	24	ノーマル	○	―	―	―	―
MAXZEN	MAXZEN 24型 液晶テレビ	J24CH06	★★★½☆☆ 3.9	○	80	46	1,240	24	ノーマル	○	―	―	―	―

※1：テレビの目標年度は2026年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
MAXZEN	MAXZEN 24型 液晶テレビ	J24CHS06	★★★½☆ 3.9	C	78	46	1,240	24	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
MAXZEN	MAXZEN 24型 Google HD	MV24CH06	★★★☆☆ 3.0	C	49	73	1,970	24	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
MrMax		MX-24OL	★★★½☆ 3.9	C	78	46	1,240	24	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ユニテク	Visole	LCH2422HM	★★★½☆ 3.9	C	80	45	1,220	24	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
	最大値		★★★★★ 5.0		126	73	1,970							
	平均値		★★★★☆ 4.2		88	42	1,137							
	最小値		★★★☆☆ 3.0		49	26	700							

液晶テレビ　2K未満・30インチ以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
★★★★★（多段階評価）														
WIS	ASTEX	AS-321S	★★★★★ 5.0	C	140	30	810	32	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
★★★★☆～★★★★½（多段階評価）														
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-32WGX-F1	★★★★☆ 4.0	C	82	50	1,350	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
oboni	オボニ	BL32SE100C	★★★★½ 4.5	C	100	41	1,110	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ORION		OL32SE100	★★★★½ 4.5	C	100	41	1,110	32	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
ORION		OLS32WD20	★★★★½ 4.5	C	100	41	1,110	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
coocaa	クーカ	32Z65	★★★★½ 4.6	C	102	40	1,080	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
シャープ	AQUOS	2T-C32GE1	★★★★½ 4.5	C	100	41	1,110	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
シャープ	AQUOS	2T-C32GF1	★★★★☆ 4.4	C	95	43	1,160	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
neXXion	SINOTEC by NEXXION	FT-N3260B	★★★★½ 4.6	C	102	40	1,080	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
パナソニック	ビエラ	TH-32J300	★★★★☆ 4.0	C	83	49	1,320	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
パナソニック	ビエラ	TH-32J350	★★★★☆ 4.0	C	83	49	1,320	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）														
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-32WSX-F1	★★★½☆ 3.6	C	70	58	1,570	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
アイリスオーヤマ	Fiona	32WB10PB	★★★☆☆ 3.1	C	54	75	2,030	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
アズマ	ドスパ! シングルチューナー搭載 32V型デジタルハイビジョン液晶テレビ	DS-32SC	★★★½☆ 3.6	C	69	59	1,590	32	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
アズマ	EAST	LE-S323W1	★★★☆☆ 3.3	C	59	69	1,860	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
アズマ	LTMs 前向きスピーカー搭載32V型テレビ	LT-BTV32C	★★★☆☆ 3.2	C	56	72	1,940	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
APEX、QUALL	液晶テレビ	AP3250BJ	★★★☆☆ 3.2	C	58	70	1,890	32	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
WIS	ASTEX	AS-323W	★★★½☆ 3.6	C	72	58	1,570	32	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
WIS	ASTEX	TEX-D3203BSR	★★★☆☆ 3.3	C	60	69	1,860	32	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
ウィンコド	LIMLIGHT 39型LEDバックライト地上/BS/CSデジタルハイビジョンテレビ	SW-39TV03S	★★★☆☆ 3.0	C	51	92	2,480	39	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
エスケイジャパン	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	SQ-Y32M	★★★☆☆ 3.3	C	60	68	1,840	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
oboni	オボニ	BLS32WD10C	★★★☆☆ 3.0	C	52	78	2,110	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ORION		OL32CD500	★★★☆☆ 3.4	C	63	65	1,760	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ORION		NLS32WD01	★★★☆☆ 3.0	C	52	78	2,110	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ORION		OLS32WD10	★★★☆☆ 3.0	C	52	78	2,110	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-GTV32A-BK	★★★½☆ 3.6	C	69	59	1,590	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-GTV32AC-BK	★★★½☆ 3.6	C	69	59	1,590	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-TV32B-BK	★★★½☆ 3.6	C	69	59	1,590	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
simplus	simplus シンプラス 32V型 液晶テレビ 3波 ダブルチューナー SP-32TVD-01	SP-32TVD-01	★★★☆☆ 3.4	C	63	65	1,760	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	32S24	★★★½☆ 3.7	C	74	55	1,490	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	32S25R	★★★½☆ 3.7	C	73	56	1,510	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	32V35N	★★★½☆ 3.7	C	73	56	1,510	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	32V34	★★★½☆ 3.6	C	70	58	1,570	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
neXXion	ネクシオン	FT-A3235DB	★★★☆☆ 3.1	C	53	77	2,080	32	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
neXXion	ネクシオン	FT-A3228DHB	★★★☆☆ 3.0	C	52	78	2,110	32	ノーマル	ー	○	ー	ー	ー
MAXZEN	MAXZEN 32型 ハイビジョン液晶テレビ	J32CHS06	★★★½☆ 3.6	C	70	58	1,570	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー

※1：テレビの目標年度は2026年度です。　省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
MAXZEN	MAXZEN 32型 液晶テレビ ダブルチューナー	J32SK06	★★★½☆ 3.6	○	70	58	1,570	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
MAXZEN	MAXZEN 32型 Googleテレビ	JV32DS06	★★★½☆ 3.6	○	70	58	1,570	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
MAXZEN	MAXZEN 32型 Google HD	MV32CH06	★★★☆☆ 3.0	○	52	78	2,110	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
MAXZEN	MAXZEN 32型 Google HD	MV32CH07	★★★☆☆ 3.0	○	52	78	2,110	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
MrMax		MX-32OL	★★★½☆ 3.6	○	70	58	1,570	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
MrMax		MX-32WD10	★★★☆☆ 3.0	○	52	78	2,110	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ユニテク	Visole	LCH3219V	★★★½☆ 3.6	○	73	57	1,540	32	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
ユニテク	Visole	LCH3221HM	★★★☆☆ 3.4	○	65	64	1,730	32	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
ユニテク	Visole	LCH3222HM	★★★☆☆ 3.4	○	63	65	1,760	32	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
ユニテク	Visole	LCH3220V	★★★☆☆ 3.2	○	57	73	1,970	32	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
RAPHAIE		RL32DB02	★★★½☆ 3.6	○	70	58	1,570	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
★★☆☆☆〜★★★½☆☆（多段階評価）														
simplus	simplus シンプラス 43V型 液晶テレビ 3波 ダブルチューナー ベゼルレス	SP-43TVD-01	★★½☆☆ 2.5	○	45	113	3,050	43	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
MAXZEN	MAXZEN 40型 Google HD	MV40CH06	★★☆☆☆ 2.1	○	38	123	3,320	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
最大値			★★★★★ 5.0		140	123	3,320							
平均値			★★★½☆ 3.6		70	63	1,707							
最小値			★★☆☆☆ 2.1		38	30	810							

液晶テレビ　2K・50インチ未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
★★★★★（多段階評価）														
WIS	ASTEX	AS-22SR	★★★★★ 5.0	○	213	30	810	22	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
★★★★☆〜★★★★½☆（多段階評価）														
WIS	ASTEX	AS-21F1601TV	★★★★½ 4.9	○	200	30	810	16	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
ツインバード	16V型浴室テレビ	VB-BB161	★★★★☆ 4.0	○	150	40	1,080	16	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
ツインバード	16V型浴室テレビ	VB-BB162	★★★★☆ 4.0	○	150	40	1,080	16	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
★★★☆☆〜★★★½☆☆（多段階評価）														
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-40C420W	★★★☆☆ 3.4	○	112	73	1,970	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-32C320W	★★★☆☆ 3.2	○	104	70	1,890	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-40FGX-F1	★★★☆☆ 3.2	○	102	80	2,160	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-40FSX-F1	★★★☆☆ 3.2	○	101	81	2,190	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
LG	LG	32LX7000PJB	★★★☆☆ 3.3	○	108	67	1,810	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
LG	LG	32LX8000PJB	★★★☆☆ 3.3	○	108	67	1,810	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ORION		OLS40WD20	★★★☆☆ 3.2	○	103	79	2,130	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ORION		OL40SE100	★★★☆☆ 3.2	○	101	81	2,190	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
coocaa	クーカ	40Z65	★★★½☆ 3.8	○	134	61	1,650	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-GTV40A-BK	★★★½☆ 3.6	○	126	65	1,760	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-TV40A-BK	★★★☆☆ 3.1	○	97	84	2,270	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
シャープ	AQUOS	2T-C43GE2	★★★½☆ 3.6	○	124	69	1,860	43	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
シャープ	AQUOS	2T-C43GF2	★★★½☆ 3.5	○	121	71	1,920	43	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ソニー	<ブラビア>	K-32W840	★★★☆☆ 3.2	○	102	71	1,920	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ツインバード	22V型浴室テレビ	VB-BB221	★★★½☆ 3.9	○	145	44	1,190	22	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
ツインバード	16V型浴室テレビ	VB-BS168	★★★½☆ 3.8	○	139	43	1,160	16	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
ツインバード	22V型浴室テレビ	VB-BS228	★★★½☆ 3.7	○	130	49	1,320	22	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
ツインバード	24V型浴室テレビ	VB-BB241	★★★☆☆ 3.1	○	101	65	1,760	24	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	32S25S	★★★½☆ 3.6	○	125	58	1,570	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	32S25T	★★★½☆ 3.6	○	125	58	1,570	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	32V35S	★★★½☆ 3.6	○	125	58	1,570	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	32V35T	★★★½☆ 3.6	○	125	58	1,570	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	40S25S	★★★½☆ 3.6	○	124	66	1,780	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	40S25T	★★★½☆ 3.6	○	124	66	1,780	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー

※1：テレビの目標年度は2026年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
東芝	レグザ	40V35S	★★★½☆☆ 3.6	e	124	66	1,780	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	40V35T	★★★½☆☆ 3.6	e	124	66	1,780	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	40V35N	★★★½☆☆ 3.5	e	118	69	1,860	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	40V34	★★★☆☆☆ 3.2	e	103	79	2,130	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
パナソニック	ビエラ	TV-40N55C	★★★☆☆☆ 3.4	e	112	73	1,970	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
パナソニック	ビエラ	TV-32N50C	★★★☆☆☆ 3.3	e	107	68	1,840	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
パナソニック	ビエラ	TV-32N55C	★★★☆☆☆ 3.3	e	107	68	1,840	32	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
MAXZEN	MAXZEN 40型 フルハイビジョン液晶テレビ ダブルチューナー	J40SK06	★★★☆☆☆ 3.1	e	98	83	2,240	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ユニテク	Visole	LCH4019S	★★★☆☆☆ 3.1	e	98	84	2,270	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
★★☆☆☆～★★½☆☆ （多段階評価）														
アイリスオーヤマ	Fiona	40FB10PB	★★☆☆☆ 2.3	e	71	115	3,110	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
アズマ	LTMs 43V型テレビ	LT-BTV43C	★★½☆☆ 2.5	e	76	112	3,020	43	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
WIS	ASTEX	AS-403W	★★½☆☆ 2.8	e	83	100	2,700	40	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
エスケイジャパン	地上・BS・110度CSデジタルフルハイビジョン液晶テレビ	SQ-Y42M	★★½☆☆ 2.8	e	84	100	2,700	42	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ORION		OL40CD500	★★☆☆☆ 2.4	e	74	110	2,970	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ORION		OLS40WD10	★★☆☆☆ 2.1	e	64	127	3,430	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ツインバード	32V型浴室テレビ	VB-BB321	★★½☆☆ 2.8	e	84	86	2,320	32	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
neXXion	ネクシオン	FT-C4363B	★★☆☆☆ 2.3	e	71	121	3,270	43	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
MAXZEN	MAXZEN 40型 Google FHD	MV40CH07	★★☆☆☆ 2.1	e	64	127	3,430	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
MrMax		MX-40OL	★★☆☆☆ 2.1	e	66	123	3,320	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
MrMax		MX-40WD10	★★☆☆☆ 2.1	e	64	127	3,430	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ユニテク	Visole	LCH4022HM	★★½☆☆ 2.6	e	79	103	2,780	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
RAPHAIE		RL40DB02	★★☆☆☆ 2.1	e	66	123	3,320	40	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
最大値			★★★★★ 5.0		213	127	3,430							
平均値			★★★☆☆ 3.2		109	77	2,082							
最小値			★★☆☆☆ 2.1		64	30	810							

液晶テレビ　2K・50インチ以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
★★★☆☆～★★★½☆☆ （多段階評価）														
WIS	ASTEX	AS-503W	★★★☆☆☆ 3.1	e	93	105	2,840	50	ノーマル	ー	ー	ー	ー	ー
パナソニック	ビエラ	TV-50N55C	★★★☆☆☆ 3.3	e	105	92	2,480	50	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
★★☆☆☆～★★½☆☆ （多段階評価）														
アズマ	EAST	LE-50FWJ13D	★★☆☆☆ 2.3	e	70	138	3,730	50	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
最大値			★★★☆☆ 3.3		105	138	3,730							
平均値			★★½☆☆ 2.9		89	112	3,017							
最小値			★★☆☆☆ 2.3		70	92	2,480							

液晶テレビ　4K・50インチ未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
★★★☆☆～★★★½☆☆ （多段階評価）														
シャープ	AQUOS	4T-C43HN2	★★★☆☆☆ 3.0	e	102	97	2,620	43	倍速	○	ー	ー	ー	ー
シャープ	AQUOS	4T-C43HP2	★★★☆☆☆ 3.0	e	101	98	2,650	43	倍速	○	ー	ー	ー	ー
ソニー	<ブラビア>	FW-43BT31K	★★★☆☆☆ 3.1	e	112	88	2,380	43	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
ソニー	<ブラビア>	KJ-43X83L	★★★☆☆☆ 3.1	e	112	88	2,380	43	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	43E350R	★★★☆☆☆ 3.1	e	110	90	2,430	43	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー
東芝	レグザ	43E350S	★★★☆☆☆ 3.1	e	110	90	2,430	43	ノーマル	○	ー	ー	ー	ー

※1：テレビの目標年度は2026年度です。　省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
東芝	レグザ	43Z770S	★★★☆☆ 3.0	○	105	94	2,540	43	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43M550R	★★★☆☆ 3.0	○	103	96	2,590	43	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43Z870R	★★★☆☆ 3.0	○	103	96	2,590	43	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43E350M	★★★☆☆ 3.0	○	102	97	2,620	43	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43M550RS	★★★☆☆ 3.0	○	101	98	2,650	43	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43M550S	★★★☆☆ 3.0	○	101	98	2,650	43	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43Z670N	★★★☆☆ 3.0	○	101	98	2,650	43	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43Z670R	★★★☆☆ 3.0	○	100	99	2,670	43	倍速	○	—	—	—	—
★★☆☆☆〜★★½☆☆ （多段階評価）														
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-43UGX-F1	★★☆☆☆ 2.1	○	76	130	3,510	43	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	43QNED80TJA	★★½☆☆ 2.5	○	86	114	3,080	43	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	43UT8000PJB	★★½☆☆ 2.5	○	86	114	3,080	43	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	43UQ9100PJD	★★☆☆☆ 2.4	○	83	118	3,190	43	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	43UR8000PJB	★★☆☆☆ 2.3	○	82	120	3,240	43	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	43QNED75JRA	★★☆☆☆ 2.1	○	76	130	3,510	43	ノーマル	○	—	—	—	—
oboni	オボニ	BLS43RD10C	★★☆☆☆ 2.0	○	72	136	3,670	43	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		KLS43RD10	★★☆☆☆ 2.0	○	72	136	3,670	43	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		NLS43RD01	★★☆☆☆ 2.0	○	72	136	3,670	43	ノーマル	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C43GL1	★★½☆☆ 2.7	○	92	107	2,890	43	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43M550M	★★½☆☆ 2.7	○	92	107	2,890	43	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43Z890S	★★½☆☆ 2.6	○	89	111	3,000	43	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43E670R	★★☆☆☆ 2.4	○	83	119	3,210	43	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-43W80C	★★½☆☆ 2.8	○	95	104	2,810	43	ノーマル	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-43W80CHT	★★½☆☆ 2.8	○	95	104	2,810	43	ノーマル	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-43W80B	★★½☆☆ 2.5	○	87	113	3,050	43	ノーマル	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-43A90B	★★☆☆☆ 2.3	○	81	121	3,270	43	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-43W95C	★★☆☆☆ 2.3	○	81	122	3,290	43	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-43W90B	★★☆☆☆ 2.2	○	79	125	3,380	43	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-43W90BJ	★★☆☆☆ 2.2	○	79	125	3,380	43	倍速	○	—	—	—	—
MAXZEN	MAXZEN 43型 Google 4K	MVU43CH07	★★☆☆☆ 2.1	○	76	130	3,510	43	ノーマル	○	—	—	—	—
MAXZEN	MAXZEN 43型 スマートテレビ	MVU43CH06	★★☆☆☆ 2.1	○	75	136	3,670	43	ノーマル	—	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	JVC FireTV	JL-43YS10	★★½☆☆ 2.5	○	87	113	3,050	43	ノーマル	○	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	JVC FireTV	JL-43YX10	★★☆☆☆ 2.2	○	79	125	3,380	43	倍速	○	—	—	—	—
RAPHAIE		RL43RD02	★★☆☆☆ 2.0	○	72	136	3,670	43	ノーマル	○	—	—	—	—
★☆☆☆☆〜★½☆☆☆ （多段階評価）														
アイリスオーヤマ	LUCA	43XDA20	★½☆☆☆ 1.6	○	61	160	4,320	43	ノーマル	○	—	—	—	—
アイリスオーヤマ	Fiona	43UB10PC	★½☆☆☆ 1.6	○	60	165	4,460	43	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43M550L	★½☆☆☆ 1.8	○	67	147	3,970	43	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43Z670L	★½☆☆☆ 1.8	○	66	148	4,000	43	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	43Z570L	★☆☆☆☆ 1.3	○	52	187	5,050	43	倍速	○	—	—	—	—
最大値			★★★☆☆ 3.1		112	187	5,050							
平均値			★★½☆☆ 2.5		87	117	3,171							
最小値			★☆☆☆☆ 1.3		52	88	2,380							

液晶テレビ　4K・50インチ以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
★★★☆☆〜★★★½☆☆ （多段階評価）														
ORION		OLS65RD20	★★★☆☆ 3.0	○	105	139	3,750	65	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		OLS55RD20	★★★☆☆ 3.0	○	101	121	3,270	55	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		OLS50RD20	★★★☆☆ 3.0	○	100	112	3,020	50	ノーマル	○	—	—	—	—
coocaa	クーカ	50Y65	★★★½☆ 3.6	○	143	78	2,110	50	ノーマル	○	—	—	—	—
coocaa	クーカ	65Y65	★★★☆☆ 3.3	○	120	122	3,290	65	ノーマル	○	—	—	—	—
coocaa	クーカ	55Y65	★★★☆☆ 3.2	○	114	107	2,890	55	ノーマル	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C85HV1	★★★☆☆ 3.1	○	113	181	4,890	85	倍速	○	—	—	—	—

※1：テレビの目標年度は2026年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
シャープ	AQUOS	4T-C55HV1	★★★☆☆ 3.0	◯	105	117	3,160	55	倍速	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	4T-C50HN2	★★★☆☆ 3.0	◯	104	107	2,890	50	倍速	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	4T-C50HP2	★★★☆☆ 3.0	◯	104	107	2,890	50	倍速	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	4T-C55HN2	★★★☆☆ 3.0	◯	104	118	3,190	55	倍速	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	4T-C55HP1	★★★☆☆ 3.0	◯	103	119	3,210	55	倍速	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	4T-C65HV1	★★★☆☆ 3.0	◯	102	144	3,890	65	倍速	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	4T-C75HV1	★★★☆☆ 3.0	◯	102	170	4,590	75	倍速	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	4T-C75HP1	★★★☆☆ 3.0	◯	102	171	4,620	75	倍速	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	4T-C50GL1	★★★☆☆ 3.0	◯	101	110	2,970	50	ノーマル	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	4T-C65HP1	★★★☆☆ 3.0	◯	101	145	3,920	65	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-98XR70M2	★★★½☆ 3.5	◯	135	187	5,050	98	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-85XR70M2	★★★☆☆ 3.4	◯	132	155	4,190	85	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-75XR70M2	★★★☆☆ 3.4	◯	131	132	3,560	75	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-115XR90M2	★★★☆☆ 3.3	◯	122	267	7,210	115	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-98XR50	★★★☆☆ 3.2	◯	116	218	5,890	98	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-65XR70M2	★★★☆☆ 3.1	◯	112	131	3,540	65	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-85XR50	★★★☆☆ 3.1	◯	110	186	5,020	85	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-75XR90M2	★★★☆☆ 3.0	◯	103	168	4,540	75	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-55XR50	★★★☆☆ 3.0	◯	100	123	3,320	55	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-55XR53	★★★☆☆ 3.0	◯	100	123	3,320	55	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85Z890S	★★★☆☆ 3.4	◯	132	156	4,210	85	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75Z890S	★★★☆☆ 3.3	◯	120	144	3,890	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	100ZX3S	★★★☆☆ 3.2	◯	119	219	5,910	100	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65Z770S	★★★☆☆ 3.2	◯	118	124	3,350	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75Z770S	★★★☆☆ 3.2	◯	118	147	3,970	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75Z870N	★★★☆☆ 3.2	◯	115	151	4,080	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55Z770S	★★★☆☆ 3.1	◯	112	109	2,940	55	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55Z890S	★★★☆☆ 3.1	◯	111	110	2,970	55	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50E350S	★★★☆☆ 3.1	◯	109	102	2,750	50	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75M550R	★★★☆☆ 3.1	◯	109	159	4,290	75	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50E350M	★★★☆☆ 3.1	◯	108	103	2,780	50	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65M550R	★★★☆☆ 3.1	◯	108	135	3,650	65	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75E350R	★★★☆☆ 3.1	◯	108	161	4,350	75	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75E350S	★★★☆☆ 3.1	◯	108	161	4,350	75	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55E350R	★★★☆☆ 3.1	◯	107	114	3,080	55	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55E350S	★★★☆☆ 3.1	◯	107	114	3,080	55	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85ZX3S	★★★☆☆ 3.1	◯	107	192	5,180	85	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55E350M	★★★☆☆ 3.0	◯	106	115	3,110	55	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65M550RS	★★★☆☆ 3.0	◯	105	139	3,750	65	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65M550S	★★★☆☆ 3.0	◯	105	139	3,750	65	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65Z870N	★★★☆☆ 3.0	◯	105	140	3,780	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50Z770S	★★★☆☆ 3.0	◯	104	107	2,890	50	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75Z870M	★★★☆☆ 3.0	◯	104	166	4,480	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	100Z770R	★★★☆☆ 3.0	◯	104	250	6,750	100	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	116ZX1R	★★★☆☆ 3.0	◯	104	318	8,590	116	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55Z670N	★★★☆☆ 3.0	◯	103	119	3,210	55	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65E350R	★★★☆☆ 3.0	◯	103	142	3,830	65	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75Z670N	★★★☆☆ 3.0	◯	103	168	4,540	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85Z970R	★★★☆☆ 3.0	◯	103	199	5,370	85	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50Z670N	★★★☆☆ 3.0	◯	102	109	2,940	50	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65Z890S	★★★☆☆ 3.0	◯	102	143	3,860	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85Z770N	★★★☆☆ 3.0	◯	102	201	5,430	85	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50Z870R	★★★☆☆ 3.0	◯	101	110	2,970	50	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55E770S	★★★☆☆ 3.0	◯	101	121	3,270	55	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55M550RS	★★★☆☆ 3.0	◯	101	121	3,270	55	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55M550S	★★★☆☆ 3.0	◯	101	121	3,270	55	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55Z770R	★★★☆☆ 3.0	◯	101	121	3,270	55	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55Z870N	★★★☆☆ 3.0	◯	101	121	3,270	55	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65E350M	★★★☆☆ 3.0	◯	101	145	3,920	65	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65E350S	★★★☆☆ 3.0	◯	101	145	3,920	65	ノーマル	○	―	―	―	―

※1：テレビの目標年度は2026年度です。　省エネ性マークで、◯は省エネ基準を達成した機種、◯は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
東芝	レグザ	65ZX3S	★★★☆☆ 3.0	e	101	145	3,920	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75ZX3S	★★★☆☆ 3.0	e	101	171	4,620	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75E350M	★★★☆☆ 3.0	e	101	172	4,640	75	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75E770S	★★★☆☆ 3.0	e	101	172	4,640	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75M550RS	★★★☆☆ 3.0	e	101	172	4,640	75	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75M550S	★★★☆☆ 3.0	e	101	172	4,640	75	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85Z875R	★★★☆☆ 3.0	e	101	202	5,450	85	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	100Z970R	★★★☆☆ 3.0	e	101	258	6,970	100	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50M550RS	★★★☆☆ 3.0	e	100	111	3,000	50	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50M550S	★★★☆☆ 3.0	e	100	111	3,000	50	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50Z670R	★★★☆☆ 3.0	e	100	111	3,000	50	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50E350R	★★★☆☆ 3.0	e	100	112	3,020	50	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55M550R	★★★☆☆ 3.0	e	100	123	3,320	55	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55ZX3S	★★★☆☆ 3.0	e	100	123	3,320	55	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65M550M	★★★☆☆ 3.0	e	100	146	3,940	65	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65E770S	★★★☆☆ 3.0	e	100	147	3,970	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65Z770R	★★★☆☆ 3.0	e	100	147	3,970	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75Z770R	★★★☆☆ 3.0	e	100	173	4,670	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75Z970N	★★★☆☆ 3.0	e	100	173	4,670	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75Z875R	★★★☆☆ 3.0	e	100	174	4,700	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75ZX2S	★★★☆☆ 3.0	e	100	174	4,700	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85E350R	★★★☆☆ 3.0	e	100	205	5,540	85	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85E350S	★★★☆☆ 3.0	e	100	205	5,540	85	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85M550S	★★★☆☆ 3.0	e	100	205	5,540	85	ノーマル	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-75W95C	★★★☆☆ 3.3	e	126	138	3,730	75	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-75W97C	★★★☆☆ 3.3	e	120	145	3,920	75	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-65W95C	★★★☆☆ 3.2	e	115	127	3,430	65	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-55W95C	★★★☆☆ 3.1	e	112	109	2,940	55	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-55W97C	★★★☆☆ 3.1	e	109	112	3,020	55	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-65W97C	★★★☆☆ 3.1	e	108	136	3,670	65	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-65W80CHT	★★★☆☆ 3.0	e	103	142	3,830	65	ノーマル	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-55W80CHT	★★★☆☆ 3.0	e	100	122	3,290	55	ノーマル	○	―	―	―	―
MAXZEN	MAXZEN 65型 Google 4K	MVU65CH07	★★★☆☆ 3.0	e	105	139	3,750	65	ノーマル	○	―	―	―	―
MAXZEN	MAXZEN 55型 Google 4K	MVU55CH07	★★★☆☆ 3.0	e	101	121	3,270	55	ノーマル	○	―	―	―	―
★★☆☆☆〜★★½☆☆（多段階評価）														
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-50UGX-F1	★★☆☆☆ 2.2	e	78	143	3,860	50	ノーマル	○	―	―	―	―
aiwa	aiwa	LTS55-BU20	★★☆☆☆ 2.3	e	80	153	4,130	55	ノーマル	○	―	―	―	―
APEX、QUALL	4K液晶モニター	AP65DPX	★★☆☆☆ 2.1	e	75	196	5,290	65	ノーマル	―	―	―	―	―
LG	LG	55QNED80JQA	★★½☆☆ 2.8	e	95	129	3,480	55	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	55QNED80JRA	★★½☆☆ 2.6	e	89	137	3,700	55	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	86QNED90TJA	★★½☆☆ 2.5	e	88	236	6,370	86	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	86QNED85TJA	★★½☆☆ 2.5	e	87	239	6,450	86	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	86QNED85JRA	★★½☆☆ 2.5	e	86	243	6,560	86	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	50QNED80JRA	★★☆☆☆ 2.4	e	85	131	3,540	50	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	75QNED90TJA	★★☆☆☆ 2.4	e	85	203	5,480	75	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	50UR8000PJB	★★☆☆☆ 2.4	e	84	133	3,590	50	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	55UQ9100PJD	★★☆☆☆ 2.4	e	84	145	3,920	55	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	55QNED85JQA	★★☆☆☆ 2.4	e	84	146	3,940	55	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	75QNED85JRA	★★☆☆☆ 2.4	e	84	207	5,590	75	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	50QNED80JQA	★★☆☆☆ 2.4	e	83	134	3,620	50	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	50QNED80TJA	★★☆☆☆ 2.3	e	82	136	3,670	50	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	50UT8000PJB	★★☆☆☆ 2.3	e	82	136	3,670	50	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	75QNED85TJA	★★☆☆☆ 2.3	e	82	211	5,700	75	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	75QNED80JRA	★★☆☆☆ 2.3	e	82	212	5,720	75	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	50UQ9100PJD	★★☆☆☆ 2.3	e	80	139	3,750	50	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	55QNED80TJA	★★☆☆☆ 2.3	e	80	152	4,100	55	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	55UT8000PJB	★★☆☆☆ 2.2	e	79	155	4,190	55	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	65QNED80JRA	★★☆☆☆ 2.2	e	79	184	4,970	65	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	75QNED85JQA	★★☆☆☆ 2.2	e	79	219	5,910	75	倍速	○	―	―	―	―

※1：テレビの目標年度は2026年度です。　省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
LG	LG	65UT8000PJB	★★☆☆☆ 2.1	○	76	192	5,180	65	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	65QNED85JQA	★★☆☆☆ 2.1	○	76	193	5,210	65	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	65QNED90JQA	★★☆☆☆ 2.1	○	76	193	5,210	65	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	65UR8000PJB	★★☆☆☆ 2.1	○	76	193	5,210	65	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	75UQ9100PJD	★★☆☆☆ 2.1	○	76	227	6,130	75	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	86QNED85JQA	★★☆☆☆ 2.1	○	76	276	7,450	86	倍速	○	―	―	―	―
LG	LG	55UR8000PJB	★★☆☆☆ 2.1	○	75	162	4,370	55	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	75UT8000PJB	★★☆☆☆ 2.0	○	73	236	6,370	75	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	65QNED80TJA	★★☆☆☆ 2.0	○	72	203	5,480	65	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	75UR8000PJB	★★☆☆☆ 2.0	○	72	240	6,480	75	ノーマル	○	―	―	―	―
LG	LG	65UQ9100PJD	★★☆☆☆ 2.0	○	71	207	5,590	65	ノーマル	○	―	―	―	―
oboni	オボニ	BLS50RD10C	★★☆☆☆ 2.0	○	72	154	4,160	50	ノーマル	○	―	―	―	―
ORION		NLS50RD01	★★☆☆☆ 2.0	○	72	154	4,160	50	ノーマル	○	―	―	―	―
ORION		OL50RD600	★★☆☆☆ 2.0	○	72	154	4,160	50	ノーマル	○	―	―	―	―
ORION		OLS50RD10	★★☆☆☆ 2.0	○	72	154	4,160	50	ノーマル	○	―	―	―	―
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-GTV50A-BK	★★½☆☆ 2.9	○	98	114	3,080	50	ノーマル	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	4T-C55GL1	★★½☆☆ 2.9	○	99	124	3,350	55	ノーマル	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	4T-C65GL1	★★½☆☆ 2.5	○	88	166	4,480	65	ノーマル	○	―	―	―	―
シャープ	AQUOS	4T-C75GL1	★★☆☆☆ 2.4	○	84	207	5,590	75	ノーマル	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	FW-50BT31K	★★½☆☆ 2.9	○	98	114	3,080	50	ノーマル	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	KJ-50X83L	★★½☆☆ 2.9	○	98	114	3,080	50	ノーマル	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	FW-75BT31K	★★½☆☆ 2.9	○	98	177	4,780	75	ノーマル	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	KJ-75X83L	★★½☆☆ 2.9	○	98	177	4,780	75	ノーマル	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-75XR50	★★½☆☆ 2.8	○	97	179	4,830	75	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-75XR53	★★½☆☆ 2.8	○	97	179	4,830	75	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-85XR90M2	★★½☆☆ 2.8	○	97	212	5,720	85	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	FW-65BT31K	★★½☆☆ 2.8	○	96	152	4,100	65	ノーマル	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	KJ-65X83L	★★½☆☆ 2.8	○	96	152	4,100	65	ノーマル	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-65XR50	★★½☆☆ 2.8	○	95	154	4,160	65	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-65XR53	★★½☆☆ 2.8	○	95	154	4,160	65	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-55XR70M2	★★½☆☆ 2.7	○	94	130	3,510	55	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-65XR90M2	★★½☆☆ 2.7	○	94	155	4,190	65	倍速	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	KJ-85X83L	★★½☆☆ 2.6	○	90	227	6,130	85	ノーマル	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	FW-55BT31K	★★½☆☆ 2.5	○	88	139	3,750	55	ノーマル	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	KJ-55X83L	★★½☆☆ 2.5	○	88	139	3,750	55	ノーマル	○	―	―	―	―
ソニー	<ブラビア>	K-50XR70M2	★★½☆☆ 2.5	○	86	129	3,480	50	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55Z870M	★★½☆☆ 2.9	○	98	125	3,380	55	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55M550M	★★½☆☆ 2.8	○	97	126	3,400	55	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75M550M	★★½☆☆ 2.8	○	97	179	4,830	75	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50M550M	★★½☆☆ 2.8	○	96	116	3,130	50	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50Z890S	★★½☆☆ 2.8	○	96	116	3,130	50	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85E350N	★★½☆☆ 2.8	○	96	214	5,780	85	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85M550N	★★½☆☆ 2.8	○	96	214	5,780	85	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85M550R	★★½☆☆ 2.8	○	96	214	5,780	85	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	100ZX1S	★★½☆☆ 2.8	○	95	274	7,400	100	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55Z875R	★★½☆☆ 2.7	○	94	130	3,510	55	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85E670R	★★½☆☆ 2.7	○	94	217	5,860	85	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	100E670R	★★½☆☆ 2.7	○	94	277	7,480	100	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	100Z770N	★★½☆☆ 2.7	○	94	277	7,480	100	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50M550R	★★½☆☆ 2.7	○	93	120	3,240	50	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	110Z990R	★★½☆☆ 2.7	○	93	328	8,860	110	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65E670R	★★½☆☆ 2.6	○	90	162	4,370	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65Z970N	★★½☆☆ 2.6	○	90	162	4,370	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65ZX2S	★★½☆☆ 2.6	○	90	162	4,370	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75Z970R	★★½☆☆ 2.6	○	90	192	5,180	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65Z870M	★★½☆☆ 2.6	○	89	165	4,460	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85Z770R	★★½☆☆ 2.6	○	89	230	6,210	85	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50E670R	★★½☆☆ 2.5	○	88	127	3,430	50	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65Z670N	★★½☆☆ 2.5	○	88	166	4,480	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75E670R	★★½☆☆ 2.5	○	88	197	5,320	75	倍速	○	―	―	―	―

※1：テレビの目標年度は2026年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
東芝	レグザ	55E670R	★★½☆☆ 2.5	C	86	142	3,830	55	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65Z875R	★★☆☆☆ 2.4	C	85	172	4,640	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	65Z970R	★★☆☆☆ 2.4	C	85	172	4,640	65	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	75Z970M	★★☆☆☆ 2.3	C	82	210	5,670	75	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85ZX1S	★★☆☆☆ 2.3	C	82	249	6,720	85	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	100Z970M	★★☆☆☆ 2.1	C	76	342	9,230	100	倍速	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	50M550L	★★☆☆☆ 2.1	C	75	148	4,000	50	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	55M550L	★★☆☆☆ 2.1	C	75	164	4,430	55	ノーマル	○	―	―	―	―
東芝	レグザ	85Z970M	★★☆☆☆ 2.0	C	73	283	7,640	85	倍速	○	―	―	―	―
neXXion	SINOTEC by NEXXION	FT-NK5060B	★★☆☆☆ 2.2	C	77	145	3,920	50	ノーマル	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-50W80C	★★½☆☆ 2.8	C	95	117	3,160	50	ノーマル	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-50W80CHT	★★½☆☆ 2.8	C	95	117	3,160	50	ノーマル	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-55W93C	★★½☆☆ 2.7	C	93	132	3,560	55	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-55A90B	★★½☆☆ 2.6	C	91	134	3,620	55	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-65A90B	★★½☆☆ 2.6	C	91	160	4,320	65	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-65W93C	★★½☆☆ 2.6	C	89	164	4,430	65	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-75W95B	★★½☆☆ 2.6	C	89	195	5,270	75	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-75W95BJ	★★½☆☆ 2.6	C	89	195	5,270	75	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-50A90B	★★½☆☆ 2.5	C	87	128	3,460	50	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-50W90B	★★☆☆☆ 2.4	C	83	134	3,620	50	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-50W90BJ	★★☆☆☆ 2.4	C	83	134	3,620	50	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-50W95C	★★☆☆☆ 2.3	C	82	135	3,650	50	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-65W95B	★★☆☆☆ 2.3	C	81	180	4,860	65	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-65W95BJ	★★☆☆☆ 2.3	C	81	180	4,860	65	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-50W80B	★★☆☆☆ 2.2	C	77	144	3,890	50	ノーマル	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-65W90B	★★☆☆☆ 2.2	C	77	190	5,130	65	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-65W90BJ	★★☆☆☆ 2.2	C	77	190	5,130	65	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-55W90B	★★☆☆☆ 2.1	C	76	161	4,350	55	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-55W90BJ	★★☆☆☆ 2.1	C	76	161	4,350	55	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-55W95B	★★☆☆☆ 2.1	C	76	161	4,350	55	倍速	○	―	―	―	―
パナソニック	ビエラ	TV-55W95BJ	★★☆☆☆ 2.1	C	76	161	4,350	55	倍速	○	―	―	―	―
MAXZEN	MAXZEN 50型 4K対応液晶テレビ 50型	JU50SK06	★★½☆☆ 2.6	C	90	124	3,350	50	ノーマル	○	―	―	―	―
MAXZEN	MAXZEN 50型 4K対応 Googleテレビ	JVU50DS06	★★½☆☆ 2.5	C	87	128	3,460	50	ノーマル	○	―	―	―	―
MAXZEN	MAXZEN 55型 4K対応液晶テレビ	JU55SK06	★★☆☆☆ 2.2	C	78	157	4,240	55	ノーマル	○	―	―	―	―
MAXZEN	MAXZEN 55型 4K対応 Googleテレビ	JVU55DS06	★★☆☆☆ 2.1	C	76	160	4,320	55	ノーマル	○	―	―	―	―
MAXZEN	MAXZEN 50型 Google 4K対応	MVU50CH06	★★☆☆☆ 2.0	C	72	154	4,160	50	ノーマル	○	―	―	―	―
MAXZEN	MAXZEN 50型 Google 4K	MVU50CH07	★★☆☆☆ 2.0	C	72	154	4,160	50	ノーマル	○	―	―	―	―
ヤマダホールディングス	JVC FireTV	JL-50YX10	★★☆☆☆ 2.4	C	83	134	3,620	50	倍速	○	―	―	―	―
ヤマダホールディングス	JVC FireTV	JL-50YS10	★★☆☆☆ 2.2	C	77	144	3,890	50	ノーマル	○	―	―	―	―
ヤマダホールディングス	JVC FireTV	JL-65YX10	★★☆☆☆ 2.2	C	77	190	5,130	65	倍速	○	―	―	―	―
ヤマダホールディングス	JVC FireTV	JL-55YX10	★★☆☆☆ 2.1	C	76	161	4,350	55	倍速	○	―	―	―	―
ヤマダホールディングス	JVC FireTV	JL-55YS10	★★☆☆☆ 2.1	C	74	166	4,480	55	ノーマル	○	―	―	―	―
RAPHAIE		RL50RD02	★★☆☆☆ 2.0	C	72	154	4,160	50	ノーマル	○	―	―	―	―
★☆☆☆☆～★★½☆☆☆ （多段階評価）														
アイリスオーヤマ	LUCA	50XDA20	★½☆☆☆ 1.7	C	64	173	4,670	50	ノーマル	○	―	―	―	―
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-55UGX-F1	★½☆☆☆ 1.6	C	61	199	5,370	55	ノーマル	○	―	―	―	―
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-65UGX-F1	★½☆☆☆ 1.6	C	59	249	6,720	65	ノーマル	○	―	―	―	―
アイリスオーヤマ	LUCA	55XDA20	★½☆☆☆ 1.5	C	58	210	5,670	55	ノーマル	○	―	―	―	―
アイリスオーヤマ	Fiona	50UB10PC	★☆☆☆☆ 1.4	C	54	206	5,560	50	ノーマル	○	―	―	―	―
アイリスオーヤマ	LUCA	55XQDA20	★☆☆☆☆ 1.4	C	53	230	6,210	55	ノーマル	○	―	―	―	―
アイリスオーヤマ	Fiona	55UB10PC	★☆☆☆☆ 1.3	C	51	238	6,430	55	ノーマル	○	―	―	―	―
アイリスオーヤマ	Fiona	65UB10PC	★☆☆☆☆ 1.2	C	48	305	8,240	65	ノーマル	○	―	―	―	―
アイリスオーヤマ	LUCA	65XDA20S	★☆☆☆☆ 1.1	C	44	329	8,880	65	ノーマル	○	―	―	―	―
aiwa	aiwa	LTS65-BU20	★☆☆☆☆ 1.3	C	50	293	7,910	65	ノーマル	○	―	―	―	―
APEX、QUALL	4K液晶モニター	AP50DPX	★½☆☆☆ 1.7	C	64	173	4,670	50	ノーマル	―	―	―	―	―
APEX、QUALL	液晶テレビ	AP5040BJ	★½☆☆☆ 1.5	C	58	192	5,180	50	ノーマル	―	―	―	―	―
APEX、QUALL	液晶テレビ	AP6540BJ	★☆☆☆☆ 1.1	C	45	322	8,690	65	ノーマル	―	―	―	―	―
APEX、QUALL	4K液晶モニター	AP75DPX	★☆☆☆☆ 1.1	C	44	388	10,500	75	ノーマル	―	―	―	―	―
LG	LG	86QNED80JRA	★½☆☆☆ 1.9	C	70	298	8,050	86	倍速	○	―	―	―	―

※1：テレビの目標年度は2026年度です。　省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
LG	LG	75QNED90JQA	★★☆☆☆ 1.9	e	69	250	6,750	75	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	86UT8000PJB	★★☆☆☆ 1.8	e	65	321	8,670	86	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		NLS55RD01	★★☆☆☆ 1.5	e	57	215	5,810	55	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		OLS55RD10	★★☆☆☆ 1.5	e	57	215	5,810	55	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		NLS65RD01	★★☆☆☆ 1.5	e	56	258	6,970	65	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		OLS65RD10	★★☆☆☆ 1.5	e	56	258	6,970	65	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		NLS75RD01	★☆☆☆☆ 1.0	e	42	412	11,100	75	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		OLS75RD10	★☆☆☆☆ 1.0	e	42	412	11,100	75	ノーマル	○	—	—	—	—
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-TV50D-BK	★★☆☆☆ 1.5	e	58	192	5,180	50	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z970M	★★☆☆☆ 1.9	e	70	209	5,640	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65M550L	★★☆☆☆ 1.8	e	67	217	5,860	65	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75M550L	★★☆☆☆ 1.7	e	63	276	7,450	75	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55Z570L	★★☆☆☆ 1.6	e	61	201	5,430	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55Z770L	★★☆☆☆ 1.6	e	60	205	5,540	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50Z570L	★★☆☆☆ 1.6	e	59	188	5,080	50	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50Z670L	★★☆☆☆ 1.5	e	58	190	5,130	50	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z770L	★★☆☆☆ 1.5	e	57	256	6,910	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z570L	★☆☆☆☆ 1.4	e	55	263	7,100	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75Z770L	★☆☆☆☆ 1.4	e	55	313	8,450	75	倍速	○	—	—	—	—
MAXZEN	MAXZEN 50型 4K内蔵 液晶テレビ	JU50DS06-4K	★★☆☆☆ 1.9	e	70	160	4,320	50	ノーマル	○	—	—	—	—
MAXZEN	MAXZEN 55型 4K内蔵 液晶テレビ	JU55DS06-4K	★★☆☆☆ 1.8	e	65	189	5,100	55	ノーマル	○	—	—	—	—
MAXZEN	MAXZEN 65型 4K内蔵 液晶テレビ	JU65DS06-4K	★★☆☆☆ 1.8	e	65	224	6,050	65	ノーマル	○	—	—	—	—
MAXZEN	MAXZEN 75型 Google 4K対応	MVU75CH06	★★☆☆☆ 1.7	e	62	281	7,590	75	ノーマル	○	—	—	—	—
MAXZEN	MAXZEN 55型 Google 4K対応	MVU55CH06	★★☆☆☆ 1.5	e	57	215	5,810	55	ノーマル	○	—	—	—	—
MAXZEN	MAXZEN 65型 Google 4K対応	MVU65CH06	★★☆☆☆ 1.5	e	56	258	6,970	65	ノーマル	○	—	—	—	—
MAXZEN	MAXZEN 75型 Google 4K	MVU75CH07	★☆☆☆☆ 1.0	e	42	412	11,100	75	ノーマル	○	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	JVC FireTV	JL-65YS10	★★☆☆☆ 1.9	e	68	216	5,830	65	ノーマル	○	—	—	—	—
最大値			★★★★☆ 3.6		143	412	11,100							
平均値			★★★☆☆ 2.5		89	176	4,749							
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		42	78	2,110							

液晶テレビ　8K

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
★☆☆☆☆〜★★☆☆☆（多段階評価）														
LG	LG	86QNED99JQB	★☆☆☆☆ 1.0	e	35	589	15,900	86	倍速	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	8T-C85DX1	★☆☆☆☆ 1.1	e	46	437	11,800	85	倍速	○	—	—	—	—
最大値			★☆☆☆☆ 1.1		46	589	15,900							
平均値			★☆☆☆☆ 1.1		41	513	13,850							
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		35	437	11,800							

有機ELテレビ　4K

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
★★★☆☆〜★★★★☆（多段階評価）														
シャープ	AQUOS	4T-C65HQ2	★★★☆☆ 3.0	E	156	146	3,940	65	倍速	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C55HQ2	★★★☆☆ 3.0	E	130	122	3,290	55	倍速	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C48HQ2	★★★☆☆ 3.0	E	108	108	2,920	48	倍速	○	—	—	—	—
★★☆☆☆〜★★★☆☆（多段階評価）														
LG	LG	OLED48C4PJA	★★☆☆☆ 2.0	e	76	152	4,100	48	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED48C5PJA	★★☆☆☆ 2.0	e	76	152	4,100	48	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED42C4PJA	★★☆☆☆ 2.0	e	63	134	3,620	42	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED42C5PJA	★★☆☆☆ 2.0	e	63	134	3,620	42	倍速	○	—	—	—	—

※1：テレビの目標年度は2026年度です。　省エネ性マークで、Eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
シャープ	AQUOS	4T-C42HQ2	★★½☆☆ 2.7	e	80	106	2,860	42	倍速	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C65HQ1	★★☆☆☆ 2.2	e	121	188	5,080	65	倍速	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C65HS1	★★☆☆☆ 2.2	e	121	189	5,100	65	倍速	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C55HQ1	★★☆☆☆ 2.2	e	102	155	4,190	55	倍速	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C55HS1	★★☆☆☆ 2.2	e	101	156	4,210	55	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-65XR80	★★☆☆☆ 2.1	e	117	195	5,270	65	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-77XR80	★★☆☆☆ 2.0	e	132	249	6,720	77	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-55XR80	★★☆☆☆ 2.0	e	95	167	4,510	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65X770S	★★☆☆☆ 2.3	e	125	182	4,910	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55X770S	★★☆☆☆ 2.2	e	102	155	4,190	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	48X770S	★★☆☆☆ 2.2	e	85	137	3,700	48	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65X9900R	★★☆☆☆ 2.1	e	119	192	5,180	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55X8900N	★★☆☆☆ 2.1	e	96	165	4,460	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	48X8900N	★★☆☆☆ 2.1	e	81	143	3,860	48	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	48X8900R	★★☆☆☆ 2.1	e	81	143	3,860	48	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55X9900R	★★☆☆☆ 2.0	e	91	173	4,670	55	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-77Z95B	★★☆☆☆ 2.1	e	138	239	6,450	77	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-77Z95BJ	★★☆☆☆ 2.1	e	138	239	6,450	77	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-65Z95C	★★☆☆☆ 2.1	e	115	198	5,350	65	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-42Z90B	★★☆☆☆ 2.1	e	65	130	3,510	42	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-42Z90BJ	★★☆☆☆ 2.1	e	65	130	3,510	42	倍速	○	—	—	—	—
★☆☆☆☆〜★★☆☆☆（多段階評価）														
LG	LG	OLED55B5PJA	★★☆☆☆ 1.9	e	90	176	4,750	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED55G5PJB	★★☆☆☆ 1.9	e	89	177	4,780	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED48B5PJA	★★☆☆☆ 1.9	e	74	157	4,240	48	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED42C3PJA	★★☆☆☆ 1.9	e	59	142	3,830	42	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED42C2PJA	★★☆☆☆ 1.9	e	59	143	3,860	42	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65B4EJA	★★☆☆☆ 1.8	e	105	217	5,860	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65B4PJA	★★☆☆☆ 1.8	e	105	217	5,860	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65G5PJB	★★☆☆☆ 1.8	e	102	224	6,050	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65B5PJA	★★☆☆☆ 1.8	e	101	225	6,080	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65C5PJA	★★☆☆☆ 1.8	e	101	226	6,100	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED55B4EJA	★★☆☆☆ 1.8	e	87	181	4,890	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED55B4PJA	★★☆☆☆ 1.8	e	87	181	4,890	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED55C4PJA	★★☆☆☆ 1.8	e	87	181	4,890	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED55C5PJA	★★☆☆☆ 1.8	e	84	188	5,080	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED48C3PJA	★★☆☆☆ 1.8	e	73	159	4,290	48	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED48B4PJA	★★☆☆☆ 1.8	e	73	160	4,320	48	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED77G2PJA	★★☆☆☆ 1.7	e	115	285	7,700	77	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED77C4PJA	★★☆☆☆ 1.7	e	115	286	7,720	77	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED77B4EJA	★★☆☆☆ 1.7	e	114	287	7,750	77	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED77B4PJA	★★☆☆☆ 1.7	e	114	287	7,750	77	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65C4PJA	★★☆☆☆ 1.7	e	98	233	6,290	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65G2PJA	★★☆☆☆ 1.7	e	97	236	6,370	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65G4PJB	★★☆☆☆ 1.6	e	94	242	6,530	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65C3PJA	★★☆☆☆ 1.6	e	91	249	6,720	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED55C3PJA	★★☆☆☆ 1.6	e	79	199	5,370	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED55G4PJB	★★☆☆☆ 1.6	e	78	203	5,480	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED48C2PJA	★★☆☆☆ 1.6	e	65	178	4,810	48	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED83G5PJA	★★☆☆☆ 1.5	e	112	343	9,260	83	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED83C4PJA	★★☆☆☆ 1.5	e	111	346	9,340	83	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED77G5PJB	★★☆☆☆ 1.5	e	107	308	8,320	77	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED77G3PJA	★★☆☆☆ 1.5	e	104	315	8,510	77	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED77G4PJB	★★☆☆☆ 1.5	e	103	318	8,590	77	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED77C5PJA	★★☆☆☆ 1.5	e	103	319	8,610	77	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED77T4PJA	★★☆☆☆ 1.5	e	102	322	8,690	77	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65C2PJA	★★☆☆☆ 1.5	e	91	250	6,750	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65B2PJA	★★☆☆☆ 1.5	e	87	262	7,070	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED55C2PJA	★★☆☆☆ 1.5	e	76	209	5,640	55	倍速	○	—	—	—	—

※1：テレビの目標年度は2026年度です。　省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
LG	LG	OLED55G3PJA	★★☆☆☆ 1.5	C	76	209	5,640	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED55B2PJA	★★☆☆☆ 1.5	C	72	218	5,890	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED83C5PJA	★☆☆☆☆ 1.4	E	106	360	9,720	83	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED83C3PJA	★☆☆☆☆ 1.4	E	104	369	9,960	83	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED83C2PJA	★☆☆☆☆ 1.4	E	102	377	10,200	83	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED77B2PJA	★☆☆☆☆ 1.4	C	98	336	9,070	77	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65G3PJA	★☆☆☆☆ 1.4	C	87	263	7,100	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	65ART90EJQA	★☆☆☆☆ 1.4	C	86	265	7,160	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED55G2PJA	★☆☆☆☆ 1.4	C	71	222	5,990	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED97M5PJA	★☆☆☆☆ 1.3	E	112	473	12,800	97	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED97G4PJA	★☆☆☆☆ 1.3	E	112	474	12,800	97	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED83G4PJA	★☆☆☆☆ 1.3	E	100	383	10,300	83	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED97M3PJA	★☆☆☆☆ 1.2	E	103	515	13,900	97	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED77M4PJA	★☆☆☆☆ 1.1	C	84	389	10,500	77	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED77M3PJA	★☆☆☆☆ 1.1	C	82	401	10,800	77	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	OLED65M4PJA	★☆☆☆☆ 1.1	C	69	330	8,910	65	倍速	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C77GQ1	★★☆☆☆ 1.9	E	126	260	7,020	77	倍速	—	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	XRJ-48A90K	★★☆☆☆ 1.9	C	75	156	4,210	48	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65X8900L	★★☆☆☆ 1.9	E	107	213	5,750	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65X8900N	★★☆☆☆ 1.9	E	107	214	5,780	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55X8900L	★★☆☆☆ 1.9	C	88	180	4,860	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55X8900R	★★☆☆☆ 1.8	C	86	184	4,970	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	48X8900L	★★☆☆☆ 1.8	C	70	165	4,460	48	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65X8900R	★★☆☆☆ 1.7	E	100	229	6,180	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	77X8900R	★☆☆☆☆ 1.4	E	101	324	8,750	77	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	77X9900M	★☆☆☆☆ 1.4	C	97	340	9,180	77	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65X9900N	★☆☆☆☆ 1.4	C	84	271	7,320	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55X9900M	★☆☆☆☆ 1.4	C	69	229	6,180	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65X9900M	★☆☆☆☆ 1.3	C	81	281	7,590	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55X9900N	★☆☆☆☆ 1.2	C	63	252	6,800	55	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-65Z95B	★★☆☆☆ 1.9	E	109	210	5,670	65	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-65Z95BJ	★★☆☆☆ 1.9	E	109	210	5,670	65	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-55Z95C	★★☆☆☆ 1.9	C	90	176	4,750	55	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-55Z95B	★★☆☆☆ 1.9	C	88	180	4,860	55	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-55Z95BJ	★★☆☆☆ 1.9	C	88	180	4,860	55	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-48Z90B	★★☆☆☆ 1.9	C	76	153	4,130	48	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-48Z90BJ	★★☆☆☆ 1.9	C	76	153	4,130	48	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-65ZS8	★★☆☆☆ 1.8	E	103	222	5,990	65	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-65Z90B	★★☆☆☆ 1.8	E	101	225	6,080	65	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-65Z90BJ	★★☆☆☆ 1.8	E	101	225	6,080	65	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-65ZS9	★★☆☆☆ 1.7	C	97	234	6,320	65	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-55Z90B	★★☆☆☆ 1.7	C	83	190	5,130	55	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-55Z90BJ	★★☆☆☆ 1.7	C	83	190	5,130	55	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-55ZS8	★★☆☆☆ 1.7	C	82	192	5,180	55	倍速	○	—	—	—	—
最大値			★★★☆☆ 3.0		156	515	13,900							
平均値			★★☆☆☆ 1.8		95	227	6,127							
最小値			★☆☆☆☆ 1.1		59	106	2,860							

有機ELテレビ　8K

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	テレビサイズ(インチ)	動画表示速度	付加機能 ダブルチューナー	HDD	SSD	BDレコーダー	DVDレコーダー
★☆☆☆☆～★★☆☆☆（多段階評価）														
LG	LG	OLED88Z2PJA	★☆☆☆☆ 1.0	C	66	651	17,600	88	倍速	○	—	—	—	—

※1：テレビの目標年度は2026年度です。　省エネ性マークで、Eは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

電気冷蔵庫　省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積140リットル以下

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	奥行スリム冷蔵庫 66L	IRSN-7A-W	★★★★★ 5.0	●	312	89	2,400	66	66	0	0	1	—	—	○	○
★★★★☆〜★★★★½（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	スリム冷蔵庫 80L	IRSN-8A-W	★★★★☆ 4.0	●	234	120	3,240	80	80	0	0	1	—	—	—	○
★☆☆☆☆〜★★☆☆☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 140L	IRSN-14B-W	★★☆☆☆ 1.7	●	108	280	7,560	140	92	0	48	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-14A(DS)	★★☆☆☆ 1.7	●	105	288	7,780	139	86	0	53	2	—	—	—	○
AQUA	2ドア冷凍冷蔵庫	MJ-R13B	★★☆☆☆ 1.6	●	107	280	7,560	126	80	0	46	2	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-14E4(W)	★★☆☆☆ 1.6	●	105	288	7,780	137	86	0	51	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-14RBK(S)	★★☆☆☆ 1.6	●	105	288	7,780	137	86	0	51	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-J14R(S)	★★☆☆☆ 1.6	●	105	288	7,780	137	86	0	51	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-14P(DS)	★★☆☆☆ 1.5	●	103	293	7,910	135	85	0	50	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-14PBK(S)	★★☆☆☆ 1.5	●	103	293	7,910	135	85	0	50	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-J14P(S)	★★☆☆☆ 1.5	●	103	293	7,910	135	85	0	50	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-FD7P(C)	★☆☆☆☆ 1.3	●	118	240	6,480	72	44	0	28	2	—	○	○	○
シャープ		SJ-D14D-W	★★☆☆☆ 1.5	●	100	300	8,100	137	91	0	46	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D14E-S	★★☆☆☆ 1.5	●	100	300	8,100	137	91	0	46	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D14F-W	★★☆☆☆ 1.5	●	100	300	8,100	137	91	0	46	2	—	—	—	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD14D-B	★★☆☆☆ 1.5	●	100	300	8,100	137	91	0	46	2	—	—	—	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD14E-W	★★☆☆☆ 1.5	●	100	300	8,100	137	91	0	46	2	—	—	—	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD14F-W	★★☆☆☆ 1.5	●	100	300	8,100	137	91	0	46	2	—	—	—	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	HR-G912	★★☆☆☆ 1.6	●	110	271	7,320	121	73	0	48	2	—	—	—	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	HR-GJ12	★★☆☆☆ 1.6	●	110	271	7,320	121	73	0	48	2	—	—	—	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	LHR-GJ12	★★☆☆☆ 1.6	●	110	271	7,320	121	73	0	48	2	—	—	—	○
NAFCO	冷凍冷蔵庫	NF-AR140F	★☆☆☆☆ 1.2	◔	90	335	9,050	139	90	0	49	2	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-NF140P	★★☆☆☆ 1.7	●	107	282	7,610	140	92	0	48	2	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-NF121C	★★☆☆☆ 1.6	●	110	270	7,290	121	73	0	48	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D1304	★★☆☆☆ 1.5	●	100	301	8,130	135	86	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D13E2W	★★☆☆☆ 1.5	●	100	301	8,130	135	86	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D13E3W	★★☆☆☆ 1.5	●	100	301	8,130	135	86	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D13E4B	★★☆☆☆ 1.5	●	100	301	8,130	135	86	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス	HR-D13E4W	HR-D13E4W	★★☆☆☆ 1.5	●	100	301	8,130	135	86	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス	HR-D13K5W	HR-D13K5W	★★☆☆☆ 1.5	●	100	301	8,130	135	86	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D140KB	★★☆☆☆ 1.5	●	100	301	8,130	135	86	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス	HR-D140KW	HR-D140KW	★★☆☆☆ 1.5	●	100	301	8,130	135	86	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-G13C-BR	★★☆☆☆ 1.5	●	100	301	8,130	135	86	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-G13C-W	★★☆☆☆ 1.5	●	100	301	8,130	135	86	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D1303	★☆☆☆☆ 1.4	●	100	300	8,100	134	88	0	46	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-G13B-BR	★☆☆☆☆ 1.4	●	100	301	8,130	134	88	0	46	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-G13B-W	★☆☆☆☆ 1.4	●	100	301	8,130	134	88	0	46	2	—	—	—	○
日立	Chiiil(チール)	R-MR7S-W	★★☆☆☆ 1.5	●	141	198	5,350	73	73	0	0	1	—	—	○	○
MAXZEN	MAXZEN 139L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR139HM01WH	★★☆☆☆ 1.7	●	108	280	7,560	140	92	0	48	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 121L 冷蔵庫	JR121HM01GR	★☆☆☆☆ 1.4	●	103	290	7,830	121	73	0	48	2	—	—	—	—
MAXZEN	MAXZEN 121L 2ドア ファン式	JR121HM01WH	★☆☆☆☆ 1.4	●	103	290	7,830	121	73	0	48	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P14N-W	★★☆☆☆ 1.7	●	105	288	7,780	139	86	0	53	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F13N	★★☆☆☆ 1.6	●	104	288	7,780	135	85	0	50	2	—	—	—	○
最大値			★★★★★ 5.0		312	335	9,050	140	92		53	2				
平均値			★★☆☆☆ 1.7		112	281	7,590	128	83		48	2				
最小値			★☆☆☆☆ 1.2		90	89	2,400	66	44		28	1				

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積141～200リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 142L	IRSN-14A-W	★★★★★ 5.0	○	315	93	2,510	142	142	0	0	1	—	—	○	○
★★☆☆☆～★★★☆☆☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 153L	IRSN-15B-CW	★★☆☆☆ 2.2	○	117	262	7,070	153	93	0	60	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫153L	IRSN-15B-W	★★☆☆☆ 2.2	○	117	262	7,070	153	93	0	60	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 153L	IRSN-HF15A-W	★★☆☆☆ 2.2	○	117	262	7,070	153	93	0	60	2	—	—	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫170L	IRSN-17B-W	★★☆☆☆ 2.1	○	110	281	7,590	170	110	0	60	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-17A(C)	★★★☆☆ 2.8	○	126	247	6,670	170	102	0	68	2	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-17RBK(DS)	★★★☆☆ 2.8	○	126	247	6,670	170	102	0	68	2	—	—	○	○
AQUA	2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-16A(C)	★★☆☆☆ 2.4	○	116	269	7,260	160	82	0	78	2	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-20E3(K)	★★☆☆☆ 2.1	○	103	309	8,340	200	133	0	67	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-20P(DS)	★★☆☆☆ 2.1	○	103	309	8,340	200	133	0	67	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-20PBK(DS)	★★☆☆☆ 2.1	○	103	309	8,340	200	133	0	67	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-18E5-W	★★☆☆☆ 2.4	○	115	270	7,290	179	121	0	58	2	—	—	○	○
シャープ		SJ-D18RJ-H	★★☆☆☆ 2.4	○	115	270	7,290	179	121	0	58	2	—	—	○	○
シャープ		SJ-TD18R-W	★★☆☆☆ 2.4	○	115	270	7,290	179	121	0	58	2	—	—	○	○
シャープ		SJ-15E5-W	★★☆☆☆ 2.2	○	118	260	7,020	152	94	0	58	2	—	—	○	○
シャープ		SJ-D15RJ-H	★★☆☆☆ 2.2	○	118	260	7,020	152	94	0	58	2	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD15R-W	★★☆☆☆ 2.2	○	118	260	7,020	152	94	0	58	2	—	—	○	○
シャープ		SJ-TD15R-W	★★☆☆☆ 2.2	○	118	260	7,020	152	94	0	58	2	—	—	○	○
シャープ		SJ-D15P-W	★★☆☆☆ 2.2	○	115	265	7,160	152	94	0	58	2	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD15P-W	★★☆☆☆ 2.2	○	115	265	7,160	152	94	0	58	2	—	—	○	○
シャープ		SJ-D18P-W	★★☆☆☆ 2.2	○	110	282	7,610	179	121	0	58	2	—	—	○	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	HR-F915	★★☆☆☆ 2.0	○	108	286	7,720	146	73	0	73	2	—	—	—	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	KHR-FJ15	★★☆☆☆ 2.0	○	108	286	7,720	146	73	0	73	2	—	—	—	○
ツインバード	3ドア冷凍冷蔵庫	HR-E919PW	★★☆☆☆ 2.0	○	100	319	8,610	199	128	0	71	3	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-Y18BP(WS)	★★☆☆☆ 2.4	○	115	273	7,370	180	118	0	62	2	—	—	○	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-Y16BP(KT)	★★☆☆☆ 2.2	○	115	269	7,260	160	98	0	62	2	—	—	○	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-W17BS(W)	★★☆☆☆ 2.1	○	113	271	7,320	170	127	0	43	2	—	—	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-B18C3-K	★★☆☆☆ 2.4	○	115	272	7,340	180	120	0	60	2	—	—	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-B16C3-W	★★☆☆☆ 2.1	○	114	271	7,320	156	96	0	60	2	—	—	○	○
三菱電機		MR-PX17N-W	★★★☆☆ 2.8	○	126	247	6,670	170	102	0	68	2	—	—	—	○
★☆☆☆☆～★★☆☆☆☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 182L	IRSN-18A-W	★★☆☆☆ 1.8	○	100	309	8,340	182	132	0	50	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 154L	IRSN-15A-B	★★☆☆☆ 1.6	○	102	297	8,020	154	111	0	43	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 154L	KRSN-15A-WE	★★☆☆☆ 1.6	○	102	297	8,020	154	111	0	43	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 156L	AF156-WE	★★☆☆☆ 1.6	○	101	300	8,100	156	111	0	45	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 氷冷ボックス付 156L	KRSN-C16A-W	★★☆☆☆ 1.6	○	101	300	8,100	156	111	0	45	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 156L	NRSD-16A-B	★★☆☆☆ 1.6	○	101	300	8,100	156	111	0	45	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 171L	IRSN-17A-S	★★☆☆☆ 1.6	○	100	306	8,260	171	128	0	43	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-17P(DS)	★★☆☆☆ 1.9	○	103	303	8,180	169	102	0	67	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-17PBK(DS)	★★☆☆☆ 1.9	○	103	303	8,180	169	102	0	67	2	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 150L 2ドア冷凍冷蔵庫	AR-156F	★★☆☆☆ 1.6	○	100	308	8,320	150	87	0	63	2	—	—	—	○
ELSONIC	霜取り自動ファン式2ドア/右開き/152L	EJ-R152F	★★☆☆☆ 1.7	○	103	296	7,990	152	97	0	55	2	—	—	—	—
シャープ		SJ-15E9-W	★★☆☆☆ 1.8	○	105	290	7,830	152	94	0	58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D15G-W	★★☆☆☆ 1.8	○	105	290	7,830	152	94	0	58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D15H-W	★★☆☆☆ 1.8	○	105	290	7,830	152	94	0	58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D15J-H	★★☆☆☆ 1.8	○	105	290	7,830	152	94	0	58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D15K-H	★★☆☆☆ 1.8	○	105	290	7,830	152	94	0	58	2	—	—	—	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD15G-W	★★☆☆☆ 1.8	○	105	290	7,830	152	94	0	58	2	—	—	—	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD15H-W	★★☆☆☆ 1.8	○	105	290	7,830	152	94	0	58	2	—	—	—	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD15J-W	★★☆☆☆ 1.8	○	105	290	7,830	152	94	0	58	2	—	—	—	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD15K-W	★★☆☆☆ 1.8	○	105	290	7,830	152	94	0	58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-18E9-W	★★☆☆☆ 1.8	○	100	310	8,370	179	121	0	58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D18G-W	★★☆☆☆ 1.8	○	100	310	8,370	179	121	0	58	2	—	—	—	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
シャープ		SJ-D18H-W	★1.8	●	100	310	8,370	179	121	0	58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D18J-W	★1.8	●	100	310	8,370	179	121	0	58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D18K-W	★1.8	●	100	310	8,370	179	121	0	58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-FA15R-W	★1.6	●	100	305	8,240	152	94	0	58	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-W15BS(KT)	★1.9	●	112	270	7,290	153	110	0	43	2	—	—	○	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-P15BS(K)	★1.6	●	102	298	8,050	153	110	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-R15BS(K)	★1.6	●	102	298	8,050	153	110	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-S15BS(K)	★1.6	●	102	298	8,050	153	110	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-T15BS(W)	★1.6	●	102	298	8,050	153	110	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-U15BS(W)	★1.6	●	102	298	8,050	153	110	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-V15BS(K)	★1.6	●	102	298	8,050	153	110	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-M17BS(W)	★1.6	●	100	306	8,260	171	128	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-P17BS(W)	★1.6	●	100	306	8,260	170	127	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-R17BS(W)	★1.6	●	100	306	8,260	170	127	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-S17BS(W)	★1.6	●	100	306	8,260	170	127	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-T17BS(W)	★1.6	●	100	306	8,260	170	127	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-U17BS(W)	★1.6	●	100	306	8,260	170	127	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-V17BS(W)	★1.6	●	100	306	8,260	170	127	0	43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-M15BS(K)	★1.5	●	100	302	8,150	153	110	0	43	2	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-SY15AR	★1.9	●	110	279	7,530	148	87	0	61	2	—	—	—	○
ハイセンス		AT-RF150-BK	★1.6	●	101	300	8,100	154	108	0	46	2	—	—	—	○
ハイセンス		AT-RF150-WH	★1.6	●	101	300	8,100	154	108	0	46	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D15E	★1.6	●	101	300	8,100	154	108	0	46	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D15EB	★1.6	●	101	300	8,100	154	108	0	46	2	—	—	—	○
ハイセンス		AT-RF160-BK	★1.6	●	100	306	8,260	162	113	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		AT-RF160-WH	★1.6	●	100	306	8,260	162	113	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D15F	★1.6	●	100	306	8,260	162	113	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D16F	★1.6	●	100	306	8,260	162	113	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D16FB	★1.6	●	100	306	8,260	162	113	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D16NJ1B	★1.6	●	100	306	8,260	162	113	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D16NJ1W	★1.6	●	100	306	8,260	162	113	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-G16AM	★1.6	●	100	306	8,260	162	113	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-G16E2NA	★1.6	●	100	306	8,260	162	113	0	49	2	—	—	—	○
ハイセンス	PJR-D16F	PJR-D16F	★1.6	●	100	306	8,260	162	113	0	49	2	—	—	—	—
MAXZEN	MAXZEN 182L 冷蔵庫	JR182HM01GR	★1.8	●	100	309	8,340	182	132	0	50	2	—	—	—	—
MAXZEN	MAXZEN 182L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR182HM01WH	★1.8	●	100	309	8,340	182	132	0	50	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 156L 冷蔵庫(右開き)	JR156HD01WH	★1.6	●	101	300	8,100	156	111	0	45	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17M-W	★1.7	●	101	304	8,210	168	122	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17D-S	★1.6	●	100	308	8,320	168	122	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17E-S	★1.6	●	100	308	8,320	168	122	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17F-W	★1.6	●	100	308	8,320	168	122	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17G-W	★1.6	●	100	308	8,320	168	122	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17H-W	★1.6	●	100	308	8,320	168	122	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17J-W	★1.6	●	100	308	8,320	168	122	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17K-W	★1.6	●	100	308	8,320	168	122	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15M-W	★1.5	●	101	300	8,100	146	100	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15D-S	★1.5	●	100	304	8,210	146	100	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15E-S	★1.5	●	100	304	8,210	146	100	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15F-W	★1.5	●	100	304	8,210	146	100	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15G-W	★1.5	●	100	304	8,210	146	100	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15H-W	★1.5	●	100	304	8,210	146	100	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15J-W	★1.5	●	100	304	8,210	146	100	0	46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15K-W	★1.5	●	100	304	8,210	146	100	0	46	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	y select	YRZ-F17J	★1.8	●	105	295	7,970	179	134	0	45	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F17L	★1.8	●	105	295	7,970	179	134	0	45	2	—	—	—	—

※1： 電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L) 合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F17M	★1/2☆☆☆☆ 1.8	○	104	298	8,050	179	134	0	45	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F15MW	★1/2☆☆☆☆ 1.7	○	104	294	7,940	159	114	0	45	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	y select	YRZ-F15J	★1/2☆☆☆☆ 1.6	○	103	295	7,970	156	111	0	45	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F15LW	★1/2☆☆☆☆ 1.6	○	103	295	7,970	156	111	0	45	2	—	—	—	○
最大値			★★★★★ 5.0		315	319	8,610	200	142		78	3				
平均値			★1/2☆☆☆☆ 1.8		107	292	7,884	162	110		52	2				
最小値			★1/2☆☆☆☆ 1.5		100	93	2,510	142	73		43	1				

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積201～250リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L) 合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★☆☆～★★★★1/2☆☆（多段階評価）																
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-SX21BR	★★★☆☆ 3.2	○	130	247	6,670	208	134	0	74	2	—	—	—	○
★★☆☆☆～★★★1/2☆☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 231L	IRSN-23A-S	★★☆☆☆ 2.4	○	110	295	7,970	231	161	0	70	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 230L	IRSN-23B-W	★★☆☆☆ 2.2	○	106	310	8,370	230	143	0	87	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 231L	IRSN-23A-S	★★☆☆☆ 2.0	○	100	326	8,800	231	161	0	70	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 231L	KRSN-23A-W	★★☆☆☆ 2.0	○	100	326	8,800	231	161	0	70	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 235L	IRSN-HF24A-W	★★☆☆☆ 2.0	○	100	337	9,100	235	112	0	123	3	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-20A(DS)	★★1/2☆☆☆ 2.9	○	123	258	6,970	201	133	0	68	2	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-20E4(K)	★★1/2☆☆☆ 2.9	○	123	258	6,970	201	133	0	68	2	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-20RBK(DS)	★★1/2☆☆☆ 2.9	○	123	258	6,970	201	133	0	68	2	—	—	○	○
エスケイジャパン	ファン式冷凍冷蔵庫(231L)ホワイト	SR-M240AF	★★☆☆☆ 2.4	○	110	295	7,970	231	161	0	70	2	—	—	—	○
COMFEE	COMFEE' 冷蔵庫 236L	RCT250WH(E)	★★☆☆☆ 2.0	○	100	324	8,750	236	176	0	60	2	—	—	—	○
COMFEE	COMFEE' 冷蔵庫 236L	RCT251WH(E)	★★☆☆☆ 2.0	○	100	324	8,750	236	176	0	60	2	—	—	—	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-BD23R-W	★★1/2☆☆☆ 2.6	○	117	281	7,590	230	143	0	87	2	—	—	—	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-BD23P-W	★★1/2☆☆☆ 2.6	○	116	283	7,640	230	143	0	87	2	—	—	—	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-BD23M-W	★★1/2☆☆☆ 2.6	○	115	286	7,720	230	143	0	87	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D23J-S	★★1/2☆☆☆ 2.5	○	113	285	7,700	225	164	0	61	2	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-BD23K-W	★★1/2☆☆☆ 2.5	○	113	291	7,860	230	143	0	87	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D23F-S	★★☆☆☆ 2.3	○	108	297	8,020	225	164	0	61	2	—	—	○	○
シャープ		SJ-D23E-S	★★☆☆☆ 2.2	○	107	300	8,100	225	164	0	61	2	—	—	○	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	HR-E923	★★1/2☆☆☆ 2.6	○	117	280	7,560	231	144	0	87	2	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-MV20A	★★1/2☆☆☆ 2.9	○	123	258	6,970	201	133	0	68	2	—	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-M20A	★★☆☆☆ 2.2	○	105	304	8,210	201	129	0	72	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B2501	★★1/2☆☆☆ 2.5	○	113	288	7,780	250	198	0	52	2	—	—	—	○
パナソニック	冷凍冷凍庫	NR-B253T-K	★★☆☆☆ 2.2	○	105	311	8,400	248	186	0	62	2	—	—	○	○
MAXZEN	MAXZEN 231L 冷凍冷蔵庫	JR230ML02GM	★★☆☆☆ 2.4	○	110	295	7,970	231	161	0	70	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 230L冷蔵庫	JR230ML01GM	★★☆☆☆ 2.1	○	103	315	8,510	231	161	0	70	2	—	—	—	—
MAXZEN	maxzen 230L冷蔵庫	JR230ML01WH	★★☆☆☆ 2.1	○	103	315	8,510	231	161	0	70	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 200L冷蔵庫	JR200ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	○	101	310	8,370	201	148	0	53	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 200L冷蔵庫	JR200ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	○	101	310	8,370	201	148	0	53	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 230L 冷蔵庫 ファン式	JR230HM01WH	★★☆☆☆ 2.0	○	100	328	8,860	230	144	0	86	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-PX20N-W	★★1/2☆☆☆ 2.9	○	123	258	6,970	201	133	0	68	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F23L	★★☆☆☆ 2.0	○	101	320	8,640	226	149	0	77	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F23M	★★☆☆☆ 2.0	○	101	320	8,640	226	149	0	77	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	YAMADA SELECT	YRZ-F23H1	★★☆☆☆ 2.0	○	100	324	8,750	236	176	0	60	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	y select	YRZ-F23K	★★☆☆☆ 2.0	○	100	324	8,750	236	176	0	60	2	—	—	—	—
最大値			★★★☆☆ 3.2		130	337	9,100	250	198		123	3				
平均値			★★☆☆☆ 2.3		109	298	8,057	224	153		72	2				
最小値			★★☆☆☆ 2.0		100	247	6,670	201	112		52	2				

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、×は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積251～300リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）																
インタックSPS	ビルトイン冷凍冷蔵庫	ICNh5123	★★★★★ 5.0	◔	191	176	4,750	273	190	0	83	2	―	―	○	○
インタックSPS	ビルトイン冷凍冷蔵庫	ICBNh5173	★★★★★ 5.0	◔	186	181	4,890	274	191	0	83	2	○	―	○	○
インタックSPS	ビルトイン冷凍冷蔵庫	ICNh5133	★★★★★ 5.0	◔	185	182	4,910	273	190	0	83	2	○	―	○	○
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）																
AQUA	アクア3ドア冷凍冷蔵庫	AQR-26R(N)	★★★½☆ 3.5	◔	138	237	6,400	262	135	53	74	3	―	―	○	○
AQUA	アクア3ドア冷凍冷蔵庫	AQR-26R2(N)	★★★½☆ 3.5	◔	138	237	6,400	262	135	53	74	3	―	―	○	○
★★☆☆☆～★★★½☆☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 296L	IRSN-IC30A-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	107	320	8,640	296	205	0	91	2	○	―	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 299L	IRSN-30A-W	★★☆☆☆ 2.0	◔	101	340	9,180	299	208	0	91	2	―	―	―	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 270L	IRSN-27B-W	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	331	8,940	270	199	0	71	2	―	―	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 274L	IRSN-27A-W	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	339	9,150	274	174	0	100	2	―	―	―	○
AQUA	アクア3ドア冷凍冷蔵庫	AQR-S26R(N)	★★½☆☆ 2.8	◔	121	270	7,290	262	135	53	74	3	○	―	○	○
AQUA	アクア3ドア冷凍冷蔵庫	AQR-SV27P2(W)	★★☆☆☆ 2.0	◔	101	320	8,640	272	178	44	50	3	○	―	○	○
AQUA	アクア3ドア冷凍冷蔵庫	AQR-SV27PBK(S)	★★☆☆☆ 2.0	◔	101	320	8,640	272	178	44	50	3	○	―	○	○
エスケイジャパン	2ドアファン式冷凍冷蔵庫	SR-M283AF	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	339	9,150	283	196	0	87	2	―	―	―	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28F-T	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	333	8,990	280	155	0	125	2	―	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28G-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	333	8,990	280	155	0	125	2	―	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28H-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	333	8,990	280	155	0	125	2	―	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28J-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	333	8,990	280	155	0	125	2	―	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28K-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	333	8,990	280	155	0	125	2	―	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28P-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	333	8,990	280	155	0	125	2	―	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28R-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	333	8,990	280	155	0	125	2	―	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28E-T	★★☆☆☆ 2.1	◔	103	334	9,020	280	155	0	125	2	―	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W29SC(KZ)	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	319	8,610	294	142	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y29SC(KZ)	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	319	8,610	294	142	70	82	3	○	―	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-M28AR	★★½☆☆ 2.8	◔	120	280	7,560	279	197	0	82	2	―	―	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-CV29C	★★☆☆☆ 2.1	◔	103	321	8,670	286	143	74	69	3	―	―	○	○
ハイセンス		HR-G260HW	★★½☆☆ 2.6	◔	115	290	7,830	257	173	0	84	2	―	―	○	○
ハイセンス		HR-G26E3W	★★½☆☆ 2.6	◔	115	290	7,830	257	173	0	84	2	―	―	○	○
ハイセンス	HR-D295KW	HR-D295KW	★★☆☆☆ 2.2	◔	107	314	8,480	295	145	67	83	3	―	―	○	○
ハイセンス	HR-D29E5W	HR-D29E5W	★★☆☆☆ 2.2	◔	107	314	8,480	295	145	67	83	3	―	―	○	○
ハイセンス		HR-D28ES	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	329	8,880	283	145	71	67	3	―	―	○	○
ハイセンス		HR-G280HBR	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	329	8,880	283	145	71	67	3	―	―	○	○
ハイセンス		HR-G28E3W	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	329	8,880	283	145	71	67	3	―	―	○	○
ハイセンス		HR-GC28E2W	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	329	8,880	283	145	71	67	3	○	―	○	○
ハイセンス		HR-G2802BR	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	330	8,910	282	146	68	68	3	―	―	○	○
ハイセンス	HR-D260KW	HR-D260KW	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	334	9,020	257	173	0	84	2	―	―	○	○
ハイセンス	HR-D26E5W	HR-D26E5W	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	334	9,020	257	173	0	84	2	―	―	○	○
ハイセンス	HR-K260KW	HR-K260KW	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	334	9,020	257	173	0	84	2	―	―	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-C28BC3-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	314	8,480	284	146	71	67	3	―	―	○	○
日立		R-27TV-N	★★☆☆☆ 2.0	◔	101	323	8,720	265	136	63	66	3	―	―	○	○
日立		R-27V-N	★★☆☆☆ 2.0	◔	101	323	8,720	265	136	63	66	3	―	―	○	○
MAXZEN	MAXZEN 253L 冷凍冷蔵庫 グレー	JR253HM01GR	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	330	8,910	253	182	0	71	2	―	―	―	○
MAXZEN	MAXZEN 282L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR282ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	339	9,150	282	195	0	87	2	―	―	―	○
MAXZEN	MAXZEN 282L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR282ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	339	9,150	282	195	0	87	2	―	―	―	○
三菱電機		MR-CX27N-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	106	310	8,370	272	142	60	70	3	―	―	○	○
三菱電機		MR-CX27M-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	313	8,450	272	142	60	70	3	―	―	○	○
三菱電機		MR-CX30H-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	319	8,610	300	170	60	70	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX30J-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	319	8,610	300	170	60	70	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX30K-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	319	8,610	300	170	60	70	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX30M-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	319	8,610	300	170	60	70	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX27H-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	316	8,530	272	142	60	70	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX27J-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	316	8,530	272	142	60	70	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX27K-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	316	8,530	272	142	60	70	3	○	―	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L) 合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
三菱電機		MR-CX30G-W	★★☆☆☆ 2.1	●	104	322	8,690	300	170	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX27G-W	★★☆☆☆ 2.1	●	103	319	8,610	272	142	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX30E-W	★★☆☆☆ 2.1	●	103	325	8,780	300	170	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX30F-W	★★☆☆☆ 2.1	●	103	325	8,780	300	170	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX27E-W	★★☆☆☆ 2.0	●	102	320	8,640	272	142	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX27F-W	★★☆☆☆ 2.0	●	102	320	8,640	272	142	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX27D-W	★★☆☆☆ 2.0	●	101	325	8,780	272	142	60	70	3	○	—	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F28M	★★☆☆☆ 2.0	●	100	329	8,880	283	145	71	67	3	○	—	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F28K	★★☆☆☆ 2.0	●	100	339	9,150	283	196	0	87	2	—	—	○	○
★☆☆☆☆～★★☆☆☆☆（多段階評価）																
ハイセンス		HR-D2802S	★★☆☆☆ 1.5	●	86	382	10,300	282	146	68	68	3	—	—	—	○
最大値			★★★★★ 5.0		191	382	10,300	300	208	74	125	3				
平均値			★★☆☆☆ 2.3		109	314	8,479	279	161	62	81	3				
最小値			★★☆☆☆ 1.5		86	176	4,750	253	135	44	50	2				

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積301～350リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L) 合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）																
インタックSPS	ビルトイン冷蔵庫	IRBh5170	★★★★★ 5.0	●	201	164	4,430	321	321	0	0	1	—	—	○	○
★★★★☆～★★★★★☆（多段階評価）																
インタックSPS	フリースタンディング冷凍冷蔵庫	SCNsdh5253	★★★★☆ 4.2	●	156	227	6,130	341	235	0	106	2	—	—	○	○
★★☆☆☆～★★★☆☆☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 301L	IRSN-I30A-W	★★☆☆☆ 2.4	●	110	310	8,370	301	210	0	91	2	○	—	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 301L	IRSN-IC30B-W	★★☆☆☆ 2.2	●	107	320	8,640	301	210	0	91	2	○	—	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 320L	IRSN-32A-B	★★☆☆☆ 2.0	●	102	348	9,400	320	191	0	129	4	—	○	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 320L	IRSN-32B-B	★★☆☆☆ 2.0	●	102	348	9,400	320	191	0	129	4	—	○	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 315L	IRSN-32C-W	★★☆☆☆ 2.0	●	100	338	9,130	315	182	61	72	3	—	—	○	○
AQUA	アクア3ドア冷凍冷蔵庫	AQR-31A(W)	★★☆☆☆ 2.2	●	105	319	8,610	309	166	73	70	3	—	—	○	○
AQUA	アクア3ドア冷凍冷蔵庫	AQR-S31A(W)	★★☆☆☆ 2.2	●	105	319	8,610	309	166	73	70	3	○	—	○	○
アズマ	327Lファン式冷凍冷蔵庫	JN-RE327LE	★★★☆☆ 2.8	●	121	290	7,830	327	218	0	109	2	—	—	○	○
アズマ	327Lファン式冷凍冷蔵庫	JN-RE327LB	★★☆☆☆ 2.0	●	100	350	9,450	327	218	0	109	2	—	—	—	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PT32R-W	★★☆☆☆ 2.3	●	108	313	8,450	317	183	61	73	3	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PT32P-W	★★☆☆☆ 2.2	●	107	315	8,510	317	183	61	73	3	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AK31F-W	★★☆☆☆ 2.2	●	105	336	9,070	310	185	0	125	2	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AK31G-B	★★☆☆☆ 2.2	●	105	336	9,070	310	185	0	125	2	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD31H-B	★★☆☆☆ 2.2	●	105	336	9,070	310	185	0	125	2	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD31J-T	★★☆☆☆ 2.2	●	105	336	9,070	310	185	0	125	2	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD31K-B	★★☆☆☆ 2.2	●	105	336	9,070	310	185	0	125	2	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD31E-W	★★☆☆☆ 2.1	●	104	337	9,100	310	185	0	125	2	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GH35G-W	★★☆☆☆ 2.0	●	102	340	9,180	350	183	68	99	3	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GW35J-R	★★☆☆☆ 2.0	●	102	340	9,180	350	183	68	99	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S33SC(KZ)	★★☆☆☆ 2.2	●	105	325	8,780	326	174	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T33SC(KZ)	★★☆☆☆ 2.2	●	105	325	8,780	326	174	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U33SC(KZ)	★★☆☆☆ 2.2	●	105	325	8,780	326	174	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V33SC(KZ)	★★☆☆☆ 2.2	●	105	325	8,780	326	174	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W33SC(KZ)	★★☆☆☆ 2.2	●	105	325	8,780	326	174	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y33SC(KZ)	★★☆☆☆ 2.2	●	105	325	8,780	326	174	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R33S(S)	★★☆☆☆ 2.0	●	100	342	9,230	330	164	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S33S(S)	★★☆☆☆ 2.0	●	100	342	9,230	330	164	82	84	3	○	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-CVM33A	★★★☆☆ 2.6	●	115	295	7,970	325	160	84	81	3	○	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-CV34C	★★☆☆☆ 2.0	●	102	331	8,940	335	192	74	69	3	—	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-CVM34C	★★☆☆☆ 2.0	●	102	331	8,940	335	192	74	69	3	—	—	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-C33ES2-W	★★☆☆☆ 2.2	●	105	322	8,690	326	173	81	72	3	○	—	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-C33JS2-C	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	322	8,690	326	173	81	72	3	○	—	○	○
日立		R-V32TV-N	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	324	8,750	315	186	63	66	3	○	—	○	○
日立		R-V32V-N	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	324	8,750	315	186	63	66	3	○	—	○	○
MAXZEN	MAXZEN 320L 冷蔵庫	JR320HM01GR	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	355	9,590	320	191	0	129	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 320L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR320HM01WH	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	355	9,590	320	191	0	129	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-CG33G-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	106	322	8,690	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CG33H-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	106	322	8,690	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX33N-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	106	322	8,690	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CG33E-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CG33F-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CG33TE-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX33H-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX33J-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX33K-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX33M-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX33E-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	328	8,860	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX33F-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	328	8,860	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX33G-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	104	328	8,860	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX33D-W	★★☆☆☆ 2.1	◔	103	330	8,910	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C33N-W	★★☆☆☆ 2.0	◔	101	338	9,130	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C33M-W	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	342	9,230	330	180	70	80	3	○	—	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F32K	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	336	9,070	319	181	71	67	3	○	—	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F32M	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	336	9,070	319	181	71	67	3	○	—	○	○
★☆☆☆☆〜★★☆☆☆☆（多段階評価）																
シャープ		SJ-W358K-S	★☆☆☆☆ 1.4	◔	83	420	11,300	350	183	68	99	3	—	—	—	○
シャープ		SJ-W359K-N	★☆☆☆☆ 1.4	◔	83	420	11,300	350	183	68	99	3	—	—	—	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K33S(S)	★★☆☆☆ 1.6	◔	91	375	10,100	330	164	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K33SXV(EC)	★★☆☆☆ 1.6	◔	91	375	10,100	330	164	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M33S(S)	★★☆☆☆ 1.6	◔	91	375	10,100	330	164	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M33SXV(ZC)	★★☆☆☆ 1.6	◔	91	375	10,100	330	164	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝3ドア冷蔵庫	GR-H34S(S)	★★☆☆☆ 1.5	◔	86	395	10,700	330	164	82	84	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C33K-W	★★☆☆☆ 1.8	◔	97	352	9,500	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C33J-W	★★☆☆☆ 1.8	◔	96	356	9,610	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C33H-W	★★☆☆☆ 1.8	◔	95	360	9,720	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C33G-W	★★☆☆☆ 1.6	◔	90	380	10,300	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C33F-W	★★☆☆☆ 1.6	◔	89	384	10,400	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C34D-W	★☆☆☆☆ 1.0	◔	65	520	14,000	335	182	72	81	3	○	—	—	○
三菱電機		MR-C34E-W	★☆☆☆☆ 1.0	◔	65	520	14,000	335	182	72	81	3	○	—	—	○
最大値			★★★★★ 5.0		201	520	14,000	350	321	84	129	4				
平均値			★★☆☆☆ 2.1		103	340	9,165	326	184	72	88	3				
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		65	164	4,430	301	160	61	66	1				

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積351〜400リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★☆☆☆〜★★★☆☆☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 371L	IRSN-37A-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	341	9,210	371	274	0	97	4	—	—	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 370L	IRSN-I37A-W	★★☆☆☆ 2.0	◔	101	352	9,500	370	274	0	96	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-36R(N)	★★★☆☆ 2.6	◔	116	303	8,180	362	184	78	100	4	—	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-36R2(N)	★★★☆☆ 2.6	◔	116	303	8,180	362	184	78	100	4	—	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-H36R(S)	★★★☆☆ 2.6	◔	116	303	8,180	362	184	78	100	4	—	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-S36A(N)	★★★☆☆ 2.5	◔	113	310	8,370	362	184	78	100	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-S36R(N)	★★★☆☆ 2.5	◔	113	310	8,370	362	184	78	100	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-V37P2(K)	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	341	9,210	368	184	64	120	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-VZ37P2(S)	★★☆☆☆ 2.2	◔	105	341	9,210	368	184	64	120	4	○	—	○	○
AQUA	4ドア冷凍冷蔵庫	MJ-R36B	★★☆☆☆ 2.0	◔	101	343	9,260	355	197	69	89	4	○	—	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-H36N(S)	★★☆☆☆	2.0	100	349	9,420	355	197	69	89	4	―	―	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-H36P(S)	★★☆☆☆	2.0	100	349	9,420	355	197	69	89	4	―	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GW36D-R	★★☆☆☆	2.2	106	330	8,910	356	186	69	101	3	○	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GW36E-R	★★☆☆☆	2.2	106	330	8,910	356	186	69	101	3	○	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-P37E5-H	★★☆☆☆	2.2	106	333	8,990	374	207	70	97	3	○	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PW37P-H	★★☆☆☆	2.2	106	333	8,990	374	207	70	97	3	○	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PW37R-H	★★☆☆☆	2.2	106	333	8,990	374	207	70	97	3	○	―	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PW37K-H	★★☆☆☆	2.2	105	337	9,100	374	207	70	97	3	○	―	○	○
シャープ		SJ-X370M-S	★★☆☆☆	2.0	100	354	9,560	374	207	70	97	3	―	―	○	○
シャープ		SJ-X371M-N	★★☆☆☆	2.0	100	354	9,560	374	207	70	97	3	―	―	○	○
シャープ		SJ-X372P-S	★★☆☆☆	2.0	100	354	9,560	374	207	70	97	3	―	―	○	○
シャープ		SJ-X373P-N	★★☆☆☆	2.0	100	354	9,560	374	207	70	97	3	―	―	○	○
シャープ		SJ-X374R-N	★★☆☆☆	2.0	100	354	9,560	374	207	70	97	3	―	―	○	○
ツインバード	4ドア冷凍冷蔵庫	HR-E935	★★☆☆☆	2.3	108	323	8,720	354	191	60	103	4	―	○	○	○
ツインバード	4ドア冷凍冷蔵庫	HR-EI35	★★☆☆☆	2.0	102	345	9,320	354	191	60	103	4	―	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S36SC(WT)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S36SV(ZC)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T36SC(KZ)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T36SV(ZC)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U36SC(KZ)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U36SV(ZH)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V36SC(WU)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V36SV(ZH)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W36SC(WU)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W36SV(ZH)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y36SC(WU)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y36SV(ZH)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y36YFV(ZH)	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R36S(WT)	★★☆☆☆	2.0	100	349	9,420	363	197	82	84	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R36SXV(EW)	★★☆☆☆	2.0	100	349	9,420	363	197	82	84	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S36S(S)	★★☆☆☆	2.0	100	349	9,420	363	197	82	84	3	○	―	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S36SXV(EW)	★★☆☆☆	2.0	100	349	9,420	363	197	82	84	3	○	―	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-M36A	★★½☆☆	2.6	115	313	8,450	355	235	0	120	2	―	―	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-CVM38A	★★☆☆☆	2.4	111	315	8,510	375	210	84	81	3	○	―	○	○
ハイセンス		HR-D3601S	★★☆☆☆	2.0	100	346	9,340	360	197	86	77	3	○	―	○	○
ハイセンス		HR-D3602S	★★☆☆☆	2.0	100	346	9,340	360	197	86	77	3	○	―	○	○
ハイセンス		HR-D36ES	★★☆☆☆	2.0	100	346	9,340	358	195	86	77	3	○	―	○	○
ハイセンス		HR-G3601W	★★☆☆☆	2.0	100	346	9,340	358	195	86	77	3	○	―	○	○
ハイセンス		HR-G36E3W	★★☆☆☆	2.0	100	346	9,340	358	195	86	77	3	―	―	○	○
ハイセンス	HR-G36E4W	HR-G36E4W	★★☆☆☆	2.0	100	346	9,340	358	195	86	77	3	○	―	○	○
ハイセンス	HR-GC360KW	HR-GC360KW	★★☆☆☆	2.0	100	346	9,340	358	195	86	77	3	○	―	○	○
ハイセンス	HR-GC36E5W	HR-GC36E5W	★★☆☆☆	2.0	100	346	9,340	358	195	86	77	3	―	―	―	―
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-C37ES2-C	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	365	212	81	72	3	○	―	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-C37WS2-K	★★☆☆☆	2.2	105	330	8,910	365	212	81	72	3	○	―	○	○
日立		R-V38TV-W	★★☆☆☆	2.1	104	336	9,070	375	225	75	75	3	○	―	○	○
日立		R-V38V-S	★★☆☆☆	2.1	104	336	9,070	375	225	75	75	3	○	―	○	○
MAXZEN	MAXZEN 362L 4ドア冷凍冷蔵庫	JR362HM01SV	★★☆☆☆	2.0	100	362	9,770	362	237	0	125	4	―	―	―	○
三菱電機		MR-CG37G-W	★★☆☆☆	2.2	105	332	8,960	365	215	70	80	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CG37H-W	★★☆☆☆	2.2	105	332	8,960	365	215	70	80	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CG37YK-W	★★☆☆☆	2.2	105	332	8,960	365	215	70	80	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX37N-W	★★☆☆☆	2.2	105	332	8,960	365	215	70	80	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CG37E-W	★★☆☆☆	2.1	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CG37F-W	★★☆☆☆	2.1	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CG37TE-W	★★☆☆☆	2.1	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX37H-W	★★☆☆☆	2.1	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX37J-W	★★☆☆☆	2.1	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX37K-W	★★☆☆☆	2.1	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX37M-W	★★☆☆☆	2.1	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX37E-W	★★☆☆☆	2.1	103	338	9,130	365	215	70	80	3	○	―	○	○
三菱電機		MR-CX37F-W	★★☆☆☆	2.1	103	338	9,130	365	215	70	80	3	○	―	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L) 合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
三菱電機		MR-CX37G-W	★★☆☆☆ 2.1	○	103	338	9,130	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX37D-W	★★☆☆☆ 2.0	○	102	340	9,180	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C37N-W	★★☆☆☆ 2.0	○	101	345	9,320	365	215	70	80	3	○	—	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F37N(C)	★★☆☆☆ 2.2	○	107	329	8,880	370	204	70	96	4	○	—	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F36K	★★☆☆☆ 2.0	○	100	346	9,340	358	195	86	77	3	○	—	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F36M	★★☆☆☆ 2.0	○	100	346	9,340	358	195	86	77	3	○	—	○	○
★☆☆☆☆〜★★½☆☆☆（多段階評価）																
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K36S(NP)	★★☆☆☆ 1.6	○	90	385	10,400	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K36SXV(ZW)	★★☆☆☆ 1.6	○	90	385	10,400	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M36S(WT)	★★☆☆☆ 1.6	○	90	385	10,400	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M36SXV(EW)	★★☆☆☆ 1.6	○	90	385	10,400	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝3ドア冷蔵庫	GR-H38S(NP)	★★☆☆☆ 1.5	○	86	405	10,900	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝3ドア冷蔵庫	GR-H38SXV(ZW)	★★☆☆☆ 1.5	○	86	405	10,900	363	197	82	84	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C37D-W	★☆☆☆☆ 1.0	○	64	540	14,600	370	217	72	81	3	○	—	—	○
三菱電機		MR-C37E-W	★☆☆☆☆ 1.0	○	64	540	14,600	370	217	72	81	3	○	—	—	○
最大値			★★½☆☆ 2.6		116	540	14,600	375	274	86	125	4				
平均値			★★☆☆☆ 2.1		102	345	9,314	363	205	74	87	3				
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		64	303	8,180	354	184	60	72	2				

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積401〜450リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L) 合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）																
インタックSPS	ビルトイン冷蔵庫	EKB9271	★★★★★ 5.0	○	177	130	3,510	407	407	0	0	1	—	—	○	○
★★★★☆〜★★★★½（多段階評価）																
インタックSPS	フリースタンディング冷凍冷蔵庫	CBNsdh7653	★★★★½ 4.7	○	123	228	6,160	446	304	0	142	2	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF43R-H	★★★★☆ 4.0	○	105	247	6,670	429	212	82	135	6	○	○	○	○
★★★☆☆〜★★★½☆☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 401L	IRSN-40A-S	★★★½☆ 3.6	○	100	268	7,240	401	251	0	150	4	—	○	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 418L	IRGN-42A-W	★★★½☆ 3.5	○	100	273	7,370	418	268	0	150	4	—	○	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 428L	IRSN-FX43A-W	★★★½☆ 3.5	○	100	277	7,480	428	276	0	152	5	○	○	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 428L	IRSN-SX43A-W	★★★½☆ 3.5	○	100	277	7,480	428	276	0	152	4	○	—	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 439L	IRSN-HF44A-B	★★★☆☆ 3.3	○	100	293	7,910	439	216	0	223	6	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-V43E5(S)	★★★½☆ 3.9	○	105	254	6,860	433	213	79	141	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-V43R(S)	★★★½☆ 3.9	○	105	254	6,860	433	213	79	141	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-VZ43R(S)	★★★½☆ 3.9	○	105	254	6,860	433	213	79	141	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZA42P(DS)	★★★½☆ 3.7	○	103	265	7,160	420	274	0	146	4	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-V43P(S)	★★★½☆ 3.5	○	100	270	7,290	430	211	67	152	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-VZ43E4(S)	★★★½☆ 3.5	○	100	270	7,290	430	211	67	152	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-VZ43P(W)	★★★½☆ 3.5	○	100	270	7,290	430	211	67	152	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZ42P(S)	★★★½☆ 3.5	○	100	273	7,370	420	274	0	146	4	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZ42R(S)	★★★½☆ 3.5	○	100	273	7,370	420	274	0	146	4	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZA42R(DS)	★★★½☆ 3.5	○	100	273	7,370	420	274	0	146	4	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-P410M-W	★★★½☆ 3.8	○	100	251	6,780	408	217	73	118	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XW41P-W	★★★½☆ 3.8	○	100	251	6,780	408	217	73	118	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XW41R-W	★★★½☆ 3.8	○	100	251	6,780	408	217	73	118	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-G417J-W	★★★½☆ 3.8	○	100	252	6,800	412	215	76	121	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF43K-H	★★★½☆ 3.7	○	100	260	7,020	429	212	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF43M-H	★★★½☆ 3.7	○	100	260	7,020	429	212	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF43P-H	★★★½☆ 3.7	○	100	260	7,020	429	212	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X417J-W	★★★½☆ 3.5	○	96	262	7,070	412	215	76	121	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X418K-W	★★★½☆ 3.5	○	96	262	7,070	412	215	76	121	5	○	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-LX45A	★★★½☆ 3.7	○	102	265	7,160	450	232	79	139	5	○	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-G41A	★★★½☆ 3.5	○	100	271	7,320	411	260	0	151	4	—	○	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L) 合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
ハイセンス	HR-DC45E5W	HR-DC45E5W	★★★½☆ 3.6	●	100	265	7,160	450	242	87	121	5	○	—	○	○
ハイセンス	HR-DCH450KK	HR-DCH450KK	★★★½☆ 3.6	●	100	265	7,160	450	242	87	121	5	○	—	○	○
ハイセンス	HR-DCH450KW	HR-DCH450KW	★★★½☆ 3.6	●	100	265	7,160	450	242	87	121	5	○	—	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F45HY2-N	★★★½☆ 3.8	●	102	261	7,050	450	200	104	146	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F45HY3-N	★★★½☆ 3.8	●	102	261	7,050	450	200	104	146	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-E41RY3-C	★★★½☆ 3.8	●	100	251	6,780	410	221	78	111	5	○	—	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-E45RY3-S	★★★½☆ 3.6	●	100	266	7,180	450	230	90	130	5	○	—	○	○
日立		R-K40T-S	★★★☆☆ 3.2	◔	90	273	7,370	401	214	75	112	5	○	—	○	○
MAXZEN	MAXZEN 415L 冷蔵庫(観音開き)	JR415ML01GM	★★★½☆ 3.5	●	100	271	7,320	415	267	0	148	4	—	○	—	○
MAXZEN	MAXZEN 430L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR430ML01GM	★★★☆☆ 3.4	●	100	282	7,610	430	261	0	169	2	—	○	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F40P	★★★½☆ 3.8	●	100	252	6,800	403	201	73	129	4	○	—	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F45P	★★★½☆ 3.6	●	100	265	7,160	450	246	77	127	5	○	—	○	○
★★☆☆☆〜★★½☆☆（多段階評価）																
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A41GXH(EW)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝 5ドア冷凍冷蔵庫	GR-P41G(S)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝 5ドア冷凍冷蔵庫	GR-P41GXV(EW)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R41G(S)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R41GXV(EW)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S41GXV(EW)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T41GXH(EW)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T41GXK(EW)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U41GK(WT)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U41GXH(EW)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V41GH(WU)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V41GK(WU)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W41GH(WU)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W41GK(WU)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y41GH(WU)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y41GXK(EW)	★★½☆☆ 2.5	◔	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M41G(S)	★★☆☆☆ 2.4	◔	76	320	8,640	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M41GXV(EW)	★★☆☆☆ 2.4	◔	76	320	8,640	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝5ドア冷蔵庫	GR-J43G(S)	★★☆☆☆ 2.3	◔	74	330	8,910	410	214	92	104	5	○	—	○	○
東芝	東芝5ドア冷蔵庫	GR-J43GXV(ZW)	★★☆☆☆ 2.3	◔	74	330	8,910	410	214	92	104	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K41G(S)	★★☆☆☆ 2.3	◔	74	330	8,910	410	214	92	104	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K41GXV(ZW)	★★☆☆☆ 2.3	◔	74	330	8,910	410	214	92	104	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-CD41G-W	★★½☆☆ 2.8	◔	82	298	8,050	405	232	80	93	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CD41F-W	★★½☆☆ 2.8	◔	81	299	8,070	405	232	80	93	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CD40E-W	★★½☆☆ 2.5	◔	77	315	8,510	401	229	80	92	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-N40N-W	★★☆☆☆ 2.4	◔	76	321	8,670	403	232	80	91	4	○	—	○	○
三菱電機		MR-N40M-W	★★☆☆☆ 2.4	◔	75	325	8,780	403	232	80	91	4	○	—	○	○
三菱電機		MR-N40K-W	★★☆☆☆ 2.3	◔	74	329	8,880	403	232	80	91	4	○	—	○	○
三菱電機		MR-N40H-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	73	334	9,020	403	232	80	91	4	○	—	○	○
三菱電機		MR-N40J-W	★★☆☆☆ 2.2	◔	73	334	9,020	403	232	80	91	4	○	—	○	○
	最大値		★★★★★ 5.0		177	334	9,020	450	407	104	223	6				
	平均値		★★★☆☆ 3.2		92	285	7,694	419	230	85	123	5				
	最小値		★★☆☆☆ 2.2		73	130	3,510	401	200	67	91	1				

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積451〜500リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L) 合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★☆〜★★★★½（多段階評価）																
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GK46K-T	★★★★☆ 4.1	●	109	244	6,590	457	240	82	135	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R460FZ(UW)	★★★★½ 4.5	●	114	229	6,180	461	236	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R470GW(ZC)	★★★★☆ 4.3	●	112	235	6,350	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S470GZ(ZC)	★★★★☆ 4.3	●	112	235	6,350	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T470GZ(UW)	★★★★☆ 4.2	●	110	239	6,450	465	239	103	123	5	○	—	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
東芝	東芝6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P460FW(UW)	★★★★☆ 4.2	○	110	240	6,480	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S460FZ(UW)	★★★★☆ 4.2	○	109	240	6,480	461	236	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M460FW(ZC)	★★★★☆ 4.2	○	109	241	6,510	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M460FWX(X)	★★★★☆ 4.2	○	109	241	6,510	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T460FZ(ZH)	★★★★☆ 4.2	○	109	241	6,510	461	236	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝5ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M470GW(ZC)	★★★★☆ 4.1	○	108	245	6,620	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U470GZ(ZH)	★★★★☆ 4.0	○	107	246	6,640	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U460FZ(ZH)	★★★★☆ 4.0	○	105	249	6,720	461	236	103	122	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47D-W	★★★★☆ 4.1	○	108	245	6,620	470	254	88	128	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47E-W	★★★★☆ 4.1	○	108	245	6,620	470	254	88	128	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47F-W	★★★★☆ 4.1	○	108	245	6,620	470	254	88	128	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-B46D-W	★★★★☆ 4.0	○	107	245	6,620	455	239	87	129	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-B46E-W	★★★★☆ 4.0	○	107	245	6,620	455	239	87	129	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-B46F-W	★★★★☆ 4.0	○	107	245	6,620	455	239	87	129	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-WX47LD-W	★★★★☆ 4.0	○	107	250	6,750	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47LE-W	★★★★☆ 4.0	○	107	250	6,750	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47LF-W	★★★★☆ 4.0	○	107	250	6,750	470	230	98	142	6	○	○	○	○
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 453L	IRGN-45A-W	★★★☆☆ 3.3	○	100	290	7,830	453	282	0	171	6	○	○	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 489L	IRSN-HF49A-B	★★★☆☆ 3.2	○	100	307	8,290	489	266	0	223	6	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-VZA45R(K)	★★★½☆ 3.8	○	105	259	6,990	452	232	79	141	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-V46R(S)	★★★½☆ 3.8	○	105	260	7,020	458	238	79	141	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-VZ46P(K)	★★★½☆ 3.5	○	101	275	7,430	458	239	67	152	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-46P(W)	★★★½☆ 3.5	○	100	273	7,370	458	239	67	152	4	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-SBS48P(DS)	★★★☆☆ 3.3	○	100	300	8,100	475	283	0	192	2	—	○	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-SBS48R(DS)	★★★☆☆ 3.3	○	100	300	8,100	475	283	0	192	2	—	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GK46J-R	★★★½☆ 3.9	○	106	252	6,800	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF46R-H	★★★½☆ 3.9	○	105	255	6,890	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MW46R-H	★★★½☆ 3.9	○	105	255	6,890	457	240	82	135	5	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-FA46H-W	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-FA46K-W	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-FA46R-W	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF46H-H	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF46J-H	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF46K-H	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF46M-H	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF46P-H	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MW46H-S	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MW46J-W	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MW46K-H	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MW46M-W	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MW46P-W	★★★½☆ 3.7	○	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XW46P-S	★★★½☆ 3.6	○	100	267	7,210	455	241	80	134	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XW46R-H	★★★½☆ 3.6	○	100	267	7,210	455	241	80	134	5	○	—	○	○
東芝	東芝6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P460FD(EW)	★★★½☆ 3.9	○	104	253	6,830	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V470GZ(ZH)	★★★½☆ 3.9	○	104	253	6,830	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W470GZ(UC)	★★★½☆ 3.9	○	104	253	6,830	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M460FD(EW)	★★★½☆ 3.8	○	102	258	6,970	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A460FZ(UC)	★★★½☆ 3.7	○	101	259	6,990	461	236	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W460FZ(UC)	★★★½☆ 3.7	○	101	259	6,990	461	236	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y460FZ(UC)	★★★½☆ 3.7	○	101	259	6,990	461	236	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A450GT(TW)	★★★½☆ 3.7	○	101	261	7,050	452	233	90	129	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V450GT(TH)	★★★½☆ 3.7	○	101	261	7,050	452	233	90	129	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W450GT(TW)	★★★½☆ 3.7	○	101	261	7,050	452	233	90	129	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W450GTM(WS)	★★★½☆ 3.7	○	101	261	7,050	452	233	90	129	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y450GT(TW)	★★★½☆ 3.7	○	101	261	7,050	452	233	90	129	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y450GTM(WS)	★★★½☆ 3.7	○	101	261	7,050	452	233	90	129	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A460FH(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K460FD(ZW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K460FW(ZC)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K460FWX(X)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R460FH(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R460FK(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S460FH(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S460FK(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T460FH(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T460FK(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U460FH(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U460FK(EC)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V460FH(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V460FK(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W460FH(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W460FK(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y460FH(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y460FK(EW)	★★★½☆ 3.6	○	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A470GSH(EC)	★★★½☆ 3.6	○	100	265	7,160	465	239	103	123	5	○	－	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W470GSK(EC)	★★★½☆ 3.6	○	100	265	7,160	465	239	103	123	5	○	－	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y470GSH(EC)	★★★½☆ 3.6	○	100	265	7,160	465	239	103	123	5	○	－	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y470GSK(EC)	★★★½☆ 3.6	○	100	265	7,160	465	239	103	123	5	○	－	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A490XFS(TH)	★★★½☆ 3.5	○	100	275	7,430	487	255	98	134	6	○	○	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-GX47B	★★★½☆ 3.5	○	102	285	7,700	470	304	0	166	4	○	○	○	○
ハイセンス	HR-DC480KS	HR-DC480KS	★★★☆☆ 3.4	○	102	293	7,910	483	304	0	179	4	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-E46CV1-K	★★★½☆ 3.6	○	100	263	7,100	457	253	87	117	5	○	－	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-E46HV2-W	★★★½☆ 3.6	○	100	263	7,100	457	253	87	117	5	○	－	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-E47BR3-C	★★★½☆ 3.5	○	100	270	7,290	468	238	95	135	5	○	－	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F49EY3-C	★★★½☆ 3.5	○	100	279	7,530	490	242	104	144	6	○	○	○	○
日立		R-HW49V-N	★★★½☆ 3.8	○	105	262	7,070	485	253	91	141	6	○	○	○	○
日立		R-HS47SG-S	★★★½☆ 3.6	○	101	269	7,260	470	243	87	140	5	○	－	○	○
日立		R-HS47T-S	★★★½☆ 3.6	○	101	269	7,260	470	243	87	140	5	○	－	○	○
日立		R-HS47V-S	★★★½☆ 3.6	○	101	269	7,260	470	243	87	140	5	○	－	○	○
日立		R-HWS47T-N	★★★½☆ 3.6	○	101	269	7,260	470	243	87	140	5	○	－	○	○
日立		R-HWS47V-N	★★★½☆ 3.6	○	101	269	7,260	470	243	87	140	5	○	－	○	○
日立		R-VW50V-W	★★★½☆ 3.5	○	101	275	7,430	500	271	94	135	6	○	○	○	○
日立		R-H49T-S	★★★½☆ 3.5	○	100	276	7,450	485	253	91	141	6	○	○	○	○
日立		R-H49TG-S	★★★½☆ 3.5	○	100	276	7,450	485	253	91	141	6	○	○	○	○
日立		R-H49V-S	★★★½☆ 3.5	○	100	276	7,450	485	253	91	141	6	○	○	○	○
日立		R-H49W-W	★★★½☆ 3.5	○	100	276	7,450	485	253	91	141	6	○	○	○	○
日立		R-H49WY-S	★★★½☆ 3.5	○	100	276	7,450	485	253	91	141	6	○	○	○	○
日立		R-HWC49T-N	★★★½☆ 3.5	○	100	276	7,450	485	253	91	141	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-B46G-W	★★★½☆ 3.9	○	105	250	6,750	455	239	87	129	5	○	－	○	○
三菱電機		MR-B46H-W	★★★½☆ 3.9	○	105	250	6,750	455	239	87	129	5	○	－	○	○
三菱電機		MR-B46J-W	★★★½☆ 3.9	○	105	250	6,750	455	239	87	129	5	○	－	○	○
三菱電機		MR-BD46K-W	★★★½☆ 3.9	○	105	250	6,750	455	239	87	129	5	○	－	○	○
三菱電機		MR-BD46M-W	★★★½☆ 3.9	○	105	250	6,750	455	239	87	129	5	○	－	○	○
三菱電機		MR-BD46N-W	★★★½☆ 3.9	○	105	250	6,750	455	239	87	129	5	○	－	○	○
三菱電機		MR-MX46E-W	★★★½☆ 3.9	○	104	250	6,750	455	247	88	120	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX46F-W	★★★½☆ 3.9	○	104	250	6,750	455	247	88	120	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MB45J-W	★★★½☆ 3.9	○	103	251	6,780	451	243	87	121	5	○	－	○	○
三菱電機		MR-MD45K-W	★★★½☆ 3.9	○	103	251	6,780	451	243	87	121	5	○	－	○	○
三菱電機		MR-MD45M-W	★★★½☆ 3.9	○	103	251	6,780	451	243	87	121	5	○	－	○	○
三菱電機		MR-MD45N-W	★★★½☆ 3.9	○	103	251	6,780	451	243	87	121	5	○	－	○	○
三菱電機		MR-WXD47LN-W	★★★½☆ 3.8	○	105	256	6,910	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ50N-W	★★★½☆ 3.8	○	105	262	7,070	495	268	91	136	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ50J-W	★★★½☆ 3.8	○	104	263	7,100	495	268	91	136	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ50K-W	★★★½☆ 3.8	○	104	263	7,100	495	268	91	136	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ50M-W	★★★½☆ 3.8	○	104	263	7,100	495	268	91	136	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47G-W	★★★½☆ 3.8	○	103	258	6,970	470	254	88	128	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47H-W	★★★½☆ 3.8	○	103	258	6,970	470	254	88	128	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47LG-W	★★★½☆ 3.8	○	103	260	7,020	470	230	98	142	6	○	○	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L) 合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
三菱電機		MR-WX47LH-W	★★★½☆ 3.8		103	260	7,020	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD47LJ-W	★★★½☆ 3.8		103	260	7,020	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD47LK-W	★★★½☆ 3.8		103	260	7,020	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD47LM-W	★★★½☆ 3.8		103	260	7,020	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MB45E-W	★★★½☆ 3.8		101	255	6,890	451	243	87	121	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-MB45F-W	★★★½☆ 3.8		101	255	6,890	451	243	87	121	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-MB45G-W	★★★½☆ 3.8		101	255	6,890	451	243	87	121	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-MB45H-W	★★★½☆ 3.8		101	255	6,890	451	243	87	121	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-MX46G-W	★★★½☆ 3.7		101	258	6,970	455	247	88	120	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX46H-W	★★★½☆ 3.7		101	258	6,970	455	247	88	120	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-RX46C-W	★★★½☆ 3.6		100	264	7,130	461	250	85	126	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-RX46E-F	★★★½☆ 3.6		100	264	7,130	462	250	85	127	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-JM49N-W	★★★½☆ 3.6		100	269	7,260	485	268	92	125	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ49J-W	★★★½☆ 3.6		100	269	7,260	485	268	92	125	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ49K-W	★★★½☆ 3.6		100	269	7,260	485	268	92	125	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ49M-W	★★★½☆ 3.6		100	269	7,260	485	268	92	125	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ49N-W	★★★½☆ 3.6		100	269	7,260	485	268	92	125	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-JW50M-W	★★★½☆ 3.5		100	276	7,450	495	268	91	136	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-JW50N-W	★★★½☆ 3.5		100	276	7,450	495	268	91	136	6	○	○	○	○
★★☆☆☆〜★★½☆☆☆（多段階評価）																
インタックSPS	ビルトイン冷凍冷蔵庫	ECBN7870	★★½☆☆ 2.7		88	326	8,800	462	314	0	148	3	○	—	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J460FV(ZC)	★★½☆☆ 2.6		81	320	8,640	458	234	103	121	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J460FC(WS)	★★½☆☆ 2.5		80	325	8,780	458	234	103	121	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-K47FR(S)	★★☆☆☆ 2.0		72	365	9,860	473	227	120	126	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M47FP(S)	★★☆☆☆ 2.0		72	365	9,860	473	227	120	126	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M47FX(S)	★★☆☆☆ 2.0		72	365	9,860	473	227	120	126	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R46J-W	★★☆☆☆ 2.1		73	359	9,690	462	250	85	127	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R46H-W	★★☆☆☆ 2.1		73	360	9,720	462	250	85	127	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R46G-W	★★☆☆☆ 2.0		72	365	9,860	462	250	85	127	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R46F-W	★★☆☆☆ 2.0		71	370	9,990	462	250	85	127	6	○	○	○	○
★☆☆☆☆〜★★☆☆☆☆（多段階評価）																
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-FVF45S3-W	★★☆☆☆ 1.9		69	377	10,200	451	232	95	124	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R46E-W	★★☆☆☆ 1.8		67	390	10,500	462	250	85	127	6	○	○	○	○
最大値			★★★★½ 4.5		114	390	10,500	500	314	120	223	6				
平均値			★★★½☆ 3.6		100	268	7,248	465	245	93	132	6				
最小値			★★☆☆☆ 1.8		67	229	6,180	451	227	67	117	2				

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積501リットル以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L) 合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）																
インタックSPS	フリースタンディング冷凍冷蔵庫	SBSes8683	★★★★★ 5.0		162	255	6,890	728	413	0	315	2	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R510FZ(XK)	★★★★★ 5.0		129	217	5,860	508	259	112	137	6	○	○	○	○
★★★★☆〜★★★★★½（多段階評価）																
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZA51P(DS)	★★★★☆ 4.2		119	259	6,990	512	332	0	180	4	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZA51R(DS)	★★★★☆ 4.0		115	267	7,210	512	332	0	180	4	○	○	○	○
インタックSPS	フリースタンディング冷凍冷蔵庫	SBSes8484	★★★★½ 4.5		136	278	7,510	758	604	0	154	3	○	○	○	○
インタックSPS	ビルトイン冷蔵庫	EKB9471	★★★★☆ 4.4		114	234	6,320	529	529	0	0	1	—	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GA50E-W	★★★★½ 4.7		124	235	6,350	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GA55E-T	★★★★½ 4.5		125	248	6,700	551	283	79	189	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GX50D-R	★★★★½ 4.5		121	240	6,480	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GK50K-T	★★★★½ 4.5		118	240	6,480	504	265	89	150	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-WX50D-R	★★★★☆ 4.4		119	245	6,620	502	259	73	170	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GX55D-T	★★★★☆ 4.3		121	255	6,890	551	283	79	189	6	○	○	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AF50F-R	★★★★☆ 4.3	●	116	250	6,750	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AF50G-T	★★★★☆ 4.3	●	116	250	6,750	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AF50H-T	★★★★☆ 4.3	●	116	250	6,750	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-WX55D-W	★★★★☆ 4.2	●	119	260	7,020	551	283	79	189	5	○	－	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GK50J-T	★★★★☆ 4.0	●	109	259	6,990	504	265	89	150	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R550FZ(ZC)	★★★★½ 4.9	●	129	227	6,130	551	280	123	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R600FZ(XK)	★★★★½ 4.8	●	130	239	6,450	601	304	133	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W600FZS(TH)	★★★★½ 4.5	●	124	250	6,750	600	302	133	165	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S600FZ(ZH)	★★★★½ 4.5	●	123	251	6,780	601	304	133	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T600FZ(ZH)	★★★★½ 4.5	●	123	252	6,800	601	304	133	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U600FZS(TH)	★★★★½ 4.5	●	123	252	6,800	600	302	133	165	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V600FZS(TH)	★★★★½ 4.5	●	123	252	6,800	600	302	133	165	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S550FZ(ZC)	★★★★½ 4.5	●	120	243	6,560	551	280	123	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S510FZ(ZH)	★★★★½ 4.5	●	119	235	6,350	508	259	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W510FZS(TH)	★★★★½ 4.5	●	118	237	6,400	507	257	112	138	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T510FZ(ZH)	★★★★½ 4.5	●	117	238	6,430	508	259	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T550FZ(ZH)	★★★★☆ 4.4	●	119	247	6,670	551	280	123	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U510FZS(TH)	★★★★☆ 4.2	●	114	245	6,620	507	257	112	138	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V510FZS(TH)	★★★★☆ 4.2	●	114	245	6,620	507	257	112	138	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P510FW(ZC)	★★★★☆ 4.2	●	113	246	6,640	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M510FW(ZW)	★★★★☆ 4.2	●	112	249	6,720	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M510FWX(X)	★★★★☆ 4.2	●	112	249	6,720	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P600FW(ZC)	★★★★☆ 4.1	●	116	266	7,180	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P600FWA(X)	★★★★☆ 4.1	●	116	266	7,180	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M600FW(ZW)	★★★★☆ 4.0	●	115	269	7,260	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M600FWX(X)	★★★★☆ 4.0	●	115	269	7,260	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U550FZ(ZH)	★★★★☆ 4.0	●	111	263	7,100	551	280	123	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V550FZS(TH)	★★★★☆ 4.0	●	111	263	7,100	550	278	123	149	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W550FZS(TW)	★★★★☆ 4.0	●	111	263	7,100	550	278	123	149	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U500GZ(ZH)	★★★★☆ 4.0	●	109	252	6,800	501	256	110	135	5	○	－	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U510FZ(ZH)	★★★★☆ 4.0	●	109	255	6,890	508	259	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R500GW(XK)	★★★★☆ 4.0	●	108	255	6,890	501	256	110	135	5	○	－	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S500GZ(ZC)	★★★★☆ 4.0	●	108	255	6,890	501	256	110	135	5	○	－	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F60WX2-H	★★★★½ 4.5	●	124	251	6,780	601	313	125	163	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F55WX2-H	★★★★½ 4.5	●	120	245	6,620	551	286	115	150	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F60WX3-K	★★★★☆ 4.3	●	120	259	6,990	601	313	125	163	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F55WX3-H	★★★★☆ 4.3	●	117	252	6,800	551	286	115	150	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F65WX2-X	★★★★☆ 4.0	●	117	281	7,590	650	335	135	180	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F65WX3-K	★★★★☆ 4.0	●	117	281	7,590	650	335	135	180	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F55HY2-N	★★★★☆ 4.0	●	112	266	7,180	551	275	114	162	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F55HY3-N	★★★★☆ 4.0	●	112	266	7,180	551	275	114	162	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F50HY2-W	★★★★☆ 4.0	●	109	258	6,970	501	251	104	146	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F50HY3-W	★★★★☆ 4.0	●	109	258	6,970	501	251	104	146	6	○	○	○	○
日立		R-HW62V-N	★★★★☆ 4.1	●	119	270	7,290	617	317	118	182	6	○	○	○	○
日立		R-HXC62T-X	★★★★☆ 4.1	●	119	270	7,290	617	317	118	182	6	○	○	○	○
日立		R-HXC62V-H	★★★★☆ 4.1	●	119	270	7,290	617	317	118	182	6	○	○	○	○
日立		R-HXCC62T-X	★★★★☆ 4.1	●	119	270	7,290	617	317	118	182	6	○	○	○	○
日立		R-HXCC62V-X	★★★★☆ 4.1	●	119	270	7,290	617	317	118	182	6	○	○	○	○
日立		R-HW54V-W	★★★★☆ 4.0	●	112	263	7,100	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-HXC54T-X	★★★★☆ 4.0	●	112	263	7,100	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-HXC54V-H	★★★★☆ 4.0	●	112	263	7,100	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-HXCC54T-XN	★★★★☆ 4.0	●	112	263	7,100	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-HXCC54V-XN	★★★★☆ 4.0	●	112	263	7,100	540	278	103	159	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX52D-W	★★★★☆ 4.3	●	115	245	6,620	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX52E-W	★★★★☆ 4.3	●	115	245	6,620	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX52F-W	★★★★☆ 4.3	●	115	245	6,620	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD52G-XT	★★★★☆ 4.3	●	115	245	6,620	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX50D-W	★★★★☆ 4.1	●	110	250	6,750	503	271	98	134	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX50E-W	★★★★☆ 4.1	●	110	250	6,750	503	271	98	134	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX50F-W	★★★★☆ 4.1	●	110	250	6,750	503	271	98	134	6	○	○	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
三菱電機		MR-MXD50G-XT	★★★★☆ 4.1		110	250	6,750	503	271	98	134	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX60D-W	★★★★☆ 4.0		114	270	7,290	600	323	114	163	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX60E-W	★★★★☆ 4.0		114	270	7,290	600	323	114	163	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX60F-W	★★★★☆ 4.0		114	270	7,290	600	323	114	163	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD60G-XT	★★★★☆ 4.0		114	270	7,290	600	323	114	163	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ61H-W	★★★★☆ 4.0		114	273	7,370	608	328	114	166	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ61J-W	★★★★☆ 4.0		114	273	7,370	608	328	114	166	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ61K-W	★★★★☆ 4.0		114	273	7,370	608	328	114	166	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ61M-W	★★★★☆ 4.0		114	273	7,370	608	328	114	166	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ61N-W	★★★★☆ 4.0		114	273	7,370	608	328	114	166	6	○	○	○	○
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 503L	IRGN-50A-W	★★★☆☆ 3.2		100	304	8,210	503	332	0	171	6	○	○	○	○
AQUA	アクア5ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TX51P(W)	★★★½☆ 3.7		105	267	7,210	507	265	102	140	5	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZ51P(S)	★★★½☆ 3.6		107	288	7,780	512	332	0	180	4	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZ51R(S)	★★★½☆ 3.5		105	293	7,910	512	332	0	180	4	○	○	○	○
AQUA	アクア5ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TXA50P(K)	★★★½☆ 3.5		101	276	7,450	501	259	102	140	5	○	○	○	○
AQUA	アクア5ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TXA50R(K)	★★★½☆ 3.5		101	276	7,450	501	259	102	140	5	○	○	○	○
AQUA	アクア5ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TX51R(W)	★★★½☆ 3.5		100	280	7,560	506	264	102	140	5	○	○	○	○
インタックSPS	フリースタンディング冷凍冷蔵庫	SBSes8486	★★★☆☆ 3.4		109	320	8,640	740	413	173	154	3	○	○	○	○
インタックSPS	フリースタンディング冷凍冷蔵庫	XRCsdh5266	★★★☆☆ 3.3		111	331	8,940	736	601	0	135	3	○	○	○	○
インタックSPS	フリースタンディング冷凍冷蔵庫	XRCsdh5265	★★★☆☆ 3.2		105	326	8,800	740	407	198	135	3	○	○	○	○
シャープ	蓄電池連携停電モード付プラズマクラスター冷蔵庫	JH-DT50D-W	★★★½☆ 3.7		106	275	7,430	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GT50D-T	★★★½☆ 3.7		106	275	7,430	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF51P-W	★★★½☆ 3.7		105	270	7,290	505	266	90	149	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF51R-H	★★★½☆ 3.7		105	270	7,290	505	266	90	149	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF61R-H	★★★½☆ 3.6		110	290	7,830	607	319	110	178	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-FF50R-W	★★★½☆ 3.6		105	278	7,510	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF55M-H	★★★½☆ 3.6		105	283	7,640	545	286	97	162	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF55P-H	★★★½☆ 3.6		105	283	7,640	545	286	97	162	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF55R-H	★★★½☆ 3.6		105	283	7,640	545	286	97	162	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF51M-W	★★★½☆ 3.5		102	278	7,510	505	266	90	149	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF50J-H	★★★½☆ 3.5		100	282	7,610	504	265	89	150	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF50K-H	★★★½☆ 3.5		100	282	7,610	504	265	89	150	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AW50F-W	★★★☆☆ 3.4		100	290	7,830	502	259	73	170	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AW50G-W	★★★☆☆ 3.4		100	290	7,830	502	259	73	170	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AW50H-R	★★★☆☆ 3.4		100	290	7,830	502	259	73	170	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-SF50M-S	★★★☆☆ 3.4		100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-SF50P-S	★★★☆☆ 3.4		100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X500M-S	★★★☆☆ 3.4		100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X502P-S	★★★☆☆ 3.4		100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X504R-N	★★★☆☆ 3.4		100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X506J-T	★★★☆☆ 3.4		100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X508K-S	★★★☆☆ 3.4		100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
東芝	東芝 6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P550FW(UW)	★★★½☆ 3.9		110	265	7,160	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M550FW(ZC)	★★★½☆ 3.9		109	268	7,240	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M550FWX(X)	★★★½☆ 3.9		109	268	7,240	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝 6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P510FD(EC)	★★★½☆ 3.9		107	261	7,050	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T500GZ(UW)	★★★½☆ 3.9		106	259	6,990	501	256	110	135	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V600FZ(ZH)	★★★½☆ 3.8		111	278	7,510	601	304	133	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V550FZ(ZH)	★★★½☆ 3.8		108	270	7,290	551	280	123	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W550FZ(UC)	★★★½☆ 3.8		108	270	7,290	551	280	123	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A550FZ(UC)	★★★½☆ 3.8		108	272	7,340	551	280	123	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y550FZ(UC)	★★★½☆ 3.8		108	272	7,340	551	280	123	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V510FZ(ZH)	★★★½☆ 3.8		105	265	7,160	508	259	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W510FZ(ZH)	★★★½☆ 3.8		105	265	7,160	508	259	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A510FZ(ZH)	★★★½☆ 3.7		104	267	7,210	508	259	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A51YFV(ZH)	★★★½☆ 3.7		104	267	7,210	506	257	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y510FZ(ZH)	★★★½☆ 3.7		104	267	7,210	508	259	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A640XFS(XK)	★★★½☆ 3.6		111	296	7,990	643	332	129	182	6	○	○	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y640XFS(XK)	★★★½☆ 3.6	●	111	296	7,990	643	332	129	182	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A540XFS(TH)	★★★½☆ 3.6	●	105	280	7,560	543	283	110	150	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y540XFS(TH)	★★★½☆ 3.6	●	105	280	7,560	543	283	110	150	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 FREEZA[フリーザ]	GR-A540WF(UC)	★★★½☆ 3.6	●	105	282	7,610	535	274	96	165	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 FREEZA[フリーザ]	GR-A540WFS(TW)	★★★½☆ 3.6	●	105	282	7,610	535	274	96	165	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M510FD(EC)	★★★½☆ 3.6	●	103	271	7,320	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A600XFS(TW)	★★★½☆ 3.5	●	107	291	7,860	595	308	119	168	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y600XFS(TW)	★★★½☆ 3.5	●	107	291	7,860	595	308	119	168	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 FREEZA[フリーザ]	GR-A590WF(ZH)	★★★½☆ 3.5	●	107	294	7,940	586	298	106	182	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 FREEZA[フリーザ]	GR-A590WFS(TH)	★★★½☆ 3.5	●	107	294	7,940	586	298	106	182	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K510FD(EC)	★★★½☆ 3.5	●	101	277	7,480	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K510FW(ZW)	★★★½☆ 3.5	●	101	277	7,480	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K510FWX(X)	★★★½☆ 3.5	●	101	277	7,480	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A500GT(TH)	★★★½☆ 3.5	●	101	279	7,530	501	257	98	146	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V500GT(TW)	★★★½☆ 3.5	●	101	279	7,530	501	257	98	146	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W500GT(TH)	★★★½☆ 3.5	●	101	279	7,530	501	257	98	146	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W500GTM(NS)	★★★½☆ 3.5	●	101	279	7,530	501	257	98	146	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y500GT(TH)	★★★½☆ 3.5	●	101	279	7,530	501	257	98	146	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y500GTM(NS)	★★★½☆ 3.5	●	101	279	7,530	501	257	98	146	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A510FH(EC)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R510FH(EC)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R510FK(EC)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S510FH(EC)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S510FK(EC)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T510FH(EW)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T510FK(EW)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U510FH(EW)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U510FK(EC)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V510FH(EW)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V510FK(EC)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W510FH(EC)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W510FK(EC)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y510FH(EC)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y510FK(EC)	★★★½☆ 3.5	●	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K600FW(ZW)	★★★☆☆ 3.4	●	104	297	8,020	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K600FWX(X)	★★★☆☆ 3.4	●	104	297	8,020	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A550FH(EC)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K550FW(ZC)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K550FWX(X)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S550FH(EC)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S550FK(EC)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T550FH(EW)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T550FK(EW)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U550FH(EW)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U550FK(EC)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V550FH(EW)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V550FK(EC)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W550FH(EC)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W550FK(EC)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y550FH(EC)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y550FK(EC)	★★★☆☆ 3.3	●	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-A600FH(EW)	★★★☆☆ 3.2	●	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T600FK(EW)	★★★☆☆ 3.2	●	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U600FH(EW)	★★★☆☆ 3.2	●	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U600FK(EC)	★★★☆☆ 3.2	●	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V600FH(EW)	★★★☆☆ 3.2	●	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V600FK(EW)	★★★☆☆ 3.2	●	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W600FH(EW)	★★★☆☆ 3.2	●	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W600FK(EW)	★★★☆☆ 3.2	●	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y600FH(EW)	★★★☆☆ 3.2	●	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y600FK(EW)	★★★☆☆ 3.2	●	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F52BR3-C	★★★☆☆ 3.4	●	100	286	7,720	515	262	104	149	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F53CV1-K	★★★☆☆ 3.4	●	100	286	7,720	525	287	101	137	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F53HV2-N	★★★☆☆ 3.4	●	100	286	7,720	525	287	101	137	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F54EY3-S	★★★☆☆ 3.3	●	100	296	7,990	542	268	114	160	6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-WXC74T-X	★★★½☆ 3.7	●	116	310	8,370	735	386	137	212	6	○	○	○	○
日立		R-WXC74V-X	★★★½☆ 3.7	●	116	310	8,370	735	386	137	212	6	○	○	○	○
日立		R-WXC74W-X	★★★½☆ 3.7	●	116	310	8,370	735	386	137	212	6	○	○	○	○
日立		R-VW57V-N	★★★½☆ 3.5	●	104	290	7,830	570	308	107	155	6	○	○	○	○
日立		R-HWC62T-N	★★★☆☆ 3.4	●	106	303	8,180	617	317	118	182	6	○	○	○	○
日立		R-HWC54T-W	★★★☆☆ 3.4	●	101	292	7,880	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-GXCC67W-H	★★★☆☆ 3.3	●	106	319	8,610	670	352	124	194	6	○	○	○	○
日立		R-GXCC67T-H	★★★☆☆ 3.3	●	105	322	8,690	670	352	124	194	6	○	○	○	○
日立		R-GXCC67V-H	★★★☆☆ 3.3	●	105	322	8,690	670	352	124	194	6	○	○	○	○
日立		R-H54T-S	★★★☆☆ 3.3	●	100	295	7,970	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-H54TG-S	★★★☆☆ 3.3	●	100	295	7,970	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-H54V-S	★★★☆☆ 3.3	●	100	295	7,970	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-H54W-W	★★★☆☆ 3.3	●	100	295	7,970	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-H54WY-S	★★★☆☆ 3.3	●	100	295	7,970	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-KXCC57V-X	★★★☆☆ 3.0	●	100	343	9,260	567	308	0	259	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ55H-W	★★★½☆ 3.9	●	110	266	7,180	547	298	100	149	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ55J-W	★★★½☆ 3.9	●	110	266	7,180	547	298	100	149	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ55K-W	★★★½☆ 3.9	●	110	266	7,180	547	298	100	149	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ55M-W	★★★½☆ 3.9	●	110	266	7,180	547	298	100	149	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ55N-W	★★★½☆ 3.9	●	110	266	7,180	547	298	100	149	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX57D-W	★★★½☆ 3.8	●	108	275	7,430	572	306	114	152	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX57E-W	★★★½☆ 3.8	●	108	275	7,430	572	306	114	152	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX57F-W	★★★½☆ 3.8	●	108	275	7,430	572	306	114	152	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MXD57G-XT	★★★½☆ 3.8	●	108	275	7,430	572	306	114	152	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-JX52C-N	★★★½☆ 3.8	●	106	265	7,160	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX52G-W	★★★½☆ 3.8	●	106	265	7,160	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX52H-W	★★★½☆ 3.8	●	106	265	7,160	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX50G-W	★★★½☆ 3.8	●	104	265	7,160	503	271	98	134	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX50H-W	★★★½☆ 3.8	●	104	265	7,160	503	271	98	134	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ60H-W	★★★½☆ 3.6	●	108	286	7,720	602	328	115	159	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ60J-W	★★★½☆ 3.6	●	108	286	7,720	602	328	115	159	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ60K-W	★★★½☆ 3.6	●	108	286	7,720	602	328	115	159	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ60M-W	★★★½☆ 3.6	●	108	286	7,720	602	328	115	159	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ60N-W	★★★½☆ 3.6	●	108	286	7,720	602	328	115	159	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ54N-W	★★★½☆ 3.6	●	105	274	7,400	540	298	103	139	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ54H-W	★★★½☆ 3.6	●	104	276	7,450	540	298	103	139	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ54J-W	★★★½☆ 3.6	●	104	276	7,450	540	298	103	139	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ54K-W	★★★½☆ 3.6	●	104	276	7,450	540	298	103	139	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ54M-W	★★★½☆ 3.6	●	104	276	7,450	540	298	103	139	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX70C-W	★★★½☆ 3.5	●	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX70E-W	★★★½☆ 3.5	●	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD70G-XT	★★★½☆ 3.5	●	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD70J-W	★★★½☆ 3.5	●	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD70K-W	★★★½☆ 3.5	●	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD70M-W	★★★½☆ 3.5	●	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD70N-W	★★★½☆ 3.5	●	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-JX60C-N	★★★½☆ 3.5	●	106	290	7,830	600	323	114	163	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX60G-W	★★★½☆ 3.5	●	106	290	7,830	600	323	114	163	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-GW52TJ-W	★★★½☆ 3.5	●	101	278	7,510	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX57G-W	★★★☆☆ 3.4	●	103	290	7,830	572	306	114	152	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-JM54N-W	★★★☆☆ 3.4	●	100	288	7,780	540	298	103	139	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-JW55M-W	★★★☆☆ 3.3	●	100	293	7,910	547	298	100	149	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-JW55N-W	★★★☆☆ 3.3	●	100	293	7,910	547	298	100	149	6	○	○	○	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L) 合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★☆☆☆～★★★☆☆☆（多段階評価）																
インタックSPS	フリースタンディング冷凍冷蔵庫	XRFsdh5265	★★★☆☆ 2.9		105	392	10,600	727	407	0	320	2	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J510FV(ZW)	★★★☆☆ 2.9		90	310	8,370	508	260	112	136	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J610FM(XT)	★★★☆☆ 2.7		91	340	9,180	601	305	133	163	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J610FV(ZM)	★★★☆☆ 2.7		91	340	9,180	601	305	133	163	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J560FM(XT)	★★★☆☆ 2.7		88	330	8,910	551	281	123	147	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J560FV(ZC)	★★★☆☆ 2.7		88	330	8,910	551	281	123	147	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J510FC(N)	★★★☆☆ 2.7		87	320	8,640	508	260	112	136	6	○	○	○	○
★☆☆☆☆～★★☆☆☆☆（多段階評価）																
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-F501F-N	★★☆☆☆ 1.9		73	400	10,800	502	259	73	170	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-K50FR(S)	★★☆☆☆ 1.8		70	390	10,500	501	255	120	126	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M50FP(S)	★★☆☆☆ 1.8		70	390	10,500	501	255	120	126	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M50FX(S)	★★☆☆☆ 1.8		70	390	10,500	501	255	120	126	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R51E-W	★★☆☆☆ 1.7		68	410	11,100	507	272	95	140	6	○	○	○	○
最大値			★★★★★ 5.0		162	410	11,100	758	604	198	320	6				
平均値			★★★☆☆ 3.7		107	281	7,585	556	293	111	157	6				
最小値			★★☆☆☆ 1.7		68	217	5,860	501	251	73	126	1				

電気冷蔵庫　直冷式

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L) 合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 93L	IRJD-9B-W	★★★★★ 5.0		184	103	2,780	93	93	0	0	1	－	－	○	○
インタックSPS	アンダーカウンター冷蔵庫	URh3600	★★★★★ 5.0		298	72	1,940	127	127	0	0	1	－	－	○	○
インタックSPS	アンダーカウンター冷蔵庫	SUIK1510	★★★★★ 5.0		230	98	2,650	141	141	0	0	1	－	－	○	○
★★★★☆～★★★★★☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 22L	HRSD-V2A-W	★★★★☆ 4.1		153	90	2,430	22	22	0	0	1	－	－	○	○
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 42L	AF42L-W	★★★★☆ 4.1		153	100	2,700	42	42	0	0	1	－	－	－	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 42L	NRSD-4A-B	★★★★☆ 4.1		153	100	2,700	42	42	0	0	1	－	－	－	○
インタックSPS	アンダーカウンター冷凍冷蔵庫	UIK1514	★★★★☆ 4.5		161	138	3,730	122	107	0	15	1	－	－	－	○
ジンアンドマリー	JeanMaire ワインセラー	JM-45	★★★★☆ 4.1		152	120	3,240	134	0	134	0	1	－	－	○	－
★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 93L	IRJD-9A-B	★★★★☆ 3.7		142	133	3,590	93	93	0	0	1	－	－	－	○
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 45L	IRR－45-W	★★★☆☆ 3.1		129	120	3,240	45	45	0	0	1	－	－	－	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 45L	IRSD-5A-B	★★★☆☆ 3.1		129	120	3,240	45	45	0	0	1	－	－	－	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 45L	KRSD-5A-B	★★★☆☆ 3.1		129	120	3,240	45	45	0	0	1	－	－	－	○
AQUA	アクア1ドア冷蔵庫	AQR-9A(DS)	★★★☆☆ 3.4		136	138	3,730	90	90	0	0	1	－	－	－	○
アズマ	EAST	MR-50B	★★★☆☆ 3.2		130	120	3,240	46	46	0	0	1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L 1ドア冷蔵庫 白	AR-452	★★★★☆ 3.6		140	110	2,970	45	45	0	0	1	－	－	－	－
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L 1ドア冷蔵庫 黒	AR-452	★★★★☆ 3.6		140	110	2,970	45	45	0	0	1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	45L 1ドア冷蔵庫 黒/木目調ガラス面ドア	OB-45G	★★★★☆ 3.6		140	110	2,970	45	45	0	0	1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 46L 1ドア冷蔵庫・ノンフロン	AR-460ED	★★★☆☆ 3.3		133	117	3,160	46	46	0	0	1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 46L 1ドア冷蔵庫	AR-521	★★★☆☆ 3.3		133	117	3,160	46	46	0	0	1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 60L 1ドア冷蔵庫 白 オリジナル製品	AR-60E4(W)	★★★☆☆ 3.2		131	126	3,400	60	60	0	0	1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 60L 1ドア冷蔵庫 ダークブラウン(ガラス扉)/黒(本体)	AR-SK601G	★★★☆☆ 3.2		131	126	3,400	60	60	0	0	1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 120L 2ドア冷凍冷蔵庫 白	AR-120	★★★☆☆ 3.1		128	192	5,180	120	72	0	48	2	－	－	－	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 46L 1ドア冷蔵庫(ブラック)	TH-46L1-BK	★★★★☆ 3.6		141	111	3,000	46	46	0	0	1	－	－	－	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 46L 1ドア冷蔵庫(シルバー)	TH-46L1-SL	★★★★☆ 3.6		141	111	3,000	46	46	0	0	1	－	－	－	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 46L 1ドア冷蔵庫(ウッド)	TH-46L1-WD	★★★★☆ 3.6		141	111	3,000	46	46	0	0	1	－	－	－	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 46L 1ドア冷蔵庫(ホワイト)	TH-46L1-WH	★★★★☆ 3.6		141	111	3,000	46	46	0	0	1	－	－	－	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 66L 2ドア冷凍冷蔵庫	TH-66L2-WH	★★★☆☆ 3.3		134	139	3,750	66	44	0	22	2	－	－	○	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 28L 1ドア冷蔵庫	TH-S28L1-WH/R	★★★☆☆ 3.2		130	110	2,970	28	28	0	0	1	－	－	－	○
エスケイジャパン	1ドア冷蔵庫(45L)ホワイト	SR-A45N	★★★★☆ 3.6		140	110	2,970	45	45	0	0	1	－	－	－	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
エスケイジャパン	1ドア冷蔵庫(45L)ホワイト	SR-A45NE3	★★★½☆ 3.6	○	140	110	2,970	45	45	0	0	1	—	—	—	○
エスケイジャパン	シンプル冷蔵庫	SR-A50	★★★½☆ 3.6	○	140	110	2,970	45	45	0	0	1	—	—	—	○
エスケイジャパン	1ドア冷蔵庫	SR-M46A	★★★½☆ 3.6	○	140	111	3,000	46	46	0	0	1	—	—	—	○
ELSONIC	1ドア/右開き	EJ-R461W	★★★☆☆ 3.2	○	130	120	3,240	46	46	0	0	1	—	—	—	—
ELSONIC	1ドア/右開き	EJ-RX46	★★★☆☆ 3.2	○	130	120	3,240	46	46	0	0	1	—	—	—	—
A-stage	1ドア冷蔵庫 46L ホワイト	AS-R46WT-100	★★★½☆ 3.6	○	140	111	3,000	46	46	0	0	1	—	—	—	—
COMFEE	COMFEE' 冷蔵庫 45L	RCD45WH/E	★★★☆☆ 3.1	○	129	120	3,240	45	45	0	0	1	—	—	—	○
simplus	simplus シンプラス冷蔵庫2ドア 140L ホワイト	SP-140LD2-WH	★★★½☆ 3.9	○	148	171	4,620	140	103	0	37	2	—	—	—	○
simplus	simplus レトロ冷蔵庫 60L 2ドア	SP-60LRD2	★★★½☆ 3.8	○	144	127	3,430	60	38	0	22	2	—	—	—	○
simplus	simplus レトロ冷蔵庫120L 2ドア	SP-120LRD2	★★★½☆ 3.7	○	142	169	4,560	120	82	0	38	2	—	—	—	○
simplus	simplus シンプラス 冷蔵庫2ドア 121L	SP-121LD2	★★★½☆ 3.7	○	142	169	4,560	121	83	0	38	2	—	—	—	○
simplus	simplus シンプラス 冷蔵庫2ドア 50L	SP-50LD2	★★★☆☆ 3.4	○	135	127	3,430	50	33	0	17	2	—	—	—	○
simplus	simplus レトロ冷蔵庫 100L 2ドア	SP-100LRD2	★★★☆☆ 3.1	○	127	169	4,560	100	73	0	27	2	—	—	—	○
simplus	simplus ディスプレイ冷蔵庫 98L	SP-98DSL	★★★☆☆ 3.0	○	126	153	4,130	98	98	0	0	1	—	—	—	○
simplus	simplus 1ドア冷蔵庫 47L SP-47LD	SP-47LD	★★★☆☆ 3.0	○	125	125	3,380	47	47	0	0	1	—	—	—	—
ジンアンドマリー	De Dietrich 冷凍冷蔵庫	TR-16BUEAA	★★★½☆ 3.8	○	146	147	3,970	111	95	0	16	1	—	—	○	—
NAFCO	冷蔵庫	NF-AR45D	★★★½☆ 3.6	○	140	110	2,970	45	45	0	0	1	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷蔵庫	JR-A9A	★★★☆☆ 3.4	○	135	139	3,750	90	90	0	0	1	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷蔵庫	JR-N40M	★★★☆☆ 3.0	○	125	120	3,240	40	40	0	0	1	—	—	—	○
ハイセンス	1ドア冷蔵庫 45L	HR-A45S	★★★☆☆ 3.2	○	130	119	3,210	45	45	0	0	1	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 46L 冷蔵庫(右開き)	JR046ML01GM	★★★½☆ 3.6	○	140	111	3,000	46	46	0	0	1	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 46L冷蔵庫(右開き)	JR046ML01WH	★★★½☆ 3.6	○	140	111	3,000	46	46	0	0	1	—	—	—	○
三ツ星貿易	エクセレンス家庭用小型冷蔵庫	FR-51W	★★★☆☆ 3.1	○	129	120	3,240	45	45	0	0	1	—	—	—	○
三ツ星貿易	エクセレンス家庭用小型冷蔵庫	FR-24B-R	★★★☆☆ 3.1	○	127	110	2,970	24	24	0	0	1	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	YAMADA SELECT	YRZ-C05H1	★★★½☆ 3.6	○	140	111	3,000	46	46	0	0	1	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-C05L	★★★½☆ 3.6	○	140	111	3,000	46	46	0	0	1	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-C05N	★★★☆☆ 3.4	○	135	116	3,130	47	47	0	0	1	—	—	—	—
★★☆☆☆〜★★½☆☆☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 75L	AF75-W	★★½☆☆ 2.7	○	118	150	4,050	75	75	0	0	1	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 130L	PRR-142D-B	★★½☆☆ 2.6	○	115	220	5,940	130	84	0	46	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 170L	IRSD-17A-W	★★☆☆☆ 2.4	○	110	260	7,020	170	120	0	50	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 114L	PRR-122D-B	★★☆☆☆ 2.3	○	109	207	5,590	114	87	0	27	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 142L	IRSD-14A-W	★★☆☆☆ 2.1	○	103	259	6,990	142	90	0	52	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 142L	KRSD-14A-W	★★☆☆☆ 2.1	○	103	259	6,990	142	90	0	52	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 162L	AF162-W	★★☆☆☆ 2.0	○	101	285	7,700	162	100	0	62	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 162L	IRSE-16A-B	★★☆☆☆ 2.0	○	101	285	7,700	162	100	0	62	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 162L	IRSE-16A-CW	★★☆☆☆ 2.0	○	101	285	7,700	162	100	0	62	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 162L	IRSE-H16A-W	★★☆☆☆ 2.0	○	101	285	7,700	162	100	0	62	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 162L	KRD-162-W	★★☆☆☆ 2.0	○	101	285	7,700	162	100	0	62	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 22L	HRSD-2A-W	★★☆☆☆ 2.0	○	100	138	3,730	22	22	0	0	1	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 81L	PRC-B082DM-B	★★☆☆☆ 2.0	○	100	199	5,370	81	57	0	24	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 81L	PRR-082D-B	★★☆☆☆ 2.0	○	100	199	5,370	81	57	0	24	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 90L ガラス扉	IRGD-9A-W	★★☆☆☆ 2.0	○	100	207	5,590	90	62	0	28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 90L	IRSD-9B-B	★★☆☆☆ 2.0	○	100	207	5,590	90	62	0	28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 90L	KRSD-9C-W	★★☆☆☆ 2.0	○	100	207	5,590	90	62	0	28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 118L	IRSD-12B-W	★★☆☆☆ 2.0	○	100	230	6,210	118	90	0	28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 118L	KRSD-12A-W	★★☆☆☆ 2.0	○	100	230	6,210	118	90	0	28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 133L	IRSD-13A-W	★★☆☆☆ 2.0	○	100	252	6,800	133	91	0	42	2	—	—	—	○
アズマ	23LZONeコラボLED冷蔵庫	SN-RE23L-ZN	★★½☆☆ 2.6	○	115	120	3,240	23	23	0	0	1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 144L 2ドア冷凍冷蔵庫	AR-151	★★½☆☆ 2.5	○	113	240	6,480	144	85	0	59	2	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L1ドア冷蔵庫ガラス面扉	AR-45G	★★☆☆☆ 2.4	○	112	138	3,730	45	45	0	0	1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L 1ドア冷蔵庫	AR-45KS	★★☆☆☆ 2.4	○	112	138	3,730	45	45	0	0	1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L 1ドア冷蔵庫	AR-48J	★★☆☆☆ 2.4	○	112	138	3,730	45	45	0	0	1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L 1ドア冷蔵庫	AR-49	★★☆☆☆ 2.4	○	112	138	3,730	45	45	0	0	1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L 1ドア冷蔵庫	AR-49L	★★☆☆☆ 2.4	○	112	138	3,730	45	45	0	0	1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 90L 2ドア冷凍冷蔵庫	AR-951	★★☆☆☆ 2.2	○	106	200	5,400	90	60	0	30	2	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 90L 2ドア冷凍冷蔵庫	AR-960ED	★★☆☆☆ 2.2	○	106	200	5,400	90	60	0	30	2	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 139L 2ドア冷凍冷蔵庫	AR-131	★★☆☆☆ 2.1	○	104	250	6,750	139	91	0	48	2	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 97L 2ドア冷凍冷蔵庫	AR-97G	★★☆☆☆ 2.0	○	100	215	5,810	97	67	0	30	2	—	—	—	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
Abitelax / Elabitax	Abitelax 136L 2ドア冷蔵庫	AR-137	★★☆☆☆ 2.0	●	100	249	6,720	136	100	0	36	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 138L 2ドア冷凍冷蔵庫(ブラック)	TH-138L2-BK	★★☆☆☆ 2.1	●	103	246	6,640	138	98	0	40	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 138L 2ドア冷凍冷蔵庫(ウッド)	TH-138L2-WD	★★☆☆☆ 2.1	●	103	246	6,640	138	98	0	40	2	—	—	—	—
ウィンコド	TOHOTAIYO 138L 2ドア冷凍冷蔵庫(ホワイト)	TH-138L2-WH	★★☆☆☆ 2.1	●	103	246	6,640	138	98	0	40	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 46L 透明ガラス1ドア冷蔵庫	TH-WG46L1	★★☆☆☆ 2.0	●	101	155	4,190	46	46	0	0	1	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 87L 2ドア冷凍冷蔵庫(ホワイト)	TH-87L2-WH	★★☆☆☆ 2.0	●	101	202	5,450	87	61	0	26	2	—	—	—	○
ウィンコド	LIMLIGHT 87L 2ドア冷凍冷蔵庫	WRH-87W	★★☆☆☆ 2.0	●	101	202	5,450	87	61	0	26	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 119L 2ドア冷凍冷蔵庫	TH-119L2X-WD	★★☆☆☆ 2.0	●	101	225	6,080	119	94	0	25	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 117L 2ドア冷凍冷蔵庫	SW-2117FTR-D	★★☆☆☆ 2.0	●	100	230	6,210	117	87	0	30	2	—	—	—	—
ウィンコド	TOHOTAIYO 117L ガラス2ドア冷凍冷蔵庫(シルバー)	TH-SG117L-SL	★★☆☆☆ 2.0	●	100	230	6,210	117	87	0	30	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 118L 2ドア冷凍冷蔵庫(ブラック)	TH-118L2-BK	★★☆☆☆ 2.0	●	100	234	6,320	118	85	0	33	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 118L 2ドア冷凍冷蔵庫(ホワイト)	TH-118L2-WH	★★☆☆☆ 2.0	●	100	234	6,320	118	85	0	33	2	—	—	—	○
ウィンコド	LIMLIGHT 118L 2ドア冷凍冷蔵庫	WRH-130	★★☆☆☆ 2.0	●	100	234	6,320	118	85	0	33	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 201L 2ドア冷凍冷蔵庫	TH-201L2F-WD	★★☆☆☆ 2.0	●	100	310	8,370	201	148	0	53	2	—	—	—	○
エスケイジャパン	2ドア冷凍冷蔵庫	SR-M86A	★★☆☆☆ 2.0	●	100	203	5,480	86	61	0	25	2	—	—	—	○
エスケイジャパン	2ドア冷凍冷蔵庫	SR-M117A	★★☆☆☆ 2.0	●	100	230	6,210	117	87	0	30	2	—	—	—	○
ELSONIC	直冷式 2ドア/右開き	ECH-R85	★★☆☆☆ 2.0	●	100	203	5,480	85	60	0	25	2	—	—	—	—
A-stage	2ドア冷凍/冷蔵庫 138L シルバー	AS-R138SL-100	★★☆☆☆ 2.1	●	103	246	6,640	138	98	0	40	2	—	—	—	—
A-stage	2ドア レトロ冷凍/冷蔵庫 198L	GLE-198L02GR	★★☆☆☆ 2.0	●	101	303	8,180	198	144	0	54	2	—	—	—	—
A-stage	2ドア 冷凍/冷蔵庫 90L ホワイト	AS-R90WT-100	★★☆☆☆ 2.0	●	100	207	5,590	90	62	0	28	2	—	—	—	—
A-stage	2ドア冷凍/冷蔵庫 118L シルバー	AS-R118SL-100	★★☆☆☆ 2.0	●	100	234	6,320	118	85	0	33	2	—	—	—	—
COMFEE	COMFEE' 冷蔵庫 93L	RCD93WHS(E)	★★☆☆☆ 2.4	●	111	170	4,590	90	93	0	0	1	—	—	—	○
COMFEE	COMFEE' 冷蔵庫 90L	RCT90BL(E)	★★☆☆☆ 2.0	●	100	207	5,590	90	62	0	28	2	—	—	—	○
COMFEE	COMFEE' 冷蔵庫 90L	RCT90WH/E	★★☆☆☆ 2.0	●	100	207	5,590	90	62	0	28	1	—	—	—	○
シャープ		SJ-H13E-S	★★☆☆☆ 2.0	●	100	243	6,560	128	94	0	34	2	—	—	—	○
simplus	simplus 2ドア冷蔵庫 90L SP-90LD2-WH ホワイト	SP-90LD2	★★½☆☆ 2.6	●	116	180	4,860	90	62	0	28	2	—	—	—	—
simplus	simplus ディスプレイ冷蔵庫 50L 1ドア	SP-50DSL-WH	★★☆☆☆ 2.3	●	108	146	3,940	50	50	0	0	1	—	—	—	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	HR-E909	★★☆☆☆ 2.0	●	100	203	5,480	85	60	0	25	2	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-12A	★★☆☆☆ 2.4	●	111	209	5,640	120	91	0	29	2	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-9A	★★☆☆☆ 2.2	●	106	192	5,180	87	63	0	24	2	—	—	—	○
ハイセンス	HR-K230KW HR-K230KB	HR-K230KW	★★½☆☆ 2.8	●	128	270	7,290	232	160	0	72	2	—	—	○	○
ハイセンス		HR-A42JWS	★★½☆☆ 2.6	●	117	130	3,510	42	42	0	0	1	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B91E3W	★★☆☆☆ 2.2	●	105	194	5,240	87	63	0	24	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B91HW	★★☆☆☆ 2.2	●	105	194	5,240	87	63	0	24	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-K91HB	★★☆☆☆ 2.2	●	105	194	5,240	87	63	0	24	2	—	—	—	○
ハイセンス		PJR-B91HW	★★☆☆☆ 2.2	●	105	194	5,240	87	63	0	24	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B12E3W	★★☆☆☆ 2.0	●	102	229	6,180	124	96	0	28	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B12E4W	★★☆☆☆ 2.0	●	102	229	6,180	124	96	0	28	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B12HW	★★☆☆☆ 2.0	●	102	229	6,180	124	96	0	28	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-K12HB	★★☆☆☆ 2.0	●	102	229	6,180	124	96	0	28	2	—	—	—	○
ハイセンス		PJR-B12HW	★★☆☆☆ 2.0	●	102	229	6,180	124	96	0	28	2	—	—	—	○
ハイセンス	HR-A45KW	HR-A45KW	★★☆☆☆ 2.0	●	100	155	4,190	45	45	0	0	1	—	—	—	○
ハイセンス	HR-A73KW	HR-A73KW	★★☆☆☆ 2.0	●	100	174	4,700	71	71	0	0	1	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B9501B	★★☆☆☆ 2.0	●	100	208	5,620	93	67	0	26	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B1202	★★☆☆☆ 2.0	●	100	232	6,260	120	91	0	29	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B12E2W	★★☆☆☆ 2.0	●	100	232	6,260	120	91	0	29	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B12J1B	★★☆☆☆ 2.0	●	100	232	6,260	120	91	0	29	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D1701B	★★☆☆☆ 2.0	●	100	291	7,860	175	122	0	53	2	—	—	—	○
ハイセンス	HR-D1701S	HR-D1701S	★★☆☆☆ 2.0	●	100	291	7,860	175	122	0	53	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D1701W	★★☆☆☆ 2.0	●	100	291	7,860	175	122	0	53	2	—	—	—	○
ハイセンス	HR-D1701WL	HR-D1701WL	★★☆☆☆ 2.0	●	100	291	7,860	175	122	0	53	2	—	—	—	○
Hanx-Home	直冷式 1ドア冷蔵庫 122L ダークウッド	HH-RC22120DW	★★☆☆☆ 2.0	●	100	211	5,700	122	122	0	0	1	—	—	—	○
パナソニック	パナソニック 冷蔵庫	NR-A50D-W	★★½☆☆ 2.8	●	120	129	3,480	45	45	0	0	1	—	—	—	○
パナソニック	パナソニック 冷蔵庫	NR-A80D-W	★★☆☆☆ 2.0	●	100	177	4,780	75	75	0	0	1	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 173L 冷蔵庫	JR173HM01GR	★★½☆☆ 2.6	●	115	250	6,750	173	123	0	50	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 173L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR173HM01WH	★★½☆☆ 2.6	●	115	250	6,750	173	123	0	50	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 47L 1ドア冷蔵庫	JR047HM01WH	★★½☆☆ 2.5	●	113	138	3,730	47	47	0	0	1	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 168L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR168ML01WH	★★☆☆☆ 2.4	●	110	256	6,910	168	120	0	48	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 138L冷凍冷蔵庫(右開き)	JR138ML01GM	★★☆☆☆ 2.1	●	103	246	6,640	138	98	0	40	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 138L冷凍冷蔵庫(右開き)	JR138ML01WH	★★☆☆☆ 2.1	●	103	246	6,640	138	98	0	40	2	—	—	—	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)		合計(L)	冷蔵室(L)	野菜室(L)	冷凍室計(L)	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
MAXZEN	MAXZEN 92L 1ドア冷蔵庫	JR092ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	●	101	188	5,080	92	92	0	0	1	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 87L冷蔵庫	JR087ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	●	101	202	5,450	87	61	0	26	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 87L冷蔵庫	JR087ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	●	101	202	5,450	87	61	0	26	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 90L冷蔵庫(右開き)	JR090ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	●	101	205	5,540	90	64	0	26	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 90L冷蔵庫(右開き)	JR090ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	●	101	205	5,540	90	64	0	26	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 157L 冷凍冷蔵庫	JR157ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	●	101	270	7,290	157	109	0	48	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 160L冷蔵庫	JR160ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	●	101	270	7,290	157	109	0	48	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 160L冷蔵庫	JR160ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	●	101	270	7,290	157	109	0	48	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 85L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR085HM01WH	★★☆☆☆ 2.0	●	100	203	5,480	85	60	0	25	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 112L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR112ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	●	100	222	5,990	112	87	0	25	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 117L冷蔵庫	JR117ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	●	100	230	6,210	117	87	0	30	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 117L冷蔵庫	JR117ML01SV	★★☆☆☆ 2.0	●	100	230	6,210	117	87	0	30	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 117L 2ドア冷蔵庫	JR117ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	●	100	230	6,210	117	87	0	30	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 118L冷凍冷蔵庫(右開き)	JR118ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	●	100	234	6,320	118	85	0	33	2	—	—	—	○
MAXZEN	maxzen 118L冷凍冷蔵庫(右開き)	JR118ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	●	100	234	6,320	118	85	0	33	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 130L 2ドア冷凍冷蔵庫	MR130ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	●	100	244	6,590	130	93	0	37	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 142L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR142HM01WH	★★☆☆☆ 2.0	●	100	265	7,160	140	87	0	53	2	—	—	—	○
三ツ星貿易	電気冷蔵庫	LKR-45	★★☆☆☆ 2.1	●	103	150	4,050	45	45	0	0	1	—	—	—	○
山善	2ドア冷凍冷蔵庫 130L	ZFR-D130(BK)	★★☆☆☆ 2.0	●	100	244	6,590	130	93	0	37	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	YAMADA SELECT	YRZ-C09H1	★★☆☆☆ 2.0	●	101	202	5,450	87	61	0	26	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-C09LW	★★☆☆☆ 2.0	●	101	202	5,450	87	61	0	26	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-C09MW	★★☆☆☆ 2.0	●	100	203	5,480	85	60	0	25	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	YAMADA SELECT	YRZ-C12H1	★★☆☆☆ 2.0	●	100	230	6,210	117	87	0	30	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	REFAG	YRZ-C12L	★★☆☆☆ 2.0	●	100	230	6,210	117	87	0	30	2	—	—	—	○
★☆☆☆☆〜★★½☆☆☆ （多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 90L	IRR-90TF-W	★★½☆☆☆ 1.6	●	90	230	6,210	90	62	0	28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 90L	KRSD-9A-B	★★½☆☆☆ 1.6	●	90	230	6,210	90	62	0	28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 118L	AF118-W	★☆☆☆☆ 1.3	●	82	280	7,560	118	90	0	28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 81L	AF81-W	★☆☆☆☆ 1.1	●	76	260	7,020	81	57	0	24	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 81L	NRSD-8A-B	★☆☆☆☆ 1.1	●	76	260	7,020	81	57	0	24	2	—	—	—	○
アズマ		MR-ST23B	★☆☆☆☆ 1.0	●	34	400	10,800	23	23	0	0	1	—	—	—	○
エスケイジャパン	ｴｽｹｲｼﾞｬﾊﾟﾝ2ﾄﾞｱ冷凍冷蔵庫(85L)ﾎﾜｲﾄ	SR-A90	★½☆☆☆ 1.7	●	93	219	5,910	85	60	0	25	2	—	—	—	—
ELSONIC	直冷式 2ドア/右開き	EJ-R832W	★☆☆☆☆ 1.3	●	80	250	6,750	83	58	0	25	2	—	—	—	—
neXXion	90L家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫	FR-D90M	★☆☆☆☆ 1.4	●	84	245	6,620	90	65	0	25	2	—	—	—	○
neXXion	90L家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫	FR-D90W	★☆☆☆☆ 1.4	●	84	245	6,620	90	65	0	25	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D15FB	★★½☆☆☆ 1.6	●	91	306	8,260	162	113	0	49	2	—	—	—	○
MAXZEN	MAXZEN 254L 冷蔵庫	JR254ML01WH	★★½☆☆☆ 1.5	●	101	382	10,300	254	154	0	100	2	—	—	—	○
	最大値		★★★★★ 5.0		298	400	10,800	254	160	134	100	2				
	平均値		★★½☆☆ 2.5		114	193	5,209	96	74	134	35	2				
	最小値		★☆☆☆☆ 1.0		34	72	1,940	22	22	134	15	1				

※1： 電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

電気冷凍庫　省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷凍庫　定格内容積100リットル以下

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	冷却方式	定格内容積(L)	機能 ドア数	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）												
インタックSPS	アンダーカウンター冷凍庫	SUFNh3653	★★★★½ 4.7	●	306	104	2,810	間冷式	88	1	○	○
★★★☆☆～★★★★½☆☆（多段階評価）												
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 100L	ICSD-10C-W	★★★☆☆ 3.3	●	112	173	4,670	直冷式	100	1	－	○
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 100L	ICSD-10B-W	★★★☆☆ 3.2	●	108	180	4,860	直冷式	100	1	－	○
アイリスオーヤマ	前開き式冷凍庫 60L	IUSD-6B-B	★★★☆☆ 3.1	●	110	132	3,560	直冷式	60	1	－	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 60L	KUGD-6B-W	★★★☆☆ 3.1	●	110	132	3,560	直冷式	60	1	－	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 60L	KUSD-6A-W	★★★☆☆ 3.1	●	110	132	3,560	直冷式	60	1	－	○
アイリスオーヤマ	前開き式冷凍庫 60L	KUSD-6B-H	★★★☆☆ 3.1	●	110	132	3,560	直冷式	60	1	－	○
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 63L	ICSD-6A-W	★★★☆☆ 3.0	●	106	141	3,810	直冷式	63	1	－	○
アイリスオーヤマ	前開き式冷凍庫 85L	IUSD-9B-B	★★★☆☆ 3.0	●	102	171	4,620	直冷式	85	1	－	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 85L	KUGD-9B-W	★★★☆☆ 3.0	●	102	171	4,620	直冷式	85	1	－	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 85L	KUSD-9A-W	★★★☆☆ 3.0	●	102	171	4,620	直冷式	85	1	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 100L 1ドア上開き冷凍庫	ACF-107	★★★☆☆ 3.4	●	118	165	4,460	直冷式	100	1	－	○
Abitelax / Elabitax	100L(※収納スペース83L) 1ドア冷凍庫・ノンフロン・直冷式	ACF-121	★★★☆☆ 3.0	●	100	195	5,270	直冷式	100	1	－	○
インタックSPS	アンダーカウンター冷凍庫	SUIG1514	★★★☆☆ 3.4	●	114	168	4,540	直冷式	98	1	－	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 97L 上開き冷凍庫(ブラック)	TH-UPD97L-BK	★★★☆☆ 3.0	●	100	191	5,160	直冷式	97	1	－	○
エスケイジャパン	上開き冷凍庫(95L)ホワイト	SFU-A95N	★★★☆☆ 3.1	●	102	184	4,970	直冷式	95	1	－	○
エスケイジャパン	前開き冷凍庫(85L)ホワイト	SFM-M85A	★★★☆☆ 3.0	●	100	176	4,750	直冷式	85	1	－	○
エスケイジャパン	上開き冷凍庫(99L)ホワイト	SFU-M99A	★★★☆☆ 3.0	●	100	193	5,210	直冷式	99	1	－	○
COMFEE	COMFEE' 冷凍庫 100L	RCC100WH/E	★★★☆☆ 3.2	●	108	180	4,860	直冷式	100	1	－	○
COMFEE	COMFEE' 冷凍庫 99L	RCC100WH(E)	★★★☆☆ 3.1	●	103	188	5,080	直冷式	99	1	－	○
シャープ	アップライト型冷凍庫	FJ-HS9G-W	★★★☆☆ 3.1	●	104	170	4,590	直冷式	86	1	－	○
simplus	simplus シンプラス 冷凍庫 上開き 100L	SP-100LUPD	★★★☆☆ 3.4	●	117	166	4,480	直冷式	100	1	－	○
simplus	simplus シンプラス 冷凍庫 上開き 66L	SP-66LUPD	★★★☆☆ 3.0	●	108	142	3,830	直冷式	66	1	－	○
simplus	simplus シンプラス 冷凍庫 前開き 60L	SP-60LRFD1	★★★☆☆ 3.0	●	106	137	3,700	直冷式	60	1	－	○
NAFCO	冷凍庫	NF-AF95DU	★★★☆☆ 3.1	●	102	184	4,970	直冷式	95	1	－	○
NAFCO	冷凍庫	NF-MF85DM	★★★☆☆ 3.0	●	100	176	4,750	直冷式	85	1	－	－
NAFCO	切り替え式冷凍庫	NF-MF99DU	★★★☆☆ 3.0	●	100	193	5,210	直冷式	99	1	－	○
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-CW10A	★★★☆☆ 3.1	●	102	190	5,130	直冷式	100	1	－	○
ハイセンス	HF-A81W	HF-A81W	★★★☆☆ 3.0	●	100	177	4,780	直冷式	86	1	－	○
Hanx-Home	84L 直冷式 1ドア冷凍庫 ダークウッド	HH-FC2384DW	★★★☆☆ 3.0	●	100	174	4,700	直冷式	84	1	－	○
MAXZEN	MAXZEN 86L 冷凍庫 ホワイト	JF085HM01	★★★☆☆ 3.0	●	101	176	4,750	直冷式	86	1	－	○
MAXZEN	MAXZEN 99L 冷凍庫	JF100ML01WH	★★★☆☆ 3.0	●	100	193	5,210	直冷式	99	1	－	○
MAXZEN	MAXZEN 100L 上開き 冷凍庫 直冷式	JF100HM01WH	★★★☆☆ 3.0	●	100	194	5,240	直冷式	100	1	－	○
三ツ星貿易	ノンフロンチェスト型冷凍庫	MA-102GB	★★★☆☆ 3.1	●	105	185	5,000	直冷式	100	1	－	○
三ツ星貿易	ノンフロンチェスト型冷凍庫	KM-101	★★★☆☆ 3.1	●	104	186	5,020	直冷式	100	1	－	○
三ツ星貿易	ノンフロンチェスト型冷凍庫	KM-61	★★★☆☆ 3.0	●	108	134	3,620	直冷式	60	1	－	○
三ツ星貿易	ノンフロンチェスト型冷凍庫	KM-84W	★★★☆☆ 3.0	●	100	175	4,730	直冷式	84	1	－	○
★★☆☆☆～★★½☆☆☆（多段階評価）												
アイリスオーヤマ	冷凍庫 80L	KUSN-S8E-W	★★½☆☆ 2.5	●	140	212	5,720	間冷式	80	1	○	○
アイリスオーヤマ	前開き式冷凍庫 85L	IUSD-9A-W	★★½☆☆ 2.5	○	78	223	6,020	直冷式	85	1	－	○
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 100L	ICSD-10A-W	★★☆☆☆ 2.4	○	75	260	7,020	直冷式	100	1	－	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 80L	KUSN-S8D-W	★★☆☆☆ 2.3	●	130	228	6,160	間冷式	80	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 80L	IUGN-S8A-FW	★★☆☆☆ 2.3	●	129	230	6,210	間冷式	80	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 80L	IUSN-S8D-W	★★☆☆☆ 2.3	●	129	230	6,210	間冷式	80	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 91L	KUSN-SS9A-W	★★☆☆☆ 2.3	●	124	264	7,130	間冷式	91	2	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 80L	KUSN-S8C-W	★★☆☆☆ 2.2	●	120	248	6,700	間冷式	80	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 66L	IUSN-7B-W	★★☆☆☆ 2.1	●	114	227	6,130	間冷式	66	1	○	○

※1：電気冷凍庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	冷却方式	定格内容積(L)	機能		
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				ドア数	インバータ制御	ノンフロン対応
アイリスオーヤマ	前開き式冷凍庫 60L	IUSD-6A-B	★★☆☆☆ 2.1	◔	68	212	5,720	直冷式	60	1	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 80L	IUSN-8A-W	★★☆☆☆ 2.0	◕	105	282	7,610	間冷式	80	1	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 80L	IUSN-8B-W	★★☆☆☆ 2.0	◕	105	282	7,610	間冷式	80	1	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 64L	IUSN-S6A-W	★★☆☆☆ 2.0	◕	102	249	6,720	間冷式	64	1	—	○
アイリスオーヤマ	奥行スリム冷凍庫 66L	IUSN-7A-W	★★☆☆☆ 2.0	◕	101	256	6,910	間冷式	66	1	○	○
AQUA	スリムフリーザー	AQF-SFA8R(K)	★★½☆☆ 2.7	◕	159	180	4,860	間冷式	76	1	○	○
AQUA	前開き式フリーザー	AQF-FA9R(W)	★★½☆☆ 2.5	◕	145	230	6,210	間冷式	93	1	○	○
AQUA	COOL CABINET EX	AQF-GD10M	★★☆☆☆ 2.3	◕	124	283	7,640	間冷式	100	2	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 60L 1ドア上開き冷凍庫	ACF-607	★★½☆☆ 2.8	◕	100	145	3,920	直冷式	60	1	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 32L 1ドア 前開き 冷凍庫 オリジナル製品	ACF-32E4(W)	★★½☆☆ 2.6	◕	100	112	3,020	直冷式	32	1	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 64L 1ドア冷凍庫 木目	TH-64LF1-WD	★★½☆☆ 2.8	◕	100	151	4,080	直冷式	64	1	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 32L 1ドア冷凍庫(ホワイト)	TH-32LFX-WH	★★½☆☆ 2.6	◕	101	111	3,000	直冷式	32	1	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 31L 1ドア冷凍庫(冷蔵モード切替可能)ホワイト	TH-31RFS1-WH	★★½☆☆ 2.6	◕	100	111	3,000	直冷式	31	1	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 31L 1ドア冷凍庫(ガラスドア)	TH-G31LF-WH	★★½☆☆ 2.6	◕	100	111	3,000	直冷式	31	1	—	○
エスケイジャパン	上開き冷凍庫(62.5L)ホワイト	SFU-A62N	★★½☆☆ 2.9	◕	101	148	4,000	直冷式	63	1	—	○
エスケイジャパン	上開き冷凍庫(66L)ホワイト	SFU-M70A	★★½☆☆ 2.9	◕	100	153	4,130	直冷式	66	1	—	○
A-stage	1ドア冷凍庫(60L) ブラック	TQ-F60ABK	★★½☆☆ 2.8	◕	100	146	3,940	直冷式	60	1	—	○
A-stage	1ドア冷凍庫(60L) シルバー	AS-F60SL-100	★★½☆☆ 2.7	◔	96	152	4,100	直冷式	60	1	—	○
シャープ	ファン式冷凍庫	FJ-HM7K-H	★★☆☆☆ 2.0	◕	100	277	7,480	間冷式	72	1	—	○
simplus	simplus 1ドア冷凍庫 33L ブラック	SP-33LRFD1-BK	★★½☆☆ 2.7	◕	103	110	2,970	直冷式	33	1	—	○
simplus	simplus 1ドア冷凍庫 33L ホワイト	SP-33LRFD1-WH	★★½☆☆ 2.7	◕	103	110	2,970	直冷式	33	1	—	○
NAFCO	切り替え式冷凍庫	NF-MFR31DM	★★½☆☆ 2.6	◕	100	111	3,000	直冷式	31	1	—	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-UFSV9A	★★½☆☆ 2.9	◕	175	180	4,860	間冷式	87	1	○	○
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-C7A	★★½☆☆ 2.9	◕	100	153	4,130	直冷式	66	1	—	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-U6A	★★½☆☆ 2.8	◕	100	146	3,940	直冷式	60	1	—	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-U3A	★★½☆☆ 2.6	◕	100	114	3,080	直冷式	33	1	—	○
ハイセンス	HF-A60JW	HF-A60JW	★★½☆☆ 2.8	◕	100	147	3,970	直冷式	61	1	—	○
ハイセンス	HF-A61W	HF-A61W	★★½☆☆ 2.8	◕	100	147	3,970	直冷式	61	1	—	○
MAXZEN	MAXZEN 66L 冷凍庫	JF066ML01WH	★★½☆☆ 2.9	◕	100	153	4,130	直冷式	66	1	—	○
MAXZEN	MAXZEN 60L 前開き冷凍庫	JF060HM01WH	★★½☆☆ 2.8	◕	100	146	3,940	直冷式	60	1	—	○
MAXZEN	MAXZEN 64L 前開き 冷凍庫 直冷式 ガンメタリック	JF063ML01GM	★★½☆☆ 2.8	◕	100	151	4,080	直冷式	64	1	—	○
MAXZEN	MAXZEN 64L 前開き冷凍庫	JF064ML01GM	★★½☆☆ 2.8	◕	100	151	4,080	直冷式	64	1	—	○
MAXZEN	MAXZEN 64L 冷凍庫	JF064ML01WH	★★½☆☆ 2.8	◕	100	151	4,080	直冷式	64	1	—	○
MAXZEN	MAXZEN 31L 冷凍庫	JR031ML01GM	★★½☆☆ 2.6	◕	100	111	3,000	直冷式	31	1	—	○
MAXZEN	MAXZEN 31L 冷凍庫	JR031ML01WH	★★½☆☆ 2.6	◕	100	111	3,000	直冷式	31	1	—	○
MAXZEN	MAXZEN 33L 冷凍庫 直冷式	JF033HM01WH	★★½☆☆ 2.6	◕	100	114	3,080	直冷式	33	1	—	○
MAXZEN	MAXZEN 93L 冷凍庫	JF93HD01WH	★★☆☆☆ 2.0	◕	104	320	8,640	間冷式	93	1	○	○
三ツ星貿易	ノンフロンアップライト型冷凍庫	MA-82W	★★½☆☆ 2.9	◕	100	170	4,590	直冷式	80	1	—	—
三ツ星貿易	SCANCOOL 家庭用チェストフリーザー	SKM-100	★★½☆☆ 2.8	◔	91	212	5,720	直冷式	100	1	—	○
三ツ星貿易	ファン式冷凍庫	LKF-85F	★★☆☆☆ 2.1	◕	112	280	7,560	間冷式	86	1	—	○
三ツ星貿易	ファン式冷凍庫	LKF-86E3K	★★☆☆☆ 2.1	◕	112	280	7,560	間冷式	86	1	—	○
三ツ星貿易	ファン式冷凍庫	LKF-86SFT	★★☆☆☆ 2.1	◕	112	280	7,560	間冷式	86	1	—	—
山善	前開冷凍庫 50L	YF-SU50(S)	★★½☆☆ 2.7	◕	100	134	3,620	直冷式	50	1	—	—
Life on products	ノンフロン冷凍庫 60L ダークストーン	LPRKC001-DS	★★½☆☆ 2.6	◔	93	135	3,650	直冷式	60	1	—	○
Life on products	ノンフロン冷凍庫 60L ダークウッド	LPRKC001-DW	★★½☆☆ 2.6	◔	93	135	3,650	直冷式	60	1	—	○
★☆☆☆☆〜★★½☆☆☆（多段階評価）												
ウィンコド	TOHOTAIYO 60L ガラス扉冷凍庫 ホワイト	TH-GTR60L-WH	★½☆☆☆ 1.9	◔	59	245	6,620	直冷式	60	1	—	○
ウィンコド	SEWOO 32Lガラス扉1ドア冷凍庫 ホワイト	SW-GD32L-WH	★☆☆☆☆ 1.2	◔	60	186	5,020	直冷式	32	1	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 32L 1ドア冷凍庫(シルバー)	TH-32LF1-SL	★☆☆☆☆ 1.0	◔	58	193	5,210	直冷式	32	1	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 32L 1ドア冷凍庫(ウッド)	TH-32LF1-WD	★☆☆☆☆ 1.0	◔	58	193	5,210	直冷式	32	1	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 32L 1ドア冷凍庫(ホワイト)	TH-32LF1-WH	★☆☆☆☆ 1.0	◔	58	193	5,210	直冷式	32	1	—	○
neXXion	32L家庭用冷凍庫	FR-SF32S	★☆☆☆☆ 1.0	◔	58	193	5,210	直冷式	32	1	—	○
最大値			★★★★½ 4.7		306	320	8,640		100	2		
平均値			★★½☆☆ 2.7		105	179	4,844		72	1		
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		58	104	2,810		31	1		

※1：電気冷凍庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、◕は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷凍庫　定格内容積101～150リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	冷却方式	定格内容積(L)	機能 ドア数	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）												
アイリスオーヤマ	冷凍庫 142L	KUSN-14C-W	★★★☆☆ 3.3	●	202	230	6,210	間冷式	142	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 142L	ICSD-14B-W	★★★☆☆ 3.2	●	101	242	6,530	直冷式	142	1	－	○
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 142L	ICSD-14A-W	★★★☆☆ 3.1	●	100	245	6,620	直冷式	142	1	－	○
AQUA	引き出し冷凍庫	AQF-DFA15R(W)	★★★☆☆ 3.2	●	197	240	6,480	間冷式	145	2	○	○
AQUA	直冷式チェストフリーザー	AQF-10CK	★★★☆☆ 3.2	●	107	185	5,000	直冷式	103	1	－	○
AQUA	前扉式ファン式フリーザー	AQF-FA13R(W)	★★★☆☆ 3.1	●	189	235	6,350	間冷式	134	1	○	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 142L 1ドア上開き冷凍庫	ACF-147	★★★½☆ 3.5	●	115	213	5,750	直冷式	142	1	－	○
エスケイジャパン	上開き冷凍庫(141L)ホワイト	SFU-A141N	★★★½☆ 3.5	●	115	212	5,720	直冷式	141	1	－	○
エスケイジャパン	前開き冷凍庫(114L)ホワイト	SFM-A114N	★★★☆☆ 3.3	●	111	190	5,130	直冷式	114	1	－	○
エスケイジャパン	上開き冷凍庫(142L)ホワイト	SFU-M142A	★★★☆☆ 3.2	●	100	243	6,560	直冷式	142	1	－	○
COMFEE	COMFEE' 冷凍庫 142L	RCC142WH(E)	★★★☆☆ 3.1	●	100	245	6,620	直冷式	142	1	－	○
COMFEE	COMFEE' 冷凍庫 142L	RCC143WH(E)	★★★☆☆ 3.1	●	100	245	6,620	直冷式	142	1	－	○
simplus	simplus シンプラス 冷凍庫 上開き 148L	SP-148LUPD	★★★½☆ 3.9	●	131	192	5,180	直冷式	148	1	－	○
NAFCO	冷凍庫	NF-MF145DM	★★★☆☆ 3.4	●	111	224	6,050	直冷式	145	1	－	－
NAFCO	冷凍庫	NF-AF114DM	★★★☆☆ 3.3	●	111	190	5,130	直冷式	114	1	－	○
NAFCO	切り替え式冷凍庫	NF-MF142DU	★★★☆☆ 3.2	●	100	243	6,560	直冷式	142	1	－	○
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-CW14A	★★★½☆ 3.5	●	113	215	5,810	直冷式	142	1	－	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-U10A	★★★☆☆ 3.1	●	102	193	5,210	直冷式	102	1	－	○
MAXZEN	MAXZEN 145L 冷凍庫	JF145ML01WH	★★★☆☆ 3.4	●	111	224	6,050	直冷式	145	1	－	○
MAXZEN	MAXZEN 142L 冷凍庫	JF150ML01WH	★★★☆☆ 3.2	●	100	243	6,560	直冷式	142	1	－	○
ヤマダホールディングス	YAMADA SELECT	YRT-C14H1	★★★½☆ 3.5	●	114	210	5,670	直冷式	138	1	－	－
★★☆☆☆～★★★½☆☆（多段階評価）												
アイリスオーヤマ	冷凍庫 142L	IUSN-14A-W	★★½☆☆ 2.7	●	158	294	7,940	間冷式	142	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 142L	IUSN-14B-W	★★½☆☆ 2.7	●	158	294	7,940	間冷式	142	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 119L	IUSN-12A-W	★★½☆☆ 2.6	●	152	265	7,160	間冷式	119	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 119L	IUSN-12B-W	★★½☆☆ 2.6	●	152	265	7,160	間冷式	119	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 120L	KUSN-S12C-W	★★½☆☆ 2.5	●	140	290	7,830	間冷式	120	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 120L	KUSN-S12D-W	★★½☆☆ 2.5	●	140	290	7,830	間冷式	120	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 120L	IUSN-S12C-W	★★½☆☆ 2.5	●	139	292	7,880	間冷式	120	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 150L	IUSN-S15A-W	★★☆☆☆ 2.4	●	132	370	9,990	間冷式	150	2	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 120L	KUSN-S12B-W	★★☆☆☆ 2.3	●	125	325	8,780	間冷式	120	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 120L	IUSN-S12A-W	★★☆☆☆ 2.1	●	112	362	9,770	間冷式	120	1	－	○
AQUA	スリムフリーザー	AQF-SFA14R(S)	★★½☆☆ 2.8	●	167	275	7,430	間冷式	140	1	○	○
AQUA	スリムフリーザー	AQF-SFA11R(S)	★★½☆☆ 2.7	●	155	236	6,370	間冷式	105	1	○	○
AQUA	前扉式ファン式フリーザー	AQF-F13R(W)	★★½☆☆ 2.6	●	152	291	7,860	間冷式	134	1	－	○
AQUA	COOL CABINET	AQF-GS13M	★★½☆☆ 2.5	●	139	320	8,640	間冷式	134	1	－	○
AQUA	前扉式ファン式フリーザー	AQF-F12R(W)	★★☆☆☆ 2.3	●	130	316	8,530	間冷式	122	1	－	○
AQUA	スリムフリーザー	AQF-SF11R(W)	★★☆☆☆ 2.1	●	114	320	8,640	間冷式	105	1	－	○
AQUA	スリムフリーザー	AQF-SF10K	★★☆☆☆ 2.0	●	100	356	9,610	間冷式	102	1	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 136(87)L 1ドア 前開き FAN式冷凍庫	ACF-136F	★★½☆☆ 2.5	●	145	310	8,370	間冷式	136	1	－	○
Abitelax / Elabitax	107(70)L 1ドア 前開きFAN式冷凍庫	ACF-112FE-S	★★☆☆☆ 2.1	●	114	323	8,720	間冷式	107	1	－	○
eangle	アップライト型冷凍庫	ANGVA-FR107-UP	★★½☆☆ 2.7	●	154	240	6,480	間冷式	107	1	－	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 122L 1ドア冷凍庫(ファン式)	TH-FF122WD	★★☆☆☆ 2.3	●	130	316	8,530	間冷式	122	1	○	○
エスケイジャパン	前開き冷凍庫(114L)ホワイト	SFM-A120	★★½☆☆ 2.6	○	81	260	7,020	直冷式	114	1	－	○
エスケイジャパン	ファン式前開き冷凍庫(114L)	SFM-A114NF	★★☆☆☆ 2.2	●	120	325	8,780	間冷式	114	1	－	○
シャープ	ファン式冷凍庫	FJ-HF13H-W	★★☆☆☆ 2.3	●	125	338	9,130	間冷式	126	1	－	○
東芝	東芝冷凍庫	GF-A11HS(HT)	★★½☆☆ 2.6	●	151	247	6,670	間冷式	108	1	○	○
東芝	東芝冷凍庫	GF-Y14HS(HT)	★★☆☆☆ 2.4	●	137	327	8,830	間冷式	135	1	○	○
東芝	東芝冷凍庫	GF-W14HS(HT)	★★☆☆☆ 2.1	●	113	395	10,700	間冷式	135	1	－	○
NAFCO	ファン式切り替え式冷凍庫	NF-MF122FM	★★☆☆☆ 2.3	●	130	316	8,530	間冷式	122	1	－	－
NAFCO	冷凍庫	NF-AF114FM	★★☆☆☆ 2.2	●	120	325	8,780	間冷式	114	1	－	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-UFS11B	★★½☆☆ 2.7	●	154	240	6,480	間冷式	107	1	－	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-UF14B	★★½☆☆ 2.7	●	153	291	7,860	間冷式	135	1	－	○
パナソニック	パナソニック 冷凍庫	NR-FZ120D-SS	★★☆☆☆ 2.1	●	112	365	9,860	間冷式	121	1	－	○
日立		R-K11R-N	★★☆☆☆ 2.0	●	100	388	10,500	間冷式	113	1	－	○

※1：電気冷凍庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	冷却方式	定格内容積(L)	機能 ドア数	インバータ制御	ノンフロン対応
日立		R-KC11R-N	★★☆☆☆ 2.0	●	100	388	10,500	間冷式	113	1	―	○
MAXZEN	MAXZEN 122L 冷凍庫	JF120ML01GM	★★☆☆☆ 2.3	●	130	316	8,530	間冷式	122	1	○	○
MAXZEN	MAXZEN 120L 前開き冷凍庫	JF120ML01WH	★★☆☆☆ 2.3	●	130	316	8,530	間冷式	122	1	○	○
MAXZEN	MAXZEN 125L 冷凍庫	JF125HM01GR	★★☆☆☆ 2.2	●	120	349	9,420	間冷式	125	1	―	―
MAXZEN	MAXZEN 125L 1ドア冷凍庫	JF125HM01WH	★★☆☆☆ 2.2	●	120	349	9,420	間冷式	125	1	―	○
MAXZEN	MAXZEN 117L 冷凍庫	JF117HD01WH	★★☆☆☆ 2.1	●	110	360	9,720	間冷式	117	1	○	○
三菱電機		MF-U12P-W	★★☆☆☆ 2.1	●	114	358	9,670	間冷式	121	1	―	○
三菱電機		MF-U12K-W	★★☆☆☆ 2.1	●	113	360	9,720	間冷式	121	1	―	○
三菱電機		MF-U14P-W	★★☆☆☆ 2.0	●	106	445	12,000	間冷式	144	1	―	○
三菱電機		MF-U14K-W	★★☆☆☆ 2.0	●	105	449	12,100	間冷式	144	1	―	○
三菱電機		MF-U14G-B	★★☆☆☆ 2.0	●	103	455	12,300	間冷式	144	1	―	○
三菱電機		MF-U14H-W	★★☆☆☆ 2.0	●	103	455	12,300	間冷式	144	1	―	○
三菱電機		MF-U12G-W	★★☆☆☆ 2.0	●	102	400	10,800	間冷式	121	1	―	○
三菱電機		MF-U12H-W	★★☆☆☆ 2.0	●	102	400	10,800	間冷式	121	1	―	○
三菱電機		MF-U14F-B	★★☆☆☆ 2.0	●	102	460	12,400	間冷式	144	1	―	○
三菱電機		MF-U12D-S	★★☆☆☆ 2.0	●	100	405	10,900	間冷式	121	1	―	○
三菱電機		MF-U12F-W	★★☆☆☆ 2.0	●	100	405	10,900	間冷式	121	1	―	○
三菱電機		MF-U14D-B	★★☆☆☆ 2.0	●	100	470	12,700	間冷式	144	1	―	○
三ツ星貿易	ノンフロンアップライト型冷凍庫	MA-6120FF	★★☆☆☆ 2.1	●	114	323	8,720	間冷式	107	1	―	○
三ツ星貿易	ノンフロンアップライト冷凍庫	MA-6120FF-W	★★☆☆☆ 2.1	●	114	323	8,720	間冷式	107	1	―	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRT-F12P	★★☆☆☆ 2.4	●	134	313	8,450	間冷式	125	1	―	○
ヤマダホールディングス	yselect	YRT-F12L	★★☆☆☆ 2.3	●	130	316	8,530	間冷式	122	1	―	―
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRT-F12M	★★☆☆☆ 2.3	●	130	316	8,530	間冷式	122	1	―	○
Life on products	ノンフロン冷凍庫 120L ダークストーン	LPRKC002-DS	★★☆☆☆ 2.3	●	123	255	6,890	間冷式	120	1	―	○
Life on products	ノンフロン冷凍庫 120L ダークウッド	LPRKC002-DW	★★☆☆☆ 2.3	●	123	255	6,890	間冷式	120	1	―	○
★☆☆☆☆〜★★☆☆☆☆（多段階評価）												
三菱電機		MF-U12B-S	★★☆☆☆ 1.6	◔	96	425	11,500	間冷式	121	1	―	○
三菱電機		MF-U14B-B	★★☆☆☆ 1.6	◔	96	490	13,200	間冷式	144	1	―	○
最大値			★★★★☆ 3.9		202	490	13,200		150	2		
平均値			★★★☆☆ 2.5		123	308	8,328		127	1		
最小値			★★☆☆☆ 1.6		81	185	5,000		102	1		

電気冷凍庫　定格内容積151〜200リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	冷却方式	定格内容積(L)	機能 ドア数	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★☆〜★★★★★☆（多段階評価）												
エスケイジャパン	上開き冷凍庫(197L)ホワイト	SFU-A197N	★★★★☆ 4.2	●	136	229	6,180	直冷式	197	1	―	○
simplus	simplus シンプラス 冷凍庫 199L 上開き	SP-199LUPD	★★★★★ 4.9	●	162	193	5,210	直冷式	199	1	―	○
パナソニック	パナソニック 冷凍庫	NR-FC20M1-W	★★★★☆ 4.4	●	143	219	5,910	直冷式	199	1	○	○
★★★☆☆〜★★★★☆☆（多段階評価）												
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 198L	ICSD-20A-W	★★★★☆ 3.8	●	119	261	7,050	直冷式	198	1	―	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 199L	ICSD-20B-W	★★★☆☆ 3.3	●	100	312	8,420	直冷式	199	1	―	○
アイリスオーヤマ	前開き式冷凍庫 175L	IUSD-18A-W	★★★☆☆ 3.2	●	101	282	7,610	直冷式	175	1	―	○
AQUA	ファン式フリーザー	AQF-F20CR(DS)	★★★☆☆ 3.3	●	199	310	8,370	間冷式	198	1	―	○
AQUA	ファン式フリーザー	AQF-F17CR(DS)	★★★☆☆ 3.2	●	192	275	7,430	間冷式	165	1	―	○
AQUA	ファン式フリーザー	AQF-GF20CJ(W)	★★★☆☆ 3.1	●	190	320	8,640	間冷式	195	1	―	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 200L 1ドア上開き冷凍庫	ACF-207	★★★★☆ 3.8	●	121	260	7,020	直冷式	200	1	―	○
COMFEE	COMFEE' 冷凍庫 198L	RCC198WH(E)	★★★★☆ 3.8	●	119	261	7,050	直冷式	198	1	―	○
COMFEE	COMFEE' 冷凍庫 198L	RCC199WH(E)	★★★★☆ 3.8	●	119	261	7,050	直冷式	198	1	―	○
シャープ	チェスト型冷凍庫	FC-S20D-W	★★★☆☆ 3.4	●	105	300	8,100	直冷式	200	1	―	○
シャープ	アップライト型冷凍庫	FJ-HS17G-W	★★★☆☆ 3.3	●	105	260	7,020	直冷式	167	1	―	○
ツインバード	1ドア冷凍庫	HF-E916	★★★☆☆ 3.3	●	201	257	6,940	間冷式	161	1	―	○
NAFCO	切り替え式冷凍庫	NF-MF199DU	★★★☆☆ 3.2	●	100	313	8,450	直冷式	199	1	―	―
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-CW20A	★★★★☆ 3.6	●	114	275	7,430	直冷式	200	1	―	○
ハイセンス		HF-198JW	★★★★☆ 3.9	●	125	249	6,720	直冷式	198	1	―	○

※1：電気冷凍庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	冷却方式	定格内容積(L)	機能 ドア数	インバータ制御	ノンフロン対応
MAXZEN	MAXZEN 199L 冷凍庫	JF200ML01WH	★★★☆☆ 3.3	●	100	312	8,420	直冷式	199	1	ー	○
MAXZEN	MAXZEN 177L 前開き 冷凍庫 直冷式 ホワイト	JF177ML01WH	★★★☆☆ 3.2	●	100	287	7,750	直冷式	177	1	ー	○
MAXZEN	MAXZEN 161L 冷凍庫	JF161HM01GR	★★★☆☆ 3.1	●	190	272	7,340	間冷式	161	1	ー	ー
MAXZEN	MAXZEN 161L 上開き 冷凍庫 ファン式	JF161HM01WH	★★★☆☆ 3.1	●	190	272	7,340	間冷式	161	1	ー	○
三ツ星貿易	ノンフロンチェスト型冷凍庫	MA-6171A	★★★☆☆ 3.3	●	103	264	7,130	直冷式	165	1	ー	○
★★☆☆☆～★★½☆☆（多段階評価）												
アイリスオーヤマ	冷凍庫 195L	IUSN-20A-W	★★½☆☆ 2.9	●	170	359	9,690	間冷式	195	1	○	○
AQUA	ファン式フリーザー	AQF-F18R(W)	★★½☆☆ 2.7	●	153	372	10,000	間冷式	180	1	ー	○
AQUA	COOL CABINET	AQF-GS15M	★★½☆☆ 2.5	●	138	360	9,720	間冷式	153	1	ー	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-UF15B	★★½☆☆ 2.7	●	153	322	8,690	間冷式	152	1	ー	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-NUF168B	★★☆☆☆ 2.2	●	116	460	12,400	間冷式	168	1	ー	○
MAXZEN	MAXZEN 166L 前開き冷凍庫	JF160ML01GM	★★½☆☆ 2.6	●	152	350	9,450	間冷式	166	1	○	○
MAXZEN	MAXZEN 166L 前開き冷凍庫	JF160ML01WH	★★½☆☆ 2.6	●	152	350	9,450	間冷式	166	1	○	○
最大値			★★★★½ 4.9		201	460	12,400		200	1		
平均値			★★★☆☆ 3.3		139	294	7,933		183	1		
最小値			★★☆☆☆ 2.2		100	193	5,210		152	1		

電気冷凍庫　定格内容積201～250リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	冷却方式	定格内容積(L)	機能 ドア数	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★☆☆～★★★½☆（多段階評価）												
AQUA	直冷式チェストフリーザー	AQF-21CK	★★★½☆ 3.7	●	116	275	7,430	直冷式	205	1	ー	○
AQUA	ファン式フリーザー	AQF-F24CR(DS)	★★★☆☆ 3.4	●	210	350	9,450	間冷式	241	1	ー	○
インタックSPS	ビルトイン冷凍庫	SIFNh5188	★★★☆☆ 3.1	●	190	398	10,700	間冷式	249	1	○	○
シャープ	チェスト型冷凍庫	FC-H20P-W	★★★☆☆ 3.4	●	106	300	8,100	直冷式	202	1	ー	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-NUF226B	★★★½☆ 3.5	●	215	322	8,690	間冷式	226	1	ー	○
三菱電機		MF-U22P-W	★★★☆☆ 3.3	●	205	328	8,860	間冷式	218	2	○	○
三菱電機		MF-U22K-W	★★★☆☆ 3.3	●	204	330	8,910	間冷式	218	2	○	○
三菱電機		MF-U22J-W	★★★☆☆ 3.3	●	200	337	9,100	間冷式	218	2	○	○
最大値			★★★½☆ 3.7		215	398	10,700		249	2		
平均値			★★★☆☆ 3.4		181	330	8,905		222	1		
最小値			★★★☆☆ 3.1		106	275	7,430		202	1		

電気冷凍庫　定格内容積251～300リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	年間の目安電気料金(円)	冷却方式	定格内容積(L)	機能 ドア数	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）												
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 292L	ICSD-29A-W	★★★★★ 5.0	●	170	250	6,750	直冷式	292	1	ー	○
パナソニック	パナソニック 冷凍庫	NR-FC30M1-W	★★★★★ 5.0	●	166	261	7,050	直冷式	299	1	○	○
★★★★☆～★★★★½（多段階評価）												
アイリスオーヤマ	冷凍庫 274L	IUSN-27A-B	★★★★☆ 4.1	●	261	316	8,530	間冷式	274	1	○	○
日本ゼネラル・アプライアンス	ノーフロスト フリーザー	JH280CW	★★★★☆ 4.2	●	131	314	8,480	直冷式	280	1	ー	○
★★★☆☆～★★★½☆（多段階評価）												
AQUA	ファン式フリーザー	AQF-GF27CJ(W)	★★★☆☆ 3.2	●	194	420	11,300	間冷式	270	1	ー	○
インタックSPS	ビルトイン冷凍庫	EGN9171	★★★½☆ 3.8	●	238	355	9,590	間冷式	281	1	○	○
シャープ	チェスト型冷凍庫	FC-S30D-W	★★★½☆ 3.7	●	114	380	10,300	直冷式	300	1	ー	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-NUF280CL	★★★☆☆ 3.4	●	211	399	10,800	間冷式	280	1	ー	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-NUF280CR	★★★☆☆ 3.4	●	211	399	10,800	間冷式	280	1	ー	○

※1：電気冷凍庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	冷却方式	定格内容積(L)	機能		
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				ドア数	インバータ制御	ノンフロン対応
MAXZEN	MAXZEN 274L 冷凍庫	JF274HM01GR	★★★½☆ 3.8	◔	240	344	9,290	間冷式	274	1	―	―
MAXZEN	MAXZEN 274L 1ドア冷凍庫	JF274HM01WH	★★★½☆ 3.8	◔	240	344	9,290	間冷式	274	1	○	○
MAXZEN	MAXZEN 254L 上開き 冷凍庫	JF254ML01WH	★★★☆☆ 3.3	◔	100	379	10,200	直冷式	254	1	―	○
MAXZEN	MAXZEN 299L 上開き 冷凍庫	JF299ML01WH	★★★☆☆ 3.3	◔	100	434	11,700	直冷式	299	1	―	○
最大値			★★★★★ 5.0		261	434	11,700		300	1		
平均値			★★★½☆ 3.8		183	353	9,545		281	1		
最小値			★★★☆☆ 3.2		100	250	6,750		254	1		

電気冷凍庫　定格内容積301リットル以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	冷却方式	定格内容積(L)	機能		
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				ドア数	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）												
パナソニック	パナソニック 冷凍庫	NR-FC50M1-W	★★★★★ 5.0	◔	170	398	10,700	直冷式	500	1	○	○
★★★★☆～★★★★½（多段階評価）												
インタックSPS	ビルトイン冷凍庫	EGN9271	★★★★½ 4.6	◔	298	399	10,800	間冷式	409	1	○	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-NUF386A	★★★★½ 4.5	◔	289	390	10,500	間冷式	386	1	―	○
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-MNC519B	★★★★☆ 4.0	◔	118	590	15,900	直冷式	519	1	―	○
三ツ星貿易	SCANCOOL家庭用大型チェストフリーザー	SKM-368	★★★★☆ 4.1	◔	127	406	11,000	直冷式	368	1	―	○
三ツ星貿易	SCANCOOL家庭用大型チェストフリーザー	SKM-459	★★★★☆ 4.1	◔	123	508	13,700	直冷式	459	1	―	○
★★★☆☆～★★★★½☆☆（多段階評価）												
シャープ	チェスト型冷凍庫	FC-H32P-W	★★★½☆☆ 3.9	◔	118	390	10,500	直冷式	322	1	―	○
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-MNC319B	★★★½☆☆ 3.9	◔	120	380	10,300	直冷式	319	1	―	○
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-MNC429B	★★★½☆☆ 3.9	◔	118	500	13,500	直冷式	429	1	―	○
MAXZEN	MAXZEN 500L 上開き 冷凍庫	JF500ML01WH	★★★☆☆ 3.4	◔	100	677	18,300	直冷式	500	1	―	○
最大値			★★★★★ 5.0		298	677	18,300		519	1		
平均値			★★★★☆ 4.1		158	464	12,520		421	1		
最小値			★★★☆☆ 3.4		100	380	10,300		319	1		

※1：電気冷凍庫の目標年度は2021年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

照明器具　省エネ性能一覧

照明器具の「シーリングライト」「ダウンライト」と「その他施設用」は多段階評価点5.0のみ掲載。4.9以下は省エネ型製品情報サイトの省エネ性能カタログ電子版をご確認ください。
それぞれの最小値、平均値、最大値はすべての登録から算出したものを掲載しております。
https://seihinjyoho.go.jp/catalog/

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

シーリングライト　（～8畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト	SCL6L-HK	★★★★★ 5.0	●	324	162.1	200	600	3.7	LED	L電球色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL6L-MS-HK	★★★★★ 5.0	●	324	162.1	200	600	3.7	LED	L電球色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト	SCL12L-HK	★★★★★ 5.0	●	320	160.0	410	1,200	7.5	LED	L電球色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL12L-MS-HK	★★★★★ 5.0	●	320	160.0	410	1,200	7.5	LED	L電球色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト	SCL20L-HK	★★★★★ 5.0	●	320	160.0	680	2,000	12.5	LED	L電球色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL20L-MS-HK	★★★★★ 5.0	●	320	160.0	680	2,000	12.5	LED	L電球色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト	SCL12L-H	★★★★★ 5.0	●	315	157.8	410	1,200	7.6	LED	L電球色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト	SCL6L-H	★★★★★ 5.0	●	307	153.8	210	600	3.9	LED	L電球色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト	SCL20L-H	★★★★★ 5.0	●	305	152.6	710	2,000	13.1	LED	L電球色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL20L-MS-H	★★★★★ 5.0	●	303	151.5	710	2,000	13.2	LED	L電球色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL12L-MS-H	★★★★★ 5.0	●	300	150.0	430	1,200	8	LED	L電球色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL6L-MS-H	★★★★★ 5.0	●	300	150.0	220	600	4	LED	L電球色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト	SCL6D-HK	★★★★★ 5.0	●	162	162.1	200	600	3.7	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL6D-MS-HK	★★★★★ 5.0	●	162	162.1	200	600	3.7	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト	SCL12D-HK	★★★★★ 5.0	●	160	160.0	410	1,200	7.5	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL12D-MS-HK	★★★★★ 5.0	●	160	160.0	410	1,200	7.5	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト	SCL20D-HK	★★★★★ 5.0	●	160	160.0	680	2,000	12.5	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL20D-MS-HK	★★★★★ 5.0	●	160	160.0	680	2,000	12.5	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト	SCL12D-H	★★★★★ 5.0	●	157	157.8	410	1,200	7.6	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト	SCL6D-H	★★★★★ 5.0	●	153	153.8	210	600	3.9	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト	SCL20D-H	★★★★★ 5.0	●	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL20D-MS-H	★★★★★ 5.0	●	151	151.5	710	2,000	13.2	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 調光調色 8畳	BIT-CL081C	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,430	4,000	26.5	LED	D昼光色	○	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 調光 8畳	BIT-CL081D	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,430	4,000	26.5	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 8畳 調光	CL8D-HAD	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,430	4,000	26.5	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト	CL8D-JC	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,430	4,000	26.5	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 8畳 調光調色	CL8DL-HADCF	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,430	4,000	26.5	LED	D昼光色	○	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト	OBB-CL0848C	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,430	4,000	26.5	LED	D昼光色	○	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト	OBB-CL0848D	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,430	4,000	26.5	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト FEIIIシリーズ コンパクトモデル 8畳調光	CL8D-FEIII	★★★★★ 5.0	●	150	150.1	1,370	3,800	25.3	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 調光調色 6畳	BIT-CL061C	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	○	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 調光 6畳	BIT-CL061D	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 調光 6畳	CEA6D-7.0	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 調光調色 6畳	CEA6DL-7.0	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	○	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 音声操作搭載 調光調色 6畳	CEA6DL-7.0V	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	○	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 6畳 調光	CL6D-HAD	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト	CL6D-JC	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 6畳 調光調色	CL6DL-HADCF	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	○	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト	OBB-CL0648C	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	○	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト	OBB-CL0648D	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL12D-MS-H	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	430	1,200	8	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL6D-MS-H	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	220	600	4	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 調光 8畳	CEA8D-7.0	★★★★★ 5.0	●	149	149.8	1,440	4,000	26.7	LED	D昼光色	―	85	―	―

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 調光調色 8畳	CEA8DL-7.0	★★★★★ 5.0	●	149	149.8	1,440	4,000	26.7	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 音声操作搭載 調光調色 8畳	CEA8DL-7.0V	★★★★★ 5.0	●	149	149.8	1,440	4,000	26.7	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax 小型LED シーリングライト 明るさアップ 人感センサータイプ 電球色	ALCM150JL	★★★★★ 5.0	●	300	150.4	550	1,520	10.1	LED	L電球色	—	80	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax 小型LED シーリングライト 明るさアップ 電球色	ALCM150L	★★★★★ 5.0	●	300	150.4	550	1,520	10.1	LED	L電球色	—	80	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax 小型LED シーリングライト ノーマル 人感センサータイプ 電球色	ALCM120JL	★★★★★ 5.0	●	300	150.0	290	810	5.4	LED	L電球色	—	80	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax 小型LED シーリングライト スタンダードタイプ 電球色	ALCM120L	★★★★★ 5.0	●	300	150.0	290	810	5.4	LED	L電球色	—	80	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax 小型LED シーリングライト 明るさアップ 昼光色	ALCM150D	★★★★★ 5.0	●	150	150.4	550	1,520	10.1	LED	D昼光色	—	80	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax 小型LED シーリングライト 明るさアップ 人感センサータイプ 昼白色	ALCM150JD	★★★★★ 5.0	●	150	150.4	550	1,520	10.1	LED	D昼光色	—	80	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 6畳用シーリング 調光・調色 引っ掛けシーリング 直付けタイプ	ALC-06SS	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,300	3,600	24	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax 小型LED シーリングライト スタンダードタイプ 昼光色	ALCM120D	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	290	810	5.4	LED	D昼光色	—	80	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax 小型LED シーリングライト ノーマル 人感センサータイプ 昼白色	ALCM120JD	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	290	810	5.4	LED	D昼光色	—	80	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 6畳用シーリング 調光・調色	KS-LC24CS06	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,300	3,600	24	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 8畳用シーリング 調光・調色	KS-LC24CS08	★★★★★ 5.0	●	150	150.0	1,510	4,200	28	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 8畳用シーリング	KS-LC24CK08	★★★★★ 5.0	●	148	148.8	1,460	4,020	27	LED	D昼光色	—	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 6畳用シーリング 調光 引っ掛けシーリング 直付けタイプ	ALC-06SK	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	1,240	3,420	23	LED	D昼光色	—	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 6畳用シーリング	KS-LC24CK06	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	1,240	3,420	23	LED	D昼光色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA08209	★★★★★ 5.0	●	152	152.4	1,520	4,299	28.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA80200	★★★★★ 5.0	●	152	152.4	1,520	4,299	28.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA87055	★★★★★ 5.0	●	152	152.4	1,520	4,299	28.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA89146	★★★★★ 5.0	●	152	152.4	1,520	4,299	28.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA89219XC	★★★★★ 5.0	●	152	152.4	1,520	4,299	28.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	THA85009	★★★★★ 5.0	●	152	152.4	1,520	4,299	28.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA60200	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA67055	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA69219XC	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD80283	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD80287	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD80291	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD80299	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD87012	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD89136	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD89139	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD89143	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD89150NF	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHD80307	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD80285	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD80293	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD87035	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD89137	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD89144	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD89151NF	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RHD80290	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RHD87059	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	TGD85048	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	TRH85047	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD60283	★★★★★ 5.0	●	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD60287	★★★★★ 5.0	●	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD60291	★★★★★ 5.0	●	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD60299	★★★★★ 5.0	●	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD67012	★★★★★ 5.0	●	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD69139	★★★★★ 5.0	●	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD69143	★★★★★ 5.0	●	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD69150NF	★★★★★ 5.0	●	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD60285	★★★★★ 5.0	●	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD69137	★★★★★ 5.0	●	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD69144	★★★★★ 5.0	●	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
東芝	調光・調色	NLEH08031D-LC	★★★★★ 5.0	●	150	150.3	1,540	4,299	28.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CL0838AS	★★★★★ 5.0	●	160	160.4	1,450	4,299	26.8	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト8畳用調色	LGC31120	★★★★★ 5.0	●	160	160.4	1,450	4,299	26.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト8畳用調色	LGC31121	★★★★★ 5.0	●	160	160.4	1,450	4,299	26.8	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト8畳調色	LSEB1179	★★★★★ 5.0	●	160	160.4	1,450	4,299	26.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ライフコンディショニングシリーズ	HH-XCK0860A	★★★★★ 5.0	●	155	155.1	1,500	4,299	27.7	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-XCL0865A	★★★★★ 5.0	●	155	155.1	1,500	4,299	27.7	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト8畳用調色	SNCX31120	★★★★★ 5.0	●	155	155.1	1,500	4,299	27.7	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト8畳用調色	SNCX31121	★★★★★ 5.0	●	155	155.1	1,500	4,299	27.7	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM0844AS	★★★★★ 5.0	●	153	153.5	1,510	4,299	28	LED	D昼光色	○	89	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM0845AS	★★★★★ 5.0	●	153	153.5	1,510	4,299	28	LED	D昼光色	○	89	—	—
パナソニック	シーリングライト8畳用調色	LGC31122	★★★★★ 5.0	●	152	152.9	1,450	4,100	26.8	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト8畳用調色	LGC31123	★★★★★ 5.0	●	152	152.9	1,450	4,100	26.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト8畳用調色	LGC31124	★★★★★ 5.0	●	152	152.9	1,450	4,100	26.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト8畳用調色	LGC31125	★★★★★ 5.0	●	152	152.9	1,450	4,100	26.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト8畳調色BT	LGCX31163	★★★★★ 5.0	●	150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CG0834A	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CH0835A	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM0834A	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM0836A	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM0839A	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AH810T	★★★★★ 5.0	●	170	170.5	1,360	4,299	25.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHS810P	★★★★★ 5.0	●	170	170.5	1,360	4,299	25.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHS810K	★★★★★ 5.0	●	161	161.0	1,440	4,299	26.7	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[美食のあかり]搭載タイプ	LEC-AHM812U	★★★★★ 5.0	●	160	160.4	1,450	4,299	26.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHR810U	★★★★★ 5.0	●	160	160.4	1,450	4,299	26.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHS610P	★★★★★ 5.0	●	160	160.1	1,250	3,699	23.1	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト スタンダードタイプ	LEC-AH800K	★★★★★ 5.0	●	159	159.2	1,460	4,299	27	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHS610K	★★★★★ 5.0	●	155	155.4	1,290	3,699	23.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
ホタルクス	調色調光LEDシーリング	HLDC06401SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	調色調光LEDシーリング	HLDC06402SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	調光LEDシーリング	HLDZ06402SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調光LEDシーリング	HLDZ06403SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調光LEDシーリング	HLDZ06423SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調光LEDシーリング	HLDZ06424SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調色調光LEDシーリング	HLDC08401SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	調色調光LEDシーリング	HLDC08402SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	調色調光LEDシーリング	HLDC08420SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	調光LEDシーリング	HLDZ08402SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調光LEDシーリング	HLDZ08403SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調光LEDシーリング	HLDZ08423SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調光LEDシーリング	HLDZ08424SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
MAXZEN	LEDシーリングライト8畳 調光	JCD08DS01	★★★★★ 5.0	●	157	157.6	1,300	3,800	24.1	LED	D昼光色	—	80	—	—
ヤマダホールディングス	yselect	YLLS06EN	★★★★★ 5.0	●	150	150.3	1,330	3,699	24.6	LED	D昼光色	—	80	—	—
ヤマダホールディングス	yselect	YLLS08EN	★★★★★ 5.0	●	150	150.3	1,540	4,299	28.6	LED	D昼光色	—	80	—	—
ヤマダホールディングス	yselect	YLLW06EN	★★★★★ 5.0	●	150	150.3	1,330	3,699	24.6	LED	N昼白色	○	83	—	—
ヤマダホールディングス	yselect	YLLW08EN	★★★★★ 5.0	●	150	150.3	1,540	4,299	28.6	LED	N昼白色	○	83	—	—
最大値			★★★★★ 5.0		324	170.5	4,810	4,299	89				89		
平均値			★★★★☆ 4.0		138	117.9	1,489	3,250	27.57				83		
最小値			★☆☆☆☆ 1.3		61	46.0	200	359	3.7				80		

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

シーリングライト　（～10畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD10283	★★★★★ 5.0	○	148	148.9	1,780	4,899	32.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
パナソニック	シーリングライト10畳用調色	LGC41120	★★★★★ 5.0	○	160	160.0	1,650	4,899	30.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト10畳用調色	LGC41121	★★★★★ 5.0	○	160	160.0	1,650	4,899	30.6	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト10畳調色	LSEB1180	★★★★★ 5.0	○	160	160.0	1,650	4,899	30.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	SLIM FLAT	LGC41125	★★★★★ 5.0	○	151	151.9	1,650	4,650	30.6	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト10畳用調色	LGC41132	★★★★★ 5.0	○	151	151.9	1,650	4,650	30.6	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト10畳用調色	LGC41139	★★★★★ 5.0	○	151	151.9	1,650	4,650	30.6	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CG1034A	★★★★★ 5.0	○	148	148.9	1,780	4,899	32.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1034A	★★★★★ 5.0	○	148	148.9	1,780	4,899	32.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHS1010P	★★★★★ 5.0	○	174	174.9	1,510	4,899	28	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AH1010T	★★★★★ 5.0	○	170	170.1	1,560	4,899	28.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHS1010K	★★★★★ 5.0	○	169	169.5	1,560	4,899	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHR1010U	★★★★★ 5.0	○	160	160.6	1,650	4,899	30.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト スタンダードタイプ	LEC-AH1000K	★★★★★ 5.0	○	156	156.0	1,700	4,899	31.4	LED	N昼白色	○	85	—	—
ヤマダホールディングス	yselect	YLLW10BP	★★★★★ 5.0	○	150	150.2	1,760	4,899	32.6	LED	D昼光色	○	80	—	—
最大値			★★★★★ 5.0		250	174.9	2,810	4,899	52.0				89		
平均値			★★★★☆ 4.1		145	121.8	2,102	4,678	38.9				83		
最小値			★★★☆☆ 3.2		90	90.3	1,510	4,300	28.0				80		

シーリングライト　（～12畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト	CL12DL-5.1QWFUD	★★★★★ 5.0	○	157	157.1	1,890	5,499	35	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト	CL12D-5.0QD	★★★★★ 5.0	○	152	152.7	1,940	5,499	36	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 調光調色 12畳	BIT-CL121C	★★★★★ 5.0	○	150	150.7	1,860	5,200	34.5	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 12畳 調光	CL12D-HAD	★★★★★ 5.0	○	150	150.7	1,860	5,200	34.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト	CL12D-JC	★★★★★ 5.0	○	150	150.7	1,860	5,200	34.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 12畳 調光調色	CL12DL-HADCF	★★★★★ 5.0	○	150	150.7	1,860	5,200	34.5	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト	OBB-CL1248C	★★★★★ 5.0	○	150	150.7	1,860	5,200	34.5	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 調光 12畳	CEA12D-7.0	★★★★★ 5.0	○	149	149.8	1,870	5,200	34.7	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト 調光調色 12畳	CEA12DL-7.0	★★★★★ 5.0	○	149	149.8	1,870	5,200	34.7	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 12畳用シーリング 調光・調色 引っ掛けシーリング 直付けタイプ	ALC-12SS	★★★★★ 5.0	○	150	150.0	1,940	5,400	36	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 12畳用シーリング 調光・調色	KS-LC24CS12	★★★★★ 5.0	○	150	150.0	1,940	5,400	36	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 12畳用シーリング 調光 引っ掛けシーリング 直付けタイプ	ALC-12SK	★★★★★ 5.0	○	148	148.5	1,890	5,200	35	LED	D昼光色	—	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 12畳用シーリング	KS-LC24CK12	★★★★★ 5.0	○	148	148.5	1,890	5,200	35	LED	D昼光色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA12200	★★★★★ 5.0	○	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA12209	★★★★★ 5.0	○	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA12755	★★★★★ 5.0	○	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA12919XC	★★★★★ 5.0	○	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA12946	★★★★★ 5.0	○	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	THA12509	★★★★★ 5.0	○	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD12283	★★★★★ 5.0	○	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD12287	★★★★★ 5.0	○	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD12291	★★★★★ 5.0	○	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD12299	★★★★★ 5.0	○	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD12712	★★★★★ 5.0	○	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD12936	★★★★★ 5.0	○	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD12939	★★★★★ 5.0	○	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD12943	★★★★★ 5.0	○	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD12950NF	★★★★★ 5.0	○	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHD12307	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD12285	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD12735	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD12937	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD12944	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD12951NF	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RHD12290	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	TGD12548	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	TRH12547	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
東芝	調光・調色	NLEH12031D-LC	★★★★★ 5.0	●	150	150.2	1,980	5,499	36.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CL1238AS	★★★★★ 5.0	●	160	160.3	1,850	5,499	34.3	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC51120	★★★★★ 5.0	●	160	160.3	1,850	5,499	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC51121	★★★★★ 5.0	●	160	160.3	1,850	5,499	34.3	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳調色	LSEB1181	★★★★★ 5.0	●	160	160.3	1,850	5,499	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ライフコンディショニングシリーズ	HH-XCK1260A	★★★★★ 5.0	●	159	159.8	1,860	5,499	34.4	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-XCL1265A	★★★★★ 5.0	●	159	159.8	1,860	5,499	34.4	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	SNCX51120	★★★★★ 5.0	●	159	159.8	1,860	5,499	34.4	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	SNCX51121	★★★★★ 5.0	●	159	159.8	1,860	5,499	34.4	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳調色BT	LGCX51163	★★★★★ 5.0	●	155	155.7	1,910	5,499	35.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC51122	★★★★★ 5.0	●	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC51123	★★★★★ 5.0	●	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC51124	★★★★★ 5.0	●	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC51125	★★★★★ 5.0	●	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC51132	★★★★★ 5.0	●	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC51133	★★★★★ 5.0	●	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC51138	★★★★★ 5.0	●	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC51139	★★★★★ 5.0	●	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1244AS	★★★★★ 5.0	●	150	150.2	1,980	5,499	36.6	LED	D昼光色	○	89	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1245AS	★★★★★ 5.0	●	150	150.2	1,980	5,499	36.6	LED	D昼光色	○	89	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC51621	★★★★★ 5.0	●	150	150.2	1,980	5,499	36.6	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CG1234A	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CH1235A	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1234A	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1236A	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1239A	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC52138	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト12畳用調色	LGC52139	★★★★★ 5.0	●	148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHS1210P	★★★★★ 5.0	●	180	180.2	1,650	5,499	30.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHS1210K	★★★★★ 5.0	●	170	170.7	1,740	5,499	32.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AH1210T	★★★★★ 5.0	●	170	170.2	1,740	5,499	32.3	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHR1210U	★★★★★ 5.0	●	170	170.2	1,740	5,499	32.3	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ひろびろ光]搭載タイプ	LEC-AH1210PH	★★★★★ 5.0	●	162	162.2	1,830	5,499	33.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	住宅用LED[ひろびろ光]搭載タイプ	LEC-AH1210PHW	★★★★★ 5.0	●	162	162.2	1,830	5,499	33.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[美食のあかり]搭載タイプ	LEC-AHM1212U	★★★★★ 5.0	●	160	160.3	1,850	5,499	34.3	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト スタンダードタイプ	LEC-AH1200K	★★★★★ 5.0	●	158	158.0	1,880	5,499	34.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト 和風[和風タイプ]	LEC-CH1220RJ	★★★★★ 5.0	●	151	151.0	1,970	5,499	36.4	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	住宅用LED[オフィスのあかり]搭載タイプ	LEC-AH123UK	★★★★★ 5.0	●	149	149.8	1,980	5,499	36.7	LED	N昼白色	○	85	—	—
ホタルクス	調色調光LEDシーリング	HLDC12401SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	調色調光LEDシーリング	HLDC12402SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	調光LEDシーリング	HLDZ12402SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調光LEDシーリング	HLDZ12403SG	★★★★★ 5.0	●	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ヤマダホールディングス	yselect	YLLS12EN	★★★★★ 5.0	●	150	150.2	1,980	5,499	36.6	LED	D昼光色	—	80	—	—
ヤマダホールディングス	yselect	YLLW12EN	★★★★★ 5.0	●	150	150.2	1,980	5,499	36.6	LED	N昼白色	○	83	—	—
最大値			★★★★★ 5.0		253	180.2	3,390	5,499	62.8				89		
平均値			★★★★☆ 4.3		131	128.5	2,240	5,262	41.47				84		
最小値			★★½☆☆ 2.8		79	79.7	1,650	4,900	30.5				80		

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

シーリングライト　（～14畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト	CL14DL/S-FEIII	★★★★★ 5.0	●	340	170.3	1,930	6,099	35.8	LED	L電球色	○	85	―	―
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 14畳用シーリング 調光 チャンネル切替 スライドスイッチ	ALC-S14	★★★★★ 5.0	●	149	149.8	2,090	5,800	38.7	LED	D昼光色	―	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA14200	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	2,180	6,099	40.4	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA14209	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	2,180	6,099	40.4	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA14755	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	2,180	6,099	40.4	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA14912	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	2,180	6,099	40.4	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA14919XC	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	2,180	6,099	40.4	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	THA14509	★★★★★ 5.0	●	150	150.9	2,180	6,099	40.4	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD14283	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD14291	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD14299	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD14712	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD14950NF	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHD14307	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD14285	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD14951NF	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	RHD14290	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	TGD14548	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDシーリング	TRH14547	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	D昼光色	―	83	―	―
東芝	調光・調色	NLEH14031D-LC	★★★★★ 5.0	●	150	150.2	2,190	6,099	40.6	LED	N昼白色	○	85	―	―
パナソニック	シーリングライト14畳用調色	LGC61120	★★★★★ 5.0	●	160	160.0	2,060	6,099	38.1	LED	D昼光色	○	83	―	―
パナソニック	シーリングライト14畳用調色	LGC61121	★★★★★ 5.0	●	160	160.0	2,060	6,099	38.1	LED	D昼光色	○	83	―	―
パナソニック	シーリングライト14畳調色	LSEB1182	★★★★★ 5.0	●	160	160.0	2,060	6,099	38.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	シーリングライト14畳用調色	LGC61122	★★★★★ 5.0	●	152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	○	83	―	―
パナソニック	シーリングライト14畳用調色	LGC61123	★★★★★ 5.0	●	152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	シーリングライト14畳用調色	LGC61124	★★★★★ 5.0	●	152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	○	83	―	―
パナソニック	シーリングライト14畳用調色	LGC61125	★★★★★ 5.0	●	152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	シーリングライト14畳用調色	LGC61132	★★★★★ 5.0	●	152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	○	83	―	―
パナソニック	シーリングライト14畳用調色	LGC61138	★★★★★ 5.0	●	152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	シーリングライト14畳用調色	LGC61139	★★★★★ 5.0	●	152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CG1434A	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41	LED	D昼光色	○	83	―	―
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1434A	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41	LED	D昼光色	○	83	―	―
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1436A	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41	LED	D昼光色	○	83	―	―
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1439A	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41	LED	D昼光色	○	83	―	―
パナソニック	シーリングライト14畳用調色	LGC62138	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41	LED	D昼光色	○	83	―	―
パナソニック	シーリングライト14畳用調色	LGC62139	★★★★★ 5.0	●	148	148.7	2,210	6,099	41	LED	D昼光色	○	83	―	―
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHS1410P	★★★★★ 5.0	●	198	198.0	1,660	6,099	30.8	LED	N昼白色	○	85	―	―
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AH1410T	★★★★★ 5.0	●	170	170.3	1,930	6,099	35.8	LED	N昼白色	○	85	―	―
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHR1410U	★★★★★ 5.0	●	170	170.3	1,930	6,099	35.8	LED	N昼白色	○	85	―	―
日立	シーリングライト[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHS1410K	★★★★★ 5.0	●	170	170.3	1,930	6,099	35.8	LED	N昼白色	○	85	―	―
日立	シーリングライト[ひろびろ光]搭載タイプ	LEC-AH1410PH	★★★★★ 5.0	●	162	162.2	2,030	6,099	37.6	LED	N昼白色	○	85	―	―
日立	住宅用LED[ひろびろ光]搭載タイプ	LEC-AH1410PHW	★★★★★ 5.0	●	162	162.2	2,030	6,099	37.6	LED	N昼白色	○	85	―	―
日立	シーリングライト スタンダードタイプ	LEC-AH1400K	★★★★★ 5.0	●	159	159.2	2,070	6,099	38.3	LED	N昼白色	○	85	―	―
最大値			★★★★★ 5.0		340	198.0	3,130	6,099	58.0				85		
平均値			★★★★½ 4.6		139	136.7	2,364	5,910	43.8				84		
最小値			★★★☆☆ 3.4		96	96.5	1,660	5,540	30.8				80		

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

シーリングライト　（16畳以上）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	使用ランプ 光源色	特性 調色機能	特性 Ra	特性 屋外	特性 浴室
★★★★★（多段階評価）															
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 20畳用シーリング 調光・調色 チャンネル切替 スライドスイッチ	ALC-CS20	★★★★★ 5.0		158	158.7	3,400	10,000	63.0	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 20畳用シーリング 調光 チャンネル切替 スライドスイッチ	ALC-S20	★★★★★ 5.0		157	157.9	3,420	10,000	63.3	LED	D昼光色	—	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 18畳用シーリング 調光 チャンネル切替 スライドスイッチ	ALC-S18	★★★★★ 5.0		150	150.0	2,920	8,100	54	LED	D昼光色	—	85	—	—
東芝	調光・ワイド調色	NLEH20023B-LC	★★★★★ 5.0		150	150.1	4,140	11,500	76.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CG1833A	★★★★★ 5.0		160	160.3	2,860	8,500	53	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト18畳用調色	LGC71120	★★★★★ 5.0		160	160.3	2,860	8,500	53	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト18畳用調色	LGC71121	★★★★★ 5.0		160	160.3	2,860	8,500	53	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CG2033A	★★★★★ 5.0		157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM2033A	★★★★★ 5.0		157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM2037A	★★★★★ 5.0		157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト20畳用調色	LGC81120	★★★★★ 5.0		157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト20畳用調色	LGC81121	★★★★★ 5.0		157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト20畳用調色	LGC82120	★★★★★ 5.0		157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト20畳用調色	LGC82121	★★★★★ 5.0		157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
日立	シーリングライト[ひろびろ光]搭載タイプ	LEC-AH2010PH	★★★★★ 5.0		162	162.2	3,830	11,500	70.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	シーリングライト[ひろびろ光]搭載タイプ	LEC-AH2010PH	★★★★★ 5.0		162	162.2	3,830	11,500	70.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	住宅用LED[ひろびろ光]搭載タイプ	LEC-AH2010PHW	★★★★★ 5.0		162	162.2	3,830	11,500	70.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
最大値			★★★★★ 5.0		162	162.2	4,140	11,500	76.6				85		
平均値			★★★★½ 4.7		146	146.8	3,431	9,386	63.6				84		
最小値			★★★½☆ 3.8		110	110.6	2,860	6,400	53.0				83		

ペンダントライト　（～8畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	使用ランプ 光源色	特性 調色機能	特性 Ra	特性 屋外	特性 浴室
★★★★★（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17CG1	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17CG1-D	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17CG1-G	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17CG1-T	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17CG1-W	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17LU	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PE1-B	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PE1-L	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PE1-R	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PE1-T	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PE1-W	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PI	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PL	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PTN	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PTNC	★★★★★ 5.0		300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV-8KN	★★★★★ 5.0		156	156.6	1,260	3,650	23.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR08185EY	★★★★★ 5.0		152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR80099	★★★★★ 5.0		152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR80100	★★★★★ 5.0		152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR80103	★★★★★ 5.0		152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR80104	★★★★★ 5.0		152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR80115	★★★★★ 5.0		152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR86021	★★★★★ 5.0		152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR86027	★★★★★ 5.0		152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR86040	★★★★★ 5.0	○	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR87029	★★★★★ 5.0	○	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89051	★★★★★ 5.0	○	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89053	★★★★★ 5.0	○	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89054	★★★★★ 5.0	○	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89055	★★★★★ 5.0	○	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89069CY	★★★★★ 5.0	○	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89098DY	★★★★★ 5.0	○	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89100	★★★★★ 5.0	○	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR60099	★★★★★ 5.0	○	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR60100	★★★★★ 5.0	○	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR66021	★★★★★ 5.0	○	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR66027	★★★★★ 5.0	○	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR66040	★★★★★ 5.0	○	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR67042	★★★★★ 5.0	○	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR69053	★★★★★ 5.0	○	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR69069CY	★★★★★ 5.0	○	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR69100	★★★★★ 5.0	○	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV-6KN	★★★★★ 5.0	○	150	150.6	1,180	3,300	21.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KTY89113	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV08183EY	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80317	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80349	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV86020	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV86026	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV86035	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV86039	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV87049	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89094	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89118	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89300	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV85041	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV85042	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV85043	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED音声ペンダント	ROV80171	★★★★★ 5.0	○	149	149.5	1,260	3,500	23.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
★★★★☆～★★★★½（多段階評価）															
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180606P	★★★★☆ 4.3	○	127	127.8	1,310	3,095	24.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180608P	★★★★☆ 4.3	○	127	127.8	1,310	3,095	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP200602P	★★★★☆ 4.3	○	127	127.8	1,310	3,095	24.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	AP50288	★★★★☆ 4.3	○	127	127.4	1,310	3,085	24.2	LED	N昼白色	—	82	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180805P	★★★★☆ 4.1	○	120	120.9	1,730	3,869	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180876P	★★★★☆ 4.1	○	120	120.9	1,730	3,869	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP200801P	★★★★☆ 4.1	○	120	120.9	1,730	3,869	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180627P	★★★★☆ 4.1	○	120	120.8	1,310	2,925	24.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	AP50287	★★★★☆ 4.1	○	120	120.7	1,730	3,865	32.0	LED	N昼白色	—	82	—	—
コイズミ	清水シリーズ	AP50311	★★★★☆ 4.1	○	120	120.7	1,730	3,865	32.0	LED	N昼白色	—	80	—	—
コイズミ	清水シリーズ	AP50312	★★★★☆ 4.1	○	120	120.0	1,310	2,905	24.2	LED	N昼白色	—	80	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180673P	★★★★☆ 4.1	○	120	120.0	1,310	2,905	24.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180872P	★★★★☆ 4.1	○	119	119.8	1,730	3,835	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180407P	★★★★☆ 4.0	○	118	118.9	1,240	2,725	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180827P	★★★★☆ 4.0	○	118	118.7	1,730	3,800	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	AP50302	★★★★☆ 4.0	○	118	118.5	1,310	2,870	24.2	LED	N昼白色	—	80	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180875P	★★★★☆ 4.0	○	117	117.9	1,730	3,775	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180677P	★★★★☆ 4.0	○	117	117.7	1,310	2,850	24.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180877P	★★★★☆ 4.0	○	117	117.5	1,730	3,760	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR80101	★★★★½ 4.9	○	148	148.4	1,240	3,400	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TRVR85063	★★★★½ 4.9	○	148	148.4	1,240	3,400	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KN-8Y	★★★★½ 4.9	○	148	148.3	1,270	3,500	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED音声ペンダント	ROV60171	★★★★½ 4.9	○	148	148.1	1,170	3,200	21.6	LED	D昼光色	—	83	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV86031	★★★★½ 4.9	◔	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV86032	★★★★½ 4.9	◔	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89033NF	★★★★½ 4.9	◔	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89036AY	★★★★½ 4.9	◔	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89076	★★★★½ 4.9	◔	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89081	★★★★½ 4.9	◔	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV85023	★★★★½ 4.9	◔	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV85024	★★★★½ 4.9	◔	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR08187EW	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR08189EW	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR60103	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,140	3,100	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR60104	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,140	3,100	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR67015	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,140	3,100	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR69051	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,140	3,100	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR69054	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,140	3,100	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR80102	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR80105	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR80158	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR80178	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR86024	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR86029	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR86042	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR86048	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR87033	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89056	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89078CW	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89096DW	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89101	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89102	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89115	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89134	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89135	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TRVR85046	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TRVR85065	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TRVR85078	★★★★½ 4.9	◔	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV08184EY	★★★★½ 4.8	◔	144	144.0	1,270	3,400	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR60102	★★★★½ 4.8	◔	143	143.8	1,140	3,050	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR66024	★★★★½ 4.8	◔	143	143.8	1,140	3,050	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR66029	★★★★½ 4.8	◔	143	143.8	1,140	3,050	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR66042	★★★★½ 4.8	◔	143	143.8	1,140	3,050	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR69101	★★★★½ 4.8	◔	143	143.8	1,140	3,050	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR69115	★★★★½ 4.8	◔	143	143.8	1,140	3,050	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RCV89019	★★★★½ 4.8	◔	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80049	★★★★½ 4.8	◔	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80057	★★★★½ 4.8	◔	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89009	★★★★½ 4.8	◔	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89049	★★★★½ 4.8	◔	143	143.7	1,300	3,450	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89050AY	★★★★½ 4.8	◔	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89109	★★★★½ 4.8	◔	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV99005	★★★★½ 4.8	◔	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVW87013	★★★★½ 4.8	◔	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV89018	★★★★½ 4.8	◔	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDフラワーシリーズ	PCH30007D	★★★★½ 4.8	◔	143	143.4	1,250	3,329	23.2	LED	D昼光色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LEDフラワーシリーズ	PCH30018D	★★★★½ 4.8	◔	143	143.4	1,250	3,329	23.2	LED	D昼光色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LED音声ペンダント	ROV80172	★★★★½ 4.8	◔	143	143.1	1,260	3,350	23.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED音声ペンダント	ROV87032	★★★★½ 4.8	◔	143	143.1	1,260	3,350	23.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED音声ペンダント	TROV85076	★★★★½ 4.8	◔	143	143.1	1,260	3,350	23.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KN-6Y	★★★★½ 4.8	◔	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KTY69113	★★★★½ 4.8	◔	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV06183EY	★★★★½ 4.8	◔	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV60349	★★★★½ 4.8	○	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV66020	★★★★½ 4.8	○	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV66026	★★★★½ 4.8	○	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV66035	★★★★½ 4.8	○	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV66039	★★★★½ 4.8	○	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV67038	★★★★½ 4.8	○	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69094	★★★★½ 4.8	○	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69116	★★★★½ 4.8	○	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69300	★★★★½ 4.8	○	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV65041	★★★★½ 4.8	○	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV65043	★★★★½ 4.8	○	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KN-8W	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KTW89114	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV08186EW	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80192	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80318	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80371	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV86023	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV86028	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV86037	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV86041	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV87051	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89095	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89108	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89119	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89301	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV85044	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV85045	★★★★½ 4.7	○	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80063	★★★★½ 4.7	○	141	141.7	1,330	3,500	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVJ87025	★★★★½ 4.7	○	141	141.6	1,300	3,400	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED音声ペンダント	ROV60172	★★★★½ 4.7	○	141	141.2	1,170	3,050	21.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80051	★★★★½ 4.7	○	139	139.6	1,330	3,450	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80053	★★★★½ 4.7	○	139	139.6	1,330	3,450	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80059	★★★★½ 4.7	○	139	139.6	1,330	3,450	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80157	★★★★½ 4.7	○	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV86033	★★★★½ 4.7	○	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV87047	★★★★½ 4.7	○	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89034NF	★★★★½ 4.7	○	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89040AW	★★★★½ 4.7	○	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89041AW	★★★★½ 4.7	○	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89082	★★★★½ 4.7	○	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVJ87026	★★★★½ 4.7	○	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV85030	★★★★½ 4.7	○	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1076P	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1077P	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1078P	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1079P	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1089P	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1090PBK	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1090PBL	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1090PRE	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1119P	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1136P	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1141P	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1157P	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1159BCH	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL3040RP	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	570	1,455	10.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	URBAN STYLE	GL5012CH	★★★★½ 4.6	○	277	138.5	950	2,425	17.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KN-6W	★★★★½ 4.6	○	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KTW69114	★★★★½ 4.6	○	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV60318	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV60371	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV66023	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV66028	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV66037	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV66041	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV67050	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69095	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69108	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69117	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69301	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80067	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,330	3,400	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV65044	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV65045	★★★★½ 4.6	●	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80111	★★★★½ 4.6	●	137	137.5	1,300	3,300	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR87053	★★★★½ 4.6	●	137	137.1	1,520	3,869	28.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89038AY	★★★★½ 4.6	●	136	136.8	1,420	3,600	26.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RCV89020	★★★★½ 4.6	●	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80065	★★★★½ 4.6	●	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80069	★★★★½ 4.6	●	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80071	★★★★½ 4.6	●	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV80074	★★★★½ 4.6	●	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89008	★★★★½ 4.6	●	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89015	★★★★½ 4.6	●	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89017	★★★★½ 4.6	●	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVJ87014	★★★★½ 4.6	●	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69109	★★★★½ 4.5	●	135	135.3	1,240	3,100	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV89039AY	★★★★½ 4.5	●	133	133.3	1,300	3,200	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR80081	★★★★½ 4.5	●	133	133.0	1,420	3,500	26.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR89042AW	★★★★½ 4.5	●	133	133.0	1,420	3,500	26.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV86034	★★★★½ 4.5	●	132	132.9	1,570	3,869	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TNV85031	★★★★½ 4.5	●	132	132.9	1,570	3,869	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TNV85034	★★★★½ 4.5	●	132	132.9	1,570	3,869	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TNV85035	★★★★½ 4.5	●	132	132.9	1,570	3,869	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RCV69019	★★★★☆ 4.4	●	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV60049	★★★★☆ 4.4	●	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV66031	★★★★☆ 4.4	●	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69002	★★★★☆ 4.4	●	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69003NF	★★★★☆ 4.4	●	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69005	★★★★☆ 4.4	●	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69010AY	★★★★☆ 4.4	●	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69081	★★★★☆ 4.4	●	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVW67013	★★★★☆ 4.4	●	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV65023	★★★★☆ 4.4	●	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	EV80055	★★★★☆ 4.4	●	129	129.3	1,610	3,869	29.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV60063	★★★★☆ 4.3	●	128	128.8	1,240	2,950	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69006	★★★★☆ 4.3	●	128	128.8	1,240	2,950	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVJ67014	★★★★☆ 4.3	●	128	128.8	1,240	2,950	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KN-4.5Y	★★★★☆ 4.3	●	128	128.4	1,180	2,800	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KTY49010	★★★★☆ 4.3	●	128	128.4	1,180	2,800	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV40049	★★★★☆ 4.3	●	128	128.4	1,180	2,800	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED多目的灯	TF22002D	★★★★☆ 4.3	●	127	127.5	1,160	2,730	21.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KTY49113	★★★★☆ 4.3	●	126	126.6	1,190	2,800	22.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV46039	★★★★☆ 4.3	●	126	126.6	1,190	2,800	22.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV60051	★★★★☆ 4.3	●	126	126.6	1,240	2,900	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69049	★★★★☆ 4.3	●	126	126.6	1,240	2,900	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV49007	★★★★☆ 4.3	●	126	126.6	1,190	2,800	22.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDフラワーシリーズ	PCH40007D	★★★★☆ 4.3	●	126	126.4	1,650	3,869	30.6	LED	D昼光色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LEDフラワーシリーズ	PCH40018D	★★★★☆ 4.3	●	126	126.4	1,650	3,869	30.6	LED	D昼光色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KTW49011	★★★★☆ 4.2	●	123	123.8	1,180	2,700	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV40071	★★★★☆ 4.2	●	123	123.8	1,180	2,700	21.8	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GETR89052	★★★★☆ 4.1	●	122	122.4	1,710	3,869	31.6	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GEVR80106	★★★★☆ 4.1	●	122	122.4	1,710	3,869	31.6	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GEVR80107	★★★★☆ 4.1	●	122	122.4	1,710	3,869	31.6	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GVNR89063	★★★★☆ 4.1	●	122	122.4	1,710	3,869	31.6	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	RCV69020	★★★★☆ 4.1	●	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV46001	★★★★☆ 4.1	●	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV66033	★★★★☆ 4.1	●	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69004NF	★★★★☆ 4.1	●	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69007	★★★★☆ 4.1	●	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV69082	★★★★☆ 4.1	●	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV65030	★★★★☆ 4.1	●	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	TV45003	★★★★☆ 4.1	●	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	KTW49114	★★★★☆ 4.1	●	122	122.1	1,190	2,700	22.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV46041	★★★★☆ 4.1	●	122	122.1	1,190	2,700	22.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV49008	★★★★☆ 4.1	●	122	122.1	1,190	2,700	22.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TGVNR85077	★★★★☆ 4.1	●	121	121.2	1,720	3,869	31.9	LED	N昼白色	○	85	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR80038	★★★★☆ 4.1	●	120	120.5	1,730	3,869	32.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR86036	★★★★☆ 4.1	●	120	120.5	1,730	3,869	32.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR87019	★★★★☆ 4.1	●	120	120.5	1,730	3,869	32.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR87021	★★★★☆ 4.1	●	120	120.5	1,730	3,869	32.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TNVR85032	★★★★☆ 4.1	●	120	120.5	1,730	3,869	32.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	LEDペンダント	HH-PH0830D	★★★★½ 4.6	●	135	135.5	1,520	3,810	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	LEDペンダント	HH-PH0840D	★★★★½ 4.6	●	135	135.5	1,520	3,810	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	洋風ペンダント~8畳用プルスイッチ付	LGB12521LE1	★★★★½ 4.5	●	132	132.7	1,520	3,730	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	ペンダント8畳用昼光色プルスイッチ付	LSEB3003KLE1	★★★★½ 4.5	●	132	132.7	1,520	3,730	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	LEDペンダント8畳用昼光色	LSEB3003LE1	★★★★½ 4.5	●	132	132.7	1,520	3,730	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	和風ペンダント~8畳用プルスイッチ付	LGB12621LE1	★★★★☆ 4.3	●	125	125.9	1,520	3,540	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	LEDペンダント	HH-PH0852DS	★★★★☆ 4.2	●	125	125.2	1,520	3,520	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	和風ペンダント~8畳用プルスイッチ付	LGB12622LE1	★★★★☆ 4.2	●	123	123.8	1,520	3,480	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6110K	★★★★☆ 4.2	●	123	123.1	1,490	3,400	27.6	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6111K	★★★★☆ 4.2	●	123	123.1	1,490	3,400	27.6	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	LEDペンダント	HH-PH0850D	★★★★☆ 4.1	●	121	121.1	1,520	3,405	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	LEDペンダント	HH-PH0860D	★★★★☆ 4.1	●	121	121.1	1,520	3,405	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	和風ペンダント~8畳用プルスイッチ付	LGB12625LE1	★★★★☆ 4.1	●	121	121.1	1,520	3,405	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	ペンダント8畳用昼光色プルスイッチ付	LSEB8202KLE1	★★★★☆ 4.1	●	121	121.1	1,520	3,405	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	LEDペンダント8畳用昼光色	LSEB8202LE1	★★★★☆ 4.1	●	121	121.1	1,520	3,405	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	LEDペンダント350形 拡散 50K	NNN16310KLE9	★★★★☆ 4.1	●	120	120.3	1,660	3,695	30.7	LED	N昼白色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント350形 拡散 40K	NNN16311KLE9	★★★★☆ 4.1	●	119	119.3	1,660	3,665	30.7	LED	W白色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント350形 拡散 35K	NNN16312KLE9	★★★★☆ 4.0	●	237	118.5	1,660	3,640	30.7	LED	WW温白色	―	85	―	―
パナソニック	和風ペンダント~6畳用プルスイッチ付	LGB11626LE1	★★★★☆ 4.0	●	118	118.4	1,520	3,329	28.1	LED	D昼光色	―	83	―	―
パナソニック	LEDペンダント350形 拡散 50K	NNN16310KLE9	★★★★☆ 4.0	●	117	117.9	1,660	3,620	30.7	LED	N昼白色	―	85	―	―
パナソニック	ベースライト直管32形X1昼白色	LSEB7005ZLE1	★★★★☆ 4.0	●	117	117.7	1,230	2,685	22.8	LED	N昼白色	―	83	―	―
パナソニック	LEDペンダント350形 拡散 40K	NNN16311KLE9	★★★★☆ 4.0	●	116	116.9	1,660	3,590	30.7	LED	W白色	―	85	―	―
日立	ペンダントライト [洋風タイプ]	LEP-AA800E	★★★★☆ 4.2	●	124	124.8	1,670	3,869	31	LED	D昼光色	―	80	―	―
日立	ペンダントライト [洋風タイプ]	LEP-AA801E	★★★★☆ 4.2	●	124	124.8	1,670	3,869	31	LED	D昼光色	―	80	―	―
日立	ペンダントライト [桐シリーズ]	LEP-AA802E	★★★★☆ 4.2	●	124	124.8	1,670	3,869	31	LED	D昼光色	―	80	―	―
日立	ペンダントライト [桐シリーズ]	LEP-AA803E	★★★★☆ 4.2	●	124	124.8	1,670	3,869	31	LED	D昼光色	―	80	―	―
日立	ペンダントライト [和風タイプ]	LEP-CA800EJ	★★★★☆ 4.2	●	124	124.8	1,670	3,869	31	LED	D昼光色	―	80	―	―
日立	ペンダントライト [和風タイプ]	LEP-CA801EJ	★★★★☆ 4.2	●	124	124.8	1,670	3,869	31	LED	D昼光色	―	80	―	―
日立	ペンダントライト [和風タイプ]	LEP-CA802EJ	★★★★☆ 4.2	●	124	124.8	1,670	3,869	31	LED	D昼光色	―	80	―	―
日立	ペンダントライト [桐シリーズ]	LEP-CA803E	★★★★☆ 4.2	●	124	124.8	1,670	3,869	31	LED	D昼光色	―	80	―	―
日立	ペンダントライト 高級和風[木枠シリーズ]	LEP-CA805EJ	★★★★☆ 4.2	●	124	124.8	1,670	3,869	31	LED	D昼光色	―	80	―	―
ホタルクス	LEDペンダント	HCDA0651-X	★★★★½ 4.6	●	138	138.7	1,300	3,329	24	LED	D昼光色	―	85	―	―
ホタルクス	LEDペンダント	HCDA0658-X	★★★★½ 4.6	●	138	138.7	1,300	3,329	24	LED	D昼光色	―	85	―	―
ホタルクス	LEDペンダント	HCDB0851-X	★★★★½ 4.5	●	133	133.4	1,570	3,869	29	LED	D昼光色	―	85	―	―
ホタルクス	LEDペンダント	HCDB0853-G	★★★★½ 4.5	●	133	133.4	1,570	3,869	29	LED	D昼光色	―	85	―	―
ホタルクス	LEDペンダント	HCDB0853-X	★★★★½ 4.5	●	133	133.4	1,570	3,869	29	LED	D昼光色	―	85	―	―
ホタルクス	LEDペンダント	HCDA0659	★★★★☆ 4.4	●	129	129.1	1,300	3,100	24	LED	D昼光色	―	85	―	―
ホタルクス	LEDペンダント	HCDB0852	★★★★☆ 4.3	●	127	127.5	1,570	3,700	29	LED	D昼光色	―	85	―	―

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
ホタルクス	LEDペンダント	HCDS0423-X	★★★★☆ 4.2	○	125	125.1	1,240	2,879	23	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LEDペンダント	HCDA0670	★★★★☆ 4.2	○	125	125.0	1,300	3,000	24	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LEDペンダント	HCDB0857	★★★★☆ 4.2	○	124	124.1	1,570	3,600	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LEDペンダント	HCDB0850	★★★★☆ 4.1	○	120	120.6	1,570	3,500	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LEDペンダント	HCDB0856	★★★★☆ 4.1	○	120	120.6	1,570	3,500	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LEDペンダント	HCDB0870	★★★★☆ 4.1	○	120	120.6	1,570	3,500	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LEDペンダント	HCDS0424	★★★★☆ 4.0	○	117	117.3	1,240	2,700	23	LED	D昼光色	—	85	—	—
★★★☆☆〜★★★★☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26AKB	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26AKD	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26AKF	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26AKN	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26BT15N	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26BT19EB	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26BT22EB	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26BT28EB	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26CG1	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26CG1-D	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26CG1-G	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26CG1-T	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26CG1-W	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26PE1-B	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26PE1-L	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26PE1-R	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26PE1-T	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26PE1-W	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26RU30B	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26RU30W	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26TAN	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26TSC	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26TST	★★★★☆ 3.9	○	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-J	★★★★☆ 3.9	○	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PLM6D-KJ	★★★★☆ 3.9	○	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PLM6D-KYA	★★★★☆ 3.9	○	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-YA	★★★★☆ 3.9	○	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-YF	★★★★☆ 3.9	○	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL-J	★★★★☆ 3.9	○	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL-KG	★★★★☆ 3.9	○	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL-SK	★★★★☆ 3.9	○	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL-YA	★★★★☆ 3.9	○	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL-YF	★★★★☆ 3.9	○	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL6D-J2	★★★★☆ 3.9	○	112	112.5	1,640	3,420	30.4	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL6D-JE2	★★★★☆ 3.9	○	112	112.5	1,640	3,420	30.4	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL6D-YA2	★★★★☆ 3.9	○	112	112.5	1,640	3,420	30.4	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL6D-YAE2	★★★★☆ 3.9	○	112	112.5	1,640	3,420	30.4	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL6DL-J2	★★★★☆ 3.9	○	112	112.5	1,640	3,420	30.4	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL6DL-YA2	★★★★☆ 3.9	○	112	112.5	1,640	3,420	30.4	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-J	★★★★☆ 3.8	○	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PLM8D-KJ	★★★★☆ 3.8	○	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PLM8D-KYA	★★★★☆ 3.8	○	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-YA	★★★★☆ 3.8	○	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-YF	★★★★☆ 3.8	○	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL-J	★★★★☆ 3.8	○	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL-KG	★★★★☆ 3.8	○	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL-SK	★★★★☆ 3.8	○	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL-YA	★★★★☆ 3.8	○	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL-YF	★★★★☆ 3.8	○	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-KG	★★★★☆ 3.6	○	103	103.4	1,570	3,000	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-SK	★★★★☆ 3.6	○	103	103.4	1,570	3,000	29	LED	D昼光色	—	85	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PLP6D-WW	★★★½☆ 3.5	●	200	100.0	1,730	3,200	32	LED	WW温白色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-ADWO	★★★½☆ 3.5	●	100	100.5	1,840	3,420	34	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-FDWO	★★★½☆ 3.5	●	100	100.5	1,840	3,420	34	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-KG	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	1,890	3,500	35	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-SK	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	1,890	3,500	35	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PLP6D-D	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	1,730	3,200	32	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-ADWN	★★★☆☆ 3.4	●	99	99.3	1,570	2,880	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-ADWO	★★★☆☆ 3.4	●	99	99.3	1,570	2,880	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-FDWN	★★★☆☆ 3.4	●	99	99.3	1,570	2,880	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-FDWO	★★★☆☆ 3.4	●	99	99.3	1,570	2,880	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-ADWN	★★★☆☆ 3.4	●	97	97.0	1,840	3,300	34	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-FDWN	★★★☆☆ 3.4	●	97	97.0	1,840	3,300	34	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL/DL-FDWN	★★★☆☆ 3.3	●	94	94.8	2,110	3,700	39	LED	N昼白色	○	85	—	—
OHM	和風ペンダントライト	LT-W30L8K2-K	★★★½☆ 3.6	●	205	102.9	1,840	3,500	34	LED	L電球色	—	80	—	—
OHM	和風ペンダントライト	LT-W30D8K2-K	★★★½☆ 3.6	●	102	102.9	1,840	3,500	34	LED	D昼光色	—	80	—	—
OHM	和風LEDペンダント	LT-W32D6G-W1	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	1,730	3,200	32	LED	D昼光色	—	82	—	—
OHM	洋風LEDペンダント	LT-Y32D6G-W1	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	1,730	3,200	32	LED	D昼光色	—	82	—	—
OHM	LED4灯ペンダント	LT-YLP4RC-K	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	2,050	3,800	38.0	LED	D昼光色	○	86	—	—
OHM	LED4灯ペンダント	LT-YLP4RC-W	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	2,050	3,800	38.0	LED	D昼光色	○	86	—	—
OHM	和風ペンダントライト	LT-W30L6K2-K	★★★☆☆ 3.3	●	188	94.1	1,840	3,200	34	LED	L電球色	—	80	—	—
オーデリック	調光調色ペンダント	SH4028LDR	★★★½☆ 3.9	●	113	113.7	1,840	3,869	34	LED	W白色	○	83	—	—
オーデリック	調光調色ペンダント	SH4029LDR	★★★½☆ 3.9	●	113	113.7	1,840	3,869	34	LED	W白色	○	83	—	—
オーデリック	調光調色ペンダント	SH4037LDR	★★★½☆ 3.8	●	111	111.7	1,840	3,800	34	LED	W白色	○	83	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	AP50301	★★★½☆ 3.9	●	115	115.4	1,730	3,695	32.0	LED	N昼白色	—	80	—	—
コイズミ	光色切替LEDペンダント	BP17709PK	★★★½☆ 3.9	●	113	113.7	1,840	3,869	34.0	LED	W白色	—	82	—	—
コイズミ	光色切替LEDペンダント	BP17714PK	★★★½☆ 3.9	●	113	113.7	1,840	3,869	34.0	LED	W白色	—	82	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP180474P	★★★½☆ 3.8	●	112	112.4	1,240	2,575	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	スタンダード調色LEDペンダント	BP15781CK	★★★½☆ 3.7	●	107	107.4	1,940	3,869	36.0	LED	W白色	○	82	—	—
コイズミ	AMERSUCRE(アメールシュクレ)シリーズ	AP50290	★★★☆☆ 3.2	●	184	92.1	1,730	2,950	32.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1144PBK	★★★½☆ 3.9	●	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1144PWH	★★★½☆ 3.9	●	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1146P	★★★½☆ 3.9	●	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1148P	★★★½☆ 3.9	●	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1149P	★★★½☆ 3.9	●	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1151P	★★★½☆ 3.9	●	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1152P	★★★½☆ 3.9	●	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1161P	★★★½☆ 3.9	●	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL2017PBK	★★★½☆ 3.9	●	225	112.5	780	1,620	14.4	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL2017PWH	★★★½☆ 3.9	●	225	112.5	780	1,620	14.4	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL3041P	★★★½☆ 3.9	●	225	112.5	1,170	2,430	21.6	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL3043P	★★★½☆ 3.9	●	225	112.5	1,170	2,430	21.6	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV-4.5KN	★★★½☆ 3.9	●	115	115.5	1,290	2,750	23.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GVNR80039	★★★½☆ 3.9	●	114	114.4	1,830	3,869	33.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GVNR80097	★★★½☆ 3.9	●	114	114.4	1,830	3,869	33.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GVNR89073	★★★½☆ 3.9	●	114	114.4	1,830	3,869	33.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GVNR89074	★★★½☆ 3.9	●	114	114.4	1,830	3,869	33.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TNGR85037	★★★½☆ 3.9	●	114	114.4	1,830	3,869	33.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL2030PAM	★★★½☆ 3.7	●	216	108.0	810	1,620	15.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL2030PLC	★★★½☆ 3.7	●	216	108.0	810	1,620	15.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL2030PMG	★★★½☆ 3.7	●	216	108.0	810	1,620	15.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL2035PAM	★★★½☆ 3.7	●	216	108.0	810	1,620	15.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL2035PLC	★★★½☆ 3.7	●	216	108.0	810	1,620	15.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL2035PMG	★★★½☆ 3.7	●	216	108.0	810	1,620	15.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVM80092L	★★★½☆ 3.7	●	213	106.5	1,830	3,600	33.8	LED	L電球色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV40001	★★★½☆ 3.7	●	107	107.4	1,310	2,600	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV49001	★★★½☆ 3.7	●	107	107.4	1,310	2,600	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV49003	★★★½☆ 3.7	●	107	107.4	1,310	2,600	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV49006NF	★★★½☆ 3.7	●	107	107.4	1,310	2,600	24.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TV47001	★★★½☆ 3.7	●	107	107.4	1,310	2,600	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	ULP45-02	★★★½☆ 3.7	●	107	107.4	1,310	2,600	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVM80048	★★★½☆ 3.7	●	106	106.7	1,770	3,500	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	CLP1064	★★★½☆ 3.6	●	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	CLP2015	★★★½☆ 3.6	●	207	103.8	840	1,620	15.6	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	CLP2016	★★★½☆ 3.6	●	207	103.8	840	1,620	15.6	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1053P	★★★½☆ 3.6	●	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1055BRP	★★★½☆ 3.6	●	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1055NAP	★★★½☆ 3.6	●	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1058MP	★★★½☆ 3.6	●	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1065P	★★★½☆ 3.6	●	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1066P	★★★½☆ 3.6	●	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1067P	★★★½☆ 3.6	●	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1068P	★★★½☆ 3.6	●	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1074P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1075P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1092P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1109PBK	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1109PWH	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1110PBK	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1110PWH	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1112PBK	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1112PWH	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1113P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1114P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1115PBL	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1115PPI	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1115PWH	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1116P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1117P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1118P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1120P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1125P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1126P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1127P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1128P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1129P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1130P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1133P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1134P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1135P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1142P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1155P	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1160PBL	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1160PPI	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1160PWH	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL3093PW	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	1,280	2,430	23.7	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL4003PCH	★★★½☆ 3.6	●	205	102.5	1,710	3,240	31.6	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1158BCH	★★★½☆ 3.5	●	200	100.0	120	230	2.3	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1167P	★★★½☆ 3.5	●	200	100.0	440	810	8.1	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1168P	★★★½☆ 3.5	●	200	100.0	440	810	8.1	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	URBAN STYLE	GL2020PBK	★★★½☆ 3.5	●	200	100.0	870	1,620	16.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	URBAN STYLE	GL2020PWH	★★★½☆ 3.5	●	200	100.0	870	1,620	16.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	URBAN STYLE	GL3065CHBK	★★★½☆ 3.5	●	200	100.0	1,310	2,430	24.3	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	URBAN STYLE	GL3065CHWH	★★★½☆ 3.5	●	200	100.0	1,310	2,430	24.3	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDスリムペンダント	SLW20049BK	★★★½☆ 3.5	●	102	102.2	1,690	3,200	31.3	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDスリムペンダント	SLW20049WH	★★★½☆ 3.5	●	102	102.2	1,690	3,200	31.3	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV40002	★★★½☆ 3.5	●	101	101.2	1,310	2,450	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV49002	★★★½☆ 3.5	●	101	101.2	1,310	2,450	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL2014BKP	★★★☆☆ 3.4	●	197	98.9	530	970	9.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL2014WHP	★★★☆☆ 3.4	●	197	98.9	530	970	9.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TP20030L	★★★☆☆ 3.2	●	181	90.9	1,310	2,200	24.2	LED	L電球色	—	85	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LED提灯ペンダント	RVM80182	★★★☆☆ 3.2	●	181	90.6	1,850	3,100	34.2	LED	L電球色	—	82	—	—
TAKIZUMI	LED提灯ペンダント	GVMR80181	★★★☆☆ 3.2	◔	92	92.2	2,170	3,700	40.1	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TP20011L	★★★☆☆ 3.1	●	174	87.1	710	1,150	13.2	LED	L電球色	—	85	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81173	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	2,050	3,800	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81223	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	2,050	3,800	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81224	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	2,050	3,800	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81170	★★★☆☆ 3.4	◔	97	97.3	2,050	3,700	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81171	★★★☆☆ 3.4	◔	97	97.3	2,050	3,700	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81225	★★★☆☆ 3.4	◔	96	96.0	2,050	3,650	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81172	★★★☆☆ 3.3	◔	94	94.7	2,050	3,600	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	LEDペンダント	DXL-81186	★★★☆☆ 3.1	◔	87	87.9	1,300	2,110	24	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント350形 拡散 35K	NNN16312KLE9	★★★½☆ 3.9	●	231	115.9	1,660	3,560	30.7	LED	WW温白色	—	85	—	—
パナソニック	LEDペンダント350形 拡散 30K	NNN16313KLE9	★★★½☆ 3.9	●	226	113.3	1,660	3,480	30.7	LED	L電球色	—	85	—	—
パナソニック	和風ペンダント~8畳用プルスイッチ付	LGB12626LE1	★★★½☆ 3.9	●	113	113.4	1,840	3,869	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6180	★★★½☆ 3.9	●	113	113.2	1,670	3,500	30.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6181	★★★½☆ 3.9	●	113	113.2	1,670	3,500	30.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用	LGBZ6182	★★★½☆ 3.9	●	113	113.2	1,670	3,500	30.9	LED	W白色	○	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6185	★★★½☆ 3.9	●	113	113.2	1,670	3,500	30.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6186	★★★½☆ 3.9	●	113	113.2	1,670	3,500	30.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6223K	★★★½☆ 3.9	●	112	112.5	1,730	3,600	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント350形 拡散 30K	NNN16313KLE9	★★★½☆ 3.8	●	221	110.9	1,660	3,405	30.7	LED	L電球色	—	85	—	—
パナソニック	LEDペンダント6畳用昼光色プルスイッチ	LGB11623LE1	★★★½☆ 3.8	●	112	112.0	1,520	3,150	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6116	★★★½☆ 3.7	●	109	109.3	1,730	3,500	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6210K	★★★½☆ 3.7	●	109	109.3	1,730	3,500	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6211K	★★★½☆ 3.7	●	109	109.3	1,730	3,500	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6212K	★★★½☆ 3.6	●	104	104.6	1,730	3,350	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6218K	★★★½☆ 3.6	●	104	104.6	1,730	3,350	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6219K	★★★½☆ 3.6	●	104	104.6	1,730	3,350	32	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6114K	★★★½☆ 3.6	●	103	103.1	1,730	3,300	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント60形温白色	LGB10439BCE1	★★★½☆ 3.5	●	204	102.1	250	470	4.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント60形温白色	LGB10439WCE1	★★★½☆ 3.5	●	204	102.1	250	470	4.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LEDシャンデリア60形X6温白色	LGB19629BCE1	★★★½☆ 3.5	●	202	101.0	1,490	2,790	27.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LEDシャンデリア60形X6温白色	LGB19629WCE1	★★★½☆ 3.5	●	202	101.0	1,490	2,790	27.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント60形電球色	LGB10438BCE1	★★★½☆ 3.5	●	200	100.0	250	460	4.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント60形電球色	LGB10438WCE1	★★★½☆ 3.5	●	200	100.0	250	460	4.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント350形 拡散 50K	NNN16310KLE9	★★★½☆ 3.5	◔	99	99.8	1,660	3,065	30.7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	LEDシャンデリア60形X6電球色	LGB19628BCE1	★★★☆☆ 3.4	●	198	99.0	1,490	2,735	27.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDシャンデリア60形X6電球色	LGB19628WCE1	★★★☆☆ 3.4	●	198	99.0	1,490	2,735	27.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント350形 拡散 35K	NNN16312KLE9	★★★☆☆ 3.4	●	196	98.2	1,660	3,015	30.7	LED	WW温白色	—	85	—	—
パナソニック	LEDペンダント350形 拡散 40K	NNN16311KLE9	★★★☆☆ 3.4	◔	99	99.0	1,660	3,040	30.7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6217K	★★★☆☆ 3.4	◔	97	97.7	1,960	3,550	36.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ベーシックラインライト L1200昼白色	LSEB9024XB1	★★★☆☆ 3.4	◔	97	97.0	1,340	2,416	24.9	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント350形 拡散 30K	NNN16313KLE9	★★★☆☆ 3.3	●	187	93.9	1,660	2,885	30.7	LED	L電球色	—	85	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6216K	★★★☆☆ 3.3	◔	95	95.0	1,960	3,450	36.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント10畳用調色	LGBZ7216K	★★★☆☆ 3.3	◔	93	93.2	2,230	3,850	41.3	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6215K	★★★☆☆ 3.1	◔	88	88.1	1,960	3,200	36.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント10畳用調色	LGBZ7215K	★★★☆☆ 3.0	◔	85	85.9	2,230	3,550	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
日立	ペンダントライト 高級和風[木枠シリーズ]	LEP-CA806EJ	★★★½☆ 3.8	●	110	110.3	1,670	3,420	31	LED	D昼光色	—	80	—	—
★★☆☆☆～★★½☆☆（多段階評価）															
コイズミ	AMERSUCRE(アメールシュクレ)シリーズ	AP50289	★★½☆☆ 2.5	●	136	68.4	1,730	2,190	32.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TLP-307	★★½☆☆ 2.5	●	138	69.2	1,130	1,455	21.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TLP-421	★★½☆☆ 2.5	●	138	69.2	1,510	1,940	28.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TLP-607	★★½☆☆ 2.5	●	138	69.2	2,270	2,910	42.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TLP-630	★★½☆☆ 2.5	●	138	69.2	380	485	7.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1056P	★★½☆☆ 2.5	●	135	67.5	200	250	3.7	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1058SP	★★½☆☆ 2.5	●	135	67.5	200	250	3.7	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL1063P	★★½☆☆ 2.5	●	135	67.5	200	250	3.7	LED	L電球色	—	80	—	—
大光電機	LEDペンダント	DXL-81101	★★☆☆☆ 2.1	●	110	55.1	890	910	16.5	LED	L電球色	—	85	—	—
大光電機	LEDペンダント	DXL-81102	★★☆☆☆ 2.1	●	110	55.1	890	910	16.5	LED	L電球色	—	85	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
パナソニック	LEDペンダント60形電球色	LGB15134BLE1	★★½☆☆ 2.7	●	147	73.5	320	441	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント60形電球色	LGB15134WLE1	★★½☆☆ 2.7	●	147	73.5	320	441	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント60形電球色	SLB15134BLE1	★★½☆☆ 2.7	●	147	73.5	320	441	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント60形電球色	SLB15134WLE1	★★½☆☆ 2.7	●	147	73.5	320	441	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント60形電球色	LGB15133BLE1	★★☆☆☆ 2.3	●	125	62.5	320	375	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント60形電球色	LGB15133WLE1	★★☆☆☆ 2.3	●	125	62.5	320	375	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント60形電球色	SLB15133BLE1	★★☆☆☆ 2.3	●	125	62.5	320	375	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント60形電球色	SLB15133WLE1	★★☆☆☆ 2.3	●	125	62.5	320	375	6	LED	L電球色	—	83	—	—
★☆☆☆☆〜★★½☆☆☆ （多段階評価）															
大光電機	調光LEDペンダント	DXL-81219	★☆☆☆☆ 1.0	○	65	32.5	650	390	12	LED	L電球色	—	83	—	—
大光電機	調光LEDペンダント	DXL-81220	★☆☆☆☆ 1.0	○	55	27.5	650	330	12	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント60形電球色	LGB10907LE1	★½☆☆☆ 1.6	○	96	48.0	240	216	4.5	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント60形電球色	LSEB3107KLE1	★½☆☆☆ 1.6	○	96	48.0	240	216	4.5	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント60形電球色	LSEB3107LE1	★½☆☆☆ 1.6	○	96	48.0	240	216	4.5	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	ダウンライト60形拡散電球色	XSZD1109LLB1	★½☆☆☆ 1.5	○	94	47.1	290	250	5.3	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダントL900シンクロ調色	LGB10780LU1	★☆☆☆☆ 1.4	○	93	46.8	1,220	1,055	22.5	LED	L電球色	—	80	—	—
パナソニック	ペンダント直管16形Hfシンクロ調色	SLB10780LU1	★☆☆☆☆ 1.4	○	93	46.8	1,220	1,055	22.5	LED	L電球色	○	80	—	—
パナソニック	LEDペンダントL900シンクロ調色	LGB10777LU1	★☆☆☆☆ 1.4	○	93	46.6	1,220	1,050	22.5	LED	L電球色	—	80	—	—
パナソニック	ペンダント直管16形Hfシンクロ調色	SLB10777LU1	★☆☆☆☆ 1.4	○	93	46.6	1,220	1,050	22.5	LED	L電球色	○	80	—	—
最大値			★★★★★ 5.0		300	156.6	2,270	3,869	42.0				89		
平均値			★★★★☆ 4.1		153	121.7	1,181	2,673	21.9				82		
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		55	27.5	120	216	2.3				80		

ペンダントライト　（〜10畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆〜★★★★½ （多段階評価）															
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV10994	★★★★½ 4.8	●	145	145.4	1,610	4,350	29.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV10936AY	★★★★½ 4.8	●	144	144.3	1,570	4,200	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV10061	★★★★½ 4.8	●	143	143.4	1,610	4,290	29.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV10905	★★★★½ 4.8	●	143	143.4	1,610	4,290	29.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV10940AW	★★★★½ 4.7	●	140	140.8	1,570	4,100	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVJ10724	★★★★½ 4.7	●	140	140.5	1,570	4,090	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV10073	★★★★½ 4.6	●	136	136.7	1,610	4,090	29.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR10737	★★★★½ 4.5	●	134	134.4	1,770	4,409	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12102	★★★★½ 4.5	●	134	134.1	1,770	4,400	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12105	★★★★½ 4.5	●	134	134.1	1,770	4,400	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12178	★★★★½ 4.5	●	134	134.1	1,770	4,400	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR13101	★★★★½ 4.5	●	134	134.1	1,770	4,400	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	EV80056	★★★★☆ 4.4	●	130	130.3	1,610	3,896	29.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	EVJ10714	★★★★☆ 4.4	●	130	130.0	1,830	4,409	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12111	★★★★☆ 4.2	●	125	125.0	1,810	4,200	33.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81356	★★★★☆ 4.3	●	125	125.7	1,890	4,400	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81353	★★★★☆ 4.2	●	124	124.2	1,780	4,100	33	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81374	★★★★☆ 4.2	●	122	122.8	1,890	4,299	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81377	★★★★☆ 4.2	●	122	122.8	1,890	4,299	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81380	★★★★☆ 4.2	●	122	122.8	1,890	4,299	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81383	★★★★☆ 4.2	●	122	122.8	1,890	4,299	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81366	★★★★☆ 4.0	●	117	117.1	1,890	4,100	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81367	★★★★☆ 4.0	●	117	117.1	1,890	4,100	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
パナソニック	和風ペンダント〜12畳用プルスイッチ付	LGB14621LE1	★★★★☆ 4.3	●	127	127.5	1,840	4,350	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント	HH-PH1252DS	★★★★☆ 4.3	●	126	126.9	1,840	4,330	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント	HH-PD1253DE	★★★★☆ 4.3	●	126	126.3	1,840	4,310	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	和風ペンダント〜12畳用プルスイッチ付	LGB14622LE1	★★★★☆ 4.2	●	125	125.2	1,840	4,270	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント	HH-PH1250DS	★★★★☆ 4.2	●	122	122.5	1,840	4,180	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	和風ペンダント〜12畳用 プルスイッチ付	LGB14625LE1	★★★★☆ 4.2	●	122	122.5	1,840	4,180	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	特性 調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL8D-J2	★★★½☆ 3.9		114	114.7	1,860	3,960	34.5	LED	D昼光色	－	85	－	－
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL8D-YA2	★★★½☆ 3.9		114	114.7	1,860	3,960	34.5	LED	D昼光色	－	85	－	－
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL8DL-J2	★★★½☆ 3.9		114	114.7	1,860	3,960	34.5	LED	N昼白色	○	85	－	－
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL8DL-YA2	★★★½☆ 3.9		114	114.7	1,860	3,960	34.5	LED	N昼白色	○	85	－	－
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL8D-JE2	★★★½☆ 3.8		111	111.8	1,910	3,960	35.4	LED	D昼光色	－	85	－	－
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL8D-YAE2	★★★½☆ 3.8		111	111.8	1,910	3,960	35.4	LED	D昼光色	－	85	－	－
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL/DL-ADWO	★★★☆☆ 3.4		99	99.4	2,110	3,880	39	LED	N昼白色	○	85	－	－
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL/DL-FDWO	★★★☆☆ 3.4		99	99.4	2,110	3,880	39	LED	N昼白色	○	85	－	－
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL/DL-J	★★★☆☆ 3.4		99	99.4	2,110	3,880	39	LED	N昼白色	○	85	－	－
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL/DL-YA	★★★☆☆ 3.4		99	99.4	2,110	3,880	39	LED	N昼白色	○	85	－	－
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL/DL-YF	★★★☆☆ 3.4		99	99.4	2,110	3,880	39	LED	N昼白色	○	85	－	－
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-ADWN	★★★☆☆ 3.4		97	97.7	2,380	4,300	44	LED	N昼白色	○	85	－	－
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-ADWN	★★★☆☆ 3.3		95	95.5	2,430	4,300	45	LED	D昼光色	－	85	－	－
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-FDWN	★★★☆☆ 3.3		95	95.5	2,430	4,300	45	LED	D昼光色	－	85	－	－
アイリスオーヤマ	LED和風ペンダント	SS-58001D	★★★☆☆ 3.2		92	92.0	2,380	4,050	44	LED	D昼光色	－	85	－	－
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-FDWN	★★★☆☆ 3.0		84	84.3	2,750	4,300	51	LED	N昼白色	○	85	－	－
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-FDWO	★★★☆☆ 3.0		84	84.3	2,750	4,300	51	LED	N昼白色	○	85	－	－
コイズミ	KUMO(雲)シリーズ	AP44867L	★★★½☆ 3.8		109	109.9	1,950	3,980	36.2	LED	W白色	○	82	－	－
TAKIZUMI	LEDペンダント	GL5009PCH	★★★½☆ 3.9		225	112.5	1,940	4,050	36.0	LED	L電球色	－	80	－	－
TAKIZUMI	LEDペンダント	TEV12521	★★★½☆ 3.7		108	108.1	2,060	4,130	38.2	LED	D昼光色	－	83	－	－
TAKIZUMI	LEDペンダント	EDGV12573R	★★★½☆ 3.6		104	104.2	2,140	4,130	39.6	LED	N昼白色	○	85	－	－
TAKIZUMI	LED提灯ペンダント	RVM12182	★★★☆☆ 3.3		186	93.1	2,350	4,050	43.5	LED	L電球色	－	82	－	－
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81176	★★★½☆ 3.9		113	113.1	2,050	4,300	38	LED	N昼白色	○	83	－	－
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81175	★★★½☆ 3.6		105	105.2	2,050	4,000	38	LED	N昼白色	○	83	－	－
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81177	★★★½☆ 3.6		105	105.2	2,050	4,000	38	LED	N昼白色	○	83	－	－
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81234	★★★½☆ 3.5		100	100.0	2,270	4,200	42	LED	W白色	○	83	－	－
パナソニック	LEDペンダント10畳用昼光プルスイッチ	LGB13623LE1	★★★½☆ 3.9		114	114.3	1,840	3,900	34.1	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	ペンダント12畳用調色	LGBZ8211K	★★★½☆ 3.6		105	105.3	2,230	4,350	41.3	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	LEDペンダント550形 拡散 40K	NNN17511KLE9	★★★½☆ 3.6		103	103.1	2,290	4,375	42.4	LED	W白色	－	85	－	－
パナソニック	LEDペンダント550形 拡散 35K	NNN17512KLE9	★★★½☆ 3.5		204	102.3	2,290	4,340	42.4	LED	WW温白色	－	85	－	－
パナソニック	ペンダント12畳用調色	LGBZ8114K	★★★½☆ 3.5		101	101.6	2,230	4,200	41.3	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	ペンダント12畳用調色	LGBZ8212K	★★★½☆ 3.5		100	100.4	2,230	4,150	41.3	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	LEDペンダント550形 拡散 30K	NNN17513KLE9	★★★☆☆ 3.4		194	97.2	2,290	4,125	42.4	LED	L電球色	－	85	－	－
パナソニック	ペンダント10畳用調色	LGBZ7217K	★★★☆☆ 3.3		94	94.4	2,230	3,900	41.3	LED	D昼光色	－	83	－	－
ホタルクス	LEDペンダント	HCDD1255	★★★½☆ 3.9		113	113.8	1,940	4,100	36	LED	D昼光色	－	85	－	－
最大値			★★★★½ 4.8		225	145.4	2,750	4,409	51.0				85		
平均値			★★★½☆ 3.9		121	115.5	1,979	4,163	36.7				84		
最小値			★★★☆☆ 3.0		84	84.3	1,570	3,880	29.1				80		

ペンダントライト　（～12畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	特性 調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆～★★★★½☆（多段階評価）															
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP181204P	★★★★☆ 4.1		121	121.5	2,200	4,949	40.7	LED	D昼光色	－	83	－	－
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP181271P	★★★★☆ 4.1		121	121.5	2,200	4,949	40.7	LED	D昼光色	－	83	－	－
コイズミ	清水シリーズ	AP50310	★★★★☆ 4.1		120	120.0	2,200	4,885	40.7	LED	N昼白色	－	80	－	－
TAKIZUMI	LED音声ペンダント	ROV12171	★★★★½ 4.9		145	145.8	1,780	4,800	32.9	LED	D昼光色	－	83	－	－
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12185EY	★★★★½ 4.8		144	144.5	1,790	4,800	33.2	LED	D昼光色	－	83	－	－
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12640	★★★★½ 4.8		144	144.5	1,790	4,800	33.2	LED	D昼光色	－	83	－	－
TAKIZUMI	LED音声ペンダント	ROV12172	★★★★½ 4.8		142	142.8	1,780	4,700	32.9	LED	D昼光色	－	83	－	－
TAKIZUMI	LED音声ペンダント	ROV12742	★★★★½ 4.8		142	142.8	1,780	4,700	32.9	LED	D昼光色	－	83	－	－
TAKIZUMI	LED音声ペンダント	TROV12576	★★★★½ 4.8		142	142.8	1,780	4,700	32.9	LED	D昼光色	－	83	－	－
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12099	★★★★½ 4.7		141	141.7	1,770	4,650	32.8	LED	D昼光色	－	83	－	－
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12632	★★★★½ 4.7		141	141.6	1,770	4,646	32.8	LED	D昼光色	－	83	－	－
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV12524	★★★★½ 4.7		141	141.6	1,770	4,646	32.8	LED	D昼光色	－	83	－	－

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12187EW	★★★★½ 4.7	●	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12188EW	★★★★½ 4.7	●	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12189EW	★★★★½ 4.7	●	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12642	★★★★½ 4.7	●	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12648	★★★★½ 4.7	●	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12934	★★★★½ 4.7	●	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12935	★★★★½ 4.7	●	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR13915	★★★★½ 4.7	●	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TRVR12546	★★★★½ 4.7	●	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TRVR12578	★★★★½ 4.7	●	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12183EY	★★★★½ 4.7	●	141	141.1	1,840	4,800	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12639	★★★★½ 4.7	●	141	141.1	1,840	4,800	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12756	★★★★½ 4.7	●	141	141.1	1,840	4,800	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV13902	★★★★½ 4.7	●	141	141.1	1,840	4,800	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV12542	★★★★½ 4.7	●	141	141.1	1,840	4,800	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV12526	★★★★½ 4.6	●	138	138.5	1,770	4,546	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KN-12W	★★★★½ 4.6	●	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	KTW13914	★★★★½ 4.6	●	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12186EW	★★★★½ 4.6	●	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12320	★★★★½ 4.6	●	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12371	★★★★½ 4.6	●	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12637	★★★★½ 4.6	●	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12641	★★★★½ 4.6	●	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12752	★★★★½ 4.6	●	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12938	★★★★½ 4.6	●	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12995	★★★★½ 4.6	●	138	138.2	1,840	4,700	34	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV13903	★★★★½ 4.6	●	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TRV12544	★★★★½ 4.6	●	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12047	★★★★½ 4.6	●	137	137.0	1,830	4,646	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	SPV12918	★★★★½ 4.6	●	137	137.0	1,830	4,646	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12982	★★★★½ 4.6	●	136	136.3	1,760	4,446	32.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12101	★★★★½ 4.6	●	135	135.6	1,770	4,450	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TRVR12563	★★★★½ 4.6	●	135	135.6	1,770	4,450	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12903AW	★★★★½ 4.6	●	135	135.5	1,770	4,446	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVJ12724	★★★★½ 4.6	●	135	135.5	1,770	4,446	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR12158	★★★★½ 4.6	●	135	135.5	1,770	4,446	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TRVR12565	★★★★½ 4.6	●	135	135.5	1,770	4,446	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR12754	★★★★½ 4.5	●	134	134.4	1,990	4,949	36.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12634	★★★★½ 4.5	●	134	134.1	1,990	4,949	36.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVNJ12726	★★★★½ 4.5	●	134	134.1	1,990	4,949	36.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TNV12531	★★★★½ 4.5	●	134	134.1	1,990	4,949	36.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TNV12535	★★★★½ 4.5	●	134	134.1	1,990	4,949	36.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR12638	★★★★½ 4.5	●	133	133.3	2,000	4,949	37.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR12744	★★★★½ 4.5	●	133	133.3	2,000	4,949	37.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR12745	★★★★½ 4.5	●	133	133.3	2,000	4,949	37.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR12909BW	★★★★½ 4.5	●	133	133.3	2,000	4,949	37.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RCV12916	★★★★☆ 4.4	●	131	131.1	1,830	4,446	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12073	★★★★☆ 4.4	●	131	131.1	1,830	4,446	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12075	★★★★☆ 4.4	●	131	131.1	1,830	4,446	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV12915	★★★★☆ 4.4	●	131	131.1	1,830	4,446	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVN12926	★★★★☆ 4.4	●	130	130.5	2,050	4,949	37.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	EVJ12714	★★★★☆ 4.4	●	129	129.5	2,060	4,949	38.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	TEV12518	★★★★☆ 4.4	●	129	129.5	2,060	4,949	38.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GETR12952	★★★★☆ 4.2	●	124	124.9	2,140	4,949	39.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GEVR12106	★★★★☆ 4.2	●	124	124.9	2,140	4,949	39.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GEVR12107	★★★★☆ 4.2	●	124	124.9	2,140	4,949	39.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TGVNR12577	★★★★☆ 4.2	●	124	124.9	2,140	4,949	39.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR12038	★★★★☆ 4.1	●	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR12636	★★★★☆ 4.1	●	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR12719	★★★★☆ 4.1	●	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	特性 調色機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR12721	★★★★☆ 4.1	●	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TNVR12532	★★★★☆ 4.1	●	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TNVR12533	★★★★☆ 4.1	●	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TNVR12536	★★★★☆ 4.1	●	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GJNR12730	★★★★☆ 4.0	●	118	118.3	2,260	4,949	41.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GVNR12039	★★★★☆ 4.0	●	118	118.3	2,260	4,949	41.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GVNR12097	★★★★☆ 4.0	●	118	118.3	2,260	4,949	41.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	GVNR12904	★★★★☆ 4.0	●	118	118.3	2,260	4,949	41.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TNGR12537	★★★★☆ 4.0	●	118	118.3	2,260	4,949	41.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
パナソニック	ペンダント12畳用調色	LGBZ8110K	★★★★☆ 4.2	●	123	123.9	1,960	4,500	36.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント12畳用調色	LGBZ8111K	★★★★☆ 4.2	●	123	123.9	1,960	4,500	36.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
日立	ペンダントライト[和風タイプ]	LEP-CA1200EJ	★★★★☆ 4.4	●	130	130.9	2,040	4,949	37.8	LED	D昼光色	—	80	—	—
日立	ペンダントライト[和風タイプ]	LEP-CA1201EJ	★★★★☆ 4.4	●	130	130.9	2,040	4,949	37.8	LED	D昼光色	—	80	—	—
日立	ペンダントライト[和風タイプ]	LEP-CA1202EJ	★★★★☆ 4.4	●	130	130.9	2,040	4,949	37.8	LED	D昼光色	—	80	—	—
日立	ペンダントライト高級和風[木枠シリーズ]	LEP-CA1205EJ	★★★★☆ 4.4	●	130	130.9	2,040	4,949	37.8	LED	D昼光色	—	80	—	—
ホタルクス	LEDペンダント	HCDD1253-X	★★★★½ 4.6	●	137	137.4	1,940	4,949	36	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LEDペンダント	HCDD1250	★★★★☆ 4.2	●	125	125.0	1,940	4,500	36	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LEDペンダント	HCDD1256	★★★★☆ 4.2	●	125	125.0	1,940	4,500	36	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LEDペンダント	HCDD1270	★★★★☆ 4.2	●	125	125.0	1,940	4,500	36	LED	D昼光色	—	85	—	—
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-J	★★★½☆ 3.8	●	109	109.9	2,430	4,949	45	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12DL-J	★★★½☆ 3.8	●	109	109.9	2,430	4,949	45	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12DL-KG	★★★½☆ 3.7	●	106	106.6	2,430	4,800	45	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12DL-SK	★★★½☆ 3.7	●	106	106.6	2,430	4,800	45	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-ADWO	★★★½☆ 3.5	●	100	100.4	2,380	4,420	44	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-J	★★★½☆ 3.5	●	100	100.4	2,380	4,420	44	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-YA	★★★½☆ 3.5	●	100	100.4	2,380	4,420	44	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-YF	★★★½☆ 3.5	●	100	100.4	2,380	4,420	44	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-ADWO	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	2,430	4,500	45	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-FDWO	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	2,430	4,500	45	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-KG	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	2,430	4,500	45	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-SK	★★★½☆ 3.5	●	100	100.0	2,430	4,500	45	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12DL/DL-J	★★★☆☆ 3.1	◔	87	87.2	2,970	4,800	55	LED	N昼白色	○	85	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP17772P	★★★½☆ 3.8	●	110	110.3	2,350	4,810	43.6	LED	D昼光色	—	82	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP17773P	★★★½☆ 3.8	●	110	110.3	2,350	4,810	43.6	LED	D昼光色	—	82	—	—
コイズミ	段調光LEDペンダント	BP17774P	★★★½☆ 3.8	●	110	110.3	2,350	4,810	43.6	LED	D昼光色	—	82	—	—
コイズミ	スタンダード調色LEDペンダント	BP15780CK	★★★½☆ 3.5	●	101	101.4	2,640	4,949	48.8	LED	W白色	○	82	—	—
コイズミ	スタンダード調色LEDペンダント	BP191227K	★★★½☆ 3.5	●	101	101.4	2,640	4,949	48.8	LED	W白色	○	82	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	EDGV12574B	★★★½☆ 3.9	●	115	115.6	2,140	4,580	39.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVM12048	★★★½☆ 3.7	●	107	107.6	2,260	4,500	41.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント12畳用調色	LGBZ8223K	★★★½☆ 3.8	●	111	111.3	2,230	4,600	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント12畳用調色	LGBZ8210K	★★★½☆ 3.7	●	108	108.9	2,230	4,500	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント12畳用調色	LGBZ8218K	★★★½☆ 3.7	●	107	107.7	2,230	4,450	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント12畳用調色	LGBZ8219K	★★★½☆ 3.7	●	107	107.7	2,230	4,450	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント12畳用調色	LGBZ8116	★★★½☆ 3.7	●	107	107.5	2,230	4,440	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LEDペンダント550形 拡散 50K	NNN17510KLE9	★★★½☆ 3.6	●	104	104.1	2,290	4,415	42.4	LED	N昼白色	—	85	—	—
最大値			★★★★½ 4.9		145	145.8	2,970	4,949	55.0				89		
平均値			★★★★☆ 4.3		126	126.9	2,036	4,728	37.7				83		
最小値			★★★☆☆ 3.1		87	87.2	1,760	4,415	32.6				80		

ペンダントライト　（～14畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	特性 調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆～★★★★½☆（多段階評価）															
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR14188EW	★★★★½ 4.8	●	145	145.3	1,990	5,350	36.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR14639	★★★★½ 4.8	●	145	145.3	1,990	5,350	36.8	LED	D昼光色	—	83	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	特性 調色機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVR14642	★★★★½ 4.8	●	145	145.3	1,990	5,350	36.8	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TRVR14546	★★★★½ 4.8	●	145	145.3	1,990	5,350	36.8	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	RV14073	★★★★½ 4.5	●	134	134.5	2,050	5,100	37.9	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	EVR14701	★★★★☆ 4.4	●	131	131.9	2,250	5,489	41.6	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR14636	★★★★☆ 4.4	●	131	131.9	2,250	5,489	41.6	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR14638	★★★★☆ 4.4	●	131	131.9	2,250	5,489	41.6	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDペンダント	RVNR14703	★★★★☆ 4.4	●	131	131.9	2,250	5,489	41.6	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	RVNR14909BW	★★★★☆ 4.4	●	131	131.9	2,250	5,489	41.6	LED	D昼光色	―	83	―	―
TAKIZUMI	LEDリモコンペンダント	TNVR14532	★★★★☆ 4.4	●	131	131.9	2,250	5,489	41.6	LED	D昼光色	―	83	―	―
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81387	★★★★☆ 4.2	●	123	123.3	2,400	5,489	44.5	LED	N昼白色	○	83	―	―
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81389	★★★★☆ 4.2	●	123	123.3	2,400	5,489	44.5	LED	N昼白色	○	83	―	―
パナソニック	LEDペンダント550形 拡散 35K	NNN17512KLE9	★★★★☆ 4.2	●	245	122.7	2,290	5,205	42.4	LED	WW温白色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント550形 拡散 35K	NNN17512KLE9	★★★★☆ 4.2	●	245	122.7	2,290	5,205	42.4	LED	WW温白色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント550形 拡散 50K	NNN17510KLE9	★★★★☆ 4.2	●	125	125.0	2,290	5,300	42.4	LED	N昼白色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント550形 拡散 50K	NNN17510KLE9	★★★★☆ 4.2	●	124	124.8	2,290	5,295	42.4	LED	N昼白色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント550形 拡散 40K	NNN17511KLE9	★★★★☆ 4.2	●	123	123.8	2,290	5,250	42.4	LED	W白色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント550形 拡散 40K	NNN17511KLE9	★★★★☆ 4.2	●	123	123.7	2,290	5,245	42.4	LED	W白色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント550形 拡散 30K	NNN17513KLE9	★★★★☆ 4.0	●	233	116.8	2,290	4,955	42.4	LED	L電球色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント550形 拡散 30K	NNN17513KLE9	★★★★☆ 4.0	●	233	116.7	2,290	4,950	42.4	LED	L電球色	―	85	―	―
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL12D-J2	★★★½☆ 3.9	●	113	113.0	2,410	5,040	44.6	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL12D-YA2	★★★½☆ 3.9	●	113	113.0	2,410	5,040	44.6	LED	D昼光色	―	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL12DL-J2	★★★½☆ 3.9	●	113	113.0	2,410	5,040	44.6	LED	N昼白色	○	85	―	―
アイリスオーヤマ	LEDペンダントライト	PL12DL-YA2	★★★½☆ 3.9	●	113	113.0	2,410	5,040	44.6	LED	N昼白色	○	85	―	―
コイズミ	KUMO(雲)シリーズ	AP44866L	★★★½☆ 3.8	●	110	110.8	2,640	5,410	48.8	LED	W白色	○	82	―	―
コイズミ	スタンダード調色LEDペンダント	BP16771CK	★★★½☆ 3.5	●	101	101.7	2,640	4,965	48.8	LED	W白色	○	82	―	―
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81235	★★★½☆ 3.6	●	103	103.8	2,810	5,400	52	LED	W白色	○	83	―	―
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81227	★★★☆☆ 3.4	○	98	98.0	2,810	5,100	52	LED	N昼白色	○	83	―	―
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81228	★★★☆☆ 3.4	○	98	98.0	2,810	5,100	52	LED	N昼白色	○	83	―	―
最大値			★★★★½ 4.8		245	145.3	2,810	5,489	52.0				85		
平均値			★★★★☆ 4.2		139	123.1	2,333	5,265	43.2				84		
最小値			★★★☆☆ 3.4		98	98.0	1,990	4,950	36.8				82		

ペンダントライト　（16畳以上）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	特性 調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆～★★★★½☆（多段階評価）															
パナソニック	LEDペンダント750形 拡散 50K	NNN17700KLE9	★★★★½ 4.7	●	139	139.5	3,190	8,245	59.1	LED	N昼白色	―	70	―	―
パナソニック	LEDペンダント750形 拡散 50K	NNN17700KLE9	★★★★½ 4.6	●	137	137.8	3,190	8,145	59.1	LED	N昼白色	―	70	―	―
パナソニック	LEDペンダント1000形 拡散 50K	NNN17900LE9	★★★★½ 4.5	●	133	133.9	4,200	10,420	77.8	LED	N昼白色	―	70	―	―
パナソニック	LEDペンダント1000形 拡散 50K	NNN17900LE9	★★★★☆ 4.4	●	131	131.1	4,200	10,200	77.8	LED	N昼白色	―	70	―	―
パナソニック	LEDペンダント750形 拡散 40K	NNN17711KLE9	★★★★☆ 4.2	●	124	124.4	3,190	7,355	59.1	LED	W白色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント750形 拡散 40K	NNN17711KLE9	★★★★☆ 4.2	●	122	122.9	3,190	7,265	59.1	LED	W白色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント1000形 拡散 40K	NNN17911LE9	★★★★☆ 4.1	●	121	121.2	4,200	9,430	77.8	LED	W白色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント1000形 拡散 40K	NNN17911LE9	★★★★☆ 4.0	●	118	118.5	4,200	9,225	77.8	LED	W白色	―	85	―	―
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）															
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81226	★★★½☆ 3.7	●	107	107.6	2,810	5,600	52	LED	N昼白色	○	83	―	―
パナソニック	LEDペンダント750形 拡散 50K	NNN17700KLE9	★★★½☆ 3.9	●	115	115.9	3,190	6,855	59.1	LED	N昼白色	―	70	―	―
パナソニック	LEDペンダント1000形 拡散 50K	NNN17900LE9	★★★½☆ 3.8	●	110	110.9	4,200	8,635	77.8	LED	N昼白色	―	70	―	―
パナソニック	LEDペンダント750形 拡散 40K	NNN17711KLE9	★★★½☆ 3.6	●	103	103.4	3,190	6,115	59.1	LED	W白色	―	85	―	―
パナソニック	LEDペンダント1000形 拡散 40K	NNN17911LE9	★★★½☆ 3.5	●	100	100.3	4,200	7,810	77.8	LED	W白色	―	85	―	―
最大値			★★★★½ 4.7		139	139.5	4,200	10,420	77.8				85		
平均値			★★★★☆ 4.1		120	120.6	3,627	8,100	67.2				78		
最小値			★★★½☆ 3.5		100	100.3	2,810	5,600	52.0				70		

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

ダウンライト

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
パナソニック	DL1000形Φ150拡散50K	XND9069WNDD9	★★★★★ 5.0		150	150.8	3,720	10,380	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ150拡散50K	XND9069WNLJ9	★★★★★ 5.0		150	150.8	3,720	10,380	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ85拡散50K白	XND1019WNLE9	★★★★★ 5.0		150	150.7	380	1,055	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ85拡散50K白	XND1019WNLJ9	★★★★★ 5.0		150	150.7	380	1,055	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ250拡散50K	XND9097SNDD9	★★★★★ 5.0		150	150.5	3,720	10,355	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ250拡散50K	XND9097SNLJ9	★★★★★ 5.0		150	150.5	3,720	10,355	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ150広角50K	XND9068WNDD9	★★★★★ 5.0		150	150.3	3,720	10,345	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ150広角50K	XND9068WNLJ9	★★★★★ 5.0		150	150.3	3,720	10,345	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ75拡散50K白	XND1009WNLE9	★★★★★ 5.0		150	150.0	380	1,050	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ75拡散50K白	XND1009WNLJ9	★★★★★ 5.0		150	150.0	380	1,050	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ85拡散40K白	XND1019WWLE9	★★★★★ 5.0		150	150.0	380	1,050	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ85拡散40K白	XND1019WWLJ9	★★★★★ 5.0		150	150.0	380	1,050	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ150拡散40K	XND9069WWLJ9	★★★★★ 5.0		150	150.0	3,720	10,325	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ150拡散50K	XND9069SNDD9	★★★★★ 5.0		149	149.9	3,720	10,315	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ150拡散50K	XND9069SNLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.9	3,720	10,315	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ250広角50K	XND9096SNDD9	★★★★★ 5.0		149	149.9	3,720	10,315	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ250広角50K	XND9096SNLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.9	3,720	10,315	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ250拡散40K	XND9097SWLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.7	3,720	10,300	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ300拡散50K	XND9099SNDD9	★★★★★ 5.0		149	149.7	3,720	10,300	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ300拡散50K	XND9099SNLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.7	3,720	10,300	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ150広角40K	XND9068WWLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.4	3,720	10,285	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ200拡散50K	XND9089SNDD9	★★★★★ 5.0		149	149.4	3,720	10,285	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ200拡散50K	XND9089SNLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.4	3,720	10,285	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ150広角50K	XND9068SNDD9	★★★★★ 5.0		149	149.3	3,720	10,275	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ150広角50K	XND9068SNLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.3	3,720	10,275	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ75拡散40K白	XND1009WWLE9	★★★★★ 5.0		149	149.2	380	1,045	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ75拡散40K白	XND1009WWLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.2	380	1,045	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ150拡散50K白	XND1069WNLE9	★★★★★ 5.0		149	149.2	380	1,045	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ150拡散50K白	XND1069WNLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.2	380	1,045	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ175拡散50K白	XND1079WNKLE9	★★★★★ 5.0		149	149.2	380	1,045	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ175拡散50K白	XND1079WNLE9	★★★★★ 5.0		149	149.2	380	1,045	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ175拡散50K白	XND1079WNLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.2	380	1,045	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ250広角40K	XND9096SWLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.1	3,720	10,260	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ300広角50K	XND9098SNDD9	★★★★★ 5.0		149	149.1	3,720	10,260	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ300広角50K	XND9098SNLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.1	3,720	10,260	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ150拡散40K	XND9069SWLJ9	★★★★★ 5.0		149	149.0	3,720	10,255	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL350形Φ100広角50K	XND3538WNDD9	★★★★★ 5.0		148	148.9	1,500	4,140	27.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ200広角50K	XND9088SNDD9	★★★★★ 5.0		148	148.9	3,720	10,245	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ200広角50K	XND9088SNLJ9	★★★★★ 5.0		148	148.9	3,720	10,245	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL60形Φ85拡散50K白	XND0619WNLE9	★★★★★ 5.0		148	148.8	230	625	4.2	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ300拡散40K	XND9099SWLJ9	★★★★★ 5.0		148	148.8	3,720	10,240	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL150形Φ85拡散50K白	XND1519WNLE9	★★★★★ 5.0		148	148.7	630	1,725	11.6	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL150形Φ85拡散50K白	XND1519WNLJ9	★★★★★ 5.0		148	148.7	630	1,725	11.6	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ200拡散40K	XND9089SWLJ9	★★★★★ 5.0		148	148.6	3,720	10,225	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ125拡散50K白	XND1059WNLE9	★★★★★ 5.0		148	148.5	380	1,040	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ125拡散50K白	XND1059WNLJ9	★★★★★ 5.0		148	148.5	380	1,040	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ150拡散40K白	XND1069WWLE9	★★★★★ 5.0		148	148.5	380	1,040	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ150拡散40K白	XND1069WWLJ9	★★★★★ 5.0		148	148.5	380	1,040	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ175拡散40K白	XND1079WWLE9	★★★★★ 5.0		148	148.5	380	1,040	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100形Φ175拡散40K白	XND1079WWLJ9	★★★★★ 5.0		148	148.5	380	1,040	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL350形Φ100広角50K	XND3538SNDD9	★★★★★ 5.0		148	148.5	1,500	4,130	27.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000形Φ150広角40K	XND9068SWLJ9	★★★★★ 5.0		148	148.5	3,720	10,220	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
最大値			★★★★★ 5.0		295	150.8	7,740	18,820	143.4				85		
平均値			★★★½☆ 3.6		160	104.8	1,026	2,066	19.0				85		
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		8	7.7	170	65	3.2				70		

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

スポットライト

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）															
TAKIZUMI	LEDスポットライト	TDR20061SP	★★★☆☆ 3.4	○	96	96.3	450	800	8.3	LED	N昼白色	○	83	—	—
YAZAWA	LEDスポットライト昼光色ブラック	SPL08D01BK	★★★½☆ 3.7	●	108	108.0	410	810	7.5	LED	D昼光色	—	80	—	—
YAZAWA	LEDスポットライト昼光色ホワイト	SPL08D01WH	★★★½☆ 3.7	●	108	108.0	410	810	7.5	LED	D昼光色	—	80	—	—
YAZAWA	LEDスポットライト電球色ブラック	SPL08L01BK	★★★☆☆ 3.4	●	192	96.0	410	720	7.5	LED	L電球色	—	80	—	—
YAZAWA	LEDスポットライト電球色ホワイト	SPL08L01WH	★★★☆☆ 3.4	●	192	96.0	410	720	7.5	LED	L電球色	—	80	—	—
YAZAWA	LEDスポットライト調色ブラック	SPL08C01BK	★★★☆☆ 3.4	○	98	98.7	440	810	8.2	LED	W白色	○	80	—	—
YAZAWA	LEDスポットライト調色ホワイト	SPL08C01WH	★★★☆☆ 3.4	○	98	98.7	440	810	8.2	LED	W白色	○	80	—	—
★★☆☆☆～★★½☆☆☆（多段階評価）															
大光電機	LEDスポットライト	DXL-81091B	★★☆☆☆ 2.1	●	107	53.7	430	430	8	LED	L電球色	—	80	—	—
大光電機	調光LEDスポットライト	DXL-81092	★★☆☆☆ 2.1	●	107	53.7	1,300	1,290	24	LED	L電球色	—	80	—	—
パナソニック	スポットライト(ポール取り付けタイプ)	XLGE7611LE1	★★½☆☆ 2.6	●	144	72.2	320	426	5.9	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ポール取り付けタイプ)	XLGE7612LE1	★★½☆☆ 2.6	●	144	72.2	320	426	5.9	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ポール取り付けタイプ)	XLGE7621LE1	★★½☆☆ 2.6	●	144	72.2	320	426	5.9	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ポール取り付けタイプ)	XLGE7622LE1	★★½☆☆ 2.6	●	144	72.2	320	426	5.9	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ポール取り付けタイプ)	XLGE7711LE1	★★½☆☆ 2.5	●	139	69.5	440	570	8.2	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ポール取り付けタイプ)	XLGE7712LE1	★★½☆☆ 2.5	●	139	69.5	440	570	8.2	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ポール取り付けタイプ)	XLGE7721LE1	★★½☆☆ 2.5	●	139	69.5	440	570	8.2	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ポール取り付けタイプ)	XLGE7722LE1	★★½☆☆ 2.5	●	139	69.5	440	570	8.2	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ポール取り付けタイプ)	XLGE7511LE1	★★☆☆☆ 2.4	●	128	64.0	200	237	3.7	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ポール取り付けタイプ)	XLGE7512LE1	★★☆☆☆ 2.4	●	128	64.0	200	237	3.7	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ポール取り付けタイプ)	XLGE7521LE1	★★☆☆☆ 2.4	●	128	64.0	200	237	3.7	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ポール取り付けタイプ)	XLGE7522LE1	★★☆☆☆ 2.4	●	128	64.0	200	237	3.7	LED	L電球色	—	83	—	—
最大値			★★★½☆ 3.7		192	108.0	1,300	1,290	24.0				83		
平均値			★★½☆☆ 2.8		131	77.7	407	578	7.5				82		
最小値			★★☆☆☆ 2.1		96	53.7	200	237	3.7				80		

ブラケット

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆～★★★★½☆（多段階評価）															
TAKIZUMI	LED多目的灯	TF24021D	★★★★☆ 4.4	●	129	129.5	1,330	3,200	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED多目的灯	TF26042D	★★★★☆ 4.4	●	129	129.5	1,330	3,200	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED多目的灯	TF26045D	★★★★☆ 4.4	●	129	129.5	1,330	3,200	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED多目的灯	TF26021D	★★★★☆ 4.3	●	127	127.5	1,160	2,730	21.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED多目的灯	TF26025D	★★★★☆ 4.3	●	127	127.5	1,160	2,730	21.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED多目的灯	TF22005D	★★★★☆ 4.3	●	125	125.7	950	2,200	17.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED多目的灯	TF24040D	★★★★☆ 4.2	●	122	122.7	1,190	2,700	22.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED浴室灯	TG20035	★★★★☆ 4.0	●	116	116.6	580	1,260	10.8	LED	N昼白色	—	82	—	○
パナソニック	LEDブラケット直管32形×2昼白色	LGB81773LE1	★★★★☆ 4.3	●	127	127.5	2,120	5,000	39.2	LED	N昼白色	—	83	—	—
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LEDキッチンライト	AK100HN	★★★☆☆ 3.2	○	90	90.0	1,080	1,800	20	LED	N昼白色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	LEDキッチンライト	AK300HNV2	★★★☆☆ 3.2	○	90	90.0	2,160	3,600	40	LED	N昼白色	—	80	—	—
パナソニック	LEDブラケット直管32形×2温白色	LGB81774LE1	★★★½☆ 3.9	●	231	115.5	2,120	4,530	39.2	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LEDブラケット直管32形×2電球色	LGB81775LE1	★★★½☆ 3.7	●	216	108.4	2,120	4,250	39.2	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDブラケット直管32形昼白色	LGB81770LE1	★★★½☆ 3.7	●	108	108.6	1,240	2,500	23	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	LEDブラケット直管32形温白色	LGB81771LE1	★★★☆☆ 3.4	●	196	98.2	1,240	2,260	23	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LEDブラケット直管32形電球色	LGB81772LE1	★★★☆☆ 3.2	●	184	92.3	1,240	2,125	23	LED	L電球色	—	83	—	—
★★☆☆☆～★★½☆☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用	KTM6N-TKS	★★☆☆☆ 2.2	○	57	57.1	570	600	10.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	LEDキッチン手元灯 棚下専用	KTM6N-TS	★★☆☆☆ 2.2	○	57	57.1	570	600	10.5	LED	N昼白色	—	83	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	特性 調色機能	Ra	屋外	浴室
アイリスオーヤマ	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用	KTM8N-TKS	★★☆☆☆ 2.2	未	57	57.1	760	800	14	LED	D昼光色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用	KTM8N-TKS	★★☆☆☆ 2.2	未	57	57.1	760	800	14	LED	N昼白色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	LEDキッチン手元灯 棚下専用	KTM8N-TS	★★☆☆☆ 2.2	未	57	57.1	760	800	14	LED	N昼白色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED流し元灯	TW20014D	★★½☆☆ 2.8	未	79	79.7	750	1,100	13.8	LED	D昼光色	—	85	—	—
パナソニック	LEDブラケット直管40形調色	LGB81586LU1	★★☆☆☆ 2.0	適	106	53.0	1,590	1,560	29.4	LED	L電球色	—	83	—	—
最大値			★★★★☆ 4.4		231	129.5	2,160	5,000	40.0				85		
平均値			★★★☆☆ 3.4		118	98.1	1,222	2,328	22.6				83		
最小値			★★☆☆☆ 2.0		57	53.0	570	600	10.5				80		

フロアライト

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	特性 調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★☆☆〜★★★½☆（多段階評価）															
パナソニック	LEDスタンド60形温白色	SC439B	★★★½☆ 3.5	適	204	102.1	250	470	4.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LEDスタンド60形温白色	SC439W	★★★½☆ 3.5	適	204	102.1	250	470	4.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LEDフロアスタンド60形温白色	SF919B	★★★½☆ 3.5	適	204	102.1	250	470	4.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LEDフロアスタンド60形温白色	SF919W	★★★½☆ 3.5	適	204	102.1	250	470	4.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LEDスタンド60形電球色	SC438B	★★★½☆ 3.5	適	200	100.0	250	460	4.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDスタンド60形電球色	SC438W	★★★½☆ 3.5	適	200	100.0	250	460	4.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDフロアスタンド60形電球色	SF918B	★★★½☆ 3.5	適	200	100.0	250	460	4.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LEDフロアスタンド60形電球色	SF918W	★★★½☆ 3.5	適	200	100.0	250	460	4.6	LED	L電球色	—	83	—	—
最大値			★★★½☆ 3.5		204	102.1	250	470	4.6				83		
平均値			★★★½☆ 3.5		202	101.1	250	465	4.6				83		
最小値			★★★½☆ 3.5		200	100.0	250	460	4.6				83		

その他施設用

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	特性 調色機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
大光電機	LEDベースライト	DXL-07025TH+DXL-5200W(100V時)	★★★★★ 5.0	適	161	161.4	1,740	5,200	32.2	LED	N昼白色	—	83	—	—
大光電機	LEDベースライト	DXL-15025FH+DXL-5200W(100V時)	★★★★★ 5.0	適	161	161.4	1,740	5,200	32.2	LED	N昼白色	—	83	—	—
大光電機	LEDベースライト	DXL-23025FH+DXL-5200W(100V時)	★★★★★ 5.0	適	161	161.4	1,740	5,200	32.2	LED	N昼白色	—	83	—	—
大光電機	LEDベースライト	DXL-07025TH+DXL-2500W(100V時)	★★★★★ 5.0	適	152	152.4	890	2,500	16.4	LED	N昼白色	—	83	—	—
大光電機	LEDベースライト	DXL-15025FH+DXL-2500W(100V時)	★★★★★ 5.0	適	152	152.4	890	2,500	16.4	LED	N昼白色	—	83	—	—
大光電機	LEDベースライト	DXL-23025FH+DXL-2500W(100V時)	★★★★★ 5.0	適	152	152.4	890	2,500	16.4	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200D-W150省エネ昼白色	XFX450AHNLE9	★★★★★ 5.0	適	193	193.9	1,420	5,100	26.3	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD6900D-W230省エネ昼白色	XFX460DHNLE9	★★★★★ 5.0	適	190	190.0	1,960	6,900	36.3	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD10000iスタイル昼白色	XFX400NENLE9	★★★★★ 5.0	適	178	178.5	3,020	10,000	56	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD10000埋込W300RE昼白色	XFX409VENLE9	★★★★★ 5.0	適	172	172.8	3,020	9,680	56	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2500D-W230RE昼白色	XFX429DENLE9	★★★★★ 5.0	適	172	172.8	3,020	9,680	56	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200D-W150昼白色	XFX450AENLE9	★★★★★ 5.0	適	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200D-W230昼白色	XFX450DENLE9	★★★★★ 5.0	適	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200iスタイル昼白色	XFX450NENLE9	★★★★★ 5.0	適	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200D-W230RE昼白色	XFX459DENLE9	★★★★★ 5.0	適	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200D-W150昼白色	XLX450AENPLE9	★★★★★ 5.0	適	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200D-W230昼白色	XLX450DENPLE9	★★★★★ 5.0	適	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200iスタイル昼白色	XLX450NENPLE9	★★★★★ 5.0	適	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	LED□720直付格子タイプ昼白色	XL484CBVLA9	★★★★★ 5.0	適	162	162.8	4,050	12,210	75	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	LED□600埋込下面開放PiP調光昼白	XL384PEVJRZ9	★★★★★ 5.0	適	161	161.7	4,050	12,130	75	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD6400D-W150昼白色	XLX860AENJLE9	★★★★★ 5.0	適	160	160.8	2,150	6,400	39.8	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD4000D-W150昼白色	XFX440AENLE9	★★★★★ 5.0	適	160	160.0	1,350	4,000	25	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD4000D-W230昼白色	XFX440DENLE9	★★★★★ 5.0	適	160	160.0	1,350	4,000	25	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200反射笠付型RE昼白色	XFX460DENLE9	★★★★★ 5.0	適	160	160.0	2,330	6,900	43.1	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD6900iスタイル昼白色	XFX460NENLE9	★★★★★ 5.0	適	160	160.0	2,330	6,900	43.1	LED	N昼白色	—	83	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、適は省エネ基準を達成した機種、未は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
パナソニック	iD6900D-W230RE昼白色	XFX469DENLE9	★★★★★ 5.0	○	160	160.0	2,330	6,900	43.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000D-W150昼白色	XLX440AENULE9	★★★★★ 5.0	○	160	160.0	1,350	4,000	25	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000D-W230昼白色	XLX440DENULE9	★★★★★ 5.0	○	160	160.0	1,350	4,000	25	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000iスタイル昼白色	XLX440NENULE9	★★★★★ 5.0	○	160	160.0	1,350	4,000	25	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000D-W230RE昼白色	XLX449DENLE9	★★★★★ 5.0	○	160	160.0	1,350	4,000	25	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD6900D-W150昼白色	XLX460AENPLE9	★★★★★ 5.0	○	160	160.0	2,330	6,900	43.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD6900D-W230昼白色	XLX460DENPLE9	★★★★★ 5.0	○	160	160.0	2,330	6,900	43.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD10000D-W230昼白色	XLX800DENCLE2	★★★★★ 5.0	○	160	160.0	3,380	10,000	62.5	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD10000iスタイル昼白色	XLX800NENCLE2	★★★★★ 5.0	○	160	160.0	3,380	10,000	62.5	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200反射笠付型昼白色	XFX450KENLE9	★★★★★ 5.0	○	159	159.8	1,720	5,100	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200反射笠付型RE昼白色	XFX459KENLE9	★★★★★ 5.0	○	159	159.8	1,720	5,100	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200反射笠付型昼白色	XLX450KENPLE9	★★★★★ 5.0	○	159	159.8	1,720	5,100	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200スリムベース昼白色	XFX450SENLE9	★★★★★ 5.0	○	158	158.9	1,720	5,070	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200スリムベース昼白色	XLX450SENTLE9	★★★★★ 5.0	○	158	158.9	1,720	5,070	31.9	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200D-W230プルス昼白色	XFX450DPNLE9	★★★★★ 5.0	○	158	158.3	1,720	5,050	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200埋込W150昼白色	XFX450PENLE9	★★★★★ 5.0	○	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200埋込W190昼白色	XFX450RENLE9	★★★★★ 5.0	○	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200埋込W300昼白色	XFX450VENLE9	★★★★★ 5.0	○	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200埋込W190RE昼白色	XFX459RENLE9	★★★★★ 5.0	○	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200埋込W300RE昼白色	XFX459VENLE9	★★★★★ 5.0	○	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200埋込W220昼白色	XLX450UENTLE9	★★★★★ 5.0	○	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200埋込W300昼白色	XLX450VENTLE9	★★★★★ 5.0	○	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200埋込W300RE昼白色	XLX459VENLE9	★★★★★ 5.0	○	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD3200iスタイル昼白色	XFX430NENLE9	★★★★★ 5.0	○	157	157.6	1,100	3,200	20.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD3200iスタイルRE昼白色	XFX439NENLE9	★★★★★ 5.0	○	157	157.6	1,100	3,200	20.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	LED□450埋込格子タイプ昼白色	XL374CBVLA9	★★★★★ 5.0	○	157	157.4	2,700	7,870	50	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200D-W230昼光色	XFX450DEDLE9	★★★★★ 5.0	○	157	157.0	1,720	5,010	31.9	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	iD6900反射笠昼白色	XLX460KENPLE9	★★★★★ 5.0	○	157	157.0	2,330	6,770	43.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	sB高光束L1200白50K非調光配ダク	NNN56050LE1	★★★★★ 5.0	○	156	156.8	1,650	4,800	30.6	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000反射笠付型昼白色	XFX440KENLE9	★★★★★ 5.0	○	156	156.8	1,350	3,920	25	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000反射笠付型RE昼白色	XFX449KENLE9	★★★★★ 5.0	○	156	156.8	1,350	3,920	25	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000反射笠付型昼白色	XLX440KENULE9	★★★★★ 5.0	○	156	156.8	1,350	3,920	25	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	LED□720直付スクエアPi調光昼白色	XLX161DENJRZ9	★★★★★ 5.0	○	156	156.6	2,240	6,500	41.5	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200埋込W300昼白PiPi調光	XLX450VENTRZ9	★★★★★ 5.0	○	156	156.0	1,740	5,040	32.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000スリムベース昼白色	XFX440SENLE9	★★★★★ 5.0	○	156	156.0	1,350	3,900	25	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD6900スリムベース昼白色	XFX460SENLE9	★★★★★ 5.0	○	155	155.9	2,330	6,720	43.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD10000スリムベース調光昼白色	XLX800SENCLA2	★★★★★ 5.0	○	155	155.8	3,380	9,740	62.5	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000D-W150プルス昼白色	XFX440APNLE9	★★★★★ 5.0	○	155	155.6	1,350	3,890	25	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD3200D-W150昼白色	XLX430AENPLE9	★★★★★ 5.0	○	155	155.3	1,110	3,200	20.6	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD6900埋込薄昼白色ウィズリモ	XLX460TENTRC9	★★★★★ 5.0	○	155	155.3	2,330	6,710	43.2	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000埋込W300昼白色	XFX440VENLE9	★★★★★ 5.0	○	155	155.2	1,350	3,880	25	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000埋込W300RE昼白色	XLX449VENLE9	★★★★★ 5.0	○	155	155.2	1,350	3,880	25	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200ウォール昼白色PiPit調光	XLX450WENTRZ9	★★★★★ 5.0	○	155	155.1	1,740	5,010	32.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200D-W230人S昼白色	XLX450DNNPLE9	★★★★★ 5.0	○	154	154.8	1,720	4,940	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200D-W230PSW昼白色	XLX450DPNPLE9	★★★★★ 5.0	○	154	154.8	1,720	4,940	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD6900埋込W300昼白ウィズリモ	XLX460VENTRC9	★★★★★ 5.0	○	154	154.6	2,330	6,680	43.2	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000D-W150昼光色	XFX440AEDLE9	★★★★★ 5.0	○	154	154.4	1,350	3,860	25	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000D-W230昼光色	XFX440DEDLE9	★★★★★ 5.0	○	154	154.4	1,350	3,860	25	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	iD6900D-W230昼光色	XFX460DEDLE9	★★★★★ 5.0	○	154	154.2	2,330	6,650	43.1	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200反射笠付型昼光色	XFX450KEDLE9	★★★★★ 5.0	○	153	153.9	1,720	4,910	31.9	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	iD3200iスタイル昼光色	XFX430NEDLE9	★★★★★ 5.0	○	153	153.6	1,100	3,120	20.3	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	iD2500D-W150昼白色	XFX420AENLE9	★★★★★ 5.0	○	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2500D-W230昼白色	XFX420DENLE9	★★★★★ 5.0	○	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2500iスタイル昼白色	XFX420NENLE9	★★★★★ 5.0	○	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2500D-W150昼白色	XLX420AENPLE9	★★★★★ 5.0	○	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2500D-W230昼白色	XLX420DENPLE9	★★★★★ 5.0	○	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2500iスタイル昼白色	XLX420NENPLE9	★★★★★ 5.0	○	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2500iスタイルRE昼白色	XLX429NENLE9	★★★★★ 5.0	○	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD3200埋込W300昼白色	XFX430VENLE9	★★★★★ 5.0	○	152	152.7	1,100	3,100	20.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2000D-W150昼白色	XFX410AENLE9	★★★★★ 5.0	○	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	N昼白色	－	83	－	－

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	照明器具全光束(定格光束)(lm)	消費電力(W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	固有エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	調色機能	Ra	屋外	浴室
パナソニック	iD2000iスタイル昼白色	XFX410NENLE9	★★★★★ 5.0	○	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2000D-W150昼白色	XLX410AENPLE9	★★★★★ 5.0	○	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2000D-W230昼白色	XLX410DENPLE9	★★★★★ 5.0	○	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2000iスタイル昼白色	XLX410NENPLE9	★★★★★ 5.0	○	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2000D-W230RE昼白色	XLX419DENLE9	★★★★★ 5.0	○	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	sB低光束L1200白50K非調光配ダク	NNN55050LE1	★★★★★ 5.0	○	152	152.0	1,170	3,300	21.7	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200 D230防湿防雨 昼白色	XLW452DENZLE9	★★★★★ 5.0	○	152	152.0	1,760	4,940	32.5	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200 iスタ 防湿防雨 昼白色	XLW452NENZLE9	★★★★★ 5.0	○	152	152.0	1,760	4,940	32.5	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD3200反射笠付型昼光色	XFX430KEDLE9	★★★★★ 5.0	○	150	150.7	1,100	3,060	20.3	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	iD4000スリムベース昼光色	XFX440SEDLE9	★★★★★ 5.0	○	150	150.4	1,350	3,760	25	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	sB高光束L1200白40K非調光配ダク	NNN56051LE1	★★★★★ 5.0	○	150	150.3	1,650	4,600	30.6	LED	W白色	－	83	－	－
パナソニック	sB高光束L1200黒50K非調光配ダク	NNN56060LE1	★★★★★ 5.0	○	150	150.3	1,650	4,600	30.6	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2500反射笠付型RE昼白色	XFX429KENLE9	★★★★★ 5.0	○	150	150.3	880	2,450	16.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2500反射笠付型昼白色	XLX420KENPLE9	★★★★★ 5.0	○	150	150.3	880	2,450	16.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200埋込W220人S昼白色	XLX450UNNTLE9	★★★★★ 5.0	○	150	150.1	1,720	4,790	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD3200埋込W190昼白ウィズリモ	XLX430RENTRC9	★★★★★ 5.0	○	149	149.7	1,120	3,100	20.7	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD3200埋込W300昼白ウィズリモ	XLX430VENTRC9	★★★★★ 5.0	○	149	149.7	1,120	3,100	20.7	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2000反射笠付型昼白色	XFX410KENLE9	★★★★★ 5.0	○	149	149.6	710	1,960	13.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2500D-W150昼光色	XFX420AEDLE9	★★★★★ 5.0	○	149	149.6	880	2,440	16.3	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	iD2500スリムベース昼白色	XFX420SENLE9	★★★★★ 5.0	○	149	149.6	880	2,440	16.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2000反射笠付型昼白色	XLX410KENPLE9	★★★★★ 5.0	○	149	149.6	710	1,960	13.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200フリコン下面開放昼白色	XLX450EENTLE9	★★★★★ 5.0	○	149	149.5	1,720	4,770	31.9	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD6900反射笠PSW昼白色	XLX460KPNPLE9	★★★★★ 5.0	○	149	149.1	2,330	6,430	43.1	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD5200 笠付 防湿防雨 昼白色	XLW452KENZLE9	★★★★★ 5.0	○	148	148.9	1,760	4,840	32.5	LED	N昼白色	－	83	－	－
パナソニック	iD2000D-W150昼光色	XFX410AEDLE9	★★★★★ 5.0	○	148	148.8	710	1,950	13.1	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	iD2000iスタイル昼光色	XFX410NEDLE9	★★★★★ 5.0	○	148	148.8	710	1,950	13.1	LED	D昼光色	－	83	－	－
ホタルクス	LED一体型ベース照明(Nuシリーズ)	MMDB4101/52N5-N8	★★★★★ 5.0	○	163	163.5	1,720	5,200	31.8	LED	N昼白色	－	83	－	－
ホタルクス	LED一体型ベース照明(Nuシリーズ)	MVDB4103/52N5-N8	★★★★★ 5.0	○	163	163.5	1,720	5,200	31.8	LED	N昼白色	－	83	－	－
ホタルクス	LED一体型ベース照明(Nuシリーズ)	MVDB4104/52N5-N8	★★★★★ 5.0	○	163	163.5	1,720	5,200	31.8	LED	N昼白色	－	83	－	－
ホタルクス	LED一体型ベース照明(Nuシリーズ)	MMDB4101/69N5-NX8	★★★★★ 5.0	○	163	163.1	2,280	6,900	42.3	LED	N昼白色	○	83	－	－
ホタルクス	LED一体型ベース照明(Nuシリーズ)	MVDB4103/69N5-NX8	★★★★★ 5.0	○	163	163.1	2,280	6,900	42.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
ホタルクス	LED一体型ベース照明(Nuシリーズ)	MVDB4104/69N5-NX8	★★★★★ 5.0	○	163	163.1	2,280	6,900	42.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
ホタルクス	LED一体型ベース照明(Nuシリーズ)	MADB4101/52N5-N8	★★★★★ 5.0	○	160	160.3	1,720	5,100	31.8	LED	N昼白色	－	83	－	－
ホタルクス	LED一体型ベース照明(Nuシリーズ)	MADB4101/69N5-NX8	★★★★★ 5.0	○	159	159.8	2,280	6,760	42.3	LED	N昼白色	－	83	－	－
ホタルクス	LED一体型ベース照明(Nuシリーズ)	MMDB4101/25N5-N8	★★★★★ 5.0	○	148	148.8	910	2,500	16.8	LED	N昼白色	－	83	－	－
ホタルクス	LED一体型ベース照明(Nuシリーズ)	MVDB4103/25N5-N8	★★★★★ 5.0	○	148	148.8	910	2,500	16.8	LED	N昼白色	－	83	－	－
ホタルクス	LED一体型ベース照明(Nuシリーズ)	MVDB4104/25N5-N8	★★★★★ 5.0	○	148	148.8	910	2,500	16.8	LED	N昼白色	－	83	－	－
最大値			★★★★★ 5.0		296	193.9	6,100	12,210	113.0				85		
平均値			★★½☆☆ 2.5		115	71.4	1,036	1,402	19.2				85		
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		6	4.0	160	42	3.0				68		

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

電球　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

電球　E26電球20形相当　（170lm～）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
130%～134%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDA2L-G AG59	●	133	131.5	100	250	1.9	LED	L電球色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA2L-G AG29	●	130	129.0	110	258	2.0	LED	L電球色	A	―	82	40000	○
120%～124%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDA2D-G AG59	●	124	136.8	100	260	1.9	LED	D昼光色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA2N-G AG59	●	124	136.8	100	260	1.9	LED	N昼白色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA2D-G AG29	●	120	132.5	110	265	2.0	LED	D昼光色	A	―	82	40000	○
110%～114%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDA2N-G AG29	●	114	126.0	110	252	2.0	LED	N昼白色	A	―	82	40000	○
105%～109%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG2L-G-FC	●	105	104.5	120	230	2.2	LED	L電球色	G形	―	83	20000	○
100%～104%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDA3N-G AG6	●	103	114.2	150	320	2.8	LED	N昼白色	A	―	84	40000	―
99%以下（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG2N-G-FC	○	95	104.5	120	230	2.2	LED	N昼白色	G形	―	83	20000	○
	最大値			133	136.8	150	320	2.8					84	40000	
	平均値			116	124.0	113	258	2.1					83	35556	
	最小値			95	104.5	100	230	1.9					82	20000	

電球　E26電球30形相当　（325lm～）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
120%～124%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG4L-G-FC	●	120	118.9	200	440	3.7	LED	L電球色	G形	―	83	20000	○
パナソニック	LEDランプ	LDG4L-G/70/W	●	121	119.4	190	430	3.6	LED	L電球色	G形	―	84	40000	―
115%～119%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDA3L-G AG6	●	119	118.2	150	331	2.8	LED	L電球色	A	―	80	40000	―
OHM	LEDランプ	LDG4L-G AG51	●	117	115.7	210	440	3.8	LED	L電球色	G	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDG4L AG6	●	116	115.0	220	460	4	LED	L電球色	G	―	83	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDG4L-G/95/W	●	117	116.2	200	430	3.7	LED	L電球色	G形	―	84	40000	―
110%～114%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDG4L 8AG6	●	114	112.5	220	450	4	LED	L電球色	G	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA3D-G AG6	●	110	121.7	150	341	2.8	LED	D昼光色	A	―	80	40000	―
OHM	LEDランプ	LDG4D-G AG51	●	110	121.0	210	460	3.8	LED	D昼光色	G	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDG4N-G AG51	●	110	121.0	210	460	3.8	LED	N昼白色	G	―	83	40000	○
東芝	G形LED電球40W形/180°	LDG4L-G/G70/40V1	●	112	110.8	200	410	3.7	LED	L電球色	G形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDG4D-G/70/W	●	111	122.8	190	430	3.5	LED	D昼光色	G形	―	84	40000	―
パナソニック	LEDランプ	LDG4D-G/95/W	●	111	122.8	190	430	3.5	LED	D昼光色	G形	―	84	40000	―
105%～109%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG4N-G-FC	●	108	118.9	200	440	3.7	LED	N昼白色	G形	―	83	20000	○
OHM	LEDランプ	LDG4D 8AG6	●	109	120.0	220	480	4	LED	D昼光色	G	―	83	40000	○

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
100%～104%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG4N-G-4V4	○	103	114.2	190	400	3.5	LED	N昼白色	G形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG4L-G-4V4	○	103	102.5	210	400	3.9	LED	L電球色	G形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA3L-G-3T5	○	102	101.5	170	325	3.2	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA3N-G-3T5	○	101	112.0	160	325	2.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
東芝	G形LED電球40W形/180°	LDG4D-G/G70/40V1	○	100	110.8	200	410	3.7	LED	D昼光色	G形	―	83	40000	○
東芝	G形LED電球40W形/180°	LDG4N-G/G70/40V1	○	100	110.8	200	410	3.7	LED	N昼白色	G形	―	83	40000	○
99%以下（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR4L-W	C	94	92.8	190	325	3.5	LED	L電球色	R形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR4N-W	C	84	92.8	190	325	3.5	LED	N昼白色	R形	―	83	20000	○
最大値				121	122.8	220	480	4.0					84	40000	
平均値				108	113.6	194	407	3.6					83	36522	
最小値				84	92.8	150	325	2.8					80	20000	

電球　E26電球40形相当　（485lm～）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
185%～189%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDシリカ電球E26全方向40形相当電球色	LDA3L-G/W-4LW	○	189	186.5	140	485	2.6	LED	L電球色	A形	―	83	30000	○
165%～169%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDシリカ電球E26全方向40形相当昼白色	LDA3N-G/W-4LW	○	169	186.5	140	485	2.6	LED	N昼白色	A形	―	83	30000	○
150%～154%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA3L-G/W-4T9	○	153	151.5	170	485	3.2	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
140%～144%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-FC	○	140	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
MAXZEN	MAXZEN 40W LED電球 電球色	MLDA4L-G-04T1	○	140	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	A形	―	80	40000	―
135%～139%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA3N-G/W-4T9	○	137	151.5	170	485	3.2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
130%～134%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDA4N-G AG58	○	130	143.1	240	630	4.4	LED	N昼白色	A	―	85	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4N-G AG58 2P	○	130	143.1	240	630	4.4	LED	N昼白色	A	―	85	40000	○
Life on products	LEDフィラメント電球	MO-L001-YL	○	132	131.0	220	524	4	LED	L電球色	A形	―	83	25000	―
Life on products	LEDフィラメント電球	MO-L003-YL	○	131	130.0	220	520	4	LED	L電球色	ST形	―	84	25000	―
125%～129%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-FC	○	125	138.5	190	485	3.5	LED	N昼白色	A形	―	83	20000	○
OHM	LEDランプ	LDA4L-G AG58	○	129	127.2	240	560	4.4	LED	L電球色	A	―	84	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4L-G AG58 2P	○	129	127.2	240	560	4.4	LED	L電球色	A	―	84	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4L-G AG29	○	126	125.2	240	551	4.4	LED	L電球色	A	―	82	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4L-G AG29 2P	○	126	125.2	240	551	4.4	LED	L電球色	A	―	82	40000	○
東芝	R形LED電球40W形/110°	LDR4L-H/40V1	○	129	127.6	210	485	3.8	LED	L電球色	R形	―	85	40000	○
MAXZEN	MAXZEN 40W LED電球 昼白色	MLDA4N-G-04T1	○	125	138.5	190	485	3.5	LED	N昼白色	A形	―	80	40000	―
Life on products	LEDフィラメント電球	MO-L001-WH	○	127	140.5	220	562	4	LED	N昼白色	A形	―	85	25000	―
Life on products	LEDフィラメント電球	MO-L003-WH	○	127	140.0	220	560	4	LED	N昼白色	ST形	―	85	25000	―
120%～124%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G/D-FC	○	122	121.2	220	485	4	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
OHM	LEDランプ	LDA4D-G AG58	○	123	136.3	240	600	4.4	LED	D昼光色	A	―	85	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4D-G AG58 2P	○	123	136.3	240	600	4.4	LED	D昼光色	A	―	85	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA5L-G AG52	○	123	121.7	250	560	4.6	LED	L電球色	A	―	83	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA4L-G-MW	○	123	121.5	240	535	4.4	LED	L電球色	A	―	83	40000	―

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
OHM	LEDランプ	LDT4L-G IS5	●	120	118.6	230	510	4.3	LED	L電球色	T	―	81	40000	○
東芝	R形LED電球40W形/110°	LDR4D-H/40V1	●	122	134.7	190	485	3.6	LED	D昼光色	R形	―	85	40000	○
115%～119%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDA4D-G-MW	●	119	131.8	240	580	4.4	LED	D昼光色	A	―	80	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA4D-G AG29	●	117	129.3	240	569	4.4	LED	D昼光色	A	―	82	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4D-G AG29 2P	●	117	129.3	240	569	4.4	LED	D昼光色	A	―	82	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA5D-G AG52	●	116	128.2	250	590	4.6	LED	D昼光色	A	―	83	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA5N-G AG52	●	116	128.2	250	590	4.6	LED	N昼白色	A	―	83	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA4L-G AG59	●	115	113.6	240	500	4.4	LED	L電球色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4L-G AG59 2P	●	115	113.6	240	500	4.4	LED	L電球色	A	―	83	40000	○
110%～114%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-4T7	●	114	112.7	230	485	4.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-4T72P	●	114	112.7	230	485	4.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-4T6	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-4T62P	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G/W-4T10	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G/D-FC	●	110	121.2	220	485	4	LED	N昼白色	A形	―	83	20000	○
エス・ティー・イー	ホームライト40電球色	LDA5L-G/40C	●	112	111.1	240	500	4.5	LED	L電球色	A形	―	80	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA4D-G AG59	●	113	125.0	240	550	4.4	LED	D昼光色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4D-G AG59 2P	●	113	125.0	240	550	4.4	LED	D昼光色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4N-G AG59	●	113	125.0	240	550	4.4	LED	N昼白色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4N-G AG59 2P	●	113	125.0	240	550	4.4	LED	N昼白色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDG4D AG6	●	111	122.5	220	490	4	LED	D昼光色	G	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4L-G AG56	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A	―	84	20000	○
OHM	LEDランプ	LDA4N-G AG29	●	110	121.1	240	533	4.4	LED	N昼白色	A形	―	82	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4N-G AG29 2P	●	110	121.1	240	533	4.4	LED	N昼白色	A	―	82	40000	○
東芝	LED電球40W形/180°	LDA4L-G/K40V1	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
東芝	LED電球40W形/180°2個	LDA4L-G/K40V1P	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
東芝	T形LED電球40W形/300°	LDT4L-G/S/40V1	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	T形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4L-G/K4	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4L-G/S/K4/F	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4L-H/S/4	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4WW-G/K4	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	WW温白色	A形	―	80	40000	○
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光	MLDA4L-G-04T2	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光2P	MLDA4L-G-04T2-2P	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 人感センサー	MLDA4L-G-04T3	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	82	25000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 動体検知	MLDA5L-G-04T1	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	82	25000	―
三菱電機	LEDランプ	LDA4N-G/40/S-A	●	111	122.7	240	540	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
三菱電機	LEDランプ	LDA4L-G/40/S-A	●	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
LightBank	長寿命LED電球 タフらいと(E26)	LDA5N-G/B40/1	●	113	124.4	240	560	4.5	LED	N昼白色	A形	―	83	100000	―
LightBank	長寿命LED電球 タフらいと(E26)	LDA5L-G/B40/1	●	112	111.1	240	500	4.5	LED	L電球色	A形	―	83	100000	―
LightBank	長寿命LED電球 タフらいと(E26)	LDA5L-H/B40/2	●	112	111.1	240	500	4.5	LED	L電球色	A形	―	83	100000	―
105%～109%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5L-G/W-4T5	●	106	105.4	250	485	4.6	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5L-G/W-4T52P	●	106	105.4	250	485	4.6	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
エス・ティー・イー	ホームライト40白色	LDA5N-G/40C	●	107	117.7	240	530	4.5	LED	N昼白色	A形	―	80	40000	―
OHM	LEDランプ	LDT4D-G IS5	●	109	120.9	230	520	4.3	LED	D昼光色	T	―	84	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA5L-G AG6	●	107	106.4	260	511	4.8	LED	L電球色	A	―	80	40000	―
100%～104%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-4T7	●	104	115.4	230	485	4.2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-4T72P	●	104	115.4	230	485	4.2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5L-G-4T6-E	●	104	103.1	250	485	4.7	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5L-G-4T6-E2P	●	104	103.1	250	485	4.7	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDT5L-G/W-4V1	●	104	103.1	250	485	4.7	LED	L電球色	T形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4D-G-4T5	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4D-G-4T6	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4D-G-4T62P	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4D-G/W-4T5	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-4T5	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-4T52P	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-4T6	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-4T6-E	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-4T6-E2P	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-4T62P	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G/W-4T10	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G/W-4T5	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G/W-4T52P	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5L-G-4T5	●	100	98.9	260	485	4.9	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5L-G-4T52P	●	100	98.9	260	485	4.9	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA5N-G AG6	●	104	115.2	250	530	4.6	LED	N昼白色	A	―	84	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA5D-G AG6	●	103	113.7	260	546	4.8	LED	D昼光色	A	―	80	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA4N-G AG56	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A	―	84	20000	○
STYLED	LEDランプ	HA4T26L1	●	101	100.0	270	500	5	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
STYLED	LEDランプ	HA4T26D1	●	100	110.0	270	550	5	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○
東芝	LED電球40W形/260°	LDA4D-G/40V1	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
東芝	LED電球40W形/260°2個	LDA4D-G/40V1P	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
東芝	LED電球40W形/180°	LDA4D-G/K40V1	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
東芝	LED電球40W形/180°2個	LDA4D-G/K40V1P	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
東芝	LED電球40W形/260°	LDA4N-G/40V1	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
東芝	LED電球40W形/260°2個	LDA4N-G/40V1P	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
東芝	LED電球40W形/180°	LDA4N-G/K40V1	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
東芝	LED電球40W形/180°2個	LDA4N-G/K40V1P	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
東芝	T形LED電球40W形/300°	LDT4D-G/S/40V1	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	D昼光色	T形	―	83	40000	○
東芝	T形LED電球40W形/300°	LDT4N-G/S/40V1	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	T形	―	83	40000	○
東芝	LED電球40W形/260°	LDA5L-G/40V1	●	100	98.9	260	485	4.9	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
東芝	LED電球40W形/260°2個	LDA5L-G/40V1P	●	100	98.9	260	485	4.9	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4D-G/K4	●	104	115.4	230	485	4.2	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4D-G/S/K4/F	●	104	115.4	230	485	4.2	LED	D昼光色	A形	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4D-H/S/4	●	104	115.4	230	485	4.2	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4N-G/K4	●	104	115.4	230	485	4.2	LED	N昼白色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4N-G/S/K4/F	●	104	115.4	230	485	4.2	LED	N昼白色	A形	―	84	40000	○
ホタルクス	LIFELED'S	LDA5L-G/2-キキ	●	102	101.0	260	485	4.8	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
ホタルクス	LIFELED'S	LDA5N-G/2-キキ	●	100	110.4	260	530	4.8	LED	N昼白色	A形	―	80	40000	○
MAXZEN	MAXZEN LED電球 カラー切替	MLDA4C-G-04T1	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	W白色	A形	○	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光	MLDA4N-G-04T2	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光2P	MLDA4N-G-04T2-2P	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 人感センサー	MLDA4N-G-04T3	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	82	25000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 動体検知	MLDA5N-G-04T1	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	82	25000	―
99%以下（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5L-G/W/D-4V1	●	98	97.0	270	485	5	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR5L-H-S6	●	96	95.0	280	485	5.1	LED	L電球色	R形	―	80	40000	―
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDT5N-G/W-4V1	●	93	103.1	250	485	4.7	LED	N昼白色	T形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5L-G/D-4V2	●	92	91.5	290	485	5.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5N-G/D-4V2	●	88	97.0	270	485	5	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5N-G/W/D-4V1	●	88	97.0	270	485	5	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR6L-H-SE25	●	87	86.6	300	485	5.6	LED	L電球色	R形	―	83	25000	―
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR5N-H-S6	●	86	95.0	280	485	5.1	LED	N昼白色	R形	―	80	40000	―
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR6L-W	●	84	83.3	320	500	6	LED	L電球色	R形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR6N-H-SE25	●	78	86.6	300	485	5.6	LED	N昼白色	R形	―	83	25000	―
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G/D-V1	●	77	85.7	380	600	7	LED	N昼白色	A形	―	80	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR6N-W	●	75	83.3	320	500	6	LED	N昼白色	R形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7L-G/D-V1	●	70	69.2	380	485	7	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA5L/C4	●	96	95.0	280	485	5.1	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
最大値				189	186.5	380	630	7.0					85	100000	
平均値				109	115.1	242	505	4.5					82	38447	
最小値				70	69.2	140	485	2.6					80	20000	

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

電球　E26電球50形相当　（640lm～）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
125%～129%（省エネ基準達成率）															
パナソニック	LEDランプ	LDG6L-G/95/W	●	126	125.0	310	725	5.8	LED	L電球色	G形	―	84	40000	―
Life on products	フィラメントLED電球E26 電球色	JE-BLY01	●	127	125.8	330	780	6.2	LED	L電球色	ST形	―	81	15000	―
Life on products	フィラメントLED電球E26 電球色	JE-BLY02	●	125	123.8	340	780	6.3	LED	L電球色	A形	―	82	15000	―
120%～124%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDG6L AG6	●	123	121.6	320	730	6	LED	L電球色	G	―	83	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDG6L-G/70/W	●	122	120.8	320	725	6	LED	L電球色	G形	―	84	40000	―
115%～119%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDG6L 8AG6	●	119	118.3	320	710	6	LED	L電球色	G	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDG6D AG6	●	118	130.0	320	780	6	LED	D昼光色	G	―	83	40000	○
東芝	G形LED電球60W形/200°	LDG6L-G/60V1	●	115	114.0	350	730	6.4	LED	L電球色	G形	―	80	40000	―
パナソニック	LEDランプ	LDG6D-G/70/W	●	115	127.1	310	725	5.7	LED	D昼光色	G形	―	84	40000	―
LightBank	長寿命LED電球 タフらいと(E26)	LDT6N-G/T5	●	118	130.0	320	780	6	LED	N昼白色	T形	―	83	100000	―
110%～114%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDG6D 8AG6	●	113	125.0	320	750	6	LED	D昼光色	G	―	83	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDG6D-G/95/W	●	113	125.0	310	725	5.8	LED	D昼光色	G形	―	84	40000	―
105%～109%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDG7L-G AG51	●	108	107.3	370	730	6.8	LED	L電球色	G	―	83	40000	○
LightBank	長寿命LED電球 タフらいと(E26)	LDT6L-G/T5	●	109	108.3	320	650	6	LED	L電球色	T形	―	83	100000	―
100%～104%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG7L-G-6V4	●	102	101.4	370	700	6.9	LED	L電球色	G形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDG7D-G AG51	●	101	111.7	370	760	6.8	LED	D昼光色	G	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDG7N-G AG51	●	101	111.7	370	760	6.8	LED	N昼白色	G	―	83	40000	○
東芝	G形LED電球60W形/200°	LDG6D-G/60V1	●	103	114.0	350	730	6.4	LED	D昼光色	G形	―	83	40000	―
東芝	G形LED電球60W形/200°	LDG6N-G/60V1	●	103	114.0	350	730	6.4	LED	N昼白色	G形	―	83	40000	―
99%以下（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG7N-G-6V4	○	94	104.4	360	700	6.7	LED	N昼白色	G形	―	83	40000	○
最大値				127	130.0	370	780	6.9					84	100000	
平均値				113	118.0	337	735	6.3					83	43500	
最小値				94	101.4	310	650	5.7					80	15000	

電球　E26電球60形相当　（810lm～）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
190%～194%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDシリカ電球E26 全方向60形相当 電球色	LDA4L-G/W-6LW	●	190	188.3	230	810	4.3	LED	L電球色	A形	―	83	30000	○
170%～174%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDシリカ電球E26 全方向60形相当 昼白色	LDA4N-G/W-6LW	●	171	188.3	230	810	4.3	LED	N昼白色	A形	―	83	30000	○
160%～164%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5L-G/W-6T9	●	161	158.8	280	810	5.1	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
145%～149%（省エネ基準達成率）															
MAXZEN	MAXZEN 60W LED電球 電球色	MLDA6L-G-06T1	●	146	144.8	310	840	5.8	LED	L電球色	A形	―	80	40000	―
140%～144%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5N-G/W-6T9	●	144	158.8	280	810	5.1	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
東芝	R形LED電球60W形/110°	LDR6L-H/60V1	●	141	139.6	310	810	5.8	LED	L電球色	R形	―	85	40000	○

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
135%～139%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDT6L-G IS5	○	137	136.0	330	830	6.1	LED	L電球色	T	―	81	40000	○
130%～134%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA6L-G-6T7	○	130	128.5	340	810	6.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA6L-G-6T72P	○	130	128.5	340	810	6.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA6L-G AG59	○	133	131.2	350	840	6.4	LED	L電球色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA6L-G AG59 2P	○	133	131.2	350	840	6.4	LED	L電球色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA7L-G AG29	○	131	129.5	360	868	6.7	LED	L電球色	A	―	82	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA7L-G AG29 2P	○	131	129.5	360	868	6.7	LED	L電球色	A	―	82	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA7L-G AG58	○	130	128.3	360	860	6.7	LED	L電球色	A	―	84	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA7L-G AG58 2P	○	130	128.3	360	860	6.7	LED	L電球色	A	―	84	40000	○
東芝	R形LED電球60W形/110°	LDR6D-H/60V1	○	131	144.6	300	810	5.6	LED	D昼光色	R形	―	85	40000	○
MAXZEN	MAXZEN 60W LED電球 昼白色	MLDA6N-G-06T1	○	131	144.8	310	840	5.8	LED	N昼白色	A形	―	80	40000	―
125%～129%（省エネ基準達成率）															
エス・ティー・イー	ホームライト60電球色	LDA7L-G/60C2	○	125	123.6	400	905	7.32	LED	L電球色	A形	―	80	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA7N-G AG58	○	128	141.7	360	950	6.7	LED	N昼白色	A	―	85	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA7N-G AG58 2P	○	128	141.7	360	950	6.7	LED	N昼白色	A	―	85	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA7L-G-MW	○	128	126.4	370	860	6.8	LED	L電球色	A	―	83	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA6D-G AG59	○	126	139.0	350	890	6.4	LED	D昼光色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA6D-G AG59 2P	○	126	139.0	350	890	6.4	LED	D昼光色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA6N-G AG59	○	126	139.0	350	890	6.4	LED	N昼白色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA6N-G AG59 2P	○	126	139.0	350	890	6.4	LED	N昼白色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDT6D-G IS5	○	125	137.7	330	840	6.1	LED	D昼光色	T	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDT8L-G/S/T6	○	129	127.3	450	1,070	8.4	LED	L電球色	T形	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDT6L-G/S/T6	○	128	126.5	350	810	6.4	LED	L電球色	T形	―	84	40000	○
MAXZEN	MAXZEN LED電球 動体検知	MLDA7L-G-06T1	○	126	124.6	350	810	6.5	LED	L電球色	A形	―	82	25000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光	MLDA7L-G-06T2	○	126	124.6	350	810	6.5	LED	L電球色	A形	―	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光2P	MLDA7L-G-06T2-2P	○	126	124.6	350	810	6.5	LED	L電球色	A形	―	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 人感センサー	MLDA7L-G-06T3	○	126	124.6	350	810	6.5	LED	L電球色	A形	―	82	25000	―
120%～124%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7L-G/W-6T10	○	122	120.8	360	810	6.7	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG7L-G-FC	○	122	120.8	360	810	6.7	LED	L電球色	G形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG7L-G-FW	○	122	120.8	360	810	6.7	LED	L電球色	G形	―	83	20000	○
OHM	LEDランプ	LDA7D-G-MW	○	124	136.7	370	930	6.8	LED	D昼光色	A	―	80	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA7D-G AG58	○	123	135.8	360	910	6.7	LED	D昼光色	A	―	85	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA7D-G AG58 2P	○	123	135.8	360	910	6.7	LED	D昼光色	A	―	85	40000	○
東芝	T形LED電球60W形/300°	LDT7L-G/S/60V1	○	120	119.1	370	810	6.8	LED	L電球色	T形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDT6D-G/S/T6	○	122	135.0	320	810	6	LED	D昼光色	T形	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDT6N-G/S/T6	○	122	135.0	320	810	6	LED	N昼白色	T形	―	84	40000	○
115%～119%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7L-G-6T6	○	118	117.3	370	810	6.9	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7L-G-6T62P	○	118	117.3	370	810	6.9	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7L-G-FC	○	117	115.7	380	810	7	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7L-G-FW	○	117	115.7	380	810	7	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7L-G/D-FC	○	117	115.7	380	810	7	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA6N-G-6T7	○	116	128.5	340	810	6.3	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA6N-G-6T72P	○	116	128.5	340	810	6.3	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA7L-G AG52	○	119	118.3	380	840	7.1	LED	L電球色	A	―	83	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA7D-G AG29	○	118	130.4	360	874	6.7	LED	D昼光色	A	―	82	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA7D-G AG29 2P	○	118	130.4	360	874	6.7	LED	D昼光色	A	―	82	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7L-G/K6	○	117	115.7	380	810	7	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7L-G/S/K6/F	○	117	115.7	380	810	7	LED	L電球色	A形	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7L-H/S/6	○	117	115.7	380	810	7	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7WW-G/K6	○	117	115.7	380	810	7	LED	WW温白色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDT8D-G/S/T6	○	115	127.3	450	1,070	8.4	LED	D昼光色	T形	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDT8N-G/S/T6	○	115	127.3	450	1,070	8.4	LED	N昼白色	T形	―	84	40000	○

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
三菱電機	LEDランプ	LDA6N-G/60/S-A	●	115	126.5	350	810	6.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
LightBank	長寿命LED電球 タフらいと(E26)	LDA8N-G/B60/1	●	116	128.0	410	960	7.5	LED	N昼白色	A形	―	83	100000	―
110%～114%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDT7L-G/W-6V1	●	112	110.9	390	810	7.3	LED	L電球色	T形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7L-G-6T6-E	●	110	109.4	400	810	7.4	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7L-G-6T6-E2P	●	110	109.4	400	810	7.4	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
OHM	LEDランプ	LDA7L-G AG56	●	113	112.1	400	830	7.4	LED	L電球色	A	―	83	20000	○
OHM	LEDランプ	LDA7N-G AG29	●	110	121.6	360	815	6.7	LED	N昼白色	A	―	82	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA7N-G AG29 2P	●	110	121.6	360	815	6.7	LED	N昼白色	A	―	82	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA7N-G AG56	●	110	121.6	400	900	7.4	LED	N昼白色	A	―	85	20000	○
OHM	LEDランプ	LDA7D-G AG52	●	110	121.1	380	860	7.1	LED	D昼光色	A	―	83	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA7N-G AG52	●	110	121.1	380	860	7.1	LED	N昼白色	A	―	83	40000	―
STYLED	LEDランプ	HA6T26L1	●	112	110.9	390	810	7.3	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
東芝	LED電球60W形/180°	LDA7L-G/DSK60V1	●	112	110.9	390	810	7.3	LED	L電球色	A形	―	85	40000	○
東芝	LED電球60W形/180°	LDA7L-G/K60V1	●	112	110.9	390	810	7.3	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
東芝	LED電球60W形/180°2個	LDA7L-G/K60V1P	●	112	110.9	390	810	7.3	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
MAXZEN	MAXZEN LED電球 カラー切替	MLDA7C-G-06T1	●	113	124.6	350	810	6.5	LED	W白色	A形	○	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 動体検知	MLDA7N-G-06T1	●	113	124.6	350	810	6.5	LED	N昼白色	A形	―	82	25000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光	MLDA7N-G-06T2	●	113	124.6	350	810	6.5	LED	N昼白色	A形	―	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光2P	MLDA7N-G-06T2-2P	●	113	124.6	350	810	6.5	LED	N昼白色	A形	―	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 人感センサー	MLDA7N-G-06T3	●	113	124.6	350	810	6.5	LED	N昼白色	A形	―	82	25000	―
三菱電機	LEDランプ	LDA7L-G/60/S-A	●	114	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
LightBank	長寿命LED電球 タフらいと(E26)	LDA8L-G/B60/1	●	113	112.0	410	840	7.5	LED	L電球色	A形	―	83	100000	―
Life on products	LEDフィラメント電球	MO-L002-WH	●	112	123.5	430	988	8	LED	N昼白色	G形	―	85	25000	―
105%～109%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G/W-6T10	●	109	120.8	360	810	6.7	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG7N-G-FC	●	109	120.8	360	810	6.7	LED	N昼白色	G形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG7N-G-FW	●	109	120.8	360	810	6.7	LED	N昼白色	G形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8L-G/W-6T5	●	108	106.5	410	810	7.6	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8L-G/W-6T52P	●	108	106.5	410	810	7.6	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7D-G-6T6	●	106	117.3	370	810	6.9	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7D-G-6T62P	●	106	117.3	370	810	6.9	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-6T6	●	106	117.3	370	810	6.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-6T62P	●	106	117.3	370	810	6.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8L-G/W/D-6V1	●	106	105.1	420	810	7.7	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-FC	●	105	115.7	380	810	7	LED	N昼白色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-FW	●	105	115.7	380	810	7	LED	N昼白色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G/D-FC	●	105	115.7	380	810	7	LED	N昼白色	A形	―	83	20000	○
エス・ティー・イー	ホームライト60白色	LDA7N-G/60C	●	106	117.5	400	870	7.4	LED	N昼白色	A形	―	80	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA8L-G AG6	●	108	106.9	410	813	7.6	LED	L電球色	A	―	80	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA7-G DCS5	●	107	118.0	390	850	7.2	LED	D昼光色	A	○	82	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA7-G DCT5	●	107	118.0	390	850	7.2	LED	D昼光色	A	○	82	40000	―
東芝	T形LED電球60W形/300°	LDT7D-G/S/60V1	●	108	119.1	370	810	6.8	LED	D昼光色	T形	―	83	40000	○
東芝	T形LED電球60W形/300°	LDT7N-G/S/60V1	●	108	119.1	370	810	6.8	LED	N昼白色	T形	―	83	40000	○
東芝	LED電球60W形/260°	LDA8L-G/60V1	●	105	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
東芝	LED電球60W形/260°2個	LDA8L-G/60V1P	●	105	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7D-G/K6	●	105	115.7	380	810	7	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7D-G/S/K6/F	●	105	115.7	380	810	7	LED	D昼光色	A形	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7D-H/S/6	●	105	115.7	380	810	7	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7N-G/K6	●	105	115.7	380	810	7	LED	N昼白色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7N-G/S/K6/F	●	105	115.7	380	810	7	LED	N昼白色	A形	―	84	40000	○
ホタルクス	LIFELED'S	LDA8L-G/s-キキ	●	105	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
LightBank	超長寿命LED電球 タフらいと"101"(ワンオーワン)E26	KKE26Q85LMJW/L900NA	●	107	105.8	460	900	8.5	LED	L電球色	A形	―	83	300000	―
Life on products	LEDフィラメント電球	MO-L002-YL	●	106	105.0	430	840	8	LED	L電球色	G形	―	80	25000	―
Life on products	LED電球 E26 電球色	JE-BLY03	●	105	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
100%～104%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8L-G-6T5	●	103	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8L-G-6T52P	●	103	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7D-G-6T5	●	102	112.5	390	810	7.2	LED	D昼光色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7D-G/W-6T5	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	D昼光色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-6T5	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-6T52P	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-6T6-E	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	N昼白色	A形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-6T6-E2P	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	N昼白色	A形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G/W-6T5	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G/W-6T52P	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDT7N-G/W-6V1	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	N昼白色	T形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR8L-H-S6	●	100	98.7	440	810	8.2	LED	L電球色	R形	—	80	40000	—
OHM	LEDランプ	LDA8N-G AG6	●	102	113.1	410	860	7.6	LED	N昼白色	A	—	84	40000	—
OHM	LEDランプ	LDA8D-G AG6	●	100	110.2	410	838	7.6	LED	D昼光色	A	—	80	40000	—
STYLED	LEDランプ	HA6T26D1	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	D昼光色	A形	—	80	40000	○
東芝	LED電球60W形/260°	LDA7D-G/60V1	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	D昼光色	A形	—	83	40000	○
東芝	LED電球60W形/260°2個	LDA7D-G/60V1P	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	D昼光色	A形	—	83	40000	○
東芝	LED電球60W形/180°	LDA7D-G/DSK60V1	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	D昼光色	A形	—	85	40000	○
東芝	LED電球60W形/180°	LDA7D-G/K60V1	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	D昼光色	A形	—	83	40000	○
東芝	LED電球60W形/180°2個	LDA7D-G/K60V1P	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	D昼光色	A形	—	83	40000	○
東芝	LED電球60W形/260°	LDA7N-G/60V1	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
東芝	LED電球60W形/260°2個	LDA7N-G/60V1P	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
東芝	LED電球60W形/180°	LDA7N-G/K60V1	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
東芝	LED電球60W形/180°2個	LDA7N-G/K60V1P	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA8L/C6	●	101	100.0	440	810	8.1	LED	L電球色	A形	—	80	40000	○
ホタルクス	LIFELED'S	LDA8N-G/s-キキ	●	104	115.3	420	900	7.8	LED	N昼白色	A形	—	80	40000	○
Life on products	LED電球 E26 昼光色	JE-BLW03	●	100	110.9	390	810	7.3	LED	D昼光色	A形	—	80	40000	○
99%以下（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR9L-H-SE25	●	96	95.2	460	810	8.5	LED	L電球色	R形	—	83	25000	—
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8N-G/W/D-6V1	●	95	105.1	420	810	7.7	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA9L-G/D-86AITG	●	92	91.0	480	810	8.9	LED	L電球色	A形	—	83	25000	—
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA9L-G/D-6V2	●	91	90.0	490	810	9	LED	L電球色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA9D/L-G/D-86AITG	●	90	89.0	490	810	9.1	LED	L電球色	A形	○	83	25000	—
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR8N-H-S6	●	89	98.7	440	810	8.2	LED	N昼白色	R形	—	80	40000	—
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA9N-G/D-6V2	●	86	95.2	460	810	8.5	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR9N-H-SE25	●	86	95.2	460	810	8.5	LED	N昼白色	R形	—	83	25000	—
LightBank	超長寿命LED電球 タフらいと "101"(ワンオーワン)E26 低色温度	KKE26Q85MLJW/L810NA	●	96	95.2	460	810	8.5	LED	L電球色	A形	—	83	300000	—
最大値				190	188.3	490	1,070	9.10					85	300000	
平均値				114	119.5	380	833	7.05					83	41199	
最小値				86	89.0	230	810	4.30					80	20000	

電球　E26電球80形相当　（1160lm～）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
185%～189%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDシリカ電球 E26 全方向 80形相当 電球色	LDA6L-G/W-8LW	●	186	184.1	340	1,160	6.3	LED	L電球色	A形	—	83	30000	○
165%～169%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDシリカ電球 E26 全方向 80形相当 昼白色	LDA6N-G/W-8LW	●	167	184.1	340	1,160	6.3	LED	N昼白色	A形	—	83	30000	○
135%～139%（省エネ基準達成率）															
東芝	T形LED電球80W形/300°	LDT11L-G/S/V1	●	135	133.3	570	1,400	10.5	LED	L電球色	T形	—	80	40000	○
130%～134%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG9L-G-FC	●	130	128.8	490	1,160	9	LED	L電球色	G形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG9L-G-FW	●	130	128.8	490	1,160	9	LED	L電球色	G形	—	83	20000	○

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	形状	特性 調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
125%～129%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDG11L AG6	○	125	123.6	590	1,360	11	LED	L電球色	G	―	83	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDG11L-G/95/W	○	127	125.6	590	1,370	10.9	LED	L電球色	G形	―	84	40000	―
120%～124%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDG11D AG6	○	123	135.4	590	1,490	11	LED	D昼光色	G	―	83	40000	○
東芝	G形LED電球100W形/200°	LDG11L-G/100V1	○	123	121.8	590	1,340	11	LED	L電球色	G形	―	80	40000	―
東芝	T形LED電球80W形/300°	LDT11D-G/S/V1	○	121	133.3	570	1,400	10.5	LED	D昼光色	T形	―	83	40000	○
東芝	T形LED電球80W形/300°	LDT11N-G/S/V1	○	121	133.3	570	1,400	10.5	LED	N昼白色	T形	―	83	40000	○
115%～119%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG9N-G-FC	○	117	128.8	490	1,160	9	LED	N昼白色	G形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG9N-G-FW	○	117	128.8	490	1,160	9	LED	N昼白色	G形	―	83	20000	○
パナソニック	LEDランプ	LDG11D-G/95/W	○	116	128.0	580	1,370	10.7	LED	D昼光色	G形	―	84	40000	―
110%～114%（省エネ基準達成率）															
東芝	G形LED電球100W形/200°	LDG11D-G/100V1	○	110	121.8	590	1,340	11	LED	D昼光色	G形	―	83	40000	―
東芝	G形LED電球100W形/200°	LDG11N-G/100V1	○	110	121.8	590	1,340	11	LED	N昼白色	G形	―	83	40000	―
105%～109%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDG13L-G AG51	○	106	104.6	700	1,360	13	LED	L電球色	G	―	83	40000	○
100%～104%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG12N-G-10V4	○	103	113.5	640	1,340	11.8	LED	N昼白色	G形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG14L-G-10V4	○	100	99.2	730	1,340	13.5	LED	L電球色	G形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDG13D-G AG51	○	102	112.3	700	1,460	13	LED	D昼光色	G	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDG13N-G AG51	○	102	112.3	700	1,460	13	LED	N昼白色	G	―	83	40000	○
最大値				186	184.1	730	1,490	13.5					84	40000	
平均値				122	128.7	569	1,320	10.5					83	35238	
最小値				100	99.2	340	1,160	6.3					80	20000	

電球　E26電球100形相当　（1520lm～）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	形状	特性 調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
160%～164%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA10L-G/W-10T9	○	162	160.0	510	1,520	9.5	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
150%～154%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA10N-G/W-10T9	○	153	168.4	510	1,600	9.5	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
140%～144%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDA11L-G AG59	○	141	139.4	620	1,590	11.4	LED	L電球色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA11L-G AG52	○	140	139.0	590	1,530	11	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA11L-G AG58	○	140	139.0	590	1,530	11	LED	L電球色	A	―	81	40000	○
東芝	LED電球100W形/220°	LDA11L-G/100V1	○	142	140.7	580	1,520	10.8	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光	MLDA11L-G-10T1	○	140	138.1	590	1,520	11.0	LED	L電球色	A形	―	82	45000	―
135%～139%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA11L-G-10T7	○	138	136.9	600	1,520	11.1	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA11L-G-10T72P	○	138	136.9	600	1,520	11.1	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA12L-G AG29	○	139	137.2	670	1,702	12.4	LED	L電球色	A	―	82	40000	○
OHM	LEDランプ	LDT11L-G IS5	○	137	135.9	620	1,550	11.4	LED	L電球色	T	―	81	40000	○
130%～134%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA11N-G-10T7	○	132	145.4	590	1,600	11	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA11N-G-10T72P	○	132	145.4	590	1,600	11	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA12L-G-10T8	○	131	129.9	630	1,520	11.7	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
OHM	LEDランプ	LDA12L-G-MW	●	133	131.3	640	1,550	11.8	LED	L電球色	A	―	83	40000	―
125%～129%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA12L-G/W-10T10	●	126	124.5	660	1,520	12.2	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA12L-G-10T6	●	125	123.5	660	1,520	12.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA12L-G-10T62P	●	125	123.5	660	1,520	12.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA11D-G AG52	●	128	141.8	590	1,560	11	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA11D-G AG58	●	128	141.8	590	1,560	11	LED	D昼光色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA11N-G AG52	●	128	141.8	590	1,560	11	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA11N-G AG58	●	128	141.8	590	1,560	11	LED	N昼白色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA12D-G AG29	●	128	141.0	670	1,749	12.4	LED	D昼光色	A	―	82	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA11D-G AG59	●	127	140.3	620	1,600	11.4	LED	D昼光色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA11N-G AG59	●	127	140.3	620	1,600	11.4	LED	N昼白色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA12D-G-MW	●	126	138.9	640	1,640	11.8	LED	D昼光色	A	―	80	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA13N-G AG6	●	126	138.7	650	1,665	12	LED	N昼白色	A	―	84	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA13L-G AG6	●	126	124.5	680	1,557	12.5	LED	L電球色	A	―	80	40000	―
東芝	LED電球100W形/220°	LDA11D-G/100V1	●	127	140.7	580	1,520	10.8	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
東芝	LED電球100W形/220°	LDA11N-G/100V1	●	127	140.7	580	1,520	10.8	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
MAXZEN	MAXZEN LED電球 カラー切替	MLDA11C-G-10T1	●	125	138.1	590	1,520	11.0	LED	W白色	A形	○	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光	MLDA11N-G-10T1	●	125	138.1	590	1,520	11.0	LED	N昼白色	A形	―	82	45000	―
三菱電機	LEDランプ	LDA12L-G/100/S-A	●	125	123.5	660	1,520	12.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
120%～124%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA12N-G-10T8	●	123	135.5	640	1,600	11.8	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDT11D-G IS5	●	124	136.8	620	1,560	11.4	LED	D昼光色	T	―	84	40000	○
三菱電機	LEDランプ	LDA11N-G/100/S-A	●	124	136.9	600	1,520	11.1	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
115%～119%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA12N-G/W-10T10	●	119	131.1	660	1,600	12.2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA12D-G-10T6	●	118	130.0	660	1,600	12.3	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA12D-G-10T62P	●	118	130.0	660	1,600	12.3	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA12N-G-10T6	●	118	130.0	660	1,600	12.3	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA12N-G-10T62P	●	118	130.0	660	1,600	12.3	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA13D-G AG6	●	118	129.8	680	1,623	12.5	LED	D昼光色	A	―	80	40000	―
パナソニック	LEDランプ	LDA13L-G/Z100E/S/W/F	●	119	117.8	700	1,520	12.9	LED	L電球色	A形	―	84	40000	○
110%～114%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA14L-G-10T5	●	110	108.5	760	1,520	14	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA14L-G-10T52P	●	110	108.5	760	1,520	14	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA12N-G AG29	●	114	125.6	670	1,558	12.4	LED	N昼白色	A	―	82	40000	○
STYLED	LEDランプ	HA15T26LS1	●	110	108.5	760	1,520	14	LED	L電球色	A形	―	80	40000	―
パナソニック	LEDランプ	LDA13D-G/Z100E/S/W/F	●	110	121.6	680	1,520	12.5	LED	D昼光色	A形	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA13N-G/Z100E/S/W/F	●	110	121.6	680	1,520	12.5	LED	N昼白色	A形	―	84	40000	○
105%～109%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA14D-G-10T5	●	107	118.5	730	1,600	13.5	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA14D-G/W-10T5	●	107	118.5	730	1,600	13.5	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA14N-G-10T5	●	106	117.6	730	1,600	13.6	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA14N-G-10T52P	●	106	117.6	730	1,600	13.6	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA14N-G/W-10T5	●	105	115.9	750	1,600	13.8	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA14N-G/W-10T52P	●	105	115.9	750	1,600	13.8	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
100%～104%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA15L-G/W-10T5	●	102	101.3	810	1,520	15	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA15L-G/W-10T52P	●	102	101.3	810	1,520	15	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
STYLED	LEDランプ	HA15T26DS1	●	100	110.1	750	1,520	13.8	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	形状	特性 調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
99%以下（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA17L-G/W/D-10V1	○	93	92.1	890	1,520	16.5	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA17N-G/W/D-10V1	○	88	96.9	890	1,600	16.5	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
最大値				162	168.4	890	1,749	16.5					84	45000	
平均値				123	129.6	660	1,564	12.2					83	40250	
最小値				88	92.1	510	1,520	9.5					80	40000	

電球　E17小型電球25形相当　（230lm～）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)	年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ 種類	光源色	形状	特性 調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
135%～139%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC2L-G-E17-FC	●	137	135.2	90	230	1.7	LED	L電球色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC2L-G-E17-FW	●	137	135.2	90	230	1.7	LED	L電球色	C形	―	83	20000	○
OHM	LEDランプ	LDA2L-G-E17 IS53	●	138	136.8	100	260	1.9	LED	L電球色	A	―	83	40000	○
130%～134%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDA2D-G-E17 IS53	●	133	147.3	100	280	1.9	LED	D昼光色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA2N-G-E17 IS53	●	133	147.3	100	280	1.9	LED	N昼白色	A	―	83	40000	○
120%～124%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC2N-G-E17-FC	●	122	135.2	90	230	1.7	LED	N昼白色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC2N-G-E17-FW	●	122	135.2	90	230	1.7	LED	N昼白色	C形	―	83	20000	○
115%～119%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2L-G-E17-2T6	●	116	115.0	110	230	2	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2L-G-E17-2T62P	●	116	115.0	110	230	2	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2L-G-E17-FC	●	116	115.0	110	230	2	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC2L-G-E17/D-FC	●	116	115.0	110	230	2	LED	L電球色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC2L-G-E17/D-FW	●	116	115.0	110	230	2	LED	L電球色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG2L-G-E17-FC	●	116	115.0	110	230	2	LED	L電球色	G形	―	83	20000	○
110%～114%（省エネ基準達成率）															
パナソニック	LEDランプ	LDA3L-H-E17/S/2	●	111	110.3	160	320	2.9	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
105%～109%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2L-G-E17-2T7	●	105	104.5	120	230	2.2	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2L-G-E17-2T72P	●	105	104.5	120	230	2.2	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
100%～104%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2D-G-E17-2T6	●	104	115.0	110	230	2	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2D-G-E17-2T62P	●	104	115.0	110	230	2	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2N-G-E17-2T5	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2N-G-E17-2T52P	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2N-G-E17-2T6	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2N-G-E17-2T62P	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2N-G-E17-2T7	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2N-G-E17-2T72P	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2N-G-E17-FC	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2N-G-E17/W-2T5	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2N-G-E17/W-2T52P	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2N-H-E17-2T5	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2N-H-E17-2T52P	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC2N-G-E17/D-FC	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC2N-G-E17/D-FW	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG2N-G-E17-FC	●	104	115.0	110	230	2	LED	N昼白色	G形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2L-G-E17-2T5	●	101	100.0	120	230	2.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2L-G-E17-2T52P	●	101	100.0	120	230	2.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2L-G-E17/W-2T5	◎	101	100.0	120	230	2.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2L-G-E17/W-2T52P	◎	101	100.0	120	230	2.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2L-H-E17-2T5	◎	101	100.0	120	230	2.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA2L-H-E17-2T52P	◎	101	100.0	120	230	2.3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA3D-H-E17/S/2	◎	100	110.3	160	320	2.9	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○
LightBank	長寿命LED電球 タフらいと(ミニクリプトン)E17 低色温度	KKE17Q03LLJW/L300NB	◎	101	100.0	160	300	3	LED	L電球色	PS形	―	85	100000	―
LightBank	長寿命LED電球 タフらいと(ミニクリプトン)E17 低色温度	LDA3L-H-E17/25/2	◎	101	100.0	160	300	3	LED	L電球色	PS形	―	85	100000	―
99%以下（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA3L-G-E17/D-2V3	◎	93	92.0	140	230	2.5	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA3L-G-E17/W/D-2V1	◎	86	85.1	150	230	2.7	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA3N-G-E17/D-2V3	◎	83	92.0	140	230	2.5	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR4L-W-E17	◎	80	79.2	220	325	4.1	LED	L電球色	R形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA3N-G-E17/W/D-2V1	◎	77	85.1	150	230	2.7	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDR4N-W-E17	◎	72	79.2	220	325	4.1	LED	N昼白色	R形	―	83	20000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA3L-E17/C2	◎	83	82.3	180	280	3.4	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDC3L-E17/C2	◎	83	82.3	180	280	3.4	LED	L電球色	C形	―	80	40000	○
最大値				138	147.3	220	325	4.1					85	100000	
平均値				105	110.4	124	245	2.3					83	36735	
最小値				72	79.2	90	230	1.7					80	20000	

電球　E17小型電球40形相当　（440lm～）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
145%～149%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA3L-G-E17/W-4T9	◎	148	146.6	160	440	3	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
140%～144%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC3L-G-E17-FC	◎	142	140.6	170	450	3.2	LED	L電球色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC3L-G-E17-FW	◎	142	140.6	170	450	3.2	LED	L電球色	C形	―	83	20000	○
135%～139%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDA4L-G-E17 IS53	◎	135	133.3	210	520	3.9	LED	L電球色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4L-G-E17 IS53 2P	◎	135	133.3	210	520	3.9	LED	L電球色	A	―	83	40000	○
130%～134%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA3N-G-E17/W-4T9	◎	133	146.6	160	440	3	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
125%～129%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC3N-G-E17-FC	◎	127	140.6	170	450	3.2	LED	N昼白色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC3N-G-E17-FW	◎	127	140.6	170	450	3.2	LED	N昼白色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-H-E17-4T5	◎	127	125.7	190	440	3.5	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-H-E17-4T52P	◎	127	125.7	190	440	3.5	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
120%～124%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDA4D-G-E17 IS53	◎	123	135.8	210	530	3.9	LED	D昼光色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4D-G-E17 IS53 2P	◎	123	135.8	210	530	3.9	LED	D昼光色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4N-G-E17 IS53	◎	123	135.8	210	530	3.9	LED	N昼白色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4N-G-E17 IS53 2P	◎	123	135.8	210	530	3.9	LED	N昼白色	A	―	83	40000	○
115%～119%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-E17-4T7	◎	117	115.7	210	440	3.8	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-E17-4T72P	◎	117	115.7	210	440	3.8	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDT4L-G-E17 IS5	◎	119	117.5	220	470	4	LED	L電球色	T	―	81	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA4L-G/E17 PIR	◎	115	114.2	230	480	4.2	LED	L電球色	A	―	83	40000	―

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、◎は省エネ基準を達成した機種、◎は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
110%～114%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-H-E17-4T5	◔	114	125.7	190	440	3.5	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-H-E17-4T52P	◔	114	125.7	190	440	3.5	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-E17-4T6	◔	114	112.8	210	440	3.9	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-E17-4T62P	◔	114	112.8	210	440	3.9	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG4L-G-E17-FC	◔	114	112.8	210	440	3.9	LED	L電球色	G形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC4L-G-E17/D-FC	◔	114	112.5	220	450	4	LED	L電球色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC4L-G-E17/D-FW	◔	114	112.5	220	450	4	LED	L電球色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-E17-FC	◔	111	110.0	220	440	4	LED	L電球色	A形	―	83	15000	○
OHM	LEDランプ	LDA4D-G/E17 PIR	◔	114	126.1	230	530	4.2	LED	D昼光色	A	―	83	40000	―
OHM	LEDランプ	LDT4D-G-E17 IS5	◔	111	122.5	220	490	4	LED	D昼光色	T	―	84	40000	○
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光	MLDA4L-H17-04T1	◔	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光2P	MLDA4L-H17-04T1-2P	◔	111	110.2	240	485	4.4	LED	L電球色	A形	―	82	45000	―
三菱電機	LEDランプ	LDA4L-G-E17/40/S-PS	◔	111	110.0	220	440	4	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
105%～109%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-E17-4T6-E	◔	106	104.7	230	440	4.2	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-E17-4T6-E2P	◔	106	104.7	230	440	4.2	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-E17-4T7	◔	105	115.7	210	440	3.8	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-E17-4T72P	◔	105	115.7	210	440	3.8	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDG4N-G-E17-FC	◔	105	115.7	210	440	3.8	LED	N昼白色	G形	―	83	20000	○
東芝	E17LED電球40W形/180°	LDA4L-G-E17S40V2	◔	106	104.7	230	440	4.2	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
東芝	E17LED電球40W形/180°2個	LDA4L-G-E17S40V2P	◔	106	104.7	230	440	4.2	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
東芝	E17LED電球40W形/120°	LDA4L-H-E17S40V2	◔	106	104.7	230	440	4.2	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
東芝	E17LED電球40W形/180°	LDA4D-G-E17S40V2	◔	105	115.7	210	440	3.8	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
東芝	E17LED電球40W形/180°2個	LDA4D-G-E17S40V2P	◔	105	115.7	210	440	3.8	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
東芝	E17LED電球40W形/120°	LDA4D-H-E17S40V2	◔	105	115.7	210	440	3.8	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
東芝	E17LED電球40W形/180°	LDA4N-G-E17S40V2	◔	105	115.7	210	440	3.8	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
東芝	E17LED電球40W形/180°2個	LDA4N-G-E17S40V2P	◔	105	115.7	210	440	3.8	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
東芝	E17LED電球40W形/120°	LDA4N-H-E17S40V2	◔	105	115.7	210	440	3.8	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2/F	◔	106	104.7	230	440	4.2	LED	L電球色	A形	―	84	40000	○
三菱電機	LEDランプ	LDA4N-G-E17/40/S-PS	◔	109	120.0	220	480	4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
100%～104%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4D-G-E17-4T6	◔	102	112.8	210	440	3.9	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4D-G-E17-4T62P	◔	102	112.8	210	440	3.9	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-E17-4T6	◔	102	112.8	210	440	3.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-E17-4T62P	◔	102	112.8	210	440	3.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC4N-G-E17/D-FC	◔	102	112.5	220	450	4	LED	N昼白色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDC4N-G-E17/D-FW	◔	102	112.5	220	450	4	LED	N昼白色	C形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-E17-4T5	◔	101	100.0	240	440	4.4	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-E17-4T52P	◔	101	100.0	240	440	4.4	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-E17/W-4T5	◔	101	100.0	240	440	4.4	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-E17/W-4T52P	◔	101	100.0	240	440	4.4	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4L-G-E17A14	◔	101	100.0	240	440	4.4	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-E17-4T5	◔	100	110.0	220	440	4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-E17-4T52P	◔	100	110.0	220	440	4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-E17-4T6-E	◔	100	110.0	220	440	4	LED	N昼白色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-E17-4T6-E2P	◔	100	110.0	220	440	4	LED	N昼白色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-E17-FC	◔	100	110.0	220	440	4	LED	N昼白色	A形	―	83	15000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-E17/W-4T5	◔	100	110.0	220	440	4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-E17/W-4T52P	◔	100	110.0	220	440	4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA4N-G-E17A14	◔	100	110.0	220	440	4.0	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
STYLED	LEDランプ	HA4T17L1	◔	102	101.0	260	485	4.8	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
STYLED	LEDランプ	HA4T17D1	◔	100	110.2	240	485	4.4	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4L-G-E17/S/K4	◔	103	102.3	230	440	4.3	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4L-H-E17/S/4	◔	103	102.3	230	440	4.3	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4WW-G-E17/S/K4	◔	103	102.3	230	440	4.3	LED	WW温白色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4D-G-E17/K40E/S/W/2/F	◔	102	112.8	210	440	3.9	LED	D昼光色	A形	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4N-G-E17/K40E/S/W/2/F	◔	102	112.8	210	440	3.9	LED	N昼白色	A形	―	84	40000	○

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
パナソニック	LEDランプ	LDA4D-G-E17/S/K4	●	100	110.0	220	440	4	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4D-H-E17/S/4	●	100	110.0	220	440	4	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA4N-G-E17/S/K4	●	100	110.0	220	440	4	LED	N昼白色	A形	―	80	40000	○
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光	MLDA4N-H17-04T1	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光2P	MLDA4N-H17-04T1-2P	●	100	110.2	240	485	4.4	LED	N昼白色	A形	―	82	45000	―
99%以下（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5L-G-E17/D-4V3	●	99	97.7	240	440	4.5	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5L-G-E17/W/D-4V1	●	99	97.7	240	440	4.5	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5N-G-E17/D-4V3	●	88	97.7	240	440	4.5	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5N-G-E17/W/D-4V1	●	88	97.7	240	440	4.5	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
LightBank	長寿命LED電球 タフらいと(ミニクリプトン)E17 低色温度	KKE17Q06LLJW/L530NB	●	89	88.3	320	530	6	LED	L電球色	PS形	―	85	100000	―
最大値				148	146.6	320	530	6.0					85	100000	
平均値				109	114.5	218	455	4.0					83	36988	
最小値				88	88.3	160	440	3.0					80	15000	

電球　E17小型電球50形相当　（600lm～）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
115%～119%（省エネ基準達成率）															
東芝	E17LED電球60W形/180°	LDA5L-G-E17/DSK50V1	●	116	115.3	280	600	5.2	LED	L電球色	A形	―	85	40000	○
100%～104%（省エネ基準達成率）															
東芝	E17LED電球60W形/180°	LDA5D-G-E17/DSK50V1	●	104	115.3	280	600	5.2	LED	D昼光色	A形	―	85	40000	○
LightBank	長寿命LED電球 タフらいと(ミニクリプトン)E17	KKE17Q06LJW/L600NB	●	101	100.0	320	600	6	LED	L電球色	PS形	―	83	100000	―
最大値				116	115.3	320	600	6.0					85	100000	
平均値				107	110.2	293	600	5.5					84	60000	
最小値				101	100.0	280	600	5.2					83	40000	

電球　E17小型電球60形相当　（760lm～）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
145%～149%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5L-G-E17/W-6T9	●	148	146.1	280	760	5.2	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
140%～144%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDA6L-G-E17 IS53	●	142	140.6	320	830	5.9	LED	L電球色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA6L-G-E17 IS53 2P	●	142	140.6	320	830	5.9	LED	L電球色	A	―	83	40000	○
130%～134%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA5N-G-E17/W-6T9	●	132	146.1	280	760	5.2	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA6L-G-E17-6T7	●	130	128.8	320	760	5.9	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA6L-G-E17-6T72P	●	130	128.8	320	760	5.9	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA6D-G-E17 IS53	●	130	144.0	320	850	5.9	LED	D昼光色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA6D-G-E17 IS53 2P	●	130	144.0	320	850	5.9	LED	D昼光色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA6N-G-E17 IS53	●	130	144.0	320	850	5.9	LED	N昼白色	A	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDA6N-G-E17 IS53 2P	●	130	144.0	320	850	5.9	LED	N昼白色	A	―	83	40000	○
125%～129%（省エネ基準達成率）															
OHM	LEDランプ	LDT6L-G-E17 IS5	●	129	127.8	330	780	6.1	LED	L電球色	T	―	81	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDT6L-G-E17/S/T6	●	128	126.5	350	810	6.4	LED	L電球色	T形	―	84	40000	○
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光	MLDA7L-H17-06T1	●	126	124.6	350	810	6.5	LED	L電球色	A形	―	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光2P	MLDA7L-H17-06T1-2P	●	126	124.6	350	810	6.5	LED	L電球色	A形	―	82	45000	―

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
120%～124%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA6L-G-E17-6T6-E	C	124	122.5	330	760	6.2	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA6L-G-E17-6T6-E2P	C	124	122.5	330	760	6.2	LED	L電球色	A形	―	83	20000	○
東芝	E17LED電球60W形/180°	LDA6L-G-E17S60V2	C	124	122.5	330	760	6.2	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
東芝	E17LED電球60W形/180°2個	LDA6L-G-E17S60V2P	C	124	122.5	330	760	6.2	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
東芝	E17LED電球60W形/120°	LDA6L-H-E17S60V2	C	124	122.5	330	760	6.2	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
東芝	E17T形LED電球60W形/300°	LDT7L-G-E17/S/60V1	C	120	119.1	370	810	6.8	LED	L電球色	T形	―	80	40000	○
115%～119%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7L-G-E17-6T6	C	118	116.9	350	760	6.5	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7L-G-E17-6T62P	C	118	116.9	350	760	6.5	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA6N-G-E17-6T7	C	117	128.8	320	760	5.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA6N-G-E17-6T72P	C	117	128.8	320	760	5.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
OHM	LEDランプ	LDT6D-G-E17 IS5	C	119	131.1	330	800	6.1	LED	D昼光色	T	―	84	40000	○
東芝	E17LED電球60W形/180°	LDA6D-G-E17S60V2	C	117	128.8	320	760	5.9	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
東芝	E17LED電球60W形/180°2個	LDA6D-G-E17S60V2P	C	117	128.8	320	760	5.9	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
東芝	E17LED電球60W形/120°	LDA6D-H-E17S60V2	C	117	128.8	320	760	5.9	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
東芝	E17LED電球60W形/180°	LDA6N-G-E17S60V2	C	117	128.8	320	760	5.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
東芝	E17LED電球60W形/180°2個	LDA6N-G-E17S60V2P	C	117	128.8	320	760	5.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
東芝	E17LED電球60W形/120°	LDA6N-H-E17S60V2	C	117	128.8	320	760	5.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDT6D-G-E17/S/T6	C	118	130.6	330	810	6.2	LED	D昼光色	T形	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDT6N-G-E17/S/T6	C	118	130.6	330	810	6.2	LED	N昼白色	T形	―	84	40000	○
110%～114%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA6N-G-E17-6T6-E	C	111	122.5	330	760	6.2	LED	N昼白色	A形	―	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA6N-G-E17-6T6-E2P	C	111	122.5	330	760	6.2	LED	N昼白色	A形	―	83	20000	○
OHM	LEDランプ	LDA7D-G/E17 PIR	C	114	126.4	370	860	6.8	LED	D昼光色	A	―	83	40000	―
OHM	LEDランプ	LDA7L-G/E17 PIR	C	114	113.2	370	770	6.8	LED	L電球色	A	―	83	40000	―
パナソニック	LEDランプ	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	C	110	108.5	380	760	7	LED	L電球色	A形	―	84	40000	○
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光	MLDA7N-H17-06T1	C	113	124.6	350	810	6.5	LED	N昼白色	A形	―	82	45000	―
MAXZEN	MAXZEN LED電球 広配光2P	MLDA7N-H17-06T1-2P	C	113	124.6	350	810	6.5	LED	N昼白色	A形	―	82	45000	―
105%～109%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7D-G-E17-6T6	C	106	116.9	350	760	6.5	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7D-G-E17-6T62P	C	106	116.9	350	760	6.5	LED	D昼光色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-E17-6T6	C	106	116.9	350	760	6.5	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-E17-6T62P	C	106	116.9	350	760	6.5	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
東芝	E17T形LED電球60W形/300°	LDT7D-G-E17/S/60V1	C	108	119.1	370	810	6.8	LED	D昼光色	T形	―	83	40000	○
東芝	E17T形LED電球60W形/300°	LDT7N-G-E17/S/60V1	C	108	119.1	370	810	6.8	LED	N昼白色	T形	―	83	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7L-G-E17/S/K6	C	108	107.0	380	760	7.1	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7L-H-E17/S/6	C	108	107.0	380	760	7.1	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7WW-G-E17/S/K6	C	108	107.0	380	760	7.1	LED	WW温白色	A形	―	80	40000	○
100%～104%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8L-G-E17-6T5	C	101	100.0	410	760	7.6	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8L-G-E17-6T52P	C	101	100.0	410	760	7.6	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8L-G-E17/W-6T5	C	101	100.0	410	760	7.6	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8L-G-E17/W-6T52P	C	101	100.0	410	760	7.6	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-E17-6T5	C	100	110.1	370	760	6.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-E17-6T52P	C	100	110.1	370	760	6.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-E17/W-6T5	C	100	110.1	370	760	6.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA7N-G-E17/W-6T52P	C	100	110.1	370	760	6.9	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
STYLED	LEDランプ	HA6T17DS1	C	100	110.1	370	760	6.9	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○
STYLED	LEDランプ	HA6T17LS1	C	100	98.7	420	760	7.7	LED	L電球色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7D-G-E17/K60E/S/W/2/F	C	103	113.4	360	760	6.7	LED	D昼光色	A形	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7N-G-E17/K60E/S/W/2/F	C	103	113.4	360	760	6.7	LED	N昼白色	A形	―	84	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7D-G-E17/S/K6	C	100	110.1	370	760	6.9	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7D-H-E17/S/6	C	100	110.1	370	760	6.9	LED	D昼光色	A形	―	80	40000	○
パナソニック	LEDランプ	LDA7N-G-E17/S/K6	C	100	110.1	370	760	6.9	LED	N昼白色	A形	―	80	40000	○

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	全光束(lm)	消費電力(W)	使用ランプ			特性			
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(lm/W)				種類	光源色	形状	調色機能	Ra	定格寿命(時間)	密閉対応
99%以下（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8L-G-E17/W/D-6V1	C	96	95.0	430	760	8	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA9L-G-E17/D-6V3	C	90	89.4	460	760	8.5	LED	L電球色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8N-G-E17/W/D-6V1	C	86	95.0	430	760	8	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LEDランプ	LDA8N-G-E17/D-6V3	C	82	90.4	450	760	8.4	LED	N昼白色	A形	―	83	40000	○
最大値				148	146.1	460	860	8.5					84	45000	
平均値				114	119.8	354	777	6.6					82	39118	
最小値				82	89.4	280	760	5.2					80	20000	

※1：電球の目標年度は2027年度です。　省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

電気便座　省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

温水洗浄便座　貯湯式

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）＊:便座一体型	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)				年間の目安電気料金(円)		最大定格消費電力(W)	貯湯量(L)	最大水量		温水温度		便座温度		機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 節電機能を使用(kWh/年)	年間消費電力量 節電機能を使用しない(kWh/年)	節電機能を使用	節電機能を使用しない			おしり(L/min)	ビデ(L/min)	最低(℃)	最高(℃)	最低(℃)	最高(℃)	フタ自動開閉	温風乾燥	部屋暖房	脱臭	節電方式
★★☆☆☆〜★★★☆☆（多段階評価）																						
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLBN811	★★☆☆☆ 2.3	◔	127	144	201	3,890	5,430	1,070	0.55	0.7	0.8	35	40	35	39	—	—	—	—	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLBN821	★★☆☆☆ 2.3	◔	127	144	201	3,890	5,430	1,070	0.55	0.7	0.8	35	40	35	39	—	—	—	○	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLBN841	★★☆☆☆ 2.3	◔	127	144	201	3,890	5,430	1,070	0.55	0.7	0.8	35	40	35	39	—	—	—	○	○
inus	UB-7210	UB-7210	★★☆☆☆ 2.0	◔	102	179	253	4,830	6,830	660	0.8	0.98	0.84	34	40	34	40	—	—	—	—	○
さつき株式会社	ZA FREE	STK-B400W	★★☆☆☆ 2.4	◔	130	140	196	3,780	5,290	655	0.45	0.55	0.55	35	40	35	39	—	—	—	○	○
さつき株式会社	ZA FREE	STK-X800W	★★☆☆☆ 2.4	◔	130	140	196	3,780	5,290	655	0.45	0.55	0.55	35	40	35	39	—	—	—	○	○
SANEI	シャワンザ	EW9004	★★☆☆☆ 2.4	◔	129	141	194	3,810	5,240	294	0.47	0.65	0.65	37	40	29	37	—	—	—	○	—
SANEI	シャワンザ	EW9014	★★☆☆☆ 2.4	◔	129	141	194	3,810	5,240	292	0.47	0.65	0.65	37	40	29	37	—	—	—	—	—
SANEI	シャワンザ	EW9003	★★☆☆☆ 2.2	◔	117	156	216	4,210	5,830	334	0.6	0.65	0.65	37	40	29	37	—	—	—	○	○
SANEI	シャワンザ	EW9013	★★☆☆☆ 2.2	◔	117	156	216	4,210	5,830	332	0.6	0.65	0.65	37	40	29	37	—	—	—	—	○
SANEI	シャワンザ	EW9100	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	183	254	4,940	6,860	560	1.25	1.1	1.3	34	40	35	39	—	—	—	○	○
SANEI	シャワンザ	EW9110	★★☆☆☆ 2.0	◔	100	183	254	4,940	6,860	560	1.25	1.1	1.3	34	40	35	39	—	—	—	—	○
ジャニス	サワレット210	JCS-210DRN	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	—	—	—	○	○
ジャニス	サワレット220	JCS-220DRN	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.60	0.8	0.8	34	40	33	39	—	—	—	○	○
ジャニス	サワレット230	JCS-230DNN	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.60	0.8	0.8	34	40	33	39	—	—	—	○	○
ジャニス	サワレット230	JCS-230ENN	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.60	0.8	0.8	34	40	33	39	—	—	—	—	○
ジャニス	サワレット630	JCS-630ENN	★★☆☆☆ 2.4	◔	129	141	194	3,810	5,240	292	0.47	0.65	0.65	37	40	29	37	—	—	—	—	○
ジャニス	スマートクリンIII	SMA8204SGB＊	★★☆☆☆ 2.2	◔	117	156	216	4,210	5,830	334	0.6	0.65	0.65	37	40	29	37	—	—	—	○	○
ジャニス	スマートクリンIIIα	SMA8205SGB＊	★★☆☆☆ 2.2	◔	117	156	216	4,210	5,830	334	0.6	0.65	0.65	37	40	29	37	○	—	—	○	○
積水ホームテクノ	ウォッシーBJシリーズ	WHB40W	★★☆☆☆ 2.1	◔	107	171	237	4,620	6,400	560	0.83	1.0	1.0	35	40	35	39	—	—	—	○	○
積水ホームテクノ	ウォッシーBJシリーズ	WHB50W	★★☆☆☆ 2.1	◔	107	171	237	4,620	6,400	560	0.83	1.0	1.0	35	40	35	39	—	—	—	—	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK1020	★★★☆☆ 2.5	◔	137	133	191	3,590	5,160	662	0.6	0.75	0.75	34	40	31	37	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCU1020	★★★☆☆ 2.5	◔	137	133	191	3,590	5,160	662	0.6	0.75	0.75	34	40	31	37	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T175	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T275	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK1000	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK1010(N)	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	39	—	—	—	○	—
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK10EC	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK11E2	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCU12E4	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TRK2000	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TRK20ER	★★★☆☆ 2.5	◔	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T260	★★☆☆☆ 2.3	◔	125	146	208	3,940	5,620	662	0.6	0.67	0.65	34	40	33	40	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK6000	★★☆☆☆ 2.3	◔	122	149	214	4,020	5,780	1,250	0.4	0.6	0.55	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCL6010(N)	★★☆☆☆ 2.3	◔	122	149	214	4,020	5,780	650	0.4	0.53	0.48	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TL1	★★☆☆☆ 2.3	◔	122	149	214	4,020	5,780	662	0.6	0.67	0.65	34	40	33	40	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK1030	★★☆☆☆ 2.3	◔	122	150	203	4,050	5,480	350	0.4	0.46	0.42	34	40	31	37	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK920	★★☆☆☆ 2.3	◔	122	150	213	4,050	5,750	662	0.6	0.75	0.75	34	40	31	37	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T160	★★☆☆☆ 2.2	◔	120	152	215	4,100	5,810	662	0.6	0.67	0.65	34	40	33	40	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T160S	★★☆☆☆ 2.2	◔	120	152	215	4,100	5,810	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T161	★★☆☆☆ 2.2	◔	120	152	215	4,100	5,810	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK910(N)	★★☆☆☆ 2.2	◔	120	152	215	4,100	5,810	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	39	—	—	—	○	—
東芝	CLEAN WASH	SCS-T162	★★☆☆☆ 2.2	◔	116	157	217	4,240	5,860	350	0.4	0.46	0.42	34	40	31	37	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TL3	★★☆☆☆ 2.2	◔	116	157	217	4,240	5,860	350	0.4	0.46	0.42	34	40	31	37	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TRS1	★★☆☆☆ 2.2	◔	116	157	217	4,240	5,860	350	0.4	0.46	0.42	34	40	31	37	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T92	★★☆☆☆ 2.1	◔	112	163	219	4,400	5,910	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	40	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK900	★★☆☆☆ 2.1	◔	112	163	219	4,400	5,910	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットK	TCF8CK68	★★☆☆☆ 2.2	◔	115	159	221	4,290	5,970	318	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットK	TCF8FK57	★★☆☆☆ 2.2	◔	115	159	221	4,290	5,970	322	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットK	TCF8GK35	★★☆☆☆ 2.2	◔	115	159	221	4,290	5,970	318	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○

※1：電気便座の目標年度は2012年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）＊:便座一体型	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 節電機能を使用(kWh/年)	年間消費電力量 節電機能を使用しない(kWh/年)	年間の目安電気料金(円) 節電機能を使用	年間の目安電気料金(円) 節電機能を使用しない	最大定格消費電力(W)	貯湯量(L)	最大水量 おしり(L/min)	最大水量 ビデ(L/min)	温水温度 最低(℃)	温水温度 最高(℃)	便座温度 最低(℃)	便座温度 最高(℃)	機能 フタ自動開閉	機能 温風乾燥	機能 部屋暖房	機能 脱臭	機能 節電方式
TOTO	ウォシュレットGG-800	CES9315＊	★★☆☆☆ 2.1	●	112	163	227	4,400	6,130	320	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGG-800	CES9325＊	★★☆☆☆ 2.1	●	112	163	227	4,400	6,130	410	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGG-800	CES9335R＊	★★☆☆☆ 2.1	●	112	163	227	4,400	6,130	410	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGG	CES9435R＊	★★☆☆☆ 2.1	●	112	163	227	4,400	6,130	410	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGG	CES9415＊	★★☆☆☆ 2.1	●	110	165	228	4,460	6,160	320	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGG	CES9425＊	★★☆☆☆ 2.1	●	110	165	228	4,460	6,160	410	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	○	—	○	○
パナソニック	ビューティ・トワレ DL-EV	DL-EVX10	★★☆☆☆ 2.4	●	129	141	194	3,810	5,240	292	0.47	0.65	0.65	37	40	29	37	—	—	—	—	○
パナソニック	ビューティ・トワレ DL-EV	DL-EVX20	★★☆☆☆ 2.4	●	129	141	194	3,810	5,240	294	0.47	0.65	0.65	37	40	29	37	—	—	—	○	○
パナソニック	アラウーノ	CH1601K＊	★★☆☆☆ 2.0	●	105	173	246	4,670	6,640	380	0.6	0.65	0.65	30	40	30	38	○	—	—	○	○
LIXIL	RGシリーズ	CW-RG1	★★☆☆☆ 2.1	●	111	164	230	4,430	6,210	300	0.63	0.57	0.65	32	40	28	36	—	—	—	—	○
LIXIL	RGシリーズ	CW-RG2	★★☆☆☆ 2.1	●	111	164	230	4,430	6,210	300	0.63	0.57	0.65	32	40	28	36	—	—	—	○	○
LIXIL	リフレッシュシャワートイレタンクレス	DWV-SA24G	★★☆☆☆ 2.1	●	108	168	233	4,540	6,290	350	0.73	0.65	0.9	32	40	28	36	○	—	—	○	○
LIXIL	KAシリーズ	CW-KA32	★★☆☆☆ 2.0	●	105	173	242	4,670	6,530	392	0.76	1.0	0.65	32	40	28	36	—	○	—	○	○
LIXIL	KBシリーズ	CW-KB32	★★☆☆☆ 2.0	●	105	173	242	4,670	6,530	392	0.76	1.0	0.65	32	40	28	36	—	○	—	○	○
LIXIL	プレアスLSタイプ	DT-CL116AU＊	★★☆☆☆ 2.0	●	103	176	246	4,750	6,640	390	0.71	0.57	0.65	32	40	28	36	○	○	—	○	○
LIXIL	アメージュシャワートイレ	DT-Z386＊	★★☆☆☆ 2.0	●	102	178	250	4,810	6,750	400	0.76	1.0	0.65	32	40	28	36	○	○	—	○	○
LIXIL	リフレッシュシャワートイレタンク付	DWT-ZA186	★★☆☆☆ 2.0	●	102	178	250	4,810	6,750	350	0.76	1.0	0.65	32	40	28	36	○	—	—	○	○
LIXIL	リフレッシュシャワートイレタンク付	DWT-ZB186	★★☆☆☆ 2.0	●	102	178	250	4,810	6,750	350	0.76	1.0	0.65	32	40	28	36	○	—	—	○	○
LIXIL	リフレッシュシャワートイレタンク付	DWT-ZC181	★★☆☆☆ 2.0	●	101	180	253	4,860	6,830	320	0.76	1.0	0.65	32	40	28	36	—	—	—	○	○
★☆☆☆☆～★★½☆☆☆（多段階評価）																						
ジャニス	サワレット572	JCS-572ENBS	★☆☆☆☆ 1.0	○	77	237	237	6,400	6,400	151	0.83	1	1	30	40	28	35	—	—	—	—	—
最大値			★★½☆☆ 2.5		137	237	254	6,400	6,860	1,250	1.25	1.10	1.30	37	40	35	40					
平均値			★★☆☆☆ 2.2		119	155	215	4,180	5,819	521	0.60	0.70	0.69	34	40	31	38					
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		77	133	191	3,590	5,160	151	0.40	0.43	0.42	30	40	28	35					

温水洗浄便座　瞬間式

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）＊:便座一体型	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 節電機能を使用(kWh/年)	年間消費電力量 節電機能を使用しない(kWh/年)	年間の目安電気料金(円) 節電機能を使用	年間の目安電気料金(円) 節電機能を使用しない	最大定格消費電力(W)	最大水量 おしり(L/min)	最大水量 ビデ(L/min)	温水温度 最低(℃)	温水温度 最高(℃)	便座温度 最低(℃)	便座温度 最高(℃)	機能 フタ自動開閉	機能 温風乾燥	機能 部屋暖房	機能 脱臭	機能 節電方式
★★★★★（多段階評価）																					
パナソニック	ビューティ・トワレ DL-WT	DL-WT37	★★★★★ 5.0	●	232	58	72	1,570	1,940	1,291	0.45	0.45	35.5	39.5	32	40	—	○	—	—	○
パナソニック	ビューティ・トワレ DL-WT	DL-WT57	★★★★★ 5.0	●	232	58	72	1,570	1,940	1,291	0.45	0.45	35.5	39.5	32	40	○	○	—	—	○
★★★★☆～★★★★½（多段階評価）																					
Kirei PLUS	ハイブリッド式水圧温水洗浄便座 Kirei PLUS	HY-003S	★★★★½ 4.7	●	214	63	150	1,700	4,050	1,450	0.5	0.5	35	38	33	37	—	—	—	—	○
TOTO	ウォシュレットアプリコット	TCF4744	★★★★½ 4.9	●	225	60	72	1,620	1,940	1,280	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8CKM41	★★★★½ 4.8	●	217	62	75	1,670	2,030	1,270	0.43	0.43	35	40	28	36	○	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8FKM42	★★★★½ 4.8	●	217	62	75	1,670	2,030	1,274	0.43	0.43	35	40	28	36	○	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8KME51	★★★★½ 4.8	●	217	62	75	1,670	2,030	1,270	0.43	0.43	35	40	28	36	○	—	—	○	○
TOTO	ネオレストAS	CES9710＊	★★★★☆ 4.0	●	180	75	94	2,030	2,540	1,279	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ネオレストAS	CES9720＊	★★★★☆ 4.0	●	180	75	94	2,030	2,540	1,375	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	○	○	○
TOTO	ネオレストAS-W	CES9930＊	★★★★☆ 4.0	●	180	75	94	2,030	2,540	1,279	0.43	0.43	30	40	28	36	○	—	—	○	○
パナソニック	ビューティ・トワレ DL-AWM	DL-AWM400	★★★★½ 4.5	●	204	66	92	1,780	2,480	1,291	0.45	0.45	35.5	39.5	32	40	○	—	—	○	○
パナソニック	ビューティ・トワレ DL-AWM	DL-AWM600	★★★★½ 4.5	●	204	66	92	1,780	2,480	1,291	0.45	0.45	35.5	39.5	32	40	○	○	—	○	○
★★★☆☆～★★★★½☆☆（多段階評価）																					
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLNC51	★★★½☆☆ 3.5	●	151	89	128	2,400	3,460	1,275	0.6	0.6	35	40	35	39	—	—	—	○	○
SANEI	シャワンザ	EW9020	★★★☆☆ 3.0	●	129	104	140	2,810	3,780	1,234	0.45	0.45	35.5	39.5	29	37	○	—	—	○	○
ジャニス	サワレット621	JCS-621DRA	★★★☆☆ 3.0	●	129	104	140	2,810	3,780	1,234	0.45	0.45	35.5	39.5	29	37	○	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-S300	★★★½☆☆ 3.6	●	160	84	120	2,270	3,240	1,267	0.55	0.55	34	40	33	38	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-S301	★★★½☆☆ 3.6	●	160	84	120	2,270	3,240	1,267	0.55	0.55	34	40	33	38	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-S310	★★★½☆☆ 3.6	●	160	84	120	2,270	3,240	1,267	0.55	0.55	34	40	33	38	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-SCK7000	★★★½☆☆ 3.6	●	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.52	0.49	34	40	33	39	—	—	—	○	○

※1：電気便座の目標年度は2012年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）＊:便座一体型	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)				年間目安電気料金(円)		最大定格消費電力(W)	最大水量		温水温度		便座温度		機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 節電機能を使用(kWh/年)	年間消費電力量 節電機能を使用しない(kWh/年)	節電機能を使用	節電機能を使用しない		おしり(L/min)	ビデ(L/min)	最低(℃)	最高(℃)	最低(℃)	最高(℃)	フタ自動開閉	温風乾燥	部屋暖房	脱臭	節電方式
東芝	CLEAN WASH	SCS-SCK7010	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.52	0.49	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-SCK7020	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.46	0.42	34	40	31	37	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-SRA7020	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.46	0.42	34	40	31	37	○	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-SRM7000	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.52	0.49	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-SRU7010	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.52	0.49	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-SRU7020	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.46	0.42	34	40	31	37	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-SRU71E3	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.52	0.49	34	40	33	39	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-SRU72E5	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.46	0.42	34	40	31	37	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-SW301	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	120	2,270	3,240	1,267	0.55	0.55	34	40	33	38	—	—	—	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-SW311	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	120	2,270	3,240	1,267	0.55	0.55	34	40	33	38	—	—	—	○	○
TOTO	ネオレストNX	CS902B＊	★★★½☆ 3.9	◔	173	78	98	2,110	2,650	1,277	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットアプリコット	TCF4714	★★★½☆ 3.8	◔	168	80	103	2,160	2,780	1,277	0.43	0.43	30	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットアプリコット	TCF4724	★★★½☆ 3.8	◔	168	80	103	2,160	2,780	1,277	0.43	0.43	30	40	28	36	—	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットアプリコット	TCF4734	★★★½☆ 3.7	◔	164	82	104	2,210	2,810	1,278	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ネオレストLS	CES9810＊	★★★½☆ 3.7	◔	162	83	105	2,240	2,840	1,276	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ネオレストLS	CES9820＊	★★★½☆ 3.7	◔	162	83	105	2,240	2,840	1,277	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ネオレストLS-W	CES9970＊	★★★½☆ 3.7	◔	162	83	105	2,240	2,840	1,276	0.43	0.43	30	40	28	36	○	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGGA	CES9C30＊	★★★½☆ 3.7	◔	162	83	105	2,240	2,840	1,271	0.43	0.43	35	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGGA	CES9C10＊	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	107	2,270	2,890	1,271	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGGA	CES9C20＊	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	107	2,270	2,890	1,271	0.43	0.43	35	40	28	36	—	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8CKM31	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	108	2,270	2,920	1,268	0.43	0.43	35	40	28	36	○	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8CKM42	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	108	2,270	2,920	1,268	0.43	0.43	35	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8FKM32	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	108	2,270	2,920	1,272	0.43	0.43	35	40	28	36	○	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8FKM43	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	108	2,270	2,920	1,272	0.43	0.43	35	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットSS	TCF6524	★★★½☆ 3.6	◔	158	85	108	2,300	2,920	1,267	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットSS	TCF6544	★★★½☆ 3.6	◔	158	85	108	2,300	2,920	1,267	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットSS	TCF6554	★★★½☆ 3.6	◔	158	85	108	2,300	2,920	1,267	0.43	0.43	35	40	28	36	—	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8CKM11	★★★½☆ 3.6	◔	158	85	109	2,300	2,940	1,268	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8CKM21	★★★½☆ 3.6	◔	158	85	109	2,300	2,940	1,268	0.43	0.43	35	40	28	36	—	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8FKM12	★★★½☆ 3.6	◔	158	85	109	2,300	2,940	1,272	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8FKM22	★★★½☆ 3.6	◔	158	85	109	2,300	2,940	1,272	0.43	0.43	35	40	28	36	—	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8CKM01	★★★☆☆ 3.0	◔	129	104	137	2,810	3,700	1,268	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットKM	TCF8FKM02	★★★☆☆ 3.0	◔	129	104	137	2,810	3,700	1,272	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
Haier	温水洗浄便座	JB-SR01A	★★★½☆ 3.7	◔	164	82	120	2,210	3,240	1,050	0.49	0.45	35	39	31	39	—	—	—	○	○
Haier	温水洗浄便座	JB-SS01A	★★★½☆ 3.6	◔	160	84	120	2,270	3,240	1,226	0.52	0.5	35	39	31	39	—	—	—	—	○
LIXIL	New PASSO	CW-EA21A	★★★☆☆ 3.0	◔	129	104	139	2,810	3,750	1,300	0.43	0.45	32	40	28	36	—	—	—	○	○
LIXIL	New PASSO	CW-EA22A	★★★☆☆ 3.0	◔	129	104	139	2,810	3,750	1,300	0.43	0.45	32	40	28	36	—	○	—	○	○
LIXIL	New PASSO	CW-EA23A	★★★☆☆ 3.0	◔	129	104	139	2,810	3,750	1,300	0.43	0.45	32	40	28	36	○	○	—	○	○
LIXIL	New PASSO	CW-EA24A	★★★☆☆ 3.0	◔	129	104	139	2,810	3,750	1,300	0.43	0.45	32	40	28	36	○	○	—	○	○
LIXIL	RWシリーズ	CW-RWA3A	★★★☆☆ 3.0	◔	129	104	139	2,810	3,750	1,300	0.43	0.45	32	40	28	36	○	○	—	○	○
★★☆☆☆〜★★½☆☆☆（多段階評価）																					
inus	VELA 温水洗浄便座	IS-310-JPN	★★½☆☆ 2.8	◔	118	114	161	3,080	4,350	1,250	0.55	0.51	33	39	33	39	—	—	—	—	○
TOTO	ネオレストRS	CES9510R＊	★★½☆☆ 2.9	◔	125	108	141	2,920	3,810	1,271	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ネオレストRS	CES9520R＊	★★½☆☆ 2.9	◔	125	108	140	2,920	3,780	1,271	0.43	0.43	35	40	28	36	○	—	—	○	○
TOTO	ネオレストRS	CES9530＊	★★½☆☆ 2.9	◔	125	108	140	2,920	3,780	1,271	0.43	0.43	35	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットK	TCF8CK69	★★½☆☆ 2.9	◔	121	111	149	3,000	4,020	1,030	0.35	0.35	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットK	TCF8FK58	★★½☆☆ 2.9	◔	121	111	149	3,000	4,020	1,030	0.35	0.35	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGG-800	CES9336＊	★★½☆☆ 2.8	◔	119	113	152	3,050	4,100	1,040	0.35	0.35	35	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGG-800	CES9316＊	★★½☆☆ 2.8	◔	118	114	153	3,080	4,130	1,040	0.35	0.35	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGG-800	CES9326＊	★★½☆☆ 2.8	◔	118	114	153	3,080	4,130	1,040	0.35	0.35	35	40	28	36	—	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGG	CES9436＊	★★½☆☆ 2.8	◔	118	114	153	3,080	4,130	1,040	0.35	0.35	35	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGG	CES9416＊	★★½☆☆ 2.8	◔	117	115	154	3,110	4,160	1,040	0.35	0.35	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレットGG	CES9426＊	★★½☆☆ 2.8	◔	117	115	154	3,110	4,160	1,040	0.35	0.35	35	40	28	36	—	○	—	○	○
LIXIL	サティスXタイプ	DV-X116＊	★★½☆☆ 2.9	◔	120	112	150	3,020	4,050	1,300	0.45	0.45	32	40	28	36	○	○	—	○	○
LIXIL	サティスG	DV-G315＊	★★½☆☆ 2.8	◔	118	114	152	3,080	4,100	1,300	0.5	0.45	32	40	28	36	—	○	—	○	○
LIXIL	サティスG	DV-G316＊	★★½☆☆ 2.8	◔	118	114	152	3,080	4,100	1,300	0.5	0.45	32	40	28	36	○	○	—	○	○
LIXIL	サティスG	DV-G318＊	★★½☆☆ 2.8	◔	118	114	152	3,080	4,100	1,300	0.5	0.45	32	40	28	36	○	○	○	○	○

※1：電気便座の目標年度は2012年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番) ＊:便座一体型	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)				年間目安電気料金(円)		最大定格消費電力(W)	最大水量		温水温度		便座温度		機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量		節電機能を使用	節電機能を使用しない		おしり(L/min)	ビデ(L/min)	最低(℃)	最高(℃)	最低(℃)	最高(℃)	フタ自動開閉	温風乾燥	部屋暖房	脱臭	節電方式
						節電機能を使用(kWh/年)	節電機能を使用しない(kWh/年)														
LIXIL	サティスSタイプ	DV-S815＊	★★½☆☆ 2.8	◔	117	115	154	3,110	4,160	1,300	0.50	0.45	32	40	28	36	―	○	―	○	○
LIXIL	サティスSタイプ	DV-S816＊	★★½☆☆ 2.8	◔	117	115	154	3,110	4,160	1,300	0.50	0.45	32	40	28	36	○	○	―	○	○
LIXIL	VAシリーズ	CW-VA11	★★½☆☆ 2.7	◔	114	118	160	3,190	4,320	1,304	0.45	0.45	32	40	28	36	―	―	―	○	○
LIXIL	RAシリーズ	CW-RAA2	★★½☆☆ 2.6	◔	105	128	167	3,460	4,510	1,320	0.5	0.45	32	40	28	36	―	―	―	○	○
最大値			★★★★★ 5.0		232	128	167	3,460	4,510	1,450	0.60	0.60	35.5	40.0	35.0	40.0					
平均値			★★★½☆ 3.5		153	91	122	2,464	3,304	1,251	0.45	0.44	33.6	39.9	29.3	36.8					
最小値			★★½☆☆ 2.6		105	58	72	1,570	1,940	1,030	0.35	0.35	30.0	38.0	28.0	36.0					

※1： 電気便座の目標年度は2012年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

ジャー炊飯器　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

ジャー炊飯器　IH3合以上5.5合未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
130%～134%（省エネ基準達成率）													
MAXZEN	MAXZEN 4合炊飯器 IH式	MIH-TX401-WH	●	132	43.636	1,180	0.72	138.01	2.312	1.37	0.166	○	○
110%～114%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 3合	RC-IL30-W	●	112	48.8	1,320	0.54	123.1	11.4	0.87	0.71	○	○
105%～109%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	分離式銘柄量り炊きジャー炊飯器	KRC-ID30-R	●	109	48.2	1,300	0.54	111.3	12.6	1.22	1.21	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き IHジャー炊飯器 3合	RC-IA31-B	●	109	48.2	1,300	0.54	111.3	12.6	1.22	1.21	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 3合	RC-IH30-R	●	109	50.6	1,370	0.54	122.8	13.6	0.76	0.68	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 3合	RC-IH30-T	●	109	50.6	1,370	0.54	122.8	13.6	0.76	0.68	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 5.5合	KRC-IK30-T	●	109	51.2	1,380	0.54	127.2	13.2	0.7	0.6	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 3合	RC-IK30-W	●	109	51.2	1,380	0.54	127.2	13.2	0.70	0.60	○	○
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 3合	RC-IKA30-W	●	109	51.2	1,380	0.54	127.2	13.2	0.7	0.6	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き IHジャー炊飯器3合 (分離なし)	KRC-IC30-B	●	107	52.9	1,430	0.54	125.7	14.3	1.01	0.95	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き IHジャー炊飯器 3合(分離なし)	RC-IC30-W	●	107	52.9	1,430	0.54	125.7	14.3	1.01	0.95	○	○
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 3合	KRC-ED30E3-HA	●	106	49.4	1,330	0.54	121.6	12.9	0.63	0.62	○	○
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 3合	RC-ISA30-W	●	106	49.4	1,330	0.54	121.6	12.9	0.63	0.62	○	○
アイリスオーヤマ	分離式 量り炊き IHジャー炊飯器	KRC-IM30-R	●	105	52.0	1,400	0.54	122.1	13.5	1.21	1.20	○	○
アイリスオーヤマ	分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合	RC-IM30-B	●	105	52.0	1,400	0.54	122.1	13.5	1.21	1.20	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-GK05-XT	●	108	50.3	1,360	0.54	115	14.7	1.04	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-GM05-XT	●	108	50.3	1,360	0.54	115	14.7	1.04	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-GS05-XT	●	108	50.3	1,360	0.54	115	14.7	1.04	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-UT07-BZ	●	106	46.9	1,270	0.72	108	13.8	0.86	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-UT07-WZ	●	106	46.9	1,270	0.72	108	13.8	0.86	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-UU07-BZ	●	106	46.9	1,270	0.72	108	13.8	0.86	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-UU07-WZ	●	106	46.9	1,270	0.72	108	13.8	0.86	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RP05-BZ	●	106	47.2	1,270	0.54	111	12.5	1.10	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RP05-WA	●	106	47.2	1,270	0.54	111	12.5	1.10	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RT05-BA	●	106	47.2	1,270	0.54	111	12.5	1.10	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RU05-BZ	●	106	47.2	1,270	0.54	111	12.5	1.10	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RU05-WA	●	106	47.2	1,270	0.54	111	12.5	1.10	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-MC07-BZ	●	106	47.3	1,280	0.72	105	14.8	0.99	0.88	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-MB07-BZ	●	106	47.4	1,280	0.72	106	14.8	0.95	0.84	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPF-G055KL	●	106	54.2	1,460	0.54	134	14.5	0.69	0.54	○	○
パナソニック	IHジャー炊飯器	SR-KT060-K	●	105	50.3	1,360	0.63	117	13.9	1.11	0.96	○	○
パナソニック	IHジャー炊飯器	SR-KT060-W	●	105	50.3	1,360	0.63	117	13.9	1.11	0.96	○	○
100%～104%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 3合	RC-IKB30-B	●	104	53.9	1,460	0.54	131.4	14.7	0.67	0.64	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 分離式IHジャー炊飯器 3合	RC-SA30E-W	●	103	51.2	1,380	0.54	112.2	11.9	2.96	2.0	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 3合	BLRC-IE30-B	●	103	52.7	1,420	0.54	115.3	18.2	0.74	0.7	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 3合	RC-IE30-B	●	103	52.7	1,420	0.54	115.3	18.2	0.74	0.7	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み IHジャー炊飯器 3合	WLERC-IE30-W	●	103	52.7	1,420	0.54	115.3	18.2	0.74	0.7	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 3合	RC-IB30-B	●	101	52.6	1,420	0.54	108	20.4	0.78	0.72	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み銘柄量り炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合	KRC-PC30-B	●	101	53.9	1,460	0.54	125.7	15.1	1.12	0.99	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合(分離なし)	RC-PC30-W	●	101	53.9	1,460	0.54	125.7	15.1	1.12	0.99	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器3合	RC-PH30-R	●	101	53.9	1,460	0.54	125.7	15.1	1.12	0.99	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器3合	RC-PH30-T	●	101	53.9	1,460	0.54	125.7	15.1	1.12	0.99	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合	RC-PA30-B	●	101	55.2	1,490	0.54	135.9	14.6	0.81	0.65	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合	KRC-PD30-T	●	100	55.0	1,490	0.54	138.5	13.6	0.74	0.61	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器3合	RC-PD30-B	●	100	55.0	1,490	0.54	138.5	13.6	0.74	0.61	○	○

※1：ジャー炊飯器の目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器3合	RC-PD30-W	●	100	55.0	1,490	0.54	138.5	13.6	0.74	0.61	○	○
アイリスオーヤマ	圧力IHジャー炊飯器 3合	RC-PDA30-W	●	100	55	1,490	0.54	138.5	13.6	0.74	0.61	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPD-G060KP	●	102	50.7	1,370	0.63	115	16.0	0.78	0.73	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPD-G060WG	●	102	50.7	1,370	0.63	115	16.0	0.78	0.73	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRX-G060KG	●	101	48.49	1,310	0.63	105.0	15.9	1.47	0.8	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRI-C060 KO	●	101	51	1,380	0.63	118	15.2	0.83	0.80	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRX-T060KT	●	100	48.5	1,310	0.63	104	16.3	1.47	0.8	○	○
ツインバード	3合IH炊飯ジャー	RM-D793	●	102	54.2	1,460	0.54	125	17.1	1.22	0.53	ー	ー
東芝	真空圧力IHジャー炊飯器	RC-6MGX	●	100	50.6	1,370	0.63	120.8	13.6	0.94	0.85	○	○
東芝	圧力IHジャー炊飯器	RC-6PXX	●	100	51.7	1,400	0.63	120.4	16.3	0.51	0.50	○	○
東芝	IHジャー炊飯器	RC-5XW	●	100	57.2	1,540	0.54	139.6	14.7	0.98	0.89	ー	○
パナソニック	IHジャー炊飯器	SR-C206E-W	●	103	51.8	1,400	0.60	117	15.9	0.96	0.90	○	○
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-C306E-K	●	100	52.7	1,420	0.60	120	15.9	0.95	0.90	○	○
三菱電機	炭炊釜	NJ-SEB06-R	●	102	53.9	1,460	0.63	131.5	14.5	0.82	0.63	○	○
三菱電機	炭炊釜	NJ-SEB06-W	●	102	53.9	1,460	0.63	131.5	14.5	0.82	0.63	○	○
三菱電機	本炭釜	NJ-SWB06-R	●	100	53.7	1,450	0.63	132.3	14.0	0.84	0.65	○	○
山善	IH炊飯ジャー	EY-RC3502(B)	●	102	51	1,380	0.54	112	15.5	1.11	1.24	○	○
山善	IH炊飯ジャー	YJK-E05(W)	●	102	51.0	1,380	0.54	112	15.5	1.11	1.24	○	○
山善	IH炊飯ジャー	YJK-E051(B)	●	102	51	1,380	0.54	112	15.5	1.11	1.24	○	○
山善	IH減糖炊飯ジャー	YJK-E30CC(B)	●	102	51.18	1,380	0.54	111.1	16.3	1.1	1.1	○	○
最大値				132	57.2	1,540	0.72	139.60	20.4	2.96	2		
平均値				105	51.017	1,378	0.58	119.89	14.316	0.978	0.841		
最小値				100	43.636	1,180	0.54	104.00	2.312	0.51	0.166		

ジャー炊飯器　IH5.5合以上8合未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
115%～119%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 5.5合	SHK-ED50E3-W	●	116	78.2	2,110	1.0	157.5	14.3	0.63	0.63	○	○
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 5.5合	SHK-LS110-B	●	116	78.2	2,110	1.0	157.5	14.3	0.63	0.63	○	○
110%～114%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 5.5合	RC-ISA50-W	●	113	79.4	2,140	1.0	158.5	14.9	0.63	0.63	○	○
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 5.5合	RC-IL50-W	●	112	80.9	2,180	1.0	165.6	14.2	0.78	0.63	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-XB10-WA	●	113	79.1	2,140	1.0	145	17.1	0.89	0.78	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VE10-BA	●	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VE10-WA	●	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VJ10-BA	●	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VJ10-WA	●	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VK10-BA	●	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VK10-WA	●	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VR10-BA	●	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NV-KA10-BA	●	111	80.5	2,170	1.0	143	18.3	1.05	0.81	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NV-KA10-WA	●	111	80.5	2,170	1.0	143	18.3	1.05	0.81	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-QB10-BZ	●	111	81.1	2,190	1.0	148	17.6	0.98	0.83	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-QC10-BA	●	111	81.1	2,190	1.0	148	17.6	0.98	0.83	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-QA10-BA	●	111	81.3	2,200	1.0	149	17.6	0.94	0.79	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-ZW10-TD	●	110	76.5	2,070	1.0	144	15.5	0.92	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NA10-BZ	●	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NA10-WA	●	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NB10-BZ	●	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NB10-WA	●	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NC10-BA	●	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NC10-WA	●	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-PV10-BZ	●	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-PV10-TZ	●	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-JZ10-BA	●	110	77.0	2,080	1.0	139	16.7	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-WA10-BZ	●	110	77.0	2,080	1.0	139	16.7	1.05	0.91	○	○

※1：ジャー炊飯器の目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-WB10-BZ	◔	110	77.0	2,080	1.0	139	16.7	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-WD10-BA	◔	110	77.0	2,080	1.0	139	16.7	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-WD10-WA	◔	110	77.0	2,080	1.0	139	16.7	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BA10-BA	◔	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BA10-WA	◔	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BB10-BZ	◔	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BB10-WA	◔	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BC10-BA	◔	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BC10-WA	◔	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-CB10-BA	◔	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-CB10-WA	◔	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-JE10-BA	◔	110	77.2	2,080	1.0	149	15.8	0.63	0.48	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-JY10-BA	◔	110	77.2	2,080	1.0	149	15.8	0.63	0.48	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YA10-BA	◔	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YA10-WA	◔	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YB10-BZ	◔	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YB10-WA	◔	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YC10-BZ	◔	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.93	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YC10-WA	◔	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.93	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YD10-BA	◔	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.93	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YD10-WA	◔	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.93	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YR10-BZ	◔	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-CA10-BA	◔	110	78.4	2,120	1.0	148	16.8	0.63	0.48	○	○
東芝	真空IHジャー炊飯器	RC-10RXB	◔	112	83.2	2,250	1.0	176.3	13.9	0.44	0.44	○	○
パナソニック	IHジャー炊飯器	SR-FE101	◔	112	77	2,080	1.0	152	13.7	0.97	0.90	―	―
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-N510E-K	◔	112	77.5	2,090	1.0	165	11.7	0.85	0.79	○	○
パナソニック	IHジャー炊飯器	SR-H10B-K	◔	111	77.7	2,100	1.0	148	15.5	0.86	0.84	○	○
105%～109%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 5.5合	RC-ILA50-W	◔	108	94.3	2,550	1.0	199.0	16.1	0.44	0.41	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合	KRC-PC50-B	◔	107	86.7	2,340	1.0	178.4	14.3	1.09	0.94	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合(分離なし)	RC-PC50-W	◔	107	86.7	2,340	1.0	178.7	14.3	1.09	0.94	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器5.5合	RC-PH50-R	◔	107	86.7	2,340	1.0	178.4	14.3	1.09	0.94	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器5.5合	RC-PH50-T	◔	107	86.7	2,340	1.0	178.4	14.3	1.09	0.94	○	○
アイリスオーヤマ	圧力IHジャー炊飯器 5.5合	RC-PJ50-B	◔	107	86.7	2,340	1.0	178.8	14.3	1.09	0.94	○	○
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 5.5合	RC-IGA50-W	◔	106	87.5	2,360	1.0	173.4	15.1	1.25	1.26	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き IHジャー炊飯器 5.5合	KRC-IC50-B	◔	105	85.7	2,310	1.0	166.7	15.9	1.20	1.06	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合(分離なし)	RC-IC50-W	◔	105	85.7	2,310	1.0	166.7	15.9	1.20	1.06	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FB10-BZ	◔	105	81.2	2,190	1.0	151	16.5	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FB10-WZ	◔	105	81.2	2,190	1.0	151	16.5	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FC10-BZ	◔	105	81.2	2,190	1.0	151	16.5	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FC10-WZ	◔	105	81.2	2,190	1.0	151	16.5	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NX-AA10-BZ	◔	105	81.3	2,200	1.0	148	17.2	1.97	0.70	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NX-AA10-WZ	◔	105	81.3	2,200	1.0	148	17.2	1.97	0.70	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NX-AB10-BZ	◔	105	81.3	2,200	1.0	148	17.2	1.97	0.70	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NX-AB10-WZ	◔	105	81.3	2,200	1.0	148	17.2	1.97	0.70	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-SA10-BA	◔	105	89.2	2,410	1.0	175	17.0	0.93	0.78	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-SA10-WA	◔	105	89.2	2,410	1.0	175	17.0	0.93	0.78	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-SB10-BA	◔	105	89.3	2,410	1.0	175	17.0	0.97	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-SB10-WA	◔	105	89.3	2,410	1.0	175	17.0	0.97	0.82	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-10E5 K	◔	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-J100KP	◔	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-K100KV	◔	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-L100HD	◔	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-M100KV	◔	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-S100(HM)	◔	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-T100(KV)	◔	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-X100 (HD)	◔	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-Y100 (KV)	◔	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-Y100 (WY)	◔	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
東芝	圧力IHジャー炊飯器	RC-10HPA	◔	108	82.4	2,220	1.0	169.7	14.0	0.76	0.74	○	○

※1：ジャー炊飯器の目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
東芝	真空圧力IHジャー炊飯器	RC-10HGA	●	107	83.2	2,250	1.0	172.6	13.9	0.76	0.74	○	○
東芝	真空圧力IHジャー炊飯器	RC-10PGA	●	106	84.1	2,270	1.0	178.0	13.8	0.68	0.52	○	○
東芝	真空圧力IHジャー炊飯器	RC-10MGA	●	105	85.2	2,300	1.0	178.5	14.3	0.76	0.52	○	○
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-X910D-K	●	105	83.0	2,240	1.0	159	16.6	0.89	0.77	○	○
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-N510D-K	●	105	83.4	2,250	1.0	176	13.4	0.74	0.71	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VS10J-W	●	105	85.4	2,310	1.0	159.8	18.3	0.81	0.62	―	―
山善	IH炊飯ジャー	AMRC-10E(W)	●	108	83.9	2,270	1.0	152.9	18.2	0.96	0.89	○	○
山善	IH炊飯ジャー	YDRC-10IHJ(B)	●	108	83.9	2,270	1.0	152.9	18.2	0.96	0.89	○	○
山善	IH炊飯ジャー	YJN-E10(B)	●	105	87.6	2,370	1.0	157.4	17.85	1.93	1.45	○	○
山善	IH炊飯ジャー	YJN-E10(W)	●	105	87.6	2,370	1.0	157.4	17.85	1.93	1.45	○	○
山善	IH炊飯ジャー	YJN-E101(B)	●	105	87.6	2,370	1.0	157.4	17.85	1.93	1.45	○	○
100%～104%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器5.5合	RC-IE50-B	●	104	85.4	2,310	1.0	156.2	18.9	0.8	0.74	○	○
アイリスオーヤマ	圧力IHジャー炊飯器 5.5合	RC-PGA50-W	●	104	86.9	2,350	1.0	162.7	18.6	0.75	0.67	○	○
アイリスオーヤマ	瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器 5.5合	RC-IF50-B	●	104	89.4	2,410	1.0	184.1	15.3	0.95	0.7	○	○
アイリスオーヤマ	圧力IHジャー炊飯器 5.5合	KRC-PCA50-B	●	103	85.0	2,300	1.0	173.7	15.1	0.74	0.61	○	○
アイリスオーヤマ	圧力IHジャー炊飯器 5.5合	RC-PCA50-H	●	103	85	2,300	1.0	173.7	15.1	0.74	0.61	○	○
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 5.5合	RC-IKB50-B	●	103	88.7	2,390	1.0	164.6	19.9	0.52	0.49	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器5.5合	KRC-IK50-T	●	103	89.0	2,400	1.0	164.5	19.4	0.87	0.71	―	―
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器5.5合	RC-IK50-B	●	103	89.0	2,400	1.0	164.5	19.4	0.87	0.71	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器5.5合	RC-IK50-W	●	103	89.0	2,400	1.0	164.5	19.4	0.87	0.71	○	○
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 5.5合	RC-IKA50-W	●	103	89	2,400	1.0	164.5	19.4	0.87	0.71	○	○
アイリスオーヤマ	ヘルシーサポート炊飯器 IH 5.5合	RC-IJH50-W	●	103	89.9	2,430	1.0	159.7	19.9	1.36	1.15	○	○
アイリスオーヤマ	ヘルシーサポートIHジャー炊飯器5.5合	RC-INH50-B	●	103	89.9	2,430	1.0	159.7	19.9	1.36	1.15	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器5.5合	RC-IH50-R	●	101	87.3	2,360	1.0	170.3	16.8	1.01	0.78	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器5.5合	RC-IH50-T	●	101	87.3	2,360	1.0	170.3	16.8	1.01	0.78	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み IHジャー炊飯器5.5合	KERC-IB50-W	●	101	88.8	2,400	1.0	153.5	22.1	0.66	0.60	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器5.5合	RC-IB-50B	●	101	88.8	2,400	1.0	153.5	22.1	0.66	0.6	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器5.5合	RC-PA50-B	●	101	94.7	2,560	1.0	176.7	20.4	0.95	0.67	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器5.5合	RC-PD50-W	●	100	91.7	2,480	1.0	174	19.2	0.85	0.65	○	○
アイリスオーヤマ	圧力IHジャー炊飯器 5.5合	RC-PDA50-W	●	100	91.7	2,480	1.0	174	19.2	0.85	0.65	○	○
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 5.5合	KRC-ICA50-B	●	100	92.9	2,510	1.0	187.1	17.3	0.72	0.6	○	○
アイリスオーヤマ	IHジャー炊飯器 5.5合	RC-ICA50-H	●	100	92.9	2,510	1.0	187.1	17.3	0.72	0.6	○	○
タイガー魔法瓶	IH炊飯ジャー	JPH-G100K	●	104	80.8	2,180	1.0	146	18.1	0.84	0.77	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPH-S100KT	●	104	80.8	2,180	1.0	146	18.1	0.84	0.77	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRT-A100KS	●	102	82.3	2,220	1.0	154	16.5	1.74	0.82	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-B100 KA	●	102	88.7	2,390	1.0	181	15.7	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-C100 KG	●	102	88.7	2,390	1.0	181	15.7	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-H100(KV)	●	102	88.7	2,390	1.0	181	15.7	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-10SC KM	●	102	89.0	2,400	1.0	180	16.1	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-G100(KM)	●	102	89	2,400	1.0	180	16.1	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-10E4 K	●	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-10E6KG	●	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-10Y4 K	●	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-L100KO	●	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-M100KG	●	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-N100 K	●	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-S100 KO	●	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-T100 KV	●	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-X100 KO	●	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-Y100 KV	●	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRX-T100KT	●	101	83.0	2,240	1.0	155	17.0	1.52	0.79	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRX-G100KG	●	101	83.1	2,240	1.0	156	16.8	1.52	0.79	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPI-X100 KX	●	101	87.5	2,360	1.0	171	17.2	0.75	0.67	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPI-Y100 WY	●	101	87.6	2,370	1.0	169	17.7	0.74	0.66	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRI-A100KM	●	101	90.8	2,450	1.0	185	15.9	0.88	0.79	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRI-B100K	●	101	92.1	2,490	1.0	185	16.8	0.87	0.78	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRI-N100K	●	101	92.1	2,490	1.0	185	16.8	0.87	0.78	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPL-T100	●	100	84	2,270	1.0	159	16.8	1.62	0.71	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRL-A100CK	●	100	84	2,270	1.0	159	16.8	1.62	0.71	―	―

※1：ジャー炊飯器の目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPL-S100WS	●	100	84.1	2,270	1.0	159	16.9	1.6	0.72	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPA-Z100 KM	●	100	90.2	2,440	1.0	176	17.8	0.78	0.7	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRI-H100K	●	100	90.5	2,440	1.0	181	16.6	0.88	0.79	ー	ー
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRI-10J5KO	●	100	90.7	2,450	1.0	181	16.7	0.88	0.79	ー	ー
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRI-G100KO	●	100	90.7	2,450	1.0	181	16.7	0.88	0.79	○	○
東芝	真空圧力IHジャー炊飯器	RC-10SGA	●	101	87.2	2,350	1.0	178.0	15.1	0.92	0.74	○	○
東芝	真空圧力IHジャー炊飯器	RC-10ZWA	●	100	87.7	2,370	1.0	178.0	13.0	1.73	1.72	○	○
東芝	圧力IHジャー炊飯器	RC-10FPX	●	100	88.2	2,380	1.0	154.3	21.4	0.69	0.68	○	○
東芝	IHジャー炊飯器	RC-10HW	●	100	93.4	2,520	1.0	168.0	21.7	0.69	0.68	○	○
東芝	IHジャー炊飯器	RC-10BHW	●	100	96.6	2,610	1.0	181.5	20.7	0.72	0.71	○	○
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-X710E-K	●	104	82.9	2,240	1.0	160	16.6	0.81	0.65	○	○
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-X710D-H	●	104	83.2	2,250	1.0	161	16.7	0.75	0.63	ー	ー
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-N610E-K	●	102	86.6	2,340	1.0	169	16.6	0.88	0.82	○	○
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-X910E-K	●	101	85.3	2,300	1.0	157	17.9	1.2	0.97	○	○
パナソニック	IHジャー炊飯器	SR-N210D-W	●	101	85.4	2,310	1.0	154	19.1	0.90	0.84	○	○
パナソニック	IHジャー炊飯器	SR-N210E-K	●	101	85.4	2,310	1.0	154	19.1	0.90	0.84	○	○
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-N310D-K	●	100	86.0	2,320	1.0	158	18.6	0.89	0.85	○	○
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-N310E-K	●	100	86.0	2,320	1.0	158	18.6	0.89	0.85	○	○
日立	圧力IH	RZ-Y100HJ	●	104	83.0	2,240	1.0	164	15.4	0.91	0.80	○	○
日立	圧力&スチーム ふっくら御膳	RZ-Z100JM	●	103	81.2	2,190	1.0	153	16.6	0.92	0.82	○	○
日立	圧力&スチーム ふっくら御膳	RZ-V100JM	●	103	81.4	2,200	1.0	155	16.3	0.92	0.82	○	○
日立	圧力&スチーム ふっくら御膳	RZ-V100KM	●	103	81.4	2,200	1.0	155	16.3	0.92	0.82	○	○
日立	圧力&スチーム ふっくら御膳	RZ-W100JM	●	103	81.4	2,200	1.0	153	16.6	1.00	0.87	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VP10J-W	●	104	87.2	2,350	1.0	170.7	17.1	0.79	0.61	ー	ー
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VEC10-H	●	103	87.8	2,370	1.0	167.0	18.3	0.81	0.62	○	○
三菱電機	炭炊釜	NJ-VA107-S	●	103	90.3	2,440	1.0	180.2	16.5	1.33	0.68	○	○
三菱電機	備長炭コート熾火 炭炊釜	NJ-VVC10-W	●	102	89.2	2,410	1.0	177.5	16.9	0.80	0.62	○	○
三菱電機	本炭釜	NJ-VW10J-W	●	102	93.3	2,520	1.0	188.1	17.2	0.80	0.62	ー	ー
三菱電機	備長炭コート熾火 炭炊釜	NJ-VXC10-W	●	101	93.4	2,520	1.0	188.8	17.1	0.81	0.62	○	○
三菱電機	本炭釜 紬	NJ-BW10J-W	●	100	85.4	2,310	1.0	161.9	17.4	0.96	0.78	○	ー
三菱電機	本炭釜KAMADO	NJ-AWB10-W	●	100	85.5	2,310	1.0	161.6	17.5	0.98	0.81	○	○
三菱電機	本炭釜	NJ-VWC10-W	●	100	94.5	2,550	1.0	192.1	17.1	0.80	0.63	○	○
山善	IH炊飯ジャー	YJU-E10(B)	●	104	83.5	2,250	1.0	128.46	24.3	0.66	0.52	○	○
99%以下（省エネ基準達成率）													
三菱電機	蒸気レスIH 備長炭コート熾火 炭炊釜	NJ-XSC10J-W	○	95	88.5	2,390	1.0	172.3	17.2	0.94	0.75	ー	ー
最大値				116	96.6	2,610	1.0	199.00	24.30	1.97	1.72		
平均値				105	84.6	2,284	1.0	161.41	17.05	0.96	0.77		
最小値				95	76.5	2,070	1.0	128.46	11.70	0.44	0.41		

ジャー炊飯器　IH10合以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
110%～114%（省エネ基準達成率）													
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NA18-BZ	●	112	118.9	3,210	1.8	180	22.0	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NB18-BZ	●	112	118.9	3,210	1.8	180	22.0	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NC18-BA	●	112	118.9	3,210	1.8	180	22.0	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-PV18-BZ	●	112	118.9	3,210	1.8	180	22.0	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FB18-BZ	●	112	119.5	3,230	1.8	181	21.8	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FB18-WZ	●	112	119.5	3,230	1.8	181	21.8	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FC18-BZ	●	112	119.5	3,230	1.8	181	21.8	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FC18-WZ	●	112	119.5	3,230	1.8	181	21.8	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YC18-BZ	●	112	119.5	3,230	1.8	180	22.2	0.93	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YD18-BA	●	112	119.5	3,230	1.8	180	22.2	0.93	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YA18-BA	●	112	119.6	3,230	1.8	180	22.2	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YB18-BZ	●	112	119.6	3,230	1.8	180	22.2	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YR18-BZ	●	112	119.6	3,230	1.8	180	22.2	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YR18-BZ	●	112	119.6	3,230	1.8	180	22.2	0.94	0.87	○	○

※1：ジャー炊飯器の目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BA18-BA	◔	112	119.9	3,240	1.8	179	22.4	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BB18-BZ	◔	112	119.9	3,240	1.8	179	22.4	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BC18-BA	◔	112	119.9	3,240	1.8	179	22.4	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-CB18-BA	◔	112	119.9	3,240	1.8	179	22.4	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-JZ18-BA	◔	112	120.0	3,240	1.8	180	22.3	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-WA18-BZ	◔	112	120.0	3,240	1.8	180	22.3	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-WB18-BZ	◔	112	120.0	3,240	1.8	180	22.3	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-WD18-BA	◔	112	120.0	3,240	1.8	180	22.3	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-JY18-BA	◔	112	120.5	3,250	1.8	192	21.3	0.63	0.48	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NV-KA18-BA	◔	112	122.8	3,320	1.8	174	24.4	1.05	0.81	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-QB18-BZ	◔	112	124.2	3,350	1.8	185	23.4	0.98	0.83	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-QC18-BA	◔	112	124.2	3,350	1.8	185	23.4	0.98	0.83	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-QA18-BA	◔	112	124.4	3,360	1.8	186	23.4	0.94	0.79	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VE18-BA	◔	112	125.1	3,380	1.8	202	21.3	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VJ18-BA	◔	112	125.1	3,380	1.8	202	21.3	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VK18-BA	◔	112	125.1	3,380	1.8	202	21.3	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VR18-BA	◔	112	125.1	3,380	1.8	202	21.3	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-XB18-WA	◔	112	126.6	3,420	1.8	198	22.6	0.89	0.78	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NX-AA18-BZ	◔	111	120.6	3,260	1.8	179	22.5	1.97	0.70	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NX-AA18-WZ	◔	111	120.6	3,260	1.8	179	22.5	1.97	0.70	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NX-AB18-BZ	◔	111	120.6	3,260	1.8	179	22.5	1.97	0.70	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NX-AB18-WZ	◔	111	120.6	3,260	1.8	179	22.5	1.97	0.70	○	○
東芝	真空IHジャー炊飯器	RC-18RXB	◔	112	126.3	3,410	1.8	226.9	18.8	0.44	0.44	○	○
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-N518E-K	◔	113	121	3,270	1.8	215	17.9	0.80	0.74	○	○
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-N518D-K	◔	112	122	3,290	1.8	226	16.4	0.74	0.69	○	○
105%～109%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 10合	KRC-IK10-T	◔	105	140.1	3,780	1.8	235.4	23.2	0.58	0.47	○	○
アイリスオーヤマ	銘柄炊きIHジャー炊飯器 10合	RC-IK10-B	◔	105	140.1	3,780	1.8	235.4	23.2	0.58	0.47	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-18E5 K	◔	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	―	―
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-J180KP	◔	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-K180KV	◔	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-L180HD	◔	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-M180KV	◔	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-X180 (HD)	◔	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IHジャー炊飯器	JPW-Y180 (KV)	◔	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	○	○
東芝	真空圧力IHジャー炊飯器	RC-18KGW	◔	107	130.0	3,510	1.8	230.0	19.8	0.51	0.50	○	○
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-X918D-K	◔	107	130	3,510	1.8	231	19.1	0.88	0.76	○	○
100%～104%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	圧力IHジャー炊飯器 10合	KRC-PD10-T	◔	104	139.4	3,760	1.8	243.8	21.7	0.67	0.47	○	○
アイリスオーヤマ	銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器 10合	RC-PD10-B	◔	104	139.4	3,760	1.8	243.8	21.7	0.67	0.47	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 10合	RC-IB10-B	◔	102	141.5	3,820	1.8	226.6	24.7	0.78	0.73	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 10合	RC-IE10-B	◔	102	141.5	3,820	1.8	226.6	24.7	0.78	0.73	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 10合	RC-PA10-B	◔	101	144.1	3,890	1.8	245	23.1	0.95	0.71	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPI-Y180 WY	◔	101	139	3,750	1.8	230	23.4	0.74	0.66	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRI-18J5KO	◔	101	139.8	3,770	1.8	240	22.0	0.88	0.79	―	―
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRI-G180KO	◔	101	139.8	3,770	1.8	240	22.0	0.88	0.79	―	―
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-18SC KM	◔	101	140.4	3,790	1.8	235	23.1	0.80	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-C180 KG	◔	101	140.5	3,790	1.8	236	23.0	0.80	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-H180(KV)	◔	101	140.5	3,790	1.8	236	23.0	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRI-A180KM	◔	101	142.1	3,840	1.8	239	23.1	0.87	0.79	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-18E4 K	◔	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-18E6KG	◔	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-L180KO	◔	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-M180KG	◔	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-N180 K	◔	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-S180 KO	◔	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-T180 KV	◔	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-X180 KO	◔	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPV-Y180 KV	◔	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○

※1：ジャー炊飯器の目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
タイガー魔法瓶	圧力IH炊飯ジャー	JPI-A180 WO	●	100	140	3,780	1.8	237	22.8	0.75	0.67	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JPI-X180 KX	●	100	140	3,780	1.8	237	22.8	0.75	0.67	○	○
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRI-H180K	●	100	140.0	3,780	1.8	239	22.2	0.88	0.79	ー	ー
タイガー魔法瓶	圧力IHジャー炊飯器	JRI-B180W	●	100	143.6	3,880	1.8	241.2	23.4	0.87	0.79	○	○
パナソニック	可変圧力IHジャー炊飯器	SR-X918E-K	●	103	136	3,670	1.8	228	21.8	1.1	0.96	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VL18J-B	●	103	140.1	3,780	1.8	242.7	21.9	0.80	0.61	ー	ー
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VEC18-H	●	102	137.3	3,710	1.8	226.3	23.1	0.82	0.63	○	○
三菱電機	備長炭コート熾火 炭炊釜	NJ-VVC18-W	●	101	143.3	3,870	1.8	244.1	23.0	0.83	0.63	○	○
最大値				113	144.9	3,910	1.8	245.0	24.7	1.97	0.99		
平均値				107	130.9	3,536	1.8	211.2	22.5	0.92	0.74		
最小値				100	118.9	3,210	1.8	174.0	16.4	0.44	0.44		

ジャー炊飯器　マイコン3合以上5.5合未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
110%～114%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊きジャー炊飯器3合	RC-MA30-B	●	111	36.8	990	0.54	89.6	10.4	0.35	0.33	○	○
105%～109%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 3合	RC-MDA30-W	●	106	35.3	950	0.54	84.8	10.7	0.32	0.26	○	○
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 3合	RC-MSA30-W	●	106	36.8	990	0.54	91.0	10.3	0.33	0.26	○	○
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 3合	SHK-NR105-HA	●	106	36.8	990	0.54	91.0	10.3	0.33	0.26	○	○
山善	3合マイコン炊飯ジャー	NEJR-051DM(W)	●	106	36.7	990	0.54	91.8	8.90	0.51	0.56	○	○
山善	3合マイコン炊飯ジャー	CJR-M05(W)	●	106	36.73	990	0.54	91.8	8.90	0.51	0.56	○	○
山善	3合マイコン炊飯ジャー	KJR-DM051(W)	●	106	36.73	990	0.54	91.8	8.90	0.51	0.56	○	○
山善	マイコン炊飯ジャー	YJR-DM051(W)	●	106	36.73	990	0.54	91.783	8.90	0.507	0.559	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	YJR-M05(W)	●	106	36.73	990	0.54	91.783	8.90	0.507	0.559	○	○
100%～104%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊きジャー炊飯器3合	RC-MD30-W	●	102	39.7	1,070	0.54	96.7	11.6	0.32	0.26	○	○
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器3合	RC-MGA30-W	●	101	41.8	1,130	0.54	113.7	8.50	0.59	0.21	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み ジャー炊飯器 3合	ERC-MB30-W	●	100	39.2	1,060	0.54	92.2	12.5	0.34	0.29	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊きジャー炊飯器3合	RC-MB30-B	●	100	39.2	1,060	0.54	92.2	12.5	0.34	0.29	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み ジャー炊飯器 3合	ERC-MC30-W	●	100	39.9	1,080	0.54	95.5	12.2	0.33	0.28	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊きジャー炊飯器3合	RC-MC30-B	●	100	39.9	1,080	0.54	95.5	12.2	0.33	0.28	○	○
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 3合	RC-BMA30-B	●	100	42.2	1,140	0.54	112	9.50	0.32	0.28	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊きジャー炊飯器3合	RC-ME30-W	●	100	42.2	1,140	0.54	112.0	9.50	0.32	0.28	○	○
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器3合	RC-MEA30-W	●	100	42.2	1,140	0.54	112	9.50	0.32	0.28	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-BF05-BZ	●	102	37.8	1,020	0.54	92.4	10.4	0.48	0.36	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-BF05-WZ	●	102	37.8	1,020	0.54	92.4	10.4	0.48	0.36	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-BR05-BA	●	102	37.8	1,020	0.54	92.4	10.4	0.48	0.36	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-BY05-BA	●	102	38.1	1,030	0.54	93.9	10.3	0.48	0.36	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-NH05-WZ	●	100	39.1	1,060	0.54	95.3	11.5	0.28	0.23	○	○
タイガー魔法瓶	マイコンジャー炊飯器	JBS-A055KM	●	100	39.0	1,050	0.54	90.1	13.0	0.28	0.25	○	○
東芝	マイコンジャー炊飯器	RC-5AMX	●	100	39.6	1,070	0.54	99.3	10.5	0.84	0.19	○	○
トップバリュベストプライス	マイコン式炊飯ジャー	ARC-BP05(W)	●	100	43.7	1,180	0.54	102.42	12.33	0.74	0.75	○	○
Haier	マイコンジャー炊飯器	JJ-M32B	●	104	40.4	1,090	0.54	102.2	10.9	0.3	0.2	ー	○
MAXZEN	MAXZEN 4合炊飯器 マイコン式	MRC-TX401-WH	●	100	43.565	1,180	0.72	105.44	11.178	0.637	0.807	○	○
山善	3合マイコン炊飯ジャー	AMRC-5M(W)	●	104	36.1	970	0.54	84.7	10.3	0.57	0.59	○	○
山善	マイコンジャー炊飯器	NEJS-072CM(W)	●	103	40.9	1,100	0.72	88.8	14.7	0.89	0.35	○	○
山善	マイコンジャー炊飯器	YJS-CM072(W)	●	103	40.9	1,100	0.72	88.8	14.7	0.89	0.35	○	○
山善	糖質を減らせるマイコン炊飯器	YJF-M30CC(W)	●	102	38.0	1,030	0.54	86.3	12.8	0.6	0.3	○	○
山善	糖質を減らせるマイコン炊飯器	YJF-M30CC(W)	●	102	38.0	1,030	0.54	86.3	12.8	0.6	0.3	○	○
山善	マイコン炊飯器3合用	KJC-300(W)	●	102	39.5	1,070	0.54	95.9	11.3	0.37	0.36	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	KYZ-05M(W)	●	102	39.5	1,070	0.54	95.9	11.3	0.37	0.36	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	PJC-300(W)	●	102	39.5	1,070	0.54	95.9	11.3	0.37	0.36	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	YJB-300(W)	●	102	39.5	1,070	0.54	95.9	11.3	0.37	0.36	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	YJC-300(W)	●	102	39.5	1,070	0.54	95.9	11.3	0.37	0.36	○	○

※1：ジャー炊飯器の目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
山善	マイコン式炊飯ジャー	BP-MS031-B	◔	100	38.5	1,040	0.54	83.3	14.3	0.27	0.06	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	GJH-M300	◔	100	38.5	1,040	0.54	83.3	14.3	0.27	0.06	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	YRC-051	◔	100	43.7	1,180	0.54	102.42	12.33	0.74	0.75	○	○
ユニテク		RB-65B	◔	100	44.2	1,190	0.63	78.2	19.8	1.0	0.9	−	−
最大値				111	44.2	1,190	0.72	113.700	19.8	1	0.9		
平均値				102	39.257	1,060	0.55	94.396	11.372	0.47	0.373		
最小値				100	35.3	950	0.54	78.200	8.5	0.27	0.06		

ジャー炊飯器　マイコン5.5合以上8合未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
130%～134%（省エネ基準達成率）													
Haier	マイコンジャー炊飯器	JJ-M56A	◔	131	62.6	1,690	1.0	128.5	11.5	0.32	0.27	○	○
120%～124%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 5.5合	RC-MDA50-W	◔	122	65.2	1,760	1.0	132.0	12.4	0.33	0.27	○	○
115%～119%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 5.5合	RC-MSA50-W	◔	117	70.1	1,890	1.0	146.7	12.4	0.32	0.26	○	○
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 5.5合	SHK-NR110-HA	◔	117	70.1	1,890	1.0	146.7	12.4	0.32	0.26	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 5.5合	RC-MD50-W	◔	116	69.1	1,870	1.0	129.1	15.6	0.33	0.27	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み ジャー炊飯器 5.5合	ERC-MC50-W	◔	115	69.9	1,890	1.0	128.7	16.2	0.35	0.28	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 5.5合	RC-MC50-B	◔	115	69.9	1,890	1.0	128.7	16.2	0.35	0.28	○	○
110%～114%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	米屋の旨み ジャー炊飯器 5.5合	ERC-MA50-W	◔	113	73.1	1,970	1.0	138.1	16.2	0.34	0.27	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 5.5合	RC-MA50-B	◔	113	73.1	1,970	1.0	138.1	16.2	0.34	0.27	○	○
105%～109%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 5.5合	RC-BMA50-B	◔	108	77	2,080	1.0	152.5	15.5	0.35	0.29	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 5.5合	RC-ME50-W	◔	108	77.0	2,080	1.0	152.5	15.5	0.35	0.29	○	○
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器5.5合	RC-MEA50-W	◔	108	77	2,080	1.0	152.5	15.5	0.35	0.29	○	○
Xiaomi	多機能炊飯器 4L	MFB090-8	◔	105	74.9	2,020	1.3	149.5	15.2	0.31	0.10	−	○
山善	マイコンジャー炊飯器	YJS-CM102(W)	◔	107	76.7	2,070	1.0	123.8	20.7	1.21	0.43	○	○
山善	5.5合マイコン炊飯ジャー	AMRC-10M(W)	◔	106	74.5	2,010	1.0	129.6	18.2	0.54	0.59	○	○
山善	5.5合マイコン炊飯ジャー	YDRC-10MJ(W)	◔	106	74.5	2,010	1.0	129.6	18.2	0.54	0.59	○	○
100%～104%（省エネ基準達成率）													
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-DT10-BA	◔	101	82.5	2,230	1.0	162	16.8	0.46	0.33	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-DB10-WA	◔	101	82.9	2,240	1.0	164	16.6	0.46	0.33	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-G101-W	◔	102	79.0	2,130	1.0	140	19.1	0.54	0.45	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-G102W	◔	102	79.0	2,130	1.0	140	19.1	0.54	0.45	○	○
東芝	マイコンジャー炊飯器	RC-10AMX	◔	100	81.7	2,210	1.0	149.8	19.0	0.7	0.22	−	○
パナソニック	マイコンジャー炊飯器	SR-A110D-W	◔	102	86.1	2,320	1.0	161	20.0	0.34	0.10	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	BCS-550	◔	103	77.6	2,100	1.0	133	19.7	0.68	0.46	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	PJD-M550(W)	◔	103	77.6	2,100	1.0	133	19.7	0.68	0.46	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	YJD-M550(W)	◔	103	77.6	2,100	1.0	133	19.7	0.68	0.46	○	○
山善	5.5合マイコン炊飯ジャー	NEJP-102DM(W)	◔	103	79.93	2,160	1.0	141.8	19.2	0.51	0.54	○	○
山善	5.5合マイコン炊飯ジャー	YJP-DM102(W)	◔	103	79.93	2,160	1.0	141.8	19.2	0.51	0.54	○	○
山善	低温調理もできる炊飯器	BIT-RC55A(W)	◔	103	80.96	2,190	1.0	147.593	18.5	0.532	0.555	○	○
山善	5.5合マイコン炊飯ジャー	YJP-DM101(W)	◔	103	80.96	2,190	1.0	147.593	18.5	0.532	0.555	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	YJP-M10(W)	◔	103	80.96	2,190	1.0	147.593	18.5	0.532	0.555	○	○
最大値				131	86.10	2,320	1.3	164.000	20.7	1.210	0.590		
平均値				108	76.05	2,054	1.0	141.626	17.0	0.478	0.367		
最小値				100	62.60	1,690	1.0	123.800	11.5	0.310	0.100		

※1：ジャー炊飯器の目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

ジャー炊飯器　マイコン10合以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	最大炊飯容量(L)	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			炊飯時(Wh/回)	保温時(Wh/h)	タイマー予約時(Wh/h)	待機時(Wh/h)	無洗米	早炊き
105%～109%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 10合	KRC-ME10-T	◔	106	124.7	3,370	1.8	197.6	22.6	0.36	0.30	○	○
アイリスオーヤマ	銘柄炊きジャー炊飯器 10合	RC-ME10-B	◔	106	124.7	3,370	1.8	197.6	22.6	0.36	0.30	○	○
100%～104%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊きジャー炊飯器 10合	RC-MB10-B	◔	101	140.2	3,790	1.8	228.7	24.5	0.3	0.27	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊きジャー炊飯器 10合	RC-MC10-B	◔	101	140.2	3,790	1.8	228.7	24.5	0.3	0.27	○	○
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 10合	RC-BMA10-B	◔	100	133.5	3,600	1.8	200.9	25.2	0.85	0.67	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-DT18-BA	◔	102	129.0	3,480	1.8	215	21.7	0.46	0.33	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-DB18-WA	◔	102	129.2	3,490	1.8	217	21.5	0.46	0.33	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-G181-W	◔	100	133.6	3,610	1.8	197	26.1	0.54	0.45	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-G182W	◔	100	133.6	3,610	1.8	197	26.1	0.54	0.45	○	○
最大値				106	140.2	3,790	1.8	228.7	26.1	0.85	0.67		
平均値				102	132.1	3,568	1.8	208.8	23.9	0.46	0.37		
最小値				100	124.7	3,370	1.8	197.0	21.5	0.30	0.27		

※1：ジャー炊飯器の目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

電子レンジ　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

単機能レンジ

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	レンジ部年間消費電力量(kWh/年)	機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				待機時消費電力ゼロ	インバータ
105%～109%（省エネ基準達成率）										
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T2201	●	109	54.9	1,480	22	54.9	―	―
シャープ	単機能レンジ	RE-TD184	●	105	57.0	1,540	18	57.0	○	○
MAXZEN	MAXZEN 電子レンジ 17L 60Hz (WH)	JM17BGZ01	●	105	57.1	1,540	17	57.1	○	―
山善	電子レンジ	YRU-CR170(B)	●	105	56.7	1,530	17	56.7	○	―
100%～104%（省エネ基準達成率）										
アイリスオーヤマ	電子レンジ	EMO-F518-6	●	103	58.0	1,570	18	58.0	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F181-6	●	103	58.0	1,570	18	58.0	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F183-6	●	103	58.0	1,570	18	58.0	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F184-6	●	103	58.0	1,570	18	58.0	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F184-6-WPG	●	103	58.0	1,570	18	58.0	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F184C-6	●	103	58.0	1,570	18	58.0	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ 18Lフラットテーブル 50Hz	EMO-F518-5	●	102	58.4	1,580	18	58.4	○	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F181-5	●	102	58.4	1,580	18	58.4	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F183-5	●	102	58.4	1,580	18	58.4	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F184-5	●	102	58.4	1,580	18	58.4	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F184-5-WPG	●	102	58.4	1,580	18	58.4	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F184C-5	●	102	58.4	1,580	18	58.4	―	―
アイリスオーヤマ	単機能レンジ ターンテーブル 17L 60Hz	IMG-T177-6-B	●	102	58.9	1,590	17	58.9	○	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMG-T177-6-W	●	102	58.9	1,590	17	58.9	―	―
アイリスオーヤマ	単機能レンジ ターンテーブル 60Hz	KMG-T177-6-W	●	102	58.9	1,590	17	58.9	○	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ 20L	IMB-FD2002-B	●	101	59.4	1,600	20	59.4	○	○
アイリスオーヤマ	電子レンジ	EMO-T617-6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-1802	●	101	59.5	1,610	18	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F186-W	●	101	59.5	1,610	18	59.5	○	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ 18L	IMB-F187-H	●	101	59.5	1,610	18	59.5	○	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-FM18-5	●	101	59.5	1,610	18	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-FM18-6	●	101	59.5	1,610	18	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-FM1803	●	101	59.5	1,610	18	59.5	○	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-FM1805-B	●	101	59.5	1,610	18	59.5	○	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-FM1806-B	●	101	59.5	1,610	18	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-FV1801	●	101	59.5	1,610	18	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	ricopa 電子レンジ	IMB-RT17-PA	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	ricopa 電子レンジ	IMB-RT17-WC	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T171-6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T173-6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T174-6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T174C-6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T176-6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ 専用容器付きグリルクックレンジ	IMB-TY1-6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMBH-T17-6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ 専用容器付きグリルクックレンジ	IMBY-T17-6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ 専用容器付きグリルクックレンジ	IMBY-T172-6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	MO-FM1804-B	●	101	59.5	1,610	18	59.5	○	―
アイリスオーヤマ	単機能レンジ ターンテーブル 17L 50Hz	IMG-T177-5-B	●	100	59.6	1,610	17	59.6	○	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMG-T177-5-W	●	100	59.6	1,610	17	59.6	―	―
アイリスオーヤマ	単機能レンジ ターンテーブル 50Hz	KMG-T177-5-W	●	100	59.6	1,610	17	59.6	○	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	EMO-T617-5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T171-5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T173-5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T174-5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	―	―
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T174C-5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	―	―

※1：電子レンジの目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	レンジ部年間消費電力量(kWh/年)	機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				待機時消費電力ゼロ	インバータ
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T176-5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	ー	ー
アイリスオーヤマ	電子レンジ 専用容器付きグリルクックレンジ	IMB-TY1-5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	ー	ー
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMBH-T17-5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	ー	ー
アイリスオーヤマ	電子レンジ 専用容器付きグリルクックレンジ	IMBY-T17-5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	ー	ー
アイリスオーヤマ	電子レンジ 専用容器付きグリルクックレンジ	IMBY-T172-5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	ー	ー
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F2001-B	●	100	60.0	1,620	20	60.0	○	ー
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T178-W	●	100	60.0	1,620	17	58.6	ー	ー
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F2201-W	●	100	60.1	1,620	22	60.1	ー	ー
アイリスオーヤマ	電子レンジ22L	IMB-F2202-W	●	100	60.1	1,620	22	60.1	○	○
アイリスオーヤマ	電子レンジ 22L	IMB-FD2204-B	●	100	60.1	1,620	22	60.1	○	○
アイリスオーヤマ	かんたん両面焼きレンジ	IMGED-T171-W	●	100	60.1	1,620	17	60.1	ー	ー
アイリスオーヤマ	かんたん両面焼きレンジ	IMGY-F181-B	●	100	60.1	1,620	18	60.1	ー	ー
アイリスオーヤマ	かんたん両面焼きレンジ	IMGY-T171-W	●	100	60.1	1,620	17	60.1	○	ー
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMGY-T172-B	●	100	60.1	1,620	17	60.1	ー	ー
アイリスオーヤマ	電子レンジ	KMB-F2203-B	●	100	60.1	1,620	22	60.1	○	○
アイリスオーヤマ	電子レンジ	PMG-F188-W	●	100	60.1	1,620	18	60.1	○	ー
アイリスオーヤマ	電子レンジ	PMG-T179-W	●	100	60.1	1,620	17	60.1	○	ー
Abitelax / Elabitax	Abitelax 18Lフラット庫内・家庭用 50/60共用Hzフリー・自動メニュー	ARF-1801(W)	●	101	59.5	1,610	18	59.5	○	ー
Abitelax / Elabitax	Abitelax 18Lインバーター・庫内フラット・50/60共用Hzフリー・フラット操作パネル 家庭用	ARF-118VF(W)	●	100	59.9	1,620	18	59.9	○	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax ガラスターンテーブル 単機能ヘルツフリー 17L	ARCRE-171Y(K)	●	100	60.0	1,620	17	60.0	ー	ー
Abitelax / Elabitax	Abitelax 17Lガラスターンテーブル・家庭用・50/60共用Hzフリー・単機能	ARE-1701(W)	●	100	60.0	1,620	17	60.0	○	ー
eangle	電子レンジ	ANG-MO-B5-W	●	100	60.1	1,620	18	57.5	ー	○
エスケイジャパン	単機能フラット電子レンジ	SJM-M20HFA(W)	●	101	59.5	1,610	20	59.5	○	ー
エスケイジャパン	単機能フラット電子レンジ	SJM-M20HFAE3(BK)	●	101	59.5	1,610	20	59.5	○	ー
エスケイジャパン	単機能電子レンジ	SJM-M17DA(K)	●	100	60.0	1,620	17	60.0	○	ー
エスケイジャパン	単機能電子レンジ	SJM-M17DA(W)	●	100	60.0	1,620	17	60.0	○	ー
KOIZUMI	電子レンジ	KRD-1871/W	●	101	59.5	1,610	18	59.5	○	ー
KOIZUMI	土鍋付き単機能レンジ	KRD-183D/K	●	100	60.1	1,620	18	60.1	○	○
シャープ	単機能レンジ	RE-TM18	●	102	58.5	1,580	18	58.5	○	ー
シャープ	単機能レンジ	RE-TS174	●	100	60.1	1,620	17	60.1	○	ー
ツインバード	センサー付フラット電子レンジ	DR-F281	●	103	57.9	1,560	18	57.0	ー	○
ツインバード	センサー付フラット電子レンジ	DR-F282	●	103	58.2	1,570	18	55.4	ー	ー
ツインバード	フラット電子レンジ	DR-E268	●	101	59.4	1,600	18	59.4	ー	ー
ツインバード	電子レンジ	DR-D254	●	100	59.8	1,610	17	59.8	ー	ー
ツインバード	ミラーガラスフラット電子レンジ	DR-D269	●	100	60.0	1,620	20	57.4	ー	ー
ツインバード	ミラーガラスフラット電子レンジ	DR-D278	●	100	60.0	1,620	20	57.4	ー	ー
ツインバード	電子レンジ	DR-D419	●	100	60.0	1,620	17	60.0	○	ー
ツインバード	センサー付フラット電子レンジ	DR-E273	●	100	60.0	1,620	20	57.4	ー	ー
ツインバード	フラット電子レンジ	DR-LD20	●	100	60.0	1,620	20	57.4	ー	ー
東芝		ER-M17Y	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	○
東芝		ER-M5B	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	○
東芝		ER-S17Y	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	○
東芝		ER-S6B	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	○
東芝		ER-S10A	●	100	60.1	1,620	23	60.1	○	○
NAFCO	電子レンジ	NF-M17DA(WH)	●	100	60.0	1,620	17	60.0	ー	ー
NAFCO	電子レンジ	NF-M23HFA(WH)	●	100	60.1	1,620	23	60.1	ー	ー
Haier	ヘルツフリーフラット単機能レンジ	JM-FH18J	●	101	59.5	1,610	18	59.5	○	ー
Haier	単機能レンジ	JM-17K	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	ー
Haier	単機能レンジ	JM-FH17A	●	100	60.0	1,620	17	58.6	○	ー
Haier	単機能レンジ	JM-FHR20A	●	100	60.0	1,620	20	60.0	ー	ー
Haier	単機能レンジ	JM-MH17B	●	100	60.1	1,620	17	60.1	○	ー
パナソニック	単機能レンジ	NE-FL1E	●	100	59.9	1,620	22	59.9	○	○
パナソニック	単機能レンジ	NE-FL222	●	100	59.9	1,620	22	59.9	○	○
パナソニック	単機能レンジビストロ	NE-FB2D	●	100	60.1	1,620	26	60.1	○	○
日立	電子レンジ	HMR-FR181	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	○
日立	電子レンジ	HMR-FS182	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	○
日立	電子レンジ	HMR-FT183	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	○
日立	電子レンジ	HMR-TR221-Z5	●	100	60.0	1,620	22	60.0	○	ー
日立	電子レンジ	HMR-TR221-Z6	●	100	60.0	1,620	22	60.0	○	ー
MAXZEN	MAXZEN	JM18BGZ01BK	●	102	58.6	1,580	18	58.6	ー	ー

※1：電子レンジの目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	レンジ部年間消費電力量(kWh/年)	機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				待機時消費電力ゼロ	インバータ
MAXZEN	MAXZEN	JM18BGZ01WH	●	102	58.6	1,580	18	58.6	○	―
MAXZEN	MAXZEN 電子レンジ 17L 50Hz (WH)	JM17AGZ01	●	102	58.8	1,590	17	58.8	○	―
MAXZEN	MAXZEN	JM18AGZ01	●	101	59.4	1,600	18	59.4	○	―
MAXZEN	MAXZEN	JM18AGZ01WH	●	101	59.4	1,600	18	59.4	○	―
MAXZEN	MAXZEN	JM17AMD01WH	●	100	59.9	1,620	17	59.9	―	―
MAXZEN	MAXZEN	JM17BMD01WH	●	100	59.9	1,620	17	59.9	―	―
MAXZEN	MAXZEN	JM17MD01BK-F	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
MAXZEN	MAXZEN	JM17MD01WH-F	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
MAXZEN	18L電子レンジ	MJM18GZ01F-WH	●	100	60.1	1,620	18	60.1	○	―
山善	電子レンジ	ARB-207(B)60HZ	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	―
山善	電子レンジ	BCR-170(W)60Hz	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	―
山善	電子レンジ	CRB-177/60(W)	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	―
山善	電子レンジ	CRW-F180(B)	●	101	59.5	1,610	18	59.5	―	―
山善	電子レンジ	ERA-020FE(B)	●	101	59.5	1,610	20	59.5	○	○
山善	電子レンジ	JRB-177(WH)6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	―
山善	電子レンジ	KYZ-700T/60Hz	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	―
山善	電子レンジ	MRT-S177(W)6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	―
山善	電子レンジ	MW-Y177(B) 6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	―
山善	電子レンジ	MW-Y178(B)6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	―
山善	電子レンジ	NERW-F018(W)	●	101	59.5	1,610	18	59.5	―	―
山善	電子レンジ	PJRB-177(WH)6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	―	―
山善	フラット電子レンジ	PRW-F180(B)	●	101	59.5	1,610	18	59.5	―	―
山善	電子レンジ	YJRB-177(WH)6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	―
山善	フラット電子レンジ	YRA-F200E	●	101	59.5	1,610	20	59.5	○	○
山善	電子レンジ	YRB-177(W)60Hz	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	―
山善	フラット電子レンジ	YRH-F181(W)	●	101	59.5	1,610	18	59.5	○	―
山善	電子レンジ	YRT-S177(W)6	●	101	59.5	1,610	17	59.5	○	―
山善	電子レンジ	ARB-207(B)50HZ	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
山善	電子レンジ	BCR-170(W)50Hz	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
山善	電子レンジ	CRB-177/50(W)	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
山善	電子レンジ	JRB-177(WH)5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
山善	電子レンジ	KYZ-700T/50Hz	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
山善	電子レンジ	MRT-S177(W)5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
山善	電子レンジ	MW-Y177(B) 5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
山善	電子レンジ	MW-Y178(B)5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
山善	電子レンジ	PJRB-177(WH)5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
山善	電子レンジ	YJRB-177(WH)5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
山善	電子レンジ	YRB-177(W)50Hz	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
山善	電子レンジ	YRT-S177(W)5	●	100	59.9	1,620	17	59.9	○	―
山善	マイコン電子レンジ	MRM-HF170(W)	●	100	60.0	1,620	17	60.0	○	―
山善	フラット電子レンジ	NERM-F017HF(W)	●	100	60.0	1,620	17	60.0	○	―
山善	フラット電子レンジ	PPRM-F017HF(W)	●	100	60.0	1,620	17	60.0	○	―
山善	マイコン電子レンジ	YRM-HF170(W)	●	100	60.0	1,620	17	60.0	○	―
山善	マイコン電子レンジ	YRM-HF171(W)	●	100	60.0	1,620	17	60.0	○	―
山善	フラット電子レンジ	AMRV-F230(W)	●	100	60.1	1,620	23	60.1	○	―
山善	電子レンジ	BIM-MR17TA(K)	●	100	60.1	1,620	17	58.8	―	―
山善	マイコン電子レンジ	CRM-HF171(W)	●	100	60.1	1,620	17	58.8	―	―
山善	マイコン電子レンジ	KRM-HF171(W)	●	100	60.1	1,620	17	58.8	―	―
山善	フラット電子レンジ	MRV-F230BKMX(B)	●	100	60.1	1,620	23	60.1	○	―
山善	フラット電子レンジ	NERV-F023(W)	●	100	60.1	1,620	23	60.1	○	―
山善	フラット電子レンジ	PPRV-F230V(BK)	●	100	60.1	1,620	23	60.1	○	―
山善	電子レンジ	YRBD-HF171(W)	●	100	60.1	1,620	17	58.8	―	―
山善	電子レンジ	YRL-F018E6(B)	●	100	60.1	1,620	18	58.8	―	―
山善	電子レンジ	YRL-F180(B)	●	100	60.1	1,620	18	58.8	―	―
山善	電子レンジ	YRL-F180(W)	●	100	60.1	1,620	18	58.8	―	―
山善	フラット電子レンジ	YRV-F230(W)	●	100	60.1	1,620	23	60.1	○	―

※1：電子レンジの目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	レンジ部 年間消費電力量(kWh/年)	機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)				待機時消費電力ゼロ	インバータ
99%以下（省エネ基準達成率）										
A-stage	単機能電子レンジ 18L ブラック	DRF-S18HFA-B		94	63.9	1,730	18	60.1	ー	ー
最大値				109	63.9	1,730	26	60.1		
平均値				101	59.6	1,609	18	59.4		
最小値				94	54.9	1,480	17	54.9		

オーブンレンジ　ヒーターの露出があるもの　庫内容積30L未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			レンジ部(kWh/年)	オーブン部(kWh/年)	待機時消費電力ゼロ	インバータ
105%～109%（省エネ基準達成率）											
ツインバード	スチームオーブンレンジ	DR-F871		106	69.0	1,860	23	57.9	11.1	○	○
ツインバード	スチームオーブンレンジ	DR-FH71		106	69.0	1,860	23	57.9	11.1	○	○
パナソニック	オーブンレンジ	NE-FS2E		107	68.5	1,850	15	59.2	9.3	○	○
日立	オーブンレンジ	MRO-TT5		107	68.5	1,850	18	59.5	9.0	○	○
山善	オーブンレンジ	NERZ-WF150TV(B)		108	67.9	1,830	15	59.2	8.7	○	○
山善	オーブンレンジ	YRZ-WF150TV(B)		108	67.9	1,830	15	59.2	8.7	○	○
山善	オーブンレンジ	MRG-016FV(M)		107	68.5	1,850	16	55.6	12.9	○	ー
山善	オーブンレンジ	YRGA-F160V(M)		107	68.5	1,850	16	55.6	12.9	○	ー
100%～104%（省エネ基準達成率）											
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	AMO-F1811-B		101	72.1	1,950	18	65.2	5.3	ー	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	MO-F1805-W		101	72.1	1,950	18	65.2	5.3	ー	ー
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ	MO-F1806-W		101	72.1	1,950	18	65.2	5.3	ー	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	MO-F1809-CW		101	72.1	1,950	18	65.2	5.3	ー	ー
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ	MO-F2402		101	72.1	1,950	24	58.1	14.0	ー	ー
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ	MO-F2404-W		101	72.1	1,950	24	58.1	14.0	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ 24L	MO-FS2403		101	72.1	1,950	24	58.1	14.0	○	○
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	BLMO-F1801-B		101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	ー	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	MO-F1801		101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	ー	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	MO-F1801-WPG		101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	○
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	MO-F1807-W		101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	ー	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ18L	MO-F1810-W		101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	MO-FS1		101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	ー	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	MO-FS2-B		101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	ー	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ 18L	MO-FS3		101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ 18L	WLMO-F1801-W		101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	○
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	EMO6013-W		100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	ー	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	MO-T1601		100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	ー	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	MO-T1603		100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	ー	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	MO-T1604-W		100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	ー	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ 16L	MO-T1605-W		100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	MO-TJ2		100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	AMO-T1502-B		100	73.0	1,970	15	61.7	11.3	○	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ	MO-T1501-W		100	73.0	1,970	15	61.7	11.3	ー	ー
アイリスオーヤマ	オーブンレンジ 16L	MO-F1601-W		100	73.3	1,980	16	59.7	13.6	○	ー
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ 18L	KMO-F1812-B		100	73.4	1,980	18	59.6	13.8	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ	KMO-FJ50Y		100	73.4	1,980	18	59.6	13.8	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ 18L	MO-F1808-B		100	73.4	1,980	18	59.6	13.8	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ18L	MO-F1808-CW		100	73.4	1,980	18	59.6	13.8	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ 26Lカップ式	MO-FS2601-B		100	73.4	1,980	26	60.6	12.8	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ 26Lタンク式	MS-F2601-B		100	73.4	1,980	26	60.6	12.8	○	○
エスケイジャパン	オーブンレンジ	RV-MW100V		100	73.0	1,970	19.2	62.3	10.7	○	ー
KOIZUMI	オーブンレンジ	KOR-1605/W		100	73.4	1,980	16	59.4	14.0	○	○
KOIZUMI	オーブンレンジ	KOR-1803/W		100	73.4	1,980	18	60.4	13.0	○	○
シャープ	オーブンレンジ	RE-F165		100	73.4	1,980	16	62.2	11.2	○	ー
シャープ	オーブンレンジ	RE-SD18B		100	73.4	1,980	18	60.4	13.0	○	○
シャープ	PLAINLY オーブンレンジ	RE-WF185		100	73.4	1,980	18	60.4	13.0	○	○

※1：電子レンジの目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟠は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			レンジ部(kWh/年)	オーブン部(kWh/年)	待機時消費電力ゼロ	インバータ
シャープ	PLAINLY オーブンレンジ	RE-WF235	●	100	73.4	1,980	23	59.4	14.0	○	○
ZOJIRUSHI	オーブンレンジ	ES-JA23-BM	●	100	72.7	1,960	23	59.6	13.1	○	○
ZOJIRUSHI	オーブンレンジ	EU-FB23-BA	●	100	72.7	1,960	23	59.6	13.1	○	○
ZOJIRUSHI	オーブンレンジ	EU-FC23-BM	●	100	72.7	1,960	23	59.6	13.1	○	○
ZOJIRUSHI		ES-GW26-BM	●	100	73.4	1,980	26	58.2	15.2	○	○
ZOJIRUSHI	オーブンレンジ	ES-GX26-BM	●	100	73.4	1,980	26	58.2	15.2	○	○
ZOJIRUSHI	オーブンレンジ	ES-GY26-BA	●	100	73.4	1,980	26	58.2	15.2	○	○
ZOJIRUSHI	オーブンレンジ	ES-KA18-WM	●	100	73.4	1,980	18	60.0	13.4	○	○
ZOJIRUSHI	オーブンレンジ	ES-SB26-BA	●	100	73.4	1,980	26	58.2	15.2	○	○
ZOJIRUSHI	オーブンレンジ	EU-CA18-BM	●	100	73.4	1,980	18	60.0	13.4	○	○
ツインバード	センサー付フラットオーブンレンジ	DR-E216	●	100	72.8	1,970	16	59.4	11.4	―	―
ツインバード	センサー付フラットオーブンレンジ	DR-E852	●	100	73.4	1,980	18	60.7	11.4	―	―
ツインバード	センサー付フラットオーブンレンジ	DR-E857	●	100	73.4	1,980	18	60.7	11.4	―	―
東芝		ER-20B	●	100	73.4	1,980	16	59.9	13.5	○	○
東芝		ER-40A	●	100	73.4	1,980	18	56.2	17.2	○	○
東芝	石窯オーブン	ER-60B	●	100	73.4	1,980	23	59.4	14.0	○	○
東芝		ER-Y16	●	100	73.4	1,980	16	59.9	13.5	○	○
NAFCO	オーブンレンジ	NF-M16FOR	●	100	73.3	1,980	16	62.8	10.5	―	―
Haier	オーブンレンジ	JM-V16G	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
パナソニック	オーブンレンジ	NE-FS3E	●	100	73.4	1,980	23	59.4	14.0	○	○
MAXZEN	MAXZEN	JMO18MD01BK-F	●	101	72.2	1,950	18	62.0	10.2	―	―
MAXZEN	MAXZEN	JMO16MD01BK	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	―	―
山善	オーブンレンジ	ERGB-F020TV(H)	●	102	71.9	1,940	20	60.9	11.0	○	○
山善	フラットオーブンレンジ	CRK-F2530TSV(B)	●	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	オーブンレンジ	CRK-F2531TSV(B)	●	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	オーブンレンジ	CTRK-250FTV(B)	●	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	スチームオーブンレンジ	DSRK-F2517V	●	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	フラットオーブンレンジ	MRK-F250TSV(W)	●	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	スチームオーブンレンジ	PPRK-F250TSV(BK)	●	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	フラットオーブンレンジ	PRK-F250TSV(W)	●	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	スチームオーブンレンジ	YRK-F250SV(R)	●	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	スチームオーブンレンジ	YRK-F251SV(B)	●	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	フラットオーブンレンジ	NERP-018FV(W)	●	101	72.5	1,960	18	62.0	10.5	○	―
山善	フラットオーブンレンジ	YRP-F180V(W)	●	101	72.5	1,960	18	62.0	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	DRJ-F183TV(W)	●	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	―
山善	オーブンレンジ	MRJ-F180VX	●	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	―
山善	オーブンレンジ	NERP-F0181TV(W)	●	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	―
山善	フラットオーブンレンジ	YRJ-F181V(W)	●	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	―
山善	フラットオーブンレンジ	YRJ-F182TV(W)	●	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	―
山善	オーブンレンジ	YRJ-F183TV(W)	●	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	―
山善	オーブンレンジ	YRP-F181TV(W)	●	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	―
山善	オーブンレンジ	BP-OR161-B	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	GRC-161V(B)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	KRC-0161VE(B)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	KRC-160VEB(B)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	MOR-Y166(WB)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	NERS-0161GV(W)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	NERS-016GV(W)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	YRC-0161VE(W)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	YRC-016VE(W)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	YRC-160V(W)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	YRC-161V(W)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	YRC-J161(W)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	YRS-G160V(W)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	YRS-G161V(B)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	YRS-G162V(W)	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	KOR-15TL	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	―
山善	オーブンレンジ	MOR-1560E	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	―
山善	オーブンレンジ	MOR-1561	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	―
山善	オーブンレンジ	MOR-C156	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	―
山善	オーブンレンジ	MOR-C15T1(W)	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	―

※1：電子レンジの目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			レンジ部(kWh/年)	オーブン部(kWh/年)	待機時消費電力ゼロ	インバータ
山善	オーブンレンジ	MOR-J15L		100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	―
山善	オーブンレンジ	TR-R15V		100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	―
山善	オーブンレンジ	YRD-T150V		100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	―
山善	オーブンレンジ	YRD-T151V		100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	―
山善	オーブンレンジ	KRS-F160V(W)		100	73.3	1,980	16	62.8	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	NERS-F016V(B)		100	73.3	1,980	16	62.8	10.5	○	―
山善	フラットオーブンレンジ	PRS-F160V(W)		100	73.3	1,980	16	62.8	10.5	○	―
山善	フラットオーブンレンジ	YRS-F160V(B)		100	73.3	1,980	16	62.8	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	YRS-F160V(W)		100	73.3	1,980	16	62.8	10.5	○	―
山善	オーブンレンジ	DRG-S16V		100	73.4	1,980	16	63.4	10.0	○	―
山善	過熱水蒸気オーブンレンジ	MST-15		100	73.4	1,980	15	65.5	7.9	○	―
山善	オーブンレンジ	YRG-F160V		100	73.4	1,980	16	63.4	10.0	○	―
99%以下（省エネ基準達成率）											
山善	オーブンレンジ	ERD-WF260TV(B)		97	75.6	2,040	26	61.9	13.7	○	○
最大値				108	75.6	2,040	26.0	65.5	17.2		
平均値				101	72.6	1,961	18.5	61.2	11.3		
最小値				97	67.9	1,830	15.0	55.6	5.3		

オーブンレンジ　ヒーターの露出があるもの　庫内容積30L以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			レンジ部(kWh/年)	オーブン部(kWh/年)	待機時消費電力ゼロ	インバータ
105%～109%（省エネ基準達成率）											
アイリスオーヤマ	30Lカップ式オーブンレンジ	MO-FS3001-B		107	72.6	1,960	30	61.0	11.6	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ 30Lタンク式	MS-F3001-B		107	72.7	1,960	30	61.0	11.7	○	○
最大値				107	72.7	1,960	30	61.0	11.7		
平均値				107	72.7	1,960	30	61.0	11.6		
最小値				107	72.6	1,960	30	61.0	11.6		

オーブンレンジ　ヒーターの露出があるもの以外　庫内容積30L未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			レンジ部(kWh/年)	オーブン部(kWh/年)	待機時消費電力ゼロ	インバータ
100%～104%（省エネ基準達成率）											
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ	MS-2401		102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	―	―
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ	MS-2402		102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	―	―
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ	MS-FS1		102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	―	―
アイリスオーヤマ	スチーム流水解凍オーブンレンジ	MS-Y2403		102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	―	―
アイリスオーヤマ	スチーム流水解凍オーブンレンジ	MS-YS3		102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	―	―
A-stage	オーブンレンジ 20L ブラック	MO02A-20BK		101	69.3	1,870	20	56.2	13.1	○	○
KOIZUMI	オーブンレンジ	KOR-2601/W		103	67.8	1,830	26	54.3	13.5	○	○
シャープ	ウォーターオーブン ヘルシオ	AX-UA30		100	70.4	1,900	22	55.5	14.9	○	○
シャープ	PLAINLY 過熱水蒸気オーブンレンジ	RE-WF275		100	70.4	1,900	27	56.0	14.4	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D70C		100	70.4	1,900	26	56.0	14.4	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D90C		100	70.4	1,900	26	56.0	14.4	○	○
Haier	オーブンレンジ	JM-WFVH26A		103	67.8	1,830	26	54.3	13.5	○	○
Haier	オーブンレンジ	JM-WFVH20A		101	69.5	1,880	20	57.3	12.2	○	○
パナソニック	オーブンレンジビストロ	NE-BS5E		100	70.4	1,900	26	56.9	13.5	○	○
パナソニック	スチームオーブンレンジビストロ	NE-BS6C		100	70.4	1,900	25	56.8	13.6	○	○
パナソニック	スチームオーブンレンジビストロ	NE-BS6E		100	70.4	1,900	25	56.8	13.6	―	―
パナソニック	オーブンレンジ	NE-MS4E		100	70.4	1,900	26	56.9	13.5	○	○
日立	オーブンレンジ	MRO-F6D		100	70.4	1,900	27	58.4	12.0	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-S7D		100	70.4	1,900	27	58.4	12.0	○	○
山善	フラットオーブンレンジ	CRK-F240TSV		102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	―	―
山善	オーブンレンジ	NERK-F0241TSV(B)		102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	○	○
山善	フラットオーブンレンジ	NERK-F024TSV		102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	○	○

※1：電子レンジの目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			レンジ部(kWh/年)	オーブン部(kWh/年)	待機時消費電力ゼロ	インバータ
山善	オーブンレンジ	PPRK-F240TSV(BK)	◔	102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	○	○
山善	オーブンレンジ	YRK-F240TSV(B)	◔	102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	○	○
山善	スチームオーブンレンジ	YRT-F220ESV(B)	◔	100	70.1	1,890	22	55.7	14.4	○	○
山善	スチームオーブンレンジ	YRT-F221ESV(B)	◔	100	70.1	1,890	22	55.7	14.4	○	○
最大値				103	70.4	1,900	27	58.4	14.9		
平均値				101	69.5	1,877	24	56.4	13.1		
最小値				100	67.8	1,830	20	54.3	12.0		

オーブンレンジ　ヒーターの露出があるもの以外　庫内容積30L以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			レンジ部(kWh/年)	オーブン部(kWh/年)	待機時消費電力ゼロ	インバータ
100%～104%（省エネ基準達成率）											
ZOJIRUSHI	オーブンレンジ	ES-LA30-BA	◔	102	77.4	2,090	30	57.5	19.9	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D100C	◔	104	76.3	2,060	30	58.3	18.0	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-S8D	◔	100	79.3	2,140	31	62.0	17.3	○	○
最大値				104	79.3	2,140	31	62.0	19.9		
平均値				102	77.7	2,097	30	59.3	18.4		
最小値				100	76.3	2,060	30	57.5	17.3		

オーブンレンジ　熱風循環加熱方式

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			レンジ部(kWh/年)	オーブン部(kWh/年)	待機時消費電力ゼロ	インバータ
115%～119%（省エネ基準達成率）											
三菱電機	ZITANG(ジタング)	RG-HS1-R	◔	118	62.2	1,680	13	55.4	6.8	○	○
三菱電機	ZITANG(ジタング)	RG-HS1-W	◔	118	62.2	1,680	13	55.4	6.8	○	○
100%～104%（省エネ基準達成率）											
アイリスオーヤマ	コンベクションスチームオーブンレンジ30L	MS-F3002-B	◔	104	70.5	1,900	30	58.9	11.6	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオーブンレンジ30L	MS-F3003-B	◔	104	70.5	1,900	30	58.9	11.6	○	○
シャープ	ウォーターオーブン ヘルシオ	AX-LSX3B	◔	102	72.0	1,940	30	61.9	10.1	○	○
シャープ	ウォーターオーブン ヘルシオ	AX-N1B	◔	100	73.5	1,980	30	62.2	11.3	○	○
シャープ	ウォーターオーブン ヘルシオ	AX-RS1B	◔	100	73.5	1,980	30	62.2	11.3	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D4000C	◔	103	71.0	1,920	26	56.0	15.0	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D5000C	◔	102	72.0	1,940	30	59.0	13.0	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D7000C	◔	102	72.0	1,940	30	59.0	13.0	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D3000C	◔	100	73.5	1,980	30	59.5	14.0	○	○
東芝	Derich	ER-RB10B	◔	100	73.5	1,980	20	62.0	11.5	○	○
パナソニック	スチームオーブンレンジビストロ	NE-BS8D	◔	102	72.0	1,940	30	58.0	14.0	○	○
パナソニック	オーブンレンジビストロ	NE-BS9E	◔	102	72.0	1,940	30	59.0	13.0	―	―
パナソニック	オーブンレンジビストロ	NE-UBS10E	◔	102	72.0	1,940	30	59.0	13.0	―	―
日立	ヘルシーシェフ	MRO-W10B	◔	104	70.5	1,900	30	58.0	12.5	○	―
日立	ヘルシーシェフ	MRO-W1D	◔	104	70.5	1,900	30	58.0	12.5	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-W1E	◔	104	70.5	1,900	30	58.0	12.5	○	○
最大値				118	73.5	1,980	30	62.2	15.0		
平均値				104	70.8	1,908	27	58.9	11.9		
最小値				100	62.2	1,680	13	55.4	6.8		

※1：電子レンジの目標年度は2008年度です。　省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

エコキュート　省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

エコキュート　320L未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率	年間目安電気料金(円)	貯湯容量(L)	寒冷地仕様	貯湯缶数	給湯(保温)モード消費電力量(kWh)	電気料金単価(円/kWh)
★★★★☆～★★★★½（多段階評価）												
コロナ	省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ	CHP-S30NZ1	★★★★☆ 4.3	●	106	3.3	31,700	300	－	一缶式	1,379	23
コロナ	給湯専用タイプ	CHP-S30NZ2	★★★★☆ 4.3	●	106	3.3	31,700	300	－	一缶式	1,379	23
長府製作所	フルオート	EHP-3105AX-M	★★★★☆ 4.0	●	100	3.1	36,100	310	－	一缶式	1,568	23
三菱電機	EXシリーズ[ローボディタイプ]300L(エマスト)	SRT-B306DM	★★★★☆ 4.3	●	106	3.3	33,900	300	－	一缶式	1,473	23
三菱電機	[コンパクトエコキュート]Sシリーズ(エマスト)	SRT-S186D	★★★★☆ 4.0	●	100	3.1	36,100	177	－	一缶式	1,568	23
三菱電機	Aシリーズ 300L(エマスト)	SRT-W306D-2	★★★★☆ 4.0	●	100	3.1	36,100	300	－	一缶式	1,568	23
★★★☆☆～★★★½☆（多段階評価）												
三菱電機	寒冷地[コンパクトエコキュート]Sシリーズ(エマスト)	SRT-SK186D	★★★½☆ 3.5	●	100	2.7	43,300	177	○	一缶式	2,165	20
最大値			★★★★☆ 4.3		106	3.3	43,300	310			2,165	
平均値			★★★★☆ 4.1		103	3.1	35,557	266			1,586	
最小値			★★★½☆ 3.5		100	2.7	31,700	177			1,379	

エコキュート　320L以上550L未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率	年間目安電気料金(円)	貯湯容量(L)	寒冷地仕様	貯湯缶数	給湯(保温)モード消費電力量(kWh)	電気料金単価(円/kWh)
★★★★★（多段階評価）												
コロナ	プレミアムエコキュート	CHP-HXE37AZ2	★★★★★ 5.0	●	114	4.0	28,000	370	－	一缶式	1,216	23
コロナ	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AZ2	★★★★★ 5.0	●	111	3.9	28,700	460	－	一缶式	1,247	23
セキスイ	プレミアムエコキュート	CUF-E37L3	★★★★★ 5.0	●	114	4.0	28,000	370	－	一缶式	1,216	23
セキスイ	プレミアムエコキュート	CUF-E46L3	★★★★★ 5.0	●	111	3.9	28,700	460	－	一缶式	1,247	23
長府製作所	高圧パワー給湯ecoとくフルオートプレミアム	EHP-3705BZPS	★★★★★ 5.0	●	114	4.0	28,000	370	－	一缶式	1,216	23
長府製作所	高圧パワー給湯ecoとくフルオートプレミアム	EHP-3705AZPS	★★★★★ 5.0	●	108	3.8	29,400	370	－	一缶式	1,279	23
長府製作所	高圧パワー給湯ecoとくフルオートプレミアム	EHP-4605BZPS	★★★★★ 5.0	●	108	3.8	29,500	460	－	一缶式	1,281	23
パナソニック	JPシリーズ	HE-JPU46KQS	★★★★★ 5.0	●	111	3.9	28,700	460	－	一缶式	1,247	23
日立	ナイアガラ出湯(高効率タイプ)	BHP-FV37WD	★★★★★ 5.0	●	120	4.2	26,600	370	－	一缶式	1,158	23
日立	ナイアガラ出湯(高効率タイプ)	BHP-FV37XD	★★★★★ 5.0	●	120	4.2	26,600	370	－	一缶式	1,158	23
日立	ナイアガラ出湯(高効率タイプ)	BHP-FV46WD	★★★★★ 5.0	●	117	4.1	27,300	460	－	一缶式	1,186	23
日立	ナイアガラ出湯(高効率タイプ)	BHP-FV46XD	★★★★★ 5.0	●	117	4.1	27,300	460	－	一缶式	1,186	23
三菱電機	Pシリーズ370L(ハイパワー給湯)	SRT-P377UB	★★★★★ 5.0	●	120	4.2	26,600	370	－	一缶式	1,158	23
三菱電機	Pシリーズ460L(ハイパワー給湯)	SRT-P467UB	★★★★★ 5.0	●	114	4.0	28,000	460	－	一缶式	1,216	23
三菱電機	Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯)	SRT-S377U	★★★★★ 5.0	●	108	3.8	29,400	370	－	一缶式	1,280	23
三菱電機	Sシリーズ 460L(ハイパワー給湯)	SRT-S467U	★★★★★ 5.0	●	108	3.8	29,400	460	－	一缶式	1,280	23
★★★★☆～★★★★½（多段階評価）												
コロナ	高圧力パワフル給湯・アドバンスタイプ	CHP-XE37AZ2	★★★★½ 4.9	●	105	3.7	30,200	370	－	一缶式	1,314	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・アドバンスタイプ	CHP-XE46AZ2	★★★★½ 4.9	●	105	3.7	30,200	460	－	一缶式	1,314	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	CHP-XED37AZ2	★★★★½ 4.9	●	105	3.7	30,200	370	－	一缶式	1,314	23
コロナ	ハイグレードタイプ	CHP-37AZ2	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
コロナ	ハイグレードタイプ	CHP-37AZ2-2	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
コロナ	ハイグレードタイプ耐塩害仕様	CHP-37AZ2JE	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
コロナ	ハイグレードタイプ耐重塩害仕様	CHP-37AZ2JJ	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
コロナ	省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ	CHP-37NZ1	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	29,900	370	－	一缶式	1,300	23
コロナ	省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ耐重塩害仕様	CHP-37NZ1JJ	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	29,900	370	－	一缶式	1,300	23
コロナ	給湯専用タイプ	CHP-37NZ2	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	29,900	370	－	一缶式	1,300	23
コロナ	耐重塩害仕様 給湯専用・スタンダードタイプ	CHP-37NZ2JJ	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	29,900	370	－	一缶式	1,300	23
コロナ	オート・スタンダードタイプ	CHP-37SAZ2	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
コロナ	ハイグレードタイプ	CHP-46AZ2	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23

※1：エコキュートの目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間目安電気料金(円)	貯湯容量(L)	寒冷地仕様	貯湯缶数	給湯(保温)モード消費電力量(kWh)	電気料金単価(円/kWh)
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率						
コロナ	ハイグレードタイプ耐塩害仕様	CHP-46AZ2JE	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
コロナ	ハイグレードタイプ耐重塩害仕様	CHP-46AZ2JJ	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
コロナ	省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ	CHP-46NZ1	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	29,900	460	―	一缶式	1,300	23
コロナ	省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ耐重塩害仕様	CHP-46NZ1JJ	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	29,900	460	―	一缶式	1,300	23
コロナ	給湯専用タイプ	CHP-46NZ2	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	29,900	460	―	一缶式	1,300	23
コロナ	耐重塩害仕様 給湯専用・スタンダードタイプ	CHP-46NZ2JJ	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	29,900	460	―	一缶式	1,300	23
コロナ	オート・スタンダードタイプ	CHP-46SAZ2	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・ハイグレートタイプ	CHP-E37AZ2	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
コロナ	マイクロバブルユニット内蔵エコキュート	CHP-E37LUX1	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・ハイグレートタイプ	CHP-E46AZ2	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AZ2	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
コロナ	マイクロバブルユニット内蔵エコキュート	CHP-ES46LUX1	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
コロナ	寒冷地仕様 プレミアムエコキュート	CHP-HXE37AZ2K	★★★★☆ 4.3	●	113	3.3	35,400	370	○	一缶式	1,771	20
コロナ	寒冷地仕様 プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AZ2K	★★★★☆ 4.2	●	110	3.2	36,500	460	○	一缶式	1,827	20
四変テック	追いだきフルオートタイプ370L高圧力パワフル型	STP-3710ZEHC	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
四変テック	追いだきフルオートタイプ370L高圧力型	STP-3710ZHC	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
四変テック	追いだきフルオートタイプ460L高圧力パワフル型	STP-4610ZEHC	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
四変テック	追いだきフルオートタイプ460L高圧力型	STP-4610ZHC	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
四変テック	給湯専用タイプ370L高圧力型	STP-3713KMH	★★★★☆ 4.2	◔	91	3.2	32,700	370	―	一缶式	1,422	23
四変テック	給湯専用タイプ460L高圧力型	STP-4613KMH	★★★★☆ 4.2	◔	91	3.2	32,700	460	―	一缶式	1,422	23
セキスイ	ハイグレードタイプ	CUF-37L1	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
セキスイ	ハイグレードタイプ	CUF-46L1	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
セキスイ	高圧力パワフル給湯ハイグレードタイプ	CUF-E37L1	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
セキスイ	高圧力パワフル給湯ハイグレードタイプ	CUF-E46L1	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
セキスイ	プレミアムエコキュート寒冷地向け	CUF-E37L3K	★★★★☆ 4.3	●	113	3.3	35,400	370	○	一缶式	1,771	20
セキスイ	プレミアムエコキュート寒冷地向け	CUF-E46L3K	★★★★☆ 4.2	●	110	3.2	36,500	460	○	一缶式	1,827	20
長府製作所	高圧パワー給湯 ecoとくフルオート	EHP-3705AZP	★★★★☆ 4.7	●	102	3.6	31,300	370	―	一缶式	1,359	23
長府製作所	おひさまエコキュート	EHP-3705AZP-PV	★★★★☆ 4.7	●	102	3.6	31,300	370	―	一缶式	1,359	23
長府製作所	高圧パワー給湯 ecoとくフルオート	EHP-3705BZP	★★★★☆ 4.7	●	102	3.6	31,300	370	―	一缶式	1,359	23
長府製作所	高圧パワー給湯 ecoとくフルオート	EHP-4605BZP	★★★★☆ 4.7	●	102	3.6	31,300	460	―	一缶式	1,359	23
長府製作所	フルオート	EHP-3705AX	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート 減災対応	EHP-3705AX-H	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	高圧パワー給湯 フルオート 減災対応	EHP-3705AXP-H	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	オート	EHP-3705BA	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート	EHP-3705BX	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート	EHP-3705BX-E2	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート 井戸水対応	EHP-3705BX-I	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	おひさまエコキュート	EHP-3705BX-PV	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	オート	EHP-4605BA	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート	EHP-4605BX	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート	EHP-4605BX-E2	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート 減災対応	EHP-4605BX-H	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート 井戸水対応	EHP-4605BX-I	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	おひさまエコキュート	EHP-4605BX-PV	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	高圧パワー給湯 フルオート 減災対応	EHP-4605BXP-H	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	給湯専用	EHP-F3705A	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	給湯専用 井戸水対応	EHP-F3705A-I-E2	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	給湯専用	EHP-F4605B	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	給湯専用	EHP-F4605B-E2	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート ウルトラファインバブル	EHP-U3705BX	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート ウルトラファインバブル	EHP-U4605BX	★★★★☆ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	―	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート 減災対応	EHP-3705AX-H-K	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	高圧パワー給湯 ecoとくフルオート	EHP-3705AZP-K	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	オート	EHP-3705BA-K	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	フルオート	EHP-3705BX-K	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	フルオート	EHP-3705BX-K-E2	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	おひさまエコキュート	EHP-3705BX-PV-K	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	高圧パワー給湯 ecoとくフルオート	EHP-3705BZP-K	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	フルオート 減災対応	EHP-4605BX-H-K	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	フルオート 井戸水対応	EHP-4605BX-I-K	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20

※1：エコキュートの目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間目安電気料金(円)	貯湯容量(L)	寒冷地仕様	貯湯缶数	給湯(保温)モード消費電力量(kWh)	電気料金単価(円/kWh)
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率						
長府製作所	フルオート	EHP-4605BX-K	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	フルオート	EHP-4605BX-K-E2	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	おひさまエコキュート	EHP-4605BX-PV-K	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	高圧パワー給湯 ecoとくフルオート	EHP-4605BZP-K	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	給湯専用	EHP-F3705B-K	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
ノーリツ	フルオート	ET-S370	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
ノーリツ	[水道直圧給湯]フルオート	ET-S370C	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
ノーリツ	フルオート	ET-S460	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
ノーリツ	[水道直圧給湯]フルオート	ET-S460C	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
ハウステック	ハイグレードタイプ	HHP-Y37AZ2	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
ハウステック	ハイグレードタイプ	HHP-Y46AZ2	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
ハウステック	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	HHP-YE37AZ2	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
ハウステック	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	HHP-YE46AZ2	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
日立	フルオート(高効率)	BHP-FN37WU	★★★★½ 4.9	●	105	3.7	30,200	370	－	一缶式	1,314	23
日立	フルオート(高効率)	BHP-FN37XU	★★★★½ 4.9	●	105	3.7	30,200	370	－	一缶式	1,314	23
日立	フルオート(高効率)	BHP-FN46WU	★★★★½ 4.9	●	105	3.7	30,200	460	－	一缶式	1,314	23
日立	フルオート(高効率)	BHP-FN46XU	★★★★½ 4.9	●	105	3.7	30,200	460	－	一缶式	1,314	23
日立	給湯専用(高効率)	BHP-ZN37WU	★★★★½ 4.9	●	105	3.7	28,300	370	－	一缶式	1,230	23
日立	給湯専用(高効率)	BHP-ZN46WU	★★★★½ 4.9	●	105	3.7	28,300	460	－	一缶式	1,230	23
日立	ナイアガラ出湯	BHP-F37XD	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯	BHP-F37XDE	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯	BHP-F46XD	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯	BHP-F46XDE	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
日立	フルオート (FGタイプ)	BHP-FG37XU	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
日立	フルオート (FGタイプ)	BHP-FG37XUE	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
日立	フルオート (FGタイプ)	BHP-FG46XU	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
日立	フルオート (FGタイプ)	BHP-FG46XUE	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯 (井戸水対応)	BHP-FW37XD	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯 (井戸水対応)	BHP-FW37XDE	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯 (井戸水対応)	BHP-FW46XD	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯 (井戸水対応)	BHP-FW46XDE	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
日立	給湯専用 (オートストップ機能付)	BHP-ZA37WU	★★★★☆ 4.3	○	94	3.3	31,700	370	－	一缶式	1,379	23
日立	給湯専用 (オートストップ機能付)	BHP-ZA46WU	★★★★☆ 4.3	○	94	3.3	31,700	460	－	一缶式	1,379	23
日立	ナイアガラ出湯	BHP-F37WDK	★★★★☆ 4.2	●	110	3.2	36,500	370	○	一缶式	1,827	20
日立	フルオート	BHP-F37WUK	★★★★☆ 4.2	●	110	3.2	36,500	370	○	一缶式	1,827	20
日立	ナイアガラ出湯	BHP-F46WDK	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,886	20
日立	フルオート	BHP-F46WUK	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,886	20
日立	ナイアガラ出湯 (井戸水対応)	BHP-FW37WDK	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,886	20
三菱電機	昼間沸上げ形 EXシリーズ 370L(ハイパワー給湯)	SRT-B376U-PV	★★★★½ 4.7	●	102	3.6	31,100	370	－	一缶式	1,351	23
三菱電機	昼間沸上げ形 EXシリーズ 460L(ハイパワー給湯)	SRT-B466U-PV	★★★★½ 4.7	●	102	3.6	31,100	460	－	一缶式	1,351	23
三菱電機	Vシリーズ 370L	SRT-V377	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
三菱電機	Vシリーズ 460L	SRT-V467	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
三菱電機	寒冷地Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-SK377UD	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
三菱電機	寒冷地Sシリーズ 460L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-SK467UD	★★★★☆ 4.0	●	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
ユノカ	超高圧力型エコキュート370Lフルオートタイプ	YE37NSH-MG13	★★★★½ 4.7	●	102	3.6	31,100	370	－	一缶式	1,351	23
ユノカ	超高圧力型エコキュート460Lフルオートタイプ	YE46NSH-MG14	★★★★½ 4.7	●	102	3.6	31,100	460	－	一缶式	1,351	23
ユノカ	高圧力型エコキュート370L給湯専用	YU37NTH-ME05	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	29,900	370	－	一缶式	1,300	23
ユノカ	高圧力型エコキュート370Lフルオート	YU37NTH-MG15	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
ユノカ	高圧力型エコキュート370L給湯専用	YU37NUH-ME07	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	29,900	370	－	一缶式	1,300	23
ユノカ	高圧力型エコキュート370Lフルオート	YU37NUH-MG17	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	370	－	一缶式	1,389	23
ユノカ	高圧力型エコキュート370L給湯専用	YU46NTH-ME06	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	29,900	460	－	一缶式	1,300	23
ユノカ	高圧力型エコキュート460Lフルオート	YU46NTH-MG16	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
ユノカ	高圧力型エコキュート460L給湯専用	YU46NUH-ME08	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	29,900	460	－	一缶式	1,300	23
ユノカ	高圧力型エコキュート460Lフルオート	YU46NUH-MG18	★★★★½ 4.6	●	100	3.5	31,900	460	－	一缶式	1,389	23
ユノカ	高圧力型エコキュート370Lフルオートタイプ	YU37NRH-MG11	★★★★☆ 4.3	○	94	3.3	33,900	370	－	一缶式	1,473	23
ユノカ	高圧力型エコキュート460Lフルオートタイプ	YU46NRH-MG12	★★★★☆ 4.3	○	94	3.3	33,900	460	－	一缶式	1,473	23
ユノカ	高圧力型エコキュート370L給湯専用タイプ	YU37NRH-ME03	★★★★☆ 4.2	○	91	3.2	32,700	370	－	一缶式	1,422	23
ユノカ	高圧力型かんたんエコキュート370L給湯専用タイプ	YU37NRH-SF09	★★★★☆ 4.2	○	91	3.2	32,700	370	－	一缶式	1,422	23
ユノカ	高圧力型エコキュート460L給湯専用タイプ	YU46NRH-ME04	★★★★☆ 4.2	○	91	3.2	32,700	460	－	一缶式	1,422	23
ユノカ	高圧力型かんたんエコキュート460L給湯専用タイプ	YU46NRH-SF10	★★★★☆ 4.2	○	91	3.2	32,700	460	－	一缶式	1,422	23

※1：エコキュートの目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率	年間目安電気料金(円)	貯湯容量(L)	寒冷地仕様	貯湯缶数	給湯(保温)モード消費電力量(kWh)	電気料金単価(円/kWh)
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）												
コロナ	寒冷地仕様 ハイグレードタイプ	CHP-37AZ2K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
コロナ	寒冷地仕様 ハイグレードタイプ	CHP-37AZ2K-2	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
コロナ	スタンダードタイプ	CHP-37NZ1K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	37,700	370	○	一缶式	1,883	20
コロナ	寒冷地仕様給湯専用タイプ・スタンダードタイプ	CHP-37NZ2K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	37,700	370	○	一缶式	1,883	20
コロナ	寒冷地仕様ハイグレードタイプ	CHP-46AZ2K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
コロナ	スタンダードタイプ	CHP-46NZ1K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	37,700	460	○	一缶式	1,883	20
コロナ	寒冷地仕様給湯専用タイプ・スタンダードタイプ	CHP-46NZ2K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	37,700	460	○	一缶式	1,883	20
コロナ	寒冷地仕様 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	CHP-E37AZ2K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
コロナ	寒冷地仕様 高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AZ2K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
コロナ	寒冷地仕様 省スペース・スリムタイプ	CHP-S46AZ2K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
コロナ	寒冷地仕様 省スペース・スリムタイプ	CHP-S46AZ2K-2	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
セキスイ	ハイグレードタイプ寒冷地向け	CUF-37L1K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
セキスイ	ハイグレードタイプ寒冷地向け	CUF-46L1K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
ハウステック	ハイグレードタイプ寒冷地仕様	HHP-Y37AZ2K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
ハウステック	ハイグレードタイプ寒冷地仕様	HHP-Y46AZ2K	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
日立	ナイアガラ出湯 (井戸水対応)	BHP-FW46WDK	★★★½☆ 3.9	●	103	3.0	39,000	460	○	一缶式	1,948	20
三菱電機	寒冷地Vシリーズ 370L(エマスト)	SRT-VK377D	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
三菱電機	寒冷地Vシリーズ 460L(エマスト)	SRT-VK467D	★★★½☆ 3.8	●	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
最大値			★★★★★ 5.0		120	4.2	40,300	460			2,015	
平均値			★★★★½ 4.5		102	3.4	32,946	414			1,498	
最小値			★★★½☆ 3.8		91	2.9	26,600	370			1,158	

エコキュート　550L以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率	年間目安電気料金(円)	貯湯容量(L)	寒冷地仕様	貯湯缶数	給湯(保温)モード消費電力量(kWh)	電気料金単価(円/kWh)
★★★★☆～★★★★½☆（多段階評価）												
長府製作所	フルオート	EHP-5505BX	★★★★☆ 4.2	●	100	3.2	34,900	550	ー	一缶式	1,519	23
三菱電機	Sシリーズ 550L	SRT-S557	★★★★☆ 4.2	●	100	3.2	34,900	550	ー	一缶式	1,519	23
三菱電機	Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯)	SRT-S557U	★★★★☆ 4.2	●	100	3.2	34,900	550	ー	一缶式	1,519	23
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）												
三菱電機	寒冷地Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-SK557UD	★★★½☆ 3.6	●	103	2.8	41,700	550	○	一缶式	2,087	20
最大値			★★★★☆ 4.2		103	3.2	41,700	550			2,087	
平均値			★★★★☆ 4.1		101	3.1	36,600	550			1,661	
最小値			★★★½☆ 3.6		100	2.8	34,900	550			1,519	

エコキュート　少人数

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率	年間目安電気料金(円)	貯湯容量(L)	寒冷地仕様	給湯(保温)モード消費電力量(kWh)	電気料金単価(円/kWh)
★★★★☆～★★★★½☆（多段階評価）											
長府製作所	給湯専用	EHP-F3705A-E2	★★★★½ 4.6	●	116	3.5	31,900	370	ー	1,389	23
長府製作所	給湯専用 井戸水対応	EHP-F4605B-I-E2	★★★★½ 4.6	●	116	3.5	31,900	460	ー	1,389	23
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）											
長府製作所	給湯専用	EHP-F4605B-K	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	44,800	460	ー	1,948	23
三菱電機	[エコキュート ライト]Aシリーズ(エマスト)	SRT-N186D	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	21,300	177	ー	925	23
三菱電機	寒冷地[エコキュート ライト]Aシリーズ(エマスト)	SRT-NK186D	★★★½☆ 3.5	●	100	2.7	24,700	177	○	1,234	20
最大値			★★★★½ 4.6		116	3.5	44,800	460		1,948	
平均値			★★★★☆ 4.1		106	3.1	30,920	329		1,377	
最小値			★★★½☆ 3.5		100	2.7	21,300	177		925	

※1：エコキュートの目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

エコキュート　多缶

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間目安電気料金(円)	貯湯容量(L)	寒冷地仕様	給湯(保温)モード消費電力量(kWh)	電気料金単価(円/kWh)
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率					
★★★☆☆～★★★★½☆（多段階評価）											
コロナ	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	CHP-E372AZ2	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	370	―	1,621	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	CHP-E462AZ2	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	460	―	1,621	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	CHP-ED302AZ2	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	300	―	1,621	23
セキスイ	高圧力パワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	CUF-37WL1	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	370	―	1,621	23
セキスイ	高圧力パワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	CUF-46WL1	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	460	―	1,621	23
長府製作所	フルオート 減災対応	EHP-3705CX-H	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	370	―	1,621	23
長府製作所	高圧パワー給湯 フルオート	EHP-3705CXP	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	370	―	1,621	23
長府製作所	高圧パワー給湯 フルオート 減災対応	EHP-3705CXP-H	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	370	―	1,621	23
長府製作所	高圧パワー給湯 フルオート	EHP-4605CXP	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	460	―	1,621	23
ハウステック	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	HHP-YE372AY4-A	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	370	―	1,621	23
ハウステック	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	HHP-YE372AZ2	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	370	―	1,621	23
ハウステック	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	HHP-YE462AY4-A	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	460	―	1,621	23
ハウステック	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	HHP-YE462AZ2	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	460	―	1,621	23
パナソニック	Hシリーズ	HE-H37KQS	★★★½☆ 3.6	○	93	2.8	40,000	370	―	1,737	23
日立	フルオート (薄型タンク)	BHP-FS37WH	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	370	―	1,621	23
日立	フルオート (薄型タンク)	BHP-FS46WH	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	460	―	1,621	23
三菱電機	Sシリーズ薄型 370L(ハイパワー給湯)	SRT-S377UZ	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	370	―	1,621	23
三菱電機	Sシリーズ薄型 430L(ハイパワー給湯)	SRT-S437UZ	★★★½☆ 3.9	●	100	3.0	37,300	430	―	1,621	23
最大値			★★★½☆ 3.9		100	3.0	40,000	460		1,737	
平均値			★★★½☆ 3.9		100	3.0	37,450	399		1,627	
最小値			★★★½☆ 3.6		93	2.8	37,300	300		1,621	

※1：エコキュートの目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

ガスストーブ　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

ガスFF式暖房機　木造9畳・コンクリート13畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		ガス消費量		消費電力 燃焼(強)(W)
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(kW)	最小(kW)	
100%～104%（省エネ基準達成率）											
長府製作所	FF-3022G	●	100	82.7	3	1.54	8	11	4	2	39
長府製作所	FF-3022GP	●	100	82.7	3	1.54	8	11	4	2	39
リンナイ	RHF-310FT	●	100	82.5	2.88	1.44	8	10	3	2	23
	最大値		100	82.7	3.00	1.54	8	11	4	2	39
	平均値		100	82.6	2.96	1.51	8	11	4	2	34
	最小値		100	82.5	2.88	1.44	8	10	3	2	23

ガスFF式暖房機　木造11畳・コンクリート15畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		ガス消費量		消費電力 燃焼(強)(W)
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(kW)	最小(kW)	
100%～104%（省エネ基準達成率）											
長府製作所	FFR-4222GP	●	102	84.0	4.2	1.93	11	15	5	2	46
長府製作所	FFR-4222G	●	101	83.5	4.2	1.93	11	15	5	2	46
長府製作所	FF-4222G	●	100	82.7	4.2	1.8	11	15	5	2	39
長府製作所	FF-4222GP	●	100	82.7	4.2	1.8	11	15	5	2	39
リンナイ	RHF-437FK	●	100	82.6	4.13	2.09	11	15	5	3	30
	最大値		102	84.0	4.20	2.09	11	15	5	3	46
	平均値		101	83.1	4.19	1.91	11	15	5	2	40
	最小値		100	82.6	4.13	1.80	11	15	5	2	30

ガスFF式暖房機　木造14畳・コンクリート19畳以上

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		ガス消費量		消費電力 燃焼(強)(W)
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(kW)	最小(kW)	
100%～104%（省エネ基準達成率）											
クサカベ	KHF0105GFS	●	102	83.7	11.6	5.8	30	49	14	7	80
長府製作所	FFR-5922G	●	101	83.0	5.89	2.27	15	21	7	3	33
長府製作所	FFR-5922GP	●	101	83.0	5.89	2.41	15	21	7	3	33
長府製作所	UFH-5922UG	●	101	83.0	5.89	2.27	15	21	7	3	50
長府製作所	UFH-5922UGP	●	101	83.0	5.89	2.41	15	21	7	3	50
長府製作所	FF-6222G	●	100	82.4	6.18	2.38	16	22	8	3	39
長府製作所	FF-6222GP	●	100	82.4	6.18	2.38	16	22	8	3	39
長府製作所	FF-9322G	●	100	82.4	9.3	5.85	24	33	11	7	49
長府製作所	FF-9322GP	●	100	82.4	9.3	4.75	24	33	11	6	49
三菱重工業	MHF0105GFS	●	102	83.7	11.6	5.8	30	49	14	7	80
リンナイ	RHF-1006FT	●	101	83.0	9.3	3.35	24	33	11	4	59
リンナイ	RHF-580FT	●	100	82.6	5.29	2.09	14	19	6	3	37
リンナイ	RHF-570FT	●	100	82.5	5.28	2.09	14	19	6	3	30
	最大値		102	83.7	11.60	5.85	30	49	14	7	80
	平均値		101	82.9	7.51	3.37	19	28	9	4	48
	最小値		100	82.4	5.28	2.09	14	19	6	3	30

※1：ストーブの目標年度は2006年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。
※2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。
＊数値は都市ガス13Aの値ですが、LPGに対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

石油ストーブ　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造9畳・コンクリート13畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-VG35SH	●	101	87.0	3.48	1.74	9	13	0.389	0.195	650	25	13
コロナ	FF-VG35SK	●	101	87.0	3.48	1.74	9	13	0.389	0.195	650	25	13
コロナ	FF-VG35YH	●	101	87.0	3.48	1.74	9	13	0.369	0.195	650	25	13
コロナ	FF-VG35YK	●	101	87.0	3.48	1.74	9	13	0.389	0.195	650	25	13
コロナ	RF-35GYL	●	101	87.0	3.48	1.74	9	13	0.389	0.195	650	25	13
長府製作所	FF-3511TL A1	●	101	87.0	3.49	1.16	9	13	0.39	0.13	335	34	18
長府製作所	FF-3511TL C	●	101	87.0	3.49	1.16	9	13	0.39	0.13	335	34	18
長府製作所	FF-3512TL D	●	101	87.0	3.49	1.16	9	13	0.39	0.13	335	34	18
	最大値		101	87.0	3.49	1.74	9	13	0.390	0.195	650	34	18
	平均値		101	87.0	3.48	1.52	9	13	0.387	0.171	532	28	15
	最小値		101	87.0	3.48	1.16	9	13	0.369	0.130	335	25	13

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造11畳・コンクリート15畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-VG42SH	●	101	87.0	4.23	1.74	11	15	0.473	0.195	650	32	13
コロナ	FF-VG42SK	●	101	87.0	4.23	1.74	11	15	0.473	0.195	650	32	13
コロナ	FF-VG42YH	●	101	87.0	4.23	1.74	11	15	0.473	0.195	650	32	13
コロナ	FF-VG42YK	●	101	87.0	4.23	1.74	11	15	0.473	0.195	650	32	13
コロナ	FF-WG40SJ	●	101	87.0	3.99	1.49	11	14	0.446	0.167	650	17	6
コロナ	FF-WG40SK	●	101	87.0	3.99	1.49	11	14	0.446	0.167	650	17	6
コロナ	RF-42GSL	●	101	87.0	4.23	1.74	11	15	0.473	0.195	650	32	13
コロナ	FF-HG42SJ	●	100	86.6	4.23	1.49	11	15	0.475	0.167	860	36	12
コロナ	FF-HG42SK	●	100	86.6	4.23	1.49	11	15	0.475	0.167	860	36	12
コロナ	FF-SG4225M	●	100	86.0	4.2	1.98	11	15	0.475	0.22	860	28	18
コロナ	FF-SG4226M	●	100	86.0	4.2	1.98	11	15	0.475	0.22	860	28	18
コロナ	FF-VT4225P	●	100	86.0	4.19	1.71	11	15	0.473	0.198	340	30	20
コロナ	FF-VT4226P	●	100	86.0	4.19	1.71	11	15	0.473	0.198	340	30	20
長府製作所	FF-4211TL A1	●	101	87.0	4.23	1.33	11	15	0.472	0.15	340	36	25
長府製作所	FF-4211TL C	●	101	87.0	4.23	1.33	11	15	0.472	0.15	340	36	25
長府製作所	FF-4212TL D	●	101	87.0	4.23	1.33	11	15	0.472	0.15	340	36	25
長府製作所	FFR-3811BL A1	●	101	87.0	3.8	1.16	10	14	0.425	0.13	330	37	24
長府製作所	FFR-3811BL C	●	101	87.0	3.80	1.16	10	14	0.425	0.13	330	37	24
長府製作所	FFR-3812BL F	●	101	87.0	3.80	1.16	10	14	0.425	0.13	330	37	22
長府製作所	BH-3812G	●	100	86.0	3.8	1.59	10	14	0.429	0.18	335	41	―
トヨトミ	FF-36R	●	100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
トヨトミ	FF-36R	●	100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
トヨトミ	FF-36RT	●	100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	27	16
トヨトミ	FR-SS36R	●	100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
トヨトミ	FR-V36R	●	100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
	最大値		101	87.0	4.23	1.98	11	15	0.475	0.220	860	41	25
	平均値		101	86.6	4.01	1.49	11	14	0.450	0.168	491	32	17
	最小値		100	86.0	3.60	1.16	10	13	0.407	0.130	250	17	6

※1：ストーブの目標年度は2006年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。
※2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造13畳・コンクリート18畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	UHB-TP1040	●	100	86.0	4.88	1.79	13	17	0.552	0.22	360	30	19
コロナ	UHB-TP1050	●	100	86.0	4.88	1.79	13	17	0.552	0.22	360	21	13
コロナ	UHB-TPM1040	●	100	86.0	4.88	1.79	13	17	0.552	0.22	360	30	19
コロナ	UHB-TPM1050	●	100	86.0	4.88	1.79	13	17	0.552	0.22	360	21	13
長府製作所	BH-4742G	●	100	86.0	4.65	1.59	12	17	0.525	0.18	335	42	―
長府製作所	FF-5010TL A1	●	100	86.0	5	1.75	13	18	0.565	0.198	780	46	33
長府製作所	FF-5010TL C	●	100	86.0	5.00	1.75	13	18	0.565	0.198	780	46	33
長府製作所	FFR-4511BL A1	●	100	86.0	4.49	1.5	12	16	0.507	0.17	330	37	21
長府製作所	FFR-4511BL C	●	100	86.0	4.49	1.50	12	16	0.507	0.17	330	37	21
トヨトミ	FF-45RT	●	100	86.0	4.5	1.54	12	16	0.509	0.174	250	52	32
トヨトミ	FF-V45R	●	100	86.0	4.5	1.54	12	16	0.509	0.174	250	55	35
	最大値		100	86.0	5.00	1.79	13	18	0.565	0.220	780	55	35
	平均値		100	86.0	4.74	1.67	13	17	0.536	0.195	409	38	24
	最小値		100	86.0	4.49	1.50	12	16	0.507	0.170	250	21	13

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造15畳・コンクリート21畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-B58J	●	101	87.0	5.81	3.21	15	21	0.649	0.36	98	25	16
コロナ	FF-B58K	●	101	87.0	5.81	3.21	15	21	0.649	0.36	98	25	16
コロナ	FF-VG52SH	●	101	87.0	5.22	1.74	14	19	0.583	0.195	650	37	13
コロナ	FF-VG52SK	●	101	87.0	5.22	1.74	14	19	0.583	0.195	650	37	13
コロナ	FF-WG52SJ	●	101	87.0	5.18	1.49	14	18	0.579	0.167	650	22	6
コロナ	FF-WG52SK	●	101	87.0	5.18	1.49	14	18	0.579	0.167	650	22	6
コロナ	FF-WG52YJ	●	101	87.0	5.18	1.49	14	18	0.579	0.167	650	21	6
コロナ	FF-WG52YK	●	101	87.0	5.18	1.49	14	18	0.579	0.167	650	21	6
コロナ	FF-HG52SJ	●	100	86.6	5.22	1.49	14	19	0.586	0.167	860	38	12
コロナ	FF-HG52SK	●	100	86.6	5.22	1.49	14	19	0.586	0.167	860	38	12
コロナ	FF-SG5625M	●	100	86.0	5.6	1.98	15	20	0.633	0.22	860	37	18
コロナ	FF-SG5626M	●	100	86.0	5.6	1.98	15	20	0.633	0.22	860	37	18
コロナ	FF-VT5525P	●	100	86.0	5.47	1.71	14	19	0.618	0.198	340	38	20
コロナ	FF-VT5526P	●	100	86.0	5.47	1.71	14	19	0.618	0.198	340	38	20
コロナ	FF-VY5525P	●	100	86.0	5.47	1.71	14	19	0.618	0.198	340	38	20
コロナ	FF-VY5526P	●	100	86.0	5.47	1.71	14	19	0.618	0.198	340	38	20
長府製作所	FF-5000BF A1	●	101	87.0	5.81	3.04	15	21	0.649	0.34	110	39	30
長府製作所	FF-5000BF B	●	101	87.0	5.81	3.04	15	21	0.649	0.34	119	43	33
長府製作所	FF-5000BF E	●	101	87.0	5.81	3.04	15	21	0.649	0.34	119	43	33
長府製作所	FF-5211TL A1	●	101	87.0	5.22	1.46	14	19	0.583	0.167	320	40	28
長府製作所	FF-5211TL C	●	101	87.0	5.22	1.46	14	19	0.583	0.167	320	40	28
長府製作所	FFR-5511BL A1	●	100	86.0	5.47	1.59	14	19	0.618	0.18	330	39	28
長府製作所	FFR-5511BL C	●	100	86.0	5.47	1.59	14	19	0.618	0.18	330	39	28
長府製作所	FFR-5511KL A1(W)	●	100	86.0	5.5	1.59	14	20	0.621	0.18	335	45	26
長府製作所	FFR-5511KL C(W)	●	100	86.0	5.50	1.59	14	20	0.621	0.18	335	45	26
長府製作所	FFR-G5640SX A1	●	100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	860	41	31
長府製作所	FFR-G5640SX B	●	100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	860	41	31
長府製作所	FFR-G5640SX C	●	100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	860	41	31
長府製作所	FFR-G5640SX D	●	100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	860	41	31
長府製作所	FFR-G5640SX E	●	100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	860	41	31

※1：ストーブの目標年度は2006年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。
※2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
長府製作所	FFR-G5640SX F	●	100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	860	41	31
トヨトミ	FF-55R	●	100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	55	35
トヨトミ	FF-55RT	●	100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	52	32
トヨトミ	FR-V55R	●	100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	55	35
	最大値		101	87.0	5.81	3.21	15	21	0.649	0.360	860	55	35
	平均値		100	86.4	5.48	1.94	14	20	0.616	0.220	504	38	23
	最小値		100	86.0	5.18	1.46	14	18	0.579	0.167	98	21	6

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造17畳・コンクリート23畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-WG65SJ	●	101	87.0	6.53	1.74	17	23	0.729	0.195	650	30	7
コロナ	FF-WG65SK	●	101	87.0	6.53	1.74	17	23	0.729	0.195	650	30	7
長府製作所	UFH-6411URF A1	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6411URF B	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6411URF C	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6411URF D	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6412URF E	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6412URF F	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6432UKF A1(W)	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6432UKF B(W)	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6432UKF C(W)	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6432UKF D(W)	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6432UKF E(W)	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6432UKF F(W)	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
	最大値		101	87.0	6.53	1.74	17	23	0.729	0.198	650	68	48
	平均値		100	86.1	6.26	1.47	16	23	0.706	0.198	380	63	42
	最小値		100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.195	335	30	7

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造21畳・コンクリート29畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-74J	●	101	87.0	7.41	3.21	19	26	0.828	0.36	98	27	16
コロナ	FF-74K	●	101	87.0	7.41	3.21	19	26	0.828	0.36	98	27	16
コロナ	FF-AG6825H	●	101	87.0	6.78	1.98	18	24	0.757	0.22	860	23	6
コロナ	FF-AG6826H	●	101	87.0	6.78	1.98	18	24	0.757	0.22	860	23	6
コロナ	FF-B74J	●	101	87.0	7.41	3.21	19	26	0.828	0.36	98	27	16
コロナ	FF-B74K	●	101	87.0	7.41	3.21	19	26	0.828	0.36	98	27	16
コロナ	FF-IR6825	●	101	87.0	6.78	1.98	18	24	0.757	0.22	860	27	7
コロナ	FF-IR6826	●	101	87.0	6.78	1.98	18	24	0.757	0.22	860	27	7
コロナ	UH-FIR7025	●	101	87.0	6.78	1.98	18	25	0.757	0.22	860	27	7
コロナ	UH-FIR7026	●	101	87.0	6.78	1.98	18	25	0.757	0.22	860	27	7
コロナ	FF-6825PK	●	100	86.0	6.8	1.77	18	24	0.768	0.22	340	23	9
コロナ	FF-6825PR	●	100	86.0	6.8	1.77	18	24	0.768	0.22	340	23	8
コロナ	FF-6826PK	●	100	86.0	6.8	1.77	18	24	0.768	0.22	340	23	9
コロナ	FF-6826PR	●	100	86.0	6.8	1.77	18	24	0.768	0.22	340	23	8
コロナ	FF-68BST	●	100	86.0	6.8	1.77	18	24	0.768	0.22	340	23	10
コロナ	UH-F7025PK	●	100	86.0	6.8	1.77	18	25	0.768	0.22	340	23	9
コロナ	UH-F7025PR	●	100	86.0	6.8	1.77	18	25	0.768	0.22	340	23	8
コロナ	UH-F7026PK	●	100	86.0	6.8	1.77	18	25	0.768	0.22	340	23	9
コロナ	UH-F7026PR	●	100	86.0	6.8	1.77	18	25	0.768	0.22	340	23	8
コロナ	UH-F70BST	●	100	86.0	6.8	1.77	18	25	0.768	0.22	340	23	10
長府製作所	BH-7413G	●	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.34	115	51	―
長府製作所	FF-7000BF A1	●	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.34	115	47	30
長府製作所	FF-7000BF B	●	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.34	119	51	33

※1：ストーブの目標年度は2006年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
※2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
長府製作所	FF-7000BF E	●	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.34	119	51	33
長府製作所	BH-7027SX	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	850	46	27
長府製作所	FFR-7011RF A1	●	100	86.0	7	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7011RF B	●	100	86.0	7	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7011RF C	●	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7011RF D	●	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7012RF E	●	100	86.0	7	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7012RF F	●	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7032KF A1(W)	●	100	86.0	7	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7032KF B(W)	●	100	86.0	7	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7032KF C(W)	●	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7032KF D(W)	●	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7032KF E(W)	●	100	86.0	7	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7032KF F(W)	●	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-703RX A1	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	13
長府製作所	FFR-703RX B	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	13
長府製作所	FFR-703RX C	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	13
長府製作所	FFR-703RX D	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	13
長府製作所	FFR-703RX E	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	13
長府製作所	FFR-703RX F	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	13
長府製作所	FFR-703SX A1(SB)	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	27
長府製作所	FFR-703SX B(SB)	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	27
長府製作所	FFR-703SX C(SB)	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	27
長府製作所	FFR-703SX D(SB)	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	27
長府製作所	FFR-703SX E(SB)	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	27
長府製作所	FFR-703SX F(SB)	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	27
長府製作所	FFR-G7040SX A1	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	860	45	21
長府製作所	FFR-G7040SX B	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	860	45	21
長府製作所	FFR-G7040SX C	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	860	45	21
長府製作所	FFR-G7040SX D	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	860	45	21
長府製作所	FFR-G7040SX E	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	860	45	21
長府製作所	FFR-G7040SX F	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	860	45	21
長府製作所	UFH-703RX C	●	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	32
長府製作所	UFH-703RX A1	●	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	32
長府製作所	UFH-703RX B	●	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	32
長府製作所	UFH-703RX D	●	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	32
長府製作所	UFH-703RX E	●	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	32
長府製作所	UFH-703RX F	●	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	32
長府製作所	UFH-703SX A1(SB)	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	46
長府製作所	UFH-703SX B(SB)	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	46
長府製作所	UFH-703SX C(SB)	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	46
長府製作所	UFH-703SX D(SB)	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	46
長府製作所	UFH-703SX E(SB)	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	46
長府製作所	UFH-703SX F(SB)	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	46
長府製作所	UFH-G7040SX B	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	870	64	40
長府製作所	UFH-G7040SX C	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	870	64	40
長府製作所	UFH-G7040SX D	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	870	64	40
長府製作所	UFH-G7040SX E	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	870	64	40
長府製作所	UFH-G7040SX F	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	870	64	40
トヨトミ	FQ-C70N	●	100	86.0	7	2.18	18	25	0.791	0.246	260	55	32
トヨトミ	FQ-S70N	●	100	86.0	7	2.18	18	25	0.791	0.246	260	46	26
トヨトミ	FR-SG7024	●	100	86.0	7	1.75	18	25	0.791	0.198	260	45	26
トヨトミ	FR-V7024	●	100	86.0	7	1.75	18	25	0.791	0.198	260	45	26
	最大値		101	87.0	7.41	3.21	19	26	0.828	0.360	870	64	46
	平均値		100	86.2	6.82	2.08	18	25	0.788	0.242	595	44	22
	最小値		100	86.0	6.02	1.61	18	24	0.757	0.198	98	23	6

※1：ストーブの目標年度は2006年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。
※2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造22畳・コンクリート30畳以上

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
クサカベ	KHF0134KFS	●	100	86.8	15.1	12.1	36	51	1.7	1.4	210	210	0
コロナ	FF-100J	●	101	87.0	10	4.01	26	35	1.12	0.45	98	34	21
コロナ	FF-100K	●	101	87.0	10	4.01	26	35	1.12	0.45	98	34	21
コロナ	FF-B100J	●	101	87.0	10	4.01	26	35	1.12	0.45	98	34	21
コロナ	FF-B100K	●	101	87.0	10	4.01	26	35	1.12	0.45	98	34	21
コロナ	FF-B110J	●	101	87.0	11	4.01	28	39	1.233	0.45	98	34	21
コロナ	FF-B110K	●	101	87.0	11	4.01	28	39	1.233	0.45	98	34	21
コロナ	FFP-180J	●	101	87.0	17.6	7.61	45	62	1.965	0.846	995	150	114
コロナ	FFP-180K	●	101	87.0	17.6	7.61	45	62	1.965	0.846	995	150	114
コロナ	FF-B160J	●	100	86.0	15.9	11.5	40	56	1.8	1.3	72	86	77
コロナ	FF-B160K	●	100	86.0	15.9	11.5	40	56	1.8	1.3	72	86	77
長府製作所	AF-1723F	●	101	87.0	17.6	6.79	45	62	1.966	0.75	615	155	—
長府製作所	FF-18000CTS A1	●	101	87.0	17.6	6.79	45	62	1.966	0.75	615	138	73
長府製作所	FF-18000CTS B	●	101	87.0	17.6	6.79	45	62	1.966	0.75	615	138	73
長府製作所	FF-18000CTS E	●	101	87.0	17.6	6.79	45	62	1.966	0.75	615	138	73
長府製作所	BH-11012G	●	100	86.7	11.0	3.44	28	39	1.233	0.384	121	69	—
長府製作所	FF-11000BF A1	●	100	86.7	11	3.44	28	39	1.233	0.384	117	57	37
長府製作所	FF-11000BF B	●	100	86.7	11	3.44	28	39	1.233	0.384	122	58	39
長府製作所	FF-11000BF E	●	100	86.7	11	3.44	28	39	1.233	0.384	122	58	39
長府製作所	FF-15000GBF B	●	100	86.0	15.9	0	40	56	1.8	0	74	85	—
長府製作所	FF-15000GBF E	●	100	86.0	15.9	0	40	56	1.8	0	74	85	0
長府製作所	FF-15GBF3 A1	●	100	86.0	15.9	0	40	56	1.8	0	74	85	0
長府製作所	SH-1502	●	100	86.0	15.9	0	40	56	1.8	0	76	92	—
長府製作所	UFH-994TBFM A1	●	100	86.0	4.65	1.69	25	35	0.526	0.198	335	42	42
長府製作所	UFH-994TBFS A1	●	100	86.0	4.65	1.69	25	35	0.526	0.198	335	44	44
トヨトミ	FF-96R	●	100	86.0	9.6	2.97	25	34	1.08	0.336	260	48	28
三菱重工業	MHF0134KFS	●	100	86.8	15.1	12.1	36	51	1.7	1.4	210	210	0
	最大値		101	87.0	17.60	12.10	45	62	1.966	1.400	995	210	114
	平均値		100	86.6	13.19	5.82	34	48	1.482	0.655	271	88	50
	最小値		100	86.0	4.65	1.69	25	34	0.526	0.198	72	34	21

石油半密閉式暖房機（放射式）　木造15畳・コンクリート21畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	SV-V4525M	●	100	69.0	4.5	1.23	12	16	0.634	0.198	340	11	7
コロナ	SV-V4526M	●	100	69.0	4.5	1.23	12	16	0.634	0.198	340	11	7
長府製作所	KSH-4811KL B	●	100	69.0	4.83	1.41	13	17	0.68	0.198	306	17	12
長府製作所	KSH-4811KL C	●	100	69.0	4.83	1.41	13	17	0.68	0.198	306	17	12
長府製作所	KSH-483KL A1	●	100	69.0	4.83	1.41	13	17	0.68	0.198	306	17	12
	最大値		100	69.0	4.83	1.41	13	17	0.680	0.198	340	17	12
	平均値		100	69.0	4.70	1.34	13	17	0.662	0.198	320	15	10
	最小値		100	69.0	4.50	1.23	12	16	0.634	0.198	306	11	7

石油半密閉式暖房機（放射式）　木造17畳・コンクリート24畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
トヨトミ	HR-G65R	●	100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	7

※1：ストーブの目標年度は2006年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。
※2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
トヨトミ	HR-K65N	●	100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	9
トヨトミ	HR-T65N	●	100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	9
トヨトミ	HR-V65R	●	100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	7
	最大値		100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	9
	平均値		100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	8
	最小値		100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	7

石油半密閉式暖房機（放射式）　木造20畳・コンクリート28畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	SV-7025PK	●	100	69.0	7	1.52	18	25	0.986	0.22	340	17	9
コロナ	SV-7025PR	●	100	69.0	7	1.52	18	25	0.986	0.22	340	15	8
コロナ	SV-7026PK	●	100	69.0	7	1.52	18	25	0.986	0.22	340	17	9
コロナ	SV-7026PR	●	100	69.0	7	1.52	18	25	0.986	0.22	340	15	8
コロナ	SV-70BST	●	100	69.0	7	1.52	18	25	0.986	0.22	340	16	10
コロナ	UH-7725PK	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	17	9
コロナ	UH-7725PR	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	15	8
コロナ	UH-7726PK	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	17	9
コロナ	UH-7726PR	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	15	8
コロナ	UH-77BST	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	16	10
長府製作所	KSH-7011RC A1	●	100	69.0	7	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7011RC B	●	100	69.0	7	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7011RC C	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.220	320	17	12
長府製作所	KSH-7011RC D	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7012RC E	●	100	69.0	7	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7012RC F	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7032KC A1(W)	●	100	69.0	7	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7032KC B(W)	●	100	69.0	7	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7032KC C(W)	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.220	320	17	12
長府製作所	KSH-7032KC D	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7032KC E	●	100	69.0	7	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7032KC F	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	UFH-7711URC A1	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7711URC B	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7711URC C	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.220	320	45	41
長府製作所	UFH-7711URC D	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7712URC E	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7712URC F	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7732UKC A1(W)	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7732UKC B(W)	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7732UKC C(W)	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.220	320	45	41
長府製作所	UFH-7732UKC D	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7732UKC E	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7732UKC F	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
	最大値		100	69.0	7.00	1.56	20	27	0.986	0.220	340	45	41
	平均値		100	69.0	6.86	1.53	19	26	0.966	0.220	326	27	21
	最小値		100	69.0	6.71	1.52	18	25	0.945	0.220	320	15	8

※1：ストーブの目標年度は2006年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。
※2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

石油半密閉式暖房機（自然対流式）　木造17畳・コンクリート24畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
長府製作所	KSH-10BS-K8 A1	●	100	67.1	6.21	1.1	16	22	0.9	0.18	96	19	19
長府製作所	KSH-10BS-K8 C	●	100	67.1	6.21	1.10	16	22	0.9	0.18	96	19	19
	最大値		100	67.1	6.21	1.10	16	22	0.9	0.18	96	19	19
	平均値		100	67.1	6.21	1.10	16	22	0.9	0.18	96	19	19
	最小値		100	67.1	6.21	1.10	16	22	0.9	0.18	96	19	19

石油半密閉式暖房機（自然対流式）　木造20畳・コンクリート28畳まで

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
長府製作所	KSH-10K8 A1	●	104	69.8	7.33	1.15	19	26	1.02	0.18	98	17	17
長府製作所	KSH-10K8 C	●	104	69.8	7.33	1.15	19	26	1.02	0.18	98	17	17
長府製作所	KSH-8BS-K9 A1	●	100	67.6	7.37	1.17	19	26	1.06	0.18	96	19	19
長府製作所	KSH-8BS-K9 C	●	100	67.6	7.37	1.17	19	26	1.06	0.18	96	19	19
	最大値		104	69.8	7.37	1.17	19	26	1.06	0.18	98	19	19
	平均値		102	68.7	7.35	1.16	19	26	1.04	0.18	97	18	18
	最小値		100	67.6	7.33	1.15	19	26	1.02	0.18	96	17	17

石油半密閉式暖房機（自然対流式）　木造21畳・コンクリート29畳以上

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			暖房出力		暖房の目安(※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(L/h)	最小(L/h)	点火時(W)	燃焼(強)(W)	燃焼(弱)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）													
長府製作所	KSH-2BS-K5 A1	●	102	66.0	16.3	3.57	41	57	2.4	0.6	100	18	18
長府製作所	KSH-2BS-SK5 A1	●	102	66.0	16.3	3.57	41	57	2.4	0.6	100	18	18
長府製作所	KSH-5BS-K6 A1	●	100	66.8	11	2.86	28	39	1.6	0.48	100	18	18
長府製作所	KSH-5BS-SK6 A1	●	100	66.8	11	2.86	28	39	1.6	0.48	100	18	18
99%以下（省エネ基準達成率）													
コロナ	SV-1512B	●	99	66.5	11.3	2.0	29	40	1.652	0.36	78	22	10
コロナ	SV-1512BS	●	99	66.5	11.3	2	29	40	1.652	0.36	78	22	11
コロナ	SV-2012BS	●	99	64.4	15.6	3.66	40	55	2.359	0.66	77	28	16
	最大値		102	66.8	16.3	3.66	41	57	2.400	0.66	100	28	18
	平均値		100	66.1	13.3	2.93	34	47	1.952	0.51	90	21	16
	最小値		99	64.4	11.0	2.00	28	39	1.600	0.36	77	18	10

※1：ストーブの目標年度は2006年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
※2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

ガス調理機器　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

ガスこんろ（卓上形）

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度　こんろ部(※1)			バーナーの数	ガス消費量		熱効率		年間の目安燃料使用量(m³/年)
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)		大バーナー(kW)	中バーナー(kW)	大バーナー(%)	中バーナー(%)	
110%～114%（省エネ基準達成率）										
長府製作所	GTP-2500	●	110	56.3	2	4.2	2.95	56.3	56.4	54
パロマ	PA-211B-R	●	110	56.3	2	4.2	2.95	56.3	56.3	54
リンナイ	RT64-2H6S-L	●	110	56.3	2	4.2	2.97	56.3	56.3	54
リンナイ	RTS-336-2FTS(SL)A-L	●	110	56.3	2	4.2	2.45	55.9	57	54
100%～104%（省エネ基準達成率）										
大阪ガス	110-P900	●	100	51.2	1	―	3.5	―	51.2	59.4
パロマ	PA-29B	●	102	52.2	2	3.50	2.50	53.0	51.0	58.2
パロマ	PA-E18S	●	100	51.2	1	3.50	―	51.2	―	59.4
リンナイ	RTS-1NDC	●	101	52.0	1	3.5	―	52	―	58.5
最大値			110	56.3		4.20	3.50	56.3	57.0	59.4
平均値			105	54.0		3.90	2.89	54.4	54.7	56.4
最小値			100	51.2		3.50	2.45	51.2	51.0	54.0

ガスこんろ（組込形）

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度　こんろ部(※1)			バーナーの数	ガス消費量			熱効率			年間の目安燃料使用量(m³/年)
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)		大バーナー(kW)	中バーナー(kW)	小バーナー(kW)	大バーナー(%)	中バーナー(%)	小バーナー(%)	
110%～114%（省エネ基準達成率）												
リンナイ	RBT2AK3H2SAB	●	112	54.5	2	3.5	2.97	―	54.5	54.5	―	55.8
105%～109%（省エネ基準達成率）												
大阪ガス	210-P972	●	109	53.0	2	3.5	―	1.3	53.6	―	51.1	57.4
大阪ガス	210-P950	●	108	52.4	1	―	2.65	―	―	52.4	―	58
パロマ	PD-202B	●	109	53.0	2	3.5	1.3	―	53.6	51.1	―	57.4
パロマ	PKD-230B	●	109	53.0	2	3.5	1.3	―	53.6	51.1	―	57.4
パロマ	PD-100H	●	108	52.4	1	―	2.70	―	―	52.4	―	58.0
リンナイ	RD421H3S	●	108	52.8	2	3.5	―	1.4	53	―	52	57.6
リンナイ	RD324K3S	●	108	52.7	2	3.5	―	1.27	52.8	―	52.3	57.7
リンナイ	RHD312GM1RB	●	107	52.2	1	5.25	―	―	52.2	―	―	58.2
リンナイ	RD322STSA	●	106	51.8	2	3.5	―	1.27	52.9	―	47.9	58.7
リンナイ	RD323STSA	●	106	51.8	2	3.5	―	1.27	52.9	―	47.9	58.7
リンナイ	RHD322GM1TB	●	106	51.6	3	5.25	2.33	1.27	52.2	50.9	53.2	58.9
リンナイ	RD641STSA	●	105	51.0	3	3.5	2.5	1.27	52.9	50.9	47.9	59.6
最大値			112	54.5		5.25	2.97	1.40	54.5	54.5	53.2	59.6
平均値			108	52.5		3.82	2.25	1.29	53.1	51.9	50.3	58.0
最小値			105	51.0		3.50	1.30	1.27	52.2	50.9	47.9	55.8

ガスこんろグリル付（卓上形）　２口バーナー

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度　こんろ部(※1)			省エネラベリング制度　グリル部(※1)			ガス消費量			熱効率		年間の目安燃料使用量(こんろ+グリル)(m³/年)	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(Wh)	大バーナー(kW)	中バーナー(kW)	グリル(kW)	大バーナー(%)	中バーナー(%)		水無	両面焼き
100%～104%（省エネ基準達成率）															
大阪ガス	210-P082	●	100	56.3	●	100	192	4.20	2.95	1.30	56.3	56.3	57.1	○	―
大阪ガス	210-P092	●	100	56.3	●	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
大阪ガス	210-P110	●	100	56.3	●	106	210	4.20	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
大阪ガス	210-R080	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	1.86	56.3	56.3	57.5	○	○
大阪ガス	210-R100	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	1.86	56.3	56.3	57.5	○	○
大阪ガス	210-R112	●	100	56.3	●	105	180	4.20	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	―
大阪ガス	210-R130	●	100	56.3	●	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	―

※１：ガス調理機器のこんろ部の目標年度は2006年度、グリル部・オーブン部の目標年度は2008年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

＊数値は都市ガス13Aの値ですが、LPGに対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度 こんろ部※1			省エネラベリング制度 グリル部※1			ガス消費量			熱効率		年間の目安燃料使用量(こんろ+グリル)(m³/年)	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(Wh)	大バーナー(kW)	中バーナー(kW)	グリル(kW)	大バーナー(%)	中バーナー(%)		水無	両面焼き
大阪ガス	210-R140	◎	100	56.3	◎	100	211	4.20	2.97	1.90	56.3	56.3	57.5	○	○
長府製作所	GTP-3800	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	AL-S46BRP-L	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-39DX-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-830WA-R	◎	100	56.3	◎	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	IC-830WHA-R	◎	100	56.3	◎	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	IC-S37BM-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.20	2.95	1.30	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S39-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S807BHA-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S809BHA-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S809BM-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S87-L	◎	100	56.3	◎	100	192	4.20	2.95	1.30	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S87BM-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S87SH-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S89-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S89BM-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S89SH-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	PA-380WA-R	◎	100	56.3	◎	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-380WHA-R	◎	100	56.3	◎	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-A64WCK-R	◎	100	56.3	◎	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-A65WCK-R	◎	100	56.3	◎	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-A96WCJ-R	◎	100	56.3	◎	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-A96WCR-R	◎	100	56.3	◎	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-A98WCJ-R	◎	100	56.3	◎	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-A98WCR-R	◎	100	56.3	◎	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-F99WCD-R	◎	100	56.3	◎	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-S46B-L	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	PA-S46BMA-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	PA-S46H-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	PA-S76B-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	PT-PS89-R	◎	100	56.3	◎	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
リンナイ	ET34NJH4A2-W1	◎	100	56.3	◎	105	180	2.97	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	ET66WH4RGA-WL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	KG35NBKL	◎	100	56.3	◎	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	KG35NGRL	◎	100	56.3	◎	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	KG35NPBKL	◎	100	56.3	◎	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	KG66VAGL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	KG67BEL	◎	100	56.3	◎	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	RT34NJH7SA-CL	◎	100	56.3	◎	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	RT64JH6S2-GL	◎	100	56.3	◎	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	RT64MH7R2-CL	◎	100	56.3	◎	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	RT66WC1RA-BGL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RT66WH1RGA-BAL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RT66WH1RGA-BGL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RT66WH7RA-CWL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RT66WH7RGA-CWL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RTS65AWG31R2GA-VL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.86	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RTS65AWG36R2GA-DBL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.86	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RTS65AWK14RGA-CL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.86	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RTS65AWK1RA-CL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.86	56.3	56.3	57.5	○	○
最大値			100	56.3		106	211	4.20	2.97	2.02	56.3	56.3	57.5		
平均値			100	56.3		102	199	4.18	2.96	1.62	56.3	56.3	57.3		
最小値			100	56.3		100	180	2.97	2.95	1.30	56.3	56.3	57.0		

ガスこんろグリル付（組込形）　2口バーナー

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度 こんろ部※1			省エネラベリング制度 グリル部※1			ガス消費量			熱効率		年間の目安燃料使用量(こんろ+グリル)(m³/年)	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(Wh)	大バーナー(kW)	中バーナー(kW)	グリル(kW)	大バーナー(%)	中バーナー(%)		水無	両面焼き
105%～109%（省エネ基準達成率）															
大阪ガス	210-R670	◎	105	55.8	◎	105	203	4.20	2.97	1.85	55.8	55.9	57.8	○	○

※1：ガス調理機器のこんろ部の目標年度は2006年度、グリル部・オーブン部の目標年度は2008年度です。
省エネ性マークで、◎は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス13Aの値ですが、LPGに対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度 こんろ部(※1)			省エネラベリング制度 グリル部(※1)			ガス消費量				熱効率			年間の目安燃料使用量(こんろ+グリル)(m³/年)	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(Wh)	大バーナー(kW)	中バーナー(kW)	グリル(kW)		大バーナー(%)	中バーナー(%)			水無	両面焼き
大阪ガス	210-R680	◎	105	55.8	◎	105	203	4.20	2.97	1.85		55.8	55.9		57.8	○	○
大阪ガス	210-R692	◎	105	55.8	◎	100	214	4.2	2.97	1.85		55.8	55.9		58.0	○	○
東邦ガス	RBC3WNGN7-L/R	◎	105	55.8	◎	105	203	4.20	2.97	1.85		55.8	55.9		57.8	○	○
パロマ	PD-200WS-60CV	◎	105	55.8	◎	106	210	4.2	4.2	2.02		55.8	55.8		57.9	○	○
リンナイ	RHS21W26S11RAVL	◎	105	55.8	◎	105	203	4.2	2.97	1.85		55.8	55.9		57.8	○	○
リンナイ	RHS21W28P12TGAVL	◎	105	55.8	◎	100	214	4.2	2.97	1.85		55.8	55.9		58.0	○	○
リンナイ	RHS721W26S11RAVL	◎	105	55.8	◎	105	203	4.2	2.97	1.85		55.8	55.9		57.8	○	○
リンナイ	RS21W26K12RAVL	◎	105	55.8	◎	105	203	4.2	2.97	1.85		55.8	55.9		57.8	○	○
100%～104%（省エネ基準達成率）																	
大阪ガス	210-P494	◎	103	54.8	◎	106	210	2.95	2.95	2.02		54.8	54.8		58.9	○	○
大阪ガス	210-H992	◎	101	54.0	◎	100	190	3.5	—	1.28		54.7	—		59.4	○	—
大阪ガス	210-P992	◎	100	53.0	◎	100	192	3.5	—	1.3		53.6	—		60.5	○	—
パロマ	PD-N202BG	◎	100	53.0	◎	100	192	3.5	1.3	1.3		53.6	51.1		60.5	○	—
リンナイ	RB2AK3H2SAB	◎	102	54.5	◎	100	192	3.5	2.97	1.33		54.5	54.5		58.9	○	—
リンナイ	RB2AK3K1SAB	◎	102	54.5	◎	100	192	3.5	2.97	1.33		54.5	54.5		58.9	○	—
リンナイ	RB2AK3K1SAV	◎	102	54.5	◎	100	192	3.5	2.97	1.33		54.5	54.5		58.9	○	—
リンナイ	RB2AK3U32SB	◎	102	54.5	◎	100	192	3.5	2.97	1.33		54.5	54.5		58.9	○	—
最大値			105	55.8		106	214	4.20	4.20	2.02		55.8	55.9		60.5		
平均値			103	55.0		102	200	3.84	2.94	1.65		55.1	55.1		58.6		
最小値			100	53.0		100	190	2.95	1.30	1.28		53.6	51.1		57.8		

ガスこんろグリル付（組込形）　3口バーナー

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度 こんろ部(※1)			省エネラベリング制度 グリル部(※1)			ガス消費量					熱効率			年間の目安燃料使用量(こんろ+グリル)(m³/年)	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(Wh)	大バーナー(kW)	中バーナー(kW)	小バーナー(kW)	グリル(kW)		大バーナー(%)	中バーナー(%)	小バーナー(%)		水無	両面焼き
100%～104%（省エネ基準達成率）																		
大阪ガス	210-H514	◎	101	56.2	◎	100	190	3.5	3.5	1.28	1.28		56.6	56.6	53.4	57.2	○	—
大阪ガス	210-H694	◎	101	56.2	◎	100	206	3.5	3.5	1.28	2.03		56.6	56.6	53.4	57.5	○	○
大阪ガス	210-H750	◎	101	56.2	◎	100	231	3.5	3.5	1.28	2.21		56.6	56.6	53.4	57.9	○	○
大阪ガス	210-H760	◎	101	56.2	◎	100	231	3.5	3.5	1.28	2.21		56.6	56.6	53.4	57.9	○	○
大阪ガス	210-H800	◎	100	55.6	◎	100	211	5.24	2.97	1.28	2.15		56.1	56.7	51.6	58.2	○	○
大阪ガス	210-P474	◎	100	55.6	◎	100	192	4.20	4.20	1.30	1.30		56.0	56.0	53.5	57.8	○	—
大阪ガス	210-P500	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02		56	56	53.5	58.1	○	○
大阪ガス	210-P504	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02		56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
大阪ガス	210-P570	◎	100	55.6	◎	100	224	4.20	4.20	1.30	2.60		56.0	56.0	53.5	58.4	○	○
大阪ガス	210-P580	◎	100	55.6	◎	100	224	4.20	4.20	1.30	2.60		56.0	56.0	53.5	58.4	○	○
大阪ガス	210-P590	◎	100	55.6	◎	106	210	4.20	4.20	1.30	2.02		56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
大阪ガス	210-R684	◎	100	55.6	◎	100	214	4.20	4.20	1.27	1.85		55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R704	◎	100	55.6	◎	105	216	4.20	4.20	1.27	2.52		55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R714	◎	100	55.6	◎	105	216	4.20	4.20	1.27	2.52		55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R724	◎	100	55.6	◎	105	216	4.20	4.20	1.27	2.52		55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R760	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52		55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R770	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52		55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東邦ガス	GBC4WNGN89	◎	101	56.2	◎	100	231	3.50	3.50	1.28	2.21		56.6	56.6	53.4	57.9	○	○
東邦ガス	GBC4WNGN96	◎	101	56.2	◎	100	206	3.5	3.5	1.28	2.03		56.6	56.6	53.4	57.5	○	○
東邦ガス	GBC4WNGN98	◎	101	56.2	◎	100	206	3.5	3.5	1.28	2.03		56.6	56.6	53.4	57.5	○	○
東邦ガス	PBC4WNGN30	◎	100	55.6	◎	106	210	4.20	4.20	1.30	2.02		56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
東邦ガス	PBC4WNGN38	◎	100	55.6	◎	100	224	4.20	4.20	1.30	2.60		55.6	55.6	53.5	58.4	○	○
東邦ガス	RBC4WNGN78	◎	100	55.6	◎	100	214	4.20	4.20	1.27	1.85		55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東邦ガス	RBC4WNGN92	◎	100	55.6	◎	105	216	4.20	4.20	1.27	2.52		55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東邦ガス	RBC4WNGN94	◎	100	55.6	◎	105	216	4.20	4.20	1.27	2.52		55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
ノーリツ	N3WU2PWASKSTESC	◎	101	56.2	◎	100	231	3.5	3.5	1.28	2.21		56.6	56.6	53.4	57.9	○	○
ノーリツ	N3WU4PWAAFBAEC	◎	101	56.2	◎	100	231	3.5	3.5	1.28	2.21		56.6	56.6	53.4	57.9	○	○
ノーリツ	N3WU6PWAP2STE	◎	101	56.2	◎	100	231	3.5	3.5	1.28	2.21		56.6	56.6	53.4	57.9	○	○
ノーリツ	N3WV7RWAP1SIC	◎	101	56.2	◎	100	206	3.5	3.5	1.28	2.03		56.6	56.6	53.4	57.5	○	○
ノーリツ	N3WV7RWTP1	◎	101	56.2	◎	100	206	3.5	3.5	1.28	2.03		56.6	56.6	53.4	57.5	○	○
ノーリツ	N3WS9KJTKSTED	◎	100	55.6	◎	100	211	5.24	2.97	1.28	2.15		56.1	56.7	51.6	58.2	○	○
パロマ	EPK8W75GZE4	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02		56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	EPK8WSU75GHE4	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02		56	56	53.5	58.1	○	○

※1：ガス調理機器のこんろ部の目標年度は2006年度、グリル部・オーブン部の目標年度は2008年度です。
省エネ性マークで、◎は省エネ基準を達成した機種、(◎)は省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス13Aの値ですが、LPGに対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度 こんろ部[※1]			省エネラベリング制度 グリル部[※1]			ガス消費量				熱効率			年間の目安燃料使用量(こんろ+グリル)(m³/年)	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(Wh)	大バーナー(kW)	中バーナー(kW)	小バーナー(kW)	グリル(kW)	大バーナー(%)	中バーナー(%)	小バーナー(%)		水無	両面焼き
パロマ	EPK8WSU75GHE5	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	EPK8WU75GZE5	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	ICD6W6V	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	ICD6WKCD	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	ICD7W8V	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	ICD7W9GH	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	KHA6W6V	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	NTP-600WS-60GK	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	NTP-N34V	◎	100	55.6	◎	100	192	4.2	4.2	1.3	1.3	56	56	53.5	57.8	○	−
パロマ	PD-509WS-60CV	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-509WS-75CV	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-743WS-75CV	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-743WS-75GH	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-829WS-U75GH	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-82YWT-U61GH	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-893WT-U75GH	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-963WT-U75CV	◎	100	55.6	◎	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-N36	◎	100	55.6	◎	100	192	4.2	4.2	1.3	1.3	56.0	56.0	53.5	57.8	○	−
パロマ	PD-N36S	◎	100	55.6	◎	100	192	4.2	4.2	1.3	1.3	56.0	56.0	53.5	57.8	○	−
リンナイ	AE31W35T1DGA	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	EHS31W37T10DVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	EHS71W37T10DVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AM5H2RABW	◎	100	55.6	◎	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	−
リンナイ	RB31AM5H2SABW	◎	100	55.6	◎	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	−
リンナイ	RB31AM5P12RAVW	◎	100	55.6	◎	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	−
リンナイ	RB31AM5T1RBW	◎	100	55.6	◎	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	−
リンナイ	RB31AM5T2RVW	◎	100	55.6	◎	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	−
リンナイ	RB31AW30E16RSTW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW45T1DGVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW46C48RVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW46T1RBW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW46T2RVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB32AM5H2SABW	◎	100	55.6	◎	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	−
リンナイ	RB38W6K8SWR	◎	100	55.6	◎	100	211	4.2	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW30E16RSTW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW45T1DGVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW45T2D8VW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW45T2DGVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW45T2DVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW46T2RVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB31AW46T2RVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB31W38M11RCBW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB31W42J5RSTW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB71AW42J1RBW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB71AW42J6R8STW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB71W38M11RCBW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB71W38M16RCSTW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB71W38M16VCSTW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB71W42J5RSTW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS31W35T2DGAVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS31W39M12RCSTW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS31W39M12RSTW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W33L25RSTW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	1.89	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W34ALRSL	◎	100	55.6	◎	105	216	5.25	2.97	1.27	2.52	55.0	56.6	55.8	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W42J4RSTW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS72W39M12RCSTW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS72W39M12RSTW	◎	100	55.6	◎	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31M5T1RVW	◎	100	55.6	◎	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	−

※1：ガス調理機器のこんろ部の目標年度は2006年度、グリル部・オーブン部の目標年度は2008年度です。
省エネ性マークで、◎は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス13Aの値ですが、LPGに対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度 こんろ部(※1)			省エネラベリング制度 グリル部(※1)			ガス消費量				熱効率			年間の目安燃料使用量(こんろ+グリル)(m³/年)	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(Wh)	大バーナー(kW)	中バーナー(kW)	小バーナー(kW)	グリル(kW)	大バーナー(%)	中バーナー(%)	小バーナー(%)		水無	両面焼き
リンナイ	RS31W35P49DVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31W35T2DGAVW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31W45T1DBW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31W46H2RBW	◎	100	55.6	◎	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
	最大値		101	56.2		106	231	5.25	4.20	1.30	2.60	56.6	56.7	55.8	58.4		
	平均値		100	55.7		103	212	4.14	4.06	1.28	2.05	56.0	56.0	54.0	58.1		
	最小値		100	55.6		100	190	3.50	2.97	1.27	1.28	55.0	55.6	51.6	57.2		

キャビネット形

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度 こんろ部(※1)			省エネラベリング制度 グリル部(※1)			ガス消費量			熱効率		年間の目安燃料使用量(こんろ+グリル)(m³/年)	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(Wh)	大バーナー(kW)	中バーナー(kW)	グリル(kW)	大バーナー(%)	中バーナー(%)		水無	両面焼き
100%～104%（省エネ基準達成率）															
リンナイ	URG-655TS2A-L	◎	100	50.0	◎	100	274	4.2	2.94	1.86	50	50	65.3	―	―

ガスオーブン（卓上形又は据置形）

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度オーブン部(※1)			ガス消費量(kW)	年間の目安燃料使用量(m³/年)
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(Wh)		
105%～109%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	114-R123	◎	105	874	4.65	3.3
リンナイ	RMC-S13E	◎	105	874	4.65	3.3
最大値			105	874	4.65	3.3
平均値			105	874	4.65	3.3
最小値			105	874	4.65	3.3

ガスオーブン（組込形）

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度オーブン部(※1)			ガス消費量(kW)	年間の目安燃料使用量(m³/年)
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(Wh)		
110%～114%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	114-R533	◎	110	667	3.55	2.5
大阪ガス	114-R553	◎	110	667	3.55	2.5
リンナイ	RSR-S15C-ST	◎	110	667	3.55	2.5
リンナイ	RSR-S15E-ST	◎	110	667	3.55	2.5
100%～104%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	114-H514	◎	102	890	4.53	3.3
大阪ガス	114-H524	◎	102	890	4.53	3.3
大阪ガス	114-P504	◎	102	890	4.53	3.3
大阪ガス	114-R514	◎	102	874	4.65	3.3
大阪ガス	114-R564	◎	102	874	4.65	3.3
パロマ	PCR-520C	◎	102	890	4.53	3.3
パロマ	PCR-530E-ST	◎	102	890	4.53	3.3
リンナイ	RSR-S52C-ST	◎	102	874	4.65	3.3
リンナイ	RSR-S52E-ST	◎	102	874	4.65	3.3
最大値			110	890	4.65	3.3
平均値			104	816	4.27	3.1
最小値			102	667	3.55	2.5

※1：ガス調理機器のこんろ部の目標年度は2006年度、グリル部・オーブン部の目標年度は2008年度です。
省エネ性マークで、◎は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス13Aの値ですが、LPGに対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

ガス温水機器　省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

ガス瞬間湯沸器（自然通気式）

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
★☆☆☆☆～★★☆☆☆☆（多段階評価）										
大阪ガス	533-P931	★☆☆☆☆ 1.1	●	101	79.0	16,200	5	13A	104	156
大阪ガス	533-P941	★☆☆☆☆ 1.1	●	101	79.0	16,200	5	13A	104	156
ノーリツ	GQ-551MW	★☆☆☆☆ 1.1	●	101	79.0	16,200	5	13A	104	156
ノーリツ	GQ-551MW	★☆☆☆☆ 1.1	●	101	79.0	32,500	5	LPG	46	706
ノーリツ	GQ-551MWK	★☆☆☆☆ 1.1	●	101	79.0	16,200	5	13A	104	156
ノーリツ	GQ-551MWK	★☆☆☆☆ 1.1	●	101	79.0	32,500	5	LPG	46	706
ノーリツ	GQ-551W	★☆☆☆☆ 1.1	●	101	79.0	16,200	5	13A	104	156
ノーリツ	GQ-551W	★☆☆☆☆ 1.1	●	101	79.0	32,500	5	LPG	46	706
パロマ	PH-5BV	★☆☆☆☆ 1.0	●	100	77.5	16,500	5	13A	106	156
パロマ	PH-5BV	★☆☆☆☆ 1.0	●	100	77.5	32,500	5	LPG	46	706
パロマ	PH-5BVH	★☆☆☆☆ 1.0	●	100	77.5	32,500	5	LPG	46	706
パロマ	PH-5BVH	★☆☆☆☆ 1.0	●	100	77.5	16,500	5	13A	106	156
パロマ	PH-5FV	★☆☆☆☆ 1.0	●	100	77.5	16,500	5	13A	106	156
パロマ	PH-5FV	★☆☆☆☆ 1.0	●	100	77.5	32,500	5	LPG	46	706
リンナイ	RUS-V51XTB(SL)	★☆☆☆☆ 1.0	●	100	77.6	16,500	5	13A	106	156
リンナイ	RUS-V51XTB(WH)	★☆☆☆☆ 1.0	●	100	77.6	16,500	5	13A	106	156
リンナイ	RUS-V51YTB(WH)	★☆☆☆☆ 1.0	●	100	77.6	16,500	5	13A	106	156
リンナイ	RUS-V53YTB(WH)	★☆☆☆☆ 1.0	●	100	77.6	16,500	5	13A	106	156
リンナイ	RUS-V570(SL)	★☆☆☆☆ 1.0	●	100	77.6	16,500	5	13A	106	156
最大値		★☆☆☆☆ 1.1		101	79.0	32,500			106	
平均値		★☆☆☆☆ 1.0		100	78.2	21,474			87	
最小値		★☆☆☆☆ 1.0		100	77.5	16,200			46	

ガス瞬間湯沸器（強制通気式）　給湯能力16号以下

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）											
大阪ガス	133-K440	★★★☆☆ 3.1	●	109	92.0	60,400	16	13A	壁貫通型	387	156
大阪ガス	133-N430	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
大阪ガス	131-N500	★★★☆☆ 3.0	●	107	90.5	61,300	16	13A	その他	393	156
長府製作所	GK-S1630K	★★★☆☆ 3.0	●	105	89.1	62,400	16	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S1630K	★★★☆☆ 3.0	●	105	89.1	124,000	16	LPG	その他	176	706
長府製作所	GK-S1630K-BL-E	★★★☆☆ 3.0	●	105	89.1	62,400	16	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S1630K-BL-E	★★★☆☆ 3.0	●	105	89.1	124,000	16	LPG	その他	176	706
ノーリツ	GQ-C1638WXS-LBL	★★★☆☆ 3.2	●	111	94.0	118,000	16	LPG	その他	167	706
ノーリツ	GQ-C1638WXS-LBL	★★★☆☆ 3.2	●	111	94.0	59,100	16	13A	その他	379	156
ノーリツ	GQ-C1638WXS-TBL	★★★☆☆ 3.2	●	111	94.0	118,000	16	LPG	その他	167	706
ノーリツ	GQ-C1638WXS-TBL	★★★☆☆ 3.2	●	111	94.0	59,100	16	13A	その他	379	156
ノーリツ	GQ-C1638WXSBL	★★★☆☆ 3.2	●	111	94.0	59,100	16	13A	その他	379	156
ノーリツ	GQ-C1638WXSBL	★★★☆☆ 3.2	●	111	94.0	118,000	16	LPG	その他	167	706
ノーリツ	GQ-C1634AWX-DX BL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1634AWX-DX BL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634AWX-T-DX BL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1634AWX-T-DX BL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634AWX-TB-DX BL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634AWX-TB-DX BL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1634WS	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634WS	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634WS	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
ノーリツ	GQ-C1634WS	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-C	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634WS-C	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-CBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-CBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634WS-T	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634WS-T	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-TB	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634WS-TB	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634WS-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634WSBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1634WSBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634WSO-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634WSO-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1634WSO-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634WSOBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C1634WSOBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1638WXS-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C1638WXS-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	122,000	16	LPG	その他	173	706
ハウステック	WFK-S1602	★★★☆☆ 3.1	●	109	92.0	60,400	16	13A	壁貫通型	387	156
ハウステック	WFK-S1602SA	★★★☆☆ 3.1	●	109	92.0	60,400	16	13A	壁貫通型	387	156
ハウステック	KS-S160SABH	★★★☆☆ 3.1	●	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
パロマ	PH-EM1617ATL	★★★☆☆ 3.1	●	107	91.0	61,000	16	13A	その他	391	156
パロマ	PH-EM1617ATL	★★★☆☆ 3.1	●	107	91.0	122,000	16	LPG	その他	173	706
パロマ	PH-EM1617AWL	★★★☆☆ 3.1	●	107	91.0	122,000	16	LPG	その他	173	706
パロマ	PH-EM1617AWL	★★★☆☆ 3.1	●	107	91.0	61,000	16	13A	その他	391	156
パロマ	PH-EM1616AW	★★★☆☆ 3.0	●	106	90.0	61,800	16	13A	その他	396	156
パロマ	PH-EM1616AW	★★★☆☆ 3.0	●	106	90.0	123,000	16	LPG	その他	174	706
パロマ	PH-EM1616AWL	★★★☆☆ 3.0	●	106	90.0	61,800	16	13A	その他	396	156
パロマ	PH-EM1616AWL	★★★☆☆ 3.0	●	106	90.0	123,000	16	LPG	その他	174	706
パロマ	TW-EM1615E	★★★☆☆ 3.0	●	104	88.0	63,200	16	13A	その他	405	156
パロマ	TW-EM1615E	★★★☆☆ 3.0	●	104	88.0	126,000	16	LPG	その他	178	706
パーパス	GS-H1601B-1	★★★☆☆ 3.0	●	106	90.0	61,800	16	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H1601B-1	★★★☆☆ 3.0	●	106	90.0	123,000	16	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H1603T-1	★★★☆☆ 3.0	●	106	90.0	61,800	16	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H1603T-1	★★★☆☆ 3.0	●	106	90.0	123,000	16	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H1603W-1	★★★☆☆ 3.0	●	106	90.0	61,800	16	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H1603W-1	★★★☆☆ 3.0	●	106	90.0	123,000	16	LPG	その他	174	706
リンナイ	RUX-E1616W(A)	★★★☆☆ 3.1	●	107	91.0	61,000	16	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-K165W(A)	★★★☆☆ 3.1	●	107	91.0	61,000	16	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-E1610FFB(A)	★★★☆☆ 3.0	●	108	90.5	61,300	16	13A	強制給排気式	393	156
リンナイ	RUX-E1610FFU(A)	★★★☆☆ 3.0	●	108	90.5	61,300	16	13A	強制給排気式	393	156
リンナイ	RUX-SE1616W(A)	★★★☆☆ 3.0	●	106	90.0	61,800	16	13A	その他	396	156
★★☆☆☆〜★★½☆☆☆（多段階評価）											
リンナイ	RUX-V1015SWFA(B)	★★☆☆☆ 2.2	●	102	83.9	66,100	10	13A	強制排気式	424	156
リンナイ	RUX-V1615SFFBA(A)	★★☆☆☆ 2.2	●	100	83.9	66,100	16	13A	強制給排気式	424	156
リンナイ	RUX-V1615SFFUA(A)	★★☆☆☆ 2.2	●	100	83.9	66,100	16	13A	強制給排気式	424	156
リンナイ	RUX-V1605SWFA(B)-E	★★☆☆☆ 2.0	●	101	83.1	66,800	16	13A	強制排気式	428	156
リンナイ	RUX-A1613W(A)	★★☆☆☆ 2.0	●	99	83.7	66,300	16	13A	その他	425	156
★☆☆☆☆〜★½☆☆☆（多段階評価）											
大阪ガス	131-H700	★½☆☆☆ 1.5	●	96	81.0	68,600	16	13A	その他	440	156
大阪ガス	133-H950	★½☆☆☆ 1.5	●	96	81.0	68,600	10	13A	その他	440	156
大阪ガス	133-N120	★½☆☆☆ 1.5	●	96	81.0	68,600	16	13A	その他	440	156
大阪ガス	133-N410	★½☆☆☆ 1.5	●	96	81.0	68,600	16	13A	その他	440	156
大阪ガス	133-T120	★☆☆☆☆ 1.3	●	95	80.2	69,300	16	13A	その他	444	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
大阪ガス	531-N700	★☆☆☆☆ 1.0		95	78.1	71,100	16	13A	強制排気式	456	156
大阪ガス	533-N430	★☆☆☆☆ 1.0		95	78.1	71,100	16	13A	強制排気式	456	156
大阪ガス	533-N500	★☆☆☆☆ 1.0		95	78.1	71,100	10	13A	強制排気式	456	156
長府製作所	GK-1650K	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
長府製作所	GK-1650K	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
ノーリツ	GQ-1639WS-1	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
ノーリツ	GQ-1639WS-1	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
ノーリツ	GQ-1627AWX-T-DX	★½☆☆☆ 1.5		96	81.0	68,600	16	13A	その他	440	156
ノーリツ	GQ-1627AWX-T-DX	★½☆☆☆ 1.5		96	81.0	137,000	16	LPG	その他	194	706
ノーリツ	GQ-1627AWX-FFA-DXBL	★☆☆☆☆ 1.0		92	78.1	142,000	16	LPG	その他	201	706
ノーリツ	GQ-1627AWX-FFA-DXBL	★☆☆☆☆ 1.0		92	78.1	71,100	16	13A	その他	456	156
パロマ	FH-1611ZAWL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	FH-1611ZAWL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1615ABL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1615ABL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1615AT	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1615AT	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1615AT2L	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1615AT2L	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1615ATL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1615ATL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1615AW	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1615AW	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1615AWL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1615AWL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1617ABL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1617ABL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1617AT	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1617AT	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1617AT2L	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1617AT2L	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1617ATL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1617ATL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1617AW	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1617AW	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1617AWL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1617AWL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-S1615AWL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.0	67,700	16	13A	その他	434	156
パロマ	PH-S1615AWL	★½☆☆☆ 1.9		97	82.0	135,000	16	LPG	その他	191	706
パーパス	GS-A1601E-1	★☆☆☆☆ 1.1		97	79.3	70,000	16	13A	強制排気式	449	156
パーパス	GS-A1601E-1	★☆☆☆☆ 1.1		97	79.3	140,000	16	LPG	強制排気式	198	706
リンナイ	RUJ-A1610W(A)	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A1015W(A)-E	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	10	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A1615W(A)-E	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A1616W(A)-E	★½☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-SA1616W(A)	★½☆☆☆ 1.5		96	81.0	68,600	16	13A	その他	440	156
最大値		★★★☆☆ 3.2		111	94.0	142,000				456	
平均値		★★½☆☆ 2.5		102	86.8	88,739				323	
最小値		★☆☆☆☆ 1.0		92	78.1	59,100				167	

ガス瞬間湯沸器（強制通気式）　給湯能力20号

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
★★★☆☆〜★★★★½☆（多段階評価）										
長府製作所	GK-S2030K	★★★☆☆ 3.0		105	89.1	62,400	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2030K	★★★☆☆ 3.0		105	89.1	124,000	LPG	その他	176	706
長府製作所	GK-S2030K-BL-E	★★★☆☆ 3.0		105	89.1	62,400	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2030K-BL-E	★★★☆☆ 3.0		105	89.1	124,000	LPG	その他	176	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
長府製作所	GK-S2030KB-BL-E	★★★☆☆ 3.0	◐	105	89.1	62,400	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2030KB-BL-E	★★★☆☆ 3.0	◐	105	89.1	124,000	LPG	その他	176	706
長府製作所	GK-S2030KT-BL-E	★★★☆☆ 3.0	◐	105	89.1	62,400	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2030KT-BL-E	★★★☆☆ 3.0	◐	105	89.1	124,000	LPG	その他	176	706
ノーリツ	GQ-C2032WXBL	★★★☆☆ 3.2	◐	111	94.0	118,000	LPG	その他	167	706
ノーリツ	GQ-C2032WXBL	★★★☆☆ 3.2	◐	111	94.0	59,100	13A	その他	379	156
ノーリツ	GQ-C2038WXS-HBL	★★★☆☆ 3.2	◐	111	94.0	118,000	LPG	その他	167	706
ノーリツ	GQ-C2038WXS-HBL	★★★☆☆ 3.2	◐	111	94.0	59,100	13A	その他	379	156
ノーリツ	GQ-C2038WXS-LBL	★★★☆☆ 3.2	◐	111	94.0	59,100	13A	その他	379	156
ノーリツ	GQ-C2038WXS-LBL	★★★☆☆ 3.2	◐	111	94.0	118,000	LPG	その他	167	706
ノーリツ	GQ-C2038WXS-TBL	★★★☆☆ 3.2	◐	111	94.0	59,100	13A	その他	379	156
ノーリツ	GQ-C2038WXS-TBL	★★★☆☆ 3.2	◐	111	94.0	118,000	LPG	その他	167	706
ノーリツ	GQ-C2038WXSBL	★★★☆☆ 3.2	◐	111	94.0	118,000	LPG	その他	167	706
ノーリツ	GQ-C2038WXSBL	★★★☆☆ 3.2	◐	111	94.0	59,100	13A	その他	379	156
ノーリツ	GQ-C2034WS	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	122,000	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2034WS	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	61,200	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2034WS-C	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	122,000	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-C	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	61,200	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2034WS-CBL	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	61,200	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2034WS-CBL	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	122,000	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-T	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	122,000	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-T	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	61,200	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2034WS-TB	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	61,200	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2034WS-TB	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	122,000	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-TBBL	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	122,000	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-TBBL	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	61,200	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2034WS-TBL	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	122,000	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-TBL	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	61,200	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2034WSBL	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	122,000	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2034WSBL	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	61,200	13A	その他	392	156
ハウステック	KS-S200SABH	★★★☆☆ 3.1	◐	107	90.8	61,200	13A	その他	392	156
パロマ	PH-EM2017ATL	★★★☆☆ 3.1	◐	107	91.0	122,000	LPG	その他	173	706
パロマ	PH-EM2017ATL	★★★☆☆ 3.1	◐	107	91.0	61,000	13A	その他	391	156
パロマ	PH-EM2017AWL	★★★☆☆ 3.1	◐	107	91.0	61,000	13A	その他	391	156
パロマ	PH-EM2017AWL	★★★☆☆ 3.1	◐	107	91.0	122,000	LPG	その他	173	706
パロマ	PH-EM2016AW	★★★☆☆ 3.0	◐	106	90.0	61,800	13A	その他	396	156
パロマ	PH-EM2016AW	★★★☆☆ 3.0	◐	106	90.0	123,000	LPG	その他	174	706
パロマ	PH-EM2016AWL	★★★☆☆ 3.0	◐	106	90.0	123,000	LPG	その他	174	706
パロマ	PH-EM2016AWL	★★★☆☆ 3.0	◐	106	90.0	61,800	13A	その他	396	156
パロマ	TW-EM2015E	★★★☆☆ 3.0	◐	104	88.0	126,000	LPG	その他	178	706
パロマ	TW-EM2015E	★★★☆☆ 3.0	◐	104	88.0	63,200	13A	その他	405	156
パーパス	GS-H2001B-1	★★★☆☆ 3.0	◐	106	90.0	61,800	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2001B-1	★★★☆☆ 3.0	◐	106	90.0	123,000	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H2003T-1	★★★☆☆ 3.0	◐	106	90.0	61,800	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2003T-1	★★★☆☆ 3.0	◐	106	90.0	123,000	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H2003W-1	★★★☆☆ 3.0	◐	106	90.0	61,800	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2003W-1	★★★☆☆ 3.0	◐	106	90.0	123,000	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H2003WP-1	★★★☆☆ 3.0	◐	106	90.0	61,800	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2003WP-1	★★★☆☆ 3.0	◐	106	90.0	123,000	LPG	その他	174	706
リンナイ	RUX-E2003W(A)	★★★☆☆ 3.1	◐	109	92.0	60,400	13A	その他	387	156
リンナイ	RUX-E2006W(A)	★★★☆☆ 3.1	◐	107	91.0	61,000	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-E2016G(A)	★★★☆☆ 3.1	◐	107	91.0	61,000	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-K205W(A)	★★★☆☆ 3.1	◐	107	91.0	61,000	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-E2010FFB(A)	★★★☆☆ 3.0	◐	108	90.5	61,300	13A	強制給排気式	393	156
リンナイ	RUX-E2010FFU(A)	★★★☆☆ 3.0	◐	108	90.5	61,300	13A	強制給排気式	393	156
リンナイ	RUX-E2010BOX(A)	★★★☆☆ 3.0	◐	108	90.0	61,800	13A	壁組込型	396	156
★★☆☆☆〜★★½☆☆（多段階評価）										
リンナイ	RUX-V2005SFFUA(A)	★★☆☆☆ 2.2	◐	100	83.9	66,100	13A	強制給排気式	424	156
リンナイ	RUX-V2015SFFBA(A)	★★☆☆☆ 2.2	◐	100	83.9	66,100	13A	強制給排気式	424	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
★☆☆☆☆〜★★☆☆☆（多段階評価）										
長府製作所	GK-2050K	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
長府製作所	GK-2050K	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
ノーリツ	GQ-2039WS-1	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
ノーリツ	GQ-2039WS-1	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
ノーリツ	GQ-2027AWX-T-DX	★★☆☆☆ 1.5		95	80.9	68,600	13A	その他	440	156
ノーリツ	GQ-2027AWX-T-DX	★★☆☆☆ 1.5		95	80.9	137,000	LPG	その他	194	706
パロマ	FH-2011ZAWL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	FH-2011ZAWL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015ABL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015ABL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015AT	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015AT	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015AT2L	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015AT2L	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015ATL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015ATL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015AW	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015AW	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015AWL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015AWL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015AWL-DH	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015AWL-DH	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2017ABL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2017ABL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2017AT	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2017AT	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2017AT2L	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2017AT2L	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2017ATL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2017ATL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2017AW	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2017AW	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2017AWL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2017AWL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-S2015AWL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.0	67,700	13A	その他	434	156
パロマ	PH-S2015AWL	★★☆☆☆ 1.9		97	82.0	135,000	LPG	その他	191	706
パーパス	GS-A2001E-1	★☆☆☆☆ 1.1		97	79.3	70,000	13A	強制排気式	449	156
パーパス	GS-A2001E-1	★☆☆☆☆ 1.1		97	79.3	140,000	LPG	強制排気式	198	706
パーパス	GS-A2001E-1(BL)	★☆☆☆☆ 1.1		97	79.3	70,000	13A	強制排気式	449	156
パーパス	GS-A2001E-1(BL)	★☆☆☆☆ 1.1		97	79.3	140,000	LPG	強制排気式	198	706
リンナイ	RUJ-A2010W(A)	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A2015W(A)-E	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A2016W(A)-E	★★☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A2013W(A)	★★☆☆☆ 1.9		97	82.0	67,700	13A	その他	434	156
リンナイ	RUX-V2016BOX(A)	★★☆☆☆ 1.5		96	80.6	69,000	13A	壁組込型	442	156
最大値		★★★☆☆ 3.2		111	94.0	140,000			449	
平均値		★★★☆☆ 2.5		103	87.0	91,322			312	
最小値		★☆☆☆☆ 1.1		95	79.3	59,100			167	

ガス瞬間湯沸器（強制通気式）　給湯能力20号超

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
★★★☆☆〜★★★★☆（多段階評価）											
大阪ガス	133-T030	★★★☆☆ 3.0		106	90.0	61,800	24	13A	その他	396	156
長府製作所	GK-S2430K	★★★☆☆ 3.0		105	89.1	62,400	24	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2430K	★★★☆☆ 3.0		105	89.1	124,000	24	LPG	その他	176	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
長府製作所	GK-S2430K-BL-E	★★★☆☆ 3.0	○	105	89.1	62,400	24	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2430K-BL-E	★★★☆☆ 3.0	○	105	89.1	124,000	24	LPG	その他	176	706
長府製作所	GK-S2430KB-BL-E	★★★☆☆ 3.0	○	105	89.1	62,400	24	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2430KB-BL-E	★★★☆☆ 3.0	○	105	89.1	124,000	24	LPG	その他	176	706
長府製作所	GK-S2430KT-BL-E	★★★☆☆ 3.0	○	105	89.1	62,400	24	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2430KT-BL-E	★★★☆☆ 3.0	○	105	89.1	124,000	24	LPG	その他	176	706
ノーリツ	GQ-C2432WXBL	★★★☆☆ 3.2	○	111	94.0	118,000	24	LPG	その他	167	706
ノーリツ	GQ-C2432WXBL	★★★☆☆ 3.2	○	111	94.0	59,100	24	13A	その他	379	156
ノーリツ	GQ-C2434WS	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	61,200	24	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2434WS	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	122,000	24	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-C	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	122,000	24	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-C	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	61,200	24	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2434WS-CBL	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	122,000	24	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-CBL	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	61,200	24	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2434WS-T	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	61,200	24	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2434WS-T	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	122,000	24	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-TB	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	122,000	24	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-TB	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	61,200	24	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2434WS-TBBL	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	61,200	24	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2434WS-TBBL	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	122,000	24	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-TBL	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	61,200	24	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2434WS-TBL	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	122,000	24	LPG	その他	173	706
ノーリツ	GQ-C2434WSBL	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	61,200	24	13A	その他	392	156
ノーリツ	GQ-C2434WSBL	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	122,000	24	LPG	その他	173	706
ハウステック	KS-S240SABH	★★★☆☆ 3.1	○	107	90.8	61,200	24	13A	その他	392	156
パーパス	GS-H2401B-1	★★★☆☆ 3.0	○	106	90.0	61,800	24	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2401B-1	★★★☆☆ 3.0	○	106	90.0	123,000	24	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H2403T-1	★★★☆☆ 3.0	○	106	90.0	61,800	24	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2403T-1	★★★☆☆ 3.0	○	106	90.0	123,000	24	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H2403T-2	★★★☆☆ 3.0	○	106	90.0	61,800	24	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2403T-2	★★★☆☆ 3.0	○	106	90.0	123,000	24	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H2403W-1	★★★☆☆ 3.0	○	106	90.0	61,800	24	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2403W-1	★★★☆☆ 3.0	○	106	90.0	123,000	24	LPG	その他	174	706
リンナイ	RUX-E2403W(A)	★★★☆☆ 3.1	○	109	92.0	60,400	24	13A	その他	387	156
リンナイ	RUX-E2406G(A)	★★★☆☆ 3.1	○	107	91.0	61,000	24	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-E2406W(A)	★★★☆☆ 3.1	○	107	91.0	61,000	24	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-UE2416W(A)	★★★☆☆ 3.1	○	107	91.0	61,000	24	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-E2400FFU(A)	★★★☆☆ 3.0	○	107	90.0	61,800	24	13A	強制給排気式	396	156
★★☆☆☆〜★★½☆☆☆（多段階評価）											
リンナイ	RUX-V2405FFUA(A)	★★☆☆☆ 2.0	○	99	83.3	66,600	24	13A	強制給排気式	427	156
★☆☆☆☆〜★½☆☆☆☆（多段階評価）											
大阪ガス	133-T100	★½☆☆☆ 1.5	○	96	81.0	68,600	24	13A	その他	440	156
大阪ガス	131-H300	★½☆☆☆ 1.5	○	95	80.9	68,600	24	13A	その他	440	156
大阪ガス	133-N010	★½☆☆☆ 1.5	○	95	80.9	68,600	24	13A	その他	440	156
大阪ガス	133-N100	★½☆☆☆ 1.5	○	95	80.9	68,600	24	13A	その他	440	156
長府製作所	GK-2450K	★½☆☆☆ 1.9	○	97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
長府製作所	GK-2450K	★½☆☆☆ 1.9	○	97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
ノーリツ	GQ-2427AWX-T-DX	★½☆☆☆ 1.5	○	95	80.9	68,600	24	13A	その他	440	156
ノーリツ	GQ-2427AWX-T-DX	★½☆☆☆ 1.5	○	95	80.9	137,000	24	LPG	その他	194	706
ノーリツ	GQ-2439WS-1	★½☆☆☆ 1.5	○	95	80.9	68,600	24	13A	その他	440	156
ノーリツ	GQ-2439WS-1	★½☆☆☆ 1.5	○	95	80.9	137,000	24	LPG	その他	194	706
パロマ	FH-2421ZAWL	★½☆☆☆ 1.9	○	97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	FH-2421ZAWL	★½☆☆☆ 1.9	○	97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2426ABL	★½☆☆☆ 1.9	○	97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2426ABL	★½☆☆☆ 1.9	○	97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2426ATL	★½☆☆☆ 1.9	○	97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2426ATL	★½☆☆☆ 1.9	○	97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2426AW	★½☆☆☆ 1.9	○	97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
パロマ	PH-2426AW	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2426AWL	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2426AWL	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2427ABL	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2427ABL	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2427ATL	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2427ATL	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2427AW	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2427AW	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2427AWL	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2427AWL	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
リンナイ	RUJ-A2400W(A)	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A2406W(A)-E	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A2403W(A)	★1☆☆☆☆ 1.9		97	82.0	67,700	24	13A	その他	434	156
最大値		★★★☆☆ 3.2		111	94.0	137,000				440	
平均値		★★1☆☆☆ 2.5		102	86.8	89,375				320	
最小値		★1☆☆☆☆ 1.5		95	80.9	59,100				167	

ガスふろがま　給湯能力16号以下

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
★★★☆☆～★★★★1/2☆（多段階評価）											
大阪ガス	131-K990	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	64,400	16	13A	壁貫通型	413	156
大阪ガス	131-R969	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	64,400	16	13A	壁貫通型	413	156
大阪ガス	231-K950	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	64,400	8	13A	壁貫通型	413	156
大阪ガス	131-P030	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
大阪ガス	131-P040	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
大阪ガス	231-N410	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
大阪ガス	231-N420	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
大阪ガス	231-N430	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
大阪ガス	231-N440	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
大阪ガス	131-R540	★★★☆☆ 3.0		103	90.0	65,800	16	13A	その他	422	156
大阪ガス	131-R550	★★★☆☆ 3.0		103	90.0	65,800	16	13A	その他	422	156
大阪ガス	131-T410	★★★☆☆ 3.0		100	88.0	67,400	16	13A	その他	432	156
大阪ガス	131-T440	★★★☆☆ 3.0		100	88.0	67,400	16	13A	その他	432	156
長府製作所	GFK-S1652WKA	★★★☆☆ 3.1		104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-S1652WKA	★★★☆☆ 3.1		104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GRQ-C1662AX-2	★★★☆☆ 3.2		108	94.3	126,000	16	LPG	その他	178	706
ノーリツ	GRQ-C1662AX-2	★★★☆☆ 3.2		108	94.3	62,900	16	13A	その他	403	156
ノーリツ	GRQ-C1662SAX-2	★★★☆☆ 3.2		108	94.3	126,000	16	LPG	その他	178	706
ノーリツ	GRQ-C1662SAX-2	★★★☆☆ 3.2		108	94.3	62,900	16	13A	その他	403	156
ノーリツ	GRQ-C1662AX-2 BL	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C1662AX-2 BL	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C1662SAX-2 BL	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C1662SAX-2 BL	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C1672A-1BL	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C1672A-1BL	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C1672ABL	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C1672ABL	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C1672SA-1BL	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C1672SA-1BL	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C1672SABL	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C1672SABL	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662ARX-2	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662ARX-2	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662AWX-2	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662AWX-2	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1		106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)						
ノーリツ	GT-C1662AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662AWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662AWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662AWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662AWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662PARX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662PARX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662PAWX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662PAWX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SARX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SARX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SAWX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SAWX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SAWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SAWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SAWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SAWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SAWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SAWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SAWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SAWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SAWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SAWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AR-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AR-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672ARBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672ARBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AWBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AWBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)						
ノーリツ	GT-C1672PAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PWAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PWAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PWARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PWAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PWAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PWAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PWAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PWAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PWAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PWAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PWAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAWPSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAWTBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PWARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)						
ノーリツ	GT-CP1662AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662AWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662AWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662AWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662AWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662SAWXH-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662SAWXH-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662SAWXL-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662SAWXL-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662SAWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662SAWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662SAWXT-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662SAWXT-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662SAWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662SAWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AWPSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AWTBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAWHBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWLBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWPS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWPS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAWPSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWTB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWTB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAWTBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWTBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)						
ノーリツ	GT-CV1662AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662AWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662AWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662AWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662AWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662SAWXH-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662SAWXH-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662SAWXL-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662SAWXL-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662SAWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662SAWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662SAWXT-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662SAWXT-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662SAWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662SAWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AWPSBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AWTBBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAWHBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAWLBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAWPS-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAWPS-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAWPSBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAWTB-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAWTB-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAWTBBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAWTBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1662ARX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1662ARX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1662AWX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1662AWX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)						
ノーリツ	HCT-C1662SARX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1662SARX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1662SAWX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1662SAWX-2	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1672AR	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1672AR	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1672AW	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1672AW	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1672SAR	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1672SAR	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1672SAW	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1672SAW	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C1671SAWHBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C1671SAWLBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C1671SAWTBBL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GTS-C166ACD BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	91.5	130,000	16	LPG	壁貫通型	184	706
ノーリツ	GTS-C166ACD BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	91.5	64,700	16	13A	壁貫通型	415	156
ノーリツ	GTS-C166AD BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	91.5	130,000	16	LPG	壁貫通型	184	706
ノーリツ	GTS-C166AD BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	91.5	64,700	16	13A	壁貫通型	415	156
ノーリツ	GTS-C166ALD BL	★★★☆☆ 3.1	e	106	91.5	64,700	16	13A	壁貫通型	415	156
ノーリツ	GT-C1663AWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663AWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663AWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663AWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663AWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663AWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663AWXBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663AWXBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663SAWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663SAWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663SAWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663SAWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663SAWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663SAWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663SAWXBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663SAWXBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663AWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663AWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663AWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663AWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663AWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663AWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663AWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663AWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663AWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663AWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663AWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663AWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663AWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663AWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663AWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663AWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAWBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAWBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAWPSBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAWTBL	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ハウステック	WF-S1602AT	★★★☆☆ 3.1	e	107	92.0	64,400	16	13A	壁貫通型	413	156
ハウステック	WF-S802SA	★★★☆☆ 3.1	e	107	92.0	64,400	8	13A	壁貫通型	413	156
パロマ	FH-E1612FAAL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FAAL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E1612FABL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FABL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E1612FAT2L	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FAT2L	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E1612FATL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FATL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E1612FAUL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FAUL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E1612FAWL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FAWL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EH1612FAWL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EH1612FAWL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-EH1612SAWL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EH1612SAWL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-EP1612SAWL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EP1612SAWL	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FARL	★★★☆☆ 3.0	e	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パロマ	FH-E1612FARL	★★★☆☆ 3.0	e	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パロマ	FH-E1612SARL	★★★☆☆ 3.0	e	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パロマ	FH-E1612SARL	★★★☆☆ 3.0	e	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パロマ	FH-EH1612FARL	★★★☆☆ 3.0	e	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パロマ	FH-EH1612FARL	★★★☆☆ 3.0	e	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パロマ	FH-EH1612SARL	★★★☆☆ 3.0	e	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)						
パロマ	FH-EH1612SARL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パロマ	FH-SE1614FAWL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	65,800	16	13A	その他	422	156
パロマ	FH-SE1614FAWL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	132,000	16	LPG	その他	187	706
パロマ	FH-SE1614SAWL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	65,800	16	13A	その他	422	156
パロマ	FH-SE1614SAWL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	132,000	16	LPG	その他	187	706
パーパス	GX-HFL160AB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160AB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160AT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160AT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160AT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160AT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160AU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160AU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160AW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160AW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160ZB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160ZB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160ZT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160ZT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160ZT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160ZT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160ZU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160ZU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160ZW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160ZW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161AA-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161AA-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161AB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161AB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161AT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161AT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161AT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161AT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161AU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161AU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161AW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161AW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161ZA-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161ZA-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161ZB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161ZB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161ZT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161ZT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161ZT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161ZT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161ZU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161ZU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161ZW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161ZW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-H1601AB-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1601AB-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1601ZB-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1601ZB-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1603AT-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1603AT-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1603AU-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1603AU-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1603AW-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1603AW-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1603ZT-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
パーパス	GX-H1603ZT-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1603ZU-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1603ZU-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1603ZW-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1603ZW-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-HFL160AAS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160AAS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160AAS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160AAS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ATS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ATS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ATS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ATS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ATS-L-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ATS-L-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ATS-L-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ATS-L-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160AUS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160AUS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160AUS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160AUS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160AWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160AWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160AWS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160AWS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZAS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZAS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZAS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZAS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZTS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZTS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZTS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZTS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZTS-L-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZTS-L-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZTS-L-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZTS-L-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZUS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZUS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZUS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZUS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZWS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZWS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL161AAS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161AAS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ATS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ATS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ATS-L-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ATS-L-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161AUS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161AUS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161AWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161AWS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZAS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZAS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZTS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZTS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZTS-L-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
パーパス	GX-HFL161ZTS-L-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZUS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZUS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZWS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-S1602AWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	100	88.0	67,400	16	13A	その他	432	156
パーパス	GX-S1602AWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	100	88.0	135,000	16	LPG	その他	191	706
パーパス	GX-S1602ZWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	100	88.0	67,400	16	13A	その他	432	156
パーパス	GX-S1602ZWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	100	88.0	135,000	16	LPG	その他	191	706
リンナイ	RUF-HE163A	★★★☆☆ 3.1	●	107	92.0	64,400	16	13A	壁貫通型	413	156
リンナイ	RUF-HE83SA	★★★☆☆ 3.1	●	107	92.0	64,400	8	13A	壁貫通型	413	156
リンナイ	RUF-E161EAG	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-E161EAW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-EP161EAW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-TE161EAW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-K16ESAW-15AB	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
リンナイ	RUF-SE1615AW(B)	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	65,800	16	13A	その他	422	156
リンナイ	RUF-SEP1615AW(B)	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	65,800	16	13A	その他	422	156
★★☆☆☆〜★★½☆☆☆（多段階評価）											
ノーリツ	GTS-85ABL	★★☆☆☆ 2.0	●	97	83.3	143,000	8	LPG	壁貫通型	202	706
ノーリツ	GTS-85ABL	★★☆☆☆ 2.0	●	97	83.3	71,100	8	13A	壁貫通型	456	156
ノーリツ	GTS-85ALBL	★★☆☆☆ 2.0	●	97	83.3	143,000	8	LPG	壁貫通型	202	706
ノーリツ	GTS-85ALBL	★★☆☆☆ 2.0	●	97	83.3	71,100	8	13A	壁貫通型	456	156
★☆☆☆☆〜★½☆☆☆（多段階評価）											
大阪ガス	231-N610	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
大阪ガス	231-K920	★½☆☆☆ 1.7	●	94	81.3	72,900	12	13A	壁貫通型	467	156
大阪ガス	231-K940	★½☆☆☆ 1.7	●	94	81.3	72,900	8	13A	壁貫通型	467	156
大阪ガス	231-K910	★½☆☆☆ 1.5	●	94	80.8	73,300	16	13A	壁貫通型	470	156
大阪ガス	131-R949	★½☆☆☆ 1.5	●	93	80.4	73,800	16	13A	壁貫通型	473	156
長府製作所	GFK-1652WA	★½☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	73,200	16	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-1652WA	★½☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	146,000	16	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-1652WKA	★½☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	73,200	16	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-1652WKA	★½☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	146,000	16	LPG	その他	207	706
ノーリツ	GT-1660AWX-2	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1660AWX-2	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1660AWX-T-2	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1660AWX-T-2	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1660SAWX-2	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1660SAWX-2	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1660SAWX-T-2	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1660SAWX-T-2	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-1BL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-1BL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-H-1BL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-H-1BL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-HBL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-HBL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-PS-1BL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-PS-1BL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-PSBL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-PSBL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-T-1BL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-T-1BL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-TB-1BL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-TB-1BL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-TBBL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-TBBL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-TBL	★½☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)						
ノーリツ	GT-1670AW-TBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AWBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AWBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670PAW-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670PAW-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670PAWBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670PAWBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-H-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-H-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-HBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-HBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-PS-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-PS-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-PSBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-PSBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-T-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-T-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-TB-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-TB-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-TBBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-TBBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-TBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-TBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAWBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAWBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCQ-2039WS-1	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAW-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-H-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAW-H-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-HBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAW-HBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-PS-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAW-PS-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-PSBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-T-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAW-T-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-TB-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAW-TB-1BL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-TBBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-TBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-TBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAWBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAWBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAWPSBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAWTBBL	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ハウステック	WF-807	★1.5☆☆☆☆ 1.7		94	81.3	72,900	8	13A	壁貫通型	467	156
ハウステック	WF-807AT	★1.5☆☆☆☆ 1.7		94	81.3	72,900	8	13A	壁貫通型	467	156
ハウステック	WF-807SA	★1.5☆☆☆☆ 1.7		94	81.3	72,900	8	13A	壁貫通型	467	156
ハウステック	WF-1613AT	★1.5☆☆☆☆ 1.5		94	80.8	73,300	16	13A	壁貫通型	470	156
パロマ	FH-1613FAAL-1	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613FAAL-1	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613FABL-1	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613FABL-1	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613FAT2L-1	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613FAT2L-1	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613FATL-1	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613FATL-1	★1.5☆☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)						
パロマ	FH-1613FAWL-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613FAWL-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613SAAL-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613SAAL-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613SABL-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613SABL-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613SAT2L-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613SAT2L-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613SATL-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613SATL-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613SAUL-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613SAUL-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613SAWL-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613SAWL-1	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613FAAL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613FAAL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613FABL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613FABL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613FAT2L	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613FAT2L	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613FATL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613FATL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613FAWL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613FAWL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SAAL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SAAL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SABL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SABL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SAR	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SAR	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SAT2L	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SAT2L	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SATL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SATL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SAUL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SAUL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SAWL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SAWL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-S1614FAWL	★☆☆☆☆ 1.3		91	80.0	74,100	16	13A	その他	475	156
パロマ	FH-S1614FAWL	★☆☆☆☆ 1.3		91	80.0	148,000	16	LPG	その他	210	706
パロマ	FH-S1614SAWL	★☆☆☆☆ 1.3		91	80.0	74,100	16	13A	その他	475	156
パロマ	FH-S1614SAWL	★☆☆☆☆ 1.3		91	80.0	148,000	16	LPG	その他	210	706
パーパス	GX-1603AAS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603AAS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603AAS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603AAS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ABS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ABS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ABS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ABS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ATS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ATS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ATS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ATS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ATS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ATS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ATS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ATS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603AUS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603AUS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	給湯能力(号)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)						
パーパス	GX-1603AUS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603AUS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603AWS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603AWS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603AWS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603AWS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZAS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZAS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZAS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZAS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZBS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZBS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZBS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZBS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZTS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZTS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZTS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZTS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZTS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZTS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZTS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZTS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZUS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZUS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZUS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZUS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZWS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZWS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZWS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZWS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1613AAS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613AAS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ABS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ABS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ATS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ATS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ATS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ATS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613AUS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613AUS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613AWS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613AWS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZAS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZAS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZBS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZBS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZTS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZTS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZTS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZTS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZUS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZUS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZWS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZWS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
リンナイ	RUF-A1615AW(C)	★½☆☆☆ 1.7		93	81.5	72,700	16	13A	その他	466	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)						
リンナイ	RUF-HA163A	★★☆☆☆ 1.5	e	93	80.4	73,800	16	13A	壁貫通型	473	156
リンナイ	RUF-HA83SA	★★☆☆☆ 1.5	e	93	80.4	73,800	8	13A	壁貫通型	473	156
リンナイ	RUF-VK1610SABOX(C)	★☆☆☆☆ 1.1	e	94	78.9	75,200	16	13A	壁組込型	482	156
リンナイ	RUF-SA1615AW(A)	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
最大値		★★★☆☆ 3.2		108	94.3	150,000				482	
平均値		★★☆☆☆ 2.6		102	88.8	96,384				324	
最小値		★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	62,900				178	

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

ガスふろがま　給湯能力20号

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
★★★☆☆〜★★★★☆（多段階評価）										
長府製作所	GFK-WS2052WA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
長府製作所	GFK-WS2052WA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
長府製作所	GFK-WS2052WKA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
長府製作所	GFK-WS2052WKA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
長府製作所	GFK-WS2052WKX	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
長府製作所	GFK-WS2052WKX	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
長府製作所	GFK-WS2052WX	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
長府製作所	GFK-WS2052WX	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
長府製作所	GFK-S2052A	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-S2052A	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
長府製作所	GFK-S2052WA	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-S2052WA	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
長府製作所	GFK-S2052WKA	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-S2052WKA	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
長府製作所	GFK-S2052WKX	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-S2052WKX	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
長府製作所	GFK-S2052WX	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-S2052WX	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
長府製作所	GFK-US2052WKA	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-US2052WKA	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
東邦ガス	NFW-E2026A-OA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
東邦ガス	PFW-E2025S-A	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
東邦ガス	RFW-E2025S-NA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2062AX-2	★★★☆☆ 3.2	●	108	94.3	126,000	LPG	その他	178	706
ノーリツ	GRQ-C2062AX-2	★★★☆☆ 3.2	●	108	94.3	62,900	13A	その他	403	156
ノーリツ	GRQ-C2062SAX-2	★★★☆☆ 3.2	●	108	94.3	126,000	LPG	その他	178	706
ノーリツ	GRQ-C2062SAX-2	★★★☆☆ 3.2	●	108	94.3	62,900	13A	その他	403	156
ノーリツ	GRQ-C2062AX-2 BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2062AX-2 BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2062SAX-2 BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2062SAX-2 BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2072A-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2072A-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2072ABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2072ABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2072SA-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2072SA-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2072SABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2072SABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PWARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062ARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062ARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062AWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062AWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062AWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062AWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062AWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062AWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
　　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	GT-C2062PARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062PARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062PAWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062PAWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SAWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SAWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SAWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SAWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SAWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SAWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SAWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SAWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SAWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SAWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SAWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SAWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072ARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072ARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PWAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	GT-C2072PWAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PWARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PWAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PWAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PWAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PWAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PWAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PWAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PWAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PWAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-IS	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-IS	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-IS-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-IS-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAWPSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAWTBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PWARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PWAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062AWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062AWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062AWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062AWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	GT-CP2062SAWXH-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062SAWXH-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062SAWXL-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062SAWXL-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062SAWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062SAWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062SAWXT-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062SAWXT-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062SAWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062SAWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AWPSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AWTBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAWHBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAWLBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAWPS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAWPS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAWPSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAWTB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAWTB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAWTBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAWTBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062AWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062AWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062AWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062AWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	GT-CV2062SAWXH-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062SAWXH-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062SAWXL-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062SAWXL-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062SAWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062SAWXPS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062SAWXT-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062SAWXT-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062SAWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062SAWXTB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AWPSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AWTBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAWHBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAWLBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAWPS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAWPS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAWPSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAWTB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAWTB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAWTBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAWTBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2062ARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2062ARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2062AWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2062AWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2062AWX-JKR-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2062AWX-JKR-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2062SARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2062SARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2062SAWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2062SAWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	HCT-C2062SAWX-JKR-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2062SAWX-JKR-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2072AR	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2072AR	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2072AW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2072AW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2072SAR	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2072SAR	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2072SAW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2072SAW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2071SAWHBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2071SAWLBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2071SAWTBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	YCT-C2072AW20A	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	YCT-C2072AW20A	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2063AWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063AWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063AWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063AWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063AWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063AWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063AWXBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063AWXBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063SAWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063SAWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063SAWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063SAWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063SAWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063SAWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063SAWXBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063SAWXBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063AWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063AWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063AWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063AWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063AWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063AWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063AWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063AWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063AWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063AWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063AWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063AWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	GT-CV2063AWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063AWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063AWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063AWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAWJKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAWPSBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAWTBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パロマ	FH-E2012SATL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2012SATL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2012SAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2012SAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FAAL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FAAL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022FABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022FAT2L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FAT2L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022FATL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FATL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022FAUL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FAUL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022FAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022SAAL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022SAAL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022SABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022SABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022SAT2L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022SAT2L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022SATL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022SATL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022SAUL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022SAUL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022SAWL-DH	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022SAWL-DH	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EH2012SAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EH2012SAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-EH2022FAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EH2022FAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
パロマ	FH-EH2022SAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EH2022SAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-EP2422SAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-UEH2022FAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-UEH2022FAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FHTGE202WFAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FHTGE202WFAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FHTGE202WSAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FHTGE202WSAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	TW-E2022FA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	TW-E2022FA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	TW-E2022FSA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	TW-E2022FSA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2012FARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パロマ	FH-E2012FARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パロマ	FH-E2012SARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パロマ	FH-E2012SARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パロマ	FH-EH2012FARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パロマ	FH-EH2012FARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パロマ	FH-EH2012SARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パロマ	FH-EH2012SARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パロマ	FH-SE2014FAWL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	65,800	13A	その他	422	156
パロマ	FH-SE2014FAWL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	132,000	LPG	その他	187	706
パロマ	FH-SE2014SAWL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	65,800	13A	その他	422	156
パロマ	FH-SE2014SAWL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	132,000	LPG	その他	187	706
パロマ	FH-SE2024FAWL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	65,800	13A	その他	422	156
パロマ	FH-SE2024FAWL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	132,000	LPG	その他	187	706
パロマ	FH-SE2024SAWL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	65,800	13A	その他	422	156
パロマ	FH-SE2024SAWL	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	132,000	LPG	その他	187	706
パーパス	GX-HFL200AB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200AB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200AT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200AT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200AT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200AT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200AU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200AU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200AW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200AW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200AW-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200AW-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200ZB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200ZB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200ZT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200ZT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200ZT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200ZT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200ZU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200ZU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200ZW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200ZW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200ZW-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200ZW-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AA-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AA-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AA-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AA-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
パーパス	GX-HFL201AB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AT-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AT-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AT-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AT-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AU-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AU-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AW-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AW-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZA-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZA-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZA-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZA-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZB-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZT-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZT-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZT-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZT-L-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZT-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZT-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZU-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZU-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZU-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZW-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZW-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZW-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-H2001AB-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2001AB-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2001AR-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2001AR-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2001ZB-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2001ZB-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2001ZR-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2001ZR-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2003AT-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2003AT-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2003AU-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2003AU-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2003AW-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2003AW-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2003ZT-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2003ZT-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2003ZU-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2003ZU-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2003ZW-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
パーパス	GX-H2003ZW-1	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GXR-H2003AW-2	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GXR-H2003AW-2	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GN-H2001AR-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GN-H2001AR-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GN-H2001ZR-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GN-H2001ZR-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200AAS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200AAS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200AAS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200AAS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ATS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ATS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ATS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ATS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ATS-L-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ATS-L-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ATS-L-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ATS-L-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200AUS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200AUS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200AUS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200AUS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200AWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200AWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200AWS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200AWS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZAS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZAS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZAS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZAS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZTS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZTS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZTS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZTS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZTS-L-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZTS-L-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZTS-L-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZTS-L-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZUS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZUS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZUS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZUS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZWS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZWS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL201AAS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201AAS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ATS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ATS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ATS-L-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ATS-L-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201AUS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201AUS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201AWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201AWS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZAS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZAS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZTS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
パーパス	GX-HFL201ZTS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZTS-L-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZTS-L-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZUS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZUS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZWS-2	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-S2002AWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	100	88.0	67,400	13A	その他	432	156
パーパス	GX-S2002AWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	100	88.0	135,000	LPG	その他	191	706
パーパス	GX-S2002ZWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	100	88.0	67,400	13A	その他	432	156
パーパス	GX-S2002ZWS-1	★★★☆☆ 3.0	●	100	88.0	135,000	LPG	その他	191	706
リンナイ	RFS-E200FA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-E200EAW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-E200FAG	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-EP200EAW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-K20ESAW	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
リンナイ	RUF-SE2005AW(B)	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	65,800	13A	その他	422	156
リンナイ	RUF-SEP2005AW(B)	★★★☆☆ 3.0	●	103	90.0	65,800	13A	その他	422	156
★☆☆☆☆〜★★☆☆☆☆（多段階評価）										
長府製作所	GFK-2052A	★★☆☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2052A	★★☆☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2052WA	★★☆☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2052WA	★★☆☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2052WKA	★★☆☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2052WKA	★★☆☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2052WKAT	★★☆☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2052WKAT	★★☆☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2052WKX	★★☆☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2052WKX	★★☆☆☆☆ 1.5	●	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
ノーリツ	GT-2060AWX-2	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2060AWX-2	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2060AWX-T-2	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2060AWX-T-2	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2060SAWX-2	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2060SAWX-2	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2060SAWX-T-2	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2060SAWX-T-2	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-1BL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-1BL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-H-1BL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-H-1BL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-HBL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-HBL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-PS-1BL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-PS-1BL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-PSBL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-PSBL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-T-1BL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-T-1BL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-TB-1BL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-TB-1BL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-TBBL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-TBBL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-TBL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-TBL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AWBL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AWBL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070PAW-1BL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070PAW-1BL	★★☆☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	GT-2070PAWBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070PAWBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-H-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-H-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-HBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-HBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-PS-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-PS-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-PSBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-PSBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-T-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-T-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-TB-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-TB-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-TBBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-TBBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-TBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-TBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAWBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAWBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCQ-2039WS-1	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2060AWX-2	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2060AWX-2	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2060SAWX-2	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2060SAWX-2	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2070AW	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2070AW	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2070SAW	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2070SAW	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-H-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-H-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-HBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-HBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-PS-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-PS-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-PSBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-T-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-T-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-TB-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-TB-1BL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-TBBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-TBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-TBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAWBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAWBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAWPSBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAWTBBL	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SAML-1	★★☆☆☆ 1.9	●	98	82.5	144,000	LPG	壁組込型	204	706
パロマ	FH-2013SAML-1	★★☆☆☆ 1.9	●	98	82.5	71,900	13A	壁組込型	461	156
パロマ	FH-2023SAML-1	★★☆☆☆ 1.9	●	98	82.5	144,000	LPG	壁組込型	204	706
パロマ	FH-2023SAML-1	★★☆☆☆ 1.9	●	98	82.5	71,900	13A	壁組込型	461	156
パロマ	FH-2013SAAL-1	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2013SAAL-1	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SABL-1	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2013SABL-1	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SAT2L-1	★★☆☆☆ 1.9	●	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
パロマ	FH-2013SAT2L-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SATL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2013SATL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SAUL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2013SAUL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SAWL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2013SAWL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023FAAL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023FAAL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023FABL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023FABL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023FAT2L-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023FAT2L-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023FATL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023FATL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023FAWL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023FAWL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SAAL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SAAL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SABL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SABL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SAT2L-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SAT2L-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SATL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SATL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SAUL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SAUL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SAWL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SAWL-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SAWL-DH-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SAWL-DH-1	★1☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SAML	★1☆☆☆ 1.7		97	81.2	73,000	13A	壁組込型	468	156
パロマ	FH-2013SAML	★1☆☆☆ 1.7		97	81.2	146,000	LPG	壁組込型	207	706
パロマ	FH-2023SAML	★1☆☆☆ 1.7		97	81.2	73,000	13A	壁組込型	468	156
パロマ	FH-2023SAML	★1☆☆☆ 1.7		97	81.2	146,000	LPG	壁組込型	207	706
パロマ	FH-2013SAAL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SAAL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2013SABL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SABL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2013SAR	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SAR	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2013SAT2L	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SAT2L	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2013SATL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SATL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2013SAUL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SAUL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2013SAWL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SAWL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023FAAL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023FAAL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023FABL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023FABL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023FAT2L	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023FAT2L	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023FATL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023FATL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023FAWL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023FAWL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SAAL	★1☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
パロマ	FH-2023SAAL	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SABL	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SABL	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SAT2L	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SAT2L	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SATL	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SATL	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SAUL	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SAUL	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SAWL	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SAWL	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SAWL-DH	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SAWL-DH	★1☆☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-C2010ATL	★1☆☆☆☆ 1.5		92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
パロマ	FH-C2010ATL	★1☆☆☆☆ 1.5		92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-C2010AWL	★1☆☆☆☆ 1.5		92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
パロマ	FH-C2010AWL	★1☆☆☆☆ 1.5		92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-C2020ATL	★1☆☆☆☆ 1.5		92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
パロマ	FH-C2020ATL	★1☆☆☆☆ 1.5		92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-C2020AWL	★1☆☆☆☆ 1.5		92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
パロマ	FH-C2020AWL	★1☆☆☆☆ 1.5		92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-S2014FAWL	★☆☆☆☆ 1.3		91	80.0	74,100	13A	その他	475	156
パロマ	FH-S2014FAWL	★☆☆☆☆ 1.3		91	80.0	148,000	LPG	その他	210	706
パロマ	FH-S2014SAWL	★☆☆☆☆ 1.3		91	80.0	74,100	13A	その他	475	156
パロマ	FH-S2014SAWL	★☆☆☆☆ 1.3		91	80.0	148,000	LPG	その他	210	706
パロマ	FH-S2024FAWL	★☆☆☆☆ 1.3		91	80.0	74,100	13A	その他	475	156
パロマ	FH-S2024FAWL	★☆☆☆☆ 1.3		91	80.0	148,000	LPG	その他	210	706
パロマ	FH-S2024SAWL	★☆☆☆☆ 1.3		91	80.0	74,100	13A	その他	475	156
パロマ	FH-S2024SAWL	★☆☆☆☆ 1.3		91	80.0	148,000	LPG	その他	210	706
パーパス	GX-2003AAS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003AAS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003AAS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003AAS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ABS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ABS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ABS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ABS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ATS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ATS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ATS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ATS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ATS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ATS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ATS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ATS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003AUS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003AUS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003AUS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003AUS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003AWS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003AWS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003AWS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003AWS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZAS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZAS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZAS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZAS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZBS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZBS-1	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZBS-2	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、Gは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
パーパス	GX-2003ZBS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZTS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZTS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZTS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZTS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZTS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZTS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZTS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZTS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2013AAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013AAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ABS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ABS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ATS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ATS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ATS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ATS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013AUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013AUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013AWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013AWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZBS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZBS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZTS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZTS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZTS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZTS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
リンナイ	RUF-A2005AW(C)	★½☆☆☆ 1.7	e	93	81.5	72,700	13A	その他	466	156
リンナイ	RUF-VK2000SABOX(C)	★☆☆☆☆ 1.1	e	94	78.9	75,200	13A	壁組込型	482	156
リンナイ	RUF-SA2005AW(A)	★☆☆☆☆ 1.1	e	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
最大値		★★★☆☆ 3.2		108	94.3	150,000			482	
平均値		★★½☆☆ 2.6		101	88.8	98,183			318	
最小値		★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	62,900			178	

ガスふろがま　給湯能力24号

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
★★★☆☆～★★★½☆（多段階評価）										
大阪ガス	131-P010	★★★☆☆ 3.1	E	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
大阪ガス	131-P020	★★★☆☆ 3.1	E	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
大阪ガス	131-R300	★★★☆☆ 3.1	E	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
大阪ガス	131-T180	★★★☆☆ 3.1	E	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
大阪ガス	231-N010	★★★☆☆ 3.1	E	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
大阪ガス	231-N020	★★★☆☆ 3.1	E	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、Eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
大阪ガス	231-N030	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
大阪ガス	231-N040	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
長府製作所	GFK-WS2452WA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
長府製作所	GFK-WS2452WA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
長府製作所	GFK-WS2452WKA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
長府製作所	GFK-WS2452WKA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
長府製作所	GFK-WS2452WKX	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
長府製作所	GFK-WS2452WKX	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
長府製作所	GFK-WS2452WX	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
長府製作所	GFK-WS2452WX	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
長府製作所	GFK-S2452WA	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-S2452WA	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
長府製作所	GFK-S2452WKA	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-S2452WKA	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
長府製作所	GFK-S2452WKX	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-S2452WKX	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
長府製作所	GFK-S2452WX	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-S2452WX	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
長府製作所	GFK-US2452WKA	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-US2452WKA	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
東邦ガス	NFW-E2426A-OA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
東邦ガス	PFW-E2425S-A	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
東邦ガス	RFW-E2425A-A	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
東邦ガス	RFW-E2425S-NA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2462AX-2	★★★☆☆ 3.2	●	108	94.3	126,000	LPG	その他	178	706
ノーリツ	GRQ-C2462AX-2	★★★☆☆ 3.2	●	108	94.3	62,900	13A	その他	403	156
ノーリツ	GRQ-C2462SAX-2	★★★☆☆ 3.2	●	108	94.3	126,000	LPG	その他	178	706
ノーリツ	GRQ-C2462SAX-2	★★★☆☆ 3.2	●	108	94.3	62,900	13A	その他	403	156
ノーリツ	GRQ-C2462AX-2 BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2462AX-2 BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2462SAX-2 BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2462SAX-2 BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2472A-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2472A-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2472ABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2472ABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2472SA-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2472SA-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2472SABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2472SABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462ARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462ARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462AWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462AWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462AWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462AWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462AWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462AWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462PARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462PARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462PAWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462PAWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	GT-C2462SARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SAWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SAWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SAWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SAWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SAWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SAWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SAWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SAWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SAWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SAWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SAWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SAWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472ARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472ARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PAW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PAW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PWAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PWAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PWARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PWAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PWAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	GT-C2472PWAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PWAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PWAW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PWAW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PWAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SARBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-IS	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-IS	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-IS-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-IS-1	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462AWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462AWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462AWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462AWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462AWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462AWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462AWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462AWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462AWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462AWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462AWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-H-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-L-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-PS-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-T-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-TB-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2462ARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2462ARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2462AWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2462AWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2462AWX-JKR-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2462AWX-JKR-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2462SARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2462SARX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2462SAWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2462SAWX-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2462SAWX-JKR-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2462SAWX-JKR-2	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2472AR	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2472AR	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2472AW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2472AW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2472SAR	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2472SAR	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2472SAW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	HCT-C2472SAW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-H-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-HBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-L-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-LBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-TBBL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	YCT-C2472AW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	YCT-C2472AW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-JKR-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-JKRBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-PSBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-T-1BL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-TBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAWBL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ハウステック	KZ-S244SA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ハウステック	WZ-S244AT	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ハウステック	WZ-S244SA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FAAL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FAAL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422FABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422FAT2L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FAT2L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422FATL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FATL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422FAUL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FAUL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422FAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SAAL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SAAL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SABL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SAT2L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SAT2L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SATL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SATL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SAUL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SAUL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SAWL-DH	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SAWL-DH	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
パロマ	FH-EH2422FAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EH2422FAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-EH2422SAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EH2422SAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-EP2422SAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-UEH2422FAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-UEH2422FAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FHTGE242WFAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FHTGE242WFAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FHTGE242WSAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FHTGE242WSAWL	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	TW-E2422FA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	TW-E2422FA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	TW-E2422FSA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	TW-E2422FSA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422FARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パロマ	FH-E2422FARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パロマ	FH-E2422SARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パロマ	FH-E2422SARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パロマ	FH-EH2422FARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パロマ	FH-EH2422FARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パロマ	FH-EH2422SARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パロマ	FH-EH2422SARL	★★★☆☆ 3.1	●	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-HFL240AB	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240AB	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240AT	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240AT	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240AT-L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240AT-L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240AU	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240AU	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240AW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240AW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240ZB	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240ZB	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240ZT	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240ZT	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240ZT-L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240ZT-L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240ZU	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240ZU	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240ZW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240ZW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241AA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241AA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241AB	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241AB	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241AT	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241AT	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241AT-L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241AT-L	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241AU	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241AU	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241AW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241AW	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241ZA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241ZA	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241ZB	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241ZB	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241ZT	★★★☆☆ 3.1	●	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
パーパス	GX-HFL241ZT	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241ZT-L	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241ZT-L	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241ZU	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241ZU	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241ZW	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241ZW	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-H2401AB	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2401AB	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2401AR	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2401AR	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2401ZB	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2401ZB	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2401ZR	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2401ZR	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403AT	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403AT	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403AU	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403AU	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403AW	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403AW	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403AWP	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403AWP	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403ZT	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403ZT	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403ZU	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403ZU	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403ZW	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403ZW	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GXR-H2403AW	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GXR-H2403AW	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GN-H2401AR	★★★☆☆ 3.0	e	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GN-H2401AR	★★★☆☆ 3.0	e	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GN-H2401ZR	★★★☆☆ 3.0	e	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GN-H2401ZR	★★★☆☆ 3.0	e	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
リンナイ	RFS-E240EA	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-E240EAG	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-E240EAW	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-EP240EAW	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-ME2406AW(A)	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-TE240EAW	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-UE240EAG	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-UE240EAW	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-UME2406AW(A)	★★★☆☆ 3.1	e	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-K240EAW	★★★☆☆ 3.1	e	105	92.0	64,400	13A	その他	413	156
リンナイ	RUF-K24ESAW	★★★☆☆ 3.1	e	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
★☆☆☆☆〜★★½☆☆☆（多段階評価）										
大阪ガス	231-N210	★★☆☆☆ 1.9	e	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
長府製作所	GFK-2452WA	★★☆☆☆ 1.5	e	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2452WA	★★☆☆☆ 1.5	e	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2452WKA	★★☆☆☆ 1.5	e	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2452WKA	★★☆☆☆ 1.5	e	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2452WKX	★★☆☆☆ 1.5	e	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2452WKX	★★☆☆☆ 1.5	e	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2452WX	★★☆☆☆ 1.5	e	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2452WX	★★☆☆☆ 1.5	e	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
ノーリツ	GT-2460AWX-2	★★☆☆☆ 1.9	e	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2460AWX-2	★★☆☆☆ 1.9	e	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2460AWX-T-2	★★☆☆☆ 1.9	e	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m3/年)	ガス料金単価(円/m3)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	GT-2460AWX-T-2	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2460SAWX-2	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2460SAWX-2	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2460SAWX-T-2	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2460SAWX-T-2	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-H-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-H-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-HBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-HBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-PS-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-PS-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-PSBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-PSBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-T-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-T-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-TB-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-TB-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-TBBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-TBBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-TBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-TBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AWBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AWBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470PAW-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470PAW-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470PAWBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470PAWBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-H-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-H-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-HBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-HBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-PS-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-PS-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-PSBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-PSBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-T-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-T-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-TB-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-TB-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-TBBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-TBBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-TBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-TBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAWBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAWBL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2460AWX-2	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2460AWX-2	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2460SAWX-2	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2460SAWX-2	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2470AW	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2470AW	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2470SAW	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2470SAW	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-H-1BL	★1☆☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間ガス料金(円/年)	ガス種	構造	年間ガス使用量(m³/年)	ガス料金単価(円/m³)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	SRT-2470SAW-H-1BL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-HBL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-HBL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-PS-1BL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-PS-1BL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-PSBL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-PSBL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-T-1BL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-T-1BL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-TB-1BL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-TB-1BL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-TBBL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-TBBL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-TBL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-TBL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAWBL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAWBL	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423FAAL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423FAAL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423FABL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423FABL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423FAT2L-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423FAT2L-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423FATL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423FATL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423FAWL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423FAWL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423SAAL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423SAAL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423SABL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423SABL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423SAT2L-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423SAT2L-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423SATL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423SATL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423SAUL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423SAUL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423SAWL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423SAWL-1	★1☆☆☆ 1.9	C	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423FAAL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423FAAL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423FABL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423FABL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423FAT2L	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423FAT2L	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423FATL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423FATL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423FAWL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423FAWL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SAAL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SAAL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SABL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SABL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SAR	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SAR	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SAT2L	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SAT2L	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SATL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SATL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SAUL	★1☆☆☆ 1.7	C	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)					
パロマ	FH-2423SAUL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SAWL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SAWL	★1.5☆☆☆ 1.7		93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
リンナイ	RUF-A2405AW(C)	★1.5☆☆☆ 1.9		94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
リンナイ	RUF-VK2400SABOX(C)	★☆☆☆☆ 1.1		94	78.9	75,200	13A	壁組込型	482	156
リンナイ	RUF-VK2400SAW(C)	★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
最大値		★★★☆☆ 3.2		108	94.3	146,000			482	
平均値		★★1.5☆☆ 2.8		103	90.1	97,681			310	
最小値		★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	62,900			178	

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

ガス暖房機器　給湯能力16号以下

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			給湯能力(号)	ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)		
100%～104%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	235-N710	●	102	93.0	16	13A
大阪ガス	235-R390	●	102	93.0	16	13A
大阪ガス	235-R490	●	102	93.0	16	13A
大阪ガス	235-R831	●	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N251	●	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N261	●	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N641	●	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N651	●	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N661	●	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N671	●	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N720	●	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N730	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GQH-CP1647WAD-SFF-KO	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GQH-CP1660WAD-SFF-KO	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1647AW3H-SFF-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1647SAW3H-SFF-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1650AWD-SFF-KR	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1650AWD-SFF-KR	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1650SAWD-SFF-KR	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1650SAWD-SFF-KR	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW-H-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW-H-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW-L-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW-L-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW-T-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW-T-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-H-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-H-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-L-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-L-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-T-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-T-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AWD-SFF-KR	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-H-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-H-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-L-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-L-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-T-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-T-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAWD-SFF-KR93	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW3H-HBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670AW3H-HBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW3H-LBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW3H-TBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670AW3H-TBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW3HBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670AW3HBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAW3H-HBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670SAW3H-HBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAW3H-LBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAW3H-TBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670SAW3H-TBL	●	102	93.0	16	13A

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
　　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			給湯能力 (号)	ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)		
ノーリツ	GTH-C1670SAW3HBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670SAW3HBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CP1647AWD-SFF-1-KO	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CP1647SAWD-SFF-1-KO	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-H-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-H-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-L-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-L-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-T-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-T-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-TB-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-TB-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-H-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-H-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-L-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-L-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-T-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-T-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3HTB-1 BL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3HTB-1 BL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-HBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-HBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-LBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-TBBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-TBBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-TBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-TBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW3HBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AW3HBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-HBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-HBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-LBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-TBBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-TBBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-TBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-TBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3HBL	●	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3HBL	●	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW-1 BL	●	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW-1 BL	●	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW-H-1 BL	●	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW-H-1 BL	●	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW-L-1 BL	●	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW-L-1 BL	●	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW-T-1 BL	●	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW-T-1 BL	●	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW-HBL	●	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670AW-HBL	●	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW-LBL	●	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW-TBL	●	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670AW-TBL	●	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AWBL	●	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670AWBL	●	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAW-HBL	●	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670SAW-HBL	●	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAW-LBL	●	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAW-TBL	●	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670SAW-TBL	●	102	92.5	16	13A

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			給湯能力(号)	ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)		
ノーリツ	GTH-C1670SAWBL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670SAWBL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW-1 BL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW-1 BL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW-H-1 BL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW-H-1 BL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW-L-1 BL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW-L-1 BL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW-T-1 BL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW-T-1 BL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-1 BL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-1 BL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-H-1 BL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-H-1 BL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-L-1 BL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-L-1 BL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-T-1 BL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-T-1 BL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW-HBL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AW-HBL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW-LBL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW-TBL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AW-TBL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AWBL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AWBL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW-HBL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAW-HBL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW-LBL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW-TBL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAW-TBL		102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAWBL		102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAWBL		102	92.5	16	13A
パロマ	DH-E1612FAWL2-3		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-E1612FAWL2-3		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612FAAL		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612FAAL		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612FAAL2-3		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612FAAL2-3		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612FAT2L		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612FAT2L		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612FAT2L2-3		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612FAT2L2-3		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612FATL		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612FATL		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612FATL2-3		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612FATL2-3		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612FAUL		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612FAUL		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612FAUL2-3		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612FAUL2-3		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612FAWL		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612FAWL		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612FAWL2-3		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612FAWL2-3		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612SAAL		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612SAAL		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612SAAL2-3		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612SAAL2-3		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612SAT2L		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612SAT2L		102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612SAT2L2-3		102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612SAT2L2-3		102	92.8	16	13A

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			給湯能力(号)	ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)		
パロマ	DH-EH1612SATL	●	102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612SATL	●	102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612SATL2-3	●	102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612SATL2-3	●	102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612SAUL	●	102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612SAUL	●	102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612SAUL2-3	●	102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612SAUL2-3	●	102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612SAWL	●	102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612SAWL	●	102	92.8	16	13A
パロマ	DH-EH1612SAWL2-3	●	102	92.8	16	LPG
パロマ	DH-EH1612SAWL2-3	●	102	92.8	16	13A
パーパス	GH-H1600ABH3-1	●	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ATFH3-1	●	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ATH3-1	●	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600AUH3-1	●	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600AWH3-1	●	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600AWH3-1	●	102	93.0	16	LPG
パーパス	GH-H1600ZBH3-1	●	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ZTFH3-1	●	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ZTH3-1	●	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ZUH3-1	●	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ZWH3-1	●	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ZWH3-1	●	102	93.0	16	LPG
リンナイ	RUFH-E1617AW2-3(A)	●	102	93.0	16	13A
99%以下（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	135-N810	●	92	83.8	16	13A
大阪ガス	235-N760	●	91	83.0	16	13A
大阪ガス	235-N860	●	91	83.0	16	13A
大阪ガス	235-N880	●	91	83.0	16	13A
大阪ガス	235-R850	●	91	83.0	16	13A
大阪ガス	235-R860	●	91	83.0	16	13A
大阪ガス	235-T720	●	91	83.0	16	13A
大阪ガス	335-R250	●	91	83.0	16	13A
大阪ガス	335-R270	●	91	83.0	16	13A
東邦ガス	FD2808KRSWQ	●	92	83.8	16	13A
東邦ガス	HT2820KRSSWQ	●	92	83.4	16	13A
東邦ガス	FT2822ARSSW3Q	●	91	83.0	16	13A
東邦ガス	HT2816CRSAWQ	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GQH-1643AWX3H-SFF-DXBL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GQH-1643AWX3H-SFF-DXBL	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GQH-1644WXA3H-SFF-KO	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GQH-1644WXA3H-SFF-KO	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1644AWX-1-KO	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1644AWX3HSFF-1-KO	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1644AWX3HSFF-1-KO	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1644SAWX3HSFF-1-KO	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1644SAWX3HSFF-1-KO	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AW BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW BL	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AW-H BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW-T BL	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AW-T BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW-TB BL	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AW-TB BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW3H BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW3H BL	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AW3H-H BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW3H-T BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW3H-T BL	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AW3H-TB BL	●	91	83.0	16	13A

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			給湯能力 (号)	ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)		
ノーリツ	GTH-1654AW3H-TB BL	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AWD-H BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AWD-T BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AWD-TB BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AWDBL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAW3H BL	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654SAW3H BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAW3H-H BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAW3H-T BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAW3H-T BL	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654SAW3H-TB BL	●	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654SAW3H-TB BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAWD BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAWD-H BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAWD-T BL	●	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAWD-TB BL	●	91	83.0	16	13A
リンナイ	RUFH-A1610AFF2-1(A)	●	91	83.0	16	13A
リンナイ	RUFH-A1610AW2-1(A)	●	91	83.0	16	13A
リンナイ	RUFH-B1310AFF2-3(A)	●	91	83.0	16	13A
最大値			102	93.0		
平均値			100	90.8		
最小値			91	83.0		

ガス暖房機器　給湯能力20号

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
100%～104%（省エネ基準達成率）					
東邦ガス	FT3522KRSSWCM	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2050AWD-SFF-KO	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2050AWD-SFF-KO	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2050AWD-T-KO	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2050AWD-T-KO	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2050AWPD-SFF-KO	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2050AWPD-SFF-KO	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2050AWPD-SFF-KR	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2050AWPD-SFF-KR	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2050SAWPD-SFF-KR	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2050SAWPD-SFF-KR	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2059AW3H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2059AW3H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2059AWD-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2059AWD-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2059PAWD-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2059PAWD-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2059SAW3H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2059SAW3H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2059SAWD-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2059SAWD-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2060AWD-SFF-KO	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2060AWD-SFF-KO	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2060AWPD-SFF-KO	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2060AWPD-SFF-KO	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HKFL200AW-1	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HKFL200AW-1	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HKFL200ZW-1	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HKFL200ZW-1	●	102	93.0	LPG

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率 (%)	エネルギー消費効率 (%)	
99%以下（省エネ基準達成率）					
東邦ガス	HT3520KRSSW3Q		92	83.4	13A
リンナイ	RVD-A2000AW2-1(B)		92	83.4	13A
最大値			102	93.0	
平均値			101	92.4	
最小値			92	83.4	

ガス暖房機器　給湯能力24号

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率 (%)	エネルギー消費効率 (%)	
100%～104%（省エネ基準達成率）					
大阪ガス	235-N700		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R011		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R031		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R050		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R070		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R340		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R440		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R821		102	93.0	13A
大阪ガス	235-T130		102	93.0	13A
大阪ガス	235-T230		102	93.0	13A
大阪ガス	235-T231		102	93.0	13A
大阪ガス	235-T241		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N110		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N210		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N231		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N241		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N401		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N421		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N440		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N460		102	93.0	13A
大阪ガス	335-R101		102	93.0	13A
大阪ガス	335-R110		102	93.0	13A
大阪ガス	335-R120		102	93.0	13A
大阪ガス	335-R131		102	93.0	13A
大阪ガス	335-R141		102	93.0	13A
大阪ガス	335-R151		102	93.0	13A
大阪ガス	335-R160		102	93.0	13A
大阪ガス	335-R180		102	93.0	13A
大阪ガス	335-T501		102	93.0	13A
大阪ガス	335-T521		102	93.0	13A
大阪ガス	335-T541		102	93.0	13A
大阪ガス	335-T561		102	93.0	13A
東邦ガス	FT4222KRSAWCM		102	93.0	13A
東邦ガス	FT4222KRSSWCM		102	93.0	13A
東邦ガス	FT4225ARSAW3CMO		102	93.0	13A
東邦ガス	HT4222ARSAW3CMN		102	93.0	13A
東邦ガス	HT4222ARSSW3CM		102	93.0	13A
東邦ガス	HT4222ARSSW6CBN		102	93.0	13A
東邦ガス	XT4222ARSAW6C		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2448AW3H-SFF-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2448AW3H-SFF-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2448AW6H-SFF-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2448AW6H-SFF-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2448SAW3H-SFF-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2448SAW3H-SFF-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2448SAW6H-SFF-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2448SAW6H-SFF-1 BL		102	93.0	13A

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	
ノーリツ	GTH-C2451AWD-SFF-KO	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2451AWD-SFF-KO	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2451AWD-T-KO	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2451AWD-T-KO	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2451AWPD-SFF-KO	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2451AWPD-SFF-KO	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2451AWPD-T-KO	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2452AWD-SFF-KR	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2452AWD-SFF-KR	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2452AWPD-SFF-KR	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2452AWPD-SFF-KR	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2452SAWD-SFF-KR	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2452SAWD-SFF-KR	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2452SAWPD-SFF-KR	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2452SAWPD-SFF-KR	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2459AW3H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2459AW3H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2459AWD-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2459AWD-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2459PAWD-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2459PAWD-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2459SAW3H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2459SAW3H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2459SAWD-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2459SAWD-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-L-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-T-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-TB-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-TB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-L-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-T-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-TB-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-TB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-1BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-H-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-L-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-PFF-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-T-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-TB-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-PFF-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-T-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-TB-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AWD-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461AWD-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AWD-SFF-KO	●	102	93.0	LPG

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	
ノーリツ	GTH-C2461AWD-SFF-KO	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AWPD-SFF-KO	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AWPD-SFF-KO	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-H-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-L-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-PFF-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-T-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-TB-1BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW6H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461SAW6H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW6H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW6H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW6H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW6H-TB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW6HPFF-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAWD-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461SAWD-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2462AWD-SFF-KR	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2462AWD-SFF-KR	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2462AWPD-SFF-KR	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2462AWPD-SFF-KR	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2462SAWD-SFF-KR	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2462SAWD-SFF-KR	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2462SAWPD-SFF-KR	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2462SAWPD-SFF-KR	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2463AW3H BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2463AW6H BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2463SAW3H BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2463SAW6H BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-TBBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-TBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW3HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW3HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PAW3H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PAW3H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PAW3H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PAW3H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PAW3HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470PAW3HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PWAW3H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PWAW3H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PWAW3H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PWAW3H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PWAW3HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470PWAW3HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-TBBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-TBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW3HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW3HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW3H-HBL	●	102	93.0	13A

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	
ノーリツ	GTH-C2471AW3H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW3H-PFFBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW3H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW3H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW3HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471AW3HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW6H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW6H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW6H-PFFBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW6H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW6H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW6HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471AW6HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AWDBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471AWDBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PAW6H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PAW6H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PAW6H-PFFBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PAW6H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PAW6H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PAW6HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471PAW6HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PWAW6H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PWAW6H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PWAW6H-PFFBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PWAW6H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PWAW6H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PWAW6HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471PWAW6HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW3H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW3H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW3H-PFFBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW3H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW3H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW3HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471SAW3HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW6H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW6H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW6H-PFFBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW6H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW6H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW6HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471SAW6HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAWDBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471SAWDBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-L-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-T-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-TB-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-TB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-L-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-T-1 BL	●	102	93.0	LPG

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3HTB-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3HTB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW3H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW3H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW3H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW3H-PFF-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW3H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW3H-TB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW6H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW6H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW6H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW6H-PFF-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW6H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW6H-TB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW3H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW3H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW3H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW3H-PFF-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW3H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW3H-TB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW6H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW6H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW6H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW6H-PFF-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW6H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW6H-TB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-TBBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-TBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470AW3HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470AW3HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-TBBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-TBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW3H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW3H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW3H-PFFBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW3H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW3H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW3HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW6H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW6H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW6H-PFFBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW6H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW6H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW6HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW3H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW3H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW3H-PFFBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW3H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW3H-TBL	●	102	93.0	13A

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	
ノーリツ	GTH-CP2471SAW3HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW6H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW6H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW6H-PFFBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW6H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW6H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW6HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-L-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-T-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-TB-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-TB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-H-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-L-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-T-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3HTB-1 BL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3HTB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461AW6H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461AW6H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461AW6H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461AW6H-PFF-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461AW6H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461AW6H-TB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461SAW6H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461SAW6H-H-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461SAW6H-L-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461SAW6H-PFF-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461SAW6H-T-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461SAW6H-TB-1 BL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-TBBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-TBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470AW3HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470AW3HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-TBBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-TBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3HBL	●	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471AW6H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471AW6H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471AW6H-PFFBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471AW6H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471AW6H-TBL	●	102	93.0	13A

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	
ノーリツ	GTH-CV2471AW6HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471SAW6H-HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471SAW6H-LBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471SAW6H-PFFBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471SAW6H-TBBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471SAW6H-TBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471SAW6HBL	●	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW-1 BL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW-1 BL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW-H-1 BL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW-H-1 BL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW-L-1 BL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW-L-1 BL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW-T-1 BL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW-T-1 BL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW-TB-1 BL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW-TB-1 BL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW-1 BL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW-1 BL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW-H-1 BL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW-H-1 BL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW-L-1 BL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW-L-1 BL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW-T-1 BL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW-T-1 BL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW-TB-1 BL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW-TB-1 BL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW-HBL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW-HBL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW-LBL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW-TBBL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW-TBBL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW-TBL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW-TBL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470AWBL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AWBL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW-HBL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW-HBL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW-LBL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW-TBBL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW-TBBL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW-TBL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW-TBL	●	102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAWBL	●	102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAWBL	●	102	92.5	13A
パロマ	DH-E2422FAWL2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-E2422FAWL2-6	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAAL	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FAAL	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAAL2-3	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FAAL2-3	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAAL2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FAAL2-6	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FABL	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FABL	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FABL2-3	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FABL2-3	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FABL2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FABL2-6	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAT2L	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FAT2L	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAT2L2-3	●	102	92.8	LPG

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	
パロマ	DH-EH2422FAT2L2-3	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAT2L2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FAT2L2-6	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FATL	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FATL	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FATL2-3	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FATL2-3	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FATL2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FATL2-6	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAUL	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FAUL	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAUL2-3	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FAUL2-3	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAUL2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FAUL2-6	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAWL	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FAWL	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAWL2-1	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FAWL2-1	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAWL2-3	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FAWL2-3	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422FAWL2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422FAWL2-6	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAAL	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAAL	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAAL2-3	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAAL2-3	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAAL2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAAL2-6	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SABL	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SABL	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SABL2-3	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SABL2-3	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SABL2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SABL2-6	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAT2L	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAT2L	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAT2L2-3	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAT2L2-3	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAT2L2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAT2L2-6	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SATL	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SATL	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SATL2-3	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SATL2-3	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SATL2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SATL2-6	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAUL	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAUL	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAUL2-3	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAUL2-3	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAUL2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAUL2-6	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAWL	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAWL	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAWL2-1	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAWL2-1	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAWL2-3	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAWL2-3	●	102	92.8	13A
パロマ	DH-EH2422SAWL2-6	●	102	92.8	LPG
パロマ	DH-EH2422SAWL2-6	●	102	92.8	13A
パーパス	GH-H2400ABH6	●	102	93.0	13A

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	
パーパス	GH-H2400ABH6	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H2400ATFH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ATH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ATH6	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H2400AUH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400AUH6	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H2400AW	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400AW	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H2400AWH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400AWH6	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H2400ZBH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ZTFH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ZTH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ZUH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ZW	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ZW	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H2400ZWH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ZWH6	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H246AWSH4-W	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H246AWSH4-W	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H246ZWSH4-W	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-H246ZWSH4-W	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HD2400ATH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400AUH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400AWH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400AYH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400ZTH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400ZUH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400ZWH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400ZYH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ABH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ATFH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ATH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240AUH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240AWH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240AWH6	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HDFL240AYH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ZBH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ZTFH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ZTH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ZUH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ZWH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ZWH6	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HDFL240ZYH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDM2400ZTH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDM2400ZUH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDM2400ZWH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ABH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ABH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ATFH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ATFH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ATH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ATH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AUH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AUH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AW	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AW	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240AWH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AWH3	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240AWH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AWH6	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240AWSH4	●	102	93.0	13A

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
パーパス	GH-HFL240AWSH4	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240AYH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AYH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZBH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZBH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZTFH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZTFH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZTH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZTH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZUH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZUH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZW	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZW	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240ZWH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZWH3	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240ZWH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZWH6	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240ZWSH4	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZWSH4	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240ZYH3	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZYH6	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HKFL240AW	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HKFL240AW	●	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HKFL240ZW	●	102	93.0	13A
パーパス	GH-HKFL240ZW	●	102	93.0	LPG
リンナイ	RUFH-E2406AFF2-6(B)	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-E2407AW2-3(A)	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-E2408AW2-6(A)	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-EM2406AFF2-1B	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-EP2407AW2-3(A)	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-EP2408AW2-6(A)	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-SE2408AW2-3	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-TE2406AW2-6(A)	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-UE2407AW2-3(A)	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-UE2408AW2-6(A)	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-UEP2407AW2-3(A)	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-UEP2408AW2-6(A)	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-UME2408AW2-6	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-UMEP2408AW2-6	●	102	93.0	13A
リンナイ	RUH-E2407W2-1	●	102	93.0	13A
99%以下（省エネ基準達成率）					
大阪ガス	135-N800	●	92	83.3	13A
大阪ガス	235-N740	●	91	83.0	13A
大阪ガス	235-N820	●	91	83.0	13A
大阪ガス	235-N840	●	91	83.0	13A
大阪ガス	235-R840	●	91	83.0	13A
大阪ガス	335-R210	●	91	83.0	13A
大阪ガス	335-R230	●	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2444AWX-1-KO	●	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2444AWX3HSFF-1-KO	●	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2444AWX3HSFF-1-KO	●	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW-H BL	●	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW-T BL	●	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW-T BL	●	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AW-TB BL	●	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AW-TB BL	●	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW3H BL	●	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AW3H BL	●	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW3H-H BL	●	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW3H-T BL	●	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW3H-T BL	●	91	83.0	LPG

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
ノーリツ	GTH-2454AW3H-TB BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW3H-TB BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AW6H BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW6H BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AW6H-H BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW6H-T BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW6H-T BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AW6H-TB BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW6H-TB BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AWBL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AWBL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AWD BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AWD BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AWD-H BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AWD-T BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AWD-TB BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW-H BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW-T BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW-T BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW-TB BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW-TB BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW3H BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW3H BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW3H-H BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW3H-T BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW3H-T BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW3H-TB BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW3H-TB BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW6H BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW6H BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW6H-H BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW6H-T BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW6H-T BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW6H-TB BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW6H-TB BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAWD BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAWD BL		91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAWD-H BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAWD-T BL		91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAWD-TB BL		91	83.0	13A
リンナイ	RVD-A2400AW2-1(B)		92	83.1	13A
リンナイ	RUFH-A2400AFF2-1(A)		91	83.0	13A
リンナイ	RUFH-A2400AW2-1(A)		91	83.0	13A
リンナイ	RUFH-SA2400AW2-6(A)		86	78.1	13A
最大値			102	93.0	
平均値			101	91.9	
最小値			86	78.1	

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

石油温水機器　省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

給湯用（瞬間形）　連続給湯出力40kW以下

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	構造	連続給湯出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）									
コロナ	UIB-SA382(FFK)	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	38.4	504
コロナ	UIB-SA382(FK)	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	38.4	504
コロナ	UIB-SA382(M)	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	38.4	504
コロナ	UIB-SA382(MS)	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	38.4	504
長府製作所	EHIF-3971DSN	★★★☆☆ 3.1	○	107	92.5	42,100	圧力噴霧式	39.0	478
ノーリツ	OQB-C3706F-RC	★★★☆☆ 3.1	○	108	93.1	41,800	圧力噴霧式	37.2	475
ノーリツ	OQB-C3706FF-RC	★★★☆☆ 3.1	○	108	93.1	41,800	圧力噴霧式	37.2	475
ノーリツ	OQB-C3706Y-RC	★★★☆☆ 3.1	○	108	93.1	41,800	圧力噴霧式	37.2	475
ノーリツ	OQB-C3706YS-RC	★★★☆☆ 3.1	○	108	93.1	41,800	圧力噴霧式	37.2	475
★★☆☆☆～★★★☆☆☆（多段階評価）									
長府製作所	IB-3971DKF	★★★☆☆ 2.8	○	101	87.0	44,700	圧力噴霧式	39.0	508
長府製作所	IB-3970DE	★★★☆☆ 2.6	○	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	39.0	514
長府製作所	IB-3970DF	★★★☆☆ 2.6	○	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	39.0	514
長府製作所	IBF-3970D	★★★☆☆ 2.6	○	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	39.0	514
長府製作所	IBF-3970DS	★★★☆☆ 2.6	○	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	39.0	514
長府製作所	IBF-U3970DS	★★★☆☆ 2.6	○	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	39.0	514
	最大値	★★★☆☆ 3.1		108	93.1	45,200		39.0	514
	平均値	★★★☆☆ 2.9		103	88.8	43,840		38.4	498
	最小値	★★★☆☆ 2.6		100	86.0	41,800		37.2	475

給湯用（瞬間形）　連続給湯出力40kW超

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	構造	連続給湯出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）									
コロナ	UIB-EG472(FFW)	★★★☆☆ 3.3	○	107	96.5	40,300	その他	46.5	458
コロナ	UIB-EG472(MW)	★★★☆☆ 3.3	○	107	96.5	40,300	その他	46.5	458
コロナ	UIB-EF472(FFK)	★★★☆☆ 3.1	○	106	91.9	42,300	圧力噴霧式	46.5	481
コロナ	UIB-EF472(FK)	★★★☆☆ 3.1	○	106	91.9	42,300	圧力噴霧式	46.5	481
コロナ	UIB-EF472(M)	★★★☆☆ 3.1	○	106	91.9	42,300	圧力噴霧式	46.5	481
コロナ	UIB-EF472V(MS)	★★★☆☆ 3.1	○	106	91.9	42,300	圧力噴霧式	46.5	481
コロナ	UIB-SA472(F)	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
コロナ	UIB-SA472(FFK)	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
コロナ	UIB-SA472(FK)	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
コロナ	UIB-SA472(M)	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
コロナ	UIB-SA472(MS)	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
コロナ	UIB-AG472(FFW)	★★★☆☆ 3.0	◔	99	89.2	43,600	その他	46.5	496
コロナ	UIB-AG472(M)	★★★☆☆ 3.0	◔	99	89.2	43,600	その他	46.5	496
コロナ	UIB-AG472(MS)	★★★☆☆ 3.0	◔	99	89.2	43,600	その他	46.5	496
コロナ	UIB-AG472(MW)	★★★☆☆ 3.0	◔	99	89.2	43,600	その他	46.5	496
長府工産	CBX-CEF472F	★★★☆☆ 3.1	○	106	91.9	42,300	圧力噴霧式	46.5	481
長府工産	CBX-CEF472F	★★★☆☆ 3.1	○	106	91.9	42,300	圧力噴霧式	46.5	481
長府工産	CBX-C4720E	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
長府工産	CBX-C4720E	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
長府工産	CBX-C472F	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
長府工産	CBX-C472F	★★★☆☆ 3.0	○	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
長府製作所	EHI-4771DF	★★★☆☆ 3.1	○	107	92.5	42,100	圧力噴霧式	46.5	478
長府製作所	EHI-4771DKF	★★★☆☆ 3.1	○	107	92.5	42,100	圧力噴霧式	46.5	478
長府製作所	EHI-4771DSN	★★★☆☆ 3.1	○	107	92.5	42,100	圧力噴霧式	46.5	478

※1：石油温水機器の目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。
＊暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	構造	連続給湯出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
長府製作所	EHIF-4771DN	★★★☆☆ 3.1	◉	107	92.5	42,100	圧力噴霧式	46.5	478
長府製作所	EHIF-4771DSN	★★★☆☆ 3.1	◉	107	92.5	42,100	圧力噴霧式	46.5	478
ノーリツ	OQB-CG4706WFF	★★★☆☆ 3.3	◉	107	96.5	40,300	その他	46.5	458
ノーリツ	OQB-CG4706WFF-RC	★★★☆☆ 3.3	◉	107	96.5	40,300	その他	46.5	458
ノーリツ	OQB-C4711WS	★★★☆☆ 3.2	◉	110	94.9	41,000	圧力噴霧式	46.5	466
ノーリツ	HCQB-C4706Y-RC	★★★☆☆ 3.1	◉	108	93.1	41,800	圧力噴霧式	46.5	475
ノーリツ	OQB-C4706FF-RC	★★★☆☆ 3.1	◉	108	93.1	41,800	圧力噴霧式	46.5	475
ノーリツ	OQB-C4706Y-RC	★★★☆☆ 3.1	◉	108	93.1	41,800	圧力噴霧式	46.5	475
ノーリツ	OQB-C4706YS-RC	★★★☆☆ 3.1	◉	108	93.1	41,800	圧力噴霧式	46.5	475
ノーリツ	OQB-G4706W	★★★☆☆ 3.0	◔	98	88.6	43,900	その他	45.9	499
ノーリツ	OQB-G4706WS	★★★☆☆ 3.0	◔	98	88.6	43,900	その他	45.9	499
★★☆☆☆～★★½☆☆☆（多段階評価）									
長府製作所	IB-4771DKF	★★½☆☆ 2.8	◉	101	87.0	44,700	圧力噴霧式	46.5	508
長府製作所	IB-4771DKF-L	★★½☆☆ 2.8	◉	101	87.0	44,700	圧力噴霧式	46.5	508
長府製作所	IB-4770DE	★★½☆☆ 2.6	◉	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
長府製作所	IB-4770DF	★★½☆☆ 2.6	◉	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
長府製作所	IB-4770DS	★★½☆☆ 2.6	◉	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
長府製作所	IBF-4770D	★★½☆☆ 2.6	◉	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
長府製作所	IBF-4770DK	★★½☆☆ 2.6	◉	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
長府製作所	IBF-4770DSN	★★½☆☆ 2.6	◉	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
長府製作所	IBF-U4770DSN	★★½☆☆ 2.6	◉	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
ノーリツ	HCQB-3706Y	★★½☆☆ 2.6	◉	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	45.9	514
ノーリツ	OQB-3706F	★★½☆☆ 2.6	◉	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	45.9	514
ノーリツ	OQB-3706Y	★★½☆☆ 2.6	◉	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	45.9	514
ノーリツ	OQB-4706F	★★½☆☆ 2.6	◉	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	45.9	514
ノーリツ	OQB-4706Y	★★½☆☆ 2.6	◉	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	45.9	514
	最大値	★★★☆☆ 3.3		110	96.5	45,200		46.5	514
	平均値	★★★☆☆ 3.0		103	89.7	43,414		46.4	493
	最小値	★★½☆☆ 2.6		98	86.0	40,300		45.9	458

給湯用（貯湯式急速加熱形）　連続給湯出力40kW以下

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	連続給湯出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
★★☆☆☆～★★½☆☆☆（多段階評価）								
長府製作所	EHI-3870SG	★★☆☆☆ 2.4	◉	110	85.0	45,800	37.8	520
長府製作所	EHIF-3870SG	★★☆☆☆ 2.4	◉	110	85.0	45,800	37.8	520
★☆☆☆☆～★★½☆☆☆（多段階評価）								
コロナ	UIB-NX372(AD)	★☆☆☆☆ 1.0	◉	100	76.9	50,600	36.2	575
コロナ	UIB-NX372(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	◉	100	76.9	50,600	36.2	575
コロナ	UIB-NX372(FF)	★☆☆☆☆ 1.0	◉	100	76.9	50,600	36.2	575
コロナ	UIB-NX372(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0	◉	100	76.9	50,600	36.2	575
コロナ	UIB-NX372(FK)	★☆☆☆☆ 1.0	◉	100	76.9	50,600	36.2	575
コロナ	UIB-NX372(MD)	★☆☆☆☆ 1.0	◉	100	76.9	50,600	36.2	575
コロナ	UIB-NX372(MSD)	★☆☆☆☆ 1.0	◉	100	76.9	50,600	36.2	575
コロナ	UIB-NX372(SD)	★☆☆☆☆ 1.0	◉	100	76.9	50,600	36.2	575
長府工産	CBS-K3801G	★☆☆☆☆ 1.0	◉	100	77.0	50,500	38	574
長府工産	CBS-K3801G	★☆☆☆☆ 1.0	◉	100	77.0	50,500	38	574
長府製作所	IB-3867E	★☆☆☆☆ 1.0	◉	101	78.0	49,900	37.8	567
長府製作所	IB-3867EG	★☆☆☆☆ 1.0	◉	101	78.0	49,900	37.8	567
長府製作所	IB-3867F	★☆☆☆☆ 1.0	◉	101	78.0	49,900	37.8	567
長府製作所	IB-3867FG	★☆☆☆☆ 1.0	◉	101	78.0	49,900	37.8	567
長府製作所	IB-3867SG	★☆☆☆☆ 1.0	◉	101	78.0	49,900	37.8	567
長府製作所	IBF-3867SG	★☆☆☆☆ 1.0	◉	101	78.0	49,900	37.8	567
ノーリツ	OX-3706F	★☆☆☆☆ 1.0	◉	101	78.0	49,900	37.8	567
ノーリツ	OX-3706FF	★☆☆☆☆ 1.0	◉	101	78.0	49,900	37.8	567
ノーリツ	OX-3706FV	★☆☆☆☆ 1.0	◉	101	78.0	49,900	37.8	567

※1：石油温水機器の目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、◉は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。
＊暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	連続給湯出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
ノーリツ	OX-3706YS	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	78.0	49,900	37.8	567
ノーリツ	OX-3706YSO	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	78.0	49,900	37.8	567
ノーリツ	OX-3706YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	78.0	49,900	37.8	567
ノーリツ	OX-3706YV	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	78.0	49,900	37.8	567
ノーリツ	OX-3716YS	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	78.0	49,900	37.8	567
ノーリツ	OX-3716YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	78.0	49,900	37.8	567
	最大値	★★☆☆☆ 2.4		110	85.0	50,600	38.0	575
	平均値	★☆☆☆☆ 1.1		101	78.1	49,848	37.3	566
	最小値	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	45,800	36.2	520

給湯用（貯湯式急速加熱形）　連続給湯出力40kW超

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	連続給湯出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
★★☆☆☆～★★★☆☆☆（多段階評価）								
長府製作所	EHI-4570SG	★★☆☆☆ 2.4	e	110	85.0	45,800	45.3	520
長府製作所	EHI-4570SGH	★★☆☆☆ 2.4	e	110	85.0	45,800	45.3	520
長府製作所	EHIF-4570SG	★★☆☆☆ 2.4	e	110	85.0	45,800	45.3	520
長府製作所	EHIF-4570SGH	★★☆☆☆ 2.4	e	110	85.0	45,800	45.3	520
ノーリツ	OX-C4507YSMV	★★☆☆☆ 2.4	e	110	85.0	45,800	46.5	520
ノーリツ	OX-C4508FMV	★★☆☆☆ 2.4	e	110	85.0	45,800	46.5	520
ノーリツ	OX-C4508YMV	★★☆☆☆ 2.4	e	110	85.0	45,800	46.5	520
ノーリツ	OX-CH4507YSMV	★★☆☆☆ 2.4	e	110	85.0	45,800	46.5	520
ノーリツ	OX-CH4508FMV	★★☆☆☆ 2.4	e	110	85.0	45,800	46.5	520
ノーリツ	OX-CH4508YMV	★★☆☆☆ 2.4	e	110	85.0	45,800	46.5	520
★☆☆☆☆～★★☆☆☆☆（多段階評価）								
コロナ	UIB-NE462(FDK)	★★☆☆☆ 1.9	e	107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NE462(MSD)	★★☆☆☆ 1.9	e	107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NE462(SD)	★★☆☆☆ 1.9	e	107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NEH462(FDK)	★★☆☆☆ 1.9	e	107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NEH462(FFD)	★★☆☆☆ 1.9	e	107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NEH462(MSD)	★★☆☆☆ 1.9	e	107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NEH462(SD)	★★☆☆☆ 1.9	e	107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NX462(A)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(AD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(FF)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(FK)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(MD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(MSD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(SD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NXH462(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NXH462(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NXH462V(MSD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NXH462V(SD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.9	50,600	45.6	575
長府工産	CBS-EN4100G	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	40.7	574
長府工産	CBS-EN4100G	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	40.7	574
長府工産	CBS-EN4100S	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	40.7	574
長府工産	CBS-EN4100S	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	40.7	574
長府工産	CBS-EN413F	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	40.7	574
長府工産	CBS-EN413F	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	40.7	574
長府工産	CBS-EN4500G	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	44.2	574
長府工産	CBS-EN4500G	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	44.2	574
長府工産	CBS-EN4500GH	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	44.2	574
長府工産	CBS-EN4500GH	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	44.2	574
長府工産	CBS-EN4500GP	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	44.2	574
長府工産	CBS-EN4500GP	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	44.2	574

※1：石油温水機器の目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	連続給湯出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
長府工産	CBS-EN4500S	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	44.2	574
長府工産	CBS-EN4500S	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	44.2	574
長府工産	CBS-EN450FH	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	44.2	574
長府工産	CBS-EN450FH	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.0	50,500	44.2	574
長府製作所	IB-4567E	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	78.0	49,900	45.3	567
長府製作所	IB-4567FG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	78.0	49,900	45.3	567
長府製作所	IB-4567SG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	78.0	49,900	45.3	567
長府製作所	IB-4567SGH	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	78.0	49,900	45.3	567
長府製作所	IBF-4567SG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	78.0	49,900	45.3	567
長府製作所	IBF-4567SGH	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	78.0	49,900	45.3	567
ノーリツ	OX-4706F	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-4706FF	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-4706FV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-4706YS	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-4706YSO	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-4706YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-4706YV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-4716F	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-4716YS	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-4716YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-H4706FV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-H4706YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-H4716YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
ノーリツ	OX-H4716YV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	77.3	50,300	45	572
	最大値	★★☆☆☆ 2.4		110	85.0	50,600	46.5	575
	平均値	★☆☆☆☆ 1.3		102	79.0	49,339	44.9	561
	最小値	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	45,800	40.7	520

給湯・浴用（瞬間形）　連続給湯出力40kW以下

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	構造	連続給湯出力(kW)	ふろ出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
★★★☆☆〜★★★★½☆☆（多段階評価）										
長府製作所	EHKF-3971DA	★★★☆☆ 3.1	e	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	39.0	15.0	514
ノーリツ	OTQ-G3706WFF-RC	★★★☆☆ 3.0	e	98	88.3	47,200	その他	37.2	15	536
★★☆☆☆〜★★½☆☆☆（多段階評価）										
コロナ	UKB-SA382A(F)	★★½☆☆ 2.8	e	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543
コロナ	UKB-SA382A(FF)	★★½☆☆ 2.8	e	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543
コロナ	UKB-SA382A(M)	★★½☆☆ 2.8	e	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543
コロナ	UKB-SA382A(MS)	★★½☆☆ 2.8	e	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543
コロナ	UKB-SA382B(FFK)	★★½☆☆ 2.8	e	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543
コロナ	UKB-SA382B(FK)	★★½☆☆ 2.8	e	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543
コロナ	UKB-SA382B(M)	★★½☆☆ 2.8	e	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543
コロナ	UKB-SA382B(MS)	★★½☆☆ 2.8	e	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543
長府製作所	KIB-3971DKF	★★½☆☆ 2.8	e	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	39.0	15.0	547
長府製作所	KIB-3970DE	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	39.0	15.0	553
長府製作所	KIB-3970DF	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	39.0	15.0	553
長府製作所	KIBF-3970D	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	39.0	15.0	553
長府製作所	KIBF-3970DA	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	39.0	15.0	553
長府製作所	KIBF-3970DSA	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	39.0	15.0	553
長府製作所	KIBF-U3970DA	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	39.0	15.0	553
ノーリツ	OTQ-3706F-RC	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	37.2	15	553
ノーリツ	OTQ-3706SAYS	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	37.2	15	553
ノーリツ	OTQ-3706YS-RC	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	37.2	15	553
	最大値	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	48,700		39.0	15.0	553
	平均値	★★½☆☆ 2.7		101	86.7	48,060		38.4	15.0	546
	最小値	★★½☆☆ 2.6		98	85.5	45,200		37.2	15.0	514

※1：石油温水機器の目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

給湯・浴用（瞬間形）　連続給湯出力40kW超

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	構造	連続給湯出力(kW)	ふろ出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
★★★☆☆〜★★★★☆（多段階評価）										
コロナ	UKB-EG472A(FFP)	★★★☆☆ 3.3		106	96.3	43,200	その他	46.5	14.5	491
コロナ	UKB-EG472A(MWP)	★★★☆☆ 3.3		106	96.3	43,200	その他	46.5	14.5	491
コロナ	UKB-EG472F(FFP)	★★★☆☆ 3.3		106	96.3	43,200	その他	46.5	14.5	491
コロナ	UKB-EG472F(MWP)	★★★☆☆ 3.3		106	96.3	43,200	その他	46.5	14.5	491
コロナ	UKB-EF472A(FP)	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472A(MP)	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472A(MSP)	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472B(FFK)	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472F(FFK)	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472F(FFP)	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472F(FP)	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472F(MP)	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472F(MSP)	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-AG472A(FFW)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472A(M)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472A(MS)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472A(MSW)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472A(MW)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472B(FFW)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472B(MW)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472F(FFP)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472F(FFW)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472F(MP)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472F(MSP)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472F(MW)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472F(MWP)	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
長府工産	CKX-CEF472AF	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
長府工産	CKX-CEF472AF	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
長府工産	CKX-CEF472SAF	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
長府工産	CKX-CEF472SAF	★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
長府工産	CKX-G472KSAF	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
長府工産	CKX-G472KSAF	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
長府工産	CKX-G472KSAFF	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
長府工産	CKX-G472KSAFF	★★★☆☆ 3.0		98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
長府製作所	EHK-4771DAF	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHK-4771DKAF	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHK-4771DKXF	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHK-4771DSA	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHK-4771DXE	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHK-4771DXF	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHK-U4771DKXF	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHKF-4771DA	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHKF-4771DKX	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHKF-4771DSX	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHKF-U4771DA	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHKF-U4771DSX	★★★☆☆ 3.1		107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
ノーリツ	OTQ-CG4706SAWFF BL	★★★☆☆ 3.3		106	96.2	43,300	その他	46.5	15	492
ノーリツ	OTQ-CG4706WFF-RC BL	★★★☆☆ 3.3		106	96.2	43,300	その他	46.5	15	492
ノーリツ	HCTQ-C4706SAY	★★★☆☆ 3.1		108	92.8	44,900	圧力噴霧式	46.5	15	510
ノーリツ	OTQ-C4706AF BL	★★★☆☆ 3.1		108	92.8	44,900	圧力噴霧式	46.5	15	510
ノーリツ	OTQ-C4706AFF BL	★★★☆☆ 3.1		108	92.8	44,900	圧力噴霧式	46.5	15	510
ノーリツ	OTQ-C4706AY BL	★★★☆☆ 3.1		108	92.8	44,900	圧力噴霧式	46.5	15	510
ノーリツ	OTQ-C4706AYS BL	★★★☆☆ 3.1		108	92.8	44,900	圧力噴霧式	46.5	15	510
ノーリツ	OTQ-C4706SAF BL	★★★☆☆ 3.1		108	92.8	44,900	圧力噴霧式	46.5	15	510
ノーリツ	OTQ-C4706SAFF BL	★★★☆☆ 3.1		108	92.8	44,900	圧力噴霧式	46.5	15	510
ノーリツ	OTQ-C4706SAY BL	★★★☆☆ 3.1		108	92.8	44,900	圧力噴霧式	46.5	15	510

※1：石油温水機器の目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間灯油料金(円/年)	構造	連続給湯出力(kW)	ふろ出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)					
ノーリツ	OTQ-C4706SAYS BL	★★★☆☆ 3.1	●	108	92.8	44,900	圧力噴霧式	46.5	15	510
ノーリツ	OTQ-G4706AWFF	★★★☆☆ 3.0	●	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706AWS	★★★☆☆ 3.0	●	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706SAW	★★★☆☆ 3.0	●	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706SAWFF	★★★☆☆ 3.0	●	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706SAWS	★★★☆☆ 3.0	●	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706W-RC	★★★☆☆ 3.0	●	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706WFF-RC	★★★☆☆ 3.0	●	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706WS-RC	★★★☆☆ 3.0	●	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
★★☆☆☆〜★★½☆☆（多段階評価）										
コロナ	UKB-SA472A(F)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472A(FF)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472A(M)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472A(MS)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472B(F)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472B(FFK)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472B(FK)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472B(M)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472B(MS)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472F(FFK)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472F(FFP)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472F(FP)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472F(MP)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472F(MSP)	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
長府工産	CKX-C4720SAE	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
長府工産	CKX-C472SAF	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
長府工産	CKX-C472SAF	★★½☆☆ 2.8	●	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
長府製作所	KIB-4771DKAF	★★½☆☆ 2.8	●	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-4771DKAF-L	★★½☆☆ 2.8	●	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-4771DKF	★★½☆☆ 2.8	●	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-4771DKF-L	★★½☆☆ 2.8	●	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-4771DKXF	★★½☆☆ 2.8	●	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-4771DKXF-L	★★½☆☆ 2.8	●	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-U4771DKAF	★★½☆☆ 2.8	●	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-4770DAE	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIB-4770DAF	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIB-4770DF	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIB-4770DSA	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIB-U4770DAE	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-4770DA	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-4770DKA	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-4770DS	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-4770DSA	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-4770DX	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-U4770DA	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-U4770DSA	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-U4770DSX	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
ノーリツ	HCTQ-3706SAY	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
ノーリツ	HCTQ-4706SAY	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	16.0	553
ノーリツ	OTQ-3706SAY	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15	553
ノーリツ	OTQ-4706AF	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
ノーリツ	OTQ-4706AFF	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15	553
ノーリツ	OTQ-4706AY	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15	553
ノーリツ	OTQ-4706AYS	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15	553
ノーリツ	OTQ-4706F-RC	★★½☆☆ 2.6	●	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15	553

※1：石油温水機器の目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。
＊暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	構造	連続給湯出力(kW)	ふろ出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
ノーリツ	OTQ-4706FF-RC	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
ノーリツ	OTQ-4706SAF	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
ノーリツ	OTQ-4706SAFF	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15	553
ノーリツ	OTQ-4706SAYS	★★½☆☆ 2.6	e	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15	553
	最大値	★★★☆☆ 3.3		108	96.3	48,700		46.5	16.0	553
	平均値	★★½☆☆ 2.9		102	89.0	46,846		46.5	14.9	532
	最小値	★★½☆☆ 2.6		98	85.5	43,200		46.5	14.5	491

給湯・浴用（貯湯式急速加熱形）　連続給湯出力40kW以下

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	連続給湯出力(kW)	ふろ出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
★★☆☆☆～★★½☆☆☆（多段階評価）									
長府製作所	EHK-3870SAG	★★☆☆☆ 2.4	e	111	85.0	48,900	37.8	15.3	556
長府製作所	EHKF-3870SAG	★★☆☆☆ 2.4	e	111	85.0	48,900	37.8	15.3	556
★☆☆☆☆～★★☆☆☆☆（多段階評価）									
コロナ	UKB-NX372A(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	36.2	15	622
コロナ	UKB-NX372A(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	36.2	15	622
コロナ	UKB-NX372A(MSD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	36.2	15	622
コロナ	UKB-NX372A(SD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	36.2	15	622
コロナ	UKB-NX372B(AD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	36.2	15	622
コロナ	UKB-NX372B(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	36.2	15	622
コロナ	UKB-NX372B(FF)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	36.2	15	622
コロナ	UKB-NX372B(FK)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	36.2	15	622
コロナ	UKB-NX372B(MD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	36.2	15	622
長府製作所	KIB-3867E	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIB-3867EG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIB-3867F	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIB-3867FAG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIB-3867FG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIB-3867SAG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIB-3867SG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIBF-3867AG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIBF-3867SAG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIBF-3867SG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
ノーリツ	OTX-3707AFV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707AYSL	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707AYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707AYV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707F	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707F-SLP	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707FF	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707FF-SLP	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707FV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707SAF	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707SAFF	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707SAFV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707SAYV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707Y	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707YS	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707YS-SLP	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3707YV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3717SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3717SAYV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3717YS-SLP	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3717YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617

※1：石油温水機器の目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	連続給湯出力(kW)	ふろ出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
ノーリツ	OTX-3717YV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.6	54,300	37.6	14	617
ノーリツ	OTX-3716SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	95	72.3	57,600	37.6	14	654
ノーリツ	OTX-3716SAYV	★☆☆☆☆ 1.0	e	95	72.3	57,600	37.6	14	654
ノーリツ	OTX-3716YS-SLP(BL)	★☆☆☆☆ 1.0	e	95	72.3	57,600	37.6	14	654
ノーリツ	OTX-3716YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	95	72.3	57,600	37.6	14	654
ノーリツ	OTX-3716YV	★☆☆☆☆ 1.0	e	95	72.3	57,600	37.6	14	654
ノーリツ	OTX-3706SAFF	★☆☆☆☆ 1.0	e	94	71.9	57,900	37.6	14	658
ノーリツ	OTX-3726FF	★☆☆☆☆ 1.0	e	94	71.9	57,900	37.6	14	658
ノーリツ	OTX-3726FF-SLP(BL)	★☆☆☆☆ 1.0	e	94	71.9	57,900	37.6	14	658
ノーリツ	OTX-3706AFV	★☆☆☆☆ 1.0	e	93	71.1	58,500	37.6	14	665
ノーリツ	OTX-3706SAF	★☆☆☆☆ 1.0	e	93	71.1	58,500	37.6	14	665
ノーリツ	OTX-3706SAFV	★☆☆☆☆ 1.0	e	93	71.1	58,500	37.6	14	665
ノーリツ	OTX-3726F	★☆☆☆☆ 1.0	e	93	71.1	58,500	37.6	14	665
ノーリツ	OTX-3726F-SLP(BL)	★☆☆☆☆ 1.0	e	93	71.1	58,500	37.6	14	665
ノーリツ	OTX-3726FV	★☆☆☆☆ 1.0	e	93	71.1	58,500	37.6	14	665
ノーリツ	OTX-3706AYSL	★☆☆☆☆ 1.0	e	91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706AYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706AYV	★☆☆☆☆ 1.0	e	91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706SAYV	★☆☆☆☆ 1.0	e	91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706Y	★☆☆☆☆ 1.0	e	91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706YS	★☆☆☆☆ 1.0	e	91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706YS-SLP(BL)	★☆☆☆☆ 1.0	e	91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706YV	★☆☆☆☆ 1.0	e	91	69.5	59,900	37.6	14	681
	最大値	★★☆☆☆ 2.4		111	85.0	59,900	37.8	15.3	681
	平均値	★☆☆☆☆ 1.0		98	74.8	55,725	37.5	14.2	633
	最小値	★☆☆☆☆ 1.0		91	69.5	48,900	36.2	14.0	556

給湯・浴用（貯湯式急速加熱形）　連続給湯出力40kW超

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	連続給湯出力(kW)	ふろ出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
★★☆☆☆～★★★☆☆☆（多段階評価）									
長府製作所	EHK-4570SAG	★★☆☆☆ 2.4	e	111	85.0	48,900	45.3	15.3	556
長府製作所	EHK-4570SAGH	★★☆☆☆ 2.4	e	111	85.0	48,900	45.3	15.3	556
長府製作所	EHK-4570SXGH	★★☆☆☆ 2.4	e	111	85.0	48,900	45.3	15.3	556
長府製作所	EHKF-4570SAG	★★☆☆☆ 2.4	e	111	85.0	48,900	45.3	15.3	556
長府製作所	EHKF-4570SAGH	★★☆☆☆ 2.4	e	111	85.0	48,900	45.3	15.3	556
長府製作所	EHKF-4570SXGH	★★☆☆☆ 2.4	e	111	85.0	48,900	45.3	15.3	556
ノーリツ	OTX-CH4507SAYSMV	★★☆☆☆ 2.4	e	111	85.0	48,900	46.5	—	556
ノーリツ	OTX-CH4508SAFMV	★★☆☆☆ 2.4	e	111	85.0	48,900	46.5	—	556
ノーリツ	OTX-CH4508SAYMV	★★☆☆☆ 2.4	e	111	85.0	48,900	46.5	—	556
★☆☆☆☆～★★☆☆☆☆（多段階評価）									
コロナ	UKB-NE462A(FDK)	★★☆☆☆ 1.9	e	108	82.8	50,200	45.6	15	571
コロナ	UKB-NE462A(MSD)	★★☆☆☆ 1.9	e	108	82.8	50,200	45.6	15	571
コロナ	UKB-NE462A(SD)	★★☆☆☆ 1.9	e	108	82.8	50,200	45.6	15	571
コロナ	UKB-NEH462A(FDK)	★★☆☆☆ 1.9	e	108	82.8	50,200	45.6	15	571
コロナ	UKB-NEH462A(MSD)	★★☆☆☆ 1.9	e	108	82.8	50,200	45.6	15	571
コロナ	UKB-NEH462A(SD)	★★☆☆☆ 1.9	e	108	82.8	50,200	45.6	15	571
コロナ	UKB-NX462A(AD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NX462A(ASS)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NX462A(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NX462A(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NX462A(MD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NX462A(MSD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NX462A(SD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NX462B(AD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622

※1：石油温水機器の目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度(※1)			目安年間 灯油料金 (円/年)	連続 給湯 出力 (kW)	ふろ出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)				
コロナ	UKB-NX462B(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NX462B(FF)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NX462B(FK)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NX462B(MD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NXH462A(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NXH462A(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NXH462A(MSD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NXH462A(SD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NXH462B(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
コロナ	UKB-NXH462B(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	45.6	15	622
長府工産	CBK-EN4103G	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	40.7	14	622
長府工産	CBK-EN4103G	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	40.7	14	622
長府工産	CBK-EN4103S	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	40.7	14	622
長府工産	CBK-EN4103S	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	40.7	14	622
長府工産	CBK-EN413F	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	40.7	14	622
長府工産	CBK-EN413F	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	40.7	14	622
長府工産	CBK-EN4502SA	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	44.2	14	622
長府工産	CBK-EN4502SA	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	44.2	14	622
長府工産	CBK-EN4502SAH	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	44.2	14	622
長府工産	CBK-EN4502SAH	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	44.2	14	622
長府工産	CBK-EN452SAFH	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	44.2	14	622
長府工産	CBK-EN452SAFH	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	44.2	14	622
長府工産	CBK-EN453SAF	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	44.2	14	622
長府工産	CBK-EN453SAF	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.1	54,700	44.2	14	622
長府製作所	KIBF-4567MA	★☆☆☆☆ 1.3	e	105	80.0	52,000	45.3	14.0	591
長府製作所	KIB-4567E	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614
長府製作所	KIB-4567FG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614
長府製作所	KIB-4567SAG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614
長府製作所	KIB-4567SAGH	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614
長府製作所	KIB-4567SG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614
長府製作所	KIB-4567SGL	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614
長府製作所	KIB-4567SXGH	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614
長府製作所	KIBF-4567SAG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614
長府製作所	KIBF-4567SAGH	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614
長府製作所	KIBF-4567SG	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614
長府製作所	KIBF-4567SXGH	★☆☆☆☆ 1.0	e	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614
ノーリツ	OTX-H4707SAFFMV	★☆☆☆☆ 1.3	e	105	80.0	52,000	45	14	591
ノーリツ	OTX-H4707SAFMV	★☆☆☆☆ 1.3	e	105	80.0	52,000	45	14	591
ノーリツ	OTX-H4707SAYSMV	★☆☆☆☆ 1.3	e	105	80.0	52,000	45	14	591
ノーリツ	OTX-4707AFV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4707AYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4707AYV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4707F	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4707FF	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4707FV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4707SAFV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4707SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4707SAYV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4707YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4707YV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4717SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4717SAYV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4717YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4717YV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-H4707AYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-H4707FV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-H4707SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-H4707YSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-H4717AYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-H4717SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0	e	100	76.2	54,600	45	14	621

※1：石油温水機器の目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※暖房用の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	目安年間灯油料金(円/年)	連続給湯出力(kW)	ふろ出力(kW)	年間灯油使用量(L/年)
ノーリツ	OTX-H4717YSV	★☆☆☆☆ 1.0	●	100	76.2	54,600	45	14	621
ノーリツ	OTX-4706AFV	★☆☆☆☆ 1.0	○	94	72.1	57,700	45.9	14	656
ノーリツ	OTX-4706SAFV	★☆☆☆☆ 1.0	○	94	72.1	57,700	45.9	14	656
ノーリツ	OTX-4726F	★☆☆☆☆ 1.0	○	94	72.1	57,700	45.9	14	656
ノーリツ	OTX-4726FV	★☆☆☆☆ 1.0	○	94	72.1	57,700	45.9	14	656
ノーリツ	OTX-4716SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0	○	93	71.5	58,300	45.9	14	662
ノーリツ	OTX-4716SAYV	★☆☆☆☆ 1.0	○	93	71.5	58,300	45.9	14	662
ノーリツ	OTX-4716YSV	★☆☆☆☆ 1.0	○	93	71.5	58,300	45.9	14	662
ノーリツ	OTX-4716YV	★☆☆☆☆ 1.0	○	93	71.5	58,300	45.9	14	662
ノーリツ	OTX-4726FF	★☆☆☆☆ 1.0	○	93	70.8	58,800	45.9	14	668
ノーリツ	OTX-4706AYSV	★☆☆☆☆ 1.0	○	90	69.1	60,300	45.9	14	685
ノーリツ	OTX-4706AYV	★☆☆☆☆ 1.0	○	90	69.1	60,300	45.9	14	685
ノーリツ	OTX-4706SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0	○	90	69.1	60,300	45.9	14	685
ノーリツ	OTX-4706SAYV	★☆☆☆☆ 1.0	○	90	69.1	60,300	45.9	14	685
ノーリツ	OTX-4706YSV	★☆☆☆☆ 1.0	○	90	69.1	60,300	45.9	14	685
ノーリツ	OTX-4706YV	★☆☆☆☆ 1.0	○	90	69.1	60,300	45.9	14	685
	最大値	★★☆☆☆ 2.4		111	85.0	60,300	46.5	15.3	685
	平均値	★☆☆☆☆ 1.2		101	76.8	54,338	45.1	14.3	618
	最小値	★☆☆☆☆ 1.0		90	69.1	48,900	40.7	14.0	556

暖房用

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	構造	暖房出力最大(kW)
105%～109%（省エネ基準達成率）						
コロナ	UHB-EG121(FF)	●	105	92.0	その他	11.6
コロナ	UHB-EG121(M)	●	105	92.0	その他	11.6
コロナ	UHB-EG171(FF)	●	105	92.0	その他	17.4
コロナ	UHB-EG171(M)	●	105	92.0	その他	17.4
コロナ	UHB-EG241(FF)	●	105	92.0	その他	23.5
コロナ	UHB-EG241(M)	●	105	92.0	その他	23.5
長府製作所	EDB-1213RGF	●	106	93.0	その他	12.0
長府製作所	EDB-1213RGFL	●	106	93.0	その他	12.0
長府製作所	EDB-1513RGF	●	106	93.0	その他	15.0
長府製作所	EDB-1513RGFL	●	106	93.0	その他	15.0
長府製作所	EDB-1913RGF	●	106	93.0	その他	19.0
長府製作所	EDB-2413RGF	●	106	93.0	その他	24.0
長府製作所	EDBF-1513RG	●	106	93.0	その他	15.0
長府製作所	EDBF-1913RG	●	106	93.0	その他	19.0
長府製作所	EDBF-2413RG	●	106	93.0	その他	24.0
100%～104%（省エネ基準達成率）						
長府製作所	DB-4004	●	100	87.6	オンオフ制御式	40.3
長府製作所	DB-4004F	●	100	87.6	オンオフ制御式	40.3
長府製作所	DB-1513RGF	●	100	87.1	その他	15.0
長府製作所	DB-1513RGFL	●	100	87.1	その他	15.0
長府製作所	DB-1813RGF	●	100	87.1	その他	18.0
長府製作所	DB-1813RGFL	●	100	87.1	その他	18.0
長府製作所	DB-913RGF	●	100	87.1	その他	9.0
長府製作所	DBF-1513RG	●	100	87.1	その他	15.0
長府製作所	DBF-904	●	100	87.1	その他	9.0
長府製作所	DBF-913RG	●	100	87.1	その他	9.0
長府製作所	DBT-1813RGF	●	100	87.1	その他	18.0
99%以下（省エネ基準達成率）						
コロナ	FUB-131R	○	99	87.5	オンオフ制御式	12.6
コロナ	FUB-201R	○	99	87.5	オンオフ制御式	19.7
コロナ	FUB-351R	○	99	87.5	オンオフ制御式	34.9
コロナ	UHB-372HR(A)	○	99	87.5	オンオフ制御式	36.2
コロナ	UHB-372HR(F)	○	99	87.5	オンオフ制御式	36.2

※1：石油温水機器の目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。
＊暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※暖房用の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			構造	暖房出力最大(kW)
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)		
コロナ	UHB-372HR(FF)		99	87.5	オンオフ制御式	36.2
コロナ	UHB-120HR(FF)		99	87.0	オンオフ制御式	11.6
コロナ	UHB-120HR(M)		99	87.0	オンオフ制御式	11.6
コロナ	UHB-170HR(FF)		99	87.0	オンオフ制御式	17.4
コロナ	UHB-170HR(M)		99	87.0	オンオフ制御式	17.4
コロナ	UHB-462HRK(A)		99	87.0	オンオフ制御式	45.3
コロナ	UHB-462HRK(F)		99	87.0	オンオフ制御式	45.3
コロナ	UHB-462HRK(FF)		99	87.0	オンオフ制御式	45.3
コロナ	UHB-M462H(F)		99	87.0	オンオフ制御式	45.3
コロナ	UHB-M462H(FF)		99	87.0	オンオフ制御式	45.3
コロナ	UHB-G170H(FF)		96	83.7	その他	17.4
コロナ	UHB-G120H(FF)		95	83.5	その他	11.6
コロナ	UHB-G120H(M)		95	83.5	その他	11.6
コロナ	UHB-G75H(FF)		94	82.0	その他	7.4
コロナ	UHB-G75H(M)		94	82.0	その他	7.4
長府工産	CBH-EN3800		99	87.5	オンオフ制御式	38.4
長府工産	CBH-EN3800		99	87.5	オンオフ制御式	38.4
長府工産	CBH-EN3800FF		99	87.5	オンオフ制御式	38.4
長府工産	CBH-EN3800FF		99	87.5	オンオフ制御式	38.4
長府工産	HU-EN130E		99	87.5	オンオフ制御式	12.6
長府工産	HU-EN130E		99	87.5	オンオフ制御式	12.6
長府工産	HU-EN130F		99	87.5	オンオフ制御式	12.6
長府工産	HU-EN130F		99	87.5	オンオフ制御式	12.6
長府工産	HU-EN2000		99	87.5	オンオフ制御式	19.8
長府工産	HU-EN2000		99	87.5	オンオフ制御式	19.8
長府工産	HU-EN2000FF		99	87.5	オンオフ制御式	19.8
長府工産	HU-EN2000FF		99	87.5	オンオフ制御式	19.8
長府工産	HU-EN3800		99	87.5	オンオフ制御式	38.4
長府工産	HU-EN3800		99	87.5	オンオフ制御式	38.4
長府工産	SHU-EN131F		99	87.5	オンオフ制御式	12.6
長府工産	SHU-EN131F		99	87.5	オンオフ制御式	12.6
長府工産	SHU-EN201F		99	87.5	オンオフ制御式	19.7
長府工産	SHU-EN201F		99	87.5	オンオフ制御式	19.7
長府工産	SHU-EN351F		99	87.5	オンオフ制御式	34.9
長府工産	SHU-EN351F		99	87.5	オンオフ制御式	34.9
最大値			106	93.0		45.3
平均値			100	88.2		22.4
最小値			94	82.0		7.4

※1：石油温水機器の目標年度は2025年度です。　省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。